BIG BLACK

2008/2009

Prishöjningar
Sedan den här katalogen trycktes har det skett en del prishöjningar vilket innebär att många priser i denna katalog är inaktuella. Vi ber er därför att betrakta priserna i katalogen som ungefärliga riktpriser och att **kontakta oss för att erhålla exakta priser** på produkterna i katalogen.

BELLALITE

Bellalite AB

Huvudkontor:

Mörners väg 122
352 46 Växjö

Tel: 0470-700 250
Fax: 0470-700 265

Säljkontor/utställning:

Värmdövägen 740
132 35 Saltsjö-Boo

Tel: 08-715 26 10
Fax: 08-715 26 08

info@bellalite.se
www.bellalite.se

Angående priserna i denna katalog

De priser som anges är aktuella vid katalogens tryckning i augusti 2008. Beroende på att bl.a. råvarupriser och fraktkostnader kan variera kraftigt vid olika tidpunkter förbehåller vi oss rätten att justera priserna utan föregående meddelande.

Vår ambition är att hålla katalogens priser fasta så långt det går, men i de fall vi inte kan påverka produkternas inköpspriser måste vi ibland göra prisjusteringar. Vi ber er därför att se alla prisuppgifter som riktpriser och att vara medvetna om att priserna kan justeras under katalogens livslängd.

Gemensam växel:

0470-700 250

Armaturer 5
LED 75
Rörligt Ljus 121
Effekter & Strobe 135
Rök- & Effektmaskiner 145
Dekorbelysning 157
Elektronik 165
Elmaterial 221
Stativ & Beslag 253
Tross 279
Gobos & Filter 335
Ljuskällor 399
Produktindex 431

Kundnummer

Anteckningar

Fresnelstrålkastare 6
PC-strålkastare 10
Profilstrålkastare 13
Studiostrålkastare 27
Flodljus 31
Fondljus CYC 32
Blinders 36
Följestrålkastare 37
PAR-kannor 40
PAR-armaturer 47
UV-armaturer 49
Effektprojektorer 50
Utomhus PAR-kannor 54
Griven Utomhusarmaturer 55
Novalight Utomhusarmaturer 66
Utomhus Effektprojektorer 67
Utomhus Färgväxlare 67
Moonlight 68
Färgfilterväxlare 72

Fresnelstrålkastare (650W-klassen)

Acclaim Fresnel (650W-klassen)

Detta är en nyutvecklad modell av den omåttligt populära Acclaim Fresnel. Denna armatur har blivit, mer eller mindre, "standard" på mindre scener i hela världen. Optik av hög kvalitet med 110 mm lins ger en jämn ljusbild och högt ljusutbyte, upp till 40% mer än liknande armaturer.

Denna nyutvecklade modell har utrustats med bl.a. inbyggd säkerhetsvajer, ny filterhållare i formgjuten hårdplast som ger mindre ljusspill och längre livslängd på färgfiltren och front- och bakstycke i formgjuten hårdplast som gör det möjligt att rikta armaturen utan att man bränner sig. Dessutom är det lätt att komma åt lampa och lins för rengöring. En mikrobrytare gör armaturen säker genom att bryta strömmen när armaturen öppnas.

Lampa	500W-650W / GY9,5
Spridning	6°-60°
Filterhållare	125x125 mm
Vikt	3,3 kg

Lämplig ljuskälla
500W T18
500W T25
650W T26
650W T27

12ACFMS	Acclaim Fresnel, svart	2 190:- (01)
12ACFMSWH	Acclaim Fresnel, vit	2 890:- (01)
20BDMF	Barndoor, svart	400:- (01)
20BDMFWB	Barndoor, vit (svart insida)	590:- (01)
15ACSM	Skyddsnät	82:- (01)
20CFMF	Filterhållare i metall, svart	68:- (01)
20CFMFW	Filterhållare i metall, vit	86:- (01)
CT2387	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)

Minuette (650W-klassen)

En verklig klassiker inom teater och utställningar. CCT använder en speciellt utvecklad fresnellins som ger högt ljusutbyte och en för fresnelstrålkastare ovanligt jämn ljusbild.

Lampa	300W-650W / GY9,5
Spridning	18°-57°
Filterhållare	125x125 mm
Vikt	2,2 kg

Lämplig ljuskälla
300W M38
500W M40
500W T25
650W T27

Z0642	Minuette Fresnel	2 190:- (01)
Z0043	Barndoor	540:- (01)
Z0431	Filterhållare i metall	70:- (01)
CT2387	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)

Tempo F650 Plus (650W-klassen)

Plus-modellen är en förbättrad version av den tidigare Tempo F650. Den passar lika bra för den lilla teaterscenen som utställningsmontern. I priset ingår skyddsnät, filterhållare och 1,5 meter anslutningskabel (ej stickpropp).

Lämplig ljuskälla
300W M38
500W M40
500W T18
650W T27

Lampa	300W/500W/650W / GY9,5
Spridning	7°-60°
Filterhållare	150x150 mm
Vikt	3,9 kg

10601000	Tempo F650 Plus, svart	1 680:- (01)
10601001	Tempo F650 Plus, vit	2 010:- (01)
10601002	Tempo F650 Plus, silver	2 010:- (01)
20100303	Barndoor, svart	450:- (01)
20100303D	Barndoor, vit (svart insida)	650:- (01)
20100303E	Barndoor, silver (svart insida)	650:- (01)
20100103	Filterhållare i metall, svart	75:- (01)
20100103B	Filterhållare i metall, vit	92:- (01)
20100103C	Filterhållare i metall, silver	92:- (01)
CT2389	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)

Fresnelstrålkastare, med sitt mjuka bredstrålande ljus, används ofta för att täcka in större detaljer och för att ge ett allmänt jämnt spelljus på kortare avstånd. En fresnelstrålkastare har lampa, reflektor och en lins. Linsen är räfflad för att bli tunnare, och för att ge ett mjukt, diffust ljus.

Genom att flytta ljuskällan och reflektorn i förhållande till linsen kan du ändra spridningen (och därmed storleken på ljuskäglan). Med så kallade barndoors kan du reglera ljuskäglans form.

Texten är hämtad ur boken
Grundläggande Ljusteknik (ISBN 91-975065-0-8)
www.stagebook.com

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Rama 150 FT Fresnel (1kW-klassen)

Selecon Performance Lighting — Rama

Fresnelstrålkastare med 150 mm lins i Selecons Rama-serie. Den är utrustad med Fast Focus Technology (FFT) som gör det enkelt att ställa in Pan, Tilt och fokus (den går även att beställa i ett standardutförande utan FFT).

Liksom de andra armaturerna i Rama-serien så har den utrustats med en hel del praktiska finesser: Inbyggd säkerhetsvajer som dras in i armaturen då den inte används, en bygel som kan ställas i längsled för att armaturen skall få rätt balans, lucka på undersidan som gör det lätt att komma åt för lampbyte (strömmen bryts då luckan öppnas för ökad säkerhet) och många detaljer som är tillverkade i ett kompositmaterial vilket gör armaturen mindre varm.

Max 1200W lampa kan användas. Levereras inklusive intergrerad säkerhetsvajer och filterhållare.

Lampa	1000W-1200W / GX9,5
Spridning	7°-50°
Filterhållare	186x190 mm
Vikt	5,6 kg

Lämplig ljuskälla
1000W T19
1000W CP70
1200W T29
1200W CP90

16RAFR150FT	Rama 150 FT Fresnel	4 350:- (01)
16RAFR150	Rama 150 Fresnel (standard)	3 920:- (01)
20BDSF12	Barndoor	750:- (01)
20SM6	Skyddsnät	89:- (01)
20CFRA	Filterhållare i plast (Grippa)	110:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)

Rama HP 175 FT Fresnel (1kW-klassen)

Selecon Performance Lighting — Rama

Detta är i grunden samma strålkastare som Rama 150 FT Fresnel men den har utrustats med en lins på 175 mm. Detta ger ett högre ljusutbyte och en något bredare maximal spridningsvinkel. Även denna modell kan beställas i ett standardutförande utan FFT.

Liksom de andra armaturerna i Rama-serien så har den utrustats med en hel del praktiska finesser: Inbyggd säkerhetsvajer som dras in i armaturen då den inte används, en bygel som kan ställas i längsled för att armaturen skall få rätt balans, lucka på undersidan som gör det lätt att komma åt för lampbyte (strömmen bryts då luckan öppnas för ökad säkerhet) och många detaljer som är tillverkade i ett kompositmaterial vilket gör armaturen mindre varm.

Max 1200W lampa kan användas. Levereras inklusive intergrerad säkerhetsvajer och filterhållare.

Lampa	1000W-1200W / GX9,5
Spridning	7°-56°
Filterhållare	186x190 mm
Vikt	5,6 kg

Lämplig ljuskälla
1000W T19
1000W CP70
1200W T29
1200W CP90

16RAFR175FT	Rama HP 175 FT Fresnel	4 650:- (01)
16RAFR175	Rama HP 175 Fresnel (standard)	4 240:- (01)
20BDSF12	Barndoor	750:- (01)
20SM6	Skyddsnät	89:- (01)
20CFRA	Filterhållare i plast (Grippa)	110:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)

Fast Focus Technology

Fast Focus Technology (FFT) är Selecons egenutvecklade system för att underlätta inställning av Pan, Tilt och fokus på Rama-armaturerna. Inställningarna görs enkelt med hjälp av tydliga gradskalor.

Eftersom det numera är vanligt att man ”ritar upp” en ljussättning i Wysiwyg (eller ett liknande program) kan man spara massor av tid och arbete genom att ställa in armaturerna rätt redan innan man hissar upp trossen i taket. Detta kan man göra genom att använda sig av det diagram med bl.a. Pan-, Tilt- och fokusvärden som man kan skriva ut från Wysiwyg.

Fresnelstrålkastare (1kW-klassen & 2kW-klassen)

Aria F1000 Plus (1kW-klassen)

Fresnelstrålkastare för mellanstora scener. Detta är en förbättrad version (Plus) jämfört med den tidigare Aria F1000. I priset ingår skyddsnät, filterhållare och 1,5 meter anslutningskabel (ej stickpropp).

Lämplig ljuskälla
650W T12
1000W T19
1200W T29

Lampa	650W/1000W/1200W / GX9,5
Spridning	10°-56°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	5,6 kg

10801000	Aria F1000 Plus, svart	1 940:- (01)
10801001	Aria F1000 Plus, vit	2 250:- (01)
10801002	Aria F1000 Plus, silver	2 250:- (01)
20100306	Barndoor, svart	520:- (01)
20100306D	Barndoor, vit (svart insida)	750:- (01)
20100306E	Barndoor, silver (svart insida)	750:- (01)
20100106	Filterhållare i metall, svart	94:- (01)
20100106B	Filterhållare i metall, vit	110:- (01)
20100106C	Filterhållare i metall, silver	110:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)

Arena Theatre Fresnel (2kW-klassen)

Fresnelstrålkastare med 200 mm lins och max 2500W lampa (G22 sockel).

Lätt åtkomst av lampa och lins för service och rengöring. Mikrobrytare gör lampan strömlös vid öppning av armaturen. Levereras med filterhållare och bult för montage av hakfäste. Barndoor, stickpropp och skyddsnät som tillbehör.

Lämplig ljuskälla
2000W CP92
2500W CP91

Lampa	2000W-2500W / G22
Spridning	7°-60°
Filterhållare	245x245 mm
Vikt	10,3 kg

~~10SF2025G22~~	Arena Theatre Fresnel	6 570:- (01)
20BDSF2020	Barndoor	1 250:- (01)
20SM20	Skyddsnät	110:- (01)
20CFSF2020	Filterhållare i metall	68:- (01)
CT2395	Filterhållare i konstfiber	34:- (01)

Arena HP Fresnel (2kW-klassen)

Extra ljusstark "2000W" fresnelstrålkastare. I grunden samma armatur som Arena Theatre Fresnel men tack vare 250 mm lins ger Arena High Performance Fresnel ett betydligt högre ljusutbyte med samma spridningsvinkel och lampa.

Lätt åtkomst av lampa och lins för service och rengöring. Mikrobrytare gör lampan strömlös vid öppning av armaturen. Levereras med filterhållare och bult för montage av hakfäste. Barndoor, stickpropp och skyddsnät som tillbehör.

Lämplig ljuskälla
2000W CP92
2500W CP91

Lampa	2000W-2500W / G22
Spridning	8°-60°
Filterhållare	245x310 mm
Vikt	8,7 kg

~~10SF2525NL~~	Arena High Performance Fresnel	8 830:- (01)
20BDSF2025	Barndoor	1 990:- (01)
20SM25	Skyddsnät	137:- (01)
20CFSF2025	Filterhållare i metall	356:- (01)

Tono F2000 Plus (2kW-klassen)

Fresnelstrålkastare för den större scenen. Notera den extra breda spridningsvinkeln (70°). Detta är en förbättrad version (Plus) jämfört med den tidigare Tono F2000. I priset ingår skyddsnät, filterhållare och 1,5 meter anslutningskabel (ej stickpropp).

Lämplig ljuskälla
1200W CP93
2000W CP92
2500W CP91

Lampa	1200W/2000W/2500W / G22
Spridning	10°-70°
Filterhållare	245x245 mm
Vikt	9,2 kg

10901000	Tono F2000 Plus	4 810:- (01)
20100307	Barndoor	640:- (01)
20100107	Filterhållare i metall	123:- (01)
CT2395	Filterhållare i konstfiber	34:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Astral Fresnel CDM

Astral Fresnel CDM från Selecon är försedd med CDM-T 150W urladdningslampa som ger ett ljusutbyte motsvarande 500W-600W halogenljus men till en bråkdel av effektförbrukningen (och värmen!). Denna armatur är därför mycket lämplig för t.ex. butiker, konsthallar och museer.

Astral Fresnel CDM är så pass liten och lätt att den kan monteras på 3-fas kontaktskena. Levereras komplett med integrerad elektronisk ballast och glödlampa. Ljusköglans storlek är steglöst ställbar mellan 10° och 64° och kan därtill formas med hjälp av en 4-bladig barndoor som finns som tillbehör.

CDM-T-lampan har extremt lång livslängd, 9000 timmar, och finns att få med 3000K eller 4200K färgtemperatur. Den senare ger ett ljus av dagsljuskaraktär.

OBS! Astral Fresnel CDM kan inte ljusregleras med dimmer.

Lampa	150W CDM-T
Spridning	10°-64°
Filterhållare	125x125 mm
Vikt	5,4 kg

Lämplig ljuskälla
150W CDM-T

SA-AF15ES2B	Astral Fresnel CDM inkl. ballast/glödl., svart	5 900:- (01)
SA-AF15ES2W	Astral Fresnel CDM inkl. ballast/glödl., vit	6 010:- (01)
20BDMF	Barndoor, svart	400:- (01)
20BDMFWB	Barndoor, vit (svart insida)	590:- (01)
15ACSM	Skyddsnät	82:- (01)
CT2387	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)

Soffio F70

Fresnelstrålkastare avsedd för arkitektoniskt bruk, t.ex. belysning i butik eller utställningshall. Avsedd för 70W urladdningslampa CDM-T (3000K eller 4200K färgtemperatur).
Inbyggd ballast och tänddon. I priset ingår filterhållare och 1,5 meter anslutningskabel (ej stickpropp).

Lampa	70W metallhalogen / G12
Spridning	7°-63°
Filterhållare	125x125 mm
Vikt	5,5 kg

Lämplig ljuskälla
70W CDM-T

10071080	Soffio F70, svart	3 030:- (01)
10071081	Soffio F70, vit	3 240:- (01)
10071082	Soffio F70, silver	3 240:- (01)
20100302	Barndoor, svart	450:- (01)
20100302D	Barndoor, vit (svart insida)	650:- (01)
20100302E	Barndoor, silver (svart insida)	650:- (01)
20100102	Filterhållare i metall, svart	75:- (01)
20100102B	Filterhållare i metall, vit	92:- (01)
20100102C	Filterhållare i metall, silver	92:- (01)
CT2387	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)

Soffio F150

Fresnelstrålkastare avsedd för arkitektoniskt bruk, t.ex. belysning i butik eller utställningshall. Avsedd för 150W urladdningslampa CDM-T (3000K eller 4200K färgtemperatur).
Inbyggd ballast och tänddon. I priset ingår filterhållare och 1,5 meter anslutningskabel (ej stickpropp).

Lampa	150W metallhalogen / G12
Spridning	7°-63°
Filterhållare	125x125 mm
Vikt	6 kg

Lämplig ljuskälla
150W CDM-T

10151080	Soffio F150, svart	3 400:- (01)
10151081	Soffio F150, vit	3 620:- (01)
10151082	Soffio F150, silver	3 620:- (01)
20100302	Barndoor, svart	450:- (01)
20100302D	Barndoor, vit (svart insida)	650:- (01)
20100302E	Barndoor, silver (svart insida)	650:- (01)
20100102	Filterhållare i metall, svart	75:- (01)
20100102B	Filterhållare i metall, vit	92:- (01)
20100102C	Filterhållare i metall, silver	92:- (01)
CT2387	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)

Suono F250 MSD

Fresnelstrålkastare som är avsedd för arkitektoniskt bruk, t.ex. belysning i butik eller utställningshall. Avsedd för 250W metallhalogenlampa av typ MSD/MSA (MSD 6700K eller 8500K, MSA 6000K). Inbyggd ballast och tänddon. Levereras med filterhållare och 1,5 meter kabel (ej stickpropp).

Lampa	250W metallhalogen / GY9,5
Spridning	7°-63°
Filterhållare	150x150 mm
Vikt	8,8 kg

Lämplig ljuskälla
250W MSD

10201080	Suono F250 MSD, svart	3 400:- (01)
10201081	Suono F250 MSD, vit	3 620:- (01)
10201082	Suono F250 MSD, silver	3 620:- (01)
20100303	Barndoor, svart	450:- (01)
20100303D	Barndoor, vit (svart insida)	650:- (01)
20100303E	Barndoor, silver (svart insida)	650:- (01)
20100103	Filterhållare i metall, svart	75:- (01)
20100103B	Filterhållare i metall, vit	92:- (01)
20100103C	Filterhållare i metall, silver	92:- (01)
CT2389	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)

PC-strålkastare (650W-klassen)

Acclaim PC (650W-klassen)

Detta är en nyutvecklad modell av den lilla och smidiga Acclaim PC. Optik av hög kvalitet med 110 mm lins ger ett högt ljusutbyte, upp till 50% mer än liknande armaturer.

Denna nyutvecklade modell har utrustats med bl.a. inbyggd säkerhetsvajer, ny filterhållare i formgjuten hårdplast som ger mindre ljusspill och längre livslängd på färgfiltren och front- och bakstycke i formgjuten hårdplast som gör det möjligt att rikta armaturen utan att man bränner sig. Dessutom är det lätt att komma åt lampa och lins för rengöring. En mikrobrytare gör armaturen säker genom att bryta strömmen när armaturen öppnas.

Lampa	500W-650W / GY9,5
Spridning	4°-64°
Filterhållare	125x125 mm
Vikt	3,5 kg

Lämplig ljuskälla
500W T18
500W T25
650W T26
650W T27

12ACPCMS	Acclaim PC	2 330:- (01)
20BDMF	Barndoor	400:- (01)
15ACSM	Skyddsnät	82:- (01)
20CFMF	Filterhållare i metall	68:- (01)
CT2387	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)

Tempo PC650 Plus (650W-klassen)

Uppdaterad version av Tempo PC och lämplig för mindre scener. I priset ingår skyddsnät, filterhållare och 1,5 meter anslutningskabel (ej stickpropp).

Lämplig ljuskälla
300W M38
500W M40
500W T18
650W T27

Lampa	300W/500W/650W / GY9,5
Spridning	7°-58°
Filterhållare	150x150 mm
Vikt	4,2 kg

10602000	Tempo PC650 Plus, svart	1 680:- (01)
10602001	Tempo PC650 Plus, vit	2 010:- (01)
10602002	Tempo PC650 Plus, silver	2 010:- (01)
20100303	Barndoor, svart	450:- (01)
20100303D	Barndoor, vit (svart insida)	650:- (01)
20100303E	Barndoor, silver (svart insida)	650:- (01)
20100103	Filterhållare i metall, svart	75:- (01)
20100103B	Filterhållare i metall, vit	92:- (01)
20100103C	Filterhållare i metall, silver	92:- (01)
CT2389	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)

Rama 150 FT PC (1kW-klassen)

Selecon Performance Lighting — Rama

PC-strålkastare med 150 mm lins i Selecons Rama-serie. Den är utrustad med Fast Focus Technology (FFT) som gör det enkelt att ställa in Pan, Tilt och fokus (den går även att beställa i ett standardutförande utan FFT).

Liksom de andra armaturerna i Rama-serien så har den utrustats med en hel del praktiska finesser: Inbyggd säkerhetsvajer som dras in i armaturen då den inte används, en bygel som kan ställas i längsled för att armaturen skall få rätt balans, lucka på undersidan som gör det lätt att komma åt för lampbyte (strömmen bryts då luckan öppnas för ökad säkerhet) och många detaljer som är tillverkade i ett kompositmaterial vilket gör armaturen mindre varm.

Max 1200W lampa kan användas. Levereras inklusive intergrerad säkerhetsvajer och filterhållare.

Lampa	1000W-1200W / GX9,5
Spridning	5°-60°
Filterhållare	186x190 mm
Vikt	7,2 kg

Lämplig ljuskälla
1000W T19
1000W CP70
1200W T29
1200W CP90

16RAPC150FT	Rama 150 FT PC	4 660:- (01)
16RAPC150	Rama 150 PC (standard)	4 220:- (01)
20BDSF12	Barndoor	750:- (01)
20SM6	Skyddsnät	89:- (01)
20CFRA	Filterhållare i plast (Grippa)	110:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)

Rama HP 175 FT PC (1kW-klassen)

Selecon Performance Lighting — Rama

Detta är i grunden samma strålkastare som Rama 150 FT PC men den har utrustats med en lins på 175 mm. Detta ger ett högre ljusutbyte och en något större spridningsvinkel. Även denna modell kan beställas i ett standardutförande utan FFT.

Liksom de andra armaturerna i Rama-serien så har den utrustats med en hel del praktiska finesser: Inbyggd säkerhetsvajer som dras in i armaturen då den inte används, en bygel som kan ställas i längsled för att armaturen skall få rätt balans, lucka på undersidan som gör det lätt att komma åt för lampbyte (strömmen bryts då luckan öppnas för ökad säkerhet) och många detaljer som är tillverkade i ett kompositmaterial vilket gör armaturen mindre varm.

Max 1200W lampa kan användas. Levereras inklusive intergrerad säkerhetsvajer och filterhållare.

Lampa	1000W-1200W / GX9,5
Spridning	4,5°-62°
Filterhållare	186x190 mm
Vikt	7,5 kg

Lämplig ljuskälla
1000W T19
1000W CP70
1200W T29
1200W CP90

16RAPC175FT	Rama HP 175 FT PC	5 330:- (01)
16RAPC175	Rama HP 175 PC (standard)	4 920:- (01)
20BDSF12	Barndoor	750:- (01)
20SM6	Skyddsnät	89:- (01)
20CFRA	Filterhållare i plast (Grippa)	110:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)

Fast Focus Technology

Fast Focus Technology (FFT) är Selecons egenutvecklade system för att underlätta inställning av Pan, Tilt och fokus på Rama-armaturerna. Inställningarna görs enkelt med hjälp av tydliga gradskalor.

Eftersom det numera är vanligt att man ”ritar upp” en ljussättning i Wysiwyg (eller ett liknande program) kan man spara massor av tid och arbete genom att ställa in armaturerna rätt redan innan man hissar upp trossen i taket. Detta kan man göra genom att använda sig av det diagram med bl.a. Pan-, Tilt- och fokusvärden som man kan skriva ut från Wysiwyg.

Aria PC1000 Plus (1kW-klassen)

PC-strålkastare för mellanstora scener i ett nytt, förbättrat utförande. I priset ingår skyddsnät, filterhållare och 1,5 meter anslutningskabel (ej stickpropp).

Lämplig ljuskälla
650W T12
1000W T19
1200W T29

Lampa	650W/1000W/1200W / GX9,5
Spridning	8°-60°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	6,1 kg

10802000	Aria PC1000 Plus, svart	1 940:- (01)
10802001	Aria PC1000 Plus, vit	2 250:- (01)
10802002	Aria PC1000 Plus, silver	2 250:- (01)
20100306	Barndoor, svart	520:- (01)
20100306D	Barndoor, vit (svart insida)	750:- (01)
20100306E	Barndoor, silver (svart insida)	750:- (01)
20100106	Filterhållare i metall, svart	94:- (01)
20100106B	Filterhållare i metall, vit	110:- (01)
20100106C	Filterhållare i metall, silver	110:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)

Arena PC (2kW-klassen)

PC-strålkastare med 200 mm lins och max 2500W lampa (G22 sockel).

Lätt åtkomst av lampa och lins för service och rengöring. Mikrobrytare gör lampan strömlös vid öppning av armaturen. Levereras med filterhållare och bult för montage av hakfäste. Barndoor, stickpropp och skyddsnät som tillbehör.

Lämplig ljuskälla
2000W CP92
2500W CP91

Lampa	2000W-2500W / G22
Spridning	4,5°-60°
Filterhållare	245x245 mm
Vikt	10,2 kg

10SPC25G22	Arena PC	7 120:- (01)
20BDSF2020	Barndoor	1 250:- (01)
20SM20	Skyddsnät	110:- (01)
20CFSF2020	Filterhållare i metall	68:- (01)
CT2395	Filterhållare i konstfiber	34:- (01)

Tono PC2000 Plus (2kW-klassen)

PC-strålkastare med rejält ljustryck. Armaturen kan förses med upp till 2500W lampa. Brett spridningsområde, 9°-70°. I priset ingår skyddsnät, filterhållare och 1,5 meter anslutningskabel (ej stickpropp).

Lämplig ljuskälla
1200W CP93
2000W CP92
2500W CP91

Lampa	1200W/2000W/2500W / G22
Spridning	9°-70°
Filterhållare	245x245 mm
Vikt	10,4 kg

10902000	Tono PC2000 Plus	4 650:- (01)
20100307	Barndoor	650:- (01)
20100107	Filterhållare i metall	123:- (01)
CT2395	Filterhållare i konstfiber	34:- (01)

PC-strålkastare är linsstrålkastare med en plan-konvex lins vars baksida har en diffus yta. De ger en ljusbild som liknar den från fresnelstrål-kastaren men med tydligare kant och högre ljusutbyte.

Barndoor är ett lämpligt tillbehör men ej lika nödvändigt som hos fresnelstrålkastaren eftersom spilljuset från PC-linsen är ringa.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Acclaim Zoomspot

Selecon Performance Lighting

Liten och smidig profilstrålkastare för mindre scener. Finns i två utföranden: med smal- respektive bredstrålande zoomoptik. Kan användas med glödlampor på mellan 300W och 650W (GX9,5 sockel).

Lätt åtkomst av lampa och linser för service och rengöring. Mikrobrytare gör lampan strömlös vid öppning av armaturen. Rejält värmeisolerat handtag på baksidan som även kan användas som kabelhållare vid transport och förvaring. Gobostorlek "M".

Levereras med filterhållare 125x125 mm samt bult för montage av hakfäste.

Lampa	300W-650W / GX9,5
Spridning	18°-34° / 24°-44°
Filterhållare	125x125 mm
Vikt	5,1 kg

Lämplig ljuskälla
600W GKV
600W GLB

12ACZSMS	Acclaim Zoomspot 18°-34°	4 240:- (01)
12ACZSWMS	Acclaim Zoomspot 24°-44°	4 240:- (01)
20CFMF	Filterhållare i metall	68:- (01)
CT2387	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)
15ACGH	Gobohållare, "M"-storlek	230:- (01)
15ACGHGL	Gobohållare, glasgobo, "M"-storlek	230:- (01)
DI89AC	Irisbländare	1 780:- (01)
15ACSM	Skyddsnät	82:- (01)

Acclaim Axial Zoomspot

Selecon Performance Lighting

Liten och smidig profilstrålkastare för mindre och medelstora scener. Axiellt monterad lampa med kompakt glödtråd ger ett högt ljusutbyte, i klass med konventionella 1000W strålkastare.

Låg värmestrålning som sparar gobos och filter och dessutom minskar värmen på scenen tack vare inbyggt värmefilter. Finns i två utföranden: med smal- respektive bredstrålande zoomoptik. Avsedd för GKV lampa på 600W (G9,5 sockel).

Lätt åtkomst av lampa och linser för service och rengöring. Mikrobrytare gör lampan strömlös vid öppning av armaturen. Rejält värmeisolerat handtag på baksidan som även kan användas som kabelhållare vid transport och förvaring. Gobostorlek "M".

Levereras med filterhållare 125x125 mm samt bult för montage av hakfäste.

Lampa	600W / G9,5
Spridning	18°-34° / 24°-44°
Filterhållare	125x125 mm
Vikt	5,6 kg

Lämplig ljuskälla
600W GKV
600W GLB

12ACX1834	Acclaim Axial Zoomspot 18°-34°, svart	4 520:- (01)
12ACX1834WH	Acclaim Axial Zoomspot 18°-34°, vit	5 780:- (01)
12ACX2444	Acclaim Axial Zoomspot 24°-44°, svart	4 520:- (01)
12ACX2444WH	Acclaim Axial Zoomspot 24°-44°, vit	5 780:- (01)
15ACAX1834LT	Linsmodul 18°-34°	1 160:- (01)
15ACAX2444LT	Linsmodul 24°-44°	1 160:- (01)
20CFMF	Filterhållare i metall, svart	68:- (01)
20CFMFW	Filterhållare i metall, vit	86:- (01)
CT2387	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)
15ACGH	Gobohållare, "M"-storlek	230:- (01)
15ACGHGL	Gobohållare, glasgobo, "M"-storlek	230:- (01)
DI89AC	Irisbländare	1 780:- (01)
15ACSM	Skyddsnät	82:- (01)

Profilstrålkastare använder du när du vill kunna ändra ljuskäglans form, undvika slaskljus, och när du arbetar med långa projektionsavstånd.

En profilstrålkastare heter så för att den kan projicera en ljuskägla med "skarpa" kanter. Ljuskäglan är rund, men kan ändras till valfri form genom att du placerar gobos, spadar eller en irisbländare i linssystemet.

Lampan och reflektorn är fast monterade. Reflektorn är oftast formad som en ellips (ellipsoid). Den samlar effektivt ljuset från ljuskällan till ett linssystem. Det finns flera lösningar på lins- och reflektorsystemen i profilstrålkastare, med olika kombinationer av samlings- och spridningslinser. I en profilstrålkastare med fast spridning kan du fokusera ljuskäglan på bildplanet genom att flytta den yttre linsen. Det finns även profiler med en extra flyttbar lins som gör det möjligt att även reglera spridningen (zooma). Den extra linsen medför dock att ljusutbytet oftast blir något sämre.

Texten är hämtad ur boken
Grundläggande Ljusteknik (ISBN 91-975065-0-8)
www.stagebook.com

Profilstrålkastare (650W-klassen)

Suono 10/28 Plus

Profilstrålkastare för upp till 650W lampa. Dubbelkondensoroptik ger högt ljusutbyte, jämn ljusbild och skarpa goboprojektioner. Zoomoptik 10°-28°. Strålkastaren är utrustad med microbrytare som gör den strömlös vid lampbyte.

Levereras inklusive filterhållare, skyddsnät, spadpaket och 1,5 meter kabel.

Lämplig ljuskälla
300W M38
500W M40
500W T18
500W T25
650W T26
650W T27

Lampa	300W/500W/650W / GY9,5
Spridning	10°-28°
Filterhållare	125x125 mm
Vikt	7 kg

10604020	Suono 10/28 Plus, svart	4 330:- (01)
10604021	Suono 10/28 Plus, vit	4 970:- (01)
10604022	Suono 10/28 Plus, silver	4 970:- (01)
20100102	Filterhållare i metall, svart	75:- (01)
20100102B	Filterhållare i metall, vit	92:- (01)
20100102C	Filterhållare i metall, silver	92:- (01)
CT2387	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)
20100707	Irisbländare	970:- (01)
20100801	Gobohållare, "M"/"D"-storlek	146:- (01)

Suono 20/40 Plus

Profilstrålkastare för upp till 650W lampa. Dubbelkondensoroptik ger högt ljusutbyte, jämn ljusbild och skarpa goboprojektioner. Zoomoptik 20°-40°. Strålkastaren är utrustad med microbrytare som gör den strömlös vid lampbyte.

Levereras inklusive filterhållare, skyddsnät, spadpaket och 1,5 meter kabel.

Lämplig ljuskälla
300W M38
500W M40
500W T18
500W T25
650W T26
650W T27

Lampa	300W/500W/650W / GY9,5
Spridning	20°-40°
Filterhållare	125x125 mm
Vikt	6,5 kg

10604030	Suono 20/40 Plus, svart	4 330:- (01)
10604031	Suono 20/40 Plus, vit	4 970:- (01)
10604032	Suono 20/40 Plus, silver	4 970:- (01)
20100102	Filterhållare i metall, svart	75:- (01)
20100102B	Filterhållare i metall, vit	92:- (01)
20100102C	Filterhållare i metall, silver	92:- (01)
CT2387	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)
20100707	Irisbländare	970:- (01)
20100801	Gobohållare, "M"/"D"-storlek	146:- (01)

Source Four Jr. CE & Jr. Zoom CE

Fyra profilstrålkastare (26°, 36°, 50° och zoom 25°-50°) i ett mindre format. De ger ca 75% av ljusutbytet hos motsvarande fullstor Source Four-modell. Har ej roterbar linstub. Värmeisolerat handtag är ej standard men finns som tillbehör. Kan användas med HPL-glödlampor upp till 575W i både standard- och longlife-utförande.

Lämplig ljuskälla
HPL 373
HPL 575
HPC 575 LL

Lampa	HPL 375W/575W
Spridning	26°, 36°, 50°, 25°-50°
Filterhållare	159x159 mm
Vikt	4,5 kg

7062A1201	Source Four Jr. CE 26°	3 600:- (01)
7062A1202	Source Four Jr. CE 36°	3 600:- (01)
7062A1203	Source Four Jr. CE 50°	3 600:- (01)
7062A1209	Source Four Jr. Zoom CE 25°-50°	4 400:- (01)
~~7062A3043~~ 1	Filterhållare i metall, svart	70:- (01)
CT2364	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
CT2450	Tophat	220:- (01)
CT2460	Halfhat	220:- (01)
CT2250	Donut	100:- (01)
GH63	Gobohållare, metallgobo, "M"-storlek	215:- (02)
GH64	Gobohållare, glasgobo, "M"-storlek	215:- (02)
DI076SFJ	Iris	800:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Pacific-serien från Selecon är ett unikt och genomtänkt system för profilstrålkastare. Grundprincipen är att ljuset från lampan går via en spegel som enbart reflekterar det synliga ljuset. Värmen absorberas och leds bort genom en kylande yta på spegelns baksida. Tack vare detta uppnår man ett renare och "vitare" ljus, lägre arbetstemperatur på scenen samt avsevärt längre hållbarhet hos filter och gobos.

Pacific har många praktiska egenskaper, t.ex. dubbla fack för iris och gobohållare, mikrobrytare som gör sockeln strömlös vid lampbyte och separat roterbart spadpaket. Samtliga modeller har högklassig optik som ger högsta möjliga projektionskvalitet med god kontrast och skärpa utan störande gul- eller blåstick.

Pacific är dessutom ett modulsystem där man kombinerar ett gemensamt lamphus med ett stort urval av linstuber och lampinsatser med såväl glöd- som urladdningslampor.





Pacific 5,5°-13° VNZ

Profilstrålkastare med mycket smalstrålig zoomoptik. Avsedd för riktigt långa arbetsavstånd, i praktiken upp till 30 meter med erforderlig ljusstyrka. Vid detta avstånd blir ljuskäglans storlek mellan 2,8 och 6,3 meter i diameter.

Lampinsatser finns för 600W/800W (G9,5 sockel) respektive 1000W "blue pinch" (GY9,5 sockel) lampor.

Armaturen finns även i ett alternativ med 80V/1200W lampa som ger ett ljusutbyte som motsvarar eller överträffar de allra bästa 2kW-profilerna på marknaden (se faktaruta).

Linser av höggradigt optiskt glas (ej plast). Gobostorlek "M". Levereras med filterhållare 245x245 mm, skyddsnät för kylflänsen samt bult för montage av hakfäste.

Lampa	600W/800W / G9,5
Lampa	1000W / GY9,5
Spridning	5,5°-13°
Filterhållare	245x245 mm
Vikt	15,8 kg

Lämplig ljuskälla
600W GKV / 600W GKV LL
800W GKV / 800W GKV LL
1000W GAD
80V 1200W CP110
575W MSR/MSD
70W CDM-T
150W CDM-T

18PAC513/6	Pacific 5,5°-13° VNZ med 600W/800W lampinsats	10 050:- (01)
18PAC513/1	Pacific 5,5°-13° VNZ med 1000W "blue pinch" lampinsats	10 050:- (01)
18PAC51380V2	Pacific 5,5°-13° VNZ 80V/1200W	20 460:- (01)
20CFSF2020	Filterhållare i metall	220:- (01)
CT2395	Filterhållare i konstfiber	34:- (01)
19PACGHM	Gobohållare, "M"-storlek	246:- (01)
DI101PC	Irisbländare	1 370:- (01)
20SM20	Skyddsnät	110:- (01)

Separata lampinsatser/drivdon

19PACLM1	Lampinsats för GY9,5 lampa, 1000W	1 150:- (01)
19PACLM6	Lampinsats för G9,5 lampa, 600W/800W	1 150:- (01)
18PAC80VASSEM	Lampinsats för G22 lampa, 80V/1200W, komplett med elektronisk trafo	11 500:- (01)
19PACLMCDM	Lampinsats för G12 lampa, 150W eller 70W, svart, ballast ingår ej	1 150:- (01)

Separata linstuber

18PAC513LT	Pacific linstub, 5,5°-13°	6 300:- (01)
~~18PACTUBE719~~	Pacific linstub, 7,5°-19°	6 300:- (01)
18PACTUBE1228	Pacific linstub, 12°-28°	2 700:- (01)
18PACTUBE1435	Pacific linstub, 14°-35°	2 700:- (01)
18PACTUBE2650	Pacific linstub, 23°-50°	2 700:- (01)
18PACTUBE4575	Pacific linstub, 45°-75°	3 500:- (01)
18PACTUBE90	Pacific linstub, 90°	2 900:- (01)

Pacific 80V/1200W

Behöver du ännu mer ljus? Samtliga Pacificmodeller finns även i en version med 80V/1200W lampa som ger ett ljusutbyte som motsvarar eller överträffar de allra bästa 2kW-profilerna på marknaden. Lampan drivs via en separat elektronisk trafo som kan monteras på strålkastarens bygel eller hängas separat intill med ett hakfäste. Resultatet är prestanda som en 2kW-strålkastare men med väsentligt lägre vikt och storlek och rejält minskad energiförbrukning. Dessutom är en Pacific med 80V lampa helt tyst då den till skillnad mot stora 2kW profilstrålkastare saknar kylfläkt och är tillverkad i aluminium (inget "knäppande" från plåt som vrider sig på grund av värmen).

Profilstrålkastare (1kW-klassen)

Pacific 12°-28° Zoomspot

Profilstrålkastare med zoomoptik. Avsedd för långa till medellånga avstånd, upp till 16 meter.

Lampinsatser finns för 600W/800W (G9,5 sockel) respektive 1000W "blue pinch" (GY9,5 sockel) lampor.

Armaturen finns även i ett alternativ med 80V/1200W lampa som ger ett ljusutbyte som motsvarar eller överträffar de allra bästa 2kW-profilerna på marknaden (se faktaruta).

Gobostorlek "M". Levereras med filterhållare 185x185 mm, skyddsnät för kylflänsen samt bult för montage av hakfäste.

Lampa	600W/800W / G9,5
Lampa	1000W / GY9,5
Spridning	12°-28°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	9,5 kg

Lämplig ljuskälla
600W GKV / 600W GKV LL
800W GKV / 800W GKV LL
1000W GAD
80V 1200W CP110
575W MSR/MSD
70W CDM-T
150W CDM-T

18PAC1228/6	Pacific 12°-28° Zoomspot med 600W/800W lampinsats	6 420:- (01)
18PAC1228/1	Pacific 12°-28° Zoomspot med 1000W "blue pinch" lampinsats	6 420:- (01)
18PAC122880V2	Pacific 12°-28° Zoomspot 80V/1200W	16 850:- (01)
20CFRA	Filterhållare i plast (Grippa)	110:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
19PACGHM	Gobohållare, "M"-storlek	246:- (01)
DI101PC	Irisbländare	1 370:- (01)
19PACSM1228	Skyddsnät	110:- (01)

Pacific 14°-35° Zoomspot

Profilstrålkastare med zoomoptik. Avsedd för normallånga avstånd, upp till 16 meter. I grunden samma armatur som 12°-28° Zoomspot men avsedd för gobo i "B"-storlek och därmed något högre effektivet och ljusutbyte.

Lampinsatser finns för 600W/800W (G9,5 sockel) respektive 1000W "blue pinch" (GY9,5 sockel) lampor.

Armaturen finns även i ett alternativ med 80V/1200W lampa som ger ett ljusutbyte som motsvarar eller överträffar de allra bästa 2kW-profilerna på marknaden (se faktaruta).

Levereras med filterhållare 185x185 mm, skyddsnät för kylflänsen samt bult för montage av hakfäste.

Lampa	600W/800W / G9,5
Lampa	1000W / GY9,5
Spridning	14°-35°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	9,5 kg

Lämplig ljuskälla
600W GKV / 600W GKV LL
800W GKV / 800W GKV LL
1000W GAD
80V 1200W CP110
575W MSR/MSD
70W CDM-T
150W CDM-T

18PAC1435/6	Pacific 14°-35° Zoomspot med 600W/800W lampinsats	6 420:- (01)
18PAC1435/1	Pacific 14°-35° Zoomspot med 1000W "blue pinch" lampinsats	6 420:- (01)
18PAC143580V2	Pacific 14°-35° Zoomspot 80V/1200W	16 850:- (01)
20CFRA	Filterhållare i plast (Grippa)	110:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
19PACGHB	Gobohållare, "B"-storlek	246:- (01)
DI101PC	Irisbländare	1 370:- (01)
19PACSM1228	Skyddsnät	110:- (01)

Pacific 23°-50° Zoomspot

Profilstrålkastare med bredstrålande zoomoptik. Avsedd för kortare avstånd, upp till 10 meter.

Lampinsatser finns för 600W/800W (G9,5 sockel) respektive 1000W "blue pinch" (GY9,5 sockel) lampor.

Armaturen finns även i ett alternativ med 80V/1200W lampa som ger ett ljusutbyte som motsvarar eller överträffar de allra bästa 2kW-profilerna på marknaden (se faktaruta).

Gobostorlek "A" (men även "B" kan användas). Levereras med filterhållare 158x158 mm, skyddsnät för kylflänsen samt bult för montage av hakfäste.

Lampa	600W/800W / G9,5
Lampa	1000W / GY9,5
Spridning	23°-50°
Filterhållare	158x158 mm
Vikt	8,5 kg

Lämplig ljuskälla
600W GKV / 600W GKV LL
800W GKV / 800W GKV LL
1000W GAD
80V 1200W CP110
575W MSR/MSD
70W CDM-T
150W CDM-T

18PAC2650/6	Pacific 23°-50° Zoomspot med 600W/800W lampinsats	6 420:- (01)
18PAC2650/1	Pacific 23°-50° Zoomspot med 1000W "blue pinch" lampinsats	6 420:- (01)
18PAC265080V2	Pacific 23°-50° Zoomspot 80V/1200W	16 850:- (01)
19PACCF	Filterhållare i metall	82:- (01)
CT2364	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
19PACGHA	Gobohållare, "A"-storlek	246:- (01)
19PACGHB	Gobohållare, "B"-storlek	246:- (01)
DI101PC	Irisbländare	1 370:- (01)
19PACSMFB	Skyddsnät	110:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Pacific 45°-75° Zoomspot

Profilstrålkastare med mycket bredstrålande zoomoptik. Avsedd för mycket korta avstånd.

Lampinsatser finns för 600W/800W (G9,5 sockel) respektive 1000W "blue pinch" (GY9,5 sockel) lampor.

Armaturen finns även i ett alternativ med 80V/1200W lampa som ger ett ljusutbyte som motsvarar eller överträffar de allra bästa 2kW-profilerna på marknaden (se faktaruta).

Gobostorlek "A" (men även "B" kan användas). Levereras med filterhållare 185x185 mm, skyddsnät för kylflänsen samt bult för montage av hakfäste.

Lampa	600W/800W / G9,5
Lampa	1000W / GY9,5
Spridning	45°-75°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	9,6 kg

Lämplig ljuskälla
600W GKV / 600W GKV LL
800W GKV / 800W GKV LL
1000W GAD
80V 1200W CP110
575W MSR/MSD
70W CDM-T
150W CDM-T

18PAC4575/6	Pacific 45°-75° Zoomspot med 600W/800W lampinsats	7 240:- (01)
18PAC4575/1	Pacific 45°-75° Zoomspot med 1000W "blue pinch" lampinsats	7 240:- (01)
18PAC457580V2	Pacific 45°-75° Zoomspot 80V/1200W	17 650:- (01)
20CFRA	Filterhållare i plast (Grippa)	110:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
19PACGHA	Gobohållare, "A"-storlek, metall	246:- (01)
19PACGHAG	Gobohållare, "A"-storlek, glas	246:- (01)
DI101PC	Irisbländare	1 370:- (01)
19PACSM1228	Skyddsnät	110:- (01)

Pacific 90° Super Wide

Profilstrålkastare med extremt bredstrålande optik, hela 90 grader! Speciellt användbar vid extremt korta arbetsavstånd (t.ex. backprojection) eller då man önskar använda en enda ljuskälla för att täcka en stor yta.

Lampinsatser finns för 600W/800W (G9,5 sockel) respektive 1000W "blue pinch" (GY9,5 sockel) lampor.

Armaturen finns även i ett alternativ med 80V/1200W lampa som ger ett ljusutbyte som motsvarar eller överträffar de allra bästa 2kW-profilerna på marknaden (se faktaruta).

Gobostorlek "A" (men även "B" kan användas). Levereras med filterhållare 185x185 mm, skyddsnät för kylflänsen samt bult för montage av hakfäste.

Lampa	600W/800W / G9,5
Lampa	1000W / GY9,5
Spridning	90°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	8,5 kg

Lämplig ljuskälla
600W GKV / 600W GKV LL
800W GKV / 800W GKV LL
1000W GAD
80V 1200W CP110
575W MSR/MSD
70W CDM-T
150W CDM-T

18PAC90/6	Pacific 90° Super Wide med 600W/800W lampinsats	6 625:- (01)
18PAC90/1	Pacific 90° Super Wide med 1000W "blue pinch" lampinsats	6 625:- (01)
18PAC9080V2	Pacific 90° Super Wide 80V/1200W	17 040:- (01)
20CFRA	Filterhållare i plast (Grippa)	110:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
19PACGHA	Gobohållare, "A"-storlek, metall	246:- (01)
19PACGHAG	Gobohållare, "A"-storlek, glas	246:- (01)
DI101PC	Irisbländare	1 370:- (01)
19PACSM1228	Skyddsnät	110:- (01)

Pacific 5° High Efficiency

Pacific 5° High Efficiency har en extremt smalstrålande optik på bara 5 grader och den kan användas på avstånd upp till hela 100 meter!

Armaturen är utrustad med dubbla glaslinser. Frontlinsen är 300 mm i diameter, vilket ger ett mycket högt ljusutbyte, och den bakre linsen är ställbar så man kan ställa in om man vill ha en distinkt eller mjuk kant på ljuskäglan.

Pacific 5° High Efficiency är utrustad med balansbygel monterad på linstuben eftersom den är rejält framtung.

Lampinsatser finns för 600W/800W (G9,5 sockel) respektive 1000W "blue pinch" (GY9,5 sockel) lampor.

Armaturen finns även i ett alternativ med 80V/1200W lampa som ger ett ljusutbyte som motsvarar eller överträffar de allra bästa 2kW-profilerna på marknaden (se faktaruta).

Gobostorlek "A". Levereras med filterhållare 344x356 mm, skyddsnät för kylflänsen samt bult för montage av hakfäste

Lampa	600W/800W / G9,5
Lampa	1000W / GY9,5
Spridning	5°
Filterhållare	344x356 mm
Vikt	21,3 kg

Lämplig ljuskälla
600W GKV / 600W GKV LL
800W GKV / 800W GKV LL
1000W GAD
80V 1200W CP110
575W MSR/MSD
70W CDM-T
150W CDM-T

18PAC5HE/6	Pacific 5° High Efficiency med 600W/800W lampinsats	14 980:- (01)
18PAC5HE/1	Pacific 5° High Efficiency med 1000W "blue pinch" lampinsats	14 980:- (01)
18PAC5HE80V2	Pacific 5° High Efficiency 80V/1200W	25 390:- (01)
19PACCF5HE	Filterhållare i metall	86:- (01)
19PACGHA	Gobohållare, "A"-storlek, metall	246:- (01)
19PACGHAG	Gobohållare, "A"-storlek, glas	246:- (01)
DI101PC	Irisbländare	1 370:- (01)

Profilstrålkastare (1kW-klassen)

Nota 8/22

Profilstrålkastare avsedd för 1000W/1200W lampa. Armaturen är utrustad med dubbelkondensoroptik vilket bidrar till mycket skarpa goboprojektioner och jämn ljusbild. Zoomoptik 8°-22°. För ökad säkerhet finns en microbrytare som gör strålkastaren strömlös då den öppnas för lampbyte.

Levereras inklusive filterhållare, skyddsnät, spadpaket och 2 meter kabel.

Lampa	1000W/1200W / GX9,5
Spridning	8°-22°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	14,3 kg

Lämplig ljuskälla
650W CP67
650W T21
1000W CP70
1000W T19
1200W CP90
1200W T29

10853020	Nota 8/22	8 100:- (01)
20100106	Filterhållare i metall	94:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
20100706	Irisbländare	972:- (01)
20100806	Gobohållare, "A"/"B"-storlek	87:- (01)

Nota 18/36

Profilstrålkastare avsedd för 1000W/1200W lampa. Armaturen är utrustad med dubbelkondensoroptik vilket bidrar till mycket skarpa goboprojektioner och jämn ljusbild. Zoomoptik 18°-36°. För ökad säkerhet finns en microbrytare som gör strålkastaren strömlös då den öppnas för lampbyte.

Levereras inklusive filterhållare, skyddsnät, spadpaket och 2 meter kabel.

Lampa	1000W/1200W / GX9,5
Spridning	18°-36°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	12,3 kg

Lämplig ljuskälla
650W CP67
650W T21
1000W CP70
1000W T19
1200W CP90
1200W T29

10853030	Nota 18/36	8 100:- (01)
20100106	Filterhållare i metall	94:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
20100706	Irisbländare	972:- (01)
20100806	Gobohållare, "A"/"B"-storlek	87:- (01)

Nota 30/55

Profilstrålkastare avsedd för 1000W/1200W lampa. Armaturen är utrustad med dubbelkondensoroptik vilket bidrar till mycket skarpa goboprojektioner och jämn ljusbild. Vidvinklig zoomoptik 30°-55°. För ökad säkerhet finns en microbrytare som gör strålkastaren strömlös då den öppnas för lampbyte.

Levereras inklusive filterhållare, skyddsnät, spadpaket och 2 meter kabel.

Lampa	1000W/1200W / GX9,5
Spridning	30°-55°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	11,9 kg

Lämplig ljuskälla
650W CP67
650W T21
1000W CP70
1000W T19
1200W CP90
1200W T29

10853040	Nota 30/55	9 300:- (01)
20100106	Filterhållare i metall	94:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
20100706	Irisbländare	972:- (01)
20100806	Gobohållare, "A"/"B"-storlek	87:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Source Four CE

En serie profilstrålkastare med fast optik (ej zoom). Kan användas med samtliga HPL glödlampor (375W-750W) i både standard- och longlife-utförande. Armaturerna har roterbar linstub och värmeisolerat handtag.

Lämplig ljuskälla
HPL 375
HPL 575
HPL 575 LL
HPL 750
HPL 750 LL

Lampa	HPL 375W/575W/750W (gäller för samtliga modeller)		
Spridning	5°	10°	14°
Filterhållare	356x356 mm	305x305 mm	190x190 mm
Vikt	10 kg	8,5 kg	8,5 kg

Lampa	HPL 375W/575W/750W (gäller för samtliga modeller)	
Spridning	19°, 26°, 36°, 50°	70°, 90°
Filterhållare	159x159 mm	190x190 mm
Vikt	7 kg	8,5 kg

7060A1205	**Source Four CE 5°**	**10 495:-** (01)
CT2383	Filterhållare i konstfiber	140:- (01)
CT2451	Tophat	640:- (01)
CT2461	Halfhat	640:- (01)
CT2251	Donut	142:- (01)
7060A1206	**Source Four CE 10°**	**8 560:-** (01)
CT2382	Filterhållare i konstfiber	113:- (01)
CT2452	Tophat	370:- (01)
CT2462	Halfhat	370:- (01)
CT2252	Donut	134:- (01)
7060A1287	**Source Four CE 14°**	**6 650:-** (01)
CT2366	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
CT2400	Tophat	220:- (01)
CT2420	Halfhat	220:- (01)
CT2200	Donut	100:- (01)

Enhanced Definition Lens Tube

Se sidan 23.

7060A1207	**Source Four CE 19°**	**5 900:-** (01)
7060A1208	**Source Four CE 26°**	**5 900:-** (01)
7060A1209	**Source Four CE 36°**	**5 900:-** (01)
7060A1210	**Source Four CE 50°**	**5 900:-** (01)
CT2364	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
CT2450	Tophat	220:- (01)
CT2460	Halfhat	220:- (01)
CT2250	Donut	100:- (01)
7060A1288-0X	**Source Four CE 70°**	**6 650:-** (01)
7060A1289-0X	**Source Four CE 90°**	**6 650:-** (01)
CT2366	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
CT2400	Tophat	220:- (01)
CT2420	Halfhat	220:- (01)
CT2200	Donut	100:- (01)
GH61	Gobohållare, metallgobo, "A"-storlek	215:- (02)
GH59	Gobohållare, metallgobo, "B"-storlek	215:- (02)
GH62	Gobohållare, glasgobo, "A"-storlek	215:- (02)
GH56	Gobohållare, glasgobo, "B"-storlek	215:- (02)
DI101SF	Iris	800:- (01)

Source Four Zoom CE

Två profilstrålkastare med zoomoptik. Kan användas med samtliga HPL glödlampor (375W-750W) i både standard- och longlife-utförande. Zoom och fokus ställs in med ett enhandsgrepp. Roterbar linstub och värmeisolerat handtag. För den smalstråliga modellen (15°-30°) rekommendrear vi balansbygel då den är mycket framtung.

Lämplig ljuskälla
HPL 375
HPL 575
HPL 575 LL
HPL 750
HPL 750 LL

Lampa	HPL 375W/575W/750W (gäller för bägge modellerna)	
Spridning	15°-30°	25°-50°
Filterhållare	190x190 mm	190x190 mm
Vikt	9,5 kg	8,5 kg

7060A1240-0X	**Source Four Zoom CE 15°-30°**	**7 400:-** (01)
7060A1242-0X	**Source Four Zoom CE 25°-50°**	**7 400:-** (01)
7060A2028	Balansbygel	990:- (01)
CT2366	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
CT2400	Tophat	220:- (01)
CT2420	Halfhat	220:- (01)
CT2200	Donut	100:- (01)
GH61	Gobohållare, metallgobo, "A"-storlek	215:- (02)
GH59	Gobohållare, metallgobo, "B"-storlek	215:- (02)
GH62	Gobohållare, glasgobo, "A"-storlek	215:- (02)
GH56	Gobohållare, glasgobo, "B"-storlek	215:- (02)
DI101SF	Iris	800:- (01)

Profilstrålkastare (1kW-klassen & 2kW-klassen)

Tono 8/22

Profilstrålkastare för 2000W lampa som är avsedd för de större scenerna. Dubbelkondensoroptik ger högt ljusutbyte, jämn ljusbild och skarpa goboprojektioner. Zoomoptik 8°-22°. Strålkastaren är utrustad med microbrytare som gör den strömlös vid lampbyte.

Levereras inklusive filterhållare, skyddsnät, spadpaket och 2 meter kabel.

Lampa	2000W / GY16
Spridning	8°-22°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	14,7 kg

Lämplig ljuskälla
2000W CP72

10903020	Tono 8/22	10 800:- (01)
20100106	Filterhållare i metall	94:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
20100706	Irisbländare	970:- (01)
20100806	Gobohållare, "A"/"B"-storlek	90:- (01)

Tono 18/36

Profilstrålkastare för 2000W lampa som är avsedd för de större scenerna. Dubbelkondensoroptik ger högt ljusutbyte, jämn ljusbild och skarpa goboprojektioner. Zoomoptik 18°-36°. Strålkastaren är utrustad med microbrytare som gör den strömlös vid lampbyte.

Levereras inklusive filterhållare, skyddsnät, spadpaket och 2 meter kabel.

Lampa	2000W / GY16
Spridning	18°-36°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	14,0 kg

Lämplig ljuskälla
2000W CP72

10903030	Tono 18/36	10 800:- (01)
20100106	Filterhållare i metall	94:- (01)
CT2391	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
20100706	Irisbländare	970:- (01)
20100806	Gobohållare, "A"/"B"-storlek	90:- (01)

Warp

Warp är en profilstrålkastare som finns både som manuell och motoriserad. Den är ljudlös eftersom den helt saknar fläktar och är utrustad med ett unikt system med avmaskningsspadar som har en ändlös rotation på 360°.

- Lampa: 800W halogen G9,5 3200K
- Ljusutbyte: 1733 lux vid 12° och 15 m
- Zoom 12°-30° eller 22°-50°
- Gobos i "B"-storlek
- Dubbla gobohållare
- Innovativ kontroll av fokus, zoom, iris, gobos och spadar tack vare ett system med "ringar" och 3-fas stegmotorer
- 360° ändlös rotation av spadar och gobos
- Enkelt att komma åt armaturens inställningar från "omöjliga" positioner
- Ingen fläkt = ljudlös
- Styrning via DMX512 eller Ethernet (motoriserad)
- Klar för RDM och ACN (motoriserad)
- Diagnostik och inställningar sker via webbläsare (motoriserad)

Warp Motorised

WARP/12-30	Warp Manual, 12°-30°	10 100:- (02)
WARP/22-50	Warp Manual, 22°-50°	10 100:- (02)
WARP/M/12-30	Warp Motorised, 12°-30°	72 400:- (02)
WARP/M/22-50	Warp Motorised, 22°-50°	72 400:- (02)
SP/2GO/WARP	Dubbel gobohållare	710:- (02)
SP/OR-GO/WARP	Kombinerad iris och gobohållare	2 180:- (02)
CC/WARP	Scroller, 16 färger	7 330:- (02)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Astral Axial Zoomspot CDM

Astral Axial Zoomspot CDM är en profilstrålkastare från Selecon försedd med CDM-T 150W urladdningslampa som ger ett ljusutbyte motsvarande 500W-600W halogenljus men till en bråkdel av effektförbrukningen (och värmen!). Denna armatur är därför mycket lämplig för t.ex. butiker, konsthallar och museer.

Astral Axial Zoomspot CDM finns i två utföranden: med 18°-34° eller 24°-44° zoomoptik. Därtill kan en irisbländare användas för att ytterligare justera ljuskäglans storlek. Dessa armaturer kan med fördel användas för projektion av gobos ("M"-storlek) eller tillsammans med animationshjul för att skapa rörliga visuella effekter.

CDM-T-lampan har extremt lång livslängd, 9000 timmar, och finns att få med 3000K eller 4200K färgtemperatur. Den senare ger ett ljus av dagsljuskaraktär.

Levereras komplett med integrerad elektronisk ballast.

OBS! Astral Axial Zoomspot CDM kan inte ljusregleras med dimmer.

Lampa	CDM-T 150W
Spridning	18°-34° / 24°-44°
Filterhållare	125x125 mm
Vikt	8,4 kg

Lämplig ljuskälla
150W CDM-T

SA-AX15ES2B	Astral Axial Zoomspot CDM 18°-34°, svart	7 450:- (01)
SA-AX15ES2W	Astral Axial Zoomspot CDM 18°-34°, vit	7 800:- (01)
SA-AXW150ES2B	Astral Axial Zoomspot CDM 24°-44°, svart	7 450:- (01)
SA-AXW150ES2W	Astral Axial Zoomspot CDM 24°-44°, vit	7 800:- (01)
20CFMF	Filterhållare i metall, svart	68:- (01)
20CFMFW	Filterhållare i metall, vit	86:- (01)
CT2387	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)
15ACGH	Gobohållare, "M"-storlek	230:- (01)
15ACGHGL	Gobohållare, glasgobo, "M"-storlek	230:- (01)
DI89AC	Irisbländare	1 780:- (01)
15ACSM	Skyddsnät	82:- (01)

Pacific CDM/CMH 70W/150W

Pacific-serien går även att få levererad med CDM/CMH 70W/150W metallhalogenlampa vilket gör den mycket lämplig för arkitektonisk belysning. Lampans livslängd är hela 9000 timmar.

Armaturen går att få med elektronisk eller magnetisk ballast monterad på armaturen eller separat för montering en bit ifrån.

Kontakta oss för mer information och priser.

Pacific MSR 575W

Armaturerna i Selecons Pacific-serie går att få med 575W MSR/2 metallhalogenlampa. Denna lampa ger ett "vitare" ljus (5600K färgtemperatur) och tillsammans med en "hot restrike" lampmodul och DMX-styrd dowser/dimmer blir armaturen ett intressant alternativ för t.ex. större teatrar eller vid arkitektonisk belysning.

Man kan välja mellan elektronisk nätdel eller magnetisk ballast för fast installation. Lampmodul finns med inbyggd tändare eller utan tändare.

Kontakta oss för mer information och priser.

Pacific Dowser

Pacific Dowser är en DMX-styrd mekanisk dimmer som kan användas tillsammans med Pacific-armaturer med urladdningslampa (eftersom dessa inte kan dimmras elektroniskt).

Dimmern fästs enkelt på den främre delen av armaturens lamphus och sedan fäster man vald linstub på dimmern. Detta innebär att man även kan använda andra tillbehör på en armatur med monterad Dowser, t.ex. filterscroller eller animationshjul.

Dimmning från 100% till 0% tar mindre än en halv sekund och den längsta möjliga dimmningstiden beror på det ljusbord eller den styrenhet man använder.

18PACDOWSER	Pacific Dowser, inkl. nätdel	14 780:- (01)

Profilstrålkastare (Metallhalogen)

Soffio 10/28 70W/150W

Profilstrålkastare med urladdningslampa, 70W eller 150W. Lämpliga för permanent drift i butiker, utställningshallar och mässmontrar. Dubbelkondensoroptik ger högt ljusutbyte, jämn ljusbild och skarpa goboprojektioner. Inbyggd ballast och tändare. Zoomoptik 10°-28°.

Kan **ej** ljusregleras med dimmer. Cirka 3 minuters upptändningstid.

Levereras inklusive filterhållare, spadpaket och 1,5 meter kabel.

Lampa	70W/150W metallhalogen / G12
Spridning	10°-28°
Filterhållare	125x125 mm
Vikt	9 kg

Lämplig ljuskälla
70W CDM-T/830 3000K
70W CDM-T/842 4200K
150W CDM-T/830 3000K
150W CDM-T/842 4200K

10073020	Soffio 10/28 70W, svart	6 050:- (01)
10073021	Soffio 10/28 70W, vit	6 500:- (01)
10073022	Soffio 10/28 70W, silver	6 500:- (01)
10153020	Soffio 10/28 150W, svart	6 470:- (01)
10153021	Soffio 10/28 150W, vit	6 900:- (01)
10153022	Soffio 10/28 150W, silver	6 900:- (01)
20100102	Filterhållare i metall, svart	75:- (01)
20100102B	Filterhållare i metall, vit	92:- (01)
20100102C	Filterhållare i metall, silver	92:- (01)
CT2387	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)
20100701	Irisbländare	970:- (01)
20100812	Gobohållare, "M"-storlek	87:- (01)

Soffio 20/40 70W/150W

Profilstrålkastare med urladdningslampa, 70W eller 150W. Lämpliga för permanent drift i butiker, utställningshallar och mässmontrar. Dubbelkondensoroptik ger högt ljusutbyte, jämn ljusbild och skarpa goboprojektioner. Inbyggd ballast och tändare. Zoomoptik 20°-40°.

Kan **ej** ljusregleras med dimmer. Cirka 3 minuters upptändningstid.

Levereras inklusive filterhållare, spadpaket och 1,5 meter kabel.

Lampa	70W/150W metallhalogen / G12
Spridning	20°-40°
Filterhållare	125x125 mm
Vikt	8,5 kg

Lämplig ljuskälla
70W CDM-T/830 3000K
70W CDM-T/842 4200K
150W CDM-T/830 3000K
150W CDM-T/842 4200K

10073030	Soffio 20/40 70W, svart	6 050:- (01)
10073031	Soffio 20/40 70W, vit	6 500:- (01)
10073032	Soffio 20/40 70W, silver	6 500:- (01)
10153030	Soffio 20/40 150W, svart	6 470:- (01)
10153031	Soffio 20/40 150W, vit	6 900:- (01)
10153032	Soffio 20/40 150W, silver	6 900:- (01)
20100102	Filterhållare i metall, svart	75:- (01)
20100102B	Filterhållare i metall, vit	92:- (01)
20100102C	Filterhållare i metall, silver	92:- (01)
CT2387	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)
20100701	Irisbländare	970:- (01)
20100812	Gobohållare, "M"-storlek	87:- (01)

Suono d10/28

Profilstrålkastare avsedd för 250W MSD/MSA urladdningslampa. Mycket lämplig för arkitektonisk belysning i t.ex. stora utställningshallar eller butiker där man behöver ett kraftfullt "vitt" ljus med hög färgtemperatur. Dubbelkondensoroptik ger högt ljusutbyte, jämn ljusbild och skarpa goboprojektioner. 10°-28° zoomoptik. Inbyggd ballast och tändare.

Kan **ej** ljusregleras med dimmer.

Levereras inklusive filterhållare, spadpaket och 1,5 meter kabel.

Lampa	250W MSD/MSA / GY9,5
Spridning	10°-28°
Filterhållare	150x150 mm
Vikt	12,4 kg

Lämplig ljuskälla
250W MSD 250 6700K
250W MSD 250/2 8500K
300W MSA 300 6000K

10203020	Suono d10/28, svart	~~3 400.-~~ (01)
10203021	Suono d10/28, vit	~~3 600.-~~ (01)
10203022	Suono d10/28, silver	~~3 600.-~~ (01)
20100103	Filterhållare i metall, svart	75:- (01)
20100103B	Filterhållare i metall, vit	92:- (01)
20100103C	Filterhållare i metall, silver	92:- (01)
CT2389	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)
20100707	Irisbländare	970:- (01)
20100801	Gobohållare, "M"/"D"-storlek	146:- (01)

Suono d20/40

Profilstrålkastare avsedd för 250W MSD/MSA urladdningslampa. Mycket lämplig för arkitektonisk belysning i t.ex. stora utställningshallar eller butiker där man behöver ett kraftfullt "vitt" ljus med hög färgtemperatur. Dubbelkondensoroptik ger högt ljusutbyte, jämn ljusbild och skarpa goboprojektioner. 20°-40° zoomoptik. Inbyggd ballast och tändare.

Kan **ej** ljusregleras med dimmer.

Levereras inklusive filterhållare, spadpaket och 1,5 meter kabel.

Lampa	250W MSD/MSA / GY9,5
Spridning	20°-40°
Filterhållare	150x150 mm
Vikt	11,8 kg

Lämplig ljuskälla
250W MSD 250 6700K
250W MSD 250/2 8500K
300W MSA 300 6000K

10203030	Suono d20/40, svart	~~3 400.-~~ (01)
10203031	Suono d20/40, vit	~~3 600.-~~ (01)
10203032	Suono d20/40, silver	~~3 600.-~~ (01)
20100103	Filterhållare i metall, svart	75:- (01)
20100103B	Filterhållare i metall, vit	92:- (01)
20100103C	Filterhållare i metall, silver	92:- (01)
CT2389	Filterhållare i konstfiber	22:- (01)
20100707	Irisbländare	970:- (01)
20100801	Gobohållare, "M"/"D"-storlek	146:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Source Four HID

En serie profilstrålkastare med fast optik (ej zoom). Använder sig av CDM-T urladdningslampa på 150W. Armaturerna har roterbar linstub och värmeisolerat handtag.

Levereras komplett med lampa (3000K), filterhållare och 1,8 meter anslutningskabel.

Lämplig ljuskälla
150W CDM-T

Lampa	CDM-T 150W (gäller för samtliga modeller)		
Spridning	5°	10°	14°
Filterhållare	356x356 mm	305x305 mm	190x190 mm
Vikt	10,5 kg	9,0 kg	9,0 kg

Lampa	CDM-T 150W (gäller för samtliga modeller)	
Spridning	19°, 26°, 36°, 50°	70°, 90°
Filterhållare	159x159 mm	190x190 mm
Vikt	7,5 kg	9,0 kg

Enhanced Definition Lens Tube

ETC har utvecklat en ny serie linstuber med spridningsvinklarna 19°, 26°, 36° och 50° - Enhanced Definition Lens Tube (EDLT). Alla nya Source Four-armaturer med dessa spridningsvinklar levereras med den nya linstuben. Om man vill uppgradera en gammal Source Four-armatur går det att köpa linstuberna separat och de passar alla befintliga Source Four armaturhus.

Den nya linstuben ger ett ökat ljusutbyte på cirka 10%, men den riktigt stora förbättringen är projicering med betydligt bättre skärpa och kontrast. Om man använder sina Source Four-armaturer för t.ex. goboprojicering får man en "ny" armatur genom att uppgradera linstuben.

7060A2046	Source Four 19° EDLT linstub	2 470:- (02)
7060A2047	Source Four 26° EDLT linstub	2 470:- (02)
7060A2048	Source Four 36° EDLT linstub	2 470:- (02)
7060A2049	Source Four 50° EDLT linstub	2 470:- (02)

7060A1250-0X	Source Four HID 5°	14 900:- (01)
CT2383	Filterhållare i konstfiber	140:- (01)
CT2451	Tophat	640:- (01)
CT2461	Halfhat	640:- (01)
CT2251	Donut	142:- (01)
7060A1251-0X	Source Four HID 10°	12 800:- (01)
CT2382	Filterhållare i konstfiber	113:- (01)
CT2452	Tophat	370:- (01)
CT2462	Halfhat	370:- (01)
CT2252	Donut	134:- (01)
7080A1290-0X	Source Four HID 14°	10 800:- (01)
CT2366	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
CT2400	Tophat	220:- (01)
CT2420	Halfhat	220:- (01)
CT2200	Donut	100:- (01)
7060A1252-0X	Source Four HID 19°	10 800:- (01)
7060A1253-0X	Source Four HID 26°	10 800:- (01)
7060A1254-0X	Source Four HID 36°	10 800:- (01)
7060A1255-0X	Source Four HID 50°	10 800:- (01)
CT2364	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
CT2450	Tophat	220:- (01)
CT2460	Halfhat	220:- (01)
CT2250	Donut	100:- (01)
7060A1291-0X	Source Four HID 70°	12 000:- (01)
7060A1292-0X	Source Four HID 90°	12 000:- (01)
CT2366	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
CT2400	Tophat	220:- (01)
CT2420	Halfhat	220:- (01)
CT2200	Donut	100:- (01)
GH61	Gobohållare, metallgobo, "A"-storlek	215:- (02)
GH59	Gobohållare, metallgobo, "B"-storlek	215:- (02)
GH62	Gobohållare, glasgobo, "A"-storlek	215:- (02)
GH56	Gobohållare, glasgobo, "B"-storlek	215:- (02)
DI101SF	Iris	800:- (01)

Profilstrålkastare (Metallhalogen)

Source Four Zoom HID

Två profilstrålkastare med zoomoptik. Använder sig av CDM-T urladdningslampa på 150W. Zoom och fokus ställs in med ett enhandsgrepp. Roterbar linstub och värmeisolerat handtag. För den smalstråliga modellen (15°-30°) rekommendrear vi balansbygel då den är mycket framtung.

Levereras komplett med lampa (3000K), filterhållare och 1,8 meter anslutningskabel.

Lämplig ljuskälla
150W CDM-T

Lampa	CDM-T 150W (gäller för bägge modellerna)	
Spridning	15°-30°	25°-50°
Filterhållare	190x190 mm	190x190 mm
Vikt	10,0 kg	9,0 kg

7060A1256-0X	Source Four Zoom HID 15°-30°	15 600:- (01)
7060A1257-0X	Source Four Zoom HID 25°-50°	15 600:- (01)
7060A2028	Balansbygel	990:- (01)
CT2366	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
CT2400	Tophat	220:- (01)
CT2420	Halfhat	220:- (01)
CT2200	Donut	100:- (01)
GH61	Gobohållare, metallgobo, "A"-storlek	215:- (02)
GH59	Gobohållare, metallgobo, "B"-storlek	215:- (02)
GH62	Gobohållare, glasgobo, "A"-storlek	215:- (02)
GH56	Gobohållare, glasgobo, "B"-storlek	215:- (02)
DI101SF	Iris	800:- (01)

Source Four Jr. HID & Jr. Zoom HID

Fyra profilstrålkastare (26°, 36°, 50° och zoom 25°-50°) i ett mindre format. De ger ca 75% av ljusutbytet hos motsvarande fullstor Source Four-modell. Har ej roterbar linstub. Värmeisolerat handtag är ej standard men finns som tillbehör. Använder sig av CDM-T urladdningslampa på 150W.

Levereras komplett med lampa (3000K), filterhållare och 1,8 meter anslutningskabel.

Lämplig ljuskälla
150W CDM-T

Lampa	CDM-T 150W
Spridning	26°, 36°, 50°, 25°-50°
Filterhållare	159x159 mm
Vikt	5,0 kg

7062A1216-0X	Source Four Jr. HID 26°	8 700:- (01)
7062A1217-0X	Source Four Jr. HID 36°	8 700:- (01)
7062A1218-0X	Source Four Jr. HID 50°	8 700:- (01)
7062A1219-0X	Source Four Jr. Zoom HID 25°-50°	9 700:- (01)
CT2364	Filterhållare i konstfiber	24:- (01)
CT2450	Tophat	220:- (01)
CT2460	Halfhat	220:- (01)
CT2250	Donut	100:- (01)
GH63	Gobohållare, metallgobo, "M"-storlek	215:- (02)
GH64	Gobohållare, glasgobo, "M"-storlek	215:- (02)
DI076SFJ	Iris	800:- (01)

Ardiis Aureol

Aureol från Ardiis är en serie armaturer för ljussättning av bl.a. butiker, utställningar, museer, konstgallerier och offentliga miljöer. Aureol-armaturerna kännetecknas av högklassig optik, elegant formgivning och enkel hantering.

Ardiis Aureol armaturer med 12V ljuskällor har inbyggd dimmbar elektronisk transformator och lampans ljusstyrka kan justeras direkt på armaturen såväl som via extern dimmer. Detta är mycket praktiskt i t.ex. butiker, utställningar och museer där man vill kunna justera individuella armaturer lokalt men även reglera den totala ljusnivån med en gemensam dimmer.

Beam Spot

Aureol Beam Spot är en elegant och praktisk armatur för MR16 kalljuslampor på upp till 75W. Ljuskällan sitter försänkt i armaturen vilket minimerar bländning och det finns även två fack för optiska tillbehör, t.ex. färg- eller frostfilter. Dessa filter kan vara fyrkantiga eller runda.

ARLEDF01	Aureol Beam Spot, med 1 m flexibel kabel monterad, vit	2 625:- (01)
ARLEDF02	Aureol Beam Spot, med 1 m flexibel kabel monterad, silvergrå	2 625:- (01)
ARLEDF03	Aureol Beam Spot, med 1 m flexibel kabel monterad, svart	2 625:- (01)
ARLEDT01	Aureol Beam Spot, med 3-fas skenadapter, vit	2 850:- (01)
ARLEDT02	Aureol Beam Spot, med 3-fas skenadapter, silvergrå	2 850:- (01)
ARLEDT03	Aureol Beam Spot, med 3-fas skenadapter, svart	2 850:- (01)
ARLSWB012	Snoot, vit/svart insida	310:- (01)
ARLSWB013	Snoot, silvergrå/svart insida	310:- (01)
ARLSN03	Snoot, svart	230:- (01)
ARLBD0103	Barndoor, vit/svart insida	590:- (01)
ARLBD0102	Barndoor, silvergrå/svart insida	590:- (01)
ARLBD03	Barndoor, svart	410:- (01)

Beam Shaper

Tillsats till Aureol Beam Spot som snabbt och lätt omvandlar denna till en profilstrålkastare med spadar och zoomoptik 26°-50°. Kan förses med gobos ("E"-storlek) för projektion samt roterande effektskiva för att skapa animerade projektioner (vattenrippel, eld, moln e.d.).

OBS! Beam Spot armatur måste beställas separat.

ARLBS01	Aureol Beam Shaper tillsats, vit	1 760:- (01)
ARLBS02	Aureol Beam Shaper tillsats, silvergrå	1 760:- (01)
ARLBS03	Aureol Beam Shaper tillsats, svart	1 760:- (01)
ARLCFW	Filterhållare, vit	100:- (01)
ARLCFG	Filterhållare, silvergrå	100:- (01)
ARLCFB	Filterhållare, svart	100:- (01)

Recessed Beam Shaper

Infälld profilstrålkastare för ljussättning eller projektion. Samma data och egenskaper som för den vanliga Aureol Beam Spot men avsedd för drift med extern transformator.

ARLR01	Aureol Recessed Beam Shaper, vit	6 400:- (01)
ARLR02	Aureol Recessed Beam Shaper, silvergrå	6 400:- (01)
ARLR03	Aureol Recessed Beam Shaper, svart	6 400:- (01)

Spridningstabell - samband spridningsvinkel, avstånd och diameter

I tabellen nedan kan du läsa ut ljuskäglans diameter (m) vid olika spridningsvinklar (°) och avstånd (m).

Käglans diameter (m) för olika avstånd

Käglans spridning (°)	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	20 m	25 m	30 m
5°	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,72	0,90	1,08	1,35	1,80	2,25	2,70
7°	0,25	0,38	0,50	0,63	0,76	1,01	1,26	1,51	1,89	2,52	3,15	3,78
10°	0,36	0,54	0,72	0,90	1,08	1,44	1,80	2,16	2,70	3,60	4,50	5,40
12°	0,43	0,65	0,86	1,08	1,30	1,73	2,16	2,59	3,24	4,32	5,40	6,48
15°	0,54	0,81	1,08	1,35	1,62	2,16	2,70	3,24	4,05	5,40	6,75	8,10
20°	0,72	1,08	1,44	1,80	2,16	2,88	3,60	4,32	5,40	7,20	9,00	10,80
25°	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,60	4,50	5,40	6,75	9,00	11,25	13,50
30°	1,08	1,62	2,16	2,70	3,24	4,32	5,40	6,48	8,10	10,80	13,50	16,20
35°	1,26	1,89	2,52	3,15	3,78	5,04	6,30	7,56	9,45	12,60	15,75	18,90
40°	1,44	2,16	2,88	3,60	4,32	5,76	7,20	8,64	10,80	14,40	18,00	21,60
45°	1,62	2,43	3,24	4,05	4,86	6,48	8,10	9,72	12,15	16,20	20,25	24,30
50°	1,80	2,70	3,60	4,50	5,40	7,20	9,00	10,80	13,50	18,00	22,50	27,00
55°	1,98	2,97	3,96	4,95	5,94	7,92	9,90	11,88	14,85	19,80	24,75	29,70
60°	2,16	3,24	4,32	5,40	6,48	8,64	10,80	12,96	16,20	21,60	27,00	32,40
70°	2,52	3,78	5,04	6,30	7,56	10,08	12,60	15,12	18,90	25,20	31,50	37,80
80°	2,88	4,32	5,76	7,20	8,64	11,52	14,40	17,28	21,60	28,80	36,00	43,20
90°	3,24	4,86	6,48	8,10	9,72	12,96	16,20	19,44	24,30	32,40	40,50	48,60

Simplicity is a lamp that's faster fitting for more free time.

Philips Hi-Brite FastFit and Philips MSR Gold™ FastFit. A revolutionary design with a unique, rear load lamp base system that allows you to change lamps in a matter of seconds. Philips FastFit lamps provide a bright white light with excellent color quality and are available in both Halogen and HID technology. If you're looking for a fast fit lamp that can deliver an outstanding performance, they're music to your ears.

www.philips.com/lighting/entertainment

PHILIPS
sense and simplicity

ARRI Junior 150

Lampa	150W / GX6,35
Spridning	14°-42°
Fresnellins	50 mm
Filterhållare	79 mm
Montering	16 mm spigot
Dimensioner	130x101x133 mm (HxBxL)
Vikt	1,6 kg

Lämplig ljuskälla
150W BA15d

Inkl. barndoor och filterhållare.

L0.79360.D	ARRI Junior 150, manuell, blå/silver	3 660:- (07)
L0.79360.F	ARRI Junior 150, dimmer, blå/silver	4 100:- (07)
L2.79380.0	Barndoor, svart	490:- (07)
L2.79395.0	Filterhållare i metall	170:- (07)

ARRI Junior 300 Plus

Lampa	300W / GY9,5
Spridning	14°-53°
Fresnellins	80 mm
Filterhållare	130 mm
Montering	16 mm spigot
Dimensioner	184x154x135 mm (HxBxL)
Vikt	1,8 kg

Lämplig ljuskälla
300W CP81

Inkl. barndoor och filterhållare.

L0.79200.D	ARRI Junior 300 Plus, manuell, blå/silver	4 320:- (07)
L0.79205.D	ARRI Junior 300 Plus, manuell, svart	4 320:- (07)
L2.79170.0	Barndoor, svart	550:- (07)
L2.79190.0	Filterhållare i metall	230:- (07)

ARRI Junior 650 Plus

Lampa	650W / GY9,5
Spridning	12°-52°
Fresnellins	112 mm
Filterhållare	168 mm
Montering	16 mm spigot
Dimensioner	210x188x165 mm (HxBxL) (MO)
Vikt	2,3 kg

Lämplig ljuskälla
650W CP89

Inkl. barndoor och filterhållare.

L0.79400.D	ARRI Junior 650 Plus, manuell, blå/silver	4 640:- (07)
L0.79405.D	ARRI Junior 650 Plus, manuell, svart	4 640:- (07)
L0.79400.K	ARRI Junior 650 Plus, polmanövrerad, blå/silver	7 020:- (07)
L0.79405.K	ARRI Junior 650 Plus, polmanövrerad, svart	7 020:- (07)
L2.79470.0	Barndoor, svart	670:- (07)
L2.79490.0	Filterhållare i metall	240:- (07)

ARRI Junior 1000 Plus

Lampa	1000W / G22
Spridning	13°-58°
Fresnellins	130 mm
Filterhållare	197 mm
Montering	16 mm spigot
Dimensioner	266x225x224 mm (HxBxL) (MO)
Vikt	3,8 kg

Inkl. barndoor och filterhållare.

L0.79610.D	ARRI Junior 1000 Plus, manuell, blå/silver	6 850:- (07)
L0.79615.D	ARRI Junior 1000 Plus, manuell, svart	6 850:- (07)
L0.79610.K	ARRI Junior 1000 Plus, polmanövrerad, blå/silver	9 400:- (07)
L0.79615.K	ARRI Junior 1000 Plus, polmanövrerad, svart	9 400:- (07)
L2.79670.0	Barmdoor, svart	860:- (07)
L2.79690.0	Filterhållare i metall	260:- (07)

ARRI Junior 2000

Lampa	2000W / G38
Spridning	13°-61°
Fresnellins	175 mm
Filterhållare	229 mm
Montering	28 mm spigot
Dimensioner	327x290x253 mm (HxBxL) (MO)
Vikt	6,1 kg

Lämplig ljuskälla
2000W CP73, CP41

Inkl. barndoor och filterhållare.

L0.81250.D	ARRI Junior 2000, manuell, blå/silver	8 200:- (07)
L0.81255.D	ARRI Junior 2000, manuell, svart	8 200:- (07)
L0.81250.K	ARRI Junior 2000, polmanövrerad, blå/silver	10 100:- (07)
L0.81255.K	ARRI Junior 2000, polmanövrerad, svart	10 100:- (07)
L2.79870.0	Barndoor, svart	920:- (07)
L2.79890.0	Filterhållare i metall	320:- (07)

ARRI Junior 5000

Lampa	5000W / G38
Spridning	15°-53°
Fresnellins	250 mm
Filterhållare	330 mm
Montering	28 mm spigot
Dimensioner	Ingen uppgift
Vikt	Ingen uppgift

Lämplig ljuskälla
5000W CP85, CP29

Inkl. barndoor och filterhållare.

L0.79350.B	ARRI Junior 5000, manuell, blå/silver	12 900:- (07)
L0.80005.B	ARRI Junior 5000, manuell, svart	12 900:- (07)
L0.79350.I	ARRI Junior 5000, polmanövrerad, blå/silver	15 300:- (07)
L0.80005.I	ARRI Junior 5000, polmanövrerad, svart	15 300:- (07)
L2.80950.0	Barndoor, svart	1 100:- (07)
L2. 80970.0	Filterhållare i metall	470:- (07)

Studio 1kW

Fresnelstrålkastare för studiobruk med 175 mm lins. Avsedd för 1000W lampa (CP40). Finns i manuellt eller polmanövrerat utförande.

Levereras komplett med 4-bladig barndoor, filterhållare och 7 m anslutningskabel samt monterad 29 mm spigot.

Lampa	1000W / G22
Spridning	12,3°-58,2°
Fresnellins	175 mm
Filterhållare	258 mm
Montering	29 mm spigot
Dimensioner	320x386x295 mm (HxBxL) (MO)
Vikt	7,5 kg (MO), 11,0 kg (PO)

Lämplig ljuskälla
1000W CP40

27250	Studio 1kW, manuell	7 400:- (02)
27252	Studio 1kW, polmanövrerad	9 520:- (02)
28859	Filterhållare	380:- (02)

Studio 2kW

Fresnelstrålkastare för studiobruk med 250 mm lins. Avsedd för 2000W lampa (CP41). Finns i manuellt eller polmanövrerat utförande.

Levereras komplett med 4-bladig barndoor, filterhållare och 7 m anslutningskabel samt monterad 29 mm spigot.

Lampa	2000W / G38
Spridning	10,2°-57,2°
Fresnellins	250 mm
Filterhållare	325 mm
Montering	29 mm spigot
Dimensioner	407x489x334 mm (HxBxL) (MO)
Vikt	11,0 kg (MO), 15,0 kg (PO)

Lämplig ljuskälla
2000W CP41

27260	Studio 2kW, manuell	10 640:- (02)
27262	Studio 2kW, polmanövrerad	13 200:- (02)
28093	Filterhållare	490:- (02)

Studio 5kW

Fresnelstrålkastare för studiobruk med 300 mm lins. Avsedd för 5000W lampa (CP29). Finns i manuellt eller polmanövrerat utförande.

Levereras komplett med 4-bladig barndoor, filterhållare och 7 m anslutningskabel samt monterad 29 mm spigot.

Lampa	5000W / G38
Spridning	11,7°-64,7°
Fresnellins	300 mm
Filterhållare	410 mm
Montering	29 mm spigot
Dimensioner	532x623x393 mm (HxBxL) (MO)
Vikt	17,0 kg (MO), 20,0 kg (PO)



Lämplig ljuskälla
5000W CP29

27270	Studio 5kW, manuell	13 600:- (02)
27272	Studio 5kW, polmanövrerad	15 300:- (02)
28097	Filterhållare	490:- (02)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Bambino 500W

Fresnelstrålkastare med 90 mm lins. Avsedd för 500W (CP82) lampa.

Levereras komplett med 4-bladig barndoor, filterhållare och 4 m anslutningskabel med strömbrytare. Bygel med 16 mm hylsa.

Lampa	500W / GY9,5
Spridning	14,2°-45,3°
Fresnellins	90 mm
Filterhållare	110 mm
Montering	16 mm hylsa
Dimensioner	173x164x191 mm (HxBxL)
Vikt	3,0 kg

Lämplig ljuskälla
500W CP82

27620	Bambino 500W, manuell	4 100:- (02)
28080	Filterhållare	180:- (02)

Bambino 650W

Fresnelstrålkastare med 130 mm lins. Avsedd för 650W (CP89) lampa. Finns i manuellt eller polmanövrerat utförande.

Levereras komplett med 4-bladig barndoor, filterhållare och 4 m anslutningskabel med strömbrytare. Bygel med 16 mm hylsa.

Lampa	650W / GY9,5
Spridning	10,2°-50,3°
Fresnellins	130 mm
Filterhållare	170 mm
Montering	16 mm hylsa
Dimensioner	204x236x210 mm (HxBxL) (MO)
Vikt	4,0 kg (MO)

Lämplig ljuskälla
650W CP89

27630	Bambino 650W, manuell	4 600:- (02)
27631	Bambino 650W, polmanövrerad	8 200:- (02)
28047	Filterhållare	300:- (02)

Bambino 1kW

Fresnelstrålkastare med 130 mm lins. Avsedd för 1000W lampa (CP40). Finns i manuellt eller polmanövrerat utförande.

Levereras komplett med 4-bladig barndoor, filterhållare och 7 m anslutningskabel samt monterad 29 mm spigot.

Lampa	1000W / G22
Spridning	13°-49,3°
Fresnellins	130 mm
Filterhållare	200 mm
Montering	29 mm spigot
Dimensioner	280x309x300 mm (HxBxL) (MO)
Vikt	5,7 kg (MO), 7,0 kg (PO)

Lämplig ljuskälla
1000W CP40

27640	Bambino 1kW, manuell	6 400:- (02)
27642	Bambino 1kW, polmanövrerad	9 000:- (02)
28849	Filterhållare	350:- (02)

Bambino 2kW

Fresnelstrålkastare med 175 mm lins. Avsedd för 2000W lampa (CP41). Finns i manuellt eller polmanövrerat utförande.

Levereras komplett med 4-bladig barndoor, filterhållare och 7 m anslutningskabel samt monterad 29 mm spigot.

Lampa	2000W / G38
Spridning	12,3°-60,7°
Fresnellins	175 mm
Filterhållare	258 mm
Montering	29 mm spigot
Dimensioner	320x386x295 mm (HxBxL) (MO)
Vikt	10,0 kg (MO), 14,0 kg (PO)

Lämplig ljuskälla
2000W CP41

27650	Bambino 2kW, manuell	8 100:- (02)
27652	Bambino 2kW, polmanövrerad	10 600:- (02)
28859	Filterhållare	380:- (02)

Bambino 5kW

Fresnelstrålkastare med 250 mm lins. Avsedd för 5000W (CP29) lampa. Finns i manuellt eller polmanövrerat utförande.

Levereras komplett med 4-bladig barndoor, filterhållare och 7 m anslutningskabel samt monterad 29 mm spigot.

Lampa	5000W / G38
Spridning	14,5°-60,3°
Fresnellins	250 mm
Filterhållare	325 mm
Montering	29 mm spigot
Dimensioner	407x607x334 mm (HxBxL) (MO)
Vikt	16,0 kg (MO), 19,0 kg (PO)

Lämplig ljuskälla
5000W CP29

27660	Bambino 5kW, manuell	12 300:- (02)
27662	Bambino 5kW, polmanövrerad	13 700:- (02)
28093	Filterhållare	490:- (02)

Uniflood 300W/650W

Detta är en mycket kompakt och lätt armatur som t.ex. fotografer och videofilmare enkelt kan ta med sig på olika uppdrag.

• Lampa: 300W/650W G6,35 (3200K) • Variabel fokus • Tillverkad i aluminium och lackerad i en värmetålig svart färg • Levereras med monterad 16 mm hylsa och 3,5 m kabel med brytare (ej stickkontakt) • Dimensioner: 165x180x120 mm (BxHxD) • Vikt: 1,2 kg

Dessa armaturer finns att köpa i "kit" med tre stycken armaturer, komplett uppsättning med tillbehör och flightcase. Även andra typer av "kit" kan sammanställas enligt önskemål. Kontakta oss för priser och leveranstider.

RC1650V	Uniflood 300W/650W, svart	1 450:- (02)
RC1653	Barndoor	310 (02)

Red Head 800W Lux

En mycket populär studioarmatur bland fotografer och videofilmare. Den ger ett kraftfullt ljus men är samtidigt så liten och smidig att den utan problem kan användas för portabelt bruk.

• Lampa: 800W R7S (3200K) • Variabel fokus • Tillverkad i plåt blandad med aluminium och lackerad i en värmetålig orange färg • Levereras med monterad 16 mm hylsa och 3,5 m kabel med brytare (ej stickkontakt) • Dimensioner: 215x270x163 mm • Vikt: 1,5 kg

Dessa armaturer finns att köpa i "kit" med tre stycken armaturer, komplett uppsättning med tillbehör och flightcase. Även andra typer av "kit" kan sammanställas enligt önskemål. Kontakta oss för priser och leveranstider.

RC80FLUX	Red Head 800W Lux, orange	1 650:- (02)
RC103CR	Barndoor med skyddsgaller och filterclips	390:- (02)

Arturo Mjukljus

Arturo är en serie mjukljus-armaturer som finns i tre olika storlekar och med tre olika ljusstyrkor: 1250W, 2500W och 5000W. Alla tre modellerna är polmanövrerade och de levereras kompletta med filterhållare och 7 meter anslutningskabel. I modellerna med ljusstyrkan 2500W och 5000W använder man sig av två respektive fyra halogenstavar.

Mjukljus är en variant av flodljus. I en mjukljusarmatur kommer allt ljus via reflektorn, inget direkt ljus från lampan når ut. Detta ger ett mycket jämnt och "skuggfritt" ljus. Mjukljus används nästan enbart som lättningsljus inom TV och film. Det har kort räckvidd och ger relativt lågt ljusutbyte per effektenhet.

	1250	2500	5000
Lampa	Halogenstav R7s max 1250W (gäller för samtliga modeller)		
Filterhållare	400x230 mm	512x310 mm	610x405 mm
Vikt	11,5 kg	16,0 kg	25,5 kg

26510	Arturo 1250, polmanövrerad	8 700:- (03)
28312	Filterhållare	650:- (03)
26530	Arturo 2500, polmanövrerad	14 000:- (03)
28315	Filterhållare	760:- (03)
26550	Arturo 5000, polmanövrerad	17 500:- (03)
28318	Filterhållare	890:- (03)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Hui Flood

Flodljusarmatur för upp till 800W halogenstav (118 mm). Armaturen är konstruerad så att värmen från ljuskällan leds uppåt vilket bidrar till väsentligt ökad livslängd på färgfilter och en lägre arbetstemperatur på scenen.

Armaturen är utrustad med microbrytare som gör den strömlös vid lampbyte och dessutom kan detta ske utan att man behöver montera bort filterram eller ändra andra inställningar. Försedd med skyddsglas. Med hjälp av monteringsbleck (tillbehör) kan man själv koppla ihop flera armaturer till en "batten" och det går också enkelt att göra om dem till en "groundrow" med hjälp av fötter som skruvas fast (tillbehör).

Lampa	300W/500W/800W / R7s 118 mm
Filterhållare	265x203 mm
Vikt	4,1 kg (singel) / 10,7 kg (3 på rad) / 14 kg (4 på rad)

Lämplig ljuskälla
300W R7s 118 mm
500W R7s 118 mm
800W R7s 118 mm

12HUIFLD1	Hui Flood, enkel	2 200:- (01)
12HUIFLD3	Hui Flood 3, tre på rad	5 500:- (01)
12HUIFLD4	Hui Flood 4, fyra på rad	7 300:- (01)
15HUIBD	Barndoor, 4-bladig	650:- (01)
15HLCF	Filterhållare, 265x203 mm	140:- (01)
15HLJ	Monteringsbleck för hopkoppling av två armaturer, 2 st/fp	180:- (01)
15HLGDSF	Fötter för ombyggnad till "groundrow"	42:- (01)

Lui Flood

Flodljusarmatur för upp till 1000W halogenstav (189 mm). Armaturen är konstruerad så att värmen från ljuskällan leds uppåt vilket bidrar till väsentligt ökad livslängd på färgfilter och en lägre arbetstemperatur på scenen.

Armaturen är utrustad med microbrytare som gör den strömlös vid lampbyte och dessutom kan detta ske utan att man behöver montera bort filterram eller ändra andra inställningar. Försedd med skyddsglas. Med hjälp av monteringsbleck (tillbehör) kan man själv koppla ihop flera armaturer till en "batten" och det går också enkelt att göra om dem till en "groundrow" med hjälp av fötter som skruvas fast (tillbehör).

Lampa	625W/1000W / R7s 189 mm
Filterhållare	265x203 mm
Vikt	4,1 kg (singel) / 10,7 kg (3 på rad) / 14 kg (4 på rad)

Lämplig ljuskälla
625W R7s 189 mm
1000W R7s 189 mm

10LUIFLD1	Lui Flood, enkel	2 520:- (01)
10LUIFLD3	Lui Flood 3, tre på rad	6 000:- (01)
10LUIFLD4	Lui Flood 4, fyra på rad	7 400:- (01)
15HUIBD	Barndoor, 4-bladig	650:- (01)
15HLCF	Filterhållare, 265x203 mm	140:- (01)
15HLJ	Monteringsbleck för hopkoppling av två armaturer, 2 st/fp	180:- (01)
15HLGDSF	Fötter för ombyggnad till "groundrow"	42:- (01)

Rima S500 F

Flodljus med symmetrisk reflektor. Avsedd för halogenstav på upp till 500W. Lämplig då man önskar täcka en stor yta på ett kort avstånd. Bör kompletteras med barndoor för att ge kontroll över ljusets spridning.

Lampa	200W/300W/500W / R7s 118 mm
Filterhållare	244x195 mm
Vikt	2 kg

Lämplig ljuskälla
200W R7s K11
300W R7s K9
500W R7s K1

10506060	Rima S500 F, svart	960:- (01)
10506061	Rima S500 F, vit	1 100:- (01)
10506062	Rima S500 F, silver	1 100:- (01)
20100420	Barndoor, svart	380:- (01)
20100420B	Barndoor, vit	440:- (01)
20100420C	Barndoor, silver	440:- (01)
20100121	Filterhållare i metall, svart	125:- (01)
20100121B	Filterhållare i metall, vit	150:- (01)
20100121C	Filterhållare i metall, silver	150:- (01)

Inno S1000

Flodljus med symmetrisk reflektor. Avsedd för halogenstav på upp till 1250W. Lämplig då man önskar täcka en stor yta på ett kort avstånd. Bör kompletteras med barndoor för att ge kontroll över ljusets spridning.

Lampa	650W/1000W/1250W / R7s 189 mm
Filterhållare	290x240 mm
Vikt	5,3 kg

Lämplig ljuskälla
625W R7s P2/10
1000W R7s P2/7
1250W R7s P2/12

10806060	Inno S1000, svart	2 260:- (01)
10806061	Inno S1000, vit	2 620:- (01)
10806062	Inno S1000, silver	2 620:- (01)
20100492	Barndoor, svart	700:- (01)
20100492B	Barndoor, vit	790:- (01)
20100492C	Barndoor, silver	790:- (01)
20100112	Filterhållare i metall, svart	215:- (01)
20100112B	Filterhållare i metall, vit	240:- (01)
20100112C	Filterhållare i metall, silver	240:- (01)

Fondljus CYC (Halogen)

Hui Cyc

Fondljusarmatur för upp till 800W halogenstav (118 mm). Armaturen är konstruerad så att värmen från ljuskällan leds uppåt vilket bidrar till väsentligt ökad livslängd på färgfilter och en lägre arbetstemperatur på scenen.

Armaturen är utrustad med microbrytare som gör den strömlös vid lampbyte och dessutom kan detta ske utan att man behöver montera bort filterram eller ändra andra inställningar. Försedd med skyddsglas. Med hjälp av monteringsbleck (tillbehör) kan man själv koppla ihop flera armaturer till en "batten" och det går också enkelt att göra om dem till en "groundrow" med hjälp av fötter som skruvas fast (tillbehör).

Lampa	300W/500W/800W / R7s 118 mm
Filterhållare	265x203 mm
Vikt	4,1 kg (singel) / 10,7 kg (3 på rad) / 14 kg (4 på rad)

Lämplig ljuskälla
300W R7s 118 mm
500W R7s 118 mm
800W R7s 118 mm

12HUICYC1	Hui Cyc, enkel	2 200:- (01)
12HUICYC3	Hui Cyc 3, tre på rad	5 500:- (01)
12HUICYC4	Hui Cyc 4, fyra på rad	7 300:- (01)
15HUIBD	Barndoor, 4-bladig	650:- (01)
15HLCF	Filterhållare, 265x203 mm	140:- (01)
15HLJ	Monteringsbleck för hopkoppling av två armaturer, 2 st/fp	180:- (01)
15HLGDSF	Fötter för ombyggnad till "groundrow"	42:- (01)

Lui Cyc

Fondljusarmatur för upp till 1000W halogenstav (189 mm). Armaturen är konstruerad så att värmen från ljuskällan leds uppåt vilket bidrar till väsentligt ökad livslängd på färgfilter och en lägre arbetstemperatur på scenen.

Armaturen är utrustad med microbrytare som gör den strömlös vid lampbyte och dessutom kan detta ske utan att man behöver montera bort filterram eller ändra andra inställningar. Försedd med skyddsglas. Med hjälp av monteringsbleck (tillbehör) kan man själv koppla ihop flera armaturer till en "batten" och det går också enkelt att göra om dem till en "groundrow" med hjälp av fötter som skruvas fast (tillbehör).

Lampa	625W/1000W / R7s 189 mm
Filterhållare	265x203 mm
Vikt	4,1 kg (singel) / 10,7 kg (3 på rad) / 14 kg (4 på rad)

Lämplig ljuskälla
625W R7s 189 mm
1000W R7s 189 mm

10LUICYC1	Lui Cyc, enkel	2 520:- (01)
10LUICYC3	Lui Cyc 3, tre på rad	6 000:- (01)
10LUICYC4	Lui Cyc 4, fyra på rad	7 400:- (01)
15HUIBD	Barndoor, 4-bladig	650:- (01)
15HLCF	Filterhållare, 265x203 mm	140:- (01)
15HLJ	Monteringsbleck för hopkoppling av två armaturer, 2 st/fp	180:- (01)
15HLGDSF	Fötter för ombyggnad till "groundrow"	42:- (01)

Rima A500 F

Fondljus med asymmetrisk reflektor. Avsedd för halogenstav på upp till 500W. Bör placeras cirka 1,5-2 meter i överkant eller underkant på fond. Räkna med en armatur per 2,5 meter fondbredd för jämn täckning.

Lampa	200W/300W/500W / R7s 118 mm
Filterhållare	244x195 mm
Vikt	2 kg

Lämplig ljuskälla
200W R7s K11
300W R7s K9
500W R7s K1

10506050	Rima A500 F, svart	960:- (01)
10506051	Rima A500 F, vit	1 100:- (01)
10506052	Rima A500 F, silver	1 100:- (01)
20100420	Barndoor, svart	380:- (01)
20100420B	Barndoor, vit	440:- (01)
20100420C	Barndoor, silver	440:- (01)
20100120	Filterhållare i metall, svart	125:- (01)
20100120B	Filterhållare i metall, vit	150:- (01)
20100120C	Filterhållare i metall, silver	150:- (01)

Inno A1000

Fondljus med asymmetrisk reflektor. Avsedd för halogenstav på upp till 1250W. Bör placeras cirka 1,5-2 meter i överkant eller underkant på fond. Räkna med en armatur per 2,5 meter fondbredd för jämn täckning.

Lampa	650W/1000W/1250W / R7s 189 mm
Filterhållare	290x240 mm
Vikt	5,3 kg

Lämplig ljuskälla
625W R7s P2/10
1000W R7s P2/7
1250W R7s P2/12

10806050	Inno A1000, svart	2 260:- (01)
10806051	Inno A1000, vit	2 620:- (01)
10806052	Inno A1000, silver	2 620:- (01)
20100492	Barndoor, svart	700:- (01)
20100492B	Barndoor, vit	790:- (01)
20100492C	Barndoor, silver	790:- (01)
20100112	Filterhållare i metall, svart	215:- (01)
20100112B	Filterhållare i metall, vit	240:- (01)
20100112C	Filterhållare i metall, silver	240:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Cyc-Lite 500W & 1kW

Cyc-lite är ett enkelt men effektivt asymmetriskt fondljus som finns i ett antal olika varianter med upp till 4 armaturer i rad. Armaturerna finns för antingen 500W eller 1000W/1250W halogenstav. Tack vare sin utformning kan Cyc-lite ställas direkt på golvet eller hängas upp.

D0503

D1001

D1002

Lämplig ljuskälla
300W-500W R7s

	D0501	D0502
Lampa	Halogenstav R7s 500W (gäller alla modeller)	
Filterhållare	215x230 mm	215x230 mm
Vikt	2,2 kg	4,8 kg

	D0503	D0504
Lampa	Halogenstav R7s 500W (gäller alla modeller)	
Filterhållare	215x230 mm	215x230 mm
Vikt	7,5 kg	10 kg

D0501P	Cyc-lite 1 (500W), asymmetrisk	2 040:- (01)
D0502P	Cyc-lite 2 (500W), asymmetrisk	4 000:- (01)
D0503P	Cyc-lite 3 (500W), asymmetrisk	6 050:- (01)
D0504P	Cyc-lite 4 (500W), asymmetrisk	7 020:- (01)
D0510	Filterhållare i metall, 215x230 mm	126:- (01)

Lämplig ljuskälla
1000W-1250W R7s

	D1001	D1002
Lampa	Halogenstav R7s 1000W/1250W (gäller alla modeller)	
Filterhållare	288x294 mm	288x294 mm
Vikt	4,5 kg	9 kg

	D1003	D1004
Lampa	Halogenstav R7s 1000W/1250W (gäller alla modeller)	
Filterhållare	288x294 mm	288x294 mm
Vikt	12,5 kg	16 kg

D1001P	Cyc-lite 1 (1kW), asymmetrisk	3 000:- (01)
D1002P	Cyc-lite 2 (1kW), asymmetrisk	5 540:- (01)
D1003P	Cyc-lite 3 (1kW), asymmetrisk	7 630:- (01)
D1004P	Cyc-lite 4 (1kW), asymmetrisk	9 900:- (01)
D1010	Filterhållare i metall, 288x294 mm	144:- (01)

Flodljus fungerar bra till att belysa stora ytor som t.ex. scenfonder, väggar, skyltfönster, idrottsarenor och byggnader, ofta på nära håll - från underkant eller överkant.

Flodljuset består av en avlång ljuskälla (oftast halogen) och en reflektor. Ljuset kan inte fokuseras. Storleken på ljusläglan bestäms av avståndet mellan den belysta ytan och strålkastaren. Flodljus genererar mycket värme framåt, varför du bör undvika att placera dem i närheten av brandfarliga material. Den intensiva värmen gör också att filter bleks ganska snabbt.

För att jämnare belysa stora ytor när infallsvinkeln är brant, är de flesta flodljus utrustade med en så kallad "asymmetrisk" reflektor som kastar ljuset snett uppåt/nedåt istället för rakt fram. Detta gör att den i princip kan täcka en fond eller en vägg jämnt när den är placerad alldeles nedanför/ovanför.

Texten är hämtad ur boken
Grundläggande Ljusteknik (ISBN 91-975065-0-8)
www.stagebook.com

*När vi talar om **flodljus** menar vi en armatur där ljuskällan sitter mitt i armaturen, d.v.s. **symmetriskt** placerad. Om man placerar en flodljusstrålkastare rakt framför en vägg så sprider den ljuset lika mycket uppåt och neråt.*

*Om ljuskällan sitter **asymmetriskt** placerad (närmare den ena långsidan av armaturen) så kallar vi detta för **fondljus**. Om man placerar en fondljusstrålkastare rakt framför en vägg så sprider den ljuset mer neråt än uppåt (eller tvärtom ifall man vänder på den). Fondljusstrålkastare kallas ofta också **Cyc** (från ordet cyclorama).*



Flodljus
(symmetriskt)



Fondljus
(asymmetriskt)

Rima S70/S150

Två flodljusarmaturer med symmetrisk reflektor som är avsedda för 70W respektive 150W metallhalogenlampa.

Rima S70/S150 är ett utmärkt val vid arkitektonisk belysning i t.ex. butiker eller utställningshallar. Metallhalogenlampan ger ett högt ljusutbyte samtidigt som energikonsumtionen hålls på en låg nivå. Armaturerna ger minimalt med spilljus. Inbyggd elektronisk ballast. Levereras inklusive säkerhetsglas, filterhållare och 1,5 meter anslutningskabel (ej stickpropp).

Förutom färgerna nedan går det att specialbeställa armaturerna i samtliga RAL-färger.

Lampa	70W/150W metallhalogen / RX7s
Filterhållare	244x195 mm
Vikt	3,6 kg

Lämplig ljuskälla
70W CDM-TD
150W CDM-TD

10076060	Rima S70, svart	2 350:- (01)
10076061	Rima S70, vit	2 510:- (01)
10076062	Rima S70, silver	2 510:- (01)
10156060	Rima S150, svart	2 770:- (01)
10156061	Rima S150, vit	2 930:- (01)
10156062	Rima S150, silver	2 930:- (01)
20100420	Barndoor, svart	380:- (01)
20100420B	Barndoor, vit	440:- (01)
20100420C	Barndoor, silver	440:- (01)
20100120	Filterhållare i metall, svart	125:- (01)
20100120B	Filterhållare i metall, vit	150:- (01)
20100120C	Filterhållare i metall, silver	150:- (01)

Rima A70/A150

Två fondljusarmaturer med asymmetrisk reflektor som är avsedda för 70W respektive 150W metallhalogenlampa.

Rima A70/A150 är ett utmärkt val vid arkitektonisk belysning i t.ex. butiker eller utställningshallar. Metallhalogenlampan ger ett högt ljusutbyte samtidigt som energikonsumtionen hålls på en låg nivå. Armaturerna ger minimalt med spilljus. Inbyggd elektronisk ballast. Levereras inklusive säkerhetsglas, filterhållare och 1,5 meter anslutningskabel (ej stickpropp).

Förutom färgerna nedan går det att specialbeställa armaturerna i samtliga RAL-färger.

Lampa	70W/150W metallhalogen / RX7s
Filterhållare	244x195 mm
Vikt	3,6 kg

Lämplig ljuskälla
70W CDM-TD
150W CDM-TD

10076050	Rima A70, svart	2 350:- (01)
10076051	Rima A70, vit	2 510:- (01)
10076052	Rima A70, silver	2 510:- (01)
10156050	Rima A150, svart	2 770:- (01)
10156051	Rima A150, vit	2 930:- (01)
10156052	Rima A150, silver	2 930:- (01)
20100420	Barndoor, svart	380:- (01)
20100420B	Barndoor, vit	440:- (01)
20100420C	Barndoor, silver	440:- (01)
20100120	Filterhållare i metall, svart	125:- (01)
20100120B	Filterhållare i metall, vit	150:- (01)
20100120C	Filterhållare i metall, silver	150:- (01)

MR16 Lågvoltsramper

Thomas lågvoltsramper finns för 10 (1-krets) till 40 lampor (4-krets).

Lämpliga lamptyper är t.ex. EXT (12V/50W/14°) och EXZ (12V/50W/27°).

D1611	10 x MR16, 1-krets	5 540:- (01)
D1621	20 x MR16, 1-krets	10 700:- (01)
D1622	20 x MR16, 2-krets	10 700:- (01)
C1610	Upphängningsbygel för ramp med 10 lampor	960:- (01)
C1620	Upphängningsbygel för ramp med 20 lampor	1 100:- (01)
D1649	Filterhållare i metall, dubbel 188x107 mm	290:- (01)

Lågvoltsramper är öppna armaturer för 12V MR16-lampor. Spridningen bestäms av valet av lampa. Varje par av lampor har en gemensam filterhållare. Lamporna sitter seriekopplade i kretsar om 10 stycken (120V) eller 20 stycken (240V) och samtliga lampor i en krets måste därför ha samma effekt. Lågvoltsramper kan användas som fondljus i mindre sammanhang, som ljusridå eller som lättande fyllnadsljus på scenens framkant.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Ardiis Aureol Fresco Flood

Detta är en serie flodljusarmaturer som är avsedda att användas i butiker och andra offentliga lokaler, t.ex. museer, bibliotek och utställningshallar.

Armaturhuset är tillverkat i aluminium och man har lagt stor vikt vid att skapa en estetiskt tilltalande design, t.ex. finns det inga synliga skruvar eller kablar. Ljuskäglan är mjukt asymmetrisk och fungerar bra både till att belysa enskilda objekt med eller för användning som "wall washer".

Aureol Fresco Flood finns i utförande för 240V nätspänning eller 12V lågvolt, båda med monterad 3-fas skenadapter. Ett antal olika färgvarianter finns för att de skall kunna passa in i de flesta miljöer.

- Dimensioner 240V: 149x215x51 mm (BxHxD)
- Dimensioner 12V: 189x215x51 mm (BxHxD)

ARLFLT01	Aureol Fresco Flood 240V/150W max., 3-fas skenadapter, vit [1]	1 920:- (01)
ARLFLT02	Aureol Fresco Flood 240V/150W max., 3-fas skenadapter, silver [1]	1 920:- (01)
ARLFLT03	Aureol Fresco Flood 240V/150W max., 3-fas skenadapter, svart [1]	1 920:- (01)
ARLFLT04	Aureol Fresco Flood 240V/150W max., 3-fas skenadapter, krom [1]	1 920:- (01)
ARLFL100T01	Aureol Fresco Flood 12V/100W, 3-fas skenadapter, vit [2]	3 470:- (01)
ARLFL100T02	Aureol Fresco Flood 12V/100W, 3-fas skenadapter, silver [2]	3 470:- (01)
ARLFL100T03	Aureol Fresco Flood 12V/100W, 3-fas skenadapter, svart [2]	3 470:- (01)
ARLFL100T04	Aureol Fresco Flood 12V/100W, 3-fas skenadapter, krom [2]	3 470:- (01)
ARLFLCFH01	Filterhållare, vit	530:- (01)
ARLFLCFH02	Filterhållare, silver	530:- (01)
ARLFLCFH03	Filterhållare, svart	530:- (01)
ARLFLCFH04	Filterhållare, krom	530:- (01)
ARLFLBD01	Barndoor inkl. filterhållare, vit	860:- (01)
ARLFLBD02	Barndoor inkl. filterhållare, silver	860:- (01)
ARLFLBD03	Barndoor inkl. filterhållare, svart	860:- (01)
ARLFLBD04	Barndoor inkl. filterhållare, krom	860:- (01)

[1] Levereras exklusive ljuskälla.
[2] Levereras inklusive 2 st. 50W lampor.

Wing

Wing är en helt ny serie fondljusarmaturer från Selecon. De är avsedda för användning inom arkitektonisk belysning i t.ex. butiker och gallerier. Ljuskäglan från Wing är asymmetrisk och sprider ljuset över en större yta än vad som är normalt för denna typ av armaturer. Detta innebär att avståndet mellan monterade Wing-armaturer kan göras längre än vad som är vanligt, och det medför i sin tur att man behöver färre armaturer för att belysa en bestämd yta. Dessutom blir den totala energiåtgången lägre.

Wing-armaturerna finns med följande ljuskällor:

- 150W tungsten halogen Halolux
- 150W/200W/300W tungsten halogenstav
- 35W/70W/150W metallhalogen
- 34W kompaktlysrör

Pris på Wing-armaturerna lämnas på förfrågan.

Halolux

Halogenstav

Metallhalogen

Kompaktlysrör

2/4/8-light Blinders

Thomas 8-light

Prolite 4-light

Lämplig ljuskälla
650W DWE
650W FBO

D3621P	Thomas PAR 36 2-light, komplett med kablage, svart	2 640:- (01)
D3641P	Thomas PAR 36 4-light, komplett med kablage, svart	4 570:- (01)
D3681P	Thomas PAR 36 8-light, komplett med kablage, svart	6 030:- (01)
30631	Prolite PAR 36 4-light, svart	1 450:- (01)
30614	Prolite PAR 36 4-light, polerad	1 870:- (01)
30632	Prolite PAR 36 8-light, svart	2 200:- (01)
965	Kabelset till Prolite PAR 36 4-light	~~120:-~~ (01)
997	Kabelset till Prolite PAR 36 8-light	~~140:-~~ (01)

Flash 2000L/4000L

Flash 4000L

Flash 2000L

Lämplig ljuskälla
650W DWE
650W FBO

03.E1173	Flash 2000L	1 040:- (01)
03.E1171	Flash 4000L	1 430:- (01)

Blinders är enkla, öppna armaturer för PAR-lampor. Vanligtvis är de avsedda för PAR 36-lampor men det finns även utföranden med PAR 64-lampor. 4-light och 8-light blinders är vanligast men även 2-light-versioner finns. Normalt används serie-kopplade 120V lampor på 650W (bredstrålande DWE eller smalstrålande FBO).

REDBlinder 2•48

REDBlinder 2 • 48 är en fullfärgsväxlande blinder med högeffektiva K2 Luxeon lysdioder. Den består av 4 stycken LED-lampor med vardera 12 lysdioder (4 st. röda, 4 st. gröna och 4 st. blå). Lysdioderna är rejält ljusstarka och detta gör att armaturen passar utmärkt för scen, studio och TV.

Armaturen har ett antal förprogrammerade färger och ”regnbågseffekt”, men det går naturligtvis att styra den via DMX512 för ett, i stort sett, obegränsat antal färgvarianter. Den är dimmbar (0-100%) och kan även köras som strobe (1-25 blixtar per sekund). Ett stort antal enheter kan kopplas ihop i en master/slave-konfiguration och om man inte vill köra den via DMX512 så finns det 6 stycken förinställda program + 3 program som användaren själv kan programmera och sedan kan den köras som ”stand-alone”.

10170021	REDBlinder 2 • 48	21 960:- (01)

REDBlinder 2•96

REDBlinder 2 • 96 är en fullfärgsväxlande blinder med lysdioder som består av 8 stycken LED-lampor med vardera 12 lysdioder (4 st. röda, 4 st. gröna och 4 st. blå). Lysdioderna är av typen High-Power K2 Luxeon LED vilket innebär att de är rejält ljusstarka och detta gör att armaturen passar utmärkt för scen, studio och TV.

Armaturen har ett antal förprogrammerade färger och ”regnbågseffekt”, men det går naturligtvis att styra den via DMX512 för ett, i stort sett, obegränsat antal färgvarianter. Den är dimmbar (0-100%) och kan även köras som strobe (1-25 blixtar per sekund). Ett stort antal enheter kan kopplas ihop i en master/slave-konfiguration och om man inte vill köra den via DMX512 så finns det 6 stycken förinställda program + 3 program som användaren själv kan programmera och sedan kan den köras som ”stand-alone”.

10170001	REDBlinder 2 • 96	40 040:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Tahi, Rua och Toru

Detta är Selecons tre senast utvecklade följestrålkatare i deras ”Performer Series Followspots”. Många års forskning och utveckling ligger bakom dessa armaturer och bland annat dessa egenskaper och funktioner kan nämnas.

- Lampan som används är Philips MSR GOLD 1200 SA/SE (6000K) och den bidrar till ett ljusutbyte som är 2-3 gånger så stort som hos en konventionell 1,2/2,5kW MSR följestrålkastare.
- Selecons egenutvecklade ”Cool Beam Technology” gör att värmestrålningen leds bort från operatören vilket bidrar till en behagligare arbetsmiljö. Dessutom är reglage och rattar ergonomiskt utformade och tillverkade i ett kompositmaterial som inte blir obehagligt varmt.
- Flimmerfritt elektroniskt driftdon som är inbyggt i armaturen.
- Elektronisk dimmning 50%-100%.
- Pan-/Tiltsystem med hög precision, justerbart efter operatörens önskemål.
- Iris/mekanisk dimmer.
- CTO färgkorrigering.
- Spadpaket.
- Zoom och fokus (mjuk/hård) i ett och samma reglage.
- ”Peak/Flat Beam” kontroll av ljusdistributionen.
- Inbyggd 6-facks färgväxlare.
- Gobohållare som tillbehör.

En följestrålkastare är i princip en sofistikierad profilstrålkastare som är bemannad med en förare som följer något som rör sig - exempelvis en artist, en dansare eller en hockeyspelare. Oftast använder du en följestrålkastare när frontljuset inte räcker till, eller för att markera huvudpersonen.

Själva lamphuset är balanserat för att göra det lättare att röra strålkastaren vertikalt och horisontellt. Spakarna för irisbländare och skärpekontroll sitter lätt åtkomliga. Utöver irisbländaren kan det finnas en blackout-spade som gör det möjligt för föraren att att släcka tvärt. Det kan även finnas färgväxlare för 4-6 färger som kan växlas manuellt under körning. Följestrålkastare för längre avstånd förses ofta med urladdningslampor som har hög ljusintensitet. Dessa strålkastare kan vara utrustade med en så kallad frontiris längst fram med vilken du kan reglera intensiteten på ljuset.

Texten är hämtad ur boken
Grundläggande Ljusteknik (ISBN 91-975065-0-8)
www.stagebook.com

Tahi 18°-24°
Korta avstånd

Rua 9°-16°
Medellånga avstånd

Toru 4°-8°
Långa avstånd

Tahi, Rua och Toru levereras inklusive färgväxlare, stativ och lampa.

	Tahi	Rua	Toru
Lampa	MSR GOLD 1200 SA/SE / G22		
Spridning	18°-24°	9°-16°	4°-8°
Vikt *	56 kg	67,9 kg	95 kg

* Färgväxlaren är medräknad i vikten men ej stativet.

~~27PFTAHI~~ 1	Tahi 18°-24°	103 000:- (01)
~~27PFRUA~~ 1	Rua 9°-16°	103 000:- (01)
~~27PFTORU~~ 1	Toru 4°-8°	124 000:- (01)
~~27PFPH~~ 1	Gobohållare	280:- (01)

Basic 1000

Mycket prisvärd följestrålkastare för till exempel skolor och mindre scener. Avsedd för 1000W halogenlampa. Levereras inklusive iris med blackout och färgväxlare.

Lampa	1000W / GX9,5
Spridning	13°
Vikt	13,3 kg

Lämplig ljuskälla
1000W T19

TH1303	Basic 1000, inkl. iris med blackout och färgväxlare	6 500:- (01)
AC815	Gobohållare	350:- (01)

SC 2000

En enkel och prisvärd följestrålkastare avsedd för 2000W halogenlampa (CP72) vilket gör den förhållandevis kraftfull. Levereras inklusive iris med blackout och färgväxlare.

Lampa	2000W / GY16
Spridning	6°-16°
Vikt	20 kg (utan färgväxlare)

Lämplig ljuskälla
2000W CP43

TH1310	SC 2000, inkl. iris med blackout och färgväxlare	12 100:- (01)
AC216	Färgfilter, dikroida, 168 mm	1 120:- (01)
AC819	Gobohållare	400:- (01)

SC HMI 575

Prisvärd följestrålkastare avsedd för 575W metallhalogenlampa. Levereras inklusive iris med blackout och färgväxlare.

Lampa	HMI 575W / GS (SFC 10-4)
Spridning	8°-14°
Vikt	32 kg (utan färgväxlare)

Lämplig ljuskälla
575W HMI/GS

TH1315	SC HMI 575, inkl. iris med blackout och färgväxlare	13 000:- (01)
AC216	Färgfilter, dikroida, 168 mm	1 120:- (01)
AC819	Gobohållare	400:- (01)

SC HMI 1200

Prisvärd följestrålkastare avsedd för 1200W metallhalogenlampa. Levereras inklusive iris med blackout och färgväxlare.

Lampa	HMI 1200W / GS (SFC 15,5-6)
Spridning	8°-17°
Vikt	21,5 kg (utan färgväxlare)

Lämplig ljuskälla
1200W HMI/GS

TH1320	SC HMI 1200, inkl. iris med blackout och färgväxlare	17 400:- (01)
AC216	Färgfilter, dikroida, 168 mm	1 120:- (01)
AC819	Gobohållare	400:- (01)

Canto 1200 TH MK2

Följestrålkastare för 650W, 1000W eller 1200W halogenlampa med GX9,5 sockel. Zoomoptik 8°-22° gör den användbar för avstånd upp till cirka 15 meter. Ett långt värmeisolerat handtag längs hela armaturen gör det bekvämt för operatören och mikrobrytare som gör den strömlös vid lampbyte bidrar till ökad säkerhet.

Levereras komplett med filterhållare, iris, 28 mm tapp för stativmontage samt 2 meter anslutningskabel (ej stickpropp). Som tillbehör finns en 5-facks färgväxlare att köpa.

OBS! Färgväxlaren på bilden är tillbehör och ingår ej i armaturens pris.

Lampa	1000W/1200W / GX9,5
Spridning	8°-22°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	16,3 kg

Lämplig ljuskälla
1000W T29
1200W CP90

10857170	Canto 1200 TH MK2	13 200:- (01)
20100106	Filterhållare i metall	94:- (01)
20100707	Irisbländare	970:- (01)
20105006	Manuell färgväxlare	1 880:- (01)

Canto 2000 TH MK2

Följestrålkastare för 2000W halogenlampa med GY16 sockel. Zoomoptik 8°-22° gör den användbar för avstånd upp till cirka 20 meter. Ett långt värmeisolerat handtag längs hela armaturen gör det bekvämt för operatören och mikrobrytare som gör den strömlös vid lampbyte bidrar till ökad säkerhet.

Levereras komplett med filterhållare, iris, 28 mm tapp för stativmontage samt 2 meter anslutningskabel (ej stickpropp). Som tillbehör finns en 5-facks färgväxlare att köpa.

OBS! Färgväxlaren på bilden är tillbehör och ingår ej i armaturens pris.

Lampa	2000W / GY16
Spridning	8°-22°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	16,3 kg

Lämplig ljuskälla
2000W CP72

10907170	Canto 2000 TH MK2	14 700:- (01)
20100106	Filterhållare i metall	94:- (01)
20100707	Irisbländare	970:- (01)
20105006	Manuell färgväxlare	1 880:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Canto 250 HR MK2 Ceramic

Denna följestrålkastare från LDR är utrustad med Philips metallhalogenlampa Ceramic ST 250 HT. Det är en metallhalogenlampa som har samma ljuskaraktär som en vanlig halogenlampa (3200K). Dessutom motsvarar denna 250W metallhalogenlampa en vanlig halogenlampa på 1000W när det gäller ljusstyrka. Energiåtgången och värmestrålningen är bara en fjärdedel.

OBS! Färgväxlaren på bilden är tillbehör och ingår ej i armaturens pris.

Canto 250 HR MK2 Ceramic har ingen fläkt vilket gör den mycket tystgående och ett utmärkt val för teater, studios och TV. Den är utrustad med inbyggd elektronisk ballast, iris och mekanisk dimmer. En mikrobrytare gör den strömlös vid lampbyte vilket bidrar till större säkerhet. Den levereras inklusive lampa, filterhållare, 28 mm spigot och 2 meter anslutningskabel (ej stickpropp). Manuell 5-facks färgväxlare finns att köpa som tillbehör.

Lampa	ST 250 HR / GZY9,5
Spridning	8°-22°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	15,1 kg

Lämplig ljuskälla
250W ST 250 HR

10257180	Canto 250 HR MK2 Ceramic, inkl. lampa	21 500:- (01)
20100106	Filterhållare i metall	94:- (01)
20100707	Irisbländare	970:- (01)
20105006	Manuell färgväxlare	1 880:- (01)

Canto 250 MSD

En liten men ljusstark följestrålkastare som i många fall kan vara ett alternativ till följestrålkastare med 1000W halogenlampa under förutsättning att man ej behöver ljusreglera med dimmer. Ett utmärkt val för till exempel mindre scener och nattklubbar.

OBS! Färgväxlaren på bilden är tillbehör och ingår ej i armaturens pris.

Försedd med inbyggd ballast och mikrobrytare som gör armaturen strömlös vid lampbyte.

Levereras komplett med filterhållare, iris, black-out bländare, 28 mm spigot samt 1,5 meter anslutningskabel (ej stickpropp). Manuell 5-facks färgväxlare finns att köpa som tillbehör.

Lampa	250W MSD/HSD / GY9,5
Spridning	10°-28°
Filterhållare	150x150 mm
Vikt	13,6 kg

Lämplig ljuskälla
250W MSD 250/2

10207080	Canto 250 MSD	8 600:- (01)
20100103	Filterhållare i metall	75:- (01)
20100707	Irisbländare	970:- (01)
20105003	Manuell färgväxlare	1 360:- (01)

Canto 575/700/1200 MSD/MSR MK2

En serie följestrålkastare med urladdningslampa på 575W, 700W respektive 1200W. Kan använda lampor av typ MSR (hög ljuskvalitet) eller MSD (lång livslängd). Zoomoptik 8°-22° gör dessa följestrålkastare användbara på såväl korta som långa avstånd.

Rekommenderade avstånd (strålkastare-scen):
Canto 575 - upp till 20 meter.
Canto 700 - upp till 25 meter.
Canto 1200 - upp till 35 meter.

Levereras komplett med filterhållare, iris, mekanisk dimmerbländare, 28 mm tapp för stativmontage samt 2 meter anslutningskabel (ej stickpropp). Extern ballast. Manuell 5-facks färgväxlare finns att köpa som tillbehör.

OBS! Stativet och färgväxlaren på bilden är tillbehör och ingår ej i armaturens pris.

Lampa	575W/700W/1200W MSD/MSR / GX9,5
Spridning	8°-22°
Filterhållare	185x185 mm
Vikt	19,8 kg (+16,5 kg ballast)

Lämplig ljuskälla
575W MSR 575/2
575W MSD 575
700W MSR 700/2
700W MSD 700
1200W MSR 1200/2
1200W MSD 1200

10577180	Canto 575 MSD/MSR MK2	18 700:- (01)
10707180	Canto 700 MSD/MSR MK2	20 000:- (01)
10857180	Canto 1200 MSD/MSR MK2	21 500:- (01)
20100106	Filterhållare i metall	94:- (01)
20100707	Irisbländare	970:- (01)
20105006	Manuell färgväxlare	1 880:- (01)

Prolite PAR 16

PAR 16 är en lågvoltsarmatur i första hand avsedd för inrednings- och miljöbelysning. PAR 16 shortnose är en kortare version av den vanliga PAR 16. Den har fördelen att man kan använda en bredstrålande MR16-lampa i den.

Armaturen levereras antingen med enbart uppfästnings-bygel eller med monterad skenadapter.

Extra filterhållare, barndoor, top hat och dikroida färgfilter finns som tillbehör.

Lämplig ljuskälla
20W-50W MR16

P16S	Svart	210:- (01)
P16V	Vit	210:- (01)
P16P	Polerad aluminium	210:- (01)
P16M	Mässing	230:- (01)

P16SS	Shortnose, svart	205:- (01)
P16SV	Shortnose, vit	205:- (01)
P16SP	Shortnose, polerad aluminium	205:- (01)
P16SM	Shortnose, mässing	230:- (01)

Prolite PAR 16 med monterad Halotrack LV-adapter

PAR 16 finns med monterad Halotrack lågvoltadapter. Till denna finns skenor (svarta och vita i 1-3 meters längder) och en mängd andra tillbehör.

Extra filterhållare, barndoor, top hat och dikroida färgfilter finns som tillbehör.

Lämplig ljuskälla
20W-50W MR16

P16ADS	Svart (svart adapter)	305:- (01)
P16ADV	Vit (vit adapter)	305:- (01)
P16ADP	Polerad aluminium (vit adapter)	305:- (01)
P16ADM	Mässing (svart adapter)	325:- (01)

P16ADSS	Shortnose, svart (svart adapter)	300:- (01)
P16ADSV	Shortnose, vit (vit adapter)	300:- (01)
P16ADSP	Shortnose, polerad aluminium (vit adapter)	300:- (01)
P16ADSM	Shortnose, mässing (svart adapter)	320:- (01)

Prolite PAR 16 med elektronisk trafo och Nokia 1-/3-fas adapter

PAR 16 finns med monterad Nokia 1- eller 3-fas adapter. Till denna finns skenor (svarta, vita och aluminium i 1-4 meters längder) och en mängd andra tillbehör.

Extra filterhållare, barndoor, top hat och dikroida färgfilter finns som tillbehör.

Lämplig ljuskälla
20W-50W MR16

PAR 16 med elektronisk trafo kan även utrustas med potentiometer för dimmning. Pristillägg 145:-.

P16E1S	Svart, 1-fas (svart adapter)	890:- (01)
P16E1V	Vit, 1-fas (vit adapter)	890:- (01)
P16E1P	Polerad aluminium, 1-fas (vit adapter)	890:- (01)
P16E1M	Mässing, 1-fas (svart adapter)	930:- (01)

P16E1SS	Shortnose, svart, 1-fas (svart adapter)	885:- (01)
P16E1SV	Shortnose, vit, 1-fas (vit adapter)	885:- (01)
P16E1SP	Shortnose, polerad aluminium, 1-fas (vit adapter)	885:- (01)
P16E1SM	Shortnose, mässing, 1-fas (svart adapter)	925:- (01)

P16E3S	Svart, 3-fas (svart adapter)	915:- (01)
P16E3V	Vit, 3-fas (vit adapter)	915:- (01)
P16E3P	Polerad aluminium, 3-fas (vit adapter)	915:- (01)
P16E3M	Mässing, 3-fas (svart adapter)	955:- (01)

P16E3SS	Shortnose, svart, 3-fas (svart adapter)	910:- (01)
P16E3SV	Shortnose, vit, 3-fas (vit adapter)	910:- (01)
P16E3SP	Shortnose, polerad aluminium, 3-fas (vit adapter)	910:- (01)
P16E3SM	Shortnose, mässing, 3-fas (svart adapter)	950:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Prolite PAR 20

PAR 20 är en armatur för interiörbelysning avsedd för PAR 20-lampan (230V/50W). Denna finns i två spridningsvinklar, 10° och 25°. I ljusstyrka motsvarar den ungefär en 35W MR16-lampa.

Armaturen levereras antingen med enbart uppfästningsbygel eller med monterad Nokia universaladapter. I modellen med uppfästningsbygel ingår 1 meter nätsladd och stickpropp.

Extra filterhållare, barndoor och dikroida färgfilter finns som tillbehör.

Lämplig ljuskälla
50W PAR 20

P20S	Svart	295:- (01)
P20V	Vit	310:- (01)
P20P	Polerad aluminium	295:- (01)
P20M	Mässing	335:- (01)

Prolite PAR 20 med monterad Nokia 1-/3-fas universaladapter

PAR 20 med monterad Nokia universaladapter.

Extra filterhållare, barndoor och dikroida färgfilter finns som tillbehör.

Lämplig ljuskälla
50W PAR 20

P20A1S	Svart, 1-fas (svart adapter)	530:- (01)
P20A1V	Vit, 1-fas (vit adapter)	545:- (01)
P20A1P	Polerad aluminium, 1-fas (vit adapter)	530:- (01)
P20A1M	Mässing, 1-fas (svart adapter)	570:- (01)

P20A3S	Svart, 3-fas (svart adapter)	555:- (01)
P20A3V	Vit, 3-fas (vit adapter)	570:- (01)
P20A3P	Polerad aluminium, 3-fas (vit adapter)	555:- (01)
P20A3M	Mässing, 3-fas (svart adapter)	595:- (01)

Prolite PAR 16 tillbehör

P16CS	Filterhållare i metall, svart	21:- (01)
P16CV	Filterhållare i metall, vit	21:- (01)
P16CP	Filterhållare i metall, polerad aluminium	21:- (01)
P16CM	Filterhållare i metall, mässing	32:- (01)
P16BDS	Barndoor, svart	126:- (01)
P16BDV	Barndoor, vit	126:- (01)
P16BDP	Barndoor, polerad aluminium	126:- (01)
P16BDM	Barndoor, mässing	137:- (01)
P16TS	Top hat, svart	105:- (01)
P16BXS	Monteringsbox för tak-/väggmontage, med skruvterminal, svart	63:- (01)
P16BXV	Monteringsbox för tak-/väggmontage, med skruvterminal, vit	63:- (01)
P16BXP	Monteringsbox för tak-/väggmontage, med skruvterminal, polerad aluminium	63:- (01)

PAR 16 med barndoor

PAR 16 med top hat

PAR 16 med monteringsbox

Prolite PAR 20 tillbehör

P20CS	Filterhållare i metall, svart	22:- (01)
P20CV	Filterhållare i metall, vit	22:- (01)
P20CP	Filterhållare i metall, polerad aluminium	22:- (01)
P20CM	Filterhållare i metall, mässing	29:- (01)
P20BDS	Barndoor, svart	126:- (01)
P20BDV	Barndoor, vit	126:- (01)
P20BDP	Barndoor, polerad aluminium	126:- (01)
P20BDM	Barndoor, mässing	158:- (01)

Prolite PAR 30

PAR 30 är i första hand avsedd för interiörbelysning men kan även användas som belysning för mindre dansorkestrar och scener. Den är specialkonstruerad för PAR 30-lampan (230V/75W) som finns i två spridningsvinklar, 10° och 30°.

För fast montage kan den levereras med enbart bygel och 1 meter 3-ledad silikonkabel.

Extra filterhållare, barndoor och dikroida färgfilter finns som tillbehör.

Lämplig ljuskälla
75W PAR 30

P30S	Svart	330:- (01)
P30V	Vit	330:- (01)
P30P	Polerad aluminium	330:- (01)
P30M	Mässing	370:- (01)

Prolite PAR 30 med monterad Nokia 1-/3-fas universaladapter

PAR 20 med monterad Nokia universaladapter.

Extra filterhållare, barndoor och dikroida färgfilter finns som tillbehör.

Lämplig ljuskälla
75W PAR 30

P30A1S	Svart, 1-fas (svart adapter)	570:- (01)
P30A1V	Vit, 1-fas (vit adapter)	585:- (01)
P30A1P	Polerad aluminium, 1-fas (vit adapter)	570:- (01)
P30A1M	Mässing, 1-fas (svart adapter)	610:- (01)

P30A3S	Svart, 3-fas (svart adapter)	595:- (01)
P30A3V	Vit, 3-fas (vit adapter)	610:- (01)
P30A3P	Polerad aluminium, 3-fas (vit adapter)	595:- (01)
P30A3M	Mässing, 3-fas (svart adapter)	630:- (01)

Prolite PAR 30 tillbehör

P30CS	Filterhållare i metall, svart	22:- (01)
P30CV	Filterhållare i metall, vit	24:- (01)
P30CP	Filterhållare i metall, polerad aluminium	22:- (01)
P30CM	Filterhållare i metall, mässing	29:- (01)
P30BDS	Barndoor, svart	147:- (01)
P30BDV	Barndoor, vit	147:- (01)
P30BDP	Barndoor, polerad aluminium	147:- (01)
P30BDM	Barndoor, mässing	158:- (01)

Bok:

Grundläggande Ljusteknik (rev. 2)

- En bok om hur ljus, färg och el fungerar
- En bok om utrustningen
- En bok om ljussättning i teorin
- En bok om ljussättning i praktiken

Författare: Ulf Sandström (rev. 1 skrevs i samarbete med Björn Asplind)

ISBN: 91-975065-0-8

Pris: 363:-

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Prolite PAR 36

PAR-kanna i storlek passande PAR 36 glödlampor, t.ex. 4596 (ACL 250W/28V).

Observera att transformator inte ingår i armaturen. Finns även med inbyggd 12V/75VA transformator, se Halobeam på denna sida.

Extra filterhållare, barndoor och dikroida färgfilter finns som tillbehör.

Lämplig ljuskälla
ACL 250W/28V

P36LS	Svart	375:- (01)
P36LP	Polerad aluminium	375:- (01)
P36SS	Shortnose, svart	345:- (01)
P36SV	Shortnose, vit	365:- (01)
P36SP	Shortnose, polerad aluminium	345:- (01)

Prolite PAR 36 tillbehör

Dessa tillbehör passar även till Halobeam.

P36CS	Filterhållare i metall, svart	32:- (01)
P36CV	Filterhållare i metall, vit	36:- (01)
P36CP	Filterhållare i metall, polerad aluminium	32:- (01)
CT2364	Filterhållare i konstfiber, 160x160 mm	24:- (01)
P36BDS	Barndoor, svart	220:- (01)
P36BDV	Barndoor, vit	240:- (01)
P36BDP	Barndoor, polerad aluminium	220:- (01)

Prolite PAR 36 Halobeam

PAR 36 Halobeam är en komplett armatur för utställningar och interiörbelysning, framtagen med högsta ljuskvalitet som främsta mål.

Ljuskällan i Halobeam är Osrams Halospot som finns i ett flertal utföranden i effekterna 35W, 50W och 75W. Jämfört med en 50 mm multimirrorlampa (MR16) ger Halospot en betydligt jämnare och mer definierad ljusbild.

Halobeam har en innbyggd, fullt dimmbar, elektronisk transformator från Mode Lighting, rejält tilltagna fästen för tillbehör samt möjlighet till montage av adapter för strömskena.

Extra filterhållare, barndoor och dikroida färgfilter finns som tillbehör.

Lämplig ljuskälla
35W-75W Halospot 111
(QRB 111)

P36HS	Svart	870:- (01)
P36HV	Vit	890:- (01)
P36HP	Polerad aluminium	870:- (01)

PAR 36 Halobeam kan även utrustas med potentiometer för dimmning. Pristillägg 145:-.

Prolite PAR 36 Halobeam med monterad Nokia 1-/3-fas universaladapter

PAR 36 Halobeam med monterad Nokia universaladapter.

Extra filterhållare, barndoor och dikroida färgfilter finns som tillbehör.

Lämplig ljuskälla
35W-75W Halospot 111
(QRB 111)

P36HA1S	Svart, 1-fas (svart adapter)	1 150:- (01)
P36HA1V	Vit, 1-fas (vit adapter)	1 170:- (01)
P36HA1P	Polerad aluminium, 1-fas (vit adapter)	1 150:- (01)
P36HA3S	Svart, 3-fas (svart adapter)	1 180:- (01)
P36HA3V	Vit, 3,fas (vit adapter)	1 200:- (01)
P36HA3P	Polerad aluminium, 3-fas (vit adapter)	1 180:- (01)

PAR 36 Halobeam kan även utrustas med potentiometer för dimmning. Pristillägg 145:-.

Prolite PAR 56

Prolite PAR 56 är tillverkad i 1,8 mm aluminium och är utrustad med skivbroms. Den har fyra filterramshållare, varav den översta med snäpplås.

Armaturen levereras med monterad lampsockel, kabel och stickpropp. Filterhållare ingår i priset.

Lämplig ljuskälla
300W PAR 56

T56LS	Svart	470:- (01)
T56LP	Polerad aluminium	470:- (01)
T56SS	Shortnose, svart	460:- (01)
T56SP	Shortnose, polerad aluminium	460:- (01)
T56FB	Floor (golvmodell), svart	490:- (01)

Prolite PAR 56 tillbehör

56LSC	Filterhållare i metall, svart	50:- (01)
56LPC	Filterhållare i metall, polerad aluminium	50:- (01)
CT2393	Filterhållare i konstfiber, 230x230 mm	32:- (01)
BDR56S	Barndoor, svart	242:- (01)
BDR56P	Barndoor, polerad aluminium	250:- (01)
RAY56	Raylite reflektor, sockel GY9,5, för max 650W lampa	164:- (01)

Kabelställ, reservsockel

PRCSP	Säkerhetskabelställ, PAR-Safe *Passar alla PAR 56/64-kannor. Dubbelisolerad sockel. 1,2 m 3G0,75 kabel.*	130:- (01)
PRCSS	Kabelställ, standard *Lampsockel BW GX16D (S-märkt). 1 m 3G 1 mm² nätkabel.*	100:- (01)
BWGX16D	Reservsockel, GX16D, keramisk, S-märkt	75:- (01)

Thomas PAR 56

James Thomas Engineering är den ursprungliga tillverkaren av "PAR-kannan" i aluminium. Den är fortfarande den mest efterfrågade även om det numera finns prisvärda alternativ. Thomas PAR-strålkastare är välbyggda och mycket stryktåliga. Perfekt för hårt turnébruk t.ex.

Vi lagerför de mest efterfrågade modellerna men kan givetvis leverera övriga modeller i Thomas omfattande sortiment.

Notera att filterhållare och lampsockel/kabel/stickpropp **inte** ingår i grundpriset utan måste beställas separat.

Lämplig ljuskälla
300W PAR 56

A5600	Basic, svart	710:- (01)
A5601	Basic, krom	715:- (01)
A5603	Basic Shortnose, svart	710:- (01)
A5604	Basic Shortnose, krom	715:- (01)

Thomas PAR 56 tillbehör

D5650	Filterhållare i metall, svart	54:- (01)
D5651	Filterhållare i metall, krom	54:- (01)
D5660	Barndoor, 4-bladig, roterbar, svart	550.- (01)
D5661	Barndoor, 4-bladig, roterbar, krom	550:- (01)
G0001BW	Kabelställ, Thomas original	220:- (01)

DTS PAR 56

En enkel PAR-kanna, främst avsedd för fast installation på t.ex. discotek. Priset inkluderar lampsockel och kabel, dock ej stickpropp.

Lämplig ljuskälla
300W PAR 56

PF2005	Standard, svart	240:- (01)
PF2006	Standard, polerad aluminium	240:- (01)
PF186	Filterhållare i metall, svart	64:- (01)
PF199	Filterhållare i metall, polerad aluminium	64:- (01)
CT2367	Filterhållare i konstfiber, 190x190 mm	34:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Prolite PAR 64

Prolite PAR 64 är tillverkad i 1,8 mm aluminium och är utrustad med skivbroms. Den har fyra filterramshållare, varav den översta med snäpplås.

Armaturen levereras med monterad lampsockel, kabel och stickpropp. Filterhållare ingår i priset.

Lämplig ljuskälla
500W PAR 64
1000W PAR 64

T64LS	Svart	490:- (01)
T64LP	Polerad aluminium	490:- (01)
T64SS	Shortnose, svart	480:- (01)
T64SP	Shortnose, polerad aluminium	480:- (01)
T64FS	Golvmodell, svart	520:- (01)
T64FP	Golvmodell, polerad aluminium	520:- (01)

Prolite PAR 64 tillbehör

64LSC	Filterhållare i metall, svart	54:- (01)
64LPC	Filterhållare i metall, polerad aluminium	54:- (01)
CT2376	Filterhållare i konstfiber, 255x255 mm	34:- (01)
BDR64S	Barndoor, svart	250:- (01)
BDR64P	Barndoor, polerad aluminium	250:- (01)
RAY64	Raylite reflektor, sockel GY9,5, för max 650W lampa	164:- (01)

Kabelställ, reservsockel

PRCSP	Säkerhetskabelställ, PAR-Safe *Passar alla PAR 56/64-kannor. Dubbelisolerad sockel. 1,2 m 3G0,75 kabel.*	130:- (01)
PRCSS	Kabelställ, standard *Lampsockel BW GX16D (S-märkt). 1 m 3G 1 mm² nätkabel.*	100:- (01)
BWGX16D	Reservsockel, GX16D, keramisk, S-märkt	75:- (01)

Thomas PAR 64

James Thomas Engineering är den ursprungliga tillverkaren av "PAR-kannan" i aluminium. Den är fortfarande den mest efterfrågade även om det numera finns prisvärda alternativ. Thomas PAR-strålkastare är välbyggda och mycket stryktåliga. Perfekt för hårt turnébruk t.ex.

Vi lagerför de mest efterfrågade modellerna men kan givetvis leverera övriga modeller i Thomas omfattande sortiment.

Notera att filterhållare och lampsockel/kabel/stickpropp **inte** ingår i grundpriset utan måste beställas separat.

Lämplig ljuskälla
500W PAR 64
1000W PAR 64

A6400	Basic, svart	710:- (01)
A6401	Basic, krom	715:- (01)
A6406	Basic Shortnose, svart	710:- (01)
A6407	Basic Shortnose, krom	715:- (01)
A6412	Basic Floorlite, svart	780:- (01)
A6413	Basic Floorlite, krom	790:- (01)
A6421	Basic Colour Changer, svart	930:- (01)
A6422	Basic Colour Changer, krom	940:- (01)

Thomas PAR 64 tillbehör

D6450	Filterhållare i metall, svart	54:- (01)
D6451	Filterhållare i metall, krom	54:- (01)
D6460	Barndoor, 4-bladig, roterbar, svart	550:- (01)
D6461	Barndoor, 4-bladig, roterbar, krom	550:- (01)
G0001BW	Kabelställ, Thomas original	220.- (01)

DTS Pinspot

Vår standard-pinspot. Den är försedd med 35VA transformator, vilket gör det möjligt att använda Halospot 111 6V/35W-lampan förutom den klassiska GE 4515 pinspot-lampan.

Lämplig ljuskälla
30W PAR 36
35W Halospot 111

P36S	Svart	240:- (01)
P36V	Vit	240:- (01)
P36K	Krom	240:- (01)
P36CW	Färghjul, 4 segment, inkl. motor	235:- (01)

Mått-tabell för Prolite PAR-kannor

	A	B	C	D	E	F	Filterram
PAR 16	185 mm	145 mm	105 mm	75 mm	75 mm	140 mm	75x75 mm
PAR 16 Shortnose	150 mm	110 mm	105 mm	75 mm	75 mm	140 mm	75x75 mm
PAR 20	215 mm	165 mm	120 mm	90 mm	90 mm	160 mm	85x85 mm
PAR 30	300 mm	215 mm	150 mm	130 mm	140 mm	235 mm	125x125 mm
PAR 36 Shortnose	290 mm	230 mm	170 mm	145 mm	170 mm	270 mm	160x160 mm
PAR 56	400 mm	385 mm	235 mm	215 mm	235 mm	320 mm	230x230 mm
PAR 56 Shortnose	300 mm	265 mm	235 mm	215 mm	235 mm	320 mm	230x230 mm
PAR 64	465 mm	445 mm*	270 mm	245 mm	265 mm	350 mm	255x255 mm
PAR 64 Shortnose	330 mm	310 mm*	270 mm	245 mm	265 mm	350 mm	255x255 mm

Samtliga måttangivelser är ungefärliga och avrundade till närmaste 5 mm. Beroende på tillverkningsprocessen kan måtten på varje enskild armatur variera inom ett intervall av +/- ett par, tre millimeter.

** Mått inklusive justeringsratt på armaturens baksida.*



Latest project:
Oslo opera house
over 550 installed

MOOD SWINGS
new xpress mk2 colour scroller

don't follow ... be a LEADER

LDR luci della ribalta

LUCI DELLA RIBALTA - professional lighting products designed and made in italy - WWW.LDR.IT

Source Four PAR EA

PAR-strålkastare med aluminiumreflektor. Levereras med fyra frontlinser som ger armaturen olika spridningsvinklar. Kan användas med samtliga HPL-glödlampor (375W-750W) i både standard- och longlife-utförande.

Lampa	HPL 375W/575W/750W
Spridning	VNSP/NSP/MFL/WFL
Filterhållare	190x190 mm
Vikt	3,4 kg

Lämplig ljuskälla
375W HPL
575W HPL
750W HPL

7061A1206-0X	Source Four PAR EA	2 620:- (01)
PRX7CFS	Filterhållare i metall	89:- (01)
CT2367	Filterhållare i konstfiber	34:- (01)
SPBD	Barndoor, roterbar	410:- (01)

Source Four PAR MCM

PAR-strålkastare med kalljusreflektor. Levereras med fyra frontlinser som ger armaturen olika spridningsvinklar. Kan användas med HPL-glödlampor upp till 575W i både standard- och longlife-utförande.

Lampa	HPL 375W/575W
Spridning	VNSP/NSP/MFL/WFL
Filterhållare	190x190 mm
Vikt	3,4 kg

Lämplig ljuskälla
375W HPL
575W HPL

7061A1226-0X	Source Four PAR MCM	4 750:- (01)
PRX7CFS	Filterhållare i metall	89:- (01)
CT2367	Filterhållare i konstfiber	34:- (01)
SPBD	Barndoor, roterbar	410:- (01)

Source Four PAR/PARnel HID

Source Four PAR/PARnel HID är en variant av Source Four PAR försedd med urladdningslampa på 150W av CDM-typ och elektronisk ballast. Den är i första hand avsedd för större butiker, utställningar och andra sammanhang där man önskar minsta möjliga strömförbrukning (1A per armatur) och lång livslängd på lampan (10000 timmar).

Lampan finns med 3000K eller 4200K färgtemperatur. Det senare ger ljus av dagsljuskaraktär. Levereras komplett med lampa (3000K), filterhållare, 1,8 meter anslutningskabel och ett set med 4 utbytbara linser (ej PARnel).

PARnel-versionen har ett system med dubbla linser (ej utbytbara) som med ett vred på armaturens undersida medger steglös variation av spridningen, från ca 20° till 40°.

Samma tillbehör som till övriga Source Four PAR. Observera att denna armatur ej kan ljusregleras med vanliga dimmrar.

Lampa	CDM-T 150W
Spridning	VNSP/NSP/MFL/WFL (PAR HID) 25°-45° (PARnel HID)
Filterhållare	190x190 mm
Vikt	4,7/4,9 kg (PAR/PARnel HID)

Lämplig ljuskälla
150W CDM-T

7061A1235-0X	Source Four PAR HID, svart	8 160:- (01)
7061A1235-1X	Source Four PAR HID, vit	8 160:- (01)
7061A1235-5X	Source Four PAR HID, silver-grå	8 160:- (01)
7061A1236-0X	Source Four PARnel HID, svart	9 150:- (01)
7061A1236-1X	Source Four PARnel HID, vit	9 150:- (01)
7061A1236-5X	Source Four PARnel HID, silver-grå	9 150:- (01)
PRX7CFS	Filterhållare i metall	89:- (01)
CT2367	Filterhållare i konstfiber	34:- (01)
SPBD	Barndoor, roterbar	410:- (01)

Source Four PARnel

PAR-strålkastare med aluminiumreflektor och roterande linser som ger variabel spridning. Kan användas med samtliga HPL-glödlampor (375W-750W) i både standard- och longlife-utförande.

Lampa	HPL 375W/575W/750W
Spridning	25°-45°
Filterhållare	190x190 mm
Vikt	3,6 kg

Lämplig ljuskälla
375W HPL
575W HPL
750W HPL

7061A1207-0X	Source Four PARnel	4 060:- (01)
PRX7CFS	Filterhållare i metall	89:- (01)
CT2367	Filterhållare i konstfiber	34:- (01)
SPBD	Barndoor, roterbar	410:- (01)

MegaPAR HPL 575/750

PAR-armatur tillverkad i gjuten aluminium. Den är avsedd för HPL 575W/750W lampa. Levereras med fyra olika linser (very narrow, narrow, medium flood och wide flood).

Lämplig ljuskälla
575W HPL
750W HPL

T575B	MegaPAR HPL 575, svart	990:- (01)
T575S	MegaPAR HPL 575, silver	990:- (01)
SPBD	Barndoor, svart	410:- (01)

MegaPAR CDM 150

PAR-armatur tillverkad i gjuten aluminium. Den är avsedd för CDM 150W urladdningslampa. Levereras med fyra olika linser (very narrow, narrow, medium flood och wide flood).

Lämplig ljuskälla
150W CDM-T

MP-150EB	MegaPAR CDM 150, svart	2 450:- (01)
MP-150ES	MegaPAR CDM 150, silver	2 450:- (01)
SPBD	Barndoor, svart	410:- (01)

Opti PAR GKV 600

Denna PAR-armatur är avsedd för GKV 600W lampa (250 tim./3.200K alternativt 1.500 tim./3.000K). Den är tillverkad i stabil aluminium och levereras inklusive fyra olika linser (very narrow, narrow, medium flood och wide flood).

Armaturen är lämplig att använda vid de flesta evenemang och används även flitigt inom hyrbranschen.

Lämplig ljuskälla
600W GKV

325053	Opti PAR GKV 600, svart	880:- (01)
325048	Opti PAR GKV 600, silver	880:- (01)
325049	Barndoor, svart	345:- (01)
325051	Barndoor, silver	345:- (01)

Opti PAR CDM 150

En PAR-armatur avsedd för CDM-T 150W urladdningslampa. Den är tillverkad i stabil aluminium och levereras inklusive fyra olika linser (very narrow, narrow, medium flood och wide flood).

CDM-T 150W urladdningslampa har en livslängd på 9.000 timmar (3.000K alternativt 4.200K) och är det perfekta valet för t.ex. butiker, utställningar och mässor.

Lämplig ljuskälla
150W CDM-T

325046	Opti PAR CDM 150, svart	1 890:- (01)
325045	Opti PAR CDM 150, silver	1 890:- (01)
325049	Barndoor, svart	345:- (01)
325051	Barndoor, silver	345:- (01)

PowerPAR 575

PowerPAR 575 kombinerar ett litet format med högt ljusutbyte och låg vikt. Denna kompakta armatur ger ett ljusbyte som överträffar två stycken 1000W PAR 64 och därtill med dagsljuskaraktär. PowerPAR 575 är den mest efterfrågade armaturen inom bilutställningsvärlden och trots många försök till kopior så är den fortfarande marknadsledande och högt efterfrågad.

PowerPAR 575 har ett mycket högt ljusutbyte utan synligt flimmer tack vare en elektronisk ballast. Denna ballast har dessutom aktiv faskompensering och fungerar på samtliga elnät världen över utan omkoppling. En verkligt universellt användbar armatur!

PowerPAR 575 levereras komplett med lampa MSR 575/2, 4-bladig roterbar barndoor, set om fyra utbytbara linser, filterram och säkerhetswire.

Lampa	MSR 575/2 / GX9,5
Spridning	VNSP/NSP/MFL/WFL
Filterhållare	190x190 mm

Lämplig ljuskälla
575W MSR

PLPP575	PowerPAR 575	19 700:- (02)
CT2367	Filterhållare i konstfiber	34:- (01)
SPBD	Barndoor, roterbar	410:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

UV-armaturer

TH6320 och TH6324 är två UV-armaturer avseda för lysrör på 20W respektive 40W. Dessa passar bra när man vill belysa en stor yta på relativt kort avstånd, till exempel ett dansgolv.

TH6325 och TH6326 är avsedda för urladdningslampa på 125W respektive 400W. Dessa armaturer ger ett betydligt kraftfullare UV-ljus än lysrörsarmaturerna och passar bäst när man behöver belysa en stor yta på längre avstånd, till exempel en konsertscen.

Lämplig ljuskälla
20W UV-lysrör
40W UV-lysrör
125W H125-BL E27
400W H400-BL E40

TH6320	Ribalta Wood 20W, lysrörsarmatur	930:- (01)
TH6324	Ribalta Wood 40W, lysrörsarmatur	1 190:- (01)
TH6325	Ribalta Wood 125W, E27 urladdningslampa	930:- (01)
TH6326	Ribalta Wood 400W, E40 urladdningslampa	1 520:- (01)

Grivens UV-armatur har en axiellt monterad urladdningslampa på 400W. Detta ger en smalstrålig ljuskägla som passar på längre avstånd.

Lämplig ljuskälla
400W H400-BL E40

GR0102	Wood 400W, E40 urladdningslampa	2 040:- (01)

UV-ljus ger ett "osynligt" ljus som i första hand är avsett för användning tillsammans med speciella UV-pigmenterade material som färg, granulat och slang.

Det går ej att ljusreglera dessa armaturer med dimmer. Detta beror på att ljuskällorna är lysrör eller urladdningslampor. Om man önskar ljusreglera UV-armaturer krävs mekanisk bländare.

UV-armaturer med lysrör passar bäst när avståndet mellan armatur och belyst yta är kort och när man önskar täcka stora ytor. Ljusstyrkan är relativt låg och lysrör passar bra på t.ex. dansgolv men mindre bra för UV-effekter på scen. För scenbruk är modellerna med urladdningslampa (125W respektive 400W) att föredra.

Observera att långvarig exponering av UV-ljus kan vara skadlig.

GoBoShow

[OPTI]™

GoBoShow är utrustad med en HQI-T 150W lampa (ljusutbyte på 1550 lumen med ny lampa) och möter de flesta krav man kan ställa på en projektor för kontinuerligt bruk i de flesta miljöer. Den går att få med eller utan fabriksmonterad DMX och shutter (bländare).

GoBoShow är tystgående och väger endast 7,7 kg. Den finns i både svart och vitt. Detta bidrar till att den är lätt att installera på ett diskret sätt.

Det finns ett stort utbud av tillbehör och linser till GoBoShow. De bägge ”stavarna” har inbyggd spänningsmatning för effekter och kan dessutom överföra signaler till/mellan programmerbara effekter.

• Lampa: HQI-T 150W 4200K • 1550 lumen med ny lampa • Standardlins: 85 mm f2,8 • DMX512 (fabriksmonterat tillval) • Dimensioner: 517x289x166 mm (LxBxH) • Vikt: 7,7 kg

Lämplig ljuskälla
150W HQI-T

GS2051	GoBoShow, svart	13 500:- (01)
GS2051W	GoBoShow, vit	13 500:- (01)
GS2041	GoBoShow, med DMX och shutter, svart	20 200:- (01)
GS2041W	GoBoShow, med DMX och shutter, vit	20 200:- (01)

Autochangers (GoBoShow)

För 8 statiska gobos

För upp till 8 stycken 50 mm gobos. Vilka som skall visas och tiden de visas är programmerbart.

GS6049	Autochanger 8, svart	6 470:- (01)
GS6049W	Autochanger 8, vit	6 470:- (01)

För 6 statiska dior/gobos

Som GS6049 men för 6 stycken dior/gobos.

GS6039	Autochanger 6, svart	6 100:- (01)
GS6039W	Autochanger 6, vit	6 100:- (01)

För 4 roterande dior/gobos

Som GS6049 men för 4 stycken roterande dior/gobos. Programmerbar rotationsriktning och hastighet.

GS6035	Autochanger 4, svart	8 100:- (01)
GS6035W	Autochanger 4, vit	8 100:- (01)

Wheel Rotators (GoBoShow)

Dessa används för att rotera Opti 6” effekthjul. De snabbare versionerna kan användas för distorsionshjul, Spektraflash och övertoningseffekter, men vid lägre hastighet ger dessa en mjukare effekt.

Som tillbehör finns en förlängningsaxel för montering av Wheel Rotator i en inverterad position utanför övriga effekter.

GS6340	Standard, 0,5 varv/minut, svart	1 330:- (01)
GS6340W	Standard, 0,5 varv/minut, vit	1 330:- (01)
GS6350	Standard, 5 varv/minut, svart	1 330:- (01)
GS6350W	Standard, 5 varv/minut, vit	1 330:- (01)
GS6360	Standard, 20 varv/minut, svart	1 330:- (01)
GS6360W	Standard, 20 varv/minut, vit	1 330:- (01)
GS6378SM	Variabel hastighet och riktning, 0,25-5 varv/minut, svart	2 300:- (01)
GS6378SMW	Variabel hastighet och riktning, 0,25-5 varv/minut, vit	2 300:- (01)
GS6378MF	Variabel hastighet och riktning, 3-50 varv/minut, svart	2 300:- (01)
GS6378MFW	Variabel hastighet och riktning, 3-50 varv/minut, vit	2 300:- (01)
GS6340E	Förlängningsaxel	60:- (01)

Det finns ytterligare tillbehör till GoBoShow. Se Optis webbplats - www.optikinetics.com

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Gobohållare/-roterare (GoBoShow)

Gobohållare - statisk

För 50 mm gobos eller 35 mm dior.

GS6033	Gobohållare, statisk, svart	750:- (01)
GS6033W	Gobohållare, statisk, vit	750:- (01)

Gobohållare - statisk (förlängd)

Som GS6033 men för att användas med en inverterat monterad Wheel Rotator och ett 6" hjul.

GS6033E	Gobohållare, statisk (förlängd), svart	870:- (01)
GS6033EW	Gobohållare, statisk (förlängd), vit	870:- (01)

Goboroterare - statisk

För att rotera en 50 mm gobo eller 35 mm dia med cirka 2 varv/minut.

GS6037	Goboroterare, statisk, svart	2 300:- (01)
GS6037W	Goboroterare, statisk, vit	2 300:- (01)

Goboroterare - variabel

Som GS6037 men med variabel hastighet (0,1-5 varv/minut) och riktning.

GS6028	Goboroterare, variabel, svart	3 440:- (01)
GS6028W	Goboroterare, variabel, vit	3 440:- (01)

Klockor (GoBoShow)

Klocktillsatsen finns i tre versioner: med modern urtavla, romerska siffror eller kundspecificerad. Ett batteri håller klockan igång upp till 10 dagar när projektorn är avslagen eller spänningslös. Alla klockor levereras med klockadapter (GS6007/GS6007W).

GS6010	Modern urtavla	13 500:- (01)
GS6008	Romersk urtavla	13 500:- (01)
GS6011	Kundspecificerad urtavla	15 500:- (01)

Speglar (GoBoShow)

X-Y Mirror

För exakt positionering av projektionen. 360° rotation och 80° tilt. Nio inbyggda program plus programmeringsmöjligheter direkt på enheten och styrning via DMX512.

GS6314	X-Y Mirror	11 140:- (01)

Cirkulär rörelse

Rör projektionen kontinuerligt i en cirkulär rörelse. Hastighet, riktning och storleken på cirkeln är manuellt justerbar.

GS6316	Spegel, cirkulär rörelse, svart	3 030:- (01)

Linjär rörelse

Som GS6316 men med en linjär rörelse. Hastighet, riktning och rörelsens längd är manuellt justerbar.

GS6317	Spegel, linjär rörelse, svart	3 840:- (01)

Panorerande rörelse

Utför en kontinuerligt panorerande rörelse (med hjälp av prismor). Hastighet, riktning och rörelsens längd är manuellt justerbar. Kan med fördel användas för att t.ex. locka fotgängare att gå åt ett visst håll.

GS6315	Spegel, panorerande rörelse, svart	3 780:- (01)

Avböjningsspegel

I första hand avsedd för lokaler med låg takhöjd där projektorn inte kan vridas neråt.

GS6310	Avböjningsspegel, svart	930:- (01)

Linser (GoBoShow)

GS6180	Lins, 45 mm	5 500:- (01)
GS6190	Lins, 60 mm	6 160:- (01)
GS6205	Lins, 85 mm	2 090:- (01)
GS6191	Lins, 120 mm	3 000:- (01)
GS6192	Lins, 150 mm	4 540:- (01)

Solar 250

[OPTI]™

Solar 250 har varit i produktion sedan 1973 (förutom ett kort avbrott för CE-märkning för några år sedan) och finns idag i tiotusental över hela världen, mycket tack vare sin robusta konstruktion och pålitlighet.

- Standardlins: 85 mm • Lampa: M33 24V 250W (300 timmar)
- Ljusutbyte: 1200 lumen • Färgtemperatur: 3300K • Vikt: 5,8 kg

Lämplig ljuskälla
250W M33

FG2020W	Solar 250, vit	5 780:- (01)

Effekthjul (Solar 250)

Opti har 42 stycken effekthjul med olika motiv.
Besök Optis webbplats - *www.optikinetics.com* för att se bilder på samtliga hjul.

FG*	Effekthjul, 6"	870:- (01)

** Artikelnumret skall kompletteras med ett fyrsiffrigt nummer som gäller för aktuellt effekthjul.*

**Det finns ytterligare tillbehör till Solar 250.
Se Optis webbplats - www.optikinetics.com**

Wheel Rotators (Solar 250)

Dessa finns i nedanstående versioner och används för att rotera Opti 6" effekthjul med konstant hastighet. 0,5 varv/minut rekommenderas för oljehjul och även de flesta andra effekthjul. De snabbare versionerna kan användas för distorsionshjul, Spektraflash och övertoningseffekter, men vid lägre hastighet ger dessa en mjukare effekt.

FG6380	Standard, 6 minuter/varv, svart	720:- (01)
FG6340	Standard, 0,5 varv/minut, svart	720:- (01)
FG6350	Standard, 5 varv/minut, svart	720:- (01)
FG6360	Standard, 20 varv/minut, svart	720:- (01)
FG6379	Animator, 30 varv/minut, svart	720:- (01)
FG0066	Wheel Safe, 0,5 varv/minut, svart *Skydd för hjul inkl. motor*	1 000:- (01)
FG0064	Wheel Safe, 5 varv/minut, svart *Skydd för hjul inkl. motor*	1 000:- (01)

Oljehjul (Solar 250)

Det finns 12 stycken olika mönster att välja mellan för denna klassiska projektionseffekt.
Besök Optis webbplats - *www.optikinetics.com* för att se bilder på samtliga hjul.



FG7038*	Oljehjul, 6"	750:- (01)

** Artikelnumret skall kompletteras med en bokstav som gäller för aktuellt oljehjul.*

Linser (Solar 250)

FG6150	Lins, 60 mm	930:- (01)
FG6160	Lins, 85 mm	540:- (01)
FG6170	Lins, 100 mm	2 890:- (01)
FG6120	Zoom Attachment, faktor 0,8-1,3	2 800:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Derksen Indoor Projection Systems

Detta är en serie armaturer som används för att projicera gobos inomhus. De finns med ett antal olika ljuskällor som gör att de olika modellerna lämpar sig för olika avstånd mellan armaturen och ytan där gobon projiceras.

GL 100
• 100W halogenlampa • 3 m i dagsljus • 8 m i mörker

GL 150 economy
• 150W metallhalogen • 5 m i dagsljus • 15 m i mörker

GL 200
• 200W metallhalogen • 8 m i dagsljus • 20 m i mörker

GL 575
• 575W metallhalogen • 10 m i dagsljus • 30 m i mörker

GL 700 EL
• 700W metallhalogen • 12 m i dagsljus • 45 m i mörker

GL 1200 EL
• 1200W metallhalogen • 15 m i dagsljus • 60 m i mörker

10000030	GL 100	4 620:- (02)
15000030	GL 150 economy	10 860:- (02)
20000030	GL 200	13 520:- (02)
57500030	GL 575	21 700:- (02)
70000330	GL 700 EL	31 500:- (02)
12000330	GL 1200 EL	38 600:- (02)

GoboTop

GoboTop är perfekt för logoprojektion, punktbelysning i butiker, stämningsskapande goboprojektion i hem- eller kontorsmiljö m.m.

- Optik av hög kvalitet, bra skärpa, hög kontrast.
- Vidvinklig optik, ca 45°, gör det möjligt att projicera på korta avstånd.
- Möjliggör projektion med hjälp av 50W MR16 lågvoltslampa.
- Använder gobos i standard "E"-storlek.
- Kan användas med metall- eller glasgobos.

0992520	GoboTop	820:- (02)
09927620	GoboTopPlus, svart	1 995:- (02)
09927630	GoboTopPlus, silver	1 995:- (02)
01023520	Avlänkningsspegel, svart	130:- (02)

Dinkey

Dinkey lyser där man vill utan störande slask- eller spilljus. Den är enkel att filtrera med olika typer av glasfilter och den går att förse med olika raster eller donuts.

Ljuskällan som används är en MR11 på max 20W (7°, 10°, 17° eller 30° spridning). Lampan har ingen mekanisk kontakt med armaturhuset vilket gör att det uppkommer en "skorstenseffekt" som leder till att Dinkey förblir sval jämfört med andra typer av halogenarmaturer.

Dinkey levereras med halotrackadapter men går även att få med adapter till samtliga fabrikat av en- eller tvåkrets lågvoltsskenor alternativt takbox. Armaturen är tillverkad i aluminium med bygel av stål.

DINKEY-S	Dinkey MR11, svart	330:- (02)
DINKEY-V	Dinkey MR11, vit	330:- (02)
DINKEY-N	Dinkey MR11, natur	330:- (02)

Pixo Cool 50e

Pixo Cool 50e är en modernt designad, kompakt och ultralätt armatur för MR16-lampa, max 50W. Den levereras med 3-fas adapter, vilken passar utmärkt för t.ex Nokias 3-fas skena. Armaturen har inbyggd dimmbar elektronisk transformator och är särskilt lämplig för accentbelysning i butiker och vid utställningsytor.

7433130	Pixo Cool 50e, vit	782:- (01)
7433131	Pixo Cool 50e, silver	782:- (01)
7416723	Bländskyddsring, vit	125:- (01)
7416724	Bländskyddsring, silver	125:- (01)

Utomhus PAR-kannor

Thomas PAR 64 Utomhus

PAR 64 för utomhusbruk (IP 65) i extra kraftigt utförande i gjuten aluminium.

Möjlighet finns att justera lampans ljusbild. Filterhållarna är konstruerade så att man kan använda scrollers utan modifiering. Levereras inklusive filterhållare.

Lämplig ljuskälla
500W PAR 64
1000W PAR 64

A6424	Thomas PAR 64, IP 65, inkl. FFH, svart	3 890:- (01)
A6424S	Thomas PAR 64 Shortnose, IP 65, inkl. FFH, svart	3 530:- (01)
D5672	Hållare för 168 mm dichroic glas	96:- (01)

DTS PAR 64 Utomhus

PAR 64 för utomhusbruk (IP 66) som är tillverkad i gjuten aluminium och rostfritt stål.

Möjlighet finns att justera lampans ljusbild. Levereras inklusive filterhållare.

Lämplig ljuskälla
500W PAR 64
1000W PAR 64

DTSPAR64IP66B	DTS PAR 64, IP 66, svart	2 050:- (01)
DTSPAR64IP66W	DTS PAR 64, IP 66, vit	2 200:- (01)
DTSPAR64IP66G	DTS PAR 64, IP 66, grå	2 200:- (01)



Graphite 300

Lämplig ljuskälla
250W MSD/HSD

Graphite 300 är en väderskyddad (IP 65) 250W färgväxlande utomhusarmatur avsedd för fast installation. Den nyutvecklade armaturdesignen har bidragit till att den är väldigt liten och kompakt samt att den passar väl in i de flesta omgivningar.

Med den medföljande standardoptiken kan man ställa ljuskäglans spridning mellan 16° och 28°, men det finns ett stort urval av filter man kan köpa som tillbehör och som gör det möjligt att få allt från en mycket smalstrålande (7°) ljuskägla till en med hela 65° ljusspridning.

CMY fullfärgsmixning gör det möjligt att blanda fram i stort sett vilken färg på ljusskenet som helst och växlingarna mellan olika färger sker mjukt och ljudlöst.

• Lampa: MSD 250W (6700K, 3000 tim.) • Elektroniskt ställbar ljusspridning mellan 16° och 28° (filter för mellan 7° och 65° ljusspridning finns som tillbehör) • CMY fullfärgsmixning • Elektronisk zoom • Strobe/Black-out • Mekanisk dimmer • Remote lamp on/off • Styrning via DMX512 • 8 inbyggda program som kan väljas direkt på armaturen • Master/slave-konfiguration möjlig • Tillverkad i aluminium och lackerad i en reptålig, grå polyesterfärg • IP 65 • Dimensioner: 465x362x484 mm (HxBxD) • Vikt: 29,5 kg

AD3552	Graphite 300	36 300:- (01)
AD3654	Barndoor	1 330:- (01)
AD3556	Filter för 7°-14° ljusspridning	4 100:- (01)
AD3658	Filter för 40° ljusspridning	660:- (01)
AD3660	Filter för 65° ljusspridning	660:- (01)
AD3662	Beam Shaper, 15°x38° *Kan endast användas tillsammans med AD3556*	660:- (01)
AD3664	IP 65 Controller	8 600:- (01)
AD4118	Mjukvara för programmering på PC	~~23 200:-~~ (01)

Graphite 600

Lämplig ljuskälla
575W MSD/HSD

Graphite 600 är en 575W utomhusarmatur (IP 65) med CMY fullfärgsmixning som är avsedd för permanent installation. Den nyutvecklade designen gör att den smälter in i de flesta miljöer och man har dessutom lyckats tillverka en såpass kraftfull armatur i ett förhållandevis kompakt armaturhus.

Standardoptiken medger en ljusspridning mellan 15° och 31° (elektroniskt justerbar), men det finns även ett antal filter att köpa som tillbehör och som ger andra spridningsvinklar.

CMY fullfärgsmixning gör det möjligt att blanda fram i stort sett vilken färg på ljusskenet som helst och växlingarna mellan olika färger sker mjukt och ljudlöst.

• Lampa: MSD 575W (6000K, 3000 tim.) • Elektroniskt ställbar ljusspridning mellan 15° och 31° (filter för mellan 8° och 65° ljusspridning finns som tillbehör) • CMY fullfärgsmixning • Elektronisk zoom • Strobe/Black-out • Mekanisk dimmer • Remote lamp on/off • Styrning via DMX512 • 8 inbyggda program som kan väljas direkt på armaturen • Master/slave-konfiguration möjlig • Tillverkad i aluminium och lackerad i en reptålig, grå polyesterfärg • IP 65 • Dimensioner: 547x393x823 mm (HxBxD) • Vikt: 43 kg

AD3652	Graphite 6000	47 500:- (01)
AD3654	Barndoor	1 330:- (01)
AD3656	Filter för 8°-14° ljusspridning	4 100:- (01)
AD3658	Filter för 40° ljusspridning	660:- (01)
AD3660	Filter för 65° ljusspridning	660:- (01)
AD3662	Beam Shaper, 15°x38° *Kan endast användas tillsammans med AD3656*	660:- (01)
AD3664	IP 65 Controller	8 600:- (01)
AD4118	Mjukvara för programmering på PC	~~23 200:-~~ (01)

Trident CYM 150

Denna mycket kompakta armatur är ”minstingen” i Grivens serie med fullfärgsväxlande (CMY) armaturer för utomhusbruk. Lampan som används är en 150W urladdningslampa med hela 9.000 timmar brinntid.

Kapslingsklass IP 65 garanterar att armaturen tål de flesta väderleksförhållanden.

Färgväxlingen styrs antingen via ett antal inbyggda program eller med DMX512 från en extern styrenhet.

Trident CYM 150 finns även i en version med mottagare för trådlös DMX512 överföring som underlättar installation på platser där det är svårt att dra kabel (Grivens sändare för trådlös DMX512 behöver då användas).

• Urladdningslampa CDM-SA/T 150W 4200K • Ca 9.000 timmar brinntid • Armaturhus gjutet i aluminium och lackerat i rep- och slagtålig grå polyesterlack • Härdat värmetåligt frontglas • 33° spridning på ljuskäglan (filter för andra spridningsvinklar finns som tillbehör) • CMY färgväxling möjliggör ett, i stort sett, obegränsat antal färger • Black-out • Styrning via 8 inbyggda färgväxlingsprogram eller DMX512 (3 kanaler) • Synkroniserad körning av flera enheter (master/slave) • Dimensioner: 341x554x247 mm (BxHxD)

Lämplig ljuskälla
150W CDM SA/T

AD3302	Trident CYM 150, IP 65	14 300:- (01)
AD3303	Trident CYM 150 HFT, IP 65	18 300:- (01)
AD3216	Barndoor	1 320:- (01)
AD3218	Monteringsplatta	380:- (01)
AD3227	Horisontellt/vertikalt expansionsfilter, 22° x 54°	740:- (01)
AD3307	Vidvinkelfilter, 53°	830:- (01)

Vesuvio OS CYM 250

Vesuvio OS CYM 250 är en fullfärgsväxlande (CMY) armatur som använder sig av en 250W urladdningslampa med ca 6.000 timmar brinntid. Armaturens kompakta storlek gör att den lämpar sig väl för en stor mängd användningsområden och den kan lysa upp en förvånandsvärt stor yta med tanke på lampans effekt.

Kapslingsklass IP 65 garanterar att armaturen tål de flesta väderleksförhållanden.

Färgväxlingen styrs antingen via ett antal inbyggda program eller med DMX512 från en extern styrenhet.

Vesuvio OS CYM 250 finns även i en version med mottagare för trådlös DMX512 överföring som underlättar installation på platser där det är svårt att dra kabel (Grivens sändare för trådlös DMX512 behöver då användas).

• Urladdningslampa HQI-TS 250W 5100K • Ca 6.000 timmar brinntid • Armaturhus gjutet i aluminium och lackerat i rep- och slagtålig grå polyesterlack • Härdat värmetåligt frontglas • 44° spridning på ljuskäglan (filter för andra spridningsvinklar finns som tillbehör) • CMY färgväxling möjliggör ett, i stort sett, obegränsat antal färger • Black-out • Styrning via 8 inbyggda färgväxlingsprogram eller DMX512 (3 kanaler) • Synkroniserad körning av flera enheter (master/slave) • Dimensioner: 341x558x347 mm (BxHxD)

Lämplig ljuskälla
250W HQI TS

AD3222	Vesuvio OS CYM 250, IP 65	27 800:- (01)
AD3224	Vesuvio OS CYM 250 HFT, IP 65	32 000:- (01)
AD3216	Barndoor	1 320:- (01)
AD3218	Monteringsplatta	380:- (01)
AD3227	Horisontellt/vertikalt expansionsfilter, 22° x 54°	740:- (01)
AD3230	Vidvinkelfilter, 62°	830:- (01)
AD3236	Bikakeraster	550:- (01)
AD3237	Lamellraster	520:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Pantheon OS CYM 400

Pantheon OS CYM 400 är en fullfärgsväxlande (CMY) armatur som använder sig av en 400W urladdningslampa med ca 6.000 timmar brinntid. Armaturen skapar en ljuskägla med 46° spridning.

Kapslingsklass IP 65 garanterar att armaturen tål de flesta väderleksförhållanden.

Färgväxlingen styrs antingen via ett antal inbyggda program eller med DMX512 från en extern styrenhet.

Pantheon OS CYM 400 finns även i en version med mottagare för trådlös DMX512 överföring som underlättar installation på platser där det är svårt att dra kabel (Grivens sändare för trådlös DMX512 behöver då användas).

• Urladdningslampa HQI-TS 400W 5600K • Ca 6.000 timmar brinntid • Armaturhus gjutet i aluminium och lackerat i rep- och slagtålig grå polyesterlack • Härdat värmetåligt frontglas • 46° spridning på ljuskäglan (filter för andra spridningsvinklar finns som tillbehör) • CMY färgväxling möjliggör ett, i stort sett, obegränsat antal färger • Black-out • Styrning via 8 inbyggda färgväxlingsprogram eller DMX512 (3 kanaler) • Synkroniserad körning av flera enheter (master/slave) • Dimensioner: 509x558x411 mm (BxHxD)

Lämplig ljuskälla
400W HQI TS/D/S

AD3233	Pantheon OS CYM 400, IP 65	29 700:- (01)
AD3235	Pantheon OS CYM 400 HFT, IP 65	33 900:- (01)
AD3216	Barndoor	1 320:- (01)
AD3238	Monteringsplatta	380:- (01)
AD3227	Horisontellt/vertikalt expansionsfilter, 22° x 54°	740:- (01)
AD3230	Vidvinkelfilter, 62°	830:- (01)
AD3228	Frostfilter	1 130:- (01)
AD3236	Bikakeraster	550:- (01)
AD3237	Lamellraster	520:- (01)

Colosseo OS CYM 1000

Med sin 1000W urladdningslampa med ca 6.000 timmar brinntid är Colosseo OS CYM 1000 byggd för att kunna belysa stora byggnader. Armaturen kan monteras i vilken vinkel som helst och detta ger möjlighet att belysa höga byggnader nerifrån och upp.

Kapslingsklass IP 65 garanterar att armaturen tål de flesta väderleksförhållanden.

Fullfärgsväxling (CMY) styrs antingen via ett antal inbyggda program eller med DMX512 från en extern styrenhet.

Colosseo OS CYM 1000 finns även i en version med mottagare för trådlös DMX512 överföring som underlättar installation på platser där det är svårt att dra kabel (Grivens sändare för trådlös DMX512 behöver då användas).

• Urladdningslampa HQI-TS/D/S 1000W 5900K • Ca 6.000 timmar brinntid • Armaturhus gjutet i aluminium och lackerat i rep- och slagtålig grå polyesterlack • Härdat värmetåligt frontglas • 35° spridning på ljuskäglan (filter för andra spridningsvinklar finns som tillbehör) • CMY färgväxling möjliggör ett, i stort sett, obegränsat antal färger • Black-out • Styrning via 8 inbyggda färgväxlingsprogram eller DMX512 (3 kanaler) • Synkroniserad körning av flera enheter (master/slave) • Dimensioner: 579x550x540 mm (BxHxD)

Lämplig ljuskälla
1000W HQI TS/D/S

AD3252	Colosseo OS CYM 1000, IP 65	38 300:- (01)
AD3254	Colosseo OS CYM 1000 HFT, IP 65	42 500:- (01)
AD3256	Barndoor	1 320:- (01)
AD3248	Monteringsplatta	380:- (01)
AD3255	Smalstråligt filter, 29°	710:- (01)
AD3257	Horisontellt/vertikalt expansionsfilter, 22° x 54°	830:- (01)
AD3258	Vidvinkelfilter, 20° x 25°	710:- (01)
AD3259	Bikakeraster	610:- (01)

Stelvio CYM MSD 300

Fullfärgsväxlande (CMY) armatur med en ljusstark 250W urladdningslampa. Armaturen är utrustad med optik som ger en 33° ljuskägla med lång räckvidd.

CMY fullfärgsväxling gör att man kan få fram, i stort sett, vilken färg som helst och användandet av högkvalitativa stegmotorer ger mjuka färgövergångar. Färgväxlingen styrs antingen via ett antal inbyggda program eller med DMX512 från en extern styrenhet.

Kapslingsklass IP 65 garanterar att armaturen tål de flesta väderleksförhållanden.

Stelvio CYM MSD 300 finns även i en version med mottagare för trådlös DMX512 överföring som underlättar installation på platser där det är svårt att dra kabel (Grivens sändare för trådlös DMX512 behöver då användas).

• Urladdningslampa MSD 250W 6700K • Ca 3.000 timmar brinntid • Armaturhus gjutet i aluminium och lackerat i rep- och slagtålig grå polyesterlack • Härdat värmetåligt frontglas • 33° spridning på ljuskäglan (filter för andra spridningsvinklar finns som tillbehör) • CMY färgväxling möjliggör ett, i stort sett, obegränsat antal färger • Remote lamp on/off • Dimmer/strobe/black-out • Styrning via 8 inbyggda färgväxlingsprogram eller DMX512 (5 kanaler) • Synkroniserad körning av flera enheter (master/slave) • Dimensioner: 341x558x347 mm (BxHxD)

Lämplig ljuskälla
250W MSD

AD3425	Stelvio CYM MSD 300, IP 65	23 500:- (01)
AD3426	Stelvio CYM MSD 300 HFT, IP 65	27 700:- (01)
AD3216	Barndoor	1 320:- (01)
AD3218	Monteringsplatta	380:- (01)
AD3227	Horisontellt/vertikalt expansionsfilter, 22° x 54°	740:- (01)
AD3230	Vidvinkelfilter, 50°	860:- (01)
AD3228	Frostfilter	1 130:- (01)
AD3236	Bikakeraster	550:- (01)
AD3237	Lamellraster	520:- (01)

Dolomite CYM MSD 600

Dolomite CYM MSD 600 är utrustad med en 575W urladdningslampa och en optik som ger en 35° ljuskägla med lång räckvidd. Detta är en armatur som passar utmärkt till att belysa byggnader på medellånga avstånd.

CMY fullfärgsväxling gör att man kan få fram, i stort sett, vilken färg som helst och användandet av högkvalitativa stegmotorer ger mjuka färgövergångar. Färgväxlingen styrs antingen via ett antal inbyggda program eller med DMX512 från en extern styrenhet.

Kapslingsklass IP 65 garanterar att armaturen tål de flesta väderleksförhållanden.

Dolomite CYM MSD 600 finns även i en version med mottagare för trådlös DMX512 överföring som underlättar installation på platser där det är svårt att dra kabel (Grivens sändare för trådlös DMX512 behöver då användas).

• Urladdningslampa MSD 575W 6000K • Ca 3.000 timmar brinntid • Armaturhus gjutet i aluminium och lackerat i rep- och slagtålig grå polyesterlack • Härdat värmetåligt frontglas • 35° spridning på ljuskäglan (filter för andra spridningsvinklar finns som tillbehör) • CMY färgväxling möjliggör ett, i stort sett, obegränsat antal färger • Remote lamp on/off • Dimmer/strobe/black-out • Styrning via 8 inbyggda färgväxlingsprogram eller DMX512 (5 kanaler) • Synkroniserad körning av flera enheter (master/slave) • Dimensioner: 509x558x411 mm (BxHxD)

Lämplig ljuskälla
575W MSD

AD3436	Dolomite CYM MSD 600, IP 65	28 600:- (01)
AD3437	Dolomite CYM MSD 600 HFT, IP 65	32 800:- (01)
AD3216	Barndoor	1 320:- (01)
AD3238	Monteringsplatta	380:- (01)
AD3439	Smalstråligt filter, 19° x 14°	550:- (01)
AD3227	Horisontellt/vertikalt expansionsfilter, 22° x 54°	740:- (01)
AD3239	Vidvinkelfilter, 22° x 20°	1 080:- (01)
AD3231	Vidvinkelfilter, 60° x 58°	630:- (01)
AD3236	Bikakeraster	550:- (01)
AD3237	Lamellraster	520:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Everest CYM MSD 900

Everest CYM MSD 900 använder samma armaturhus som Colosseo OS CYM 1000 men med en 700W urladdningslampa. Liksom alla övriga armaturer i Grivens utomhusserie har den CMY fullfärgsväxling och är IP 65-klassad.

Standard 7° optik ger en extremt smalstrålig ljuskägla passande för belysning på mycket långa avstånd (på 120 meters avstånd belyses en yta på 14 meter i diameter med 230 lux). Dock medföljer ett diffusionsglas och manuell zoom och genom att montera dessa får man en ställbar (17°-24°) ljuskägla med mjukare färgövergångar.

Everest CYM MSD 900 finns även i en version med mottagare för trådlös DMX512 överföring som underlättar installation på platser där det är svårt att dra kabel (Grivens sändare för trådlös DMX512 behöver då användas).

• Urladdningslampa MSD 700W 6000K • Ca 3.000 timmar brinntid • Armaturhus gjutet i aluminium och lackerat i rep- och slagtålig grå polyesterlack • Härdat värmetåligt frontglas • Standard 7° optik (filter för andra spridningsvinklar finns som tillbehör) • Ställbar manuell zoom 17°-24° och diffusionsglas medföljer • CMY färgväxling möjliggör ett, i stort sett, obegränsat antal färger • Remote lamp on/off • Dimmer/strobe/black-out • Styrning via 8 inbyggda färgväxlingsprogram eller DMX512 (5 kanaler) • Synkroniserad körning av flera enheter (master/slave) • Dimensioner: 579x550x540 mm (BxHxD)

Lämplig ljuskälla
700W MSD

AD3462	Everest CYM MSD 900, IP 65	37 500:- (01)
AD3463	Everest CYM MSD 900 HFT, IP 65	41 700:- (01)
AD3256	Barndoor	1 830:- (01)
AD3248	Monteringsplatta	440:- (01)
AD3257	Horisontellt/vertikalt expansionsfilter, 66° x 23°	820:- (01)
AD3268	Vidvinkelfilter, 45°	710:- (01)
AD3259	Bikakeraster	610:- (01)

IP-klassning

IP-klassen avgör hur en armatur kan/får användas. Detta är speciellt viktigt för utomhusarmaturer. IP-klassen består av två siffror där den första siffran betecknar skydd mot fasta kroppar och den andra handlar om skydd mot vätskor.

Första siffran indikerar skydd mot:
0 Inget skydd.
1 Skydd mot fasta kroppar större än 50 mm, t.ex. ofrivillig beröring med handen.
2 Skydd mot fasta kroppar större än 12 mm, t.ex. ett finger.
3 Skydd mot fasta kroppar större än 2,5 mm, t.ex. ett verktyg eller trådar.
4 Skydd mot fasta kroppar större än 1 mm, t.ex. små verktyg.
5 Skydd mot damm (ingen skadlig avlagring).
6 Fullständigt skydd mot damm.

Andra siffran indikerar skydd mot:
0 Inget skydd.
1 Skydd mot lodrätt fallande vattendroppar (kondensering).
2 Skydd mot vattendroppar som faller med högst 15° från lodlinjen.
3 Skydd mot vatten och regn som faller med högst 60° från lodlinjen.
4 Skydd mot vatten som sköljs från godtyckligt håll.
5 Skydd mot vattenstrålar från alla håll.
6 Skydd mot störtskyar.
7 Skydd vid neddoppning.
8 Skydd vid längre nedsänkning under tryck.

Skyddsgraden gäller beläggning för material avsedda för låg- och medelspänning (till 1.000 volt och 1.500 volt) definierade av den franska normen NF C 20-010 och DIN 400500.
För att ange skyddsgrad används bokstäverna IP följda av två siffror.

IP 65 CYM Controller

Dessa IP 65-klassade DMX-styrenheter är speciellt framtagna för Grivens serie med fullfärgsväxlande utomhusarmaturer. De är användarvänliga och lätta att programmera, men samtidigt ordentligt funktionsrika.

• 6 utgångar, 30 armaturer per utgång kan anslutas • 60 förprogrammerade färgnyanser • Upp till 4 sekvenser med 30 steg i varje kan programmeras • Överbländningstiden är ställbar mellan 1 och 55 sekunder i 10 steg • ”Pausti-den” mellan överbländningarna är ställbar mellan 1 sekund och 1 timme i 20 steg • De 60 förprogrammerade färgerna kan även köras statiskt • Minne för senast körda program vid uppstart • Klar för anslutning av trådlös sändare

AD4113	IP 65 CYM Controller för Stelvio, Dolomite och Everest	8 600:- (01)
AD4117	IP 65 CYM Controller för Trident, Vesuvio, Pantheon och Colosseo	8 600:- (01)

HFT Kit

Sändare, mottagare och länk/förstärkare för trådlös styrning av Grivens utomhusarmaturer. UHF-bandets höga, lagliga frekvenser används och sändarens räckvidd är inomhus ca 50 meter och utomhus ca 150 meter. Alla enheter är IP 65-klassade och tål således mycket svåra väderleksförhållanden.

AD4122	Radiosändare, IP 65	6 240:- (01)
AD4120	Radiomottagare, IP 65	6 600:- (01)
AD4124	Radiolänk/förstärkare, IP 65	7 800:- (01)

Risalto 150

En liten och smidig färgväxlande armatur som passar utmärkt till en stor mängd användningsområden, både inomhus och utomhus. Den är IP 65-klassad vilket innebär att den utan problem klarar mycket svåra väderleksförhållanden.

• Urladdningslampa CDM-SA/T 150W • Ca 9.000 timmar brinntid • Armaturhus gjutet i aluminium och lackerat i rep- och slagtålig grå polyesterlack • Härdat värmetåligt frontglas • 51° spridning på ljuskäglan (filter för andra spridningsvinklar finns som tillbehör) • Roterande färghjul med 8 dikroida färgfilter + vitt • Black-out (endast via DMX) • Master/slave • Inbyggd automatisk färgväxling med ställbar hastighet • DMX512 (1 kanal) • Dimensioner: 305x485x286 mm (BxHxD)

Lämplig ljuskälla
150W CDM-SA/T

AD3210	Risalto 150, IP 65	8 700:- (01)
AD3206	Barndoor	590:- (01)
AD3208	Monteringsplatta	310:- (01)
AD3207	Fresnellins + horisontellt/vertikalt expansionsfilter *Spridning med fresnellins = 29°* *Spridning med horisontellt/vertikalt expansionsfilter=66° x 23°*	460:- (01)
AD3205	10° optik	930:- (01)

Risalto-Niagara Programmer

Denna IP 65-klassade 1-kanaliga DMX-styrenhet är speciellt framtagen för Risalto150 och Niagara 150.

• 6 utgångar, 30 armaturer per utgång kan anslutas • Tiden för färgväxling är ställbar mellan 1 och 55 sekunder i 10 steg • "Paustiden" mellan färgväxlingarna är ställbar mellan 1 sekund och 1 timme i 20 steg • Färgerna i armaturen kan även köras statiskt • Minne för senast använda inställning vid uppstart • Klar för anslutning av trådlös sändare

AD4114	Risalto-Niagara Programmer	8 600:- (01)

Niagara 150

Niagara 150 är en färgväxlande armatur för inbyggnad utomhus. Den är tillverkad i gjuten aluminium och har ett härdat värmetåligt frontglas. Monteringsrör i nylon. IP 67.



• Urladdningslampa CDM-SA/T 150W • Ca 9.000 timmar brinntid • 51° spridning på ljuskäglan (filter för andra spridningsvinklar finns som tillbehör) • Ställbar +/- 13° • Roterande färghjul med 8 färger + vitt • Black-out (endast via DMX) • Inbyggd automatisk färgväxling med ställbar hastighet • DMX512 (1 kanal) • Master/slave • Dimensioner: armaturens diameter=444 mm, monteringsdjup=382 mm

Lämplig ljuskälla
150W CDM-SA/T

AD3312	Niagara 150, IP 67	12 700:- (01)
AD3207	Fresnellins + horisontellt/vertikalt expansionsfilter *Spridning med fresnellins = 29°* *Spridning med horisontellt/vertikalt expansionsfilter=66° x 23°*	460:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Gobostorm

Gobostorm är en profilstrålkastare/projektor för utomhusbruk. Kapslingsklass IP 66 innebär att den kan användas för permanent utomhusbruk. En urladdningslampa på 575W i kombination med kondensorsystem och zoomoptik 10°-24° ger hög ljusstyrka såväl som hög projektionskvalitet i form av bra kontrast och skärpa.

Lämplig lampa är MSR eller HSR 575 (1.000 timmar) eller den något ljussvagare MSD eller HSD 575 (3.000 timmar). Bägge med sockel GX9,5.

Som tillval finns en vidvinklig zoomoptik 18°-42° som kan vara lämplig när man vill projicera på en större yta trots att avståndet är kort.

Gobostorm kan fjärrstyras via DMX512 eller köras på de egna inbyggda programmen. Ett flertal Gobostorm kan sammankopplas enligt master/slave-princip för synkroniserad körning.

Gobostorm finns i två utföranden, Gobostorm och Gobostorm Plus.

Gobostorm: • Plats för en gobo i ”D”-storlek (53 mm) med möjlighet till rotation i båda riktningarna • Styrs med DMX512 (1 kanal) • Vikt: 20 kg (plus ballast 12 kg)

Gobostorm Plus: • Gobohjul med plats för 5 stycken gobos i ”D”-storlek (53 mm) med möjlighet till rotation i båda riktningarna samt indexerbar position • Färghjul med 7 färger samt öppen position (vitt ljus) • Effekthjul med 3 olika prismor samt ett diffusionsfilter • Dimmerfunktion (reglerbar ljusstyrka) • Variabel strobe/blackout (1-9 tänd/släck per sekund) • Styrs med DMX512 (6 kanaler) • Vikt: 24 kg (plus ballast 12 kg)

Lämplig ljuskälla
575W MSR/HSR
575W MSD/HSD

GR0466	Gobostorm 575W, IP 66	25 300:- (01)
GR0468	Gobostorm Plus 575W, IP 66	40 800:- (01)
GR0469	Vidvinklig zoomoptik 18°-42°	PPF
GR0470	Montageplatta	520:- (01)

Goboclip Mk3

En goboprojektor avsedd för utomhusbruk (kapslingsklass IP 65), men det går naturligtvis lika bra att använda den inomhus.

Mk3-modellen är en vidareutveckling av Mk2. Man har flyttat vissa komponenter som tidigare satt inne i armaturen till den lilla ”lådan” som nu finns undertill. Dessutom har man förbättrat goborotationssystemet.

Goboclip Mk3 är utrustad med en CDM-SA/T 150W urladdningslampa med 9.000 timmar livslängd. Goboclip Mk3 har zoomoptik (19°-30°) och ger på så sätt stor flexibilitet vad gäller både projektionens avstånd och storlek. Gobo i ”D”-storlek passar och det går även att använda färgfilter i glas tillsammans med Goboclip Mk3

Styrning sker antingen direkt på armaturen eller via DMX512.

• Dimensioner: 480x305x440 mm (HxBxD) • Vikt: 9,5 kg

Lämplig ljuskälla
150W CDM-SA/T

GR0436	Goboclip Mk3 150W, IP 65	10 600:- (01)

Kolorclip Mk2

En färgväxlande armatur av ”wash”-typ som passar för en stor mängd användningsområden, såväl inomhus som utomhus (kapslingsklass IP 55).

Nytt för Mk2-modellen är mindre designmässiga ändringar för att snabba upp produktionen.

Kolorclip Mk2 är utrustad med en CDM-SA/T 150W urladdningslampa med 9.000 timmar livslängd. Ljusköglans spridningsvinkel är 42° (lins med 9° smalstrålig spridning finns som tillbehör) och den har ett färghjul med 8 färger + vitt och black-out. Färgväxlingen kan ske automatiskt och man kan ställa hastigheten på färgväxlingen direkt på armaturen, men den kan också styras med DMX512 (1 kanal). Flera enheter kan kopplas samman och köras synkront (master/slave).

• Dimensioner: 485x305x286 mm (HxBxD) • Vikt: 9 kg

Lämplig ljuskälla
150W CDM-SA/T

GR0550	Kolorclip Mk2 150W, IP 55	8 950:- (01)
GR0442	Barndoor	560:- (01)
GR0447	Fresnellins + horisontellt/vertikalt expansionsfilter	510:- (01)
GR0484	9° Optik	810:- (01)
GR0446	Montageplatta	250:- (01)

Kaleido

Kaleido är en ljusstark färgväxlande armatur för utomhusbruk (kapslingsklass IP 44) som är utrustad med en MSD 575W urladdningslampa.

CMY färgmixning möjliggör ett i stort sett obegränsat antal färgvariationer och strålkastarens stora spridningsvinkel (58°x52°) gör att man kan belysa stora ytor på relativt korta avstånd.

Kaleido håller en låg ljudnivå vilket också gör den mycket lämplig för inomhusbruk t.ex. på teatrar och i TV-studior.

Bland övriga tekniska detaljer hos Kaleido kan nämnas inbyggd faskompensering vilket ger en låg strömförbrukning (4A), möjlighet till fjärrstyrd tändning och släckning av lampan (option), reducerad lampeffekt vid black-out, synkronisering av ett flertal armaturer genom master/slave-koppling, strobe-effekt med variabel hastighet, inbyggd styrning för körning utan extern styrenhet samt möjlighet till styrning via DMX512.

• Dimensioner: 550x490x397 mm (HxBxD) • Vikt: 31 kg

Lämplig ljuskälla
575W MSD/HSD

GR0410	Kaleido MSD 575W, IP 44	25 200:- (01)
GR0412	Barndoor	1 160:- (01)

Kolorado Mk3 1800

En fullfärgsväxlande (CMY) strålkastare som i första hand är avsedd för utomhusbruk (kapslingsklass IP 44). CMY (Cyan Magenta Yellow) färgmixning gör det möjligt att få fram i stort sett vilken färg som helst och ljusstrålens breda spridningsvinkel (74°) i kombination med en urladdningslampa på 1800W (MHN-SA 1800W) gör det möjligt att belysa stora byggnader och ytor.

Jämfört med den tidigare Mk2-modellen så har Mk3 utrustats med ett nytt optiskt system som ger högre ljusutbyte och större spridningsvinkel på ljuskäglan (74°).

Kolorado Mk3 kan med fördel även användas inomhus. Armaturen ger en mycket jämn ljusspridning och möjligheten att separera ballasten från armaturen gör den lämplig för bl.a. teater, TV och filminspelning.

Kolorado Mk3 har ett antal inbyggda färgväxlingssekvenser där man manuellt kan ställa hastigheten på färgväxlingen (direkt på armaturen), men den går även att styra med DMX512 (5 kanaler). Synkronisering av flera enheter genom master/slave-koppling är möjlig.

• Dimensioner: 821x620x623 mm (HxBxD) • Vikt: 70 kg (inkl. ballast)

Kolorado Mk3 2500

Detta är en "storebror" till Kolorado Mk3 1800 och den är utrustad med en urladdningslampa på 2500W (HMI/MSA 2500W). Detta gör den ljusstarkare än 1800W-modellen och man kan därför belysa ännu större ytor på ett längre avstånd. Liksom 1800W-modellen har den utrustats med ett nytt optiskt system som ger högre ljusutbyte och större spridningsvinkel på ljuskäglan (74°).

Ballasten kan separeras från armaturen och placeras på upp till 20 meters avstånd från den. Styrningsmöjligheterna är desamma som för Kolorado Mk3 1800.

• Dimensioner: 821x620x623 mm (HxBxD) • Vikt: 77,5 kg (inkl. ballast)

Kolorado Mk4 2500

Kolorado Mk4 2500 är identisk med Mk3-modellen förutom att den dessutom är utrustad med elektronisk strobe.

• Dimensioner: 821x620x623 mm (HxBxD) • Vikt: 77,5 kg (inkl. ballast)

Lämplig ljuskälla Mk3 1800
1800W MHN/SA

Lämplig ljuskälla Mk3 2500
2500W HMI/MSA

Lämplig ljuskälla Mk4 2500
2500W HMI/MSA

GR0454	Kolorado Mk3 MHN-SA 1800W, IP 44	36 900:- (01)
GR0456	Kolorado Mk3 HMI 2500W, IP 44	41 100:- (01)
GR0457	Kolorado Mk3 MSA 2500W L/L, IP 44	41 400:- (01)
GR0560	Kolorado Mk4 HMI 2500W Electronic Strobe, IP 44	47 000:- (01)
GR0459	Barndoor (passar alla modeller)	1 460:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Kolorado 4000

Detta är Grivens kraftfullaste färgväxlare och den är utrustad med en HMI urladdningslampa på hela 4000W (strömförsörjningen skall vara 3-fas 380V). Armaturen är avsedd för arkitektonisk belysning utomhus och med sin 77° breda ljuskägla kan den belysa mycket stora ytor (optik med 16° respektive 41° ljusspridning följer med i armaturens pris).

CMY färgmixning gör att man kan få armaturen att lysa med, i stort sett, vilken färg som helst. Den kan styras via DMX512 (5 kanaler) eller köras stand-alone med hjälp av ett antal inbyggda färgväxlingsprogram. Inställningarna görs enkelt via knappar och LCD-display direkt på armaturen. Flera enheter kan köras synkroniserat i master/slave-konfiguration. Mekanisk dimmer och strobe med 2,6 blixtar per sekund tillhör också listan över funktioner.

Ballasten kan separeras från armaturen och placeras på upp till 25 meters avstånd från denna.

• Dimensioner armatur: 668,5x624x658 (HxBxD) • Dimensioner ballast: 246,3x502x444,2 (HxBxD) • Vikt armatur: 43 kg • Vikt ballast: 50 kg

Lämplig ljuskälla
4000W HMI

GR0462	Kolorado HMI 4000W Electronic Strobe, IP 44	58 000:- (01)
GR0459	Barndoor	1 460:- (01)

Kolorstream Mk2 2500

Denna fullfärgsväxlande (CMY) armatur är speciellt framtagen för belysning av höga byggnader.

Mk2-modellen har fått ny design på kretskortet och den elektroniska fokusinställningen har tagits bort för att ersättas av manuell fokus.

Kolorstream Mk2 är utrustad med en urladdningslampa på 2500W (HMI 2500W) och ljuskäglans spridningsvinkel är ställbar mellan 12° och 33° (som tillbehör finns även optik med 7° spridning). Genom att ställa in den smalaste spridningsvinkeln kan man belysa byggnader som är upp till 150 meter höga.

CMY (Cyan Magenta Yellow) färgmixning gör att man kan få fram i stort sett vilken färg som helst. Kolorstream Mk2 har 8 inbyggda färgväxlingssekvenser där man manuellt kan ställa hastigheten på färgväxlingen (direkt på armaturen), men den går även att styra med DMX512 (6 kanaler). Synkronisering av flera enheter genom master/slave-koppling är möjlig.

Ballasten kan separeras från armaturen och placeras på upp till 20 meters avstånd från den.

• Dimensioner: 818x624x630 mm (HxBxD) • Vikt: 72 kg (inkl. ballast)

Lämplig ljuskälla
2500W HMI/MSA

GR0570	Kolorstream Mk2 2500W, IP 44	47 500:- (01)
GR0459	Barndoor	1 460:- (01)
GR0431	7° optik	1 100:- (01)

Globe-serien (Globe 4000/7000 • Kolorglobe 4000/7000 • Flowerglobe 4000)

Grivens Globe-serie består av fem stycken olika skytrackers som bygger på samma grundkonstruktion. Det som skiljer dem åt är armaturhuvudets utformning, viken typ av ljusstråle armaturen lyser med och Xenonlampans effekt.

Globe 4000/7000 lyser med en koncentrerad vit ljusstråle och armaturerna är utrustade med en Xenonlampa på antingen 4000W (1000 tim./155000 lm) eller 7000W (500 tim./350000 lm). Ljusstrålens spridning kan ställas mellan 1°/1,5° och 15°/16° och den är så kraftfull att den syns på flera kilometers avstånd oavsett om man använder 4000W-modellen eller 7000W-modellen. Armaturerna är utrustade med elektronisk dimmer, strobe-funktion och black-out. Styrning sker lämpligast med DMX512 men det går även att använda dem stand-alone där inställningar görs på armaturen med hjälp av en display. Flera armaturer kan synkroniseras i en master/slave-konfiguration. De är certifierade IP 44 för utomhusbruk.

Kolorglobe 4000/7000 är i stort sett samma armaturer som Globe 4000/7000. Det som skiljer dem åt är att Kolorglobe 4000/7000 har utrustats med CMY fullfärgsmixning vilket gör att ljusstrålen kan lysa med, i stort sett, vilken färg som helst.

Flowerglobe 4000 är en variant av Globe 4000. Istället för att lysa med en koncentrerad ljusstråle så lyser den med 25 mindre ljusstrålar i en s.k. "flower-effekt". Dessa syns, under bra förhållanden, på flera kilometers avstånd. Spridningen på hela knippet med ljusstrålar är 24°.

Mer information om dessa avancerade skytrackers finns på Grivens webbplats: *www.griven.com*

Kolorglobe 4000

Lämplig ljuskälla 4000W 4000W XBO/HS	Lämplig ljuskälla 4000W 7000W XBO/HS

GR0475	Globe 4000	193 500:- (01)
GR0476	Globe 7000	219 300:- (01)
GR0472	Kolorglobe 4000	229 200:- (01)
GR0474	Kolorglobe 7000	255 400:- (01)
GR0471	Flowerglobe 4000	162 800:- (01)
GR0538	Reflektor för 15 ljusstrålar till Flowerglobe 4000	1 330:- (01)
GR0539	Reflektor för 50 ljusstrålar till Flowerglobe 4000	1 900:- (01)
GR0530	Monteringsplatta	5 800:- (01)
GR0473	Flight Case	7 100:- (01)

Kolorglobe 4000

Imperial

Imperial är en mycket kraftfull skytracker som är bestyckad med en 4000W Xenonlampa. Den motoriserade reflektorn sveper ljusstrålen (1° spridningsvinkel) över himlen med upp till 50° pan och tilt och under normala väderleksförhållanden är den synlig på mer än 20 km.

Styrning av Imperial sker antingen via 6 inbyggda sekvenser (ställbar pan, tilt och hastighet) eller via DMX512 (4 kanaler). Flera enheter kan styras synkront (master/slave).

Imperial håller kapslingsklass IP 23 och tål temperaturer mellan -30°C och +50°C.

- 4000W Xenonlampa • 155000 lm
- Dimensioner: 1440x794x840 mm (HxBxD)
- Vikt: 169 kg inkl. ballast

Lämplig ljuskälla 4000W XBO/HS

GR0035	Imperial Xenon 4000W	118 300:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Tracer Mk2 4000 HMI

Tracer Mk2 4000 HMI är en flerstrålig (15 ljusstrålar) skytracker som skapar en så kallad "flower-effekt". Ljusstrålarnas totala spridningsvinkel är 28° och de kan panoreras 180°. Under bra väderleksförhållanden är ljusstrålarna synliga på upp till 10 km.

Programmering kan ske direkt på armaturen eller via DMX512 (4 kanaler). Inställning av ljusstrålarnas rotationshastighet, rörelseutslag och rörelsehastighet är möjlig. Armaturen är även utrustad med strobe-funktion och mekanisk black-out. Tracer kan köras fristående eller synkroniseras med flera andra armaturer i en master/slave-konfiguration. Ballasten kan separeras från själva armaturen.

Tracer Mk2 4000 HMI håller kapslingsklass IP 23.

- Urladdningslampa HMI 4000W
- Lampans livslängd: 500 tim.
- 240000 lm • Dimensioner: 1220x750x580 mm (HxBxD)

Lämplig ljuskälla
4000W HMI/GS

GR0038	Tracer Mk2 4000 HMI	57 700:- (01)

Spyke 2000

Spyke 2000 är en skytracker med en ljuskägla som kan ställas mellan 2° och 12°. Ljusstrålens spridningsvinkel ställs in genom att lampans position i förhållande till reflektorn justeras elektroniskt. Pan 640° och tilt 230°. Elektronisk dimmer, black-out och elektronisk strobe (20 blixtar per sekund) gör denna skytracker flexibel och mycket användbar.

Styrning av Spyke 2000 kan ske via DMX512 (13 kanaler) men den kan även köras stand alone där programmering sker direkt på enheten. Flera enheter kan styras synkront (master/slave).

Den separata ballasten kan placeras upp till 25 meter från armaturen viket underlättar om man t.ex. vill hänga armaturen i tross.

Spyke 2000 håller kapslingsklass IP 44 och lämpar sig därför såväl för inomhus- som utomhusbruk.

- Urladdningslampa ~~HTI 1800W~~ • 160000 lm • Dimensioner: 875x520x570 mm (HxBxD) (ballast: 162,5x498x336 mm) • Vikt: 41 kg (ballast: 25 kg)

Lämplig ljuskälla
1800W HTI

GR0510	Spyke 2000 ~~HTI 1800~~	~~PPF~~

Sky Rose Mk2

Sky Rose Mk2 är liksom Tracer en skytracker med ett "flower-liknande" knippe ljusstrålar (25 stycken) med en total spridning på 28°. Den finns i två versioner, med HMI 1200W eller HMI 2500W lampa.



Inbyggd styrning eller via DMX512 (4 kanaler) av ljusstrålens rotationshastighet, rörelseutslag och rörelsehastighet. Den är även utrustad med strobe-funktion och mekanisk black-out.

Sky Rose håller kapslingsklass IP 23.

- Urladdningslampa HMI 1200W/ HMI 2500W • 110000 lm (1200W), 240000 lm (2500W) • Dimensioner: 900x730x580 mm (HxBxD) • Vikt: 55 kg (1200W), 70 kg (2500W)

Lämplig ljuskälla
1200W HMI/GS
2500W HMI/GS

GR0021	Sky Rose Mk2 HMI 1200	29 000:- (01)
GR0025	Sky Rose Mk2 HMI 2500	33 800:- (01)

Sky Eagle

Sky Eagle är en mycket prisvärd och enkel, men samtidigt förhållandevis ljusstark, skytracker med en ljusstråle som skapar en "flower-effekt". Den fixeras manuellt i en bestämd vinkel och har inbyggd styrning av ljusstrålens rotationshastighet.

Sky Eagle håller kapslingsklass IP 23.

- Urladdningslampa HMI 2500W • 240000 lm
- Dimensioner: 630x420x885 mm (HxBxD)
- Vikt: 57 kg

Lämplig ljuskälla
2500W HMI/GS

GR0024	Sky Eagle HMI 2500	27 600:- (01)

Spillo

Spillo är en skytracker speciellt avsedd för fasta installationer vid t.ex. discotek och biografer. Ljusstrålens vinkel fixeras manuellt och den rör sig sedan i en ovalformad rörelse. Rotationshastigheten är ställbar.

Spillo håller kapslingsklass IP 23.

- Urladdningslampa HMI 1200W • 110000 lm • Dimensioner: 530x320x487 mm (HxBxD) • Vikt: 30 kg

Lämplig ljuskälla
1200W HMI/GS

GR0036	Spillo HMI 1200	14 000:- (01)

High-Ground

High-Ground är en skytracker med färgväxling. Den är väderskyddad (IP 43), kan lysa med fem olika färger plus vitt och styrning bör ske via DMX512.

• Lampa: MSR 2000 S/A alt. CSR 2000 S/A • Zoom 1,8°-20° • 5 färger + vitt • Regnbågseffekt • Strobe-effekt (1-5 blixtar per sekund) • Pan 540° och Tilt 262° • DMX512 (10 kanaler) • Programmering direkt på armaturen och stand-alone-körning möjlig

Lämplig ljuskälla
2000W MSR S/A

HG21	High-Ground, inkl. ljuskälla och flightcase	83 800:- (01)

Nova-Flower

Nova-Flower är en färgväxlande skytracker som skapar en flower-effekt, d.v.s. ett stort knippe smala ljusstrålar istället för en enda kraftfull ljusstråle. Den är väderskyddad (IP 43) och avsedd för utomhusbruk, kan lysa med sex olika färger plus vitt och har även CMY färgmixning. Styrning bör ske via DMX512.

• Lampa: HTI 1200W • 32 ljusstrålar med total spridning på 40° • 6 färger + vitt • CMY färgmixning • Pan 540° och Tilt 260° • DMX512 (14 kanaler) • Programmering direkt på armaturen och stand-alone-körning möjlig

Lämplig ljuskälla
1200W HTI

NF01	Nova-Flower, inkl. ljuskälla och flightcase	80 000:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Pro-Motion 1200/2000

Pro-Motion 1200 är en ljusstark projektor för såväl inom- som utomhusbruk (kapslingsklass IP 44). Den är uppbyggd kring moduler och projektorn kan därför "skräddarsys" för ändamålet. De olika modulerna kan användas var för sig eller i kombination med varandra. Bland modulerna finns bl.a. goboroterare (enkla och flerdubbla), bildväxlare för diabilder i formatet 24x36 mm samt det större formatet 60x70 mm. Givetvis är modulerna styrbara via DMX512 så att man enkelt kan styra och integrera Pro-Motion 1200 i den övriga ljussättningen. Det finns även en bildväxlare av scroller-typ med kapacitet för upp till 80 bilder (60x70 mm). Med denna kan man skapa verkligt spektakulära effekter, t.ex. låta bilder vandra över stora ytor. Utöver detta finns även moduler för färgväxling, bildförvrängning m.m.

• Lampa: MSR/HSR/MSD/HSD 1200W • Dimensioner: 390x480x780 mm (HxBxD) (monteringsbygel ej inräknad) • Vikt: 51 kg

Pro-Motion 2000 har försetts med en urladdningslampa på 1800W och är därmed en ljusstarkare (ca 60%) variant av 1200-modellen.

• Lampa: HTI 1800W • Dimensioner: 390x480x780 mm (HxBxD) (armaturen, monteringsbygel ej inräknad) 162,5x498x336 mm (HxBxD) (ballast) • Vikt: 42 kg (armaturen) 25 kg (ballast)

Lämplig ljuskälla 1200	Lämplig ljuskälla 2000
1200W MSR/MSD	2000W MSR S/A

GR0620	Pro-Motion 1200, IP 44	116 000:- (01)
GR0624	Pro-Motion 2000, IP 44	150 000:- (01)
GR0630	Modul med 1 roterande gobo ("D"-storlek 53,3 mm)	6 040:- (01)
GR0631	Modul med 5 roterbara och indexerbara gobos ("D"-storlek 53,3 mm)	21 000:- (01)
GR0632	Modul med 2 kombinerbara färghjul	16 000:- (01)
GR0635	Modul med dimmer/strobe/blackout	9 200:- (01)
GR0637	Modul med spadpaket (avmaskning)	9 240:- (01)
GR0640	Modul med bildförvrängningshjul	6 700:- (01)
GR0641	Spegel, fast (ställbar)	6 740:- (01)
GR0633	Modul med 5 indexerbara diabilder (24x36 mm) samt black-out-funktion	28 700:- (01)
GR0636	Modul med filmscroller, 80 bilder (60x70 mm)	50 500:- (01)
GR0645	Projektionslins, F143	14 950:- (01)
GR0646	Projektionslins, F105	27 200:- (01)
GR0648	Projektionslins, smalstrålig 5°-9°	3 000:- (01)
GR0650	Autofokusmodul	22 000:- (01)

Kolorliner

CMY färgväxlare som passar många armaturer som använder 1000W, 1800W eller 2000W metallhalogenlampa. Den är tillverkad i aluminium, klassad IP 65, och lackerad i en grå reptålig färg.



Kolorliner har åtta inbyggda program som man enkelt kan välja med hjälp av dip-switchar på kontrollpanelen. Man kan även styra den med DMX512 (4 kanaler). Den ansluts till 230V.

Kolorliner finns även i en version med mottagare för trådlös DMX512 överföring som underlättar installation på platser där det är svårt att dra kabel (Grivens sändare för trådlös DMX512 behöver då användas).

AD3510	Kolorliner, IP 65	32 000:- (01)
AD3512	Kolorliner HFT, IP 65	38 400:- (01)
AD3513	Kit med monteringstillbehör	4 960:- (01)

IP 65 CYM Controller

Denna IP 65-klassade DMX-styrenhet är speciellt framtagen för Grivens Kolorliner färgväxlare. Den är användarvänlig och lätt att programmera, men samtidigt ordentligt funktionsrik.

• 6 utgångar, 30 färgväxlare per utgång kan anslutas • 60 förprogrammerade färgnyanser • Upp till 4 sekvenser med 30 steg i varje kan programmeras • Överbländningstiden är ställbar mellan 1 och 55 sekunder i 10 steg • "Paustiden" mellan överbländningarna är ställbar mellan 1 sekund och 1 timme i 20 steg • De 60 förprogrammerade färgerna kan även köras statiskt • Minne för senast körda program vid uppstart • Klar för anslutning av trådlös sändare

AD4117	IP 65 CYM Controller för Kolorliner	8 600:- (01)

HFT Kit

Sändare, mottagare och länk/förstärkare för trådlös styrning av Grivens Kolorliner färgväxlare. UHF-bandets höga, lagliga frekvenser används och sändarens räckvidd är inomhus ca 50 meter och utomhus ca 150 meter. Alla enheter är IP 65-klassade och tål således mycket svåra väderleksförhållanden.

AD4122	Radiosändare, IP 65	6 240:- (01)
AD4120	Radiomottagare, IP 65	6 600:- (01)
AD4124	Radiolänk/förstärkare, IP 65	7 800:- (01)

Moonlight

Moonlight är en serie klotrunda armaturer för utomhusbruk, men det går naturligtvis bra att använda dem inomhus också. De finns som hel eller halv sfär i storlekar från 250 mm upp till 750 mm i diameter.

Armaturerna är tillverkade av polyetylen av högsta kvalitet och är därför mycket hållbara. De är extremt okänsliga för temperaturväxlingar (klarar -40°C till +80°C), vattentäta och okänsliga för UV-strålning.

I standardutförande är armaturerna helt vita eller med en yta som efterliknar något av flera stenmaterial. Vill man ha en färgad armatur är detta lätt ordnat genom att man monterar en färgfilterhuv över den lågenergilampa (5W-23W beroende på armaturens storlek) som används som ljuskälla. Oavsett om man väljer att ha en färgfilterhuv monterad över ljuskällan eller inte så sprids ljuset så att ljusbilden blir helt jämn över hela sfären.

Moonlight finns med ett stort antal olika monteringsalternativ: Fast montering på hårda ytor (t.ex. asfalt och betong), fast montering på mjuka ytor (t.ex. gräsmattor), flexibel montering (t.ex. när man vill ha en armatur som är lätt att flytta) och flytande montering (t.ex. i sjöar och vattendrag). Det finns även en serie med Moonlight pendelarmaturer och pollare.

En nyhet för i år är att alla Moonlight-armaturer går att få i Never Dark-version. Dessa armaturer är tillverkade i en polyetylen som blir självlysande då strömmen bryts. Armaturen förblir självlysande i upp till två timmar och fungerar då som en utmärkt nödbelysning och kan bl.a. användas för att markera utrymningsvägar och nödutgångar.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Moonlight Stenfinish

Moonlight-armaturerna finns, förutom med helt vit yta, i fyra olika stenimitationer. Dessa har tagits fram då flera kunder har efterfrågat en armatur som inte är helt vit i dagsljus.

Nedan kan du se de fyra olika stenimitationerna och jämföra hur de ser ut i dagsljus respektive mörker.

Dagsljus

Ljus granit

Mörk granit

Sandsten

Terracotta

Mörker

Ljus granit

Mörk granit

Sandsten

Terrakotta

Moonlight Never Dark

Köp Moonlight-armaturer i Never Dark-version och använd dem som nödbelysning. När strömmen bryts blir armaturen självlysande i upp till två timmar utan att batteribackup behövs.

Priser Moonlight

Montering ovanpå marken - hel			Stenfinish	Never Dark
250010	MAG 250 IP 54 E27 Dulux EL 5W	2 070:- (03)	2 240:- (03)	2 500:- (03)
350010	MAG 350 IP 54 E27 Dulux EL 7W	3 610:- (03)	3 900:- (03)	4 560:- (03)
550010	MAG 550 IP 54 E27 Dulux EL 15W	5 170:- (03)	5 580:- (03)	7 530:- (03)
750010	MAG 750 IP 54 E27 Dulux EL 23W	8 760:- (03)	9 460:- (03)	13 490:- (03)

Montering ovanpå marken - halv			Stenfinish	Never Dark
350040	HMAGE 350 IP 54 G24ql Dulux D/E 10W	3 610:- (03)	3 900:- (03)	4 560:- (03)
550040	HMAGE 550 IP 54 G24ql Dulux D/E 13W	5 170:- (03)	5 580:- (03)	7 530:- (03)
750040	HMAG 750 IP 54 E27 Dulux EL 23W	8 760:- (03)	9 460:- (03)	13 490:- (03)

Montering nedsänkt i marken - hel			Stenfinish	Never Dark
250020	MBG 250 IP 54 E27 Dulux EL 5W	2 400:- (03)	2 590:- (03)	2 830:- (03)
350020	MBG 350 IP 54 E27 Dulux EL 7W	3 960:- (03)	4 270:- (03)	4 910:- (03)
550020	MBG 550 IP 54 E27 Dulux EL 15W	5 400:- (03)	5 850:- (03)	7 780:- (03)
750020	MBG 750 IP 54 E27 Dulux EL 23W	9 130:- (03)	9 850:- (03)	13 860:- (03)

Montering nedsänkt i marken - halv			Stenfinish	Never Dark
350050	HMBGE 350 IP 54 G24ql Dulux D/E 10W	3 960:- (03)	4 270:- (03)	4 910:- (03)
550050	HMBGE 550 IP 54 G24ql Dulux D/E 13W	5 400:- (03)	5 850:- (03)	7 780:- (03)
750050	HMBG 750 IP 54 E27 Dulux EL 23W	9 130:- (03)	9 850:- (03)	13 860:- (03)

Flexibel montering - hel			Stenfinish	Never Dark
250030	MFL 250 IP 44 E27 Dulux EL 5W	2 400:- (03)	2 590:- (03)	2 830:- (03)
350030	MFL 350 IP 44 E27 Dulux EL 7W	3 960:- (03)	4 270:- (03)	4 910:- (03)
550030	MFL 550 IP 44 E27 Dulux EL 15W	5 400:- (03)	5 850:- (03)	7 780:- (03)
750030	MFL 750 IP 44 E27 Dulux EL 23W	9 130:- (03)	9 850:- (03)	13 860:- (03)

Flexibel montering - halv			Stenfinish	Never Dark
350060	HMFLE 350 IP 44 G24ql Dulux D/E 10W	3 960:- (03)	4 270:- (03)	4 910:- (03)
550060	HMFLE 550 IP 44 G24ql Dulux D/E 13W	5 400:- (03)	5 850:- (03)	7 780:- (03)
750060	HMFL 750 IP 44 E27 Dulux EL 23W	9 130:- (03)	9 850:- (03)	13 860:- (03)

Flytande montering			Stenfinish	Never Dark
250070	MWV 250 IP 68 E27 Lågenergi 12V/5W	3 200:- (03)	3 410:- (03)	3 630:- (03)
350070	MWV 350 IP 68 E27 Lågenergi 12V/7W	5 170:- (03)	5 600:- (03)	6 120:- (03)
550070	MWV 550 IP 68 E27 Lågenergi 12V/15W	7 660:- (03)	8 290:- (03)	10 020:- (03)
750070	MWV 750 IP 68 E27 Lågenergi 12V/23W	11 720:- (03)	12 680:- (03)	16 460:- (03)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Standard Färgfilter

Nr.		∅ 250 mm	∅ 350 mm	∅ 550 mm	∅ 750 mm
01	Yellow light	A05100	A07100	A15100	A23100
02	Yellow medium	A05110	A07110	A15110	A23110
03	Yellow dark	A05120	A07120	A15120	A23120
04	Red light	A05200	A07200	A15200	A23200
05	Red medium	A05210	A07210	A15210	A23210
06	Red Dark	A05220	A07220	A15220	A23220
07	Blue light	A05300	A07300	A15300	A23300
08	Blue medium	A05310	A07310	A15310	A23310
09	Blue dark	A05320	A07320	A15320	A23320
10	Green light	A05400	A07400	A15400	A23400
11	Green medium	A05410	A07410	A15410	A23410
12	Green dark	A05420	A07420	A15420	A23420

Emotion Färgfilter

Nr.		∅ 250 mm	∅ 350 mm	∅ 550 mm	∅ 750 mm
13	Orange light	A05610	A07610	A15610	A23610
14	Orange dark	A05611	A07611	A15611	A23611
15	Rose light	A05620	A07620	A15620	A23620
16	Rose dark	A05621	A07621	A15621	A23621
17	Pink light	A05630	A07630	A15630	A23630
18	Pink dark	A05631	A07631	A15631	~~23631~~
19	Turquoise light	A05640	A07640	A15640	A23640
20	Turquoise dark	A05641	A07641	A15641	A23641
21	Violet light	A05650	A07650	A15650	A23650
22	Violet dark	A05651	A07651	A15651	A23651
23	Smoky light	A05660	A07660	A15660	A23660
24	Smoky dark	A05661	A07661	A15661	A23661

Priser Färgfilter

	∅ 250 mm	∅ 350 mm	∅ 550 mm	∅ 750 mm
Standard	120:- (03)	140:- (03)	160:- (03)	180:- (03)
Emotion	140:- (03)	160:- (03)	180:- (03)	200:- (03)

OBS! Det är omöjligt att återge filtrens exakta färger i tryck. Bilden nedan skall bara användas för att ge en *ungefärlig* uppfattning av färgerna.

Färgfilterväxlare

Xpress färgfilterväxlare från LDR är ett prisvärt alternativ till t.ex. Rainbow färgfilterväxlare och de kan även utnyttja samma nätdelar och kablage som dessa. Man kan alltså blanda Xpress färgfilterväxlare med Rainbow, Chroma-Q, Lightpaint m.fl.

Xpress färgfilterväxlare finns i tre olika utföranden för att passa de flesta förekommande strålkastare. De monteras i filterhållarfacket på strålkastaren och det finns ett antal olika monteringsramar som gör det möjligt att anpassa Xpress färgfilterväxlare till strålkastaren.

Samtliga modeller i Xpress-familjen styrs via DMX512 som ansluts till ett separat nätaggregat som i sin tur ansluter till färgfilterväxlarna via 4-pol XLR-kontakt som överför både data och +24V drivspänning.

Xpress 13

Xpress 13 är den minsta modellen i LDRs sortiment med färgfilterväxlare. Den är mycket kompakt, har en ljusöppning på 135 mm och är lämplig för armaturer på 500W/650W.

Xpress 13 levereras inklusive en 21-färgers Lee filterremsa, en 160x160 mm monteringsram (även 125x125 mm och 150x150 mm finns att beställa) och säkerhetsvajer.

• Ljusöppning: 135 mm • Dimensioner: 252x288x65 mm (BxHxD) • Vikt: 2,2 kg

20106013	Xpress 13	4 180:- (01)
20600002	Monteringsram 125x125 mm	105:- (01)
20600003	Monteringsram 150x150 mm	105:- (01)
20100313	Barndoor	543:- (01)
20620013	Extra filterremsa, 21 färger, standardfärger	790:- (01)
20621013	Extra filterremsa, 21 färger, egna färger	1 020:- (01)

Xpress 26

Xpress 26 är den största av LDRs tre färgfilterväxlare med en ljusöppning på 270 mm. Den är i första hand avsedd för armaturer på 2000W.

Xpress 26 levereras inklusive en 21-färgers Lee filterremsa, en 313x313 mm monteringsram (även 245x245 mm finns att beställa) och säkerhetsvajer.

• Ljusöppning: 270 mm • Dimensioner: 390x419x65 mm (BxHxD) • Vikt: 3,4 kg

20106026	Xpress 26	6 740:- (01)
20600007	Monteringsram 245x245 mm	105:- (01)
20100326	Barndoor	794:- (01)
20620026	Extra filterremsa, 21 färger, standardfärger	1 100:- (01)
20621026	Extra filterremsa, 21 färger, egna färger	1 420:- (01)

Xpress 19

Xpress 19 är mellanmodellen i Xpress-familjen och är i första hand avsedd för armaturer på 1000W/1200W. Den har försetts med en ljusöppning på 195 mm.

Xpress 19 levereras inklusive en 21-färgers Lee filterremsa, en 253x253 mm monteringsram (även 185x185 mm finns att beställa) och säkerhetsvajer.

• Ljusöppning: 195 mm • Dimensioner: 310x345x65 mm (BxHxD) • Vikt: 2,7 kg

20106019	Xpress 19	4 390:- (01)
20600006	Monteringsram 185x185 mm	105:- (01)
20100319	Barndoor	711:- (01)
20620019	Extra filterremsa, 21 färger, standardfärger	890:- (01)
20621019	Extra filterremsa, 21 färger, egna färger	1 100:- (01)

Nätaggregat

LDR har två olika modeller av nätaggregat. Den mindre modellen, **PDU 1**, fungerar tillsammans med en färgfilterväxlare och den större modellen, **PDU 6**, klarar av att förse sex enheter med drivspänning.

Standard DMX512 skickas till nätaggregaten via 5-pol XLR-kontakt. DMX-signal och drivspänning skickas till färgfilterväxlaren via 4-pol XLR-kontakt.

20106020	Nätaggregat PDU 1	1 570:- (01)
20106160	Nätaggregat PDU 6	5 020:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Rainbow färgfilterväxlare används tillsammans med vanliga strålkastare som t.ex. PAR-kannor, profiler och fresneler. De laddas med en filterremsa som består av ett antal sammantejpade färgfilter. Dessa filterremsor kan man tillverka själv eller köpa färdigtillverkade.

Samtliga modeller i Rainbow Pro2-serien styrs via DMX512 som ansluts till ett separat nätaggregat som i sin tur ansluter till färgfilterväxlarna via 4-pol XLR-kontakt som överför både data och +24V drivspänning.

Rainbow 6" Pro2

Denna modell är främst avsedd för den nya generationen profilstrålkastare, t.ex. Selecon Pacific, ETC Source Four och Strand SL. Den finns i två utföranden beroende på filterhållarstorlek. Fronten har en öppning på 154 mm och fästen för t.ex. tophat eller barndoor.

Rainbow 6" Pro2 har kapacitet för upp till 33 färger och levereras med värmeskyddsfilter och säkerhetsvajer.

Filterremsa, anslutningskabel och nätaggregat ingår ej.

060104	Rainbow 6" Pro2, för 159x159 mm (6,25") filterhållare	8 370:- (02)
060106	Rainbow 6" Pro2, för 190x190 mm (7,5") filterhållare	8 370:- (02)
020641	Barndoor	352:- (02)

Rainbow 8" Pro2

Den mest sålda modellen av Rainbows färgfilterväxlare. Passar ett stort antal strålkastare inklusive PAR 64 samt profil- och fresnelstrålkastare på upp till 2kW tack vare väl tilltagna ljusöppningar och ställbara fästen, 185-255 mm. Fronten har en öppning på 215 mm och fästen för t.ex. tophat eller barndoor.

Rainbow 8" Pro2 har kapacitet för upp till 33 färger och levereras med ställbara universalfästen och säkerhetsvajer. Värmeskyddsfilter finns som tillbehör och rekommenderas särskilt vid användning tillsammans med 2kW fresneler.

Filterremsa, anslutningskabel och nätaggregat ingår ej.

060101	Rainbow 8" Pro2, med universalfäste 185-255 mm	8 940:- (02)
060945	Adapter för barndoor	705:- (02)
010823	Barndoor	720:- (02)

Rainbow 12" Pro2

Denna färgfilterväxlare är speciellt lämpad för bredstrålande armaturer med stor ljusöppning, t.ex. PAR 64 med CP95/EXG lampa eller bredstrålande profil- eller fresnelstrålkastare. Passar filterhållarmått 240-305 mm.

Rainbow 12" Pro2 har kapacitet för upp till 25 färger och levereras med ställbara universalfästen och säkerhetsvajer.

Filterremsa, anslutningskabel och nätaggregat ingår ej.

060105	Rainbow 12" Pro2, med universalfäste 240-305 mm	9 980:- (02)
060946	Adapter för barndoor	705:- (02)
060920	Barndoor	1 080:- (02)

Rainbow 15" Pro2

Rainbow 15" Pro2 är främst avsedd för stora studiofresneler upp till 5kW men passar även t.ex. 4-Lites och fondljus. Vissa strålkastartyper erfordrar andra fronter och bakstycken som kan köpas till som tillbehör.

Rainbow 15" Pro2 har kapacitet för upp till 25 färger och standardmodellen har ställbara universalfästen som passar filterhållarstorlek 313-412 mm. Levereras med säkerhetsvajer.

Filterremsa, anslutningskabel och nätaggregat ingår ej.

060108	Rainbow 15" Pro2, med universalfäste 313-412 mm, inkl. fäste för barndoor	17 700:- (02)
060306	Rainbow 15" Pro2, för användning på PAR 36 4-Lite, fyrkantig öppning, inkl. monteringsadapter	18 800:- (02)
020350	Barndoor	2 250:- (02)

Rainbow 8-Lite Pro2

Rainbow 8-Lite Pro2 är avsedd för Thomas eller Prolite PAR 36 8-Lite-armaturer.

Den har kapacitet för upp till 25 färger. Levereras med säkerhetsvajer.

Filterremsa, anslutningskabel och nätaggregat ingår ej.

060505	Rainbow 8-Lite Pro2	17 900:- (02)
060908	Adapter för montage på Thomas/Prolite PAR 36 8-Lite	360:- (02)

Nätaggregat

Rainbow nätaggregat ger +24V matningsspänning till färgfilterväxlare och fungerar samtidigt som buffert och fördelare av styrsignalen (DMX512). Ansluts till ljusbord via XLR 5-pol, utgående +24V och DMX512 till färgfilterväxlare via XLR 4-pol.

Dessa nätaggregat fungarar även med Chroma-Q färgfilterväxlare.

Notera att strömförbrukningen ej är samma för alla typer av färgfilterväxlare. En stor modell som t.ex. Rainbow 8-Lite Pro drar mer ström än t.ex. Rainbow 8" Pro. Som grundregel kan man räkna med att de större modellerna drar 1,5-2 gånger så mycket som de mindre.

060909	Rainbow Micro PSU *För 6 st. färgfilterväxlare av normalstorlek*	6 450:- (02)
060905	Rainbow Maxi 4 PSU *För 24 st. färgfilterväxlare av normalstorlek*	11 400:- (02)

Domino tillbehör till MR16-lampor

701114	Linjeraster, svart **(bild 1)**	40:- (01)
701120	Linjeraster, silver	40:- (01)
711114	Linjeraster för infällda downlights, svart	40:- (01)
711120	Linjeraster för infällda downlights, silver	40:- (01)
704014	Bikakeraster, svart **(bild 2)**	69:- (01)
704020	Bikakeraster, silver	69:- (01)
804014	Bikakeraster för infällda downlights, svart	49:- (01)
804020	Bikakeraster för infällda downlights, silver	49:- (01)
700114	2-bladig barndoor, svart **(bild 3)**	40:- (01)
700120	2-bladig barndoor, silver	40:- (01)
720114	2-bladig barndoor, svart, **OBS! MR11**	40:- (01)
720120	2-bladig barndoor, silver, **OBS! MR11**	40:- (01)
708014	Snoot, svart **(bild 4)**	85:- (01)
708020	Snoot, silver	85:- (01)
704214	Spridningslins, svart hållare **(bild 5)**	124:- (01)
704220	Spridningslins, silverfärgad hållare	124:- (01)
704314	Diffusionsfilter, svart hållare **(bild 6)**	104:- (01)
704320	Diffusionsfilter, silverfärgad hållare	104:- (01)
704414	Strukturlins, svart hållare **(bild 7)**	105:- (01)
704420	Strukturlins, silverfärgad hållare	105:- (01)
703514	Dikroidt färgfilter, blått med svart hållare	90:- (01)
703520	Dikroidt färgfilter, blått med silverfärgad hållare	90:- (01)
703614	Dikroidt färgfilter, rött med svart hållare	90:- (01)
703620	Dikroidt färgfilter, rött med silverfärgad hållare	90:- (01)
703714	Dikroidt färgfilter, grönt med svart hållare	90:- (01)
703720	Dikroidt färgfilter, grönt med silverfärgad hållare	90:- (01)
703814	Dikroidt färgfilter, gult med svart hållare **(bild 8)**	90:- (01)
703820	Dikroidt färgfilter, gult med silverfärgad hållare	90:- (01)

703114	Färgfilter i glas, blått med svart hållare **(bild 9)**	79:- (01)
703120	Färgfilter i glas, blått med silverfärgad hållare	79:- (01)
703214	Färgfilter i glas, rött med svart hållare	79:- (01)
703220	Färgfilter i glas, rött med silverfärgad hållare	79:- (01)
703314	Färgfilter i glas, grönt med svart hållare	79:- (01)
703320	Färgfilter i glas, grönt med silverfärgad hållare	79:- (01)
703414	Färgfilter i glas, gult med svart hållare	79:- (01)
703420	Färgfilter i glas, gult med silverfärgad hållare	79:- (01)

Color Kinetics LED *76*
Griven LED *82*
Pulsar ChromaRange LED *91*
LagoLED *101*
DecaLED *104*
LED Ljuskällor *106*
Elation LED *107*
LED PAR-kannor *108*
Opti LED *109*
Colours LED *110*
Blues System *111*
Traxon LED *112*
LED Neon-Flex *114*
Osram LED *117*

iColor Cove EC

iColor Cove EC är en LED-armatur som gör det möjligt att åstadkomma färgskiftande ljus och belysningseffekter i t.ex. valv, nischer och andra trånga utrymmen. Armaturen styrs av Color Kinetics Chromasic-chip. Chromasic är ett microchip som integrerar ström, kommunikation och ljusstyrning.

iColor Cove ECs eleganta design gör installation i trånga utrymmen möjlig. Den enkla infattningsanordningen och intern ström- och dataanslutning gör att installation kan ske både enkelt och snabbt. En infattningsskena finns för linjära installationer. Varje armatur lyser med en mjukt kantad ljuskägla med 120° spridningsvinkel och finns i längderna 18 cm och 30 cm.

iColor Cove EC ansluts till en ström-/dataenhet som finns för styrning via DMX/Ethernet eller förprogrammerad.

101-000022-00	iColor Cove EC, 30 cm	545:- (02)
101-000022-01	iColor Cove EC, 18 cm	451:- (02)

iColor Cove MX Powercore

iColor Cove MX Powercore är den starkast lysande medlemmen i iColor Cove-familjen. Color Kinetics Powercore-teknik gör att enheten kan matas med nätspänning utan behov av externa transformatorer. Ström och data matas till armaturen via en Data Enabler.

iColor Cove MX Powercore är 30 cm lång och går att köpa utan optik eller med smalstrålig optik. Utan optik får man en ljusspridning på 70°x70° och med den smalstråliga optiken blir spridningsvinkeln 10°x60°.

Flera armaturer kan seriekopplas och monteringsfästet gör det möjligt att rotera armaturen 180° i steg om 10°.

123-000004-00	iColor Cove MX Powercore	2 237:- (02)
123-000004-01	iColor Cove MX Powercore, smalstrålig	2 425:- (02)

iColor Cove NXT

iColor Cove NXT är en fullfärgsväxlande LED-armatur avsedd för färgsättning av t.ex. valv, nischer och andra trånga utrymmen. Den symmetriska ljusspridningen (120°) är idealisk för bakgrundsbelysningar.

Armaturen ansluts till en ström-/dataenhet och denna i sin tur styrs via standard DMX512, antingen från en styrehet i Color Kinetics sortiment eller en styrenhet av annat fabrikat.

iColor Cove NXT finns i längderna 15 cm och 30 cm.

101-000015-00	iColor Cove NXT, 30 cm	1 673:- (02)
101-000015-01	iColor Cove NXT, 15 cm	1 109:- (02)

iColor Cove QL

iColor Cove QL är en förbättrad ersättare till originalmodellen iColor Cove. Den är Chromasic-baserad, har högre ljusstyrka och lägre pris.

Ljusspridningen från iColor Cove QL är 100°x40° och armaturen kan roteras 180° i sitt monteringsfäste.

Armaturen ansluts till en ström-/dataenhet och denna i sin tur styrs via standard DMX512, antingen från en styrehet i Color Kinetics sortiment eller en styrenhet av annat fabrikat.

iColor Cove QL finns i längderna 15 cm och 30 cm. Flera armaturer kan seriekopplas.

101-000051-00	iColor Cove QL, 30 cm	1 109:- (02)
101-000051-01	iColor Cove QL, 15 cm	733:- (02)

ColorBlast 12

ColorBlast 12 är en wash-armatur försedd med 36 stycken kraftfulla lysdioder. Den är idealisk för att belysa byggnader och fasader med fylliga, mättade färger och uppseendeväckande färgväxlingseffekter. Armaturen är helkapslad och klassad IP 66.

ColorBlast 12 finns med två olika linsalternativ; en frostad lins som ger en mjukt fokuserad ljuskägla med en spridning på 23° och en klar lins med en skarpare fokusering av ljuskäglan som har 10° spridning.

En smart konstruerad monteringsplatta gör att armaturen kan panoreras och tiltas i alla riktningar och det går att montera den på marken, på vägg eller i tak.

ColorBlast 12 ansluts till en kombinerad ström-/dataenhet och denna i sin tur styrs via DMX512 från en separat styrenhet. Armaturen levereras inklusive en 18 meter lång kabel som förser den med både ström och datasignal.

116-000012-00	ColorBlast 12, vit, frostad lins	11 270:- (02)
116-000012-01	ColorBlast 12, svart, frostad lins	11 270:- (02)
116-000012-02	ColorBlast 12, vit, klar lins	11 270:- (02)
116-000012-03	ColorBlast 12, svart, klar lins	11 270:- (02)

ColorBlast 12 Powercore

ColorBlast 12 Powercore är i stort sett samma armatur som ColorBlast 12. Det som skiljer dem åt är att Powercore-modellen har inbyggd transformator så att armaturen kan anslutas direkt till nätspänning.

ColorBlast 12 Powercore kan användas för att belysa byggnader med kraftfulla mättade färger och effektfulla färgväxlingar. Installationen är enkel och armaturen kan styras med standard DMX512.

Smalstrålig fokuserad ljusspridning (10°) erhålles med en klar lins och om man vill ha ett mjukare ljus väljer man en frostad lins med 23° ljusspridning. Armaturen är klassad IP 65 för utomhusbruk.

123-000009-02	ColorBlast 12 PC, vit, frostad lins	13 150:- (02)
123-000009-03	ColorBlast 12 PC, svart, frostad lins	13 150:- (02)
123-000009-06	ColorBlast 12 PC, vit, klar lins	13 150:- (02)
123-000009-07	ColorBlast 12 PC, svart, klar lins	13 150:- (02)

ColorBlast 12 TR

Detta är det senaste tillskottet i ColorBlast 12-serien. Denna modell är avsedd att användas inom underhållningsindustrin och man har gjort den extra tålig för att den skall klara av krävande turnébruk. Armaturen har försetts med utbytbara linser, XLR-kontakter för anslutning och en fot där man enkelt kan fästa ett hakfäste för installation i tross.

Specifikationerna är desamma som för ColorBlast 12 och den måste, liksom denna, anslutas till en ström-/dataenhet som förser armaturen med ström och datasignal. Styrning kan ske via DMX512 eller med någon av Color Kinetics egna styrenheter. ColorBlast 12 TR levereras inklusive en 1,8 meter lång kabel som förser armaturen med både ström och datasignal.

116-000019-00	ColorBlast 12 TR	11 270:- (02)

C-Splash 2

C-Splash 2 är avsedd för applikationer under vatten upp till cirka 5 meters djup. Med andra ord är det en armatur som passar perfekt för montering i fontäner, pooler m.m. Naturligtvis håller den IP-klass 68 och det går att använda den i både söt- och saltvatten. Den är mycket lämplig att använda även ovan vatten i närheten av saltvatten där andra utomhusarmaturer lätt kan ta skada av detta.

C-Splash 2 finns att köpa med antingen en frostad lins som ger en ljuskägla med mjuk kant och 22° spridningsvinkel, eller en klar lins som ger en mer fokuserad ljusstråle med en ljusspridning på 10°.

Armaturen kan användas stand-alone utan separat styrenhet om man nöjer sig med ett fast ljussken eller en enkel wash-effekt. För mer avancerade färgväxlingar där man använder flera armaturer måste styrning ske via en separat styrenhet.

116-000011-00	C-Splash 2, frostad lins	13 150:- (02)
116-000011-01	C-Splash 2, klar lins	13 150:- (02)

iColor Flex SL

iColor Flex SL är en ljuskedja som består av 50 stycken individuellt adresserbara tri-color lysdioder. Att lysdioderna är individuellt adresserbara gör att det är möjligt att låta varje diod lysa med en färg helt oberoende av de andra 49 lysdioderna på kedjan. Man kan alltså ha 50 lysdioder som lyser i 50 olika färger.

Varje lysdiod styrs av ett Chromasic-chip som integrerar strömförsörjning, kommunikation och styrning. Varje lysdiod och Chromasic-chip utgör en enhet som är innesluten i en behållare i plast och som finns med klar eller frostad och rund eller spetsig lins. Avståndet mellan lysdioderna är antingen 10 cm eller 30 cm och hela konstruktionen är klassad IP 66 för utomhusbruk.

iColor Flex SL ansluts till en ström-/dataenhet som förser ljusslingan med båda ström och datasignal. Denna finns för styrning via DMX/Ethernet eller som förprogrammerad.

101-000018-00	10 cm avstånd, vit, frostad lins	6 580:- (02)
101-000018-01	10 cm avstånd, vit, klar lins	6 580:- (02)
101-000021-00	10 cm avstånd, svart, frostad lins	6 580:- (02)
101-000021-01	10 cm avstånd, svart, klar lins	6 580:- (02)
101-000026-00	30 cm avstånd, vit, frostad lins	6 580:- (02)
101-000026-01	30 cm avstånd, vit, klar lins	6 580:- (02)
101-000027-00	30 cm avstånd, svart, frostad lins	6 580:- (02)
101-000027-01	30 cm avstånd, svart, klar lins	6 580:- (02)

iColor Flex SLX

iColor Flex SLX är en variant av iColor Flex SL som har utrustats med större och kraftfullare ljuspunkter. Högre ljusintensitet med andra ord.

50 stycken individuellt adresserbara ljuspunkter (5 stycken lysdioder i varje ljuspunkt) gör det möjligt att låta varje ljuspunkt lysa med en unik färg. Varje ljuspunkt styrs av ett Chromasic-chip som integrerar strömförsörjning, kommunikation och styrning. Varje ljuspunkt och Chromasic-chip utgör en enhet som är innesluten i en behållare i plast och som finns med antingen en frostad sfärisk lins eller en klar platt lins. Avståndet mellan ljuspunkterna är antingen 10 cm eller 30 cm och hela konstruktionen är klassad IP 66 för utomhusbruk.

iColor Flex SLX ansluts till en ström-/dataenhet som förser ljusslingan med både ström och datasignal. Denna finns för styrning via DMX/Ethernet eller som förprogrammerad.

101-000053-00	10 cm avstånd, vit, frostad sfärisk lins	9 381:- (02)
101-000053-01	10 cm avstånd, vit, platt klar lins	9 381:- (02)
101-000054-00	30 cm avstånd, vit, frostad sfärisk lins	9 381:- (02)
101-000054-01	30 cm avstånd, vit, platt klar lins	9 381:- (02)
101-000055-00	10 cm avstånd, svart, frostad sfärisk lins	9 381:- (02)
101-000055-01	10 cm avstånd, svart, platt klar lins	9 381:- (02)
101-000056-00	30 cm avstånd, svart, frostad sfärisk lins	9 381:- (02)
101-000056-01	30 cm avstånd, svart, platt klar lins	9 381:- (02)

eW Flex SLX

eW Flex SLX är en LED-ljuskedja med 50 stycken vita ljuspunkter (5 stycken lysdioder i varje ljuspunkt). Varje ljuspunkt kan styras individuellt av ett Chromasic-chip som integrerar strömförsörjning, kommunikation och styrning. Varje ljuspunkt och Chromasic-chip utgör en enhet som är innesluten i en behållare i plast och som finns med antingen en frostad sfärisk lins eller en klar platt lins. Avståndet mellan ljuspunkterna är antingen 10 cm eller 30 cm och hela konstruktionen är klassad IP 66 för utomhusbruk. Ljuskedjan finns att få med två olika färgtemperaturer, 2700K eller 4200K.

eW Flex SLX ansluts till en ström-/dataenhet som förser ljusslingan med både ström och datasignal. Denna finns för styrning via DMX/Ethernet eller som förprogrammerad.

500-000007-00	10 cm avstånd, frostad sfärisk lins, 2700K	8 441:- (02)
500-000007-01	10 cm avstånd, klar platt lins, 2700K	8 441:- (02)
500-000007-02	30 cm avstånd, frostad sfärisk lins, 2700K	8 441:- (02)
500-000007-03	30 cm avstånd, klar platt lins, 2700K	8 441:- (02)
500-000007-04	10 cm avstånd, frostad sfärisk lins, 4200K	8 441:- (02)
500-000007-05	10 cm avstånd, klar platt lins, 4200K	8 441:- (02)
500-000007-06	30 cm avstånd, frostad sfärisk lins, 4200K	8 441:- (02)
500-000007-07	30 cm avstånd, klar platt lins, 4200K	8 441:- (02)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

eW Cove

eW Cove är en LED-armatur med vita lysdioder. Genom att byta ut traditionella ljuskällor mot eW Cove kan man minska energikostnaden. Dessutom kräver den inga lampbyten eller annat underhåll tack vare lysdiodernas mycket långa livslängd.

Armaturen är dimmbar, har en ljusspridning på 120°x120° och finns med tre olika färgtemperaturer (2700K, 3000K och 4200K). Den finns i längderna 15 cm och 30 cm.

Strömmatning sker med Color Kinetics 24V nätdel.

500-000004-00	eW Cove, 2700K, 30 cm	545:- (02)
500-000004-01	eW Cove, 3000K, 30 cm	545:- (02)
500-000004-02	eW Cove, 4200K, 30 cm	545:- (02)
500-000005-00	eW Cove, 2700K, 15 cm	395:- (02)
500-000005-01	eW Cove, 3000K, 15 cm	395:- (02)
500-000005-02	eW Cove, 4200K, 15 cm	395:- (02)

eW Cove Powercore

eW Cove Powercore är en dimmbar LED-armatur med högeffektiva vita lysdioder. Den innehåller en inbyggd transformator vilket bidrar till att installationen kan ske snabbt och enkelt. eW Cove Powercore passar utmärkt att installera i offentliga lokaler där man vill erhålla en låg driftskostnad och så lite underhållsbehov som möjligt.

eW Cove Powercore finns i längden 30 cm och med färgtemperaturerna 2800K eller 4200K.

523-000004-01	eW Cove Powercore, 2800K, 30 cm	996:- (02)
523-000004-04	eW Cove Powercore, 4200K, 30 cm	996:- (02)

iColor MR g2

iColor MR g2 är en fullfärgsväxlande lampa av MR16-typ som passar i de flesta armaturer avsedda för denna lamptyp. Lampan kan skapa kraftfulla, mättade färger och den finns i en bredstrålande (60°) och en smalstrålande (24°) variant. Genom att byta ut befintliga MR16-lampor mot iColor MR g2 erhåller man inte bara möjligheten att skapa effektfulla färgväxlingar, utan man sparar dessutom pengar på driftkostnaden eftersom lysdioderna drar mindre ström. Dessutom är den underhållsfri eftersom lysdioderna har mycket lång livslängd (inga fler lampbyten).

iColor MR g2 kopplas till en ström-/dataenhet som förser lampan med både ström och datasignal. Denna finns för styrning via DMX/Ethernet eller som förprogrammerad.

101-000049-02	iColor MR g2, bredstrålande 60°	950:- (02)
101-000049-06	iColor MR g2, smalstrålande 24°	950:- (02)

eW MR

eW MR är en ljusstark LED-lampa som är lämplig att använda för att ersätta traditionella MR16 halogenlampor. LED-lampan drar mindre ström och håller i många år innan den behöver bytas. Underhållet är minimalt. Den passar i de flesta armaturer som använder sig av MR16-lampor (undantag finns dock).

eW MR finns med spridningsvinklarna 10° och 25° i färgtemperaturerna 2700K och 4200K. Strömförsörjning sker med standard 12V transformator.

500-000003-00	eW MR, 10°, 2700K	690:- (02)
500-000003-01	eW MR, 10°, 4200K	690:- (02)
500-000003-03	eW MR, 25°, 2700K	690:- (02)
500-000003-04	eW MR, 25°, 4200K	690:- (02)

iPlayer 3 & ColorPlay 3

iPlayer 3 och ColorPlay 3 är Color Kinetics flaggskepp inom DMX-styrning av LED-armaturer.

iPlayer 3 är en kompakt men ändå kraftfull hårdvarustyrenhet som kan lagra och spela upp förprogrammerade ljusshower. Enheten kan styra upp till 1024 kanaler eller 340 armaturer/enheter. Shower som har laddats upp till iPlayer 3 kan redigeras med hjälp av en tydlig LCD-display som gör att man enkelt kan växla mellan olika arbetslägen.

ColorPlay 3 är programvaran som används för att skapa ljusshower. Den finns för Windows XP och Mac OS X. Med hjälp av ColorPlay 3 kan man patcha enheter, skapa tidslinjer, simulera ljusshower och ladda upp dessa till iPlayer 3.

103-000019-00	iPlayer 3 inkl. ColorPlay 3	16 985:- (02)

ColorDial

ColorDial är en styrenhet för Color Kinetics-armaturer. Den är enkel att installera och idealisk för installationer där man vill ha en lättanvänd styrenhet men ändå färgväxlingar med stora valmöjligheter. Tack vare den enkla designen är det lätt att välja armatur och slå av och på dem, det är bara att trycka och vrida på knappen.

ColorDial har åtta inbyggda effekter som kan styras med den roterande knappen. Tryck på knappen för att välja Fixed Color, Color Wash, tre olika Chasing Rainbow-effekter, Random Color, Random Fade, White Light eller släckt. Rotera knappen för att justera färgen eller hastigheten, beroende på vald effekt.

ColorDial kan styra upp till 60 unika enheter (med datarepeater efter de första tolv) och den har ett minne som kommer ihåg senast använda inställning.

103-000014-00	ColorDial	2 660:- (02)

Zapi 1.5

Zapi 1.5 är ett verktyg för att tilldela DMX-adresser till Color Kinetics armaturer/lampor.

Zapi 1.5's användarvänliga LCD-display och intuitiva gränssnitt gör den mycket enklare att använda än DIP-switchar, speciellt med långa ljuskedjor.

Man ansluter Zapi 1.5 till Color Kinetics armaturer/lampor antingen direkt eller via en adapter. Sedan är det bara att programmera armaturen/lampan utan att man behöver ställa in en enda DIP-switch.

Zapi 1.5 levereras inklusive transformator, RJ45 datakabel och iColor Cove-kabel.

103-000005-01	Zapi 1.5	3 168:- (02)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

PDS-150e

PDS-150e är en ström-/dataenhet på 150W som passar till ColorBlast 12, iColor Cove EC, iColor Cove NXT och C-Splash 2. Den förser armaturerna med både ström och datasignal från en separat styrenhet (den ”översätter” DMX512 till ett dataformat som armaturerna kan ”förstå”).

Enheten är utrustad med en inbyggd fläkt och automatiskt överhettningsskydd, automatiskt skydd mot kortslutning och lysdioder som underlättar installation och felsökning.

109-000008-01	PDS-150e	3 403:- (02)

PDS-750 TR

PDS-750 TR är en ström-/dataenhet som är byggd för turnébruk. Den är tillverkad i aluminium och stål och klassad IP 20 (inomhusbruk).

PDS-750 TR passar perfekt tillsammans med de turnébruksanpassade armaturerna ColorBlast 12 TR men går även att använda tillsammans med ColorBlast 12 och iColor Cove NXT.

Styrning av PDS-750 TR sker bäst med DMX men enheten har även ett antal inbyggda fade- och chase-program för körning stand-alone utan extern styrenhet.

109-000019-00	PDS-750 TR, DMX	34 020:- (02)

PDS-60ca 7,5V/12V

PDS-60ca 7,5V/12V är två ström-/dataenheter som används tillsammans med iColor Flex SL (7,5V) och iColor Flex SLX (12V). De finns i en variant för styrning via DMX/Ethernet och en variant som är förprogrammerad.

PDS-60ca 7,5V/12V är klassade IP 66 för utomhusbruk.

109-000015-03	PDS-60ca 7,5V, DMX/Ethernet	2 340:- (02)
109-000015-00	PDS-60ca 7,5V, förprogrammerad	1 955:- (02)
109-000020-03	PDS-60ca 12V, DMX/Ethernet	2 340:- (02)
109-000020-00	PDS-60ca 12V, förprogrammerad	1 955:- (02)

sPDS-60ca 24V

sPDS-60ca 24V är en kompakt ström-/dataenhet avsedd för inomhusbruk. Den passar till iColor Cove EC och iColor Cove QL och de utanpåliggande kopplingsplintarna gör att installationen går snabbt och enkelt. Adressering av anslutna armaturer kan ske direkt på sPDS-60ca 24V med hjälp av några knapptryckningar.

Styrning sker från en extern styrenhet via DMX eller Ethernet.

109-000021-02	sPDS-60ca 24V, DMX/Ethernet	2 340:- (02)

PDS-70mr 24V

PDS-70mr 24V används tillsammans med iColor MR g2 LED-lampor. Den förser lamporna med både ström och datasignal. Ström-/dataenheten finns i tre olika utföranden: För styrning via DMX, för styrning via Ethernet och en modell som är förprogrammerad.

PDS-70mr 24V är klassad IP 66 för utomhusbruk.

109-000018-01	PDS-70mr 24V, DMX	3 384:- (02)
109-000018-02	PDS-70mr 24V, Ethernet	4 023:- (02)
109-000018-00	PDS-70mr 24V, förprogrammerad	3 384:- (02)

Data Enabler

Data Enabler används tillsammans med armaturer som är utrustade med Powercore-teknik, d.v.s. armaturer som kan anslutas direkt till nätspänning. Data Enabler fungerar som en konverterare som omvandlar DMX eller Ethernet datasignal till ett format som armaturen ”förstår”. Styrning sker alltså från en extern styrenhet via DMX eller Ethernet.

Data Enabler passar tillsammans med iColor Cove MX Powercore och ColorBlast 12 Powercore.

106-000003-04	Data Enabler, DMX	3 403:- (02)
106-000003-05	Data Enabler, Ethernet	4 249:- (02)

LED

Deck

En s.k. ”eyeball” fullfärgsväxlande (RGB) inbyggnadsarmatur för inomhusbruk som bygger på LED-teknik (lysdioder). Armaturen består av en mix av röda, gröna och blå lysdioder och genom att variera ljusstyrkan på dessa kan man få fram i stort sett vilken färg som helst på ljusskenet. Fördelarna med lysdioder, jämfört med vanliga glödlampor, är uppenbara: De har låg energiförbrukning och extremt lång livslängd. Detta innebär att armaturen har låg driftkostnad och är i stort sett underhållsfri.

Styrning av färgväxlingen kan ske med hjälp av ett antal inbyggda färgväxlingssekvenser, DMX512 (4 kanaler) eller en användarvänlig IR-fjärrkontroll (tillbehör). Flera armaturer kan synkroniseras genom master/slave-koppling. Toning mellan två färger kan ske utdraget över en lång tidsperiod eller blixtsnabbt eftersom lysdioderna har en mycket kort svarstid (ca 100 ns).

• 1,2W PowerLED lysdioder • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Roterbar 360° • Vinklingsbar 45° • Lackad i reptålig vit lack (svart och guld kan specialbeställas) • IP 20 • Dimensioner armaturhus: 220x117,5 mm (∅xD) • Dimensioner transformatorbox: 220x138x75 mm (LxBxH) • Vikt armaturhus: 1,2 kg • Vikt transformatorbox: 1,4 kg

AL1232	Deck 10°, IP 20, vit	9 595:- (01)
AL1234	Deck 30°, IP 20, vit	9 595:- (01)
AL1236	Deck 45°, IP 20, vit	9 595:- (01)
AL1306	Frostfilter (passar endast 10°-versionen)	337:- (01)
AL1310	Frontlins, 10°	843:- (01)
AL1311	Frontlins, 30°	843:- (01)
AL1312	Frontlins, 45°	843:- (01)
AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)

Dice

Dice är en fullfärgsväxlande (RGB) LED-armatur för väggmontering utomhus. Den är tillverkad i gjuten aluminium och klassad IP 65. Tre lysdioder i vardera ände av armaturen gör att den sprider ljuset både uppåt och neråt.

Styrning av färgväxlingen kan ske med hjälp av ett antal inbyggda färgväxlingssekvenser, DMX512 (4 kanaler) eller en användarvänlig IR-fjärrkontroll (tillbehör). Toning mellan två färger kan ske utdraget över en lång tidsperiod eller blixtsnabbt eftersom lysdioderna har en mycket kort svarstid (ca 100 ns).

Lysdiodernas mycket långa livslängd och låga energiförbrukning gör Dice, i stort sett, underhållsfri och billig i drift.

För drift av armaturen behövs en transformatorbox som beställes separat. Denna kan driva upp till fyra armaturer samtidigt.

• 1,2W PowerLED lysdioder • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Tillverkad i gjuten aluminium • IP 65 • Dimensioner armatur: 224x75x135 mm (HxBxD) • Dimensioner transformatorbox: 190x166x100 mm (LxBxH) • Vikt armatur: 1,65 kg • Vikt transformatorbox: 2,5 kg

AL1460	Dice, IP 65, silver-grå	3 425:- (01)
AL1418	Transformatorbox, IP 65 *För drift av upp till 4 st. armaturer*	3 660:- (01)
AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)

Daze

Daze är en fullfärgsväxlande (RGB) armatur för ytmontering som bygger på LED-teknik (lysdioder). Armaturen består av en mix av röda, gröna och blå lysdioder och genom att variera ljusstyrkan på dessa kan man få fram i stort sett vilken färg som helst på ljusskenet. Fördelarna med lysdioder, jämfört med vanliga glödlampor, är uppenbara: De har låg energiförbrukning och extremt lång livslängd. Detta innebär att armaturen har låg driftkostnad och är i stort sett underhållsfri.

Styrning av färgväxlingen kan ske med hjälp av ett antal inbyggda färgväxlingssekvenser, DMX512 (4 kanaler) eller en användarvänlig IR-fjärrkontroll (tillbehör). Flera armaturer kan synkroniseras genom master/slave-koppling. Toning mellan två färger kan ske utdraget över en lång tidsperiod eller blixtsnabbt eftersom lysdioderna har en mycket kort svarstid (ca 100 ns).

• 1,2W PowerLED lysdioder • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Fullt ställbar (rotering och vinkling) • Lackad i reptålig silver-grå lack (andra färger kan specialbeställas) • IP 20 • Dimensioner (armaturen i 90° vinkel): 183x312x255 mm (∅xHxD) • Vikt: 3 kg

AL1242	Daze 10°, IP 20, silver-grå	9 850:- (01)
AL1244	Daze 30°, IP 20, silver-grå	9 850:- (01)
AL1246	Daze 45°, IP 20, silver-grå	9 850:- (01)
AL1302	Frostfilter (passar endast 10°-versionen)	266:- (01)
AL1314	Frontlins, 10°	843:- (01)
AL1315	Frontlins, 30°	843:- (01)
AL1316	Frontlins, 45°	843:- (01)
AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Daisy-Out

Fullfärgsväxlande (RGB) LED-armatur som är avsedd för inbyggnad utomhus. Den är klassad IP 67 och tål ett tryck på 2 ton. Med andra ord går det utmärkt att montera den där det förekommer personbilstrafik.

Styrning av färgväxlingen kan ske med hjälp av ett antal inbyggda färgväxlingssekvenser, DMX512 (4 kanaler) eller en användarvänlig IR-fjärrkontroll (tillbehör). Toning mellan två färger kan ske utdraget över en lång tidsperiod eller blixtsnabbt eftersom lysdioderna har en mycket kort svarstid (ca 100 ns).

Låg energiförbrukning och lång livslängd på lysdioderna är andra fördelar med LED-tekniken.

En extern transformatorbox (som beställes separat) behövs för att driva upp till åtta armaturer.

• 1,2W PowerLED lysdioder • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Tillverkad i stål med monteringshus av techno-polymer • IP 67 • Dimensioner armatur: 122x87 mm (∅xD) • Dimensioner transformatorbox: 190x166x199 mm (LxBxH) • Vikt armatur: 0,45 kg • Vikt transformatorbox: 2,5 kg

AL1440	Daisy-Out 10°, IP 67, silver	990:- (01)
AL1442	Daisy-Out 30°, IP 67, silver	990:- (01)
AL1444	Daisy-Out 45°, IP 67, silver	990:- (01)
AL1418	Transformatorbox, IP 65 *För drift av upp till 8 st. armaturer*	3 660:- (01)
AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)

Daisy-In

Daisy-In är en ställbar LED-downlight för inomhusbruk (IP 20). Den är utrustad med tre lysdioder för RGB fullfärgsväxling.

Genom att styra Daisy-In via DMX512 (4 kanaler) eller med en IR-fjärrkontroll kan man skapa ett ljussken med, i stort sett, vilken färgnyans som helst. Armaturen har även ett antal inbyggda färgväxlingsfrekvenser. Att skifta från en färg till en annan kan göras blixtsnabbt eftersom lysdioderna har mycket kort svarstid (ca 100 ns), men det går också att göra färgväxlingar som är utdragna över en lång tidsperiod.

Armaturens energiförbrukning är låg och lysdiodernas livslängd är lång vilket gör att Daisy-In är billig i drift och, mer eller mindre, underhållsfri.

En extern transformatorbox (som beställes separat) behövs för att driva upp till åtta armaturer.

• 1,2W PowerLED lysdioder • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Tillverkad i metall • IP 20 • Dimensioner armatur: 120,5x53 (∅xD) • Dimensioner transformatorbox: 190x166x199 mm (LxBxH) • Vikt armatur: 0,26 kg • Vikt transformatorbox: 2,5 kg

AL1430	Daisy-In 10°, IP 20, vit	798:- (01)
AL1432	Daisy-In 30°, IP 20, vit	798:- (01)
AL1434	Daisy-In 45°, IP 20, vit	798:- (01)
AL1418	Transformatorbox, IP 65 *För drift av upp till 8 st. armaturer*	3 660:- (01)
AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)

Daisy-On

Daisy-On är en liten och smidig LED-armatur avsedd för montering utomhus (IP 68). Den är utrustad med tre lysdioder för RGB fullfärgsväxling vilket gör att armaturen kan ge ett ljussken i, i stort sett, vilken färg som helst.

Styrning av färgväxlingen kan ske med hjälp av ett antal inbyggda färgväxlingssekvenser, DMX512 (4 kanaler) eller en användarvänlig IR-fjärrkontroll (tillbehör). Toning mellan två färger kan ske utdraget över en lång tidsperiod eller blixtsnabbt eftersom lysdioderna har en mycket kort svarstid (ca 100 ns).

Lysdioderna i armaturen har mycket lång livslängd, vilket gör den i stort sett underhållsfri. Energiförbrukningen blir dessutom mycket lägre med lysdioder än med glödlampor vilket också bidrar till att armaturen är billig i drift.

En extern transformatorbox (som beställes separat) behövs för att driva upp till åtta armaturer.

• 1,2W PowerLED lysdioder • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Tillverkad i gjuten aluminium • IP 68 • Dimensioner armatur: 98x126 mm (∅xD) • Dimensioner transformatorbox: 190x166x199 mm (LxBxH) • Vikt armatur: 0,5 kg • Vikt transformatorbox: 2,5 kg

AL1450	Daisy-On 10°, IP 68, svart	1 272:- (01)
AL1452	Daisy-On 30°, IP 68, svart	1 272:- (01)
AL1454	Daisy-On 45°, IP 68, svart	1 272:- (01)
AL1418	Transformatorbox, IP 65 *För drift av upp till 8 st. armaturer*	3 660:- (01)
AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)

Stroker

Stroker är en fullfärgsväxlande LED-armatur som är utrustad med 36 stycken 3W RGB-LED. Den är mycket ljusstark och detta i kombination med dess IP 65-klassning gör den till ett mycket intressant alternativ för bl.a. arkitektonisk belysning av stora byggnader och fasader.

Likt alla andra LED-armaturer är den strömsnål, jämfört med traditionella utomhusarmaturer, och kräver dessutom ett minimum av underhåll tack vare att den är tillverkad i aluminium och lackerad i en reptålig färg. Detta gör den till en intressant produkt också ur ekonomisk synvinkel.

Inställning av ljusskenets färg och olika färgväxlingssekvenser görs bäst via DMX512, men armaturen har även ett antal inbyggda färgväxlingsprogram som gör att den kan användas "stand-alone" utan separat styrenhet. Det går även att koppla samman ett större antal Stroker i en "master/slave"-konfiguration där en enhet styr färgväxlingen i de andra enheterna för synkroniserad drift.

• 36 st. 3W RGB-LED lysdioder • 12° optik • 1-100% dimmning + strobe-effekt (max 10 blixtar/sek.) • Styrning via DMX512 (4 kanaler) • Inbyggda färgväxlingsprogram för körning "stand-alone" • "Master/slave"-konfiguration möjlig • Tillverkade i gjuten aluminium • IP 65 • Dimensioner: 406x349,5x201,9 mm (BxHxD) • Vikt: 14 kg

AL1600	Stroker 12°, IP 65, svart	25 855:- (01)
AL1630	Stroker 12°, IP 65, grå	26 199:- (01)
AL1606	Barndoor, svart	1 263:- (01)
AL1616	Barndoor, grå	1 263:- (01)
AL1608	Monterings-/fixeringsplatta, svart	350:- (01)
AL1618	Monterings-/fixeringsplatta, grå	350:- (01)

Swan

Swan är en LED-armatur avsedd för arkitektonisk belysning utomhus (IP 65). Den är utrustad med 36 stycken 2,4W högeffektiva vita (6500K) alternativt varmvita (3200K) lysdioder.

Armaturhuset är tillverkat i aluminium och lackerat i en reptålig grå färg. Detta i kombination med IP 65-klassning och lysdiodernas mycket långa livslängd gör armaturen, mer eller mindre, underhållsfri. Lysdioderna har dessutom en mycket låg energiförbrukning vilket gör att driftkostnaderna blir låga.

Swan levereras med fabriksmonterad optik på 10°, 30° eller 45°, men det går även att komplettera med lös optik som tillbehör om man vill ha möjlighet att ändra armaturens ljusspridning. Även ett frostfilter finns som tillbehör.

• 36 st. 2,4W vita (6500K) alternativt varmvita (3200K) lysdioder • 10°, 30° eller 45° optik • Tillverkad i gjuten aluminium • IP 65 • Dimensioner: 406x349,5x195 mm (BxHxD) • Vikt: 12,5 kg

AL1610	Swan 10° 6500K, IP 65, grå	20 785:- (01)
AL1612	Swan 30° 6500K, IP 65, grå	20 785:- (01)
AL1614	Swan 45° 6500K, IP 65, grå	20 785:- (01)
AL1710	Swan 10° 3200K, IP 65, grå	20 785:- (01)
AL1712	Swan 30° 3200K, IP 65, grå	20 785:- (01)
AL1714	Swan 45° 3200K, IP 65, grå	20 785:- (01)
AL1626	Frostfilter	316:- (01)
AL1620	Frontlins, 10°	1 955:- (01)
AL1622	Frontlins, 30°	1 955:- (01)
AL1624	Frontlins, 45°	1 955:- (01)
AL1616	Barndoor, grå	1 263:- (01)
AL1618	Monterings-/fixeringsplatta, grå	350:- (01)



Dawn och Danube

Dawn och Danube är två LED-armaturer med RGB fullfärgsväxling. Dawn, som har 22 lysdioder, är klassad IP 66 och således i första hand avsedd för utomhusbruk. Danube, med hela 88 lysdioder, finns i två olika modeller: en som är klassad IP 66 för utomhusbruk och en som är klassad IP 20 för inomhusbruk.

Dawn

Danube

Användandet av LED (lysdioder) innebär att armaturerna har låg energiförbrukning och lysdioderna har dessutom mycket lång livslängd. Dawn och Danube innehåller en mix av röda, gröna och blå lysdioder och genom att variera ljusstyrkan på dessa kan man få fram i stort sett viken färg som helst.

Färgmixningen kan styras antingen genom ett antal inbyggda sekvenser som ställs in direkt på armaturen, via DMX512 (4 kanaler) eller med en användarvänlig IR-fjärrkontroll. Toningen mellan två färger kan ske långsamt över en längre tidsperiod eller blixtsnabbt då lysdioderna har en mycket kort svarstid (100 ns). Synkronisering av flera armaturer kan göras genom master/slave-koppling.

Dawn och utomhusmodellen av Danube är tillverkade i gjuten aluminium och lackerade i en reptålig silver-grå färg. Inomhusmodellen är också tillverkad i gjuten aluminium men är lackerad i en svart färg.

• 1,2W PowerLED lysdioder • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Tillverkade i gjuten aluminium • IP 66 (Danube även i en IP 20-version) • Dimensioner Dawn: 347x224x120 mm (HxBxD) • Dimensioner Danube: 554x342x180 mm (HxBxD) • Vikt Dawn: 5 kg • Vikt Danube: 14 kg

AL1202	Dawn 10°, IP 66, silver-grå	9 898:- (01)
AL1204	Dawn 30°, IP 66, silver-grå	9 898:- (01)
AL1206	Dawn 45°, IP 66, silver-grå	9 898:- (01)
AL1302	Frostfilter (passar endast 10°-versionen)	266:- (01)
AL1314	Frontlins, 10°	843:- (01)
AL1315	Frontlins, 30°	843:- (01)
AL1316	Frontlins, 45°	843:- (01)
AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

AL1260	Danube Outdoor 10°, IP 66, silver-grå	24 110:- (01)
AL1262	Danube Outdoor 30°, IP 66, silver-grå	24 110:- (01)
AL1264	Danube Outdoor 45°, IP 66, silver-grå	24 110:- (01)
AL1270	Danube Indoor 10°, IP 20, svart	23 945:- (01)
AL1272	Danube Indoor 30°, IP 20, svart	23 945:- (01)
AL1274	Danube Indoor 45°, IP 20, svart	23 945:- (01)
AL1308	Frostfilter (passar endast 10°-versionen)	548:- (01)
AL1324	Frontlins, 10°	3 265:- (01)
AL1325	Frontlins, 30°	3 265:- (01)
AL1326	Frontlins, 45°	3 265:- (01)
AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

Dawn FC och Danube FC

Detta är samma armaturer som ovan fast de är utrustade med 3W fullfärgsväxlande RGB-lysdioder. Dawn FC har 12 lysdioder och Danube FC har 36 lysdioder.

Dawn FC

Danube FC

AL1750	Dawn FC 12°, IP 66, silver-grå	10 895:- (01)
AL1752	Dawn FC 28°, IP 66, silver-grå	10 895:- (01)
AL1754	Dawn FC 40°, IP 66, silver-grå	10 895:- (01)
AL1756	Frontlins, 12°	1 048:- (01)
AL1757	Frontlins, 28°	1 048:- (01)
AL1758	Frontlins, 40°	1 048:- (01)
AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

AL1800	Danube FC Outdoor 12°, IP 66, silver-grå	24 945:- (01)
AL1802	Danube FC Outdoor 28°, IP 66, silver-grå	24 945:- (01)
AL1804	Danube FC Outdoor 40°, IP 66, silver-grå	24 945:- (01)
AL1806	Danube FC Indoor 12°, IP 20, svart	24 945:- (01)
AL1808	Danube FC Indoor 28°, IP 20, svart	24 945:- (01)
AL1810	Danube FC Indoor 40°, IP 20, svart	24 945:- (01)
AL1812	Frontlins, 12°	2 620:- (01)
AL1814	Frontlins, 28°	2 620:- (01)
AL1816	Frontlins, 40°	2 620:- (01)
AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

LED

Parade D9/18/27



LED-ramper för utomhusbruk (IP 67) med 9, 18 respektive 27 lysdioder.

RGB fullfärgsmixning gör att man kan få ramperna att lysa med, i stort sett, vilken färg som helst (16,7 miljoner olika färgtoner är teoretiskt möjliga att skapa). Styrning av färgmixningen sker bäst via DMX512 (4 kanaler) och en separat styrenhet, men armaturerna har även ett antal förprogrammerade färgväxlingssekvenser inbyggda och inställning av dessa görs direkt på armaturerna. Lysdiodernas extremt korta responstid (ca 100 ns) gör att man kan skapa blixtsnabba färgväxlingar likväl som färgövertoningar över en längre tidsperiod.

Användandet av lysdioder gör ramperna mycket energisnåla och, mer eller mindre, underhållsfria. Det senare är naturligtvis en stor fördel om de är monterade utomhus i en våt miljö.

En extern transformatorbox (som beställes separat) behövs för att driva ramperna. Denna transformatorbox klarar av att driva 12 st. D9, 6 st. D18 eller 4 st. D27.

• 1,2W PowerLED lysdioder • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Tillverkade i gjuten aluminium • IP 67 • Dimensioner D9: 325x65,5x82 (BxHxD) • Dimensioner D18: 614x65,5x82 (BxHxD) • Dimensioner D27: 876x65,5x82 mm (BxHxD) • Dimensioner transformatorbox: 250x100x215 mm (BxHxD) • Vikt D9: 1,7 kg • Vikt D18: 2,8 kg • Vikt D27: 4 kg • Vikt transformatorbox: 3,5 kg

AL1408	Parade D9 10°, IP 67, silver-grå	4 240:- (01)
AL1410	Parade D9 30°, IP 67, silver-grå	4 240:- (01)
AL1412	Parade D9 45°, IP 67, silver-grå	4 240:- (01)
AL1414	Parade D9 Frost, IP 67, silver-grå	4 323:- (01)
AL1415	Parade D9 AS 10°x20°, IP 67, silver-grå	4 240:- (01)
AL1416	Transformatorbox, IP 65 *För drift av upp till 12 st. Parade D9*	6 485:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

AL1400	Parade D18 10°, IP 67, silver-grå	6 235:- (01)
AL1402	Parade D18 30°, IP 67, silver-grå	6 235:- (01)
AL1404	Parade D18 45°, IP 67, silver-grå	6 235:- (01)
AL1406	Parade D18 Frost, IP 67, silver-grå	6 320:- (01)
AL1407	Parade D18 AS 10°x20°, IP 67, silver-grå	6 235:- (01)
AL1416	Transformatorbox, IP 65 *För drift av upp till 6 st. Parade D18*	6 485:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

AL1395	Parade D27 10°, IP 67, silver-grå	8 895:- (01)
AL1396	Parade D27 30°, IP 67, silver-grå	8 895:- (01)
AL1397	Parade D27 45°, IP 67, silver-grå	8 895:- (01)
AL1399	Parade D27 Frost, IP 67, silver-grå	8 980:- (01)
AL1398	Parade D27 AS 10°x20°, IP 67, silver-grå	8 895:- (01)
AL1416	Transformatorbox, IP 65 *För drift av upp till 4 st. Parade D27*	6 485:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

Parade D-W-9/12

Denna LED-ramp består av nio eller tolv stycken vita (6500K eller varmvita) lysdioder på vardera 2,4W. Den är IP 67-klassad, tillverkad i gjuten aluminium och lackerad i en reptålig silver-grå färg vilket gör den till ett utmärkt val för arkitektonisk belysning utomhus.

Parade D-W-9/12 finns med asymmetrisk ljusspridning (10°x20°) eller symmetrisk ljusspridning med spridningsvinklarna 10°, 30° eller 45°.

Lysdiodernas låga energiförbrukning och extremt långa livslängd gör den billig i drift och näst intill underhållsfri.

• 9 eller 12 st. 2,4W vita lysdioder (6500K eller varmvita) • Asymmetrisk ljusspridning (10°x20°) eller symmetrisk ljusspridning (10°, 30°, 45°) • Tillverkad i gjuten aluminium • IP 67 • Dimensioner D-W-9: 876x65,5x82,5 mm (BxHxD) • Dimensioner D-W-12: ingen uppgift • Vikt D-W-9: 4,8 kg • Vikt D-W-12: ingen uppgift

AL1512	Parade D-W-9 6500K, IP 67, 10°, silver-grå	7 400:- (01)
AL1513	Parade D-W-9 6500K, IP 67, 30°, silver-grå	7 400:- (01)
AL1514	Parade D-W-9 6500K, IP 67, 45°, silver-grå	7 400:- (01)
AL1510	Parade D-W-9 6500K, IP 67, asym., silver-grå	7 400:- (01)
AL1516	Parade D-W-9 varmvit, IP 67, 10°, silver-grå	7 400:- (01)
AL1517	Parade D-W-9 varmvit, IP 67, 30°, silver-grå	7 400:- (01)
AL1518	Parade D-W-9 varmvit, IP 67, 45°, silver-grå	7 400:- (01)
AL1515	Parade D-W-9 varmvit, IP 67, asym., silver-grå	7 400:- (01)

AL1509	Parade-D-W-12 6500K, IP67, 10°, silver-grå	9 315:- (01)
AL1511	Parade-D-W-12 6500K, IP67, 30°, silver-grå	9 315:- (01)
AL1519	Parade-D-W-12 6500K, IP67, 45°, silver-grå	9 830:- (01)
AL1502	Parade-D-W-12 6500K, IP67, asym., silver-grå	9 145:- (01)
AL1564	Parade D-W-12 varmvit, IP 67, 10°, silver-grå	9 315:- (01)
AL1566	Parade D-W-12 varmvit, IP 67, 30°, silver-grå	9 315:- (01)
AL1568	Parade D-W-12 varmvit, IP 67, 45°, silver-grå	9 315:- (01)
AL1562	Parade D-W-12 varmvit, IP 67, asym., silver-grå	9 315:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Parade D-RGB-5/12



Parade D-RGB-5/12 är ramper bestående av 5 stycken respektive 12 stycken högeffektiva fullfärgsväxlande lysdioder på vardera 3W. Parade D-RGB-5/12 är tillverkade för, i första hand, utomhusbruk och de är klassade IP 67.

Styrning av färgmixningen (RGB) sker med hjälp av en styrenhet som stödjer DMX512 (4 kanaler) och man kan teoretiskt mixa fram 16,7 miljoner olika färgnyanser. Ett antal förprogrammerade färgväxlingssekvenser finns inbyggda i armaturerna om man önskar använda dem stand-alone. Master/slave-konfiguration för synkronisering av ett flertal armaturer är också möjlig. Armaturerna är tillverkade i gjuten aluminium och lackerade i en reptålig silver-grå färg.

• 5 st. respektive 12 st. 3W fullfärgsväxlande lysdioder • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Tillverkad i gjuten aluminium • IP 67 • Dimensioner D-RGB-5: ingen uppgift • Dimensioner D-RGB-12: 1018x65,5x82,5 mm (BxHxD) • Vikt D-RGB-5: 2,5 kg • Vikt D-RGB-12: 5 kg

AL1505	Parade D-RGB-5, IP 67, 12°, silver-grå	9 480:- (01)
AL1506	Parade D-RGB-5, IP 67, 28°, silver-grå	9 480:- (01)
AL1507	Parade D-RGB-5, IP 67, 40°, silver-grå	9 480:- (01)
AL1508	Parade D-RGB-5, IP 67, asym., silver-grå	9 480:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

AL1500	Parade D-RGB-12, IP 67, 12°, silver-grå	13 135:- (01)
AL1501	Parade D-RGB-12, IP 67, 28°, silver-grå	13 135:- (01)
AL1503	Parade D-RGB-12, IP 67, 40°, silver-grå	13 135:- (01)
AL1504	Parade D-RGB-12, IP 67, asym., silver-grå	13 135:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

Parade D-RGB-5R/10R

Dessa båda ramper i Parade-serien är avsedda att byggas in i marken. De är tillverkade i gjuten aluminium och stål och klassade IP 67. De tål att man går på dem men de tål inte trycket från fordonstrafik.

Ramperna är utrustade med 5 stycken respektive 10 stycken fullfärgsväxlande (RGB) 3W lysdioder som ger ett ljussken med jämn färgspridning även på korta avstånd.

Styrning av färgmixningen (RGB) sker med hjälp av en styrenhet som stödjer DMX512 (4 kanaler) och man kan teoretiskt mixa fram 16,7 miljoner olika färgnyanser. Ett antal förprogrammerade färgväxlingssekvenser finns inbyggda i armaturerna om man önskar använda dem stand-alone utan separat styrenhet. Master/slave-konfiguration för synkronisering av ett flertal armaturer är också möjlig.

• 5 st. respektive 10 st. 3W fullfärgsväxlande lysdioder • 12°, 22°, 34° eller asymmetrisk ljusspridning • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Tillverkad i gjuten aluminium och stål • IP 67

AL1780	Parade D-RGB-5R, 12°, IP 67, silver-grå	12 225:- (01)
AL1782	Parade D-RGB-5R, 22°, IP 67, silver-grå	12 225:- (01)
AL1784	Parade D-RGB-5R, 34°, IP 67, silver-grå	12 225:- (01)
AL1786	Parade D-RGB-5R, asym.°, IP 67, silver-grå	12 225:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

AL1770	Parade D-RGB-10R, 12°, IP 67, silver-grå	14 925:- (01)
AL1772	Parade D-RGB-10R, 22°, IP 67, silver-grå	14 925:- (01)
AL1774	Parade D-RGB-10R, 34°, IP 67, silver-grå	14 925:- (01)
AL1776	Parade D-RGB-10R, asym.°, IP 67, silver-grå	14 925:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

Dune

Dune är en LED-armatur för inbyggnad utomhus. Den är klassad IP 67 och tål en belastning på upp till 2 ton.

Dune har RGB fullfärgsmixning och styrning av färgväxlingen kan ske genom ett antal förprogrammerade sekvenser, men ändå bättre är att använda en separat styrenhet som stödjer DMX512. Man kan koppla ihop flera armaturer i en master/slave-konfiguration för synkroniserad färgväxling.

• 1,2W PowerLED lysdioder • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Tillverkade i gjuten aluminium • IP 67 • Dimensioner: 366x343x285 mm (HxØxØ) • Vikt: 7 kg

AL1252	Dune 10°, IP 67	9 980:- (01)
AL1254	Dune 30°, IP 67	9 980:- (01)
AL1256	Dune 45°, IP 67	9 980:- (01)
AL1302	Frostfilter (passar endast 10°-versionen)	266:- (01)
AL1327	Frontlins, 10°	842:- (01)
AL1328	Frontlins, 30°	842:- (01)
AL1329	Frontlins, 45°	842:- (01)
AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

Dune FC

Detta är samma armatur som Dune fast den är utrustad med 18 stycken 3W fullfärgsväxlande RGB-lysdioder.

AL1760	Dune FC 12°, IP 67	18 125:- (01)
AL1762	Dune FC 22°, IP 67	18 125:- (01)
AL1764	Dune FC 34°, IP 67	18 125:- (01)
AL1766	Frontlins, 12°	1 205:- (01)
AL1767	Frontlins, 22°	1 205:- (01)
AL1768	Frontlins, 34°	1 205:- (01)
AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

Parade D54

Parade D54 är en fullfärgsväxlande (RGB) LED-ramp som i första hand är tänkt att användas inom scen, club, studio och TV, men det går naturligtvis bra att använda den för arkitektonisk belysning också. Armaturen är klassad IP 65 och kan alltså användas utomhus under hårda väderleksförhållanden.

Parade D54 är bestyckad med en blandning av röda, gröna och blå lysdioder, totalt 54 stycken. Genom att variera ljusstyrkan på de olika lysdioderna kan man få fram, i stort sett, vilken färg som helst på ljusskenet. Styrning av färgväxlingen sker via DMX512 (4 kanaler), antingen med Grivens egen IP 65-klassade styrenhet eller vilken annan styrenhet som helst som stödjer DMX512. De 54 lysdioderna är uppdelade i tre sektioner om vardera 18 dioder och dessa sektioner kan styras oberoende av varandra. Har man ingen styrenhet finns möjligheten att använda ett antal färgväxlingssekvenser som finns förprogrammerade i armaturen. Lysdioderna har extremt kort responstid (ca 100 ns) vilket gör att man kan skapa blixtsnabba färgväxlingar likväl som färgväxlingar som sker över en längre tidsperiod.

• 1,2W PowerLED lysdioder • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Tillverkad i aluminium • Lackerad i svart reptålig färg • IP 65 • Dimensioner: 886x133x120 mm (LxBxH) • Vikt: 8 kg

AL1390	Parade D54 10°, IP 65, svart	19 705:- (01)
AL1391	Parade D54 30°, IP 65, svart	19 705:- (01)
AL1392	Parade D54 45°, IP 65, svart	19 705:- (01)
AL1393	Parade D54 AS 10°x20°, IP 65, svart	19 705:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

Dazzler & Shaper

Dazzler/Shaper består av sex LED-kluster med 18 lysdioder i varje kluster. En blandning av röda, gröna och blå lysdioder (1,2W vardera) ger möjlighet till fullfärgsmixning och man kan framställa allt från lätta pastellfärger till mättade primärfärger. Färgmixningen kan styras individuellt för varje kluster eller så kan man styra alla kluster som en enhet med samma färgmix från alla kluster.

Dazzler

Dazzler/Shaper finns att beställa i tre varianter vardera med olika spridning på ljuskäglan, 10°, 30° och 45°.

Pan och Tilt kan ställas manuellt för varje kluster med lysdioder och hela armaturen är lätt att montera i t.ex. tross vid turnébruk. Den är tillverkad i stål och lackerad i en reptålig svart färg.

Shaper

• 1,2W PowerLED lysdioder (totalt 108 stycken) • Dimmbar 1-100% • Strobe-funktion (upp till 20 blixtar per sekund) • RGB färgmixning (alla LED-kluster som en enhet eller varje kluster för sig) • Styrning via DMX512 (4-24 kanaler) • Manuell Pan (185°) och Tilt (90°) för varje LED-kluster • IP 20 • Tillverkad i stål • Lackerad i svart reptålig färg • Vikt: 19 kg (Dazzler) 19,5 kg (Shaper)

AL1462	Dazzler 10°, IP 20, svart	31 885:- (01)
AL1464	Dazzler 30°, IP 20, svart	31 885:- (01)
AL1466	Dazzler 45°, IP 20, svart	31 885:- (01)
AL1470	Shaper 10°, IP 20, svart	32 800:- (01)
AL1472	Shaper 30°, IP 20, svart	32 800:- (01)
AL1474	Shaper 45°, IP 20, svart	32 800:- (01)

Dart

Dart är en IP 65-klassad LED-armatur med fullfärgsväxling (RGB). I första hand är den avsedd för scen, club, studio och TV, men fungerar naturligtvis alldeles utmärkt till arkitektonisk belysning också.

Dart är bestyckad med en blandning av röda, gröna och blå lysdioder, totalt 18 stycken. Genom att variera ljusstyrkan på de olika lysdioderna kan man få fram, i stort sett, vilken färg som helst på ljusskenet. Styrning av färgväxlingen sker via DMX512 (4 kanaler), antingen med Grivens egen IP 65-klassade styrenhet eller vilken annan styrenhet som helst som stödjer DMX512. Armaturen har även ett antal förprogrammerade färgväxlingssekvenser som man kan använda sig av om man inte har någon separat styrenhet kopplad till den. Lysdioderna har extremt kort responstid (ca 100 ns) vilket gör att man kan skapa blixtsnabba färgväxlingar likväl som färgväxlingar som sker över en längre tidsperiod.

En extern transformatorbox (som beställes separat) behövs för att driva armaturen. Denna transformatorbox klarar av att driva 6 st. armaturer.

• 1,2W PowerLED lysdioder • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Tillverkad i aluminium • Lackerad i svart reptålig färg • IP 65 • Dimensioner: 228x73,5x180 mm (LxBxH) • Vikt: 2,8 kg

AL1350	Dart 10°, IP 65, svart	6 320:- (01)
AL1351	Dart 30°, IP 65, svart	6 320:- (01)
AL1352	Dart 45°, IP 65, svart	6 320:- (01)
AL1416	Transformatorbox, IP65 *För drift av upp till 6 st. Dart*	6 485:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Dive

Dive är en LED-armatur för utomhusbruk som är klassad IP 68. Man kan alltså montera den under vatten utan problem och den är således ett mycket bra val för montering i t.ex. bassänger och fontäner.

Totalt 22 stycken högeffektiva lysdioder i färgerna rött, grönt och blått ger armaturen fullfärgsmixning som kan styras med en IR-fjärrkontroll (tillbehör) eller, ännu bättre, DMX512. Dive har även ett antal förprogrammerade färgväxlingssekvenser som man kan aktivera direkt på armaturen. Flera armaturer kan kopplas samman i en master/slave-konfiguration.

Användandet av lysdioder gör att armaturen är strömsnål och näst intill underhållsfri, tack vare lysdiodernas mycket långa livslängd. Lysdioderna har dessutom extremt kort responstid (ca 100 ns) vilket gör att man kan skapa blixtsnabba färgväxlingar såväl som övertoningar utdragna över en längre tidsperiod.

För drift av armaturen behövs en extern transformatorbox som beställes separat. Denna transformatorbox har kapacitet att driva upp till 4 stycken Dive armaturer.

• 1,2W PowerLED lysdioder • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Tillverkad i gjuten aluminium • IP 68 • Levereras inklusive 10 m anslutningskabel och 10 m datakabel • Dimensioner armatur: 205x288 mm (∅xD) • Dimensioner transformatorbox: 191x165x102 mm (LxBxH) • Vikt armatur: 6,75 kg • Vikt transformatorbox: 3,6 kg

AL1212	Dive 10°, IP 68, svart	12 225:- (01)
AL1225	Dive 30°, IP 68, svart	12 225:- (01)
AL1227	Dive 45°, IP 68, svart	12 225:- (01)
AL1302	Frostfilter (passar endast 10°-versionen)	266:- (01)
AL1314	Frontlins, 10°	~~842:-~~ (01)
AL1315	Frontlins, 30°	~~842:-~~ (01)
AL1316	Frontlins, 45°	~~842:-~~ (01)
AL1318	Transformatorbox, IP 65 *För drift av upp till 4 st. Dive*	2 345:- (01)
AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

Super Marine

En fullfärgsväxlande (RGB) LED-armatur för inbyggnad i marina miljöer, även där det finns saltvatten. Den är klassad IP 68 och kan alltså monteras under vattenytan.

Styrning av färgväxlingen sker via DMX512 eller en användarvänlig IR-fjärrkontroll (tillbehör). Armaturen har även ett antal inbyggda, förprogrammerade färgväxlingssekvenser som man kan använda sig av om man vill använda den utan separat styrenhet. Flera armaturer kan kopplas samman i en master/slave-konfiguration och man får då helt synkroniserade färgväxlingar.

Användandet av lysdioder gör att armaturen är strömsnål och näst intill underhållsfri, tack vare lysdiodernas mycket långa livslängd. Lysdioderna har dessutom extremt kort responstid (ca 100 ns) vilket gör att man kan skapa blixtsnabba färgväxlingar såväl som övertoningar utdragna över en längre tidsperiod.

För drift av armaturen behövs en extern transformatorbox som beställes separat. Denna transformatorbox har kapacitet att driva upp till 4 stycken Super Marine armaturer.

• 1,2W PowerLED lysdioder • 1-100% dimmning + strobe-effekt • Tillverkad i brons • IP 68 • Levereras inklusive 10 m anslutningskabel och 10 m datakabel • Dimensioner armatur: 280x172 mm (∅xD) • Dimensioner transformatorbox: 191x165x102 mm (LxBxH) • Vikt armatur: 16 kg • Vikt transformatorbox: 3,6 kg

AL1228	Super Marine 10°, IP 68, brons	23 860:- (01)
AL1229	Super Marine 30°, IP 68, brons	23 860:- (01)
AL1230	Super Marine 45°, IP 68, brons	23 860:- (01)
AL1327	Frontlins, 10°	842:- (01)
AL1328	Frontlins, 30°	842:- (01)
AL1329	Frontlins, 45°	842:- (01)
AL1318	Transformatorbox, IP 65 *För drift av upp till 4 st. Super Marine*	2 345:- (01)
AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)
AL1323	IP 65 DMX styrenhet	8 190:- (01)

Styrenheter för Griven LED-armaturer

IR-fjärrkontroll

Med denna användarvänliga IR-fjärrkontroll kan man på ett smidigt sätt styra de förprogrammerade funktionerna och färgväxlingssekvenserna hos Grivens LED-armaturer. I ett inbyggt minne finns 60 olika fasta färger och 15 olika överbländningstider lagrade.

Fungerar ej till Parade D9, D18 och D27.

AL1320	IR-fjärrkontroll	4 323:- (01)

LED D.O.P. Controller

En väggmonterad styrenhet för Grivens LED-armaturer. Den är enkel att använda men ändå avancerad nog för att ge full tillfång till alla funktioner som finns tillgängliga i LED-armaturerna.

• Inbyggt minne med 8 förprogrammerade program (överbländnings- och paustider kan ändras) • 61 förprogrammerade fasta färger • 4 programplatser för egna program • 64 DMX-kanaler och 4 analoga kanaler ut.

AL1419	LED D.O.P. Controller	4 240:- (01)

IP 65 DMX Controller

Denna IP 65-klassade DMX-styrenhet är speciellt framtagen för Grivens serie med LED-armaturer för utomhusbruk. Den är användarvänlig och lätt att programmera, men samtidigt ordentligt funktionsrik.

• 6 utgångar, 30 armaturer per utgång kan anslutas • 60 förprogrammerade färgnyanser • Upp till 4 sekvenser med 30 steg i varje kan programmeras • Överbländningstiden är ställbar mellan 1 och 55 sekunder i 10 steg • "Paustiden" mellan överbländningarna är ställbar mellan 1 sekund och 1 timme i 20 steg • De 60 förprogrammerade färgerna kan även köras statiskt • Minne för senast körda program vid uppstart

AL1323	IP 65 DMX Controller	8 190:- (01)

LED

Micro-Clip

En ultrakompakt fullfärgsväxlande LED-spotlight som har utrustats med 3 stycken kraftfulla 3W RGB-lysdioder.

Färginställningar/-växlingar sker bäst via standard DMX512 men det finns även ett antal inbyggda färgväxlingssekvenser ifall man vill använda armaturen stand-alone. Micro-Clip finns i tre olika varianter med spridningsvinklarna 12°, 28° och 40° vilket gör att den kan fungera som både spot- och washarmatur. IP65 gör att den går att använda både inomhus och utomhus.

Separat transformatorbox behövs för drivning av armaturen.

• 3 st. 3W RGB-lysdioder • 1-100% dimmning • Strobe-effekt • Tre alternativ av ljusspridning: 12°, 28° och 40° • Styrningt via DMX512 (4 kanaler) • Inbyggda färgväxlingssekvenser för användning stand-alone • IP65 • Tillverkad i aluminium • Dimensioner: 96,5x92 mm (∅xD inkl. bygel) • Vikt: 0,9 kg

AL1850	Micro-Clip 12°, silver	2 620:- (01)
AL1851	Micro-Clip 28°, silver	2 620:- (01)
AL1852	Micro-Clip 40°, silver	2 620:- (01)
AL1855	Transformator till 4 armaturer	5 500:- (01)
AL1858	Transformator till 8 armaturer	7 295:- (01)

Micro-Dune

En fullfärgsväxlande LED-armatur för markinbyggnad som har utrustats med 3 stycken kraftfulla 3W RGB-lysdioder. Den är avsedd för utomhusbruk (IP68) och tål ett tryck på 2.000 kg vilket gör att den kan monteras där fordonstrafik förekommer.

Färginställningar/-växlingar sker bäst via standard DMX512 men det finns även ett antal inbyggda färgväxlingssekvenser ifall man vill använda armaturen stand-alone. Micro-Dune finns i tre olika varianter med spridningsvinklarna 12°, 28° och 40°.

Separat transformatorbox behövs för drivning av armaturen.

• 3 st. 3W RGB-lysdioder • 1-100% dimmning • Strobe-effekt • Tre alternativ av ljusspridning: 12°, 28° och 40° • Styrningt via DMX512 (4 kanaler) • Inbyggda färgväxlingssekvenser för användning stand-alone • IP68 • Tillverkad i aluminium med fixeringsring i rostfritt stål • Dimensioner: 152x83 mm (∅xD) • Vikt: 1,3 kg

AL1830	Micro-Dune 12°, silver	3 285:- (01)
AL1831	Micro-Dune 28°, silver	3 285:- (01)
AL1832	Micro-Dune 40°, silver	3 285:- (01)
AL1855	Transformator till 4 armaturer	5 500:- (01)
AL1858	Transformator till 8 armaturer	7 295:- (01)

Micro-Dive

En fullfärgsväxlande LED-armatur för undervattensbruk (IP68) som har utrustats med 3 stycken kraftfulla 3W RGB-lysdioder.

Färginställningar/-växlingar sker bäst via standard DMX512 men det finns även ett antal inbyggda färgväxlingssekvenser ifall man vill använda armaturen stand-alone. Micro-Dive finns i tre olika varianter med spridningsvinklarna 12°, 28° och 40°.

Separat transformatorbox behövs för drivning av armaturen.

• 3 st. 3W RGB-lysdioder • 1-100% dimmning • Strobe-effekt • Tre alternativ av ljusspridning: 12°, 28° och 40° • Styrningt via DMX512 (4 kanaler) • Inbyggda färgväxlingssekvenser för användning stand-alone • IP68 • Tillverkad i aluminium och lackerad i en svart, reptålig polyesterfärg • Dimensioner: 132x110,4 mm (∅xD inkl. bygel) • Vikt: 1,25 kg

AL1840	Micro-Dive 12°, svart	2 910:- (01)
AL1841	Micro-Dive 28°, svart	2 910:- (01)
AL1842	Micro-Dive 40°, svart	2 910:- (01)
AL1845	Transformator till 4 armaturer	5 490:- (01)

Graph-i-Spot

Graph-i-Spot är en mycket kompakt armatur i aluminium som är utrustad med en 3W RGB fullfärgsväxlande lysdiod. Den är, i första hand, avsedd för utomhusbruk och klassad IP 65.

Graph-i-Spot är en snygg armatur som passar bra in i de flesta miljöer både inomhus och utomhus, men framförallt sticker den ut om man monterar ett stort antal i ett kluster så att de bildar en LED-vägg. Dessa kan då skapa mycket uppseendeväckande visuella effekter, t.ex. kan de visa fotografier och video. Styrsignal kan vara antingen DVI från en mediaserver eller DMX512 från ett ljusbord/styrenhet.

• Upplösning: 196 pixel/m^2 (max.) • Pixel pitch: 70 mm (min.) • Antal färger (teoretiskt): 1 miljard (30 bit) • Optik: klart glas/frostad lins • Insignal: DVI eller DMX512 • Upplösning insignal: 640x480@60Hz, 800x600@60Hz eller 1024x768@60Hz • IP 65 • Arbetstemperatur: -10°C till +40°C • Dimensioner: 67x57 mm (∅xH) • Vikt: 0,4 kg

AL2010	Graph-i-Spot, IP 65, aluminium	PPF
AL2020	Graph-i-Communicator	PPF
AL2022	Graph-i-Converter	PPF

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

ChromaFlood 200

Ansluts direkt till 230V

ChromaFlood 200 är en mycket kraftfull LED-armatur med antingen fullfärgsmixning, vitt ljussken eller en blandning av fullfärgsmixning och vitt som har utvecklats för att, i första hand, användas vid arkitektonisk belysning utomhus (IP 65). Naturligtvis kan den användas inomhus också och den drar garanterat uppmärksamheten till sig om man använder den vid t.ex. konserter eller TV-shower. ChromaFlood 200 finns i fyra grundutföranden med olika typer av lysdioder; med blandat röda, gröna och blå (RGB) lysdioder, med den nyare typen TriColour (TC) där varje lysdiod kan lysa med vilken färg man än önskar, med enbart vita lysdioder (Variable White = VW) och slutligen med en blandning av RGB- och vita lysdioder (RGB+VW).

Styrning av färgväxlingen sker bäst via DMX512 och en separat styrenhet, men armaturen har även att antal inbyggda förprogrammerade färgväxlingsprogram som gör det möjligt att använda den fristående utan extern styrenhet. En tydlig LCD-display på armaturen gör det enkelt att konfigurera de olika inställningarna.

ChromaFlood 200 går att beställa med ett stort antal olika ljusspridningar och det går även att komplettera en armatur med lösa frontlinser i efterhand för största möjliga flexibilitet.

Anslutning av armaturen sker direkt till nätspänning 230V så en separat nätdel behövs alltså inte. Dubbla upphängningsbyglar gör att man med ett enkelt handgrepp kan "förvandla" ChromaFlood 200 till en fristående golvarmatur.

• 230V/200W max • Kan anslutas direkt till nätspänning • PowerLED lysdioder (22x1W röda, 22x3W gröna, 22x3W blå), 66 st. 3W TriColour lysdioder, 66 st. 3W Variable White lysdioder eller en blandning av RGB- och VW-lysdioder • IP 65 • Levereras inklusive nätkabel och datakabel

Finns även med **TriColour** lysdioder

PCFLD200-B8	ChromaFlood 200 RGB 8°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200-S8	ChromaFlood 200 RGB 8°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200-B12X25	ChromaFlood 200 RGB 12°x25°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200-S12X25	ChromaFlood 200 RGB 12°x25°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200-B10X90	ChromaFlood 200 RGB 10°x90°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200-S10X90	ChromaFlood 200 RGB 10°x90°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200-B25	ChromaFlood 200 RGB 25°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200-S25	ChromaFlood 200 RGB 25°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200-B45	ChromaFlood 200 RGB 45°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200-S45	ChromaFlood 200 RGB 45°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200TC-B8	ChromaFlood 200 TC 8°, svart	36 660:- (01)
PCFLD200TC-S8	ChromaFlood 200 TC 8°, silver	36 660:- (01)
PCFLD200TC-B12X25	ChromaFlood 200 TC 12°x25°, svart	36 660:- (01)
PCFLD200TC-S12X25	ChromaFlood 200 TC 12°x25°, silver	36 660:- (01)
PCFLD200TC-B10X90	ChromaFlood 200 TC 10°x90°, svart	36 660:- (01)
PCFLD200TC-S10X90	ChromaFlood 200 TC 10°x90°, silver	36 660:- (01)
PCFLD200TC-B25	ChromaFlood 200 TC 25°, svart	36 660:- (01)
PCFLD200TC-S25	ChromaFlood 200 TC 25°, silver	36 660:- (01)
PCFLD200TC-B45	ChromaFlood 200 TC 45°, svart	36 660:- (01)
PCFLD200TC-S45	ChromaFlood 200 TC 45°, silver	36 660:- (01)
PCFLD200VW-B8	ChromaFlood 200 VW 8°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200VW-S8	ChromaFlood 200 VW 8°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200VW-B12X25	ChromaFlood 200 VW 12°x25°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200VW-S12X25	ChromaFlood 200 VW 12°x25°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200VW-B10X90	ChromaFlood 200 VW 10°x90°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200VW-S10X90	ChromaFlood 200 VW 10°x90°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200VW-B25	ChromaFlood 200 VW 25°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200VW-S25	ChromaFlood 200 VW 25°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200VW-B45	ChromaFlood 200 VW 45°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200VW-S45	ChromaFlood 200 VW 45°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200RGBVW-B8	ChromaFlood 200 RGB+VW 8°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200RGBVW-S8	ChromaFlood 200 RGB+VW 8°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200RGBVW-B12X25	ChromaFlood 200 RGB+VW 12°x25°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200RGBVW-S12X25	ChromaFlood 200 RGB+VW 12°x25°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200RGBVW-B10X90	ChromaFlood 200 RGB+VW 10°x90°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200RGBVW-S10X90	ChromaFlood 200 RGB+VW 10°x90°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200RGBVW-B25	ChromaFlood 200 RGB+VW 25°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200RGBVW-S25	ChromaFlood 200 RGB+VW 25°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200RGBVW-B45	ChromaFlood 200 RGB+VW 45°, svart	29 150:- (01)
PCFLD200RGBVW-S45	ChromaFlood 200 RGB+VW 45°, silver	29 150:- (01)
PCFLD200-8LP	Frontlins 8°	2 915:- (01)
PCFLD200-12X25LP	Frontlins 12°x25°	2 915:- (01)
PCFLD200-10X90LP	Frontlins 10°x90°	2 915:- (01)
PCFLD200-25LP	Frontlins 25°	2 915:- (01)
PCFLD200-45LP	Frontlins 45°	2 915:- (01)

ChromaFlood 100

Ansluts direkt till 230V

ChromaFlood 100 är en mindre modell av ChromaFlood 200. Funktionaliteten hos ChromaFlood 100 är densamma som hos 200-modellen.

PULSAR

• 230V/100W max • Kan anslutas direkt till nätspänning • PowerLED lysdioder (11x1W röda, 11x3W gröna, 11x3W blå), 33 st. 3W TriColour lysdioder eller 33 st. 3W Variable White lysdioder • IP 65 • Levereras inklusive nätkabel och datakabel

Finns även med **TriColour** lysdioder

PCFLD100-B5	ChromaFlood 100 RGB 5°, svart	22 080:- (01)
PCFLD100-S5	ChromaFlood 100 RGB 5°, silver	22 080:- (01)
PCFLD100-B8	ChromaFlood 100 RGB 8°, svart	22 080:- (01)
PCFLD100-S8	ChromaFlood 100 RGB 8°, silver	22 080:- (01)
PCFLD100-B12X25	ChromaFlood 100 RGB 12°x25°, svart	22 080:- (01)
PCFLD100-S12X25	ChromaFlood 100 RGB 12°x25°, silver	22 080:- (01)
PCFLD100-B10X90	ChromaFlood 100 RGB 10°x90°, svart	22 080:- (01)
PCFLD100-S10X90	ChromaFlood 100 RGB 10°x90°, silver	22 080:- (01)
PCFLD100-B25	ChromaFlood 100 RGB 25°, svart	22 080:- (01)
PCFLD100-S25	ChromaFlood 100 RGB 25°, silver	22 080:- (01)
PCFLD100-B45	ChromaFlood 100 RGB 45°, svart	22 080:- (01)
PCFLD100-S45	ChromaFlood 100 RGB 45°, silver	22 080:- (01)

PCFLD100TC-B5	ChromaFlood 100 TC 5°, svart	23 850:- (01)
PCFLD100TC-S5	ChromaFlood 100 TC 5°, silver	23 850:- (01)
PCFLD100TC-B8	ChromaFlood 100 TC 8°, svart	23 850:- (01)
PCFLD100TC-S8	ChromaFlood 100 TC 8°, silver	23 850:- (01)
PCFLD100TC-B12X25	ChromaFlood 100 TC 12°x25°, svart	23 850:- (01)
PCFLD100TC-S12X25	ChromaFlood 100 TC 12°x25°, silver	23 850:- (01)
PCFLD100TC-B10X90	ChromaFlood 100 TC 10°x90°, svart	23 850:- (01)
PCFLD100TC-S10X90	ChromaFlood 100 TC 10°x90°, silver	23 850:- (01)
PCFLD100TC-B25	ChromaFlood 100 TC 25°, svart	23 850:- (01)
PCFLD100TC-S25	ChromaFlood 100 TC 25°, silver	23 850:- (01)
PCFLD100TC-B45	ChromaFlood 100 TC 45°, svart	23 850:- (01)
PCFLD100TC-S45	ChromaFlood 100 TC 45°, silver	23 850:- (01)

PCFLD100VW-B5	ChromaFlood 100 VW 5°, svart	22 080:- (01)
PCFLD100VW-S5	ChromaFlood 100 VW 5°, silver	22 080:- (01)
PCFLD100VW-B8	ChromaFlood 100 VW 8°, svart	22 080:- (01)
PCFLD100VW-S8	ChromaFlood 100 VW 8°, silver	22 080:- (01)
PCFLD100VW-B12X25	ChromaFlood 100 VW 12°x25°, svart	22 080:- (01)
PCFLD100VW-S12X25	ChromaFlood 100 VW 12°x25°, silver	22 080:- (01)
PCFLD100VW-B10X90	ChromaFlood 100 VW 10°x90°, svart	22 080:- (01)
PCFLD100VW-S10X90	ChromaFlood 100 VW 10°x90°, silver	22 080:- (01)
PCFLD100VW-B25	ChromaFlood 100 VW 25°, svart	22 080:- (01)
PCFLD100VW-S25	ChromaFlood 100 VW 25°, silver	22 080:- (01)
PCFLD100VW-B45	ChromaFlood 100 VW 45°, svart	22 080:- (01)
PCFLD100VW-S45	ChromaFlood 100 VW 45°, silver	22 080:- (01)

PCFLD100-5LP	Frontlins 5°	1 749:- (01)
PCFLD100-8LP	Frontlins 8°	1 749:- (01)
PCFLD100-12x25LP	Frontlins 12°x25°	1 749:- (01)
PCFLD100-10x90LP	Frontlins 10°x90°	1 749:- (01)
PCFLD100-25LP	Frontlins 25°	1 749:- (01)
PCFLD100-45LP	Frontlins 45°	1 749:- (01)

ChromaBatten 300/200

Ansluts direkt till 230V

ChromaBatten 300/200 är två LED-ramper som passar utmärkt till både arkitektonisk belysning och som stämningshöjande effektljus vid t.ex. konserter, shower och TV-produktioner. IP-klass 65 gör dem väderokänsliga och installationen av dem är smidig eftersom de ansluts direkt till 230V nätspänning (separat transformatorbox behövs alltså inte).

Med RGB fullfärgsmixning och 108 stycken (300-modellen) respektive 72 stycken (200-modellen) PowerLED lysdioder får man en LED-ramp som kan ge ett rejält ljussken i, i stort sett, vilken färgnyans som helst. Styrning av färgväxlingen görs bäst via DMX512 och en separat styrenhet, men armaturerna har även ett antal inbyggda färgväxlingssekvenser som kan användas vid körning stand-alone. En tydlig LCD-display på armaturen gör det enkelt att konfigurera de olika inställningarna.

• 230V/300W resp. 200W max • Kan anslutas direkt till nätspänning • PowerLED lysdioder (300-modellen=36x1W röda, 36x3W gröna, 36x3W blå) (200-modellen=24x1W röda, 24x3W gröna, 24x3W blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m nätkabel och 2x5 m datakabel • Dimensioner 300-modellen: 1800x132x132 mm (LxHxD) • Dimensioner 200-modellen: 1200x132x132 mm (LxHxD) • Vikt 300-modellen: 16 kg • Vikt 200-modellen: 10,7 kg

PULSAR

ChromaBatten 200

Finns även med **TriColour** lysdioder

PCBAT300-S10	ChromaBatten 300 10°, IP 65, silver	45 490:- (01)
PCBAT300-S10X50	ChromaBatten 300 10°x50°, IP 65, silver	45 490:- (01)
PCBAT300-S25	ChromaBatten 300 25°, IP 65, silver	45 490:- (01)
PCBAT300-S45	ChromaBatten 300 45°, IP 65, silver	45 490:- (01)

PCBAT200-S10	ChromaBatten 200 10°, IP 65, silver	34 890:- (01)
PCBAT200-S10X50	ChromaBatten 200 10°x50°, IP 65, silver	34 890:- (01)
PCBAT200-S25	ChromaBatten 200 25°, IP 65, silver	34 890:- (01)
PCBAT200-S45	ChromaBatten 200 45°, IP 65, silver	34 890:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

ChromaBatten 100

Ansluts direkt till 230V

ChromaBatten 100 finns i två modeller som båda innehåller 36 stycken lysdioder. ChromaBatten 100-12 är lika lång som 200-modellen men innehåller bara en rad med lysdioder. 100-6 har två rader med lysdioder men är hälften så lång som ChromaBatten 200.

Förutom att ChromaBatten 100 inte kan ge samma höga ljusutbyte som 300- och 200-modellerna så har den samma funktioner och egenskaper som dem.

• 230V/200W max • Kan anslutas direkt till nätspänning • PowerLED lysdioder (12x1W röda, 12x3W gröna, 12x3W blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m nätkabel och 2x5 m datakabel • Dimensioner 100-12: 1200x132x132 mm (LxHxD) • Dimensioner 100-6: 600x132x132 mm (LxHxD) • Vikt 100-12: 10,1 kg • Vikt 100-6: 6,4 kg

Finns även med **TriColour** lysdioder

PCBAT100-12-S10	ChromaBatten 100-12 10°, IP 65, silver	24 290:- (01)
PCBAT100-12-S10X50	ChromaBatten 100-12 10°x50°, IP 65, silver	24 290:- (01)
PCBAT100-12-S25	ChromaBatten 100-12 25°, IP 65, silver	24 290:- (01)
PCBAT100-12-S45	ChromaBatten 100-12 45°, IP 65, silver	24 290:- (01)

PCBAT100-6-S10	ChromaBatten 100-6 10°, IP 65, silver	24 290:- (01)
PCBAT100-6-S10X50	ChromaBatten 100-6 10°x50°, IP 65, silver	24 290:- (01)
PCBAT100-6-S25	ChromaBatten 100-6 25°, IP 65, silver	24 290:- (01)
PCBAT100-6-S45	ChromaBatten 100-6 45°, IP 65, silver	24 290:- (01)

ChromaBatten 50

ChromaBatten 50 är en fullfärgsväxlande LED-armatur som finns i två olika varianter: dels med blandat röda, gröna och blå lysdioder (totalt 18 stycken) och dels med 18 stycken fullfärgsväxlande 3W lysdioder (TriColour) där varje diod kan återge vilken färg man än önskar. ChromaBatten 50 finns i utföranden med ett flertal olika frontlinser för att man skall kunna välja den ljusspridning som passar bäst för ändamålet. Klassad IP 65 för utomhusbruk.

Finns även med **TriColour** lysdioder

ChromaBatten 50 ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

• 24V/50W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • PowerLED lysdioder (6x1W röda, 6x3W gröna, 6x3W blå) alternativt 18 st. 3W TriColour lysdioder • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 300x132x138 mm (BxHxD) • Vikt: 2,8 kg

PCBAT50-S8	ChromaBatten 50 8°, IP 65, silver	9 360:- (01)
PCBAT50-S12X25	ChromaBatten 50 12°x25°, IP 65, silver	9 360:- (01)
PCBAT50-S10X90	ChromaBatten 50 10°x90°, IP 65, silver	9 360:- (01)
PCBAT50-S25	ChromaBatten 50 25°, IP 65, silver	9 360:- (01)
PCBAT50-S45	ChromaBatten 50 45°, IP 65, silver	9 360:- (01)
CBAT-SFK	"Fötter" för golvmontering, silver	839:- (01)

PCBAT50TC-S8	ChromaBatten 50 TC 8°, IP 65, silver	11 130:- (01)
PCBAT50TC-S12X25	ChromaBatten 50 TC 12°x25°, IP 65, silver	11 130:- (01)
PCBAT50TC-S10X90	ChromaBatten 50 TC 10°x90°, IP 65, silver	11 130:- (01)
PCBAT50TC-S25	ChromaBatten 50 TC 25°, IP 65, silver	11 130:- (01)
~~PCBAT50-S45~~	ChromaBatten 50 TC 45°, IP 65, silver	11 130:- (01)
CBAT-SFK	"Fötter" för golvmontering, silver	839:- (01)

ChromaBatten 17

ChromaBatten 17 är en fullfärgsväxlande LED-armatur med 91 stycken 5 mm lysdioder. Den är avsedd för accentbelysning inom- och utomhus (IP 65).

ChromaBatten 17 ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

• 24V/17W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (27 st. röda, 34 st. gröna, 30 st. blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 250x220x160 mm (BxHxD) • Vikt: 2,7 kg

PCBAT17-S20	ChromaBatten 17 20°, IP 65, silver	4 858:- (01)
PCBAT17-W20	ChromaBatten 17 20°, IP 65, vit	4 858:- (01)
PCBAT17-S45X25	ChromaBatten 17 45°x25°, IP 65, silver	4 858:- (01)
PCBAT17-W45X25	ChromaBatten 17 45°x25°, IP 65, vit	4 858:- (01)
PCBRACKET-S	Ställbar monteringsarm, silver	265:- (01)
PCBRACKET-W	Ställbar monteringsarm, vit	265:- (01)

Finns även med **TriColour** lysdioder

ChromaBank IP

Ansluts direkt till 230V



ChromaBank IP finns i tre olika längder och är uppbyggda av 18, 12 respektive 6 stycken fyrkantiga ChromaHeart lysdiodsmoduler. Varje modul består av 25 st. röda, 32 st. gröna och 24 st. blå lysdioder av 5 mm-modellen. Varje lysdiodsmodul kan styras självständigt eller så styr man alla moduler samtidigt som en enhet.

Denna LED-ramp är idealisk som wash-armatur för t.ex. teater och TV, men den fungerar även mycket bra som effektbelysning vid shower, konserter m.m. eftersom den förutom att vara fullfärgsväxlande dessutom kan skapa uppseendeväckande chase-effekter tack vare armaturens dubbla inbyggda "Chase Generator". Dessutom är den kompatibel med "Video DMX-system" vilket ytterligare ökar möjligheterna att åstadkomma avancerade grafiska mönster och effekter.

ChromaBank IP kan köras stand-alone med hjälp av ett antal inbyggda program, men möjligheterna med denna armatur blir naturligtvis mycket större om man använder en separat styrenhet via DMX512.

Anslutning till 230V nätspänning utan behov av extern transformatorbox gör installationen enkel och smidig.

• 230V/300W, 200W resp. 100W max • Ansluts direkt till nätspänning • 5 mm lysdioder (1458 st. i 1800 mm-modellen, 972 st. i 1200 mm-modellen och 486 st. i 600 mm-modellen) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m nätkabel och 2x5 m datakabel • Dimensioner 1800 mm: 1800x132x132 mm (LxHxD) • Dimensioner 1200 mm: 1200x132x132 mm (LxHxD) • Dimensioner 600 mm: 600x132x132 mm (LxHxD) • Vikt 1800 mm: 16 kg • Vikt 1200 mm: 10,5 kg • Vikt 600 mm: 6,4 kg

PCBANKIP300S	ChromaBank IP, 1800 mm, IP 65, silver	56 530:- (01)
PCBANKIP300B	ChromaBank IP, 1800 mm, IP 65, svart	56 530:- (01)
PCBANKIP200S	ChromaBank IP, 1200 mm, IP 65, silver	44 080:- (01)
PCBANKIP200B	ChromaBank IP, 1200 mm, IP 65, svart	44 080:- (01)
PCBANKIP100S	ChromaBank IP, 600 mm, IP 65, silver	25 620:- (01)
PCBANKIP100B	ChromaBank IP, 600 mm, IP 65, svart	25 620:- (01)

ChromaBank Mk2

Ansluts direkt till 230V

ChromaBank Mk2 är en fullfärgsväxlande LED-ramp som är tänkt att användas för turnebruk och andra tillfälliga ljussättningar. Detta understryks genom dess robusta konstruktion plus att den har försetts med upphängningsöglor för att enkelt kunna hängas i tross.

ChromaBank Mk2 är bestyckad med 12 runda ChromaHeart moduler som tillsammans innehåller 960 stycken 5 mm lysdioder (324 st. röda, 420 st. gröna och 216 st. blå). Det går att styra varje lysdiodsmodul självständigt eller också styr man alla som en enhet.

ChromaBank Mk2 styrs bäst via DMX512 och en separat styrenhet, men den har även ett stort antal inbyggda, förprogrammerade, chase-program för körning stand-alone.

Dessutom har den stöd för "Video DMX-system" vilket ger stora möjligheter att skapa avancerade grafiska mönster och effekter.

Armaturen levereras inklusive fyra olika frontlinser (15° klar, 20° frostad, 20°x90° vidvinkel och QuadLightPipe som är ett frostat "block" som fästs på armaturen) vilket ökar tillämpningsområdena ytterligare för denna mångsidiga LED-ramp.

Anslutning till 230V nätspänning utan behov av extern transformatorbox gör installationen enkel och smidig.

• 230V/200W max • Ansluts direkt till nätspänning • 5 mm lysdioder (960 st.) • IP 20 • Levereras inkl. 4 st. olika frontlinser • Levereras inkl. 2,5 m nätkabel • Dimensioner: 1295x212x230 mm (LxHxD) • Vikt: 10,5 kg

PCBANK2	ChromaBank Mk2, IP 20, svart	44 080:- (01)
PCBANK2W	ChromaBank Mk2, IP 20, vit	44 080:- (01)

ChromaStrip X3 1W



ChromaStrip X3 1W är en fullfärgsväxlande LED-ramp som, i första hand, är tänkt att användas för att belysa byggnadsdetaljer som fönster och entréer. Den finns i fyra olika längder; 1200 mm, 900 mm, 600 mm och 300 mm. IP-klass 65 gör att den kan användas utomhus utan problem. Den är utrustad med 1W/3W PowerLED lysdioder som ger ett kraftfullt ljussken.

ChromaStrip X3 1W ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

1200 mm: • 24V/50W max • PowerLED lysdioder (16x1W röda, 16x3W gröna, 16x3W blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 1206x40 mm (LxD) • Vikt: 1,5 kg

900 mm: • 24V/37,5W max • PowerLED lysdioder (12x1W röda, 12x3W gröna, 12x3W blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 925x40 mm (LxD) • Vikt: 1,3 kg

600 mm: • 24V/25W max • PowerLED lysdioder (8x1W röda, 8x3W gröna, 8x3W blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 625x40 mm (LxD) • Vikt: 1,1 kg

300 mm: • 24V/12,5W max • PowerLED lysdioder (4x1W röda, 4x3W gröna, 4x3W blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 325x40 mm (LxD) • Vikt: 0,9 kg

PCSX3-1200-1W10	ChromaStrip X3 1W 10°, 1200 mm, IP 65	15 020:- (01)
PCSX3-900-1W10	ChromaStrip X3 1W 10°, 900 mm, IP 65	11 750:- (01)
PCSX3-600-1W10	ChromaStrip X3 1W 10°, 600 mm, IP 65	8 480:- (01)
PCSX3-300-1W10	ChromaStrip X3 1W 10°, 300 mm, IP 65	5 210:- (01)
PCSX3-1200-1W10X50	ChromaStrip X3 1W 10°x50°, 1200 mm, IP 65	15 020:- (01)
PCSX3-900-1W10X50	ChromaStrip X3 1W 10°x50°, 900 mm, IP 65	11 750:- (01)
PCSX3-600-1W10X50	ChromaStrip X3 1W 10°x50°, 600 mm, IP 65	8 480:- (01)
PCSX3-300-1W10X50	ChromaStrip X3 1W 10°x50°, 300 mm, IP 65	5 210:- (01)
PCSX3-1200-1W45	ChromaStrip X3 1W 45°, 1200 mm, IP 65	15 020:- (01)
~~PCSX3-900-1W10~~	ChromaStrip X3 1W 45°, 900 mm, IP 65	11 750:- (01)
~~PCSX3-600-1W10~~	ChromaStrip X3 1W 45°, 600 mm, IP 65	8 480:- (01)
~~PCSX3-300-1W10~~	ChromaStrip X3 1W 45°, 300 mm, IP 65	5 210:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

ChromaStrip X3 5 mm

ChromaStrip X3 5 mm är utrustad med en lysdiod som är ljussvagare än den 1W/3W lysdiod som används i 1W-modellen. Fördelen med att använda 5 mm lysdioder är att man kan få plats med fler av denna i armaturen och att man då får en jämnare färgmixning vid korta avstånd. Även denna armatur finns i fyra olika längder och är klassad IP 65. Ljusspridning 10°.

På bilden modell med vita lysdioder (Custom Colour).

ChromaStrip X3 5 mm ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

1200 mm: • 24V/50W max • 5 mm lysdioder (96 st. röda, 96 st. gröna, 96 st. blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 1206x40 mm (LxD) • Vikt: 1,5 kg

900 mm: • 24V/37,5W max • 5 mm lysdioder (72 st. röda, 72 st. gröna, 72 st. blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 925x40 mm (LxD) • Vikt: 1,3 kg

600 mm: • 24V/25W max • 5 mm lysdioder (48 st. röda, 48 st. gröna, 48 st. blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 625x40 mm (LxD) • Vikt: 1,1 kg

300 mm: • 24V/12,5W max • 5 mm lysdioder (24 st. röda, 24 st. gröna, 24 st. blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 325x40 mm (LxD) • Vikt: 0,9 kg

PCSX3-1200-5MM	ChromaStrip X3 5 mm 10°, 1200 mm, IP 65	8 745:- (01)
PCSX3-900-5MM	ChromaStrip X3 5 mm 10°, 900 mm, IP 65	7 155:- (01)
PCSX3-600-5MM	ChromaStrip X3 5 mm 10°, 600 mm, IP 65	5 565:- (01)
PCSX3-300-5MM	ChromaStrip X3 5 mm 10°, 300 mm, IP 65	3 975:- (01)

ChromaStrip 2

ChromaStrip 2 är ett prisvärt alternativ till ChromaStrip X3 om man inte behöver en fullt så ljusstark LED-ramp. Den är utrustad med samma lysdioder som X3 5 mm-modellen men de är färre till antalet. Den finns i fyra olika längder; 1200 mm, 900 mm, 600 mm och 300 mm. IP-klassning 65 gör att den kan användas utomhus. Ljusspridningen kan manuellt ställas in till antingen 20° eller 90°.



Finns även med TriColour lysdioder

ChromaStrip 2 ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

1200 mm: • 24V/17W max • 5 mm lysdioder (40 st. röda, 40 st. gröna, 40 st. blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 1206x40 mm (LxD) • Vikt: 1,5 kg

900 mm: • 24V/14W max • 5 mm lysdioder (30 st. röda, 30 st. gröna, 30 st. blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 925x40 mm (LxD) • Vikt: 1,3 kg

600 mm: • 24V/12W max • 5 mm lysdioder (20 st. röda, 20 st. gröna, 20 st. blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 625x40 mm (LxD) • Vikt: 1,1 kg

300 mm: • 24V/6W max • 5 mm lysdioder (10 st. röda, 10 st. gröna, 10 st. blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 325x40 mm (LxD) • Vikt: 0,9 kg

PCS2-1200	ChromaStrip 2 20°/90°, 1200 mm, IP 65	4 415:- (01)
PCS2-900	ChromaStrip 2 20°/90°, 900 mm, IP 65	3 710:- (01)
PCS2-600	ChromaStrip 2 20°/90°, 600 mm, IP 65	3 003:- (01)
PCS2-300	ChromaStrip 2 20°/90°, 300 mm, IP 65	2 208:- (01)

ChromaScape IP 68

ChromaScape IP 68 är en fullfärgsväxlande LED-armatur som håller IP-klass 68. Detta innebär att det går bra att använda den under vatten ner till 2 meters djup. Den finns i svart och vitt för användning i rent sötvatten och dessutom i en version i rostfritt stål som kan användas i saltvatten eller klorerat vatten.

Armaturen innehåller 80 lysdioder och om den monteras under vatten är fördelarna med lysdioder uppenbara; mycket lång livslängd på lysdioderna gör att den blir näst intill underhållsfri och dessutom är energiförbrukningen låg.

ChromaScape IP 68 levereras inklusive en ställbar monteringsbygel och som tillbehör finns ett inbyggnadshus.

ChromaScape IP 68 ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

• 24V/17W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (27 st. röda, 35 st. gröna, 18 st. blå) • IP 68 • Levereras inkl. 20 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 156x131 mm (∅xD) • Vikt: 1,65 kg

ChromaScape MR16

Detta är en "lillebror" till ChromaScape IP 68. Den är utrustad med Pulsars MR16 LED-modul. Den är tillverkad i svart nylon och klassad IP 67, vilket innebär att man kan använda den under vatten ner till 0,5 meters djup. Att armaturhuset är tillverkat i nylon gör den mycket tålig och det går bra att montera den i både söt- och saltvatten.

ChromaScape MR16 ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

• 24V/3,5W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (6 st. röda, 6 st. gröna, 6 st. blå) • IP 67 • Levereras inkl. 20 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 75x85 mm (∅xD) • Vikt: 0,7 kg

PCMR16SCAPE	ChromaScape MR16, IP 67, svart	1 502:- (01)

PCSCAPE120B	ChromaScape IP 68, svart	4 415:- (01)
PCSCAPE120W	ChromaScape IP 68, vit	4 415:- (01)
PCSCAPE120SS	ChromaScape IP 68, rostfritt stål	4 860:- (01)
PCSCAPE120GM	Inbyggnadskit, svart	442:- (01)
PCSCAPE120GMSS	Inbyggnadskit, rostfritt stål	707:- (01)

ChromaDome

En kompakt, fullfärgsväxlande LED-armatur för montering i tak eller på vägg inomhus. Ställbar monteringsbygel.



ChromaDome ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

• 24V/17W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (27 st. röda, 35 st. gröna, 18 st. blå) • IP 20 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 170x140 mm (BxD) • Vikt: 0,5 kg

P24502W	ChromaDome, IP 20, vit	3 445:- (01)
P24502B	ChromaDome, IP 20, svart	3 445:- (01)
P24502G	ChromaDome, IP 20, guld	3 975:- (01)
P24502C	ChromaDome, IP 20, krom	3 975:- (01)
P24502S	ChromaDome, IP 20, silver	3 445:- (01)
P24502SP	ChromaDome, IP 20, obehandlad	3 445:- (01)

ChromaLight

ChromaLight är en s.k. ”eyeball”-downlight för inbyggnad i tak. Armaturen är både vrid- och vinklingsbar så man kan t.ex. använda den för att skapa effektfull färgsväxling på väggar.

ChromaLight ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

• 24V/17W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (27 st. röda, 35 st. gröna, 18 st. blå) • IP 20 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 195x116,5 mm (∅xD) • Vikt: 0,5 kg

P24501W	ChromaLight, IP 20, vit	3 445:- (01)
P24501B	ChromaLight, IP 20, svart	3 445:- (01)
P24501G	ChromaLight, IP 20, guld	3 975:- (01)
P24501C	ChromaLight, IP 20, krom	3 975:- (01)
P24501S	ChromaLight, IP 20, silver	3 445:- (01)
P24501SP	ChromaLight, IP 20, obehandlad	3 445:- (01)

ChromaFlush

ChromaFlush är en fullfärgsväxlande LED-downlight för inbyggnad i tak.

ChromaFlush ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

• 24V/17W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (27 st. röda, 35 st. gröna, 18 st. blå) • IP 20 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 165x125 mm (∅xD) • Vikt: 0,5 kg

P24503W	ChromaFlush, IP 20, vit	3 445:- (01)
P24503B	ChromaFlush, IP 20, svart	3 445:- (01)
P24503G	ChromaFlush, IP 20, guld	3 975:- (01)
P24503C	ChromaFlush, IP 20, krom	3 975:- (01)
P24503SP	ChromaFlush, IP 20, obehandlad	3 445:- (01)

ChromaInGround MR16

Detta är en liten LED-armatur tillverkad i rostfritt stål (Brushed 316 Marine Grade Stainless Steel) och avsedd för infälld montering. Den finns i två versioner; med 5 mm röda, gröna och blå lysdioder (RGB-versionen) alternativt TriColour fullfärgsväxlande lysdioder.

RGB-versionen innehåller 36 stycken lysdioder (12 st. röda, 12 st. gröna och 12 st. blå) och har en ljusspridning på 20°. TriColour-versionen innehåller 12 stycken högeffektiva fullfärgsväxlande lysdioder och har en ljusspridning på 100°.

Finns även med TriColour lysdioder

• 24V/3,4W max • 36 st. lysdioder i RGB-versionen (12 st. röda, 12 st. gröna och 12 st. blå) • 12 st. högeffektiva, fullfärgsväxlande lysdioder i TriColour-versionen • IP 65 • Armaturen tål överkörning av fordonstrafik • Dimensioner: 72x57 mm (∅xD) • Vikt: 0,6 kg

PCIGMR16SS	ChromaInGround MR16 ~~TC~~, IP 65, rostfritt stål	2 562:- (01)
PCIGMR16SSTC	ChromaInGround MR16 ~~5 mm RGB~~, IP 65, rostfritt stål	2 915:- (01)

ChromaPoint

ChromaPoint är en extremt liten LED-armatur som trots det lilla formatet kan erbjuda fullfärgsmixning tack vare 3 stycken högeffektiva TriColour lysdioder. Den är tillverkad i rostfritt stål (Brushed 316 Marine Grade Stainless Steel), IP 65-klassad och tål dessutom överkörning av fordonstrafik.

Spridningsvinkeln på 100° gör den mycket lämplig som dekorationsbelysning i arkitektoniska installationer.

Finns även med TriColour lysdioder

• 24V/1,5W max • 3 st. högeffektiva, fullfärgsväxlande TriColour lysdioder • IP 65 • Armaturen tål överkörning av fordonstrafik • Dimensioner: 38x65,5 mm (∅xD) • Vikt: 0,3 kg

PCPNTSSTC	ChromaPoint, IP 65, rostfritt stål	1 458:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

ChromaPAR36Can

Den perfekta armaturen för dig som vill använda LED-teknik men ändå behålla ”rock’n’roll-looken” som en PAR-kanna ger.

ChromaPAR36Can ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

• 24V/17W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (27 st. röda, 35 st. gröna, 18 st. blå) • IP 20 • Levereras inkl. 2,5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 165x165x232 mm (BxHxD) • Vikt: 0,5 kg

PCPAR36CANB	ChromaPAR36Can, IP 20, svart	3 975:- (01)
PCPAR36CANS	ChromaPAR36Can, IP 20, pol. aluminium	3 975:- (01)

ChromaPendant

En pendelarmatur med lysdioder. ChromaPendant är fullfärgsväxlande och garanterat en uppseendeväckande armatur om den t.ex. används på hotell, restauranger och barer.

ChromaPendant ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

• 24V/17W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (27 st. röda, 35 st. gröna, 18 st. blå) • IP 20 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 170x140x137 mm (BxHxD) • Vikt: 0,8 kg

P24507C	ChromaPendant, IP 20, krom	3 445:- (01)

ChromaSphere

ChromaSphere är en klotrund fullfärgsväxlande LED-armatur som är klassad IP 65 och därför kan användas både utomhus och inomhus. Den är snygg att se på och drar garanterat uppmärksamheten till sig. Finns i sju storlekar: 150, 200, 250, 300, 400, 500 och 650 millimeter i diameter.

ChromaSphere ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

150/200 mm: • 24V/3,5W max • Skall anslutas till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (6 st. röda, 6 st. gröna, 6 st. blå) • IP 65 • Levereras inkl. 3 m ChromaFlexLite kabel • Vikt: 0,6 kg (150 mm), 0,7 kg (200 mm)

250/300/400 mm: • 24V/17W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 st. 1W ”tri colour” lysdioder • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Vikt: 0,8 kg (250 mm), 1,5 kg (300 mm), 1,7 kg (400 mm)

500/650 mm: • 24V/50W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 10 st. 1W ”tri colour” lysdioder • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Vikt: 2,0 kg (500 mm), 2,5 kg (650 mm)

PCSPHERE150	ChromaSphere, 150 mm, IP 65	1 749:- (01)
PCSPHERE200	ChromaSphere, 200 mm, IP 65	1 943:- (01)
PCSPHERE2-250	ChromaSphere2, 250 mm, IP 65	3 516:- (01)
PCSPHERE2-300	ChromaSphere2, 300 mm, IP 65	3 975:- (01)
PCSPHERE2-400	ChromaSphere2, 400 mm, IP 65	4 417:- (01)
PCSPHEREX3-500	ChromaSphereX3, 500 mm, IP 65	6 625:- (01)
PCSPHEREX3-650	ChromaSphereX3, 650 mm, IP 65	8 392:- (01)

ChromaCube

En fullfärgsväxlande LED-armatur i form av en kub. ChromaCube kan användas såväl utomhus (IP 65) som inomhus och man kan uppnå dekorativa och uppseendeväckande effekter genom att t.ex. stapla flera kuber på varandra.

ChromaCube ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

• 24V/17W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (27 st. röda, 35 st. gröna, 18 st. blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 300x300x300 mm (BxHxD) • Vikt: 2,5 kg

PCCUBE2-300	ChromaCube2, IP 65	3 975:- (01)

ChromaPanel

Effektfulla LED-paneler som kan monteras både i tak och på vägg. De är mycket mångsidiga och drar garanterat blickarna till sig oavsett om de installeras interiört som miljöbelysning eller används vid TV-produktion. De finns i två storlekar; 600 mm och 300 mm. De kan ej användas utomhus.



ChromaPanel ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

600 mm: • 24V/17W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (44 st. röda, 44 st. gröna, 44 st. blå) • IP 20 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 590x590x75 mm (BxHxD) • Vikt: 5,2 kg

300 mm: • 24V/4,25W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (10 st. röda, 10 st. gröna, 10 st. blå) • IP 20 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 293x293x75 mm (BxHxD) • Vikt: 1,9 kg

PCP600	ChromaPanel 600 mm, IP 20	6 183:- (01)
PCP300	ChromaPanel 300 mm, IP 20	2 456:- (01)

ChromaDeck

ChromaDeck är en ChromaPanel monterad i en Litestructures scengolvsmodul. Passar perfekt för både fasta installationer och turnébruk. Modulen tål en belastning på 125 kg och är klassad IP 65.

ChromaDeck ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

• 24V/17W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (44 st. röda, 44 st. gröna, 44 st. blå) • IP 65 • Levereras inkl. 5 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 610x610x177-210 mm (BxHxD) • Vikt: 19,5 kg

PCDECK	ChromaDeck, IP 65	13 235:- (01)

ChromaHeart

En ”naken” LED-armatur som är avsedd att användas av OEM-tillverkare och för inbyggnad i specialdesignade installationer, t.ex. väggar, tak och mässmontrar. En mix av röda, gröna och blå lysdioder möjliggör fullfärgsväxling med ett, i stort sett, oändligt antal färgkombinationer.



ChromaHeart ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

ChromaHeart finns i två varianter: Standard och Low Profile där den senare har ett mindre inbyggnadsdjup.

• 24V/17W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (27 st. röda, 35 st. gröna, 18 st. blå) • IP 20 • Dimensioner Standard: 110x88 mm (∅xD) Dimensioner Low Profile: 110x60 mm (∅xD) • Vikt: 0,4 kg

P24505B	ChromaHeart	3 092:- (01)
P24506	ChromaHeart Low Profile	3 092:- (01)

ChromaAR111

LED-ljuskälla för montering i armaturer som är avsedda för AR111 lampa. 85 lysdioder i färgerna rött, grönt och blått gör armaturen fullfärgsväxlande.

ChromaAR111 ansluts till en av Pulsars kombinerade strömförsörjnings- och styrenheter, ChromaZone. Färgväxling kan sedan ske med hjälp av ett antal inbyggda program i ChromaZone eller genom att man ansluter en separat styrenhet till denna.

• 24V/17W max • Ansluts till ChromaZone strömförsörjnings-/styrenhet • 5 mm lysdioder (24 st. röda, 37 st. gröna, 24 st. blå) • IP 20 • Dimensioner: 111x52 mm (∅xD) • Vikt: 0,4 kg

PCAR111	ChromaAR111	3 268:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

ChromaMR16Range

Pulsar har utvecklat ett helt sortiment som bygger på deras LED-insats för MR16-armaturer, ChromaMR16Heart.

ChromaMR16Heart innehåller 18 stycken lysdioder (6 st. röda, 6 st. gröna och 6 st. blå) och genom att variera styrkan på dessa kan man skapa i stort sett vilken färg som helst på ljusskenet (fullfärgsväxling). Styrning av armaturerna i detta sortiment sker med hjälp av ChromaZone 6/12 (6 respektive 12 utgångar). Det går att ansluta upp till fem MR16-armaturer på varje utgång och om man använder ChromaZone 12 kan man alltså ansluta hela 60 armaturer till en enda styrenhet.

Om man inte vill köpa en av de färdiga armaturerna på den här sidan finns det möjlighet att köpa en adapter som gör det möjligt att montera ChromaMR16Heart i vilken armatur som helst med GU5,3 lampsockel.

PULSAR

ChromaMR16Heart

LED

ChromaBirdie

PCHMR16	ChromaMR16Heart, vit IP 20, 49,5x25,5 mm (ØxD), 0,17 kg	1 016 :- (01)
PMR16PINS	Adapter för montering i GU5,3 lampsockel	84:- (01)
PCS5	5-vägs grenkoppling	473:- (01)
PCS3	3-vägs grenkoppling	150:- (01)

PCBIRDIEB	ChromaBirdie, svart	1 405:- (01)
PCBIRDIES	ChromaBirdie, silver	1 369:- (01)

AeroTube

AngleFlush

BottleWasher

Bump

CrystalBall

CrystalColumn

Floor

FrostedEye

FrostedTube

MR16Scape

Pendant

Scoop

Search

WallEllipse

Tube300/600/900

WallWasher

PCMR16AT	ChromaAeroTube, borstad nickel IP 20, 81x72 mm (ØxD), 0,5 kg	1 148:- (01)
PCMR16AF	ChromaAngleFlush, krom & borstad nickel IP 20, 81x52 mm (ØxD), 0,45 kg	1 148:- (01)
PCBWASH	ChromaBottleWasher, vit IP 20, 104x36 mm (ØxD), 0,25 kg	1 228:- (01)
PCMR16BUMP	ChromaBump, silver (anodiserad) IP 65, 108x82 mm (ØxD), 0,8 kg	1 405:- (01)
PCMR16CBALL	ChromaCrystalBall, krom IP 20, 144x110 mm (ØxD), 0,8 kg	1 148:- (01)
PCMR16CCOL	ChromaCrystalColumn, guld & krom IP 20, 82x75 mm (ØxD), 0,5 kg	1 148:- (01)
PCMR16FSS	ChromaFloor, rostfritt stål IP 67, 105x138 mm (ØxD), 1,0 kg	1 405:- (01)
PCMR16FEYE	ChromaFrostedEye, frostat glas IP 20, 119x92 mm (ØxD), 0,8 kg	1 193:- (01)
PCMR16FT	ChromaFrostedTube, kromad ring & frostat glas IP 20, 81x63 mm (ØxD), 0,5 kg	1 148:- (01)
PCMR16SCAPE	ChromaMR16Scape, svart nylon IP 67, 75x85 mm (ØxD), 0,7 kg	1 502:- (01)
PCMR16PENC	ChromaPendant, krom IP 20, 121x105 mm (ØxD), 0,7 kg	1 219:- (01)
PCMR16SC	ChromaScoop, vit IP 20, 100x105 mm (ØxD), 0,65 kg	1 148:- (01)
PCMR16S	ChromaSearch, silver IP 20, 105x120 mm (ØxD), 0,5 kg	1 325:- (01)
PCTUBE3	ChromeTube300, frostad akryl IP 20, 60x300 mm (ØxD), 0,4 kg	1 943:- (01)
PCTUBE6	ChromaTube600, frostad akryl IP 20, 60x600 mm (ØxD), 0,6 kg	2 253:- (01)
PCTUBE9	ChromaTube900, frostad akryl IP 20, 60x900 mm (ØxD), 0,8 kg	2 562:- (01)
PCMR16WE	ChromaWallEllipse, silver IP 20, 80x540x70 mm (BxHxD), 2,0 kg	1 369:- (01)
PCMR16WW	ChromaWallWasher, silver IP 20, 76x76x90 mm (BxHxD), 0,5 kg	1 228:- (01)

LED

Strömförsörjnings-/Styrenheter till Pulsar ChromaRange LED

ChromaZone 12

Används för strömförsörjning och styrning av LED-armaturer i Pulsars ChromaRange-serie.

12 utgångar ger möjlighet att ansluta 12 stycken armaturer (gäller ej MR16-serien där 5 stycken armaturer kan anslutas till varje utgång vilket ger totalt 60 stycken MR16-armaturer på varje ChromaZone 12). Styrning kan ske via DMX512 och man får då tillgång till en stor mängd avancerade funktioner och effekter, men det går även att köra ChromaZone 12 i stand-alone-läge med de 31 förprogrammerade chase-sekvenser som finns att tillgå (dessa chase-sekvenser har man naturligtvis tillgång till även via DMX512). Varje armatur kan styras individuellt.

ChromaZone 12 kan användas fristående eller monteras på vägg. Som tillbehör finns en monteringsbox (IP 65) som kan användas vid montering utomhus.

• 230V/200W max • DMX512 ingång (6, 9, 10, 36, 42 och 46 kanaler) • Levereras inklusive 50 m ChromaFlex kabel • Dimensioner: 372x200x70 mm (LxBxH) • Vikt: 2,4 kg

P24500	ChromaZone 12	7 950:- (01)
PCZIP65E	Monteringsbox, IP 65	3 445:- (01)
P8075G	ChromaFlex kabel (pris per meter)	13:- (01)
P8077G	ChromaFlexLite kabel (pris per meter)	11:- (01)

ChromaZone 6

En mindre variant av ChromaZone 12. Den har samma funktionalitet men hälften så många utgångar. Kan användas för upp till 6 stycken armaturer.

• 230V/100W max • DMX512 ingång (6, 9, 10, 18, 24 och 28 kanaler) • Levereras exklusive ChromaFlex kabel • Dimensioner: 372x200x70 mm (LxBxH) • Vikt: 2,0 kg

P24550NC	ChromaZone 6	5 212:- (01)
P24550RMX3	ChromeZone 6, 19" rackmontering	10 159:- (01)
PCZIP65E	Monteringsbox, IP 65	3 445:- (01)
P8075G	ChromaFlex kabel (pris per meter)	13:- (01)
P8077G	ChromaFlexLite kabel (pris per meter)	11:- (01)

ChromaPSU2

Används för analog styrning av upp till 2 stycken ChromaRange-armaturer. Varje armatur kan styras individuellt. Kan användas fristående eller monteras på vägg.

• 230V/35W max • Analoga ingångar
• Levereras exklusive ChromaFlex kabel
• Dimensioner: 280x130x65 mm (LxBxH) • Vikt: 1,7 kg

PCPSU2	ChromaPSU2	2 473:- (01)
P8075G	ChromaFlex kabel (pris per meter)	13:- (01)
P8077G	ChromaFlexLite kabel (pris per meter)	11:- (01)

ChromaZone RM

Samma som ChromaZone 12 men tillverkad för montering i 19" rackskåp. Den har försetts med en LCD-display med kontrollknappar på fronten vilket underlättar inställningarna när den körs stand-alone.

• 230V/200W max • DMX512 ingång (6, 9, 10, 36, 42 och 46 kanaler) • Levereras exklusive ChromaFlex kabel • Dimensioner: 482,6x240x88 mm (LxDxH) • Vikt: 3,9 kg

P24500RM	ChromaZone RM	8 745:- (01)
P8075G	ChromaFlex kabel (pris per meter)	13:- (01)
P8077G	ChromaFlexLite kabel (pris per meter)	11:- (01)

ChromaZone RMX3

Som ChromaZone RM fast med extra hög effekt, hela 600W. Passar bäst till LED-armaturer i X3-serien och andra LED-armaturer som behöver hög effekt, t.ex. ChromaBatten 50.

• 230V/600W max • DMX512 ingång (6, 9, 10, 36, 42 och 46 kanaler) • Levereras exklusive ChromaFlex kabel • Dimensioner: 482,6x240x88 mm (LxDxH) • Vikt: 3,9 kg

P24500RMX3	ChromaZone RMX3	14 575:- (01)
P8075G	ChromaFlex kabel (pris per meter)	13:- (01)
P8077G	ChromaFlexLite kabel (pris per meter)	11:- (01)

Outstation OS1

En kompakt men ändå avancerad kontrollenhet för ChromaRange-serien som passar perfekt för väggmontering vid installationer inomhus.

• 24V • DMX512 (60 kanaler) • 60 programmerbara minnesplatser • 12 programmerbara "chaser" med 30 steg i varje "chase" • Levereras inklusive 5 m DMX datakabel • Dimensioner: 146x146x32 mm (HxBxD)
• Vikt: 1,0 kg

POS1	Outstation OS1	3 975:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

RGB Strips

LagoLED RGB Strips är utrustade med SMD lysdioder som ger ett kraftfullt ljussken med en spridningsvinkel på 120°.

RGB Strips lagerhålles i två standardlängder: 15 cm (30 lysdioder) och 30 cm (60 lysdioder) men de går att specialtillverka i andra längder på beställning.



RGB Strips skall anslutas till en avsedd styrenhet och med hjälp av denna kan man mixa fram vilken färg som helst på ljusskenet. RGB Strips kan seriekopplas upp till en totallängd på maximalt 3 meter.

Det finns en stor mängd tillbehör som gör det möjligt att anpassa RGB Strips till många olika typer av installationer.

Det går även att specialbeställa enfärgade strips. Kontakta oss för offert på detta.

95141249	RGB Strip, 30 LED, 15 cm	523:- (01)
95143249	RGB Strip, 60 LED, 30 cm	877:- (01)
95780500	Aluminiumprofil för RGB Strips (pris per meter)	71:- (01)
95700105	90° vinkelbleck för aluminiumprofil	27:- (01)
95700200	Hakfäste för aluminiumprofil	168:- (01)
95701000	Akrylinsats för "neoneffekt" (pris per meter)	147:- (01)

Driv-/kontrollenheter för RGB Strips

En extern driv-/kontrollenhet behövs för att sköta färginställningarna på RGB Strips.

Controller 3

• Till 24VDC LED-produkter • Inbyggd nätdel på 300W • 8 st. utgångar • Kan styras via DMX512 • 10 inbyggda program för körning stand-alone (programinställningar görs med DecaLED Setup Tool) • Dimensioner: 355x182x70 mm • Vikt: 3 kg

Controller 4

• Till 24VDC LED-produkter • Inbyggd nätdel på 300W • 2 st. utgångar • Kan styras via DMX512 • 10 inbyggda program för körning stand-alone (programinställningar görs med DecaLED Setup Tool) • Dimensioner: 355x182x70 mm • Vikt: 3 kg

95350244	Controller 3	5 220:- (01)
95350245	Controller 4	5 220:- (01)
95350247	DecaLED Setup Tool	1 995:- (01)

Fader Panel DMX

Fader Panel DMX är en 6-kanalig kontrollpanel som kan styra två stycken RGB fullfärgsväxlande eller sex stycken enfärgs LED-armaturer.

Lysdiodernas intensitet ställs in via skjutpotentiometrar på panelen och en indikering vid varje potentiometer visar intensiteten på ljuset, vilket gör det möjligt att ställa in ljusstyrkan på armaturer som t.ex. finns i ett annat rum.

Fader Panel DMX levereras inklusive DMX distributionsbox, 5 m UTP-kabel och fjärrkontroll.

• Dimensioner: 86x86x45 mm • Vikt: 0,2 kg

95760811	Fader Panel DMX	1 585:- (01)

DMX-i Strips

DMX-i Strips är en vidareutveckling av RGB Strips. Varje DMX-i Strip har inbyggd intelligens och det är möjligt att styra färginställningarna individuellt för varje lysdiod (på RGB Strips måste alla lysdioder ha samma färginställning).

Varje DMX-i Strip har åtta inbyggda, förprogrammerade, färgväxlingssekvenser och kan alltså köras stand-alone, men för större flexibilitet går det naturligtvis utmärkt att ansluta en separat styrenhet via DMX512.

DMX-i Strips finns i längderna 15 cm (30 lysdioder) och 30 cm (60 lysdioder). Lysdioderna är av typen SMD (120° ljusspridning), som ger ett högre ljusutbyte än den tidigare COB-typen.

Det finns en stor mängd tillbehör som gör det möjligt att anpassa DMX-i Strips till många olika typer av installationer.

95780500

95700105

95700200

95701000

95190249	DMX-i Strip, 30 LED, 15 cm	877:- (01)
95192249	DMX-i Strip, 60 LED, 30 cm	966:- (01)
95780344	Flatkabel för DMX-i, inkl. kontakter, 4,4 cm	14:- (01)
95780365	Flatkabel för DMX-i, inkl. kontakter, 6,5 cm	24:- (01)
95780301	Flatkabel för DMX-i, inkl. kontakter, 1 m	31:- (01)
95780303	Flatkabel för DMX-i, inkl. kontakter, 3 m	42:- (01)
95780305	Flatkabel för DMX-i, inkl. kontakter, 5 m	80:- (01)
95780500	Aluminiumprofil för RGB Strips (pris per meter)	71:- (01)
95700105	90° vinkelbleck för aluminiumprofil	27:- (01)
95700200	Hakfäste för aluminiumprofil	168:- (01)
95701000	Akrylinsats för "neoneffekt" (pris per meter)	147:- (01)

Kontrollenheter för DMX-i Strips

USB-i 505 PSU

DMX-i Strips skall anslutas till USB-i 505 och genom att sedan ansluta lämplig styrenhet till denna får man, näst intill, obegränsade möjligheter att styra sina DMX-i Strips. Styrenheter som kan anslutas till USB-i 505 är; standard DMX512 styrenheter, dator, LC-i 500 väggmonterad kontrollenhet eller RC-i 500 fjärrkontroll.

USB-i 505 kan leverera drivspänning och styrsignal till maximalt 32 DMX-i Strips (4 utgångar, maximalt 8 strips per utgång).

• 230V/350W • Anslutningar: USB, DMX in och ut, 4 st. DMX-i utgångar för anslutning av upp till 32 st. strips totalt • Dimensioner: 98x294x218 mm (H/B/L) • Vikt: 3,8 kg

LC-i 500 Kontrollpanel

LC-i 500 är en kontrollpanel för väggmontering.

Med hjälp av knapparna på LC-i 500 kan man välja färgväxlingssekvens, ställa in överbländningstiden eller låsa vid en fast färg. En inbyggd IR-sensor gör det möjligt att använda fjärrkontrollen RC-i 500 tillsammans med LC-i 500.

• 24VDC/25mA (=0,6VA) • LED-display med 4 tecken • 6 st. kontrollknappar • IR-sensor för RC-i 500 fjärrkontroll • Dimensioner: 70x70x30 mm (HxBxD) Vikt: 100 gram

95380247	USB-i 505 PSU	5 310:- (01)
95380245	LC-i 500 Kontrollpanel	2 030:- (01)
95780800	RC-i 500 IR Fjärrkontroll	90:- (01)

IF-i 500 Anslutningsbox

Ger både drivspänning och styrsignal till DMX-i Strips. Stripsen ansluts till IF-i 500 via flatkabel.

• 24VDC/3,0A max • DMX512 anslutning • Dimensioner: 32x42x275 mm (HxBxL) • Vikt: 85 gram

PT-i 500 Programmeringsbox

Används för att ställa in/ändra DMX-adressering på DMX-i Strips. PT-i 500 ansluts till en dator via USB och med hjälp av en programvara kan man sedan ställa in/ändra adressering på upp till 8 stycken strips samtidigt. Detta kan även göras efter att installationen är klar, man ansluter bara PT-i 500 mellan två strips och så "hittar" den alla anslutna strips automatiskt.

• Strömförsörjning via USB-anslutningen • Dimensioner: 32x42x175 mm (HxBxL) • Vikt: 200 gram (inkl. USB-kabel)

95381245	IF-i 500 Anslutningsbox	354:- (01)
95321246	PT-i 500 Programmeringsbox	1 995:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Deko Panels

LagoLED Deko Panel är en sidobelyst akrylpanel. Det sitter RGB Strips monterade på insidan av ramen och genom att man har tryckt en punktmatris (dot matrix) på akrylskivan så ”fäster” ljuset och man får en uppseendeväckande panel med fullfärgsväxling. När panelen är släckt är den näst intill genomskinlig (man kan se punktmatrisen som är tryckt på akrylskivan om man tittar noga).



Deko Panels kan specialbeställas i andra storlekar än standardstorlekarna och man kan även få punktmatrisen tryckt efter eget önskemål (t.ex. kan man trycka den som en företagslogga som syns när panelen är tänd).

För styrning av Deko Panels används samma styrenheter som till RGB Strips.



95603300	**Deko RGB Panel, 33x33 cm** Enkelsidig belysning	1 765:- (01)
95603450	**Deko RGB Panel, 48x48 cm** Dubbelsidig belysning	3 800:- (01)
95603600	**Deko RGB Panel, 63x63 cm** Dubbelsidig belysning	5 319:- (01)
95603610	**Deko RGB Panel, 123x63 cm** Dubbelsidig belysning	8 855:- (01)

DMX-i Panels

DMX-i Panels bygger på samma konstruktion som Deko Panels med den skillnaden att de är utrustade med DMX-i Strips istället för RGB Strips. Eftersom varje lysdiod kan styras individuellt på dessa strips får man möjlighet att skapa mycket effektfulla färgnyanseringar.

Även DMX-i Panels kan specialbeställas i andra storlekar än standardstorlekarna.

De styrenheter som används till DMX-i Strips används även till DMX-i Panels.

95680300	**DMX-i Deko Panel, 33x33 cm** Enkelsidig belysning	2 040:- (01)
95680600	**DMX-i Deko Panel, 63x63 cm** Dubbelsidig belysning	6 470:- (01)
95680610	**DMX-i Deko Panel, 123x63 cm** Dubbelsidig belysning	12 670:- (01)
95680900	**DMX-i Deko Panel, 93x93 cm** Dubbelsidig belysning	13 555:- (01)

Dance Floor

Dance Floor består av 4 stycken Deko Panels på 48x48 cm i en speciell ram med yttermåtten 1x1 m. Modulerna är utvecklade i samarbete med trosstillverkaren Prolyte och passar in perfekt i deras StageDEX-sortiment, t.ex. finns ben i olika längder att välja på.

Varje panel kan styras individuellt via DMX. Dance Floor klarar en belastning på 750 kg per m^2.

Om behov finns kan LagoLED special-tillverka Dance Floor i alla tänkbara storlekar och former.



95660100	**Dance Floor, 1x1 m**	PPF

Beam.111 SC

LED-insats som ersätter QRB 111 glödlampor. Beam.111 SC innehåller 15 stycken Luxeon 1W lysdioder och drivs med 12V AC transformator.

En förväntad livslängd på 50.000 timmar gör den, i stort sett, underhållsfri. Den låga energiförbrukningen (endast 18W) ger låga driftskostnader och gör den till ett intressant alternativ till vanliga halogenlampor.

95102125	**Beam.111 SC, vit**	2 650:- (01)
95102128	**Beam.111 SC, varmvit**	2 650:- (01)
95102126	**Beam.111 SC, royal blå**	2 650:- (01)

LED

RGB Module

En 10 cm lång RGB lysdiodsmodul som bygger på LagoLED RGB Strip. Varje modul levereras med fastsättningsclip och link-kabel. Det går att seriekoppla upp till 50 stycken RGB Module och genom att styra dem med t.ex. DecaLED Controller I får man tilllgång till fullständig kontroll via DMX512, men man kan även använda någon av de 10 förprogrammerade, inbyggda effekterna.

RGB Module passar för användning i allt från TV-studios till nattklubbar.

95150249	RGB Module	~~PPF~~ 1

Kontrollenheter för RGB Module

Driver TV

En kontrollenhet som kan styras via 3-24 DMX-kanaler fördelade på de åtta utgångarna. Man kan välja mellan att styra varje utgång individuellt (24 kanaler totalt) eller alla åtta utgångarna tillsammans (3 kanaler totalt). Dessutom kan man välja bland 10 stycken förinställda program med variabel hastighet.

Maximalt 50 stycken RGB Module kan anslutas till en utgång och totalt 200 stycken kan anslutas till Driver TV.

Driver TV är utvecklad för att kunna användas i t.ex. TV-studios utan att störa annan elektronisk utrustning.

För att konfigurera och ställa in Driver TV behövs DecaLED Setup Tool.

OBS! Levereras exklusive nätdel (24V/12A max).

Controller I

Denna kontrollenhet har inbyggd nätdel på 150W vilket gör det möjligt att ansluta 100 stycken RGB Module till den. I övrigt har den samma funktionalitet som Driver TV.

95350242	Driver TV	1 145:- (01)
95350243	Controller I	3 535:- (01)

LED Bar

LED Bar finns i tre olika längder och är, i första hand, avsedda för arkitektonisk belysning utomhus (IP-klass 66).

Varje LED Bar är indelad i sektioner på 12,5 cm och varje sektion kan styras individuellt med DMX512. Alternativt kan man köra dem stand-alone tack vare 10 förprogrammerade, inbyggda program. För att växla mellan de olika programmen och för att ställa in hastighet och överbländningstid behövs DecaLED Setup Tool.

95160248	LED Bar, IP 66, 875 mm	1 765:- (01)
95160249	LED Bar, IP 66, 1000 mm	2 040:- (01)
95160250	LED Bar, IP 66, 1250 mm	2 350:- (01)
95780400	Monteringsclips	18:- (01)
95780110	Anslutningskabel	132:- (01)

IP Strip

En LED-strip som är avsedd för effektfull ljusmarkering av konturer m.m. på fastighetsfasader. Den är ljusstark nog att även kunna användas för belysning av fasader och IP-klass 65 gör den okänslig för svåra väderleksförhållanden.

IP Strip finns i tre olika varianter: med fast vitt ljussken (530 mm, 30 lysdioder), med fast blått ljussken (530 mm, 30 lysdioder) och som RGB (400 mm, 24 lysdioder) med möjlighet att mixa fram vilken färgnyans som helst.

95564129	IP Strip, RGB, 400 mm	221:- (01)
95565123	IP Strip, blå LED, 530 mm	195:- (01)
95565124	IP Strip, vita LED, 530 mm	195:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Dot 21/42

Dot 21/42 är två LED-armaturer med, som namnen antyder, 21 respektive 42 lysdioder. De håller båda IP-klass 67 och är därför ett utmärkt alternativ när man vill ge t.ex. en husfasad ett unikt utseende. Om flera armaturer är placerade i grupp kan man skapa uppseendeväckande ljuseffekter och t.o.m. förmedla budskap eller projicera bilder med hjälp av dem.

Dot 21/42 kan styras via DMX512 men det finns även möjlighet att använda dem utan extern styrning tack vare 10 förprogrammerade, inbyggda program. För att växla mellan de olika programmen och för att ställa in hastighet och överbländningstid behövs DecaLED Setup Tool.

95129249	Dot 42, svart	877:- (01)
95128249	Dot 21, svart	665:- (01)

Color Ray

Color Ray är en fullfärgsväxlande (RGB) IP 65-klassad utomhusarmatur innehållande 3 stycken högeffektiva 1W lysdioder. Den kan antingen styras via DMX512 (Ray Power PSU/kontrollenhet krävs) eller som stand-alone med hjälp av 10 inbyggda och förprogrammerade program.

95520249	Color Ray	1 765:- (01)
95320241	Ray Power	2 650:- (01)
95751320	Anslutningskabel, 2 m	160:- (01)

Skarvkablar i olika längder finns att köpa. Priser lämnas på förfrågan.



Setup Tool

DecaLED Setup Tool

Detta inställningsverktyg behövs för att man skall kunna konfigurera och programmera Driver TV, LED Bar och Dot 21/42.

Setup Tool ansluts till ovanstående produkter och används sedan för att konfigurera och adressera DMX eller för att göra inställningar i produkternas inbyggda program. Om man kopplar samman ett flertal produkter så kan man konfigurera alla på en gång.

95350247	DecaLED Setup Tool	1 995:- (01)

Nätdelar

PSU 24V/80W

- 170x75x45 mm
- 750 g

PSU 24V/300W

- 230x115x51 mm
- 1 kg

95790100	PSU 24V/80W	790:- (01)
95790135	PSU 24V/300W	1 940:- (01)

LED Ljuskällor

DecaLED G4

95104124	DecaLED G4 12V/1W, vit	88:- (01)
95104128	DecaLED G4 12V/1W, varmvit	88:- (01)

DecaLED HP MR11

95105124	DecaLED HP MR11 12V/1W, vit	168:- (01)
95105128	DecaLED HP MR11 12V/1W, varmvit	168:- (01)

DecaLED HP MR16

95103124	DecaLED HP MR16 12V/3W, vit	168:- (01)
95103128	DecaLED HP MR16 12V/3W, varmvit	168:- (01)
95119124	DecaLED HP MR16 12V/5W, vit	257:- (01)
95119128	DecaLED HP MR16 12V/5W, varmvit	257:- (01)

DecaLED HP GU10

95119904	DecaLED HP GU10 260V/5W, vit	257:- (01)
95119908	DecaLED HP GU10 260V/5W, varmvit	257:- (01)

E27 7x1W 30°

95118904	DecaLED HP E27 260V/7x1W,vit	878:- (01)
95118908	DecaLED HP E27 260V/7x1W,varmvit	878:- (01)

LED Wall Washer

LED-armatur speciellt lämplig för belysning av husfasader. Klassad IP 65. RGB fullfärgsmixning och styrning via DMX512. Armaturen innehåller 36 stycken lysdioder (12 st. röda, 12 st. gröna och 12 st. blå).

WW-320-130-RGB	LED Wall Washer	6 600:- (01)

LED Wall Washer Strip

En IP 65-klassad utomhusramp med RGB fullfärgsmixning. 25° ljusspridning och styrning via DMX512.

80 cm-modellen innehåller 24 stycken lysdioder och 120 cm-modellen innehåller 36 stycken lysdioder.

LW-800-REVO-PC-12V	LED Wall Washer Strip, 80 cm	5 060:- (01)
LW-1200-REVO-PC-12V	LED Wall Washer Strip, 120 cm	6 800:- (01)

LED Mini Array

LED-armatur med RGB fullfärgsmixning. 25° ljusspridning och styrning via DMX512.

LW-240-PC-48V	LED Mini Array	2 580:- (01)
SRC-255-PSU-48V-CE	Styrenhet, 3-pin XLR	2 310:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Elar Exbar

LED-ramp för arkitektonisk belysning utomhus. Den är bestyckad med 240 stycken 10 mm lysdioder. RGB färgmixning gör det möjligt att skapa obegränsat antal färgnyanser på ljusskenet.

• 240 st. 10 mm lysdioder • RGB färgmixning • IP 65 • Styrning via DMX512 (3 eller 5 kanaler) eller "stand-alone" • 0-100% elektronisk dimmning • Strobe-effekt • Ljusspridning 40° • Tillverkad i aluminium • Dimensioner: 998x79x69 mm (LxBxH) • Vikt: 4,5 kg

304105	Elar Exbar, IP 65, svart	2 450:- (01)

Elar Exflood

Elar Exflood är en utomhusarmatur med fullfärgsmixning. Den är bestyckad med 216 stycken 10 mm lysdioder. RGB färgmixning gör det möjligt att skapa obegränsat antal färgnyanser på ljusskenet.

• 216 st. 10 mm lysdioder • RGB färgmixning • IP 65 • DMX512 (3 eller 5 kanaler) eller "stand-alone" • 0-100% elektronisk dimmning • Strobe-effekt • Ljusspridning 40° • Tillverkad i aluminium • Dimensioner: 178x305x240 mm (LxBxH) • Vikt: 4,5 kg

304080	Elar Exflood, IP 65, svart	2 650:- (01)

Elar Expar

Detta är en utomhusarmatur med 145 stycken 10 mm lysdioder. RGB färgmixning gör det möjligt att skapa obegränsat antal färgnyanser på ljusskenet.

• 145 st. 10 mm lysdioder • RGB färgmixning • IP 65 • DMX512 (3 eller 5 kanaler) eller "stand-alone" • 0-100% elektronisk dimmning • Strobe-effekt • Ljusspridning 40° • Tillverkad i aluminium • Dimensioner: 200x240x305 mm (∅xLxH) • Vikt: 4,8 kg

304079	Elar Expar, IP 65, svart	2 650:- (01)
304104	Snoot 180°	220:- (01)
304103	Snoot 360°	220:- (01)

Tillbehör Exbar/Exflood/Expar

304081	Fjärrkontroll	250:- (01)
304093	DMX-kabel för utomhusbruk, 3-pol, 1 m	180:- (01)
304094	DMX-kabel för utomhusbruk, 3-pol, 5 m	220:- (01)
304095	DMX-kabel inomhus > utomhus, 3-pol, 1 m	180:- (01)
304096	DMX-kabel inomhus > utomhus, 3-pol, 5 m	220:- (01)

Elar TRI-PAR IP

Detta är en PAR-armatur avsedd för utomhusbruk som är utrustad med 18 stycken 3W RGB-lysdioder. RGB färgmixning gör det möjligt att skapa obegränsat antal färgnyanser på ljusskenet.

• 18 st. 3W RGB-lysdioder • RGB färgmixning • IP 65 • Styrning via DMX512 • 0-100% elektronisk dimmning • Ljusspridning 25° • "Sound-to-light"-, "Auto mixing"- och "Fade in"-mode • Inställningar kan ske via display på armaturen • Tillverkad i aluminium • Dimensioner: 365x333x296 mm • Vikt: 7,1 kg

350137	Elar TRI-PAR IP, svart	6 290:- (01)

D.LED 108 IP

En kompakt armatur avsedd för utomhusbruk som är utrustad med 36 stycken K2 3W lysdioder (12 st. röda, 12 st. gröna och 12 st. blå). RGB färgmixning gör det möjligt att skapa obegränsat antal färgnyanser på ljusskenet.

• 36 st. K2 3W lysdioder (12 st. röda, 12 st. gröna och 12 st. blå) • RGB färgmixning • IP 65 • Styrning via DMX512 • 0-100% elektronisk dimmning • Ljusspridning 15° • 6 st. inbyggda program • Strobe-effekt (1-18 blixtar per sekund) • Master/slave • Auto-program • Sound trigger • Inställningar kan ske via display på armaturen • Tillverkad i aluminium • Dimensioner: 224x203x174 mm (LxBxH) • Vikt: 6 kg

304139	D.LED 108 IP, svart	8 990:- (01)
304138	D.LED 108 IP, silver	8 990:- (01)

ELED TRI 64

- 18 st. 3W RGB-lysdioder
- RGB färgmixning
- Styrning via DMX512
- Dimmbar 0-100%
- Ljusspridning 25°
- ”Sound-to-light”-, ”Auto mixing”- och ”Fade in”-mode
- Inställningar kan ske via display på armaturen
- Mycket lång livslängd på lysdioderna
- Låg energiförbrukning
- Minimal värmeutveckling
- Vikt: 3,9 kg

350135	ELED TRI 64, svart	4 900:- (01)
350136	ELED TRI 64, polerad	4 900:- (01)

LED PAR 64 PRO 1/4W

- 181 st. 10 mm lysdioder
- RGB färgmixning
- Styrning via DMX512
- Display på baksidan för enkel adressering och inställning av armaturen
- Dimmbar 0-100%
- 25° ljusspridning
- Mycket lång livslängd på lysdioderna
- Låg energiförbrukning
- Minimal värmeutveckling
- ”Dubbelbygel” gör att den även kan användas som golvarmatur
- Dimensioner: 310x230x230 mm
- Vikt: 2,8 kg

350110	LED PAR 64 PRO 1/4W, svart	1 840:- (01)
350138	LED PAR 64 PRO 1/4W, vit	1 840:- (01)
350111	LED PAR 64 PRO 1/4W, polerad	1 840:- (01)

LED PAR 64 DMX RGB

- 151 st. lysdioder
- RGB färgmixning
- Styrning via DMX512
- Dimmbar 0-100%
- Mycket lång livslängd på lysdioderna
- Låg energiförbrukning
- Minimal värmeutveckling
- Levereras inklusive färgfilterhållare
- Kort modell
- Dimensioner: 292x267x343 mm
- Vikt: 2,2 kg

350101	LED PAR 64 DMX RGB, svart	1 120:- (01)

LED PAR 64 DMX WHITE

- 151 st. lysdioder
- Vita lysdioder
- Styrning via DMX512
- Dimmbar 0-100%
- Mycket lång livslängd på lysdioderna
- Låg energiförbrukning
- Minimal värmeutveckling
- Levereras inklusive färgfilterhållare
- Kort modell
- Dimensioner: 292x267x343 mm
- Vikt: 2,2 kg

350105	LED PAR 64 DMX WHITE, svart	1 440:- (01)

LED PAR 64 DMX UV

- 151 st. lysdioder
- UV-lysdioder
- Styrning via DMX512
- Dimmbar 0-100%
- 15° smalstrålig ljusspridning
- Mycket lång livslängd på lysdioderna
- Låg energiförbrukning
- Minimal värmeutveckling
- Kort modell
- Dimensioner: 293x267x343 mm
- Vikt: 1,81 kg

340008	LED PAR 64 DMX UV, svart	1 760:- (01)

LED PAR 56 DMX RGB

- 151 st. lysdioder
- RGB färgmixning
- Styrning via DMX512
- Dimmbar 0-100%
- Mycket lång livslängd på lysdioderna
- Låg energiförbrukning
- Minimal värmeutveckling
- Levereras inklusive färgfilterhållare
- Dimensioner: 230x230x270 mm
- Vikt: 2,1 kg

350109	LED PAR 56 DMX RGB, svart	1 120:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Opti TRI PAR

- 18 st. 3W RGB-lysdioder
- RGB färgmixning
- Styrning via DMX512
- Dimmbar 0-100%
- Ljusspridning 25°
- ”Sound-to-light”-, ”Auto mixing”- och ”Fade in”-mode
- Inställningar kan ske via display på armaturen
- Mycket lång livslängd på lysdioderna
- Låg energiförbrukning
- Minimal värmeutveckling
- Passar utmärkt till installationer som kräver en armatur med låg ljudnivå och liten värmeutveckling (kyrkor, museum, utställningar m.m.)

350001	Opti TRI LED, svart	5 700:- (01)

Opti LED RGB

- 24 st. 1W lysdioder
- RGB färgmixning
- Styrning via DMX512
- Dimmbar 0-100%
- Ljusspridning 25°
- Mycket lång livslängd på lysdioderna
- Låg energiförbrukning
- Minimal värmeutveckling
- Passar utmärkt till installationer som kräver en armatur med låg ljudnivå och liten värmeutveckling (kyrkor, museum, utställningar m.m.)

350107	Opti LED RGB, svart	4 220:- (01)

Opti LED WHITE

- 24 st. 1W lysdioder
- Vita lysdioder
- Styrning via DMX512
- Dimmbar 0-100%
- Bredstrålig ljusspridning
- Mycket lång livslängd på lysdioderna
- Låg energiförbrukning
- Minimal värmeutveckling
- Passar utmärkt till installationer som kräver en armatur med låg ljudnivå och liten värmeutveckling (kyrkor, museum, utställningar m.m.)

350108	Opti LED WHITE, svart	4 220:- (01)

Opti LED UV

- 24 st. 1W lysdioder
- UV-lysdioder
- Styrning via DMX512
- Dimmbar 0-100%
- Bredstrålig ljusspridning
- Mycket lång livslängd på lysdioderna
- Låg energiförbrukning
- Minimal värmeutveckling

350005	Opti LED UV, svart	4 220:- (01)

Opti 30 LED RGB

- 12 st. 1W lysdioder
- RGB färgmixning
- Styrning via DMX512
- Dimmbar 0-100%
- 25° ljusspridning
- Mycket lång livslängd på lysdioderna
- Låg energiförbrukning
- Minimal värmeutveckling
- ”Dubbelbygel” gör att den även kan användas som golvarmatur

350051	Opti 30 LED RGB, svart	2 500:- (01)
350053	Opti 30 LED RGB, vit	2 500:- (01)
350052	Opti 30 LED RGB, silver	2 500:- (01)

Rebel PAR LED

- 36 st. 1W lysdioder
- RGB färgmixning
- Styrning via DMX512
- 10 st. inbyggda program
- Dimmbar 0-100%
- Ljusspridning 25°
- Mycket lång livslängd på lysdioderna
- Låg energiförbrukning
- Minimal värmeutveckling
- IP 65 gör den lämplig för utomhusbruk

95120939	Rebel PAR LED, svart	9 740:- (01)

Colours 54 RGB

- 18 st. 3W RGB-lysdioder
- Fullfärgsmixning
- Mycket mjuk färgmixning och dimmning
- Färgkorrigering
- Ljusspridning 12° (optik för andra spridningar finns som tillbehör)
- Styrning via DMX512
- Kan användas stand-alone
- Kan styras tillsammans med andra armaturer i en master/slave-konfiguration
- IP21
- Dimensioner: 260x230x295 mm (BxDxH inkl. bygel)

ARCH54	Colours 54 RGB, svart	12 860:- (01)
ASFIL24	24° optik	445:- (01)
ASFIL33	33° optik	445:- (01)
ASFIL42	42° optik	445:- (01)
ASFILO33	33°x13° horisontell optik	445:- (01)
ASFILO62	62°x16° horisontell optik	445:- (01)
ASFILV33	33°x13° vertikal optik	445:- (01)
ASFILV62	62°x16° vertikal optik	445:- (01)

Colours 21 RGB

- 7 st. 3W RGB-lysdioder
- Fullfärgsmixning
- Mycket mjuk färgmixning och dimmning
- Ljusspridning 12° (optik för andra spridningar finns som tillbehör)
- Styrning via DMX512
- Kan användas stand-alone
- Kan styras tillsammans med andra armaturer i en master/slave-konfiguration
- IP21
- Dimensioner: 168x166x197 mm (BxDxH inkl. bygel)

ARCH21	Colours 21 RGB, svart	7 315:- (01)
ASFIL24/1	24° optik	355:- (01)
ASFIL33/1	33° optik	355:- (01)
ASFIL42/1	42° optik	355:- (01)
ASFILO33/1	33°x13° horisontell optik	355:- (01)
ASFILO62/1	62°x16° horisontell optik	355:- (01)
ASFILV33/1	33°x13° vertikal optik	355:- (01)
ASFILV62/1	62°x16° vertikal optik	355:- (01)

Frame Vision

- 40 st. 3W RGB-lysdioder
- Fullfärgsmixning
- Mycket mjuk färgmixning och dimmning
- Färgkorrigering
- Ljusspridning 30° (optik för andra spridningar finns som tillbehör)
- Styrning via DMX512
- Kan användas stand-alone
- Kan styras tillsammans med andra armaturer i en master/slave-konfiguration
- IP21
- Dimensioner: 419x126x283 mm (BxDxH exkl. bygel)

FRV40	Frame Vision, svart	33 250:- (01)
ASFRV44	44° optik	3 990:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Blues System

LED-armaturerna från Blues System utvecklades från början för att fungera som arbetsbelysning backstage på teatrar, men har efter hand börjat användas vid allt fler tillämpningar. Armaturernas höga kvalitet och hållbarhet gör att de även kan användas för t.ex. nödbelysning och arkitektonisk belysning utomhus (IP 67).

Användandet av lysdioder i armaturerna gör att energiförbrukningen är låg samtidigt som underhållet blir minimalt tack vare lysdiodernas långa livslängd. Högeffektiva lysdioder ger ett kraftfullt ljussken och armaturerna är dimmbara (både via DMX512 och 0-10V). 10 stycken armaturer per matarutgång (zone) kan anslutas och den maximala längden man kan mata är 100 meter. Fem års garanti.

BlueDome

BlueDome är försedd med en kupol i hållbar polykarbonat som sprider ljuset jämnt över en stor yta.

BS-DWO	BlueDome Opaque, vit LED	760:- (04)
BS-DWWO	BlueDome Opaque, varmvit LED	760:- (04)
BS-DBO	BlueDome Opaque, blå LED	760:- (04)
BS-DRO	BlueDome Opaque, röd LED	760:- (04)
BS-DWF	BlueDome Frosted, vit LED	760:- (04)
BS-DWWF	BlueDome Frosted, varmvit LED	760:- (04)
BS-DBF	BlueDome Frosted, blå LED	760:- (04)
BS-DRF	BlueDome Frosted, röd LED	760:- (04)

BlueBeam

BlueBeam har ett riktat ljus och finns med tre olika spridningsvinklar: 5°, 10° och 20°.

BS-BWC05	BlueBeam 5°, vit LED	898:- (04)
BS-BWC10	BlueBeam 10°, vit LED	898:- (04)
BS-BWC20	BlueBeam 20°, vit LED	898:- (04)
BS-BWW05	BlueBeam 5°, varmvit LED	898:- (04)
BS-BWW10	BlueBeam 10°, varmvit LED	898:- (04)
BS-BWW20	BlueBeam 20°, varmvit LED	898:- (04)
BS-BB05	BlueBeam 5°, blå LED	898:- (04)
BS-BB10	BlueBeam 10°, blå LED	898:- (04)
BS-BB20	BlueBeam 20°, blå LED	898:- (04)
BS-BR05	BlueBeam 5°, röd LED	898:- (04)
BS-BR10	BlueBeam 10°, röd LED	898:- (04)
BS-BR20	BlueBeam 20°, röd LED	898:- (04)

Tillbehör

BS-EL

BS-BC

Monteringsdosor

ES-PSW	1-Zone PSU + Battery Backup	4 140:- (04)
BS-PS1	1-Zone W/Mount PSU, väggmont.	2 105:- (04)
BS-PSS6W	6-Zone W/Mount PSU, väggmont.	9 400:- (04)
BS-PSS6R	6-Zone R/Mount PSU, rackmont.	9 400:- (04)
BS-PSD6R-1	6-Zone Dimming PSU 0-10V	12 135:- (04)
BS-PSD6R-2	6-Zone Dimming PSU DMX	13 470:- (04)
BS-DM1	1-Channel Dimming Module	310:- (04)
BS-SR	Shunt Resistor (Control Termination)	21:- (04)
BS-EL	Lightbaffel "ögonlock", svart	98:- (04)
BS-BC	Bländskydd, svart	98:- (04)
SE3896523	Monteringsdosa, 1-vägs, vit PVC	15:- (04)
SE3896535	Monteringsdosa, 2-vägs, vit PVC	15:- (04)
SE3896559	Monteringsdosa, 3-vägs, vit PVC	15:- (04)
SE3895555	Kabelrör, 20 mm, L=3 m, vit PVC	30:- (04)

LED

Tile 64 PXL Wash

Detta är en avancerad LED-panel med fullfärgs-mixning. Den är utrustad med 64 RGB-lysdioder som är individuellt adresserbara, vilket innebär att det går att skapa mycket avancerade och detaljerade färgmönster. Genom att montera flera paneler tillsammans kan man t.o.m. skapa stora videoväggar som kan visa bilder och video med hög kvalitet. Styrning sker via DMX512.

• IP 40 • Dimensioner: 500x500x95 mm (LxBxD) • Vikt: 4,5 kg

~~PA-TI-50300~~	Tile 64 PXL Wash	6 975:- (01)

Mirror 64 PXL Wash

Detta är samma panel som Tile 64 PXL Wash men istället för en frontskiva i frostad plast har den utrustats med ett spegelglas. Släckt fungerar den som en spegel, tänd ser man inte spegeln.

• IP 40 • Dimensioner: 500x500x95 mm (LxBxD) • Vikt: 7 kg

~~PA-MI-50300~~	Mirror 64 PXL Wash	9 060:- (01)

Mood Light Classic

Detta är en klassiker bland LED-paneler. Fyra buktande ytor på panelen kan fås att vardera lysa i vilken färg som helst. Eller också låter man hela panelen lysa i en och samma färg. Styrning sker via DMX512.

• IP 40 • Dimensioner: 500x500x49 mm (LxBxD) • Vikt: 2 kg

PA-CL-50000	Mood Light Classic	2 160:- (01)

Tillbehör

CS.MA.5000000	Micro Server	5 470:- (01)
AC-PS-00001	PSU 5V/3,5A	300:- (01)
AC-PS-00002	PSU 5V/50A	2 070:- (01)
AC-PS-00003	PSU 24V/13A	1 180:- (01)

Light-Drive

Light-Drive är en innovativ DMX-styrenhet för armaturer med RGB lysdioder. Den är modernt de-signad och är avsedd för inbyggd montering i vägg.

- Färgnyans och mättnad ställs in via en stor vridpotentiometer.
- Förgranskning av färgnyanser kan göras på styrenheten.
- Kan styra ljussättning i två olika zoner oberoende av varandra.
- 6 st. minnesplatser för programmering av scener finns för varje zon.
- Inprogrammerade scener kan spelas upp i sekvens med justerbar hastighet.
- Genom en knapptryckning kan man skifta till ”dimmable white mode” med enbart vitt ljus.
- ”iWash”-funktion som ger en regnbågseffekt med ställbar intensitet och hastighet.
- IR-fjärr som kan styra samtliga funktioner på Light Drive finns som tillbehör.

SC-CD-5000000	Light-Drive RGB	3 400:- (01)
SC-AC-0100100	IF-fjärr till Light Drive RGB	560:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Module 16 SMD RGB (16PXL/1PXL)

Detta är LED-paneler utformade som ett modulsystem som enkelt kan monteras ihop till stora LED-väggar.

Det sitter 16 stycken RGB-lysdioder på varje panel och dessa finns i två olika varianter: 16PXL där varje lysdiod är individuellt adresserbar (alla lysdioder på panelen kan lysa i olika färger) och 1PXL där samtliga lysdioder adresseras tillsammans (alla lysdioder på panelen måste lysa i samma färg).

De ytmonterade (SMD = Surface Mounted Diods) lysdioderna och själva panelen/kretskortet skyddas av en frostat plastskiva.

• 120° ljusspridning • Styrning via DMX512 • Automatisk adressering • "Smart Chip™" • IP 40 • Enkel montering med "Quick Clip" • Dimensioner: 250x250x40 mm • Vikt: 0,36 kg

MO-BO-52012	Module 16 SMD RGB (16PXL) DMX	1 735:- (01)
MO-BO-52102	Module 16 SMD RGB (1PXL) DMX	1 490:- (01)
CS.MA.5000000	Micro Server	5 470:- (01)

Board 16 SMD RGB (16PXL/1PXL)

Detta är en variant av Module-modellerna. De saknar den frostade frontskivan i plast vilket gör att de endast är 18,5 mm tjocka.

Montering kan endast ske inomhus i torra miljöer. I övrigt har dessa modeller samma egenskaper som Module-modellerna.

• 120° ljusspridning • Styrning via DMX512 • Automatisk adressering • "Smart Chip™" • Montering endast inomhus i torr miljö • Dimensioner: 230x230x18,5 mm • Vikt: 0,24 kg



Module/Board 16 SMD RGB finns även i versioner med endast vita lysdioder.

Kontakta oss gärna för prisuppgifter.

MO-BO-50012	Board 16 SMD RGB (16PXL) DMX	1 465:- (01)
MO-BO-50001	Board 16 SMD RGB (1PXL) DMX	1 220:- (01)
CS.MA.5000000	Micro Server	5 470:- (01)

LED

Some people seek therapy for their obsessions.

We build fog generators.

SWEFOG

SMOKE-FOG-HAZE :: MADE IN SWEDEN

Creating the world's finest smoke, fog & haze generators since 1994.

LED Neon-Flex

LED Neon-Flex är en ”ljusslang” som används för dekorationsbelysning både inomhus och utomhus (IP 65 gör den, i stort sett, okänslig för väder och vind). Lysdioder som är placerade under en mjölkvit slang ger ett ljussken med jämn spridning och som är mycket likt det ljussken man får från traditionella neonrör.

De stora fördelarna med att använda LED Neon-Flex istället för neonrör är bl.a. en betydligt lägre energiförbrukning och ett, näst intill, obefintligt behov av underhåll.

LED Neon-Flex kan böjas i alla tänkbara former och även kapas i korta bitar. Detta gör att man kan skapa mycket avancerade och fantasifulla formationer. Det finns även ett stort urval av skarvar och grenkopplingar som bidrar till ännu större flexibilitet vid installationen.

LED Neon-Flex matas med 240V men det går att specialbeställa en 24V-version. Kontakta oss gärna för mer information om priser och leveranstid.

LNFXW240	LED Neon-Flex, 240V, vit (pris per meter)	824:- (01)
LNFXB240	LED Neon-Flex, 240V, blå (pris per meter)	520:- (01)
LNFXR240	LED Neon-Flex, 240V, röd (pris per meter)	377:- (01)
LNFXY240	LED Neon-Flex, 240V, gul (pris per meter)	377:- (01)
LNFXO240	LED Neon-Flex, 240V, orange (pris per meter)	377:- (01)
LNFXG240	LED Neon-Flex, 240V, grön (pris per meter)	713:- (01)
LNFX-PSU240	Anslutningskabel med stickpropp	70:- (01)
LNFX-ENDCAP	Ändstycke	5:- (01)
LNFX-SPLIT	Rak skarv	10:- (01)
LNFX-L	L-skarv	14:- (01)
LNFX-T	T-skarv	14:- (01)
LNFX-X	X-skarv	17:- (01)
LNFX-CH	Monteringsskena i aluminium, 5 cm	6:- (01)
LNFX-CH200	Monteringsskena i aluminium, 200 cm	99:- (01)

Anslutning +
Anslutningskabel med stickpropp

Anslutning, vattentät

Ändstycke

Rak skarv

L-skarv

T-skarv

X-skarv

Förlängningskabel

Monteringsskena i aluminium

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

RGB LED Neon-Flex

Detta är en RGB-modell av LED Neon-Flex, d.v.s. den är utrustad med röda, gröna och blå lysdioder för färgväxling. Kopplad till avsedd styrenhet kan man få den att lysa i sju olika färger (rött, grönt, gult, blått, lila, cyan och vitt).

RGB LED Neon-Flex matas med 240V men det går att specialbeställa en 24V-version. Kontakta oss gärna för mer information om priser och leveranstid.

LNFXRGB240	RGB LED Neon-Flex, 240V (pris per meter)	990:- (01)
LNFXRGB-CTRL	Nätdel/Styrenhet, 240V	2 600:- (01)
LNFXRGB-CONN	Anslutning	55:- (01)
LNFXRGB-ENDCAP	Ändstycke	5:- (01)
LNFXRGB-SPLIT	Rak skarv	52:- (01)
LNFXRGB-CH	Monteringsskena i aluminium, 5 cm	6:- (01)
LNFXRGB-CH200	Monteringsskena i aluminium, 200 cm	103:- (01)
LNFX-DMXTOOL	Adresseringsverktyg	890:- (01)

Mini LED Neon-Flex

Mini LED Neon-Flex är en smalare version av LED Neon-Flex. Detta gör att det går att böja den mer och genom det skapa mer avancerade former.

Mini LED Neon-Flex matas med 240V men det går att specialbeställa en 24V-version. Kontakta oss gärna för mer information om priser och leveranstid.



MLNFXW240	Mini LED Neon-Flex, 240V, vit (pris per meter)	865:- (01)
MLNFXB240	Mini LED Neon-Flex, 240V, blå (pris per meter)	545:- (01)
MLNFXR240	Mini LED Neon-Flex, 240V, röd (pris per meter)	396:- (01)
MLNFXY240	Mini LED Neon-Flex, 240V, gul (pris per meter)	396:- (01)
MLNFXO240	Mini LED Neon-Flex, 240V, orange (pris per meter)	396:- (01)
MLNFXG240	Mini LED Neon-Flex, 240V, grön (pris per meter)	748:- (01)
MLNFX-PSU240	Anslutningskabel med stickpropp	70:- (01)
MLNFX-ENDCAP	Ändstycke	5:- (01)
MLNFX-SPLIT	Rak skarv	10:- (01)
MLNFX-CH	Monteringsskena i aluminium, 5 cm	5:- (01)
MLNFX-CH200	Monteringsskena i aluminium, 200 cm	90:- (01)

Ultra Thin LED Neon-Flex

Ultra Thin LED Neon-Flex är den tunnaste varianten av LED Neon-Flex. Den är endast 8 mm bred vilket gör att den är mycket böjbar och kan användas för att skapa riktigt komplicerade former.

Ultra Thin LED Neon-Flex matas med 240V men det går att specialbeställa en 24V-version. Kontakta oss gärna för mer information om priser och leveranstid.



ULNFXW240	Ultra Thin LED Neon-Flex, 240V, vit (pris per meter)	899:- (01)
ULNFXB240	Ultra Thin LED Neon-Flex, 240V, blå (pris per meter)	566:- (01)
ULNFXR240	Ultra Thin LED Neon-Flex, 240V, röd (pris per meter)	411:- (01)
ULNFXY240	Ultra Thin LED Neon-Flex, 240V, gul (pris per meter)	411:- (01)
ULNFXO240	Ultra Thin LED Neon-Flex, 240V, orange (pris per meter)	411:- (01)
ULNFXG240	Ultra Thin LED Neon-Flex, 240V, grön (pris per meter)	708:- (01)
ULNFX-PSU240	Anslutningskabel med stickpropp	70:- (01)
ULNFX-ENDCAP	Ändstycke	5:- (01)
ULNFX-SPLIT	Rak skarv	10:- (01)
ULNFX-CH	Monteringsskena i aluminium, 5 cm	5:- (01)
ULNFX-CH200	Monteringsskena i aluminium, 200 cm	90:- (01)

ShowLED Backdrop

Detta är mycket effektfulla backdrops med insydda lysdioder. De finns i två varianter: Classic LED Starcloth med vita lysdioder och Chameleon LED Starcloth med RGB lysdioder.

ShowLED backdrops tillverkas efter kundspecifikation så priser lämnas på förfrågan. Leveranstiden är cirka en månad.



Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

LINEARlight

Flexibelt ljus med möjlighet att variera längden vid önskade brytpunkter. Minsta enhet är 56 mm (4 LED).

• Högt ljusutbyte tack vare Osram Power Top-LED • 120° ljusspridning • Låg värmeutveckling • Tillgänglig i alla LED-färger • Låg profil (< 5 mm) möjliggör installation i mycket begränsade utrymmen • Drivspänning 10V • ***Varje remsa är 448 mm lång med 32 LED***

887043	LINEARlight, vit, 6500K, 57 lm OS-LM01A-W2-865	378:- (01)
887081	LINEARlight, vit, 5400K, 57 lm OS-LM01A-W2-854	378:- (01)
015983	LINEARlight, vit, 4700K, 57 lm OS-LM01A-W2-847	~~387:-~~ (01)
888002	LINEARlight, super-röd OS-LM01A-S1	178:- (01)
887128	LINEARlight, röd OS-LM01A-A1	178:- (01)
888040	LINEARlight, orange OS-LM01A-O1	178:- (01)
015969	LINEARlight, gul OS-LM01A-Y1	178:- (01)
887845	LINEARlight, grön OS-LM01A-T2	378:- (01)
888088	LINEARlight, blå OS-LM01A-B1	378:- (01)

LINEARlight Optics

Lins till LINEARlight.

• Reducering av 120° spridningsvinkel till 20° eller 25° • 56 mm lång • Täcker 4 LED

009036	LINEARlight Optics, ~~8 st./fp~~ OS-OP4x1-20	~~75:-~~ (01)

LINEARlight Flex

LED-modul på flexibelt kretskort.

• Enkel montering med hjälp av tejp på modulens baksida • Högt ljusutbyte tack vare Osram Power Top-LED eller Side-LED • Tillgänglig i alla LED-färger • Drivspänning Top-LED 24V, Side-LED 10V • Minsta enhet är 10 LED (Top-LED) respektive 4 LED (Side-LED) • ***Top-LED säljs på rulle (8400 mm) med 600 LED • Side-LED säljs på rulle (4200 mm) med 300 LED***

887265	LINEARlight Flex Top-LED, vit 6500K, 1290 lm OS-LM10A-W2-865	8 255:- (01)
887289	LINEARlight Flex Top-LED, vit 5400K, 1290 lm OS-LM10A-W2-854	8 255:- (01)
040145	LINEARlight Flex Top-LED, vit 4700K, 1290 lm OS-LM10A-W2-847	8 255:- (01)
040060	LINEARlight Flex Top-LED, röd OS-LM10A-A1	4 010:- (01)
946030	LINEARlight Flex Top-LED, gul OS-LM10A-Y1	4 245:- (01)
168832	LINEARlight Flex Top-LED, grön OS-LM10A-T2	8 490:- (01)
945491	LINEARlight Flex Top-LED, blå OS-LM10A-B1	8 490:- (01)

873879	LINEARlight Flex Side-LED, vit 6500K, 405 lm OS-LM11A-W1-865	4 010:- (01)
817217	LINEARlight Flex Side-LED, vit 5400K, 405 lm OS-LM11A-W1-854	4 010:- (01)
817194	LINEARlight Flex Side-LED, vit 4700K, 405 lm OS-LM11A-W1-847	4 010:- (01)
086952	LINEARlight Flex Side-LED, röd OS-LM11A-A	2 005:- (01)
946016	LINEARlight Flex Side-LED, gul OS-LM11A-Y1	2 005:- (01)
086990	LINEARlight Flex Side-LED, grön OS-LM11A-T	4 245:- (01)
086976	LINEARlight Flex Side-LED, blå OS-LM11A-B	4 245:- (01)

BACKlight 2G BL02



Flexibla lysdiodskedjor på rulle bestående av små kretskort med 2 stycken LED per kretskort. Kedjorna kan användas till en stor mängd applikationer och passar framförallt utmärkt till belysning bakifrån av halvtransparenta material, t.ex. bokstäver i en reklamskylt. Möjligheten att böja och vrida på kedjorna gör att man kan montera dem på svåråtkomliga ställen och i avancerade former.

- *En rulle innehåller 2 st. kedjor om vardera 4,8 m*
- *Varje kedja består av 60 st. kretskort = 120 st. LED*
- Kedjorna kan kapas till kortare längder • Kretskorten skyddas av en försegling för att stå emot fukt och kondens • Drivspänning 10V

083937	BACKlight 2G BL02, vit, 6500K, 510 lm BL02S-W2-865	5 190:- (01)
084132	BACKlight 2G BL02, vit, 5400K, 510 lm BL02S-W2-854	5 190:- (01)
083951	BACKlight 2G BL02, super-röd BL02S-S1	3 305:- (01)
174932	BACKlight 2G BL02, röd, 1180 lm BL02S-A2	3 775:- (01)
083715	BACKlight 2G BL02, röd, 600 lm BL02S-A1	3 070:- (01)
083975	BACKlight 2G BL02, orange BL02S-O1	3 305:- (01)
084033	BACKlight 2G BL02, gul BL02S-Y2	3 305:- (01)
084057	BACKlight 2G BL02, grön BL02S-T2	5 190:- (01)
084071	BACKlight 2G BL02, blå BL02S-B1	5 190:- (01)

BACKlight 2G BL04

Flexibla lysdiodskedjor på rulle bestående av små kretskort med 4 stycken LED per kretskort. Kedjorna kan användas till en stor mängd applikationer och passar framförallt utmärkt till belysning bakifrån av halvtransparenta material, t.ex. bokstäver i en reklamskylt. Möjligheten att böja och vrida på kedjorna gör att man kan montera dem på svåråtkomliga ställen och i avancerade former.

- *En rulle innehåller 2 st. kedjor om vardera 2,4 m*
- *Varje kedja består av 30 st. kretskort = 120 st. LED* • Kedjorna kan kapas till kortare längder • Kretskorten skyddas av en försegling för att stå emot fukt och kondens • Drivspänning 10V

907370	BACKlight 2G BL04, vit, 6500K, 510 lm BL04S-W2-865	4 010:- (01)
907356	BACKlight 2G BL04, vit, 5400K, 510 lm BL04S-W2-854	4 010:- (01)
907318	BACKlight 2G BL04, grön BL04S-T2	4 010:- (01)
907332	BACKlight 2G BL04, blå BL04S-B1	4 010:- (01)

DRAGONtape

6 stycken High-Flux LED fästa på en flexibel remsa med självhäftande tejp. Passar utmärkt som bakgrundsbelysning i skyltar eller på andra ställen där det är svårt att få plats med traditionella ljuskällor.

• ***En remsa består av 6 st. lysdioder*** (längd 150 mm) • Remsan kan kapas efter varje lysdiod och dessa kan användas var och en för sig • Drivspänning 350mA

015822	DRAGONtape, vit, 6500K OS-DT6-W2-865	340:- (01)
015808	DRAGONtape, vit, 5400K OS-DT6-W2-854	340:- (01)
015846	DRAGONtape, vit, 4700K OS-DT6-W2-847	340:- (01)
015747	DRAGONtape, röd OS-DT6-A1	190:- (01)
015860	DRAGONtape, gul OS-DT6-Y1	190:- (01)
015785	DRAGONtape, grön OS-DT6-V1	385:- (01)
015761	DRAGONtape, blå OS-DT6-B1	385:- (01)

DRAGONpuck

En kompakt liten LED-armatur som passar perfekt som punktbelysning på t.ex. discotek eller i butiker. Den innehåller 3 stycken High-Flux LED och har en 20 cm lång fabriksmonterad kabel.

• Skyddad mot vibrationer och stötar • IP 22 • Dimensioner: H=12 mm, ∅=35 mm • Drivspänning 350mA

033406	DRAGONpuck, vit, 6500K OS-DP3-W2-865	320:- (01)
033383	DRAGONpuck, vit, 5400K OS-DP3-W2-854	320:- (01)
033369	DRAGONpuck, vit, 4700K OS-DP3-W2-847	320:- (01)
033185	DRAGONpuck, röd OS-DP3-A1	180:- (01)
033420	DRAGONpuck, gul OS-DP3-Y1	180:- (01)
033345	DRAGONpuck, grön OS-DP3-V1	310:- (01)
033208	DRAGONpuck, blå OS-DP3-B1	310:- (01)

COINlight

En LED-modul med 9 stycken lysdioder. Litet monteringsdjup samt stor ljusspridning (120°) gör den till ett intressant alternativ att montera i t.ex. inbyggnads-/markarmaturer.

• ∅=33 mm • Drivspänning 24V



040107	COINlight, vit OS-CM01E-W2-854	150:- (01)
857534	COINlight, röd OS-CM01E-A1	75:- (01)
947938	COINlight, gul OS-CM01E-Y1	75:- (01)
132642	COINlight, grön OS-CM01E-T1	145:- (01)
947891	COINlight, blå OS-CM01E-B1	145:- (01)

EFFECTlight

En kompakt men ljusstarkt LED-ljuskälla med extremt smal (4°) ljusspridning. Varje EFFECTlight innehåller 10 stycken lysdioder.

• Drivspänning 24V

909855	EFFECTlight, röd WL01B-A1	355:- (01)
909862	EFFECTlight, gul WL01B-Y1	355:- (01)
909879	EFFECTlight, grön WL01B-V1	450:- (01)
909886	EFFECTlight, blå WL01B-B2	450:- (01)

OPTOTRONIC transformatorer

Transformatorer för LED.

888897	OT 9/200-240/350 DIM	310:- (01)
609232	OT 12/230-240/10	260:- (01)
174253	OT 12/220-240/10 LE	285:- (01)
139320	OT 18/200-240/700 DIM	330:- (01)
618111	OT 20/230-240/24	295:- (01)
817491	OT 50/220-240/10	660:- (01)
861500	OT 50/120-277/10 E	805:- (01)
817477	OT 75/220-240/24	825:- (01)
142092	OT EASY 60/220-240/24 RGB	2 005:- (01)
160829	OT DMX RGB DIM	1 650:- (01)
943459	OT DIM 50W/10V, 120W/24V	520:- (01)

LED Strips

BHH-RGB	RGB-strip, EJ flexibel *570x8x4 mm* *Kan kapas vid varje 56 mm*	570:- (01)
BHH-CONTROLLER	RGB styrenhet	680:- (01)

Vattentäta LED Strips

BIH-W-AL	Vita lysdioder *510x10x4 mm*	325:- (01)
BIH-WW-AL	Varmvita lysdioder *510x10x4 mm*	325:- (01)

Nätdelar

BPS-6W	12V 6W/0,5A, IP 20	98:- (01)
BPS-36W	12V 36W/3,0A, IP 20	345:- (01)
BPS-60W	12V 60W/5,0A, IP 20	435:- (01)
BPS-100W	12V 100W/8,5A, IP 20	675:- (01)
BPS30-20W	11,5V 20W/1,67A, IP 66	670:- (01)
BPS30-40W	11,5V 40W/3,33A, IP 66	941:- (01)
BPS30-60W	11,5V 60W/2,0~5,0A, IP 64	1 571:- (01)

Candle-Power LED-dimmrar finns på sidan 220.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Robe Digital Media 122
Robe Moving Heads. 123
HES Digital Media 129
HES Moving Heads. 131
Robe Scanners 132
Färgväxlare 134

DigitalSpot 5000 DT

Digital Technology

Denna mycket mångsidiga moving head/projektor/media server är utrustad med dubbla gobolager för digitalgobos som vardera kan visa upp till 244 x 255 videoklipp eller bilder per lager. Två effektkanaler (oberoende av varandra) per gobolager ger möjlighet att lägga till 120 olika effekter på videoströmmen. Bland tillgängliga effekter kan nämnas: "kaleidoscope", "squeeze in/out", "alpha/black flash", "Gaussian filter", "Laplacian filter", "gobo disc mirror", "color key"-effekter m.m. Varje gobolager har även individuell X/Y-positionering och zoom, indexering och ändlös rotation samt justerbar uppspelningshastighet.

För att fylla på med ytterligare avancerade funktioner kan även nämnas CMY färgmixning, CTF färgkorrektion, strobe-effekt, mekanisk iris, digital iris och digital avmaskning.

- Lampa: 320W UHP projektorlampa
- Projiceringsavstånd: 1,4 - 14,7 meter
- Upplösning: 1024 x 768 pixlar
- Bildformat: 4:3
- Mediaserver: 3GHz Intel P4, 1GB RAM, 80GB hårddisk, nVidia 6600 GT grafikkort, WinFast VC 100XP video capture card
- Operativsystem: Linux
- Dubbla gobolager för digitalgobos som vardera kan visa upp till 244 x 255 videoklipp/bilder
- X/Y-positionering och zoom individuellt ställbart per gobologer
- Indexering och ändlös rotation individuellt ställbart per gobolager
- Transparens för mjuk toning mellan de olika gobolagren
- Två effektkanaler per gobolager med 120 olika effekter
- Justerbar uppspelningshastighet
- CMY färgmixning
- CTF färgkorrektion
- Strobe-effekt
- KeyStones
- Mekanisk och digital iris
- Digital avmaskning
- Filformat (bilder): BMP, JGP, TGA och PNG (max upplösning 1024 x 768)
- Filformat (video): MPG 1 och MPG 2 (PAL)
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512
- RJ-45 uttag för anslutning till nätverk (Ethernet)
- Dimensioner: 729x581x540 mm (HxBxD)
- Vikt: 45 kg

10110003	DigitalSpot 5000 DT, inkl. Touring Case	286 000:- (01)

DigitalSpot 3000 DT

Digital Technology

DigitalSpot 3000 DT banar ny väg för kreativitet, oavsett om det gäller företagsjobb, nattklubbar, TV-produktion eller teater.

Kombinationen av digital projektor och LED-baserad washarmatur i en rörlig armatur gör DigitalSpot 3000 DT till en unik produkt.

I armaturens nedre del sitter en integrerad mediaserver på samma sätt som i storebror DigitalSpot 5000 DT. Washmodulen använder 48 stycken Luxeon Rebel lysdioder (RGBW) och har en spridningsvinkel på 25°.

Digital Projektor

- Projektorlampa 200W
- Upplösning XGA (1024x768)
- Kontrast 2000:1 (full on/full off) • Bildformat 4:3 • Operativsystem: Linux
- 3 digitala gobolager • Möjlighet att spara upp till 60.000 original och/eller egenhändigt skapade videos/gobos • X/Y positionering och zoom individuellt ställbart för varje gobolager • CMY färgmixning • CTC färgkorrektion • Digital iriseffekt samt 160 st. maskningseffekter • Keystone-korrigering • Filformat (bilder): JPG, TGA, PNG, GIF, PCX, PNM, XPM samt LBM (max upplösning 4096x4096) • Filformat (video): MPEG1 och MPEG2

Integrerad Washmodul

- 48 st. Luxeon Rebel lysdioder • RGBW färgmixning • Justerbara Strobe-effekter
- Dimmning 0-100%

Armaturegenskaper

- Pan 530° och Tilt 280° • Styrning via DMX512 • RJ45-uttag för anslutning till externt nätverk (Ethernet) • Dimensioner 614x533x431 mm (HxBxD) • Vikt 28 kg

10110072	DigitalSpot 3000 DT	103 400:- (01)
10110070	DigitalSpot 3000 DT, inkl. Single Touring Case	112 200:- (01)
10110071	DigitalSpot 3000 DT, inkl. Dual Touring Case*	109 900:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Touring Case.*

REDWash 3•192

REDWash 3•192 är Robes senaste och mest kraftulla washarmatur i RED-serien (Robe Emitted Diodes).

Armaturens utformning ger en rektangulär washeffekt med smalstrålig spridning vilket möjliggör spännande effekter både för TV-produktioner, konserter och events.

- 192 st. Luxeon Rebel lysdioder (RGBW)
- RGB färgmixning
- Pan 530° och Tilt 280°
- Förprogrammerade "fasta" färger samt effekter
- Elektronisk dimmning 0-100%
- Strobe-effekt 1-25 blixtar/sek.
- Kontrollpanel med LCD display samt ROBE navigationssystem
- Styrning via DMX512
- Klar för styrning via Ethernet

10070191	REDWash 3•192	55 000:- (01)
10570191	REDWash 3•192, inkl. Single Touring Case	64 900:- (01)
10670191	REDWash 3•192, inkl. Dual Touring Case*	62 700:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Touring Case.*

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

ColorSpot 2500E AT

Advanced Technology

- Lampa: MSR Gold 1200 FastFit (1200W, 6300K, 600 tim.)
- Elektronisk ballast
- CMY fullfärgsmixning
- CTO färgtemperaturkorrektion
- Motorstyrd zoom 10°-30°
- Färghjul: 6 utbytbara färger + öppen
- Gobohjul 1: 6 utbytbara, roterbara och indexerbara dikroida glasgobos + öppen
- Gobohjul 2: 6 utbytbara, roterbara och indexerbara dikroida glasgobos + öppen
- Effekthjul: 4 utbytbara, roterbara och indexerbara prismor + öppen
- Steglös, motorstyrd iris
- Motorstyrd fokus från 2 m till oändlighet
- Variabel frosteffekt
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 260°
- Styrning via DMX512 (24 eller 32 kanaler)
- Stand-alone-körning möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Klar för Ethernet-styrning
- Dimensioner: 638x536x678 mm (HxBxD)
- Vikt: 42,5 kg

10015251	ColorSpot 2500E AT	105 000:- (01)
10615251	ColorSpot 2500E AT, inkl. Dual Touring Case*	112 700:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Touring Case.*

ColorSpot 1200 AT / 1200E AT

Advanced Technology

- Lampa: MSR 1200 SA (1200W, 5900K, 800 tim.)
- Magnetisk (ColorSpot 1200 AT) eller elektronisk (ColorSpot 1200E AT) ballast
- CMY fullfärgsmixning
- CTO färgtemperaturkorrektion
- Motorstyrd zoom 13°-42°
- Färghjul: 6 utbytbara färger + öppen
- Gobohjul 1: 6 utbytbara, roterbara och indexerbara dikroida glasgobos + öppen
- Gobohjul 2: 6 utbytbara, roterbara och indexerbara dikroida glasgobos + öppen
- Effekthjul: 4 utbytbara, roterbara och indexerbara prismor + öppen
- Steglös, motorstyrd iris
- Motorstyrd fokus från 2 m till oändlighet
- Variabel frosteffekt
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (24 eller 32 kanaler)
- Stand-alone-körning möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Klar för Ethernet-styrning
- Dimensioner: 619x536x616 mm (HxBxD)
- Vikt: 51,5 kg (ColorSpot 1200 AT), 42 kg (ColorSpot 1200E AT)

10014201	ColorSpot 1200 AT	75 000:- (01)
10614201	ColorSpot 1200 AT, inkl. Dual Touring Case*	82 700:- (01)
10014250	ColorSpot 1200E AT	91 500:- (01)
10614250	ColorSpot 1200E AT, inkl. Dual Touring Case*	99 200:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Touring Case.*

ColorWash 1200E AT

Advanced Technology

- Lampa: MSR 1200 SA (1200W, 5000K, 800 tim.)
- Elektronisk ballast
- CMY fullfärgsmixning
- CTO färgtemperaturkorrektion
- Motorstyrd zoom 10°-44° eller 60°-87° beroende på val av lins
- Färghjul 1: 6 utbytbara färgfilter + öppen
- Färghjul 2: 6 utbytbara färgfilter + öppen
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (17, 21, 23, 24 eller 30 kanaler)
- Stand-alone-körning möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Klar för Ethernet-styrning
- Dimensioner: 621x536x620 mm (HxBxD)
- Vikt: 41 kg

10024201	ColorWash 1200E AT	78 800:- (01)
10624201	ColorWash 1200E AT, inkl. Dual Touring Case*	86 500:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Touring Case.*

ColorSpot 700E AT

Advanced Technology

- Lampa: MSR Gold 700 FastFit SA/SE
- Elektronisk ballast
- CMY fullfärgsmixning
- CTO färgtemperaturkorrektion
- Motorstyrd zoom 15°-45°
- Färghjul: 8 utbytbara dikroida färgfilter + öppen
- Gobohjul 1: 9 fasta, utbytbara dikroida gobos + öppen
- Gobohjul 2: 7 utbytbara, roterbara och indexerbara dikroida gobos + öppen
- 3-sidigt prisma, roterbart i båda riktningarna med variabel hastighet
- Animationshjul, utbytbart
- Motorstyrd iris och fokus
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512
- Klar för Ethernet-styrning
- Dimensioner: 418x488x499 mm (HxBxD)
- Vikt: 32 kg

10016201	ColorSpot 700E AT	73 800:- (01)
10616201	ColorSpot 700E AT, inkl. Dual Touring Case*	81 100:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Touring Case.*

ColorWash 700E AT

Advanced Technology

- Lampa: MSR Gold 700 FastFit SA/SE
- Elektronisk ballast
- CMY fullfärgsmixning
- CTO färgtemperaturkorrektion
- Motorstyrd zoom 6°-45°
- Färghjul: 8 utbytbara dikroida färgfilter + öppen
- Effekthjul: Beam shaper, roterbar och indexerbar
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512
- Klar för Ethernet-styrning
- Dimensioner: 597x514x499 mm (HxBxD)
- Vikt: 30,4 kg

10026201	ColorWash 700E AT	63 400:- (01)
10626201	ColorWash 700E AT, inkl. Dual Touring Case*	70 700:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Touring Case.*

ColorWash 750 AT Tungsten

Advanced Technology

- Lampa: Halogen (750W/80V, 3200K)
- Elektronisk ballast
- CMY fullfärgsmixning
- CTO färgtemperaturkorrektion
- Motorstyrd zoom 8°-45°
- Färghjul: 8 utbytbara dikroida färgfilter + öppen
- Effekthjul: Beam shaper, roterbar och indexerbar
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512
- Klar för Ethernet-styrning
- Dimensioner: 597x514x499 mm (HxBxD)
- Vikt: 30,9 kg

10027201	ColorWash 750 AT Tungsten	54 200:- (01)
10627201	ColorWash 750 AT Tungsten, inkl. Dual Touring Case*	61 400:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Touring Case.*

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

ColorSpot 575 AT / 575E AT

Advanced Technology

ROBE

- Lampa: MSR 575/2 (575W, 7200K, 1000 tim.)
- Magnetisk (ColorSpot 575 AT) eller elektronisk (ColorSpot 575E AT) ballast
- Motorstyrd zoom 15°, 18° och 22°
- Färghjul 1: 9 fasta dikroida färgfilter + öppen
- Färghjul 2: 6 utbytbara dikroida färgfilter + öppen, 3200K korrektionsfilter, UV-filter
- Gobohjul 1: 9 utbytbara, statiska metallgobos + öppen
- Gobohjul 2: 7 utbytbara, roterbara och indexerbara dikroida glasgobos + öppen
- 3-sidigt prisma, roterbart i båda riktningarna med variabel hastighet
- Motorstyrd iris och fokus
- Variabel frosteffekt
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (19, 21, 27 eller 29 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning (endast ColorSpot 575 AT) möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Klar för Ethernet-styrning
- Dimensioner: 555x470x446 mm (HxBxD)
- Vikt: 32 kg (ColorSpot 575 AT), 26 kg (ColorSpot 575E AT)

10013201	ColorSpot 575 AT	35 770:- (01)
10613201	ColorSpot 575 AT, inkl. Dual Touring Case*	42 590:- (01)
10013250	ColorSpot 575E AT	48 290:- (01)
10613250	ColorSpot 575E AT, ink. Dual Touring Case*	55 110:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Touring Case.*

ColorWash 575 AT

Advanced Technology

ROBE

- Lampa: MSR 575/2 (575W, 7200K, 1000 tim.)
- Magnetisk
- CMY fullfärgsmixning
- CTO färgtemperaturkorrektion
- Motorstyrd zoom 12°-34° (standard) eller 24°-60° (med lins som säljs som tillbehör)
- Vidvinkeloptik 87° (med lins som säljs som tillbehör)
- Färghjul: 5 utbytbara färgfilter + öppen
- Effekthjul: Beam shaper 360° och frosteffekt
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (18, 20, 22 eller 24 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Klar för Ethernet-styrning
- Dimensioner: 570x470x446 mm (HxBxD)
- Vikt: 30,5 kg

10023201	ColorWash 575 AT	35 770:- (01)
10623201	ColorWash 575 AT, inkl. Dual Touring Case*	42 590:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Touring Case.*

ColorWash 575 AT Zoom / 575E AT Zoom

Advanced Technology

ROBE

- Lampa: MSR 575/2 (575W, 7200K, 1000 tim.)
- Magnetisk (ColorWash 575 AT Zoom) eller elektronisk (ColorWash 575E AT Zoom) ballast
- CMY fullfärgsmixning
- CTO färgtemperaturkorrektion
- Motorstyrd zoom 8°-50°
- Färghjul: 5 utbytbara färgfilter + öppen
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (16, 18, 19 eller 21 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning (endast ColorWash 575 AT Zoom) möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Klar för Ethernet-styrning
- Dimensioner: 588x470x446 mm (HxBxD)
- Vikt: 31 kg

10023211	ColorWash 575 AT Zoom	35 770:- (01)
10623211	ColorWash 575 AT Zoom, inkl. Dual Touring Case*	42 590:- (01)
10023261	ColorWash 575E AT Zoom	48 290:- (01)
10623261	ColorWash 575E AT Zoom, inkl. Dual Touring Case*	55 110:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Touring Case.*

ColorSpot 250 AT

Advanced Technology

ROBE

- Lampa: MSD 250/2 (250W, 8500K, 2000 tim)
- Magnetisk ballast
- Ljusspridning 15° (optik för 12° och 18° finns som tillbehör)
- Färghjul: 10 utbytbara dikroida färgfilter + öppen
- Gobohjul: 7 utbytbara, roterbara och indexerbara dikroida glasgobos + öppen
- Motorstyrd fokus
- 3-sidigt prisma, roterbart i båda riktningarna
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (14, 16, 18 eller 20 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Dimensioner: 483x419x438 mm (HxBxD)
- Vikt: 20,5 kg

10012250	ColorSpot 250 AT	20 640:- (01)
10712250	ColorSpot 250 AT, inkl. Dual Road Case*	22 840:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Road Case.*

ColorWash 250 AT

Advanced Technology

ROBE

- Lampa: MSD 250/2 (250W, 8500K, 2000 tim.)
- Magnetisk ballast
- CMY fullfärgsmixning
- Motorstyrd zoom 8°-32°
- Färghjul: 6 utbytbara dikroida färgfilter + öppen
- Effekthjul: Beam shaper 90° och frosteffekt
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 268°
- Styrning via DMX512 (16, 18 eller 20 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Dimensioner: 502x419x438 mm (HxBxD)
- Vikt: 20,5 kg

10022201	ColorWash 250 AT	20 640:- (01)
10722201	ColorWash 250 AT, inkl. Dual Road Case*	22 840:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Road Case.*

ColorSpot 170 AT

Advanced Technology

ROBE

- Lampa: CDM-SA/T (150W, 4200K, 6000 tim.)
- Magnetisk ballast
- Ljusspridning 19°
- Färghjul: 10 utbytbara dikroida färgfilter + öppen
- Gobohjul: 7 utbytbara och roterbara gobos + öppen
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (10, 12 eller 16 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Inbyggd mikrofon för musikstyrning
- Dimensioner: 416x326x362 mm (HxBxD)
- Vikt: 11 kg

10011201	ColorSpot 170 AT	14 810:- (01)

REDWash 2•36

ROBE

- 36 st. High Power K2 Luxeon lysdioder (12 st. röda, 12 st. gröna och 12 st. blå)
- Kan (teoretiskt) återge 16,7 miljoner olika färgnyanser
- Ljusspridning 6° eller 25°
- Extremt precis Pan och Tilt med 8 eller 16 bitars upplösning
- 530° Pan och 280° Tilt
- Frostfilter som skapar en mjuk och jämn ljusbild
- Förprogrammerade färger och "regnbågseffekt"
- Elektronisk dimmning 0-100%
- Strobe-effekt 1-25 blixtar/sek.
- Styrning via DMX512 (8 eller 14 kanaler)
- Kan köras stand-alone eller tillsammans med andra armaturer i en master/slave-konfiguration
- Ljudtriggning möjlig
- 6 st. inbyggda program + 3 st. editerbara programsplatser (max. 30 steg i varje)
- Dimensioner: 418x326x362 mm (HxBxD)
- Vikt: 8,8 kg

10170031	REDWash 2•36, 6°	21 960:- (01)
10170032	REDWash 2•36, 25°	PPF

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

ClubSpot 500 CT

Club Technology

- Lampa: MSR 575/2 (575W, 7200K, 1000 tim.)
- Magnetisk ballast
- Manuell zoom 15° och 22°
- Färghjul: 9 dikroida färgfilter + öppen
- Gobohjul: 6 utbytbara, roterbara och indexerbara gobos + öppen
- 3-sidigt prisma, roterbart i båda riktningarna med variabel hastighet
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Motorstyrd fokus
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (10 eller 12 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- Dimensioner: 564x467x491 mm (HxBxD)
- Vikt: 30 kg

10013351	ClubSpot 500 CT	25 650:- (01)
10713351	ClubSpot 500 CT, inkl. Dual Road Case*	28 180:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Road Case.*

ClubWash 500 CT

Club Technology

- Lampa: MSR 575/2 (575W, 7200K, 1000 tim.)
- Magnetisk ballast
- CMY fullfärgsmixning
- Manuell zoom 7°-28°
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (11 eller 13 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- Dimensioner: 565x467x491 mm (HxBxD)
- Vikt: 30 kg

10023351	ClubWash 500 CT	25 650:- (01)
10723351	ClubWash 500 CT, inkl. Dual Road Case*	28 180:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Road Case.*

ClubSpot 300 CT

Club Technology

- Lampa: MSD 250/2 (250W, 8500K, 2000 tim.)
- Magnetisk ballast
- Ljusspridning 15° (optik för 12° och 18° finns som tillbehör)
- Färghjul: 11 färgfilter + öppen
- Gobohjul: 6 utbytbara, roterbara och indexerbara gobos + öppen
- 3-sidigt prisma, roterbart i båda riktningarna med variabel hastighet
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Motorstyrd fokus
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (14 eller 16 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Dimensioner: 478x417x398 mm (HxBxD)
- Vikt: 20,5 kg

10012351	ClubSpot 300 CT	18 330:- (01)
10712351	ClubSpot 300 CT, inkl. Dual Road Case*	20 530:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Road Case.*

ClubWash 300 CT

Club Technology

- Lampa: MSD 250/2 (250W, 8500K, 2000 tim.)
- Magnetisk ballast
- CMY fullfärgsmixning
- Manuell zoom 8°-22°
- Färghjul: 3 dikroida färgfilter + öppen, 3200K och 5600K korrektionsfilter, UV-filter
- Effekthjul: Beam shaper och frosteffekt
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effect
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (14 eller 16 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Dimensioner: 500x417x398 mm (HxBxD)
- Vikt: 20,5 kg

10022351	ClubWash 300 CT	18 330:- (01)
10722351	ClubWash 300 CT, inkl. Dual Road Case*	20 530:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Road Case.*

ClubSpot 250 CT

Club Technology

- Lampa: MSD 250/2 (250W, 8500K, 2000 tim.)
- Magnetisk ballast
- Ljusspridning 15° (optik för 12° och 18° finns som tillbehör)
- Färghjul: 11 färgfilter + öppen
- Gobohjul: 8 fasta metallgobos och 2 utbytbara dikroida glasgobos + öppen
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Manuell fokus
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (8 eller 10 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Dimensioner: 478x417x398 mm (HxBxD)
- Vikt: 20,5 kg

10012301	ClubSpot 250 CT	14 430:- (01)
10712301	ClubSpot 250 CT, inkl. Dual Road Case*	16 630:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Road Case.*

ClubWash 250 CT

Club Technology

- Lampa: MSD 250/2 (250W, 8500K, 2000 tim.)
- Magnetisk ballast
- Manuell zoom 8°-22°
- Färghjul: 11 färgfilter + öppen
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effect
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (8 eller 10 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Dimensioner: 500x417x398 mm (HxBxD)
- Vikt: 20,5 kg

10022301	ClubWash 250 CT	14 430:- (01)
10722301	ClubWash 250 CT, inkl. Dual Road Case*	16 630:- (01)

** Armaturerna säljs endast parvis med Dual Road Case.*

ClubSpot 160 CT

Club Technology

- Lampa: CDM-SA/T (150W, 4200K, 6000 tim.)
- Magnetisk ballast
- Ljusspridning 19°
- Färghjul: 11 dikroida färgfilter + öppen
- Gobohjul: 8 utbytbara och roterbara glasgobos (7 dikroida) + öppen
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (6, 7 eller 9 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- Inbyggd mikrofon för musikstyrning
- Dimensioner: 415x292x378 mm (HxBxD)
- Vikt: 10,5 kg

10011351	ClubSpot 160 CT	12 010:- (01)

ClubSpot 150 CT

Club Technology

- Lampa: CDM-SA/T (150W, 4200K, 6000 tim.)
- Magnetisk ballast
- Ljusspridning 19°
- Färghjul: 11 dikroida färgfilter + öppen
- Gobohjul: 11 fasta metallgobos + öppen
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Pan 530° och Tilt 280°
- Styrning via DMX512 (6 eller 8 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- Inbyggd mikrofon för musikstyrning
- Dimensioner: 415x292x378 mm (HxBxD)
- Vikt: 10,5 kg

10011301	ClubSpot 150 CT	10 560:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

DL.3 Digital Light

HIGH END SYSTEMS

DL.3 Digital Light är det senaste tillskottet i High End Systems sortiment med produkter som kombinerar traditionell ljussättning med den senaste digitala mediatekniken. DL.3 integrerar en media server, förprogrammerad med en stor mängd digital media, med en 3-chips ljusstark projektor och en avancerad videokamera i en högteknologisk produkt som möter dagens högt ställda krav på modern digital ljussättning.

DL.3 monteras på samma sätt som alla andra moving heads och styrning sker via strandard DMX512. Detta innebär att man inte behöver dra kablage för RGB-signal och inte heller behövs en separat media server backstage. Installationen går, tack vare detta, snabbt och enkelt och man kan på kort tid vara klar att använda DL.3:an i aktuell produktion.

Uppladdning av media, konfigurationsinställningar och uppdatering av mjukvara sker via en Content Management Application (CMA) som finns för både PC och Mac. Med hjälp av denna kan man ladda upp media eller ändra inställningar i flera DL.3 samtidigt.

Collage Generator är en patenterad teknik som High End Systems använder för att dela upp media (t.ex. en bild eller videofilm) på flera DL.3 (fungerar även på DL.2). Detta gör att man kan skapa enorma panoramor av en enda mediafil med bibehållen hög ljusstyrka.

System

- Operativsystem: Windows XP Embedded
- Content Management Application används för att programmera och fjärrstyra flera DL.3 samtidigt
- Integrerad Sony videokamera ger möjlighet att t.ex. använda en DL.3 till att ta emot livevideo och sedan projicera denna med flera andra DL.3
- Support för ett stort antal olika mediafiler, t.ex. bilder, video och 3D-objekt
- Styrning via DMX512, support för Art-Net
- Mer än 1 400 royalty-fria mediafiler ingår
- Externa mediaenheter kan anslutas via RGBHV, SDI eller S-video

Grafikmotor

- Samtidig uppspelning av tre separata mediaströmmar ovanpå 2D/3D-objekt
- 30 olika inställningsparametrar för varje mediaström (bl.a. uppspelningshastighet, video loop, ljushet och kontrast, färgmixning och visuella effekter, opacitet vid övergång från en mediaström till en annan, positionering och rotation samt video in från kamera)
- 35 globala inställningsparametrar för den sammanslagna mediaströmmen från upp till tre stycken separata strömmar (bl.a. intensitet och opacitet, färgmixning och färgeffekter, maskning av media, strobe-effekt, chroma key, keystone correction samt möjlighet att ändra vinkel/perspektiv på mediafiler)
- Synkronisering av alla DL.3 i samma nätverk

Content Management Application (CMA)

- Versioner för både Windows och Mac medföljer
- Kan kommunicera med DL.3 (och DL.2) över Ethernet nätverk
- Används för uppladdning av mediafiler, konfiguration och uppdatering av programvara

Hårdvara

- 17 inställningsparametrar för mekaniska funktioner (bl.a. iris och black-out, pan (400°) och tilt (240°), zoom och fokus samt kamerafunktioner)

68010001	DL.3 Digital Light	369 000:- (02)

DML-1200

HIGH END SYSTEMS

DML-1200 – en digital armatur med 12.000fL och DLP videokapacitet!

DML-1200 är den första rörliga digitala armaturen på marknaden som kan användas dels som en kraftfull strålkastare, och dels som en högkvalitativ videoprojektor. I **ljusläge** genererar DML-1200 en perfekt cirkulär ljusstråle jämförbar med en 1200W rörlig armatur baserad på urladdningslampa. I **videoläge** får användaren tillgång till en DLP-projektor med äkta SXGA+ (1400x1050 pixlar) upplösning. Med sin ljusstyrka på 10.000 ANSI lumen är DML-1200 mer än dubbelt så ljusstark jämfört med liknande produkter på marknaden.

- Upplösning: 1400x1050 SXGA+
- Displayteknik: Single chip DLP med 3x RGBW färghjul
- Ljusstyrka Videoläge: 10.000 ANSI Lumen
- Ljusstyrka Ljusläge: 12.000fL
- Lampeffekt: 4x 300W UHP
- Kontrast: 1000:1
- Zoom: Ja
- Anslutningar: DMX512 (5-pol XLE), ArtNet (RJ-45)
- Anslutningar (video in): RGBHV, HDSDI/SDI, DVI
- Vikt: 72 kg

DML1200-1A	DML-1200, exkl. mediaserver	499 000:- (02)
DML1200-1M	DML-1200, inkl. mediaserver	545 000:- (02)

Axon Media Server

Axon Media Server använder sig av samma grafikmotor som DL.3. Detta innebär att man får tillgång till samma avancerade funktioner och effekter som man har med DL.3, men man har större frihet att välja vilken visningsenhet videosignalen skall skickas till (t.ex. LED-vägg eller projektor).

Samma programvara (fungerar på både PC och Mac) som följer med DL.3 för katalogisering och uppladdning av mediafiler följer även med Axon Media Server. Dessutom följer det med över 1 400 royaltyfria mediafiler så man kan komma igång och använda Axon Media Server direkt.

System

- Operativsystem: Windows XP Embedded
- Programvara för organisation av mediabibliotek och för uppladdning av media till servern via Ethernet (fungerar på både PC och Mac)
- Support för import av 3D-objekt, videoklipp och bilder
- Styrning via DMX512, support för Art-Net
- Över 1 400 royalty-fria mediafiler ingår
- Ingång för S-video gör det möjligt att ansluta ett stort antal olika videokällor

Grafikmotor

- Uppspelning av tre olika videoströmmar samtidigt är möjligt
- 30 inställningsparametrar för varje separat videoström (t.ex. uppspelningshastighet, loopfunktion, färgmixning, visuella effekter, chromakey-effekt, variabel opacitet, positionering, rotation m.m.)
- 35 globala inställningsparametrar (t.ex. intensitet, färgmixning, färgeffekter, maskning, strobe-effekt, keystone-korrektion m.m.)

76020001	Axon Media Server	83 500:- (02)

Showpix

HIGH END SYSTEMS

Showpix är en moving head bestyckad med 127 stycken 3W RGB-lysdioder. Dessa är kraftfulla nog att fungera som wash-light på stora scener, men det unika med Showpix är att armaturen dessutom kan användas för att skapa uppseendeväckande grafiska ljuseffekter direkt på armaturhuvudet.

Showpix kommer förprogrammerad med 255 mediafiler som kan användas direkt men det går även bra att ladda upp egna filer till armaturen. Detta görs med hjälp av en datorprogramvara där man i förväg kan se hur resultatet kommer att bli.

Showpix styrs via ett standard DMX512 ljusbord och det erbjuds stora möjligheter att synkronisera flera Showpix så att de antingen visar samma ljuseffekt eller bildar en "ljusshow" i samspel med varandra.

- 127 stycken 3W RGB-lysdioder
- 24 000 RGB lumen
- RGB färgmixning
- Beam angle: 45°
- Field angle: 80°
- Pan 400° och Tilt 240°
- DMX512

A4010001	Showpix	149 000:- (02)
A4070001	Roadcase	14 100:- (02)

Showgun

HIGH END SYSTEMS

Showgun är en rörlig armatur som representerar ett helt nytt tänkande inom belysning för show och entertainment. Den är mycket kraftfull, har avancerade funktioner och ger ljusdesigners helt nya möjligheter till effektfull ljussättning.

Showgun ger möjlighet till ljussättning i tre "dimensioner": först och främst med en mycket kraftfull ljuskägla som kan varieras från koncentrerad spot till bredstrålande flod med mjuka kanter, dessutom kan den fungera som projektor för att projicera bilder (HES Litho Images) på golv eller dekor och sist, men inte minst, är den utrustad med en ring av kraftfulla lysdioder som kan användas som "tracking system" eller för ljuseffekter i riggen.

HES har utvecklat en helt ny typ av "microfresnel" lins och det är denna som gör det möjligt att variera ljuskäglan från att vara mycket koncentrerad med skarpa kanter till att vara diffus med mjuka kanter, något som tidigare har krävt två olika armaturtyper. Denna möjlighet att variera ljuskäglans karaktär kan styras från valfritt ljusbord.

Lampan som används är en Philips MSR 2000SA Gold och LED-ringen som omger ljusöppningen består av färgväxlande RGB lysdioder som antingen kan samverka med huvudljuskällan genom att lysa med samma färg som denna eller lysa med t.ex. en komplementsfärg för en effektfull ljussättning.

- Lampa: 2000W "short arc" MSR 2000SA Gold
- RGB lysdioder
- CMY färgmixning
- Variabel hårdhet på ljuskäglans kanter
- Roterbara, indexerbara Litho Images
- Variabel iris
- Variabel elektronisk strobe
- Light Burst extra effektuttag under kortare perioder)
- Zoom 9°-18°
- Remote focus
- Full optisk dimmning
- Fyra indexerbara Litho-/gobohjul
- 420° Pan och 216° Tilt
- DMX512 (30 kanaler)

A1010001	Showgun	162 500:- (02)

Studio Beam

HIGH END SYSTEMS

- Lampa: MSR 700W short-arc (700W, 6000K, 400 tim.)
- Zoom 15°-30°
- Pan 540° och Tilt 256°
- CMY fullfärgsmixning
- CTO färgkorrigering
- Variabelt frostfilter
- LightBurst-teknik som temporärt kan ge ökad ljusstyrka för specialeffekter
- Mekanisk och elektronisk strobe-effekt
- Dimmning 0-100%
- Styrning via DMX512
- Programmering och inställningar kan göras direkt på armaturen
- Dimensioner: 600x484,5x295 mm (HxBxD)
- Vikt: 22,4 kg

50010001	Studio Beam	65 300:- (02)

Scan 1200 XT

Extended Technology

- Lampa: HMI 1200W/GS (1200W, 6000K, 1000 tim.)
- Zoom i tre steg: 15°, 21° och 28°
- Färghjul 1: 8 dikroida färgfilter + öppen
- Färghjul 2: 5 dikroida färgfilter, 3200K och 5600K korrektionsfilter, UV-filter + öppen
- Gobohjul 1: 5 fasta gobos + öppen
- Gobohjul 2: 4 utbytbara, roterbara och indexerbara gobos + öppen
- Effekthjul: 1 st. 3-sidigt och 2 st. 5-sidiga prismor
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Motorstyrd iris och fokus
- Styrning via DMX512 (14 eller 16 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Dimensioner: 411x414x1067 (HxBxD)
- Vikt: 45 kg

10034101	Scan 1200 XT	31 310:- (01)

Scan 575 XT

Extended Technology

- Lampa: HMI 575W/GS (575W, 6000K, 1000 tim.)
- Ljusspridning 15° (12° lins finns som tillbehör)
- Färghjul: 11 dikroida färgfilter + öppen
- Gobohjul 1: 11 fasta gobos + öppen
- Gobohjul 2: 6 utbytbara, roterbara och indexerbara gobos + öppen
- Effekthjul: Frostfilter, 3200K och 5600K korrektionsfilter, UV-filter
- 3-sidigt prisma, roterbart i båda riktningarna med variabel hastighet
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Motorstyrd fokus
- Styrning via DMX512 (14 eller 16 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Dimensioner: 346x306x759 mm (HxBxD)
- Vikt: 22 kg

10033101	Scan 575 XT	18 190:- (01)

Scan 250 XT

Extended Technology

- Lampa: MSD 250/2 (250W, 8500K, 2000 tim.)
- Ljusspridning 15° (12° och 18° lins finns som tillbehör)
- Färghjul: 11 dikroida färgfilter + öppen
- Gobohjul: 6 utbytbara, roterbara och indexerbara gobos + öppen
- 3-sidigt prisma, roterbart i båda riktningarna med variabel hastighet
- Frostfilter och 3200K/5600K korrektionsfilter
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Motorstyrd fokus
- Styrning via DMX512 (14 eller 16 kanaler)
- Stand-alone- och master/slave-körning möjlig
- 3 programmerbara program om vardera 99 steg
- Dimensioner: 346x306x629 mm (HxBxD)
- Vikt: 16 kg

10032151	Scan 250 XT	15 770:- (01)

Dominator 1200 XT

- Lampa: HMI 1200W/GS (1200W, 6000K, 1000 tim.)
- 6 rörliga speglar
- 6 rörliga spegelcylindrar med justerbar rotationshastighet i båda riktningarna
- 6 roterande prismor
- Effekthjul 1: 6 statiska gobos
- Effekthjul 2: 3 dikroida färgfilter (cyan, magenta och gult) och roterande 3-sidigt prisma
- Black-out
- Styrning via DMX512 (12 kanaler)
- Styrenhet (DMX512) med en mängd förinställda program ingår
- Dimensioner: 1005x475x950 mm (LxHxD)
- Vikt: 48 kg

10054107	Dominator 1200 XT	34 940:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

ClubScan 250 CT

Club Technology

ROBE

- Lampa: MSD 250/2 (250W, 8500K, 2000 tim.)
- Ljusspridning 19°
- Färghjul: 11 dikroida färgfilter, 3 flerfärgade filter och UV-filter
- Gobohjul: 9 utbytbara och roterbara gobos + öppen
- Gobo shake och gobo pulse
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Manuell fokus
- Styrning via DMX512 (6 kanaler)
- Stand alone- och master/slave-körning möjlig
- 1 programmerbart program om 30 steg
- Ljudstyrning
- Dimensioner: 310x238x493 mm (HxBxD)
- Vikt: 13 kg

10032301	ClubScan 250 CT	8 980:- (01)

ClubScan 150 CT

Club Technology

ROBE

- Lampa: HSD 150/70 (150W, 7000K, 2000 tim.)
- Ljusspridning 19°
- Färghjul: 11 dikroida färgfilter, 3 flerfärgade filter och UV-filter
- Gobohjul: 13 fasta gobos + öppen
- Gobo shake och gobo pulse
- Variabel strobe
- Manuell fokus
- Styrning via DMX512 (6 kanaler)
- Stand alone- och master/slave-körning möjlig
- 1 programmerbart program om 30 steg
- LjudstyrningDimensioner: 310x238x793 mm (HxBxD)
- Vikt: 11 kg

10031301	ClubScan 150 CT	6 310:- (01)

ClubRoller 250 CT

Club Technology

ROBE

- Lampa: MSD 250/2 (250W, 8500K, 2000 tim.)
- Ljusspridning 19°
- Färghjul: 11 dikroida färgfilter, 3 flerfärgade filter och UV-filter
- Gobohjul: 9 utbytbara och roterbara gobos + öppen
- Gobo shake och gobo pulse
- Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt
- Manuell fokus
- Styrning via DMX512 (6 kanaler)
- Stand alone- och master/slave-körning möjlig
- 1 programmerbart program om 30 steg
- Ljudstyrning
- Dimensioner: 310x238x493 mm (HxBxD)
- Vikt: 13 kg

10032310	ClubRoller 250 CT	8 980:- (01)

ClubRoller 150 CT

Club Technology

ROBE

- Lampa: HSD 150/70 (150W, 7000K, 2000 tim.)
- Ljusspridning 19°
- Färghjul: 11 dikroida färgfilter, 3 flerfärgade filter och UV-filter
- Gobohjul: 13 fasta gobos + öppen
- Gobo shake och gobo pulse
- Variabel strobe
- Manuell fokus
- Styrning via DMX512 (6 kanaler)
- Stand alone- och master/slave-körning möjlig
- 1 programmerbart program om 30 steg
- Ljudstyrning
- Dimensioner: 310x238x793 mm (HxBxD)
- Vikt: 11 kg

10031310	ClubRoller 150 CT	6 310:- (01)

ColorMix 575 AT

Advanced Technology

ROBE

• Lampa: MSR 575/2 (575W, 7200K, 1000 tim.) • CMY fullfärgsmixning • Motorstyrd (stegmotor) zoom 10°-26° • 81° ljusspridning med vidvinkellins (tillbehör) • Färghjul med 4 dikroida färgfilter, 3200K och 5600K korrektionsfilter, UV-filter + öppen • Effekthjul med beam shaper och frostfilter • Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt • Styrning via DMX512 (11 eller 14 kanaler) • Stand-alone och master/slave-körning möjlig • 3 programmerbara program med upp till 99 steg vardera • Inbyggd mikrofon för musikstyrning • Dimensioner: 450x480x485 mm (HxBxD) • Vikt: 22 kg

10043221	ColorMix 575 AT	24 510:- (01)

Beam 250 XT

Extended Technology

ROBE

• Lampa: MSD 250/2 (250W, 8500K, 2000 tim.) • Manuell zoom 11°-20° • Färghjul med 11 dikroida färgfilter + öppen • Effekthjul med 3200K och 5600K korrektionsfilter, 3 dikroida filter, 2 fasta gobos, 3 beam reducers och UV-filter • Frost-filter • Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt • Styrning via DMX512 (4 kanaler) • Dimensioner: 330x287x335 mm (HxBxD) • Vikt: 10,5 kg

10042101	Beam 250 XT	8 840:- (01)

ColorMix 250 AT

Advanced Technology

ROBE

• Lampa: MSD 250/2 (250W, 8500K, 2000 tim.) • CMY fullfärgsmixning • Manuell zoom 8°-22° • Färghjul med 3 dikroida färgfilter, 3200K och 5600K korrektionsfilter, UV-filter + öppen • Effekthjul med beam shaper och frostfilter • Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt • Styrning via DMX512 (10 eller 11 kanaler) • Stand-alone och master/slave-körning möjlig • 3 programmerbara program med upp till 99 steg vardera • Inbyggd mikrofon för musikstyrning • Dimensioner: 353x409x377 mm (HxBxD) • Vikt: 17,5 kg

10042221	ColorMix 250 AT	15 530:- (01)

ColorMix 240 AT

Advanced Technology

ROBE

• Lampa: MSD 250/2 (250W, 8500K, 2000 tim.) • CMY fullfärgsmixning • Manuell zoom 8°-22° • Dimmning 0-100% med variabel strobe-effekt • Styrning via DMX512 (8 eller 11 kanaler) • Stand-alone och master/slave-körning möjlig • 3 programmerbara program med upp till 99 steg vardera • Inbyggd mikrofon för musikstyrning • Dimensioner: 353x409x377 mm (HxBxD) • Vikt: 13,5 kg

10042201	ColorMix 240 AT	13 220:- (01)

Studio Command

HIGH END SYSTEMS

En fullfärgsväxlande armatur av wash-typ med 1200W (5900K eller 7200K) metallhalogenlampa.

CMY fullfärgsmixning ger användaren total kontroll över färgen på ljuskäglan och färgändringar kan ske tyst och blixtsnabbt. Med hjälp av en mekanisk "douser" kan man dimmra armaturen ända ner till helt svart.

Den tilltagna ljusöppningen (21 cm) ger ett rejält ljusutbyte från en ljuskägla som kan ställas in mellan 18° och 32° ljusspridning. Light Burst-teknik gör att man temporärt kan få ut extra ljusstyrka för specialeffekter. Både mekanisk och elektronisk strobe-effekt tillhör också finesserna.

Styrning av Studio Command sker via DMX512, men den kan också köras stand-alone och inställningar kan då göras direkt på armaturen. Pan 540° och Tilt 240°.

78010003	Studio Command 1200	PPF

Color Command

HIGH END SYSTEMS

ColorCommand är en fullfärgsväxlande strålkastare av PAR-typ med ett ljusutbyte som mer än väl matchar en 1000W PAR 64 trots att ljuskällan "bara" är på 800W (3200K).

ColorCommand har zoomfunktion som gör att du från ljusbordet (styrning via DMX512) kan ställa ljuskäglan mellan smal och bred (matchar ganska exakt CP60, CP61 och CP62 lampor). Fullfärgsväxling CMY med dikroida filter i kombination med halogenlampans färgtemperatur på 3200K ger ColorCommand en karaktär som passar perfekt för teater och TV. Därtill är den tyst och lätt.

64010001	Color Command	14 600:- (02)
65020001	Color Power Control Unit	16 500:- (02)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

LED Discoeffekter *136*
Robe Discoeffekter *138*
Spegelbollar *139*
Baby Star *139*
Ljusdansgolv *139*
Beaconlight *139*
Hungaroflash Strobe *140*
Pulsar Strobe *142*
Opti Strobe-styrning *142*
Showtec Strobe *143*
Strobe-styrning *143*
Strobe-lampor *143*

Revo Scan LED

• 52 st. lysdioder • Ljusstyrka motsvarande 250W halogenlampa • DMX512 (4 kanaler) • Ljudstyrning via inbyggd mikrofon • Master/Slave • Inbyggda program • Strobe-funktion • Dimensioner: 429x154x150 mm • Vikt: 2,8 kg



304090	Revo Scan LED	1 560:- (01)
303027	UC3 Fjärrkontroll med 10 m sladd	200:- (01)

Revo Roll LED

• 52 st. lysdioder • Ljusstyrka motsvarande 250W halogenlampa • DMX512 (4 kanaler) • Ljudstyrning via inbyggd mikrofon • Master/Slave • Inbyggda program • Strobe-funktion • Dimensioner: 429x154x150 mm • Vikt: 2,8 kg



304091	Revo Roll LED	1 600:- (01)
303027	UC3 Fjärrkontroll med 10 m sladd	200:- (01)

Revo I LED

• 39 st. lysdioder • Ljusstyrka motsvarande 250W halogenlampa • DMX512 (4 kanaler) • Ljudstyrning via inbyggd mikrofon • Master/Slave • Inbyggda program • Strobe-funktion • Dimensioner: 229x292x203 mm • Vikt: 1,4 kg

304086	Revo I LED	860:- (01)
303027	UC3 Fjärrkontroll med 10 m sladd	200:- (01)

Revo II LED

• 156 st. lysdioder • Ljusstyrka motsvarande 400W halogenlampa • DMX512 (4 kanaler) • Ljudstyrning via inbyggd mikrofon • Master/Slave • Inbyggda program • Strobe-funktion • Dimmbar 0-100% • Dimensioner: 312x306x334 mm • Vikt: 4,4 kg

304087	Revo II LED	1 620:- (01)
303027	UC3 Fjärrkontroll med 10 m sladd	200:- (01)

Revo III LED

• 392 st. lysdioder • Ljusstyrka motsvarande 800W halogenlampa • DMX512 (10 kanaler) • Ljudstyrning via inbyggd mikrofon • Master/Slave • Inbyggda program • Strobe-funktion • Dimmbar 0-100% • Dimensioner: 312x306x334 mm • Vikt: 4,4 kg

304088	Revo III LED	2 000:- (01)
303027	UC3 Fjärrkontroll med 10 m sladd	200.- (01)

LED Vision

• 26 st. High Power lysdioder • Ljusstyrka motsvarande 400W halogenlampa • DMX512 (7/12 kanaler) • Ljudstyrning via inbyggd mikrofon • Master/Slave • Inbyggda program • Dimensioner: 292x216x178 mm • Vikt: 3,0 kg

304009	LED Vision	1 800:- (01)

Spectrum FX2 LED

• 64 st. lysdioder • Ljusstyrka motsvarande 250W halogenlampa • DMX512 (4 kanaler) • Ljudstyrning via inbyggd mikrofon • Inbyggda program • Dimensioner: 177x228x127 mm • Vikt: 3,4 kg

304063	Spectrum FX2 LED	1 000:- (01)

Pearl LED DMX Color

• 1 st. högeffektiv 3W lysdiod • Ljusstyrka motsvarande 300W halogenlampa • DMX512 (2 kanaler) • Ljudstyrning via inbyggd mikrofon • Master/Slave • Inbyggda program • Dimensioner: 229x292x203 mm • Vikt: 1,4 kg



304067	Pearl LED DMX Color	1 400:- (01)
303027	UC3 Fjärrkontroll med 10 m sladd	200:- (01)

Pearl LED DMX White

• 1 st. högeffektiv 3W lysdiod • Ljusstyrka motsvarande 300W halogenlampa • DMX512 (2 kanaler) • Ljudstyrning via inbyggd mikrofon • Master/Slave • Inbyggda program • Dimensioner: 229x292x203 mm • Vikt: 1,4 kg

304068	Pearl LED DMX White	1 400:- (01)
303027	UC3 Fjärrkontroll med 10 m sladd	200:- (01)

Euphoria

DMX-styrd effektprojektor med ett roterande prisma som skapar visuella effekter. Avsedd för mindre discotek och barer.

- Lampa: ELC 24V/250W
- Manuell fokus
- 1 roterande och 1 fast 3-fälts spegel
- Gobohjul med 9 fasta gobos
- Gobo shake-effekt
- Variabel strobe-effekt (max. 4 blixtar/sek.)
- Styrning via DMX512 (3 kanaler)
- Stand alone- och master/slave-körning möjlig
- 1 programmerbart program om 30 steg
- Ljudstyrning
- Dimensioner: 331x326x285 mm (HxBxD)
- Vikt: 7,5 kg

10052030	Euphoria	4 860:- (01)

Euphoria
Flare
Fusion
Funky

Flare

En DMX-styrd "spotlight projector" som är avsedd för mindre discotek och barer.

- Lampa: ELC 24V/250W
- 19° ljusspridning
- Färghjul med 15 dikroida färgfilter + öppen
- Variabel strobe-effekt (max. 4 blixtar/sek.)
- Styrning via DMX512 (2 kanaler)
- Stand alone- och master/slave-körning möjlig
- 1 programmerbart program om 20 steg
- Ljudstyrning
- Dimensioner: 331x326x285 mm (HxBxD)
- Vikt: 7,5 kg

10041301	Flare	4 860:- (01)

Fusion

DMX-styrd flower-effekt med en parabolformad spegelreflektor som roterar i båda riktningarna. Avsedd för mindre discotek och barer.

- Lampa: ELC 24V/250W
- Manuell fokus
- Roterande parabolisk spegelreflektor
- Gobohjul med 14 fasta gobos + öppen
- Variabel strobe-effekt (max. 4 blixtar/sek.)
- Styrning via DMX512 (3 kanaler)
- Stand alone- och master/slave-körning möjlig
- 1 programmerbart program om 30 steg
- Ljudstyrning
- Dimensioner: 331x326x285 mm (HxBxD)
- Vikt: 7,5 kg

10052010	Fusion	4 860:- (01)

Funky

DMX-styrd flower-effekt som är utrustad med en flerfärgad spegelreflektor och ett effekthjul. Avsedd för mindre discotek och barer.

- Lampa: ELC 24V/250W
- Manuell fokus
- Roterande parabolisk spegelreflektor
- Gobo-/effekthjul med 7 fasta gobos, 3 beam reducers + öppen
- Variabel strobe-effekt (max. 4 blixtar/sek.)
- Styrning via DMX512 (3 kanaler)
- Stand alone- och master/slave-körning möjlig
- 1 programmerbart program om 30 steg
- Ljudstyrning
- Dimensioner: 331x326x285 mm (HxBxD)
- Vikt: 7,5 kg

10052001	Funky	4 860:- (01)

Hip-Hop

Hip-Hop är en DMX-styrd discoeffekt som är utrustad med ett frontmonterat färgat prisma, en parabolformad spegelreflektor och ett kombinerat gobo-/färghjul. Effekten är, i första hand, avsedd för mindre discotek och barer.

- Lampa: ELC 24V/250W
- Manuell fokus
- Roterande parabolisk spegelreflektor
- Gobohjul med 14 fasta gobos + öppen
- 3-sidigt roterande prisma
- Variabel strobe-effekt (max. 4 blixtar/sek.)
- Styrning via DMX512 (4 kanaler)
- Stand alone- och master/slave-körning möjlig
- 1 programmerbart program om 30 steg
- Ljudstyrning
- Dimensioner: 331x326x351 mm (HxBxD)
- Vikt: 8,6 kg

10052020	Hip-Hop	5 830:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Spegelbollar

Runda

Dessa finns i två olika versioner: ”standard” med 10 mm spegelelement och ”professional” med 5 mm spegelelement. Bollar från 30 cm och uppåt är utrustade med säkerhetsögla. Levereras exklusive motor.

MB5	5 cm	20:- (01)
MB10	10 cm	60:- (01)
MB20	20 cm	120:- (01)
MB30	30 cm, professional, 5 mm spegelelement	390:- (01)
MB30X	30 cm, standard, 10 mm spegelelement	295:- (01)
MB40	40 cm, professional, 5 mm spegelelement	750:- (01)
MB40X	40 cm, standard, 10 mm spegelelement	460:- (01)
MB50	50 cm, professional, 5 mm spegelelement	1 095:- (01)
MB50X	50 cm, standard, 10 mm spegelelement	655:- (01)
MB75X	75 cm, standard, 10 mm spegelelement	7 625:- (01)
MB100X	100 cm, standard, 10 mm spegelelement	10 500:- (01)
MB150X	150 cm, standard, 10 mm spegelelement	33 600:- (01)
MB200X	200 cm, standard, 10 mm spegelelement	43 500:- (01)

Spegelmosaik

MBM	40x40 cm på ark, facettstorlek 5 mm	85:- (01)

Halvrunda

Levereras inklusive motor.

MB30H	30 cm	690:- (01)
MB40H	40 cm	905:- (01)
MB50H	50 cm	1 125:- (01)

Motorer

60417

60408/1

60411

60416

60417	Max 1 kg (max 20 cm), 1 varv/min, batteridriven	60:- (01)
60408/1	Max 3 kg (max 30 cm), 1 varv/min	126:- (01)
60411	Max 10 kg (max 50 cm), 1 varv/min	440:- (01)
60416	Max 40 kg (max 100 cm), 1 varv/min	1 465:- (01)
MBM4	Max 100 kg, 2 varv/min	4 750:- (01)
SHDDMX	Max 100 kg (max 180 cm), DMX-styrd, ställbar hastighet (1-4 varv/min.) och riktning	9 700:- (01)
ESHD	Max 350 kg, 0,8 varv/min	6 900:- (01)

Baby Star

En klassisk liten ljuseffekt som producerar ett stort antal ljusstrålar. Den finns i både ett utförande som roterar med fast hastighet och ett utförande som är musikstyrt via en inbyggd mikrofon.

Passande glödlampa: BRL 12V/50W.

PSBS	Baby Star (fast rotationshastighet)	1 325- (01)
PSBSS	Baby Star Sound (musikstyrd)	1 605:- (01)

Ljusdansgolv

Moduluppbyggt ljusdansgolv (25x25x9,5 cm) med en ”dansyta” av tempererat mattglas. Varje modul är utrustad med en lampsockel, men man kan montera upp till fyra 20W (E14) lampor i varje modul utan några värmeproblem. Modulerna kopplas enkelt samman med en bajonettkoppling.

På bilden visas 4 st. moduler.

PF340	Ljusdansgolv (pris per modul)	470:- (01)

Beaconlight

PLBLR	Beaconlite, 100W, E27, röd	685:- (01)
PLBLB	Beaconlite, 100W, E27, blå	685:- (01)
PLBLG	Beaconlite, 100W, E27, grön	685:- (01)
PLBLO	Beaconlite, 100W, E27, orange	685:- (01)
PLBLHR	Reservhuv, röd	150:- (01)
PLBLHB	Reservhuv, blå	150:- (01)
PLBLHG	Reservhuv, grön	150:- (01)
PLBLHO	Reservhuv, orange	150:- (01)

EuroDMX

HUNGAROFLASH

En ljusstark strobe i ”1500-klassen” som är mycket lämplig att använda på mindre konserter och för fast installation på t.ex. discotek. Styrs via DMX512.

• Lampa: XOP-15, 6000K • 2500W (”turbo mode” 5000W) • Ställbart upp till 17 blixtar per sekund • Ställbar ljusstyrka 0-100% • Styrning via DMX512 • Manuellt ställbar blixt-hastighet via potentiometer

EUDMX	EuroDMX	4 070:- (01)
EUTUBE	EuroDMX Tube (reservlampa)	720:- (01)

DMX-2/4 Styrenheter till EuroDMX

HUNGAROFLASH

Två små och enkla styrenheter som kan styra två respektive fyra strobar. De är i första hand utvecklade för att användas tillsammans med EuroDMX. Kontroller för blixtfrekvens och ljusstyrka finns på enheterna.

CONDMX2	DMX-2	3 130:- (01)
CONDMX4	DMX-4	4 430:- (01)

Quasar

HUNGAROFLASH

Quasar är en mångsidig strobe som kan användas vid en stor mängd olika tillfällen, t.ex. på konserter, discotek och teatrar. Dess mångsidighet gör den dessutom lämplig för uthyrningsföretag.

En specialutvecklad strobetube gör att Quasar har en ljusstyrka på hela 450.000 lumen. Förutom ”normal” körning kan den även köras i ”turbo mode” och med fast ljussken. Inställningar görs direkt på stroben via en LCD-panel.

Quasar finns i tre utföranden: Normal, Flat (med ett mer riktat ljus) och Silent (med DMX-styrd fläkt som ger en lägre ljudnivå).

Styrning sker antingen via DMX512, analogt 0-10V eller puls.



• Lampa: Quasar Tube (specialtillverkad lampa), 6000K • 450000 lumen • 3000W (”turbo mode” 6000W, fast ljussken 15000W) • Ställbart upp till 20 blixtar per sekund • Ställbar ljusstyrka 0-100% • Styrning via DMX512, analogt 0-10V eller puls • Manuellt ställbar blixthastighet via potentiometer • Master/slave • Överhettningsskydd • ”Self-test”-funktion • Montering i 19”-rack/case möjlig

QN12	Quasar Normal	6 800:- (01)
QF12	Quasar Flat	6 800:- (01)
QS12	Quasar Silent	8 300:- (01)
QT21	Quasar Tube (reservlampa)	1 395:- (01)

Rainproof Quasar

HUNGAROFLASH

En Quasar-strobe fast den är inbyggd i ett IP65-klassat hus. Till skillnad från övriga Quasar-modeller kan den endast styras via DMX512.

• Lampa: Quasar Tube (specialtillverkad lampa), 6000K • 450000 lumen • 3000W (”turbo mode” 6000W, fast ljussken 15000W) • Ställbart upp till 20 blixtar per sekund • Ställbar ljusstyrka 0-100% • Styrning via DMX512 • Överhettningsskydd • ”Self-test”-funktion

RPQ	Rainproof Quasar	10 300:- (01)
QT21	Quasar Tube (reservlampa)	1 395:- (01)

Quasar Controller Styrenhet till Quasar

HUNGAROFLASH

Denna strobe-styrning är speciellt framtagen för att användas tillsammans med Quasar och för att kunna utnyttja alla funktioner som finns i denna ljusstarka strobe. Enheten kan styra upp till åtta stycken Quasar och kan ”triggas” av sju olika signalkällor. Den har ett stort antal inbyggda program och kontrolleras genom ett lättanvänt menysystem och en display.

CONQ	Quasar Controller	7 800:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

RGB Strobe

HUNGAROFLASH

Detta är världens första strobe med RGB fullfärgsväxling. Den består av tre stycken Quasar försedda med färgfilter.

Fullfärgsväxlingen gör att man kan få fram, i stort sett, vilken färg som helst och den kan köras antingen som strobe (0-20 blixtar per sekund) eller med fast ljussken.

Styrning sker antingen via DMX512, analogt 0-10V eller puls.

• 1350000 lumen • 3x3000W ("turbo mode" 3x6000W, fast ljussken 3x15000W) • Ställbart upp till 20 blixtar per sekund • Ställbar ljusstyrka 0-100% • Styrning via DMX512, analogt 0-10V eller puls • Master/slave • Överhettningsskydd • "Self-test"-funktion • Montering i 19"-rack/case möjlig

RGB19	RGB Strobe	33 000:- (01)
QT21	Quasar Tube (reservlampa)	1 395:- (01)

RGB 1 Controller Styrenhet till RGB Strobe

HUNGAROFLASH

Detta är den enklaste styrenheten för att styra Hungaroflash RGB Strobe. Den kan styra upp till fyra stycken RGB Strobe där varje enhet har en separat display för varje färg. Blixthastigheten för alla tre Quasar i en RGB Strobe kan ställas synkront. Inbyggd mikrofon finns för musikstyrning och den kan lagra åtta förinställda program.

CONRGB1	RGB 1 Controller	4 800:- (01)

RGB 2 Controller Styrenhet till RGB Strobe

HUNGAROFLASH

En vidareutveckling av RGB 1. Det är mycket enkelt att programmera färger med denna styrenhet och den rekommenderas speciellt för teatrar, TV-produktioner och uthyrningsföretag. RGB 2 kan användas tillsammans med valfri DMX-styrenhet och den uppträder då som en RGB-enhet med fyra DMX-kanaler.

CONRGB2	RGB 2 Controller	6 700:- (01)

RGB 3 Controller Styrenhet till RGB Strobe

HUNGAROFLASH

Detta är, i stort sett, en mjukvarubaserad version av RGB 2. Om man behöver specialeffekter som ej finns färdiga kan Hungaroflash utveckla dessa och de implementeras sedan med RGB 3 mjukvara. Mycket stora möjligheter till specialanpassningar finns vid användande av RGB 3.

CONRGB3	RGB 3 Controller	11 900:- (01)

Super-Maxi Strobe

PULSAR

Detta är Pulsars mest kompakta strobe. Tack vare en specialdesignad parabolisk aluminiumreflektor är det rejält ljusstarkt och ett perfekt val för en liten scen eller det mindre discoteket.

• 0,5 till 16 blixtar per sekund • 20W • 1,25 joule vid 16 blixtar/sek. • 5 joule vid 4 blixtar/sek. • Ingång för separat styrenhet (+10V) • Levereras med 3 färgfilter (cyan, magenta och gult) • Dimensioner: 230x310x120 mm (BxHxD) • 3,7 kg

P21300	Super-Maxi Strobe	2 230:- (01)
P24180	Super-Maxi Strobe Tube (reservlampa)	180:- (01)

Jumbo Strobe

PULSAR

Tre gånger så ljusstarkt som Super-Maxi Strobe och ett perfekt val för en mellanstor scen eller ett medelstort disco.

• 0,5 till 16 blixtar per sekund • 60W • 3,75 joule vid 16 blixtar/sek. • 15 joule vid 4 blixtar/sek. • Ingång för separat styrenhet (+10V) • Levereras med 3 färgfilter (cyan, magenta och gult) • Dimensioner: 280x360x120 mm (BxHxD) • 4,9 kg

P20700.1	Jumbo Strobe	3 250:- (01)
P24181	Jumbo Strobe Tube (reservlampa)	430:- (01)

Monster Strobe

PULSAR

Pulsars största strobe med konventionell strobe-lampa. Tre gånger så ljusstarkt som Jumbo Strobe respektive nio gånger så starkt som Super-Maxi Strobe. Det är detta stroboskop man väljer för en riktigt stor scen eller ett stort discotek.

• 0,5 till 16 blixtar per sekund • 180W • 11,25 joule vid 16 blixtar/sek. • 45 joule vid 4 blixtar/sek. • Ingång för separat styrenhet (+10V) • Levereras med 3 färgfilter (cyan, magenta och gult) • Dimensioner: 280x360x185 mm (BxHxD) • 6 kg

P28600	Monster Strobe	5 100:- (01)
P23030	Monster Strobe Tube (reservlampa)	1 050:- (01)

Demon Strobe

PULSAR

Demon Strobe är ett mycket kraftfullt stroboskop med 1,5kW linjär lampa. Det styrs antingen med DMX512 (3 kanaler - hastighet, styrka och trigg), analog +10V eller "självgående" med hjälp av reglage på baksidan. Demon Strobe har fläktkylning "vid behov" vilket minskar störbruset.

• 1500W • 30 joule vid 16 blixtar/sek. • 375 joule vid 4 blixtar/sek. • DMX512 (3 kanaler) • Ingång för separat styrenhet (+10V) • Dimensioner: 410x90x200 mm (BxHxD) • 3 kg

P27800	Demon Strobe	6 630:- (01)
P3181	Demon Strobe Tube (reservlampa)	1 190:- (01)

Strobe Remote Controller

PULSAR

Detta är en enkel 1-kanalig fjärrkontroll med hastighet, av/på och manuell flash. 1/4" telejack på utgången.

• Upp till fem strobar kan parallellkopplas till kontrollen • Hastighetskontroll (0,5 till 14 blixtar per sekund) • Manuell flash • Dimensioner: 152x102x51 mm (BxHxD) • Vikt: 0,8 kg

P21000	Strobe Remote Controller	1 030:- (01)

Rainbow Strobe Controller

PULSAR

En styrenhet för strobe som också kan användas som en 8-kanalig chaser.

• 1/2/4/8 kanaler • Manuell körning eller musikstyrd (bastoner) • 8 inbyggda chase-sekvenser • Två rader lysdioder (LED) som display • Minne med batteri-backup • 8-polig DIN-kontakt plus 1/4" telejack på utgångarna • Dimensioner: 483x88x75 mm (BxHxD) • Vikt: 2,1 kg

P20450	Rainbow Strobe Controller	4 650:- (01)

1-kanalig Strobe-styrning

[OPTI]™

Detta är kanske världens mest sålda styrenhet för strobe. Den har ställbar hastighet, av/på samt manuell flash. 0-10V puls via ett 1/4" telejack på sidan. Lysdiodsindikering av blinkhastigheten.

• Dimensioner: 205x230x130 mm
• Vikt: 0,7 kg

FG4130	Opti Strobe-styrning, 1-kanalig	2 120:- (01)

4-kanalig Strobe-styrning

[OPTI]™

En lättanvänd men ändå funktionsrik strobe-styrenhet med ett antal inbyggda chase-program, all flash, musikstyrning m.m. Analoga utgångar via 1/4" telejack.

• Dimensioner: 370x210x170 mm
• Vikt: 2 kg

FG4120	Opti Strobe-styrning, 4-kanalig	4 890:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Jumbo Strobe MK II DMX

• 1800W • Justerbart 1-12 blixtar per sekund • Styrning via DMX512
• Dimensioner: 452x151x125 mm
• Vikt: 3,7 kg

40246	Jumbo Strobe MK II DMX	2 150:- (01)
82692	Reservlampa	290:- (01)

Mini Flash

• 15W • Justerbart 1-15 blixtar per sekund
• Lampan är ej utbytbar

40201	Mini Flash	120:- (01)

Titan Strobe

• 1500W • Justerbart 1-15 blixtar per sekund • Dimmbar via styrenhet
• Styrning via DMX512

40222	Titan Strobe	2 400:- (01)
80603	Reservlampa	1 550:- (01)

LED Strobe Light E27

Strobe-lampa med lysdiod och E27 sockel.

BSL-E27-R	LED Strobe Light E27, röd	160:- (01)
BSL-E27-Y	LED Strobe Light E27, amber	160:- (01)
BSL-E27-G	LED Strobe Light E27, grön	160:- (01)
BSL-E27-B	LED Strobe Light E27, blå	160:- (01)
BSL-E27-W	LED Strobe Light E27, vit	160:- (01)

Strobe-styrning

40209 - StrobeCon 100

40233 - StrobeCon 4

40232	StrobeCon 1 *1-kanalig, hastighetskontroll, 3-vägs switch för "flash", "standby" eller "audio"*	390:- (01)
40209	StrobeCon 100 *1-kanalig, hastighetskontroll, dimmer, ljudstyrning via inbyggd mikrofon*	430:- (01)
40224	Flashmaster *1-kanalig, DMX, hastighetskontroll, dimmer, ljudstyrning via inbyggd mikrofon*	820:- (01)
40223	StrobeCon 4 *4-kanalig, DMX eller 0-10V, hastighetskontroll, dimmer, inbyggda program*	1 940:- (01)

Strobe-lampor

~~191397~~	XOP 7 OF ~~750W~~	~~760:-~~ (01)
~~72174~~	XOP 15 OF ~~1500W~~	~~740:-~~ (01)

Hungaroflash

EUTUBE	EuroDMX Tube	720:- (01)
QT21	Quasar Tube	1 395:- (01)

Pulsar

P24180	Super-Maxi Strobe Tube	180:- (01)
P24181	Jumbo Strobe Tube	430:- (01)
P23030	Monster Strobe Tube	1 050:- (01)
P3181	Demon Strobe Tube	1 190:- (01)

Showtec

82692	Jumbo Strobe MK II DMX Tube	290:- (01)
80603	Titan Strobe Tube	1 550:- (01)

Loving Our Work

Loving Our Work

Stars on Ice

Queensbridge Hotel

Eurovision 2007

International Motor Show

Joss Stone Tour

DJ Tiësto

X-fighter Extravaganza

Robbie Williams Concert

Knowsley Festival

Police Tour

Television
Stage
Theatre
Architecture
Venue
Events
Club

HQ & Factory: ROBE lighting s. r. o., Rožnov p. Radhoštěm, Czech Republic, Tel.: + 420 571 751 500, E-mail: robe@robe.cz
UK: ROBE UK Ltd., Northampton, UK, Tel.: 01604 741000, E-mail: info@robeuk.com
America: ROBE Lighting Inc., Florida, FL, USA, Tel.: +1 954 615 9100, E-mail: info@robelighting.com
South-East Asia: ROBE S.E.A., Singapore, Tel.: + 65 8118 6665, E-mail: info@robe-sea.com

ROBE

www.robe.cz

Look Solutions Rökmaskiner 146
Swefog Rökmaskiner 149
Robe Rökmaskiner 150
Antari Rökmaskiner 151
DigiFan 151
Effektmaskiner 152
Dimmeffekter 153
Doftmaskiner 154
Vätskor & Förbrukningsmaterial 155

Cryo-Fog

Cryo-Fog är en kraftfull rökmaskin för tungrök. Förutom själva rökmaskinen består Cryo-Fog även av en fläkt och en kylningsenhet, alltihop inbyggt i en flightcase som dessutom har plats för en 5-liters dunk med rökvätska.

Principen för en tungrökmaskin är att röken kyls ner med flytande kolsyra och istället för att stiga uppåt lägger sig röken som en tjock dimma på golvet/marken. Cryo-Fog är kraftfull nog för att kunna fylla en relativt stor yta med rök på kort tid. Inbyggd ”intelligens” i maskinen gör att ingen rök släpps ut innan den har nått tillräckligt låg temperatur för att inte stiga uppåt.

Styrning av Cryo-Fog kan ske analogt (0-10V) eller via DMX512. Vid styrning via DMX512 används tre kanaler som styr pumpen, fläkten och kylningsenheten. Detta innebär att Cryo-Fog kan användas som en vanlig rökmaskin vid DMX-styrning eftersom man då kan stänga av kylningsenheten. Även ett stand-alone-läge finns tillgängligt som aktiveras genom att man trycker på en knapp på maskinen. Rökutsläppet startar då temperaturen på röken har nått rätt nivå. Pumpens effekt kan ställas in manuellt vid stand-alone-körning.

Digital teknik gör att rökmängden kan ställas in mycket exakt och man kan på så vis producera allt från ett lätt dis till en mycket tjock rök som inte går att se genom. Detta gör Cryo-Fog till en mångsidig maskin som kan användas i både små och stora lokaler.

• Effekt: 2200W • Uppvärmningstid ca 7 minuter • Rökmängden ställbar i 99 steg • Styrning via DMX512 eller analogt (0-10V) • Storlek: 670x510x300 mm (LxBxH) • Vikt: 28 kg

LS400	Cryo-Fog	67 135:- (01)
LS501	Rökvätska, Quick-Fog, 5 liter	330:- (01)
LS505	Rökvätska, Regular-Fog, 5 liter	290:- (01)
LS509	Rökvätska, Slow-Fog, 5 liter	350:- (01)

Unique 2 Hazer

Unique 2 Hazer är en rökmaskin av ”hazer”-typ som ger ett tunnt dis speciellt lämpligt för att framhäva ljuseffekter.

Detta är efterföljaren till den enormt framgångsrika och populära originalmodellen av Unique. Ny design och nya funktioner gör den till en ännu bättre rökmaskin, bl.a. kan nämnas att den har fått en inbyggd timer och utrustats med ”Haze-Density Control System” (HDCS) vilket gör att man kan ställa vilken mängd rök maskinen skall producera under en bestämd tid.

Unique 2 Hazer håller en låg ljudnivå och har kort uppvärmningstid (ca 1 minut). Både pump- och fläkthastighet kan styras i 99 steg (även via ljusbord) vilket möjliggör allt från tunnaste dis till tjockaste rök. Styrning via DMX512 är standard, analog fjärrkontroll finns som tillbehör. Unique 2 Hazer kan även styras direkt via funktionsknappar och display på maskinen.

Med timerfunktionen kan man ställa in haze-utsläppet på sekunden, paustiden på minuten och pumpens och fläktens effekt i procent. Med hjälp av HDCS kan man programmera Unique 2 Hazer så att den t.ex. startar upp med full effekt för att rökfylla en lokal snabbt, för att sedan gå ner i effekt och då hålla en konstant nivå av dis i lokalen hela tiden.

Låg vätskeförbrukning, en 2-litersbehållare räcker upp till 50 timmar.

• Effekt: 1500W • Storlek: 470x250x250 mm • Vikt: 8,7 kg

LS350	Unique 2 Hazer	10 300:- (01)
LS353	Riktbart munstycke	520:- (01)
LS159	Analog fjärrkontroll med timerfunktion	540:- (01)
LS351	Flightcase	3 160:- (01)
LS151	Rökvätska, Unique-Fluid, 2 liter	274:- (01)
LS152	Rökvätska, Unique-Fluid, 10 liter	1 095:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Viper NT

Rökmaskin med hög kapacitet trots litet format och låg effekt. Steglöst variabel rökmängd och inbyggd timerfunktion. Styrning via DMX512 är standard, analog fjärrkontroll finns som tillbehör. Viper NT kan även styras direkt via funktionsknappar och display på maskinen. Försedd med fästen för upphängningsbygel och säkerhetswire.

- Effekt: 1300W
- Storlek: 470x230x240 mm
- Vikt: 8,3 kg

LS190	Viper NT	6 890:- (01)
LS191	Flightcase	3 160:- (01)
LS192	Upphängningsbygel	1 090:- (01)

Viper 2.6

Rökmaskin med hög kapacitet. Konstruktion och data som Viper NT men med dubbla effekten, 2,6kW, samt utgång och styrning av extern fläkt (t.ex. Look Fan). Samma tillbehör och rökvätskor som till Viper NT.

- Effekt: 2600W
- Storlek: 520x230x250 mm
- Vikt: 12 kg

LS200	Viper 2.6	11 410:- (01)
LS201	Look Fan, fläkt	4 700:- (01)
LS191	Flightcase	3 160:- (01)
LS192	Upphängningsbygel	1 090:- (01)

Viper deLuxe

En komplett lösning för turnébruk - Viper NT samt en kraftig centrifugalfläkt inbyggda i en flightcase på hjul.

- Effekt: 2960W
- Storlek: 750x420x770 mm
- Vikt 46,7 kg

LS250	Viper deLuxe	31 215:- (01)

Tillbehör till alla Viper

LS159	Analog fjärrkontroll med timerfunktion	540:- (01)
LS196	Radiobaserad fjärrkontroll (sändare + mottagare)	2 980:- (01)
LS501	Rökvätska, Quick-Fog, 5 liter	330:- (01)
LS505	Rökvätska, Regular-Fog, 5 liter	290:- (01)
LS509	Rökvätska, Slow-Fog, 5 liter	350:- (01)

Orka

Rökmaskin med extremt hög kapacitet - 9000W. Steglöst variabel rökmängd och inbyggd timerfunktion. Styrning via DMX512 är standard, analog fjärrkontroll finns som tillbehör. Orka kan även styras direkt via funktions-knappar och display på maskinen. Även utgång och styrning av extern fläkt på max 800W (t.ex. Look Fan).

- Effekt: 9000W
- Storlek: 550x370x280 mm
- Vikt: 30 kg

LS167	Orka	34 690:- (01)
LS201	Look Fan, fläkt	4 700:- (01)
LS159	Analog fjärrkontroll med timerfunktion	540:- (01)
LS196	Radiobaserad fjärrkontroll (sändare + mottagare)	2 980:- (01)
LS501	Rökvätska, Quick-Fog, 5 liter	330:- (01)
LS505	Rökvätska, Regular-Fog, 5 liter	290:- (01)
LS509	Rökvätska, Slow-Fog, 5 liter	350:- (01)

Orka/Case

Rökmaskin Orka inbyggd i flightcase på hjul tillsammans med kraftig centrifugalfläkt (700W) samt plats för två stycken 5-liters dunkar med rökvätska.

- Effekt: 9700W
- Storlek: 800x600x870 mm
- Vikt: 60 kg

LS174	Orka/Case	57 845:- (01)
LS159	Analog fjärrkontroll med timerfunktion	540:- (01)
LS196	Radiobaserad fjärrkontroll (sändare + mottagare)	2 980:- (01)
LS501	Rökvätska, Quick-Fog, 5 liter	330:- (01)
LS505	Rökvätska, Regular-Fog, 5 liter	290:- (01)
LS509	Rökvätska, Slow-Fog, 5 liter	350:- (01)

Tiny F07

Detta är världens minsta rökmaskin, endast 105 mm lång!

Tiny F07 är en vidareutveckling av den tidigare Tiny-Fogger och den har fått ett nytt utseende och en del nya komponenter. Den är, i första hand, tänkt att användas för specialeffekter inom teater, film och TV där man kan behöva en rökmaskin som kan gömmas i dekor, rekvisita eller kläder.

Tack vare "sleep-mode" har den en uppvärmningstid på mindre än en sekund och manövrering av den sker antingen via en knapp på maskinen, trådbunden fjärrkontroll (medföljer) eller trådlös fjärrkontroll (radiobaserad, extra tillbehör). Det går även att köpa till en DMX Converter som gör det möjligt att styra den via DMX512. En mikroprocessor ser till att exakt rätt rökmängd kommer vid varje tillfälle och det går lätt att programmera maskinen och att ändra inställningarna.

Tiny F07 levereras som komplett system i en väska inklusive batteri, batteriladdare, fjärrkontroll (trådbunden), vätskebehållare och rökvätska (250 ml).

• Batteridriven (12V) • Effekt: 70W • Storlek Tiny F07: 105x49x50 mm (LxBxH) • Storlek batteri: 105x44x30 mm (LxBxH) • Vikt Tiny F07: 310 g • Vikt batteri: 160 g

LS600	Tiny F07	10 575:- (01)
LS610	Radiobaserad fjärrkontroll (sändare + mottagare)	2 980:- (01)
LS129	Timer	1 835:- (01)
LS130	DMX-styrning	1 890:- (01)
LS119	Rökvätska, Tiny-Fluid, 0,25 liter	190:- (01)
LS149	Rökvätska, Tiny-Fluid, 5 liter	1 305:- (01)

Tiny C07

Tiny C07 är en vidareutveckling av den tidigare Tiny Compact. Man har ändrat designen och förenklat handhavandet av maskinen. Dessutom har den försetts med ett kraftfullare batteri som markant ökar drifttiden mellan laddningarna.

Den här rökmaskinen är, i första hand, avsedd att användas inom teater, film och TV. En mikroprocessor kontrollerar och övervakar alla viktiga funktioner i Tiny C07 och ser dessutom till att den är klar att användas omgående tack vare en uppvärmningstid på mindre än en sekund.

Manövrering kan ske antingen via en knapp på maskinen eller trådlös fjärrkontroll (radiobaserad, extra tillbehör). Det går även att köpa till en DMX Converter som gör det möjligt att styra den via DMX512.

Tiny C07 levereras i en väska inklusive batteri, batteriladdare, vätskebehållare och rökvätska (250 ml).

• Batteridriven (12V) • Effekt: 70W • Storlek: 244x52x54 mm (LxBxH) • Vikt: 650 g

LS700	Tiny C07	9 850:- (01)
LS610	Radiobaserad fjärrkontroll (sändare + mottagare)	2 980:- (01)
LS129	Timer	1 835:- (01)
LS130	DMX-styrning	1 890:- (01)
LS119	Rökvätska, Tiny-Fluid, 0,25 liter	190:- (01)
LS149	Rökvätska, Tiny-Fluid, 5 liter	1 305:- (01)

Power-Tiny

Power-Tiny är en batteridriven rökmaskin med hög effekt och förmåga att skapa en rejäl rökmängd. Den är i första hand avsedd för film, tv och teater men kan med fördel användas i alla andra sammanhang då man behöver en kraftfull och portabel rökmaskin.

Mycket kort uppvärmningstid, cirka en sekund, gör att batteriet enbart utnyttjas när rök produceras. Batteriet har en stand-by-tid på hela 250 timmar och räcker för att kontinuerligt producera rök i 10 minuter eller 150 stycken 5-sekunders rökpuffar. Rökmängden kan ställas manuellt via en potentiometer.

Power-Tiny levereras inklusive vätskebehållare, batteri, batteriladdare och rökvätska (250 ml).

• Batteridriven (12V) • Effekt: 400W • Storlek: 223x100x210 mm • Vikt: 5,6 kg (inkl. batteri)

LS300	Power-Tiny	9 850:- (01)
LS196	Radiobaserad fjärrkontroll (sändare + mottagare)	2 980:- (01)
LS305	Timer	1 835:- (01)
LS306	DMX-styrning	1 890:- (01)
LS119	Rökvätska, Tiny-Fluid, 0,25 liter	190:- (01)
LS149	Rökvätska, Tiny-Fluid, 5 liter	1 305:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Ultimate 2000/3000 DMX

Ultimate 2000 DMX

Ny exklusiv design med helsvetsad tank i rostfritt stål och nytt filtersystem som skyddar mot smuts. Nu ännu lättare att serva. Med nya Ultimate-serien höjer Swefog nivån ytterligare och befäster sin ställning som marknadsledande inom professionella hazers.

Ultimate 2000 DMX är en cracker-hazer med hög kapacitet och extremt låg förbrukning. Ingen uppvärmningstid, inget vatten, ingen glykol och ingen alkohol.

Dimman är så gott som osynlig tills den belyses med projicerat ljus och den har mycket lång hängtid. Både artister och ljuseffekter framträder skarpare då röken absorberar betydligt mindre ljus än konventionell rök.

Ultimate 2000 DMX är en komplett maskin lämplig för scenljus och turnéer.

• Ingen uppvärmningstid • Kontinuerlig drift • Mycket låg vätskeförbrukning (0,05 liter/tim. kontinuerlig drift, 5 liter räcker ca 80 timmar) • Lång hängtid (över 3 timmar) • Innbyggd DMX512 med automatisk memorering av senast använda adress/kanal

20202-240	Ultimate 2000 DMX	29 280:- (02)

Ultimate 3000 DMX

Samma prestanda, exklusiva design och funktion som Ultimate 2000 DMX, men kompressor och haze-enhet utgörs av två separata enheter. Dessa kopplas ihop med en slang, 0,5 m eller 10 m (16 m och 25 m kan köpas som extra tillbehör). Kompressorn kan då placeras längre bort, bakom eller under scenen, vilket eliminerar störande ljud. Kan även sättas ihop till en enhet. Lämplig för teaterbruk eller liknande där en mycket låg ljudnivå önskas.

Ultimate 3000 iTOC DMX

Ultimate 3000 iTOC har samma kapacitet och prestanda som övriga Ultimate-maskiner. iTOC-versionen kopplas till ett stationärt tryckluftsnät (max 10 bar) och levereras alltså utan kompressor-enhet. Ultimate 3000 iTOC har inbyggd tryckregulator, manometer, magnetventiler och integrerad DMX-enhet. Ultimate 3000 iTOC lämpar sig för fasta installationer till stationärt tryckluftsnät, där antalet maskiner efterhand enkelt kan utökas efter behov. Då Ultimate 3000 iTOC saknar inbyggd kompressor, är ljudnivån mycket låg.

30203-240	Ultimate 3000 DMX	39 040:- (02)
30202-240	Ultimate 3000 iTOC DMX	26 360:- (02)
30016-10	Slang, 16 m	1 770:- (02)
30025-10	Slang, 25 m	2 640:- (02)

Xeon Intellahazer

Xeon Intellahazer har hög kapacitet och mycket exakt reglering (0-100%) av uteffekten. Unikt för Xeon är att den utan omställning går att använda med samtliga Swefogs vattenbaserade vätskor efter behov; Neutral-Pro XTR för ett glasklart, tunt ljussättningsdis och Neutral-Pro MD & HD, som ger mycket hög uteffekt för utomhusscener och stora arenor.

Xeon är lättanvänd genom en tydlig, bakgrundsbelyst klartext-display och ett enkelt menysystem. Standardutrustning: styrning via DMX, manuell (on-board), timer, A.S.O.C. samt analog fjärrstyrning. Manuell handhållen fjärrkontroll finns som tillbehör. A.S.O.C.–funktionen ger möjlighet att programmera en unik profil. 8 olika driftcykler kan programmeras. Varje driftcykel har separat inställning för output, fläkthastighet och driftstid. En show kan då programmeras med exakta driftstider utan behov av extern styrning via ljusbord. Alla A.S.O.C.–inställningar samt inställd DMX-adress lagras dessutom i minnet när maskinen stängs av.

• 1.800W Swefog X-power värmeblock med rostfritt rörsystem • Uteffekt 2.500 m^3 per min. • Kontinuerlig hazegenerering vid alla uteffekter (0-100%) • Uppvärmning endast 7 min. • Vätskeförbrukning: 0-17,5 ml per min. • Överdimensionerad fläktturbin för tyst gång • Luftpump av industrikvalitet • 2,5 liter vätskebehållare (större behållare kan anslutas) • Snabbkoppling i metall till vätskedunk • Luftinsläpp i dunk via filter och backventil som förhindrar läckage och avdunstning • Automatisk avstängning av pump vid tom behållare • Överhettningsskydd för värmeblock och pumpar

40220-240	Xeon Intellahazer DMX	14 000:- (02)

Live T26 Evo2

Uppdaterad och helt genomarbetad version av Live T26. Nu med reglerbar starteffekt - silent soft-start eller full effekt. Ny fotocellsensor som känner av vätskenivån, grön/svart klartextdisplay för tydligare avläsning.

Live T26 Evo2 har samma höga prestanda som föregångaren: extremt hög maxeffekt (1.800 m^3/min.) vilket gör den användbar även på utomhusscener. Uteffekten kan enkelt regleras med mycket stor precision (från 1-100% i steg om 1%).

Live T26 Evo2 kan anslutas till en extern fläkt och användas som hazer. Fläkten kan hastighetsregleras från maskinen.

Live T26 Evo2 lämpar sig för användare som behöver en mångsidig och robust maskin med hög kapacitet och mycket exakt reglering av rökmängd.

• 2.600W Swefog X-power HD värmeblock i gjuten aluminium med dubbel rostfri värmeväxlare • Dubbla högtryckspumpar 2x16 bar • Mycket hög uteffekt – 1.800 m^3/min. vid 100% (ca 2 min. gångtid vid 100%) • Kontinuerlig rökgenerering vid 50% effekt • Uteffekt och fläkthastighet kan styras via DMX512, 1-10V, manuellt via maskinens display eller analog fjärr (tillval) • Intelligent timer där rök- och väntetider kan ställas in exakt på sekunden • Lättanvänd knappsats med belyst klartextdisplay • Automatisk lagring av senaste DMX-adressen ger snabb uppstart • Dunkarmatur i metall med snabbkoppling av industrikvalitet till vätskan ger snabbt och kladdfritt byte av vätska • Automatisk avstängning av pumpar vid låg vätskenivå

40110-240	Live T26 Evo2	16 720:- (02)

Fog 1500 FT

En rökmaskin framtagen för den professionella marknaden. Den är utrustad med ett värmeelement helt i aluminium och en gummiupphängd pump som gör att den är både kraftfull och tystgående.

Fog 1500 FT är ett mycket bra val för uthyrningsfirmor, större discotek, teater och TV.

- 1500W värmeelement
- ca 550 m³/minut
- Uppvärmning 11 minuter
- 6 liter vätskebehållare
- 1 liter vätska räcker till 13 minuters körning vid 100% effekt
- DMX Fog Control styrenhet medföljer
- LED-indikering för låg vätskenivå
- Dimensioner: 646x240x190 mm
- Vikt: 15,5 kg

10090001	Fog 1500 FT	5 100:- (01)

Fog 800 FT

En liten och smidig rökmaskin som är framtagen med tanke på mindre discotek och scener.

- 800W värmeelement
- ca 80 m³/minut
- Uppvärmning ca 3 minuter
- 0,8 liter vätskebehållare
- Vätskekonsumtion 50 ml/min.
- Fjärrkontroll med 3 m kabel ingår
- Dimensioner: 315x205x130 mm
- Vikt: 4,0 kg

10090030	Fog 800 FT	1 650:- (01)

Faze 1000 FT

Faze 1000 FT är en högkvalitativ och mångsidig hazer. Den är utrustad med ett värmeelement helt gjutet i aluminium, en mycket tystgående pump och dubbla fläktar.

DMX Fog Control tillsammans med de dubbla fläktarna gör att man kan ställa in haze-mängden med stor precision och detta tillsammans med maskinens låga ljudnivå gör den till ett utmärkt val för bl.a. teater och TV.

- 1000W värmeelement
- ca 100 m³/minut
- Uppvärmning 12 minuter
- 2,5 liter vätskebehållare
- 1 liter vätska räcker till 2 timmars körning vid 30% effekt
- DMX Fog Control styrenhet medföljer
- Dimensioner: 635x275x281 mm
- Vikt: 20,5 kg

10090020	Faze 1000 FT	5 940:- (01)

Haze 400 FT

Cracker för professionellt bruk med kapacitet att producera stora mängder av haze-rök snabbt och tyst. Den specialdesignade luftkompressorn är vibrationsfri och, i stort sett, ljudlös.

- Vibrationsfri och tystgående kompressor
- ca 70 m³/minut
- Ingen uppvärmning behövs
- 2,5 liter vätskebehållare
- Fjärrkontroll medföljer
- Styrning via DMX512 möjlig
- Dimensioner: 500x320x250 mm
- Vikt: 18,5 kg

10090010	Haze 400 FT	7 700:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Z-1200 II

Z-1200 II är en rökmaskin i "mellanklassen" som passar utmärkt till mindre scener och discotek. Den är utrustad med Antaris "ECO Thermal Control System" som kontrollerar driftstemperaturen och har ett avancerat system för felhantering och varning. Det mikrodatorstyrda systemet stabiliserar och förbättrar driften av maskinen - uppvärmningen tar kortare tid, man kan köra maskinen längre och den ger mer rök. ECO-systemet ser också till att Z-1200 II alltid är klar för drift när du behöver den (inga driftsstopp på grund av uppvärmning).

Z-1200 II är utrustad med en sensor som känner av när vätskenivån är låg och stänger då av maskinen automatiskt för att den inte skall skadas.

- 1200W
- ECO värmestyrningssystem
- Uppvärmning 9 minuter
- 400m³/minut
- 1 liter rökvätska räcker i 15 minuter vid full körning
- DMX-ingång
- Z-8 fjärrkontroll medföljer
- 2,5 liter vätskebehållare
- Dimensioner: 458x243x177 mm (LxBxH)
- Vikt: 10,9 kg

Z1200-2	Z-1200 II	3 580:- (01)
Z9	Trådlös fjärrkontroll	525:- (01)
EXT6	Skarvkabel, 7,5 m	152:- (01)

HZ-100

HZ-100 är en s.k. cracker som har en oljefri permanentsmord luftkompressor som ger en genomskinlig och varaktig rök utan uppvärmning. Maskinen är lättanvänd och alltid klar för drift. All obrännbar, giftfri crackervätska kan användas. För timerstyrd drift finns fjärrkontrollen HC-1 som tillbehör.

- 25 m³/minut
- Levereras utan fjärrkontroll
- 2 liter vätskebehållare
- Dimensioner: 485x250x235 mm
- Vikt: 12 kg

HZ100	HZ-100	3 310:- (01)
HC1	Fjärrkontroll	325:- (01)

DigiFan DF-500

En DMX-styrd fläkt som kan användas vid en stor mängd olika tillfällen, t.ex. för att sprida rök och konfetti eller för att skapa vindeffekter på teatrar.

DF-500 levereras inklusive en DMX512 fjärrkontroll med 9 minnesplatser och kontroll för fläktens hastighet.

• Effekt: 1200W/10A • Motor: 500W/3500rpm • DMX512 on/off + fläkthastighet • 9 minnesplatser • "Turbo"-funktion 0-3500rpm på under 5 sek. • Vindhastighet ca 60 km/tim. • Dimensioner: 50x55 cm (BxH) • Vikt: 12,5 kg

DF-500	DigiFan DF-500	8 550:- (01)

Power Snow Tube

Kraftfull snömaskin som kan ställas på marken eller hängas i tross. Den håller en låg ljudnivå och är enkel att använda. Passar såväl på discon och konserter som i TV-studios och på teatrar.

- 880W
- 68 dB vid 3 meters avstånd
- 5-7 meters snöutkast
- Dimensioner: 580x460x460 mm
- Vikt: 8 kg

UE007712	Power Snow Tube	20 950:- (01)

S-200 Snömaskin

En tystgående snömaskin från Antari som är lämplig för alla tänkbara tillfällen. Mängden snö som maskinen producerar är ställbar. Styrning sker via DMX512 och den medföljande fjärrkontrollen SC-2.

- 600W element
- 63 dB ljudnivå
- 5 liter vätskebehållare (räcker ca 25 minuter vid full effekt)
- Dimensioner: 525x276x228 mm (LxBxH)
- Vikt: 12 kg

S200	S-200 Snömaskin	4 605:- (01)

Power Bubble Large

Bubbelmaskin med mycket hög kapacitet tillverkad helt i aluminium. Den är utrustad med en dräneringsplugg för att man lätt skall kunna tömma ut överflödig vätska, och ett bärhandtag som även kan användas för att fästa maskinen i t.ex. en trosskonstruktion.

- 100W
- Bubblorna blir 5-8 cm i diameter
- Dimensioner: 320x280 mm
- Vikt: 3,4 kg

UE002001	Power Bubble Large	7 570:- (01)

Opti Bubble Bank

Bubble Bank skapar en stor mängd bubblor som stiger till en höjd av ca 2 meter och sprids över en distans av ca 6 meter. Vätskebehållaren rymmer 0,5 liter och om man kör maskinen kontinuerligt räcker detta i ca 40 minuter. Vätskekoncentrat finns att köpa i 0,5- och 5-litersflaskor. Denna skall blandas 4:1 vilket innebär att man får ut 2,5 liter färdigblandad vätska från 0,5 liter koncentrat.

- Effektförbrukning: 70W
- Dimensioner: 430x255x295 mm
- Vikt: 4,6 kg

FG1010	Bubble Bank	4 230:- (01)

Power Projection Tube

Tystgående och lättanvänd konfettimaskin.

- 230W
- 54 dB vid 3 meters avstånd
- 5-7 meters konfettiutkast
- Dimensioner: 800x460x460 mm
- Vikt: 6,7 kg

UE007718	Power Projection Tube	13 200:- (01)

Konfettimaskin

Fyll tratten med konfetti och starta spridarmotorn. Svårare än så är det inte att skapa feststämning.

700B	Konfettimaskin	3 200:- (01)

Power Foam Tube

Lättanvänd skummaskin som skall anslutas direkt till lokal vattentillförsel. Den är perfekt för mindre skumpartyn och överraskande visuella effekter.

- 230W
- 54 dB vid 3 meters avstånd
- Producerar 30 m^3 skum per minut
- Dimensioner: 52x46x46 cm
- Vikt: 6 kg

UE007710	Power Foam Tube	15 465:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Seliger Dimmeffekter

Detta är en serie dimmeffekter som skall placeras strax under vattenytan i t.ex. en fontän, ett fågelbad eller helt enkelt en skål med vatten.
Effekten som skapas är en dimma som stiger upp från vattenytan.

För att skapa dimman använder man sig av ultraljud (1,7MHz - ohörbart och ofarligt för både människor och djur) och ett glasmembran. Detta sätts i rörelse av ultraljudet och då atomiseras det omgivande vattnet som sedan stiger uppåt som en dimma. Detta innebär också att dessa dimmeffekter inte bara är fascinerande att se på, utan de fungerar också som luftfuktare. Beroende på rummets luftfuktighet så absorberas mellan 0,25 och 1 liter vatten per timme av den torra luften.

Dimmeffekterna finns i olika storlekar och utföranden: med 1, 3, eller 6 membran och med eller utan LEDs (lysdioder). LED-modellerna har blå, röda och gula lysdioder och man kan med hjälp av en medföljande fjärrkontroll välja vilken färg man vill ha på ljusskenet.

Fogstar 100

Denna modell innehåller ett membran och passar bäst i mindre vattenbehållare, t.ex. i en skål som placeras i en bar eller på ett bord i en restaurang. Den är endast avsedd för inomhusbruk och finns med eller utan LEDs (lysdioder).

41100 41101 41102 41108

41065	**Fogstar 100** *På/Av via brytare på kabeln*	305:- (01)
41080	**Fogstar 100 LED** *På/Av via fjärrkontroll*	480:- (01)
41100	Stänkskydd, glas, vitt	70:- (01)
41101	Stänkskydd, glas, blått	70:- (01)
41102	Stänkskydd, sten, vitt	86:- (01)
41108	Flytring	70:- (01)
40002	Reservmembran	70:- (01)

Fogstar 300

Denna modell innehåller tre membran och producerar upp till fem gånger så mycket dimma som 100-modellen. Den kan användas både inomhus och utomhus och passar bäst i t.ex. mindre fontäner och trädgårdsdammar. En mindre styrenhet är fäst på kabeln till nätaggregatet och med hjälp av denna kan man bl.a. ställa in en timer som gör att Fogstar 300 automatiskt stängs av efter 1, 3 eller 8 timmar. På LED-modellen finns även en ljussensor som automatiskt tänder lysdioderna när skymningen faller. Även en fjärrkontroll följer med LED-modellen.

41060 41061

41030	**Fogstar 300** *Av/På via styrenhet på kabeln*	875:- (01)
41032	**Fogstar 300 LED** *Av/På via styrenhet på kabeln eller via fjärrkontroll*	1 305:- (01)
41060	Flytring	70:- (01)
41061	Flytring med grodor	265:- (01)
40002	Reservmembran	70:- (01)

Fogstar 600

Denna modell innehåller sex membran och kan producera upp till tio gånger så mycket dimma som 100-modellen. I övrigt har den samma funktioner som Fogstar 300.

41060 41061

41040	**Fogstar 600** *Av/På via styrenhet på kabeln*	1 305:- (01)
41042	**Fogstar 600 LED** *Av/På via styrenhet på kabeln eller via fjärrkontroll*	1 740:- (01)
41060	Flytring	70:- (01)
41061	Flytring med grodor	265:- (01)
40002	Reservmembran	70:- (01)

Fragrance System Doftmaskiner

Genom att stimulera luktsinnet kan man t.ex. förhöja upplevelsen vid en temafest eller öka försäljningen på ett café. Fragrance System tillverkar doftmaskiner som är lätta att använda och som kan skapa rätt "doftatmosfär" i de mest skilda miljöer. Oavsett om man är ute efter en frisk doft på ett kontor, en doft av ny bil i en bilaffär eller nyrostat kaffe på ett café så passar dessa doftmaskiner perfekt.

Multi-Scent Zero 1

Multi-Scent Zero 1 kan laddas med 1 styck keramiskt doftblock. Ställbar fläkthastighet gör att man kan ställa in exakt den doftstyrka man önskar. En timer kan slå av maskinen då den inte behövs och sedan slå på den igen vid önskad tidpunkt.

• Dimensioner: 300x280x120 mm (HxBxD) • Vikt: 5 kg

MSZ1	Multi-Scent Zero 1	6 110:- (02)

Multi-Scent Zero 2

Multi-Scent Zero 2 kan laddas med 2 stycken keramiska doftblock. Ställbar fläkthastighet gör att man kan ställa in exakt den doftstyrka man önskar. En timer kan slå av maskinen då den inte behövs och sedan slå på den igen vid önskad tidpunkt.

• Dimensioner: 500x280x120 mm (HxBxD) • Vikt: 7,5 kg

MSZ2	Multi-Scent Zero 2	9 130:- (02)

Keramiska doftblock

Dessa keramiska doftblock har utvecklats av en av de ledande leverantörerna inom kosmetikaindustrin. Det finns ett stort urval av doftblock som alla har en häpnadsväckande överrensstämmelse med verkligheten. Under normala förhållanden räcker ett doftblock i 3-4 veckor.

Pris per doftblock: 440:- (02)

Artikelnummer = MSZ/50/010/doftnummer (t.ex. MSZ/50/010/01).

The Exotics

01	Amber
02	Aniseed
20	Ginger
32	Orient
40	Spice
43	Indian Spice
48	Peri Peri
64	Cinnamon
65	Cinnamon Orange
66	Middle Eastern Agar Wood
68	Ambre Bab Souk
98	Cinnamon Apple
97	Sandalwood

Fruits of the World

04	Apricot
05	Blackcurrant
10	Lemon & Lime
16	Strawberry
26	Mandarin
27	Mango
30	Mure
35	Pineapple
36	Pink Grapefruit
46	Tomato
51	Banana
56	Perfume of Tropical Fruits
87	Orange Tang
100	Watermelon
101	Honeydew Melon
103	Passion Fruit

Floral Garden

15	Flower of Tilleul
17	Freesia
22	Jasmine
23	Lavender
29	Mimosa
31	Carnation
38	Sweet Rose
53	Oriental Ginger Lily
107	Honeysuckle

Back to Nature

08	Cedar Wood
14	Eucalyptus
19	Fresh Rosemary
21	Freshly Cut Grass
25	Leather
34	Sweet Pine of Cedar
37	Rainforest
39	Sea Marine
63	Burnt Wood
82	Pinewood
83	Antique Oak Wood
92	Spruce
93	Musk
106	Maple

Creating That Special Ambience

47	Gunpowder
55	Baby
67	Soft Leather of Marrakech
69	Fresh Linen
90C	Christmas Tree
91C	Christmas Day
99	Channel No. 5
113	CK1
104	New Car
110	Sun Tan Lotion

Fresh/Refreshing Fragrances

10	Lemon & Lime
12	Cola
33	Ozone (Fresh Air)
36	Pink Grapefruit
37	Rainforrest
42	Lemon Herb Tea
57	Ozone (Sea Fresh)
61	Ozone (Flower Fresh)
69	Fresh Linen
87	Orange Tang
101	Honeydew Melon
108	Ocean
109	Fresh & Clean

For the Gourmet

03	Apple Pie
127	Bacon
06	Bubble Gum
88	Fresh Ground Coffee
154	Blue Mountain Ground Coffee
07	Cappuccino
50	Coffee Mocha
152	Pure Arabic Coffee
153	Café Crème
44	Chocolate
09	Chocolate Orange
58	Chocolate Cookies
114	Chocolate Orange Cookie
77	Chocolate Mint
11	Coconut Cream
12	Cola
13	Confectionery Shop
18	Patisserie
24	Liquorice
28	Strong Mint
41	Vanilla
42	Lemon Herb Tea
45	Sticky Bun
52	Honey
54	Cassis
59	Roast Chicken
60	Bar-B-Q
86	Fresh Bread
85	Popcorn
84	Spearmint
102	Butterscotch
112	Candy Floss
123	Danish Blue Cheese
129	English Breakfast
124	English Cheddar Cheese
130	English Roast Beef
128	English Roast Pork
126	Fish & Chips
132	Fried Onions
131	Hamburger
125	Peanut
133	Sage 7 Onion
111	Waffle Cone

Special Effects

115	Natural Gas
116	Burnt Rubber
117	Burning Plastic
119	Cow
120	Goat
122	Dinosaur Breath
121	Elephant
118	Farm Yard

Neutralisers/Deodorisers

78	Tobacco (A fresh woody fougere accord replacing the smell of tobacco smoke)
79	Food/Kitchen (A fresh green fruity woody floral accord replacing the smell of unwanted kitchen smells)
80	Bathroom/W.C. (A fresh aquatic marine floral accord replacing bathroom odours)
81	General Purpose

Special Additions (Emotions)

999	Wonder
1000	Amazement
1001	Memory
1002	Pain
1003	Pleasure
1004	External Beauty
1005	External Horror
1006	Love
1007	Hate
1008	Joy
1009	Sadness
1010	Internal Beauty
1011	Internal Horror
1012	Fulliness
1013	Emptiness
1014	Nostalgia

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Rök-/Haze-/Crackervätska

SFAT

SFEHTL5	Eurosmoke High Tech Light, 5 liter	120:- (01)
SFEHTL20	Eurosmoke High Tech Light, 20 liter	455:- (01)
SFEHTM5	Eurosmoke High Tech Medium, 5 liter	175:- (01)
SFEHTM20	Eurosmoke High Tech Medium, 20 liter	690:- (01)
SFEHTD5	Eurosmoke High Tech Dense, 5 liter	205:- (01)
SFEHTD20	Eurosmoke High Tech Dense, 20 liter	805:- (01)
SFEHO5	Eurosmoke Hazer One, 5 liter	300:- (01)
SFEHO20	Eurosmoke Hazer One, 20 liter	1 165:- (01)
SFELF5	Eurosmoke Low Fog, 5 liter	685:- (01)
SFELL5	Eurosmoke Long Lasting, 5 liter	210:- (01)
SFEPH5	Eurosmoke Pro Hazer, 5 liter *Crackervätska.*	405:- (01)

Swefog

131055	Neutral-Pro ("normal"), 5 liter	250:- (01)
13105200	Neutral-Pro ("normal"), 210 liter på fat	8 940:- (01)
13205	Neutral-Haze, 5 liter	250:- (01)
13405	XTR Pro-Haze ("extra light"), 5 liter	250:- (01)
13605	C-Fluid, crackervätska, 5 liter *Baserad på medicinsk olja. Lång "hängtid" (ca 3 tim.). Kan blandas med CXL-Fluid.*	670:- (01)
13805	CXL-Fluid ("extra light"), crackervätska, 5 liter *Baserad på medicinsk olja. Ger en extremt lätt dimma med meddellång "hängtid". Kan blandas med C-Fluid.*	880:- (01)

Look Solutions

LS151	Unique-Fluid, 2 liter *Specialvätska för Unique Hazer. Skapar ett optimalt dis ("haze") med minimal vätskeförbrukning.*	274:- (01)
LS152	Unique-Fluid, 10 liter	1 095:- (01)
LS153	Unique-Fluid, 25 liter	2 860:- (01)
LS501	Quick-Fog, 5 liter *Skapar en tjock, vit rök som försvinner snabbt.*	330:- (01)
LS502	Quick-Fog, 25 liter	1 445:- (01)
LS505	Reguar-Fog, 5 liter *Skapar en tjock, vit rök som ligger kvar länge.*	290:- (01)
LS506	Reguar-Fog, 25 liter	1 270:- (01)
LS509	Slow-Fog, 5 liter *Skapar en tjock, vit rök som ligger kvar extremt länge.*	350:- (01)
LS510	Slow-Fog, 25 liter	1 540:- (01)
LS119	Tiny-Fluid, 0,25 liter *Specialvätska för Tiny F07, Tiny C07 och Power-Tiny. Skapar en tjock rök med minimal vätskeförbrukning.*	190:- (01)
LS149	Tiny-Fluid, 5 liter	1 305:- (01)

Litecraft (Rökvätska till High End Systems F100)

0162066	Litecraft HQ Formula ("normal"), 10 liter	655:- (11)

Snövätska

SFAT

SFESS5	Eurosnow Standard, 5 liter *Färdigblandad.*	190:- (01)
SFESS20	Eurosnow Standard, 20 liter *Färdigblandad.*	725:- (01)
SFESC5	Eurosnow Concentrate, 5 liter	335:- (01)
SFESC20	Eurosnow Concentrate, 20 liter	1 270:- (01)

Skumvätska

SFAT

SFFFS20	SFAT Foam Fluid Standard, 20 liter	1 170:- (01)
SFFFE20	SFAT Foam Fluid Eco, 20 liter	995:- (01)

Bubbelvätska

SFAT

SFEBR1	Eurobubble Ready To Use, 1 liter	67:- (01)
SFEBR5	Eurobubble Ready To Use, 5 liter	140:- (01)
SFEBR20	Eurobubble Ready To Use, 20 liter	535:- (01)
SFEBUR1	Eurobubble UV Ready To Use, 1 liter	81:- (01)
SFEBUR5	Eurobubble UV Ready To Use, 5 liter	225:- (01)
SFEBUR20	Eurobubble UV Ready To Use, 20 liter	865:- (01)
SFEBC1	Eurobubble Concentrate, 1 liter	80:- (01)
SFEBC5	Eurobubble Concentrate, 5 liter	195:- (01)
SFEBC20	Eurobubble Concentrate, 20 liter	720:- (01)

Opti

FG1020	Bubble Juice, koncentrat, 0,5 liter	160:- (01)
FG1030	Bubble Juice, koncentrat, 5 liter	990:- (01)

Rengöringsvätska

SFAT

SFCF1	Cleaner Fluid (till rökmaskin), 1 liter	68:- (01)
SFCF5	Cleaner Fluid (till rökmaskin), 5 liter	125:- (01)

Konfetti

Universal Effects

UE550001	Snow Storm, små "flingor", ~~3 kg/100 liter~~ 1	~~850.-~~ 1 (01)

"No Name"

7600	Konfetti, UV-aktiv, vit, 10 kg	600:- (01)
730Z	Konfetti, flerfärgad, 10 kg	660:- (01)

Global Lighting Solutions

Whatever the application – and wherever in the world – Pulsar's LED lighting and lighting controls solutions for entertainment and architecture offer the widest spectrum of professional equipment – and possibilities!



Call for more info or to arrange a demonstration

PULSAR LIGHT OF CAMBRIDGE LIMITED
3 Coldhams Business Park, Norman Way, Cambridge CB1 3LH, UK
Tel: +44 (0) 1223 403500
Email: sales@pulsarlight.com

Thank you to Pulsar customers who have provided reference photos

PULSAR

Serving the lighting industry with 37 years of invention, electronic design and manufacturing experience

www.pulsarlight.com

Flexilight. 158
Tubelight. 159
Illu-Light. 159
Metalist. 160
Anycolour 161
Fiberoptik 162

Instant Flexilight

- 230V • 16,6W • 36 glödlampor per meter • Hel rulle = 50 meter
- Kan kapas vid varje hel meter

IF50KL	Instant Flexilight, klar, pris per meter	35:- (01)
IF50BL	Instant Flexilight, blå, pris per meter	35:- (01)
IF50RÖ	Instant Flexilight, röd, pris per meter	35:- (01)
IF50GR	Instant Flexilight, grön, pris per meter	35:- (01)
IF50GU	Instant Flexilight, gul, pris per meter	35:- (01)
IF50OR	Instant Flexilight, orange, pris per meter	35:- (01)
IF50LI	Instant Flexilight, lila, pris per meter	35:- (01)
IF50MV	Instant Flexilight, mjölkvit, pris per meter	35:- (01)
IF2U50KL	Instant Flexilight Super Bright, klar, pris per meter *24W, 40 glödlampor per meter*	45:- (01)
F15	Anslutningskabel, inomhusbruk, 230V *Limmas fast på ljusslangen.*	50:- (01)
F13	Anslutningskabel, utomhusbruk, 230V *Två "hushalvor" som skruvas samman.*	55:- (01)
F4	Ändstycke	5:- (01)
F14	Skarv, väderbeständig	40:- (01)
F9	Skarvdon för inomhusbruk	20:- (01)
C34	Krympslang för extra skydd av anslutningskabel	5:- (01)
F8	Monteringskanal, 2 m	35:- (01)
F6	Monteringsclips, pris per styck	2:- (01)
F7	Sugpropp för montering på t.ex. fönster	5:- (01)

Pris hel rulle (50 m) Instant Flexilight	1 150:- (01)
Pris hel rulle (50 m) Instant Flexilight Super Bright	1 450:- (01)

LED Instant Flexilight

- 230V • 4,8W • 72 LED per kapning • Hel rulle = 45 meter
- Kan kapas vid varannan meter

LEDIF45KL/VI	LED Instant Flexilight, klar med vita LED, pris per meter	120:- (01)
LEDIF45KL/BL	LED Instant Flexilight, klar med blå LED, pris per meter	105:- (01)
F1&F2	Anslutningskabel	75:- (01)

Chasing Flexilight

- 230V • 33,2W • 72 glödlampor per kapning • Hel rulle = 50 meter
- Kan kapas vid varannan meter

CF50KL	Chasing Flexilight, klar, pris per meter	40:- (01)
CF50BL	Chasing Flexilight, blå, pris per meter	40:- (01)
CF50RÖ	Chasing Flexilight, röd, pris per meter	40:- (01)
CF50GR	Chasing Flexilight, grön, pris per meter	40:- (01)
CF50GU	Chasing Flexilight, gul, pris per meter	40:- (01)
C1&C2	Anslutningskabel, 1-kanalig	95:- (01)
F4	Ändstycke	5:- (01)
C16	PVC-skarv	20:- (01)
C34	Krympslang för extra skydd av anslutningskabel	5:- (01)
F8	Monteringskanal, 2 m	35:- (01)
F6	Monteringsclips, pris per styck	2:- (01)
F7	Sugpropp för montering på t.ex. fönster	5:- (01)

Pris hel rulle (50 m) Chasing Flexilight	1 300:- (01)

Multi Chasing Flexilight

- 230V • 66,24W • 144 glödlampor per kapning • Hel rulle = 60 meter
- Kan kapas vid var fjärde meter

CF560KL/VI	Multi Chasing Flexilight, klar, pris per meter	50:- (01)
MC1MC2	Anslutningskabel	95:- (01)
MC4	Ändstycke	5:- (01)
MC3	Skarv	35:- (01)

Pris hel rulle (60 m) Multi Chasing Flexilight	1 950:- (01)

Styrenheter

WL3CL	Styrenhet för Chasing Flexilight, 240V *• För inomhusbruk • Max 100 m • 8 funktioner • Ställbar chase-hastighet • Minnesfunktion*	650:- (01)
WL310D	Styrenhet för Chasing Flexilight, 240V, IP 55 *• För utomhusbruk • Max 30 m • Auto-chase • Flash-funktion*	595:- (01)
WL310G	Styrenhet för Chasing Flexilight, 240V, IP 55 *• För utomhusbruk • Max 30 m • 8 funktioner • Minnesfunktion*	610:- (01)
WL5C	Styrenhet för Multi Chasing Flexilight, 240V *• För inomhusbruk • Max 100 m • 7 funktioner • Ställbar chase-hastighet*	995:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Tubelite - på rulle

• Lampslinga i metervara • Parallellkopplade lampor • 12V/0,5W eller 24V/0,85W per lampa • Lampslingan är tillverkad av PVC-isolerad flerledare

Lampslingor

T101012	12V, 1-kanalig, 6 cm lampavstånd, per meter	110:- (01)
T101012	12V, 1-kanalig, 6 cm lampavstånd, hel rulle 60 m	5 940:- (01)
T100912	12V, 1-kanalig, 10 cm lampavstånd, per meter	70:- (01)
T100912	12V, 1-kanalig, 10 cm lampavstånd, hel rulle 100 m	6 300:- (01)
T101212	12V, 4-kanalig, 6 cm lampavstånd, per meter	115:- (01)
T101212	12V, 4-kanalig, 6 cm lampavstånd, hel rulle 60 m	6 210:- (01)
T101112	12V, 4-kanalig, 10 cm lampavstånd, per meter	75:- (01)
T101112	12V, 4-kanalig, 10 cm lampavstånd, hel rulle 100 m	6 750:- (01)
T101024	24V, 1-kanalig, 6 cm lampavstånd, per meter	110:- (01)
T101024	24V, 1-kanalig, 6 cm lampavstånd, hel rulle 60 cm	5 940:- (01)
T100924	24V, 1-kanalig, 10 cm lampavstånd, per meter	70:- (01)
T100924	24V, 1-kanalig, 10 cm lampavstånd, hel rulle 100 m	6 300:- (01)
T101224	24V, 4-kanalig, 6 cm lampavstånd, per meter	115:- (01)
T101224	24V, 4-kanalig, 6 cm lampavstånd, hel rulle 60 m	6 210:- (01)
T101124	24V, 4-kanalig, 10 cm lampavstånd, per meter	75:- (01)
T101124	24V, 4-kanalig, 10 cm lampavstånd, hel rulle 100 m	6 750:- (01)

Tomrör, klara - säljes i längder om 4 meter

T1020F	Fyrkantigt, 10x10 mm, per meter	38:- (01)
T1020R	Runt, 10 mm diameter, per meter	43:- (01)

Tomrör, färgade - säljes i längder om 3,65 meter

T1021A	Amber, fyrkantigt 10x10 mm, per meter	45:- (01)
T1021R	Röd, fyrkantigt 10x10 mm, per meter	45:- (01)
T1021G	Grön, fyrkantigt 10x10 mm, per meter	45:- (01)
T1021B	Blå, fyrkantig 10x10 mm, per meter	45:- (01)
T1021F	Fuchsia, fyrkantigt 10x10 mm, per meter	45:- (01)
T1021S	Rökfärgat, fyrkantigt 10x10 mm, per meter	45:- (01)

Monteringstillbehör

T1030	Monteringsklammer, pris per styck	5:- (01)

Tubelite - färdigmonterade

• Färdigmonterad i rör med anslutningskabel • Parallellkopplade lampor • 12V/0,5W eller 24V/0,85W per lampa • Lampslingan är tillverkad av PVC-isolerad flerledare

10 mm fyrkantiga rör, klara

T1001PF	1-kanalig, 10 cm lampavstånd, per meter	250:- (01)
T1002PF	1-kanalig, 6 cm lampavstånd, per meter	285:- (01)
T1003PF	4-kanalig, 10 cm lampavstånd, per meter	295:- (01)
T1004PF	4-kanalig, 6 cm lampavstånd, per meter	325:- (01)

10 mm runda rör, klara

T1001PR	1-kanalig, 10 cm lampavstånd, per meter	255:- (01)
T1002PR	1-kanalig, 6 cm lampavstånd, per meter	290:- (01)
T1003PR	4-kanalig, 10 cm lampavstånd, per meter	300:- (01)
T1004PR	4-kanalig, 6 cm lampavstånd, per meter	330:- (01)

10 mm fyrkantiga rör, färgade

T1005P*	1-kanalig, 10 cm lampavstånd, per meter	290:- (01)
T1006P*	1-kanalig, 6 cm lampavstånd, per meter	325:- (01)
T1007P*	4-kanalig, 10 cm lampavstånd, per meter	335:- (01)
T1008P*	4-kanalig, 6 cm lampavstånd, per meter	365:- (01)

* Här skall bokstavskod för färg på röret anges enligt följande:

A=Amber B=Blå
R=Röd F=Fuchsia
G=Grön R=Rökfärgat

Trappnosprofiler - säljes i längder om 4 meter

213302	Profil C, aluminiumeloxering, per meter	170:- (20)
213303	Profil C, mässingseloxering, per meter	170:- (20)

Tekniska specifikationer för tubelite

- 12V/50mA = 0,6W
- 24V/40mA = 0,9W
- Ledararea = 0,63 mm²
- Efter 100 lampor måste ny anslutning till transformatorn göras
- Storlek på transformatorn: antalet lampor x wattstyrkan = transformatorns minimieffekt i VA
- Elektroniska transformatorer är inte lämpliga att använda till tubelight

Illu-Light

Illu-Light är en 230V ljuskedja för utomhusbruk. Den säljs som "byggsats" och består av följande delar: kabel, stickkontakt, lampsockel och ändstycke med krok.

Lampsockeln kläms på kabeln och tätas med ett litet lock. Lika enkelt monterar man den specialgjorda stickkontakten och ändstycket. Glödlamporna är vanliga E27 klotlampor och de finns både som klara och lackerade i olika färger.

KEN.13.02	Flatkabel, 2x2,5 mm², svart, pris per meter	30:- (01)
223005	Flatkabel, 2x1,5 mm², grön, 50 m	830:- (20)
223010	Stickkontakt	81:- (20)
223015	Lampsockel	14:- (20)
2427100	Lamphållare B22	31:- (01)
N27.27	Lamphållare E27, med gummitätning	15:- (01)
223020	Ändstycke med krok	71:- (20)

Metalist med halogenlampa

• 12V/10W • Sockel G4

Vi kan kapa Metalist så de blir exakt så långa som du vill ha dem (max 2000 mm). Pris = Närmast större standardlängd + 50 kr.

DH0170S	1x10W, 170 mm, svart	195:- (03)
DH0170V	1x10W, 170 mm, vit	195:- (03)
DH0170N	1x10W, 170 mm, natur aluminium	195:- (03)
DH0170G	1x10W, 170 mm, guld	195:- (03)
DH0350S	2x10W, 350 mm, svart	250:- (03)
DH0350V	2x10W, 350 mm, vit	250:- (03)
DH0350N	2x10W, 350 mm, natur aluminium	250:- (03)
DH0350G	2x10W, 350 mm, guld	250:- (03)
DH0550S	3x10W, 550 mm, svart	320:- (03)
DH0550V	3x10W, 550 mm, vit	320:- (03)
DH0550N	3x10W, 550 mm, natur aluminium	320:- (03)
DH0550G	3x10W, 550 mm, guld	320:- (03)
DH0800S	5x10W, 800 mm, svart	415:- (03)
DH0800V	5x10W, 800 mm, vit	415:- (03)
DH0800N	5x10W, 800 mm, natur aluminium	415:- (03)
DH0800G	5x10W, 800 mm, guld	415:- (03)
DH1000S	6x10W, 1000 mm, svart	490:- (03)
DH1000V	6x10W, 1000 mm, vit	490:- (03)
DH1000N	6x10W, 1000 mm, natur aluminium	490:- (03)
DH1000G	6x10W, 1000 mm, guld	490:- (03)
DH1200S	7x10W, 1200 mm, svart	565:- (03)
DH1200V	7x10W, 1200 mm, vit	565:- (03)
DH1200N	7x10W, 1200 mm, natur aluminium	565:- (03)
DH1200G	7x19W, 1200 mm, guld	565:- (03)
DH1400S	9x10W, 1400 mm, svart	645:- (03)
DH1400V	9x10W, 1400 mm, vit	645:- (03)
DH1400N	9x10W, 1400 mm, natur aluminium	645:- (03)
DH1400G	9x10W, 1400 mm, guld	645:- (03)
DH1600S	10x10W, 1600 mm, svart	715:- (03)
DH1600V	10x10W, 1600 mm, vit	715:- (03)
DH1600N	10x10W, 1600 mm, natur aluminium	715:- (03)
DH1600G	10x10W, 1600 mm, guld	715:- (03)
DH1800S	11x10W, 1800 mm, svart	790:- (03)
DH1800V	11x10W, 1800 mm, vit	790:- (03)
DH1800N	11x10W, 1800 mm, natur aluminium	790:- (03)
DH1800G	11x10W, 1800 mm, guld	790:- (03)
DH2000S	13x10W, 2000 mm, svart	875:- (03)
DH2000V	13x10W, 2000 mm, vit	875:- (03)
DH2000N	13x10W, 2000 mm, natur aluminium	875:- (03)
DH2000G	13x10W, 2000 mm, guld	875:- (03)

Metalist med spollampa

• 12V/5W • Sockel SV8,5 (Sofitten)

Vi kan kapa Metalist så de blir exakt så långa som du vill ha dem (max 2000 mm). Pris = Närmast större standardlängd + 50 kr.

SO0170S	1x5W, 170 mm, svart	180:- (03)
SO0170V	1x5W, 170 mm, vit	180:- (03)
SO0170N	1x5W, 170 mm, natur aluminium	180:- (03)
SO0170G	1x5W, 170 mm, guld	180:- (03)
SO0350S	2x5W, 350 mm, svart	235:- (03)
SO0350V	2x5W, 350 mm, vit	235:- (03)
SO0350N	2x5W, 350 mm, natur aluminium	235:- (03)
SO0350G	2x5W, 350 mm, guld	235:- (03)
SO0550S	3x5W, 550 mm, svart	305:- (03)
SO0550V	3x5W, 550 mm, vit	305:- (03)
SO0550N	3x5W, 550 mm, natur aluminium	305:- (03)
SO0550G	3x5W, 550 mm, guld	305:- (03)
SO0800S	5x5W, 800 mm, svart	390:- (03)
SO0800V	5x5W, 800 mm, vit	390:- (03)
SO0800N	5x5W, 800 mm, natur aluminium	390:- (03)
SO0800G	5x5W, 800 mm, guld	390:- (03)
SO1000S	6x5W, 1000 mm, svart	460:- (03)
SO1000V	6x5W, 1000 mm, vit	460:- (03)
SO1000N	6x5W, 1000 mm, natur aluminium	460:- (03)
SO1000G	6x5W, 1000 mm, guld	460:- (03)
SO1200S	7x5W, 1200 mm, svart	525:- (03)
SO1200V	7x5W, 1200 mm, vit	525:- (03)
SO1200N	7x5W, 1200 mm, natur aluminium	525:- (03)
SO1200G	7x5W, 1200 mm, guld	525:- (03)
SO1400S	9x5W, 1400 mm, svart	600:- (03)
SO1400V	9x5W, 1400 mm, vit	600:- (03)
SO1400N	9x5W, 1400 mm, natur aluminium	600:- (03)
SO1400G	9x5W, 1400 mm, guld	600:- (03)
SO1600S	10x5W, 1600 mm, svart	670:- (03)
SO1600V	10x5W, 1600 mm, vit	670:- (03)
SO1600N	10x5W, 1600 mm, natur aluminium	670:- (03)
SO1600G	10x5W, 1600 mm, guld	670:- (03)
SO1800S	11x5W, 1800 mm, svart	735:- (03)
SO1800V	11x5W, 1800 mm, vit	735:- (03)
SO1800N	11x5W, 1800 mm, natur aluminium	735:- (03)
SO1800G	11x5W, 1800 mm, guld	735:- (03)
SO2000S	13x5W, 2000 mm, svart	810:- (03)
SO2000V	13x5W, 2000 mm, vit	810:- (03)
SO2000N	13x5W, 2000 mm, natur aluminium	810:- (03)
SO2000G	13x5W, 2000 mm, guld	810:- (03)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Anycolour

Anycolour är ett system för fullfärgsväxling som bygger på DFB-armaturer (DFB = Digital Flourescent Ballast) med T5 lysrör.

För att skapa en fullfärgsväxlande vägg monterar man önskat antal DFB-armaturer (ca 50 cm avstånd mellan centrum på armaturerna) på en vitmålad vägg. Framför armaturerna, på ett avstånd på ca 25 cm, sträcker man sedan en Barrisol-film (påminner om ett tunnt trumskinn). Förslagsvis bygger man en ram runt armaturerna och sträcker Barrisol-filmen i denna. Avståndet på ca 25 cm från armaturerna behövs för att färgerna skall bli jämna och det skall vara omöjligt att urskilja de enskilda lysrören.

Varje lysrör kan regleras 1-100% med hjälp av Anycolour styrenheter eller via en omvandlare som tar emot DMX512 och sänder ut åtta DSI-grupper om vardera fyra kanaler.

Varje DFB (endast studio format, ej master) är försedd med RJ12 datakontakter för anslutning och vidarekoppling av styrsignalen. Nätspänningen (230V) ansluts via två apparatkontaktdon, en ingång och en vidarematning till nästa DFB.



AC354/M/SO/SBH	3x54W HO DBF, master	9 595:- (01)
AC354/SF/SO/SBH	3x54W HO DBF, studio format	9 595:- (01)
AC380/M/SO/SBH	3x80W HO DBF, master	9 925:- (01)
AC380/SF/SO/SBH	3x80W HO DBF, studio format	9 925:- (01)
AC424/M/SO/SBH	4x24W HO DBF, master	9 845:- (01)
AC424/SF/SO/SBH	4x24W HO DBF, studio format	9 845:- (01)
AC454/M/SO/SBH	4x54W HO DBF, master	10 170:- (01)
AC454/SF/SO/SBH	4x54W HO DBF, studio format	10 170:- (01)
AC480/M/SO/SBH	4x80W HO DBF, master	10 495:- (01)
AC480/SF/SO/SBH	4x80W HO DBF, studio format	10 495:- (01)

Samtliga armaturer i prislistan levereras utan sarg. De går även att specialbeställa med antingen 24 mm eller 100 mm sarg vilket gör det möjligt att montera ett skyddsglas (tillbehör) i polykarbonat på armaturen.

Samtliga armaturer i prislistan levereras med ratt för fixering av armaturens läge. De går även att specialbeställa med enbart skruvar för fixering av armaturens läge med skruvmejsel.

Armaturerna i prislistan är av modellen "master". Det finns även en enklare "slave"-modell som kan anslutas till en "master" och styras via denna. Detta är lämpligt vid större installationer då man på så sätt kan få en lägre totalkostand genom att använda flera "slave"-modeller som har ett lägre pris än "master"-modellen.

AC0424	4x24W HO Uplighter IP65	7 955:- (01)
AC0454	4x54W HO Uplighter IP65	9 085:- (01)

Styrenheter

Colourdesk 1 (CD 01): • 1-kanalig RGB och RGBY styrenhet • Reglar för rött, grönt, blått, neutralt och master • Färgväxlingar kan ställas in att ske från var 10:e sekund upp till var 24:e timma • Tryckknappar för inställning av färgväxlingarnas typ, form och riktning • Tryckknapp för att "frysa" färgväxlingen vid en önskad nyans • Två, tre och fyra färgers chase • DMX512 ut via 5-pol XLR • RJ12 ut för direktstyrning av upp till 15 st. Anycolour armaturer • DMX512 ut för programmering av Anycolour minnesenhet • Finns som bordsmodell eller för väggmontage • Inbyggd nätdel

Colourdesk 2 (CD 02): • 16-kanalig RGB och RGBY styrenhet • Reglar för rött, grönt, blått, neutralt och master • Färgväxlingar kan ställas in att ske från var 10:e sekund upp till var 24:e timma • Colour Wave mjukvara för 16-kanalig spatial färgkontroll • Faskontrollerad färgseparation mellan intilliggande färgkanaler • "Split" kontroll ger möjlighet att skapa "spegelvända" effekter • Tryckknappar för inställning av färgväxlingarnas typ, form och riktning • Tryckknapp för att "frysa" färgväxlingen vid en önskad nyans • Två, tre och fyra färgers chase • DMX512 ut via 5-pol XLR och RJ45 • DMX512 ut för programmering av Anycolour minnesenhet • Finns endast som bordsmodell • Inbyggd nätdel alternativt separat nätdel som ansluts via RJ45 kontakt

CD 01

CD 02

AC001	CD 01 Styrenhet, bordsmodell, DMX-DFB utgångar, 230V	5 680:- (01)
AC002	CD 01 Styrenhet, väggmonterad, DMX och DFB utgångar, 230V	5 680:- (01)
AC003	CD 02 Styrenhet, bordsmodell, används tillsammans med DMX-DFB interface (AC006), lågvolt	5 680:- (01)
AC004	CD 02 Styrenhet, bordsmodell, DMX utgångar, 230V	5 930:- (01)
AC006	DMX-DFB Interface, 8 utgångar á 4 kanaler, full DMX-adressering, 230V	3 895:- (01)

ShowLED Backdrop

Detta är mycket effektfulla backdrops med insydda lysdioder. De finns i två varianter: Classic LED Starcloth med vita lysdioder och Chameleon LED Starcloth med RGB lysdioder.

ShowLED backdrops tillverkas efter kundspecifikation så priser lämnas på förfrågan. Leveranstiden är cirka en månad.

Fiberknippen

Fiber används idag till ett stort antal olika applikationer, t.ex:

- Stjärnhimmeleffekt
- Bakgrunder på scener (fiberoptikgardiner)
- Belysning av små föremål
- Belysning av känsliga föremål på t.ex. muséer (fiber släpper nästan inte igenom någon UV- eller IR-strålning)
- Belysning där konventionella armaturer är svåra att montera och underhålla, t.ex under vatten
- Utrymmen med brandfarligt eller explosivt material



Oblandad Blandad

I vissa sammanhang önskar man att ljuset sprids så jämnt som möjligt över fiberknippet. På grund av lampans konstruktion är detta inte möjligt om man inte använder sig av tekniken med blandad fiber. Detta gäller främst när man använder fibern för belysning.

Vid andra tillfällen, t.ex. stjärnhimmel eller när man vill få ett färgat fält att röra sig genom fiberknippet, väljer man oblandad fiber.

Då i stort sett alla applikationer bygger på konfektionerade knippen är det omöjligt att hålla dessa i lager. Vi levererar istället knippen exakt enligt dina önskemål. Du kan t.ex. beställa en piska med 100 fiber i fallande längder från 4 meter till 1 meter, eller 100 fiber i olika längder. Tack vare att vi i alla lägen gör fiberpiskorna efter dina önskemål behöver du aldrig beställa en centimeter fiber i onödan. Leveranstiden är normalt 3-4 veckor.

På grund av konfektioneringen är det omöjligt att göra en prislista på fiberknippen. Ring oss istället så får du en offert. Här följer några exempel så att du kan få en uppfattning av prisbilden. Storleken (S0,75, S8 o.s.v.) är fiberns effektiva yta i mm^2. För dekor används oftast de mindre storlekarna (S0,75), medan man oftast behöver minst S8 för belysningsändamål.

Spectraflex S0,75, 100 fiber á 4 m	8 400:- (01)
Spectraflex S0,75, 400 fiber á 4 m	28 330:- (01)
Spectraflex S8, 25 fiber á 4 m	11 070:- (01)
Spectraflex S14, 10 fiber á 4 m	8 000:- (01)

Ändhylsor för olika typer av fiber



Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

AdHoc Projj

• 240V/100W • Ljuskälla: 12V/100W GU 6,35 • Fläktkyld men ändå tystgående tack vare gummiupphängning och intelligent fläktstyrning • Dimmbar 0-100% • Kan även regleras på primärsidan med en helt vanlig dimmer • Inbyggt överhettningsskydd • Utrustad med skyddsglas som blockerar UV- och IR-strålning • Kan användas till både glasfiber och plastfiber • Standard 30 mm fiberanslutning • Ljuskällan kan fokuseras manuellt • Integrerade fästen för fast montage • Kan kompletteras med färgfilter i glas • IP20 • Dimensioner: 112x165x78 mm (BxLxH)

1048111B2	AdHoc Projj	2 995:- (07)

SpectraGen Projektor

1067550	SpectraGen 50H Euro *• Med inbyggd transformator • Filterhållare för 45x45 mm glasfilter*	3 910:- (01)
1067551	SpectraGen 50CH Euro *• Med inbyggd transformator • Filterhållare för 45x45 mm glasfilter • Med färghjul*	4 685:- (01)
1009661	SpectraGen 100H Euro *• Med inbyggd transformator • Filterhållare för 45x45 mm glasfilter • Kan levereras med 71W lampa*	4 290:- (01)
1009667	SpectraGen 100CH Euro *• Med inbyggd transformator • Filterhållare för 45x45 mm glasfilter • Med färghjul • Kan levereras med 71W lampa*	5 075:- (01)

SpectraStar 150CD Projektor

• Fläktkyld • Elektronisk ballast • Metallhalogenlampa med inbyggd reflektor • Med motor för färghjul (färghjul beställs separat)

563150232	SpectraStar 150CD Euro	12 210:- (01)
1009354	Effekthjul, 5 segment (gult, grönt, rött, blått och klart)	1 330:- (01)
1009358	Effekthjul, klart för egen design	835:- (01)
1009357	Effekthjul, blått och vitt twinkle	1 540:- (01)
1009360	Effekthjul, flerfärgat twinkle	1 865:- (01)
1009356	Effekthjul, svart och vitt twinkle	1 625:- (01)
1009591	Metallhalogenlampa med reflektor, 150W 4200K	2 245:- (01)

Espri Fiberarmaturer

Tre armaturmodeller som tillsammans täcker de flesta behov då det gäller fiberljus. Alla modellerna är för infällnad i 1-30 mm tjockt material och de är roterbara 360° samt riktbara +/- 47°.

Alla fibrer med F-ändhylsa passar armaturerna. Monteringshål 42 mm för godstjocklek < 5 mm och 43 mm för övriga dimensioner.

Armaturerna är helt täta mot damm och avger inte några gaser som kan vara skadliga för t.ex. museiföremål.

Espri 1100

En riktbar armatur utan lins. Fast spridning av ljuset.

10481100V	Espri 1100, vit	270:- (07)
10481100S	Espri 1100, svart	240:- (07)

Espri 1200

En riktbar armatur med zoomoptik. Spridning steglöst 7°-24° beroende på fibertjocklek och inställning av armatur. Lämpar sig bäst för montering där riktning sker utifrån - ger "släta tak".

10481200V	Espri 1200, vit	375:- (07)
10481200S	Espri 1200, svart	335:- (07)

Espri 1300

En riktbar armatur med zoomoptik. Spridning steglöst 7°-24° beroende på fibertjocklek och inställning av armatur. Lämpar sig bäst för montering där riktning sker inifrån - armaturen sticker ner i montern.

10481300V	Espri 1300, vit	375:- (07)
10481300S	Espri 1300, svart	335:- (07)

Linser och tillbehör

TDW/1	Lins/bricka för draperier	9:- (01)
BL1X	Bullet lens (BL1X), S3/4, S1	9:- (01)
BL4X	Bullet lens (BL4X), S3	28:- (01)



TDW/1

BL1X BL4X

BLUES™ SYSTEM

BlueBeam

BlueDome

BlueBeam och BlueDome är LED-armaturer utvecklade för att fungera som arbetsbelysning backstage på teatrar. De är utrustade med en kraftfull lysdiod i någon av färgerna kallvit, varmvit, blå eller röd. BlueBeam har ett riktat ljussken och finns med spridningsvinklarna 5°, 10° och 20°. BlueDome sprider ljuset jämnt över en stor yta. Armaturerna drivs med 11-36V likström och är dimmbara 0-100%. IP-klass 67 gör att de även kan användas utomhus under svåra förhållanden. Tillverkaren lämnar fem års garanti.

FPS Ljusbord 166
Avolites Ljusbord 170
Zero 88 Ljusbord 173
Robe Ljusbord 176
Anytronics Ljusbord 177
Pulsar Ljusbord 178
LightProcessor Ljusbord 179
Showtec Ljusbord 180
Ljusstyrning via PC 181
Ljusstyrning 184
Signalbehandling 184
Kommunikationssystem 193
Styrsystem Lokalbelysning 194
Dimmerpackar 202
Installationsdimmrar 211
Väggdimmrar & Sladdimmer 214
Switchpackar 215
Transformatorer 217
HF-don 219

Wholehog Operativsystem

Sofistikerad ljusstyrning utöver det vanliga – med bibehållen enkelhet!

Wholehog III heter den tredje generationen av ett av världens mest avancerade operativsystem. En stor skillnad mot tidigare är att samtliga ljusbord i serien numera använder samma version av mjukvaran och därmed erbjuds användaren full kompatibilitet, d.v.s. man kan programmera en show på exempelvis Hog 3PC för att sedan köra den i en Roadhog Full Boar.



Utöver detta presenterar man en rad nya funktioner för utökad funktionalitet där fokus lagts på framförallt enkelhet för användaren.

- Avancerat armaturbibliotek erbjuder ett konsekvent användarinterface oavsett vilken armaturtillverkare eller typ av armatur som väljs.
- Funktion för byte av armatur tillåter att armaturer byts ut mot andra fabrikat även efter en show har programmerats.
- Funktion för att enkelt lägga till ytterligare armaturer till befintlig programmering.
- Färghanteraren (Color Picker) möjliggör för användaren att på ett enkelt sätt välja samma färg oavsett fabrikat på armaturer i riggen.
- Filterhanteraren (Gel Picker) ger användaren snabbval till de vanligaste värdena för färgmixning ur några av de vanligaste fabrikaten av färgfilter (Lee/Rosco/GAM).
- Direktanslutning till ett flertal visualiseringssystem såsom ESP Vision, WYSIWYG, MSD samt Capture via nätverksansluten PC.
- Nätverksanslutning tillåter kommunikation/backup mellan Hog 3PC, Hog iPC, Roadhog Full Boar samt Wholehog III ljusbord.
- Systemet kan hantera upp till 8.192 armaturer och 65.536 cues, cuelists, scener och sidor.

Ovan presenteras endast ett urval av funktioner, för mer information är du välkommen att kontakta oss.

Wholehog III

Världens mest kraftfulla ljusbord!

Wholehog III är det största bordet i serien och skiljer sig därmed något från övriga bord. Avsett för de tyngsta och mest krävande applikationerna har detta ljusbord i princip obegränsad kapacitet. Systemet består i grunden av två olika enheter, dels själva ljusbordet och sedan ett önskat antal olika utgångsmoduler (DP2000) beroende på hur många kanaler som krävs. All programmering och körning av ljus sker via själva ljusbordet, som med sina två fullfärgs touchskärmar erbjuder tillgång till samtliga funktioner enkelt och snabbt. Utgångsmodulerna DP2000 har egen processor och hanterar sina 2.048 kanaler helt fristående vilket innebär att systemet kan byggas ut utan att belasta själva ljusbordet.

- Wholehog III mjukvara.
- Obegränsat antal DMX-kanaler via DP2000 Processor (Ethernet).
- Nätverksbaserat system med separata processorenheter för bl. a DMX-hantering.
- MIDI Input/Output/Thru, support för både MIDI Show Control samt Midi Time Code.
- Upp till 65.536 moment, momentlistor, scener och sidor.
- Obegränsat antal samtidiga överbländningar och effekter som kan köras i ett obegränsat antal moment eller momentlistor.
- 2 stycken inbyggda 12" touchskärmar.
- Bakgrundsbelyst trackball med 4 stycken konfigurerbara knappar.
- 10 stycken Playbackreglar som kan konfigureras efter önskemål, samtliga med knappar för uppspelningsfunktioner (Choose/Pause/Go/Flash).
- Separata nätverkerksuttag (Ethercon) för Hog-Net samt Fixture Link.
- Intern hårddisk för operativ samt backup av programmerade shower m.m.
- Inbyggd DVD-RW.
- Mini-UPS håller bordet igång tills aktuella inställningar och show har sparats på hårddisken.
- Möjlighet att ansluta 2 stycken externa pekskärmar eller konventionella bildskärmar.
- Inbyggt ljudkort och högtalare.
- Dammskydd och flightcase ingår.
- Kan användas med USB Playback- och Expansionsvingar.

61020003	**Wholehog III, inkl. 1 st. DP2000, dammskydd och flightcase**	285 000:- (02)
61040032	**DP2000 DMX Processor** *4 st. DMX-universum (2.048 kanaler), LCD-display för lokal konfigurering, RDM-klar, 19" 1HE*	48 900:- (02)
61020009	Rackmount Control Unit	170 900:- (02)
61040030	Dammskydd	795:- (02)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Road Hog Full Boar

Fullmatad på alla sätt!

Precis som namnet antyder är det senaste ljusbordet i Wholehog-serien designat för att erbjuda suverän kontroll, kraftfulla programmeringsverktyg och ett nästintill oändligt antal möjligheter för utbyggnad och expansion. Allt i ett och samma paket!

Roadhog Full Boar är fullmatat med funktioner såsom obegränsat antal DMX-kanaler, integrerade utgångar för Art-NET, MIDI, SMPTE och dubbla externa monitorer eller touchskärmar. Wholehog Operativsystem körs i en välbeprövad kombination av PC-hårdvara och Windows XP Embedded vilket borgar för god hållbarhet och prestanda.

A6020001	Road Hog Full Boar, inkl. flightcase	218 000:- (02)
A5020001	Road Hog Full Boar Playback Wing	45 600:- (02)
A5020002	Road Hog Full Boar Programming Wing	45 600:- (02)
A5040001	Road Hog Full Boar Superwidget Expansion Kit	21 300:- (02)
A5070001	Road Hog Full Boar Single Wing Case	8 300:- (02)
A5040002	Dammskydd	895:- (02)

- Wholehog III mjukvara.
- 2.048 DMX-kanaler (4 Universum) via 5-poliga XLR-kontakter.
- Möjlighet att expandera till 4.096 DMX-kanaler via USB.
- 4.096 DMX-kanaler via Art-NET.
- Obegränsat antal DMX-kanaler via DP2000 Processor (Ethernet).
- MIDI Input/Output/Thru, support för både MIDI Show Control och Midi Time Code.
- LTC ingång via 3-polig XLR-kontakt.
- Inbyggd nätverksutgång (RJ45) samt support för trådlöst nätverk för sammankoppling av flera Wholehog-ljusbord.
- Obegränsat antal samtidiga överbländningar och effekter som kan köras i ett obegränsat antal moment eller momentlistor.
- 2 stycken inbyggda 12" touchskärmar.
- Möjlighet att ansluta 2 stycken externa pekskärmar eller konventionella bildskärmar.
- Bakgrundsbelyst trackball med 4 stycken konfigurerbara knappar.
- 10 stycken Playbackreglar som kan konfigureras efter önskemål, samtliga med knappar för uppspelningsfunktioner (Choose/Pause/Go/Flash).
- Separata nätverksuttag (Ethercon) för Hog-Net samt Fixture Link.
- Intern hårddisk för operativ samt backup av programmerade shower m.m.
- Inbyggd DVD-RW.
- USB flashminne levereras med bordet för att man enkelt skall kunna ta med sig en backup alternativt flytta till annat bord.
- Kan användas med USB Playback- och Expansionsvingar.
- Dammskydd och flightcase ingår.

Road Hog

En ny gris är född!

Road Hog står för en ny generation ljusbord från Flying Pig Systems och bygger på samma princip som Hog iPC och Roadhog Full Boar med ett PC-moderkort och Windows XP Embedded som operativsystem i botten.

Med en helt ny design, Wholehog III mjukvara, 2 stycken inbyggda touchskärmar och 2.048 DMX-kanaler får du ett oerhört kraftfullt ljusbord till ett attraktivt pris.

A2020001	Road Hog, exkl. flightcase	134 600:- (02)
A2070001	Roadcase	8 900:- (02)
A2040001	Dammskydd	995:- (02)
90903025	USB Flash Drive	595:- (02)
A2080002	Svanhalslampa	630:- (02)

- Wholehog III mjukvara.
- 2.048 DMX-kanaler (4 Universum) via 5-poliga XLR-kontakter.
- Obegränsat antal samtidiga överbländningar och effekter som kan köras i ett obegränsat antal moment eller momentlistor.
- 2 stycken inbyggda 12" touchskärmar.
- Möjlighet att ansluta 2 stycken externa pekskärmar eller konventionella bildskärmar.
- Bakgrundsbelyst trackball med 4 stycken konfigurerbara knappar.
- 10 stycken Playbackreglar som kan konfigureras efter önskemål, samtliga med knappar för uppspelningsfunktioner (Choose/Pause/Go/Flash).
- Intern hårddisk för operativ samt backup av programmerade shower m.m.
- Inbyggd DVD-RW.
- USB flashminne levereras med bordet för att man enkelt skall kunna ta med sig en backup alternativt flytta till annat bord.
- Kan användas med USB Playback- och Expansionsvingar.
- Flightcase finns som tillbehör.

Hog 3PC

Kraftfullt och flexibelt!

Hog 3PC är en kombination av programvara och hårdvara som ger dig Wholehog-systemets hela funktionalitet till en låg kostnad. Med Hog 3PC kan du börja i liten skala och, i takt med att dina behov och möjligheter ökar, bygga ut systemet till så mycket som 8 Universum (4.096 DMX-kanaler). Hog 3PC har stöd för upp till 4 stycken bildskärmar.

Själva programvaran är gratis och kan laddas ner från *www.highend.com*. Det enda som krävs för att få ett fungerade system är en eller flera USB DMX Widgets, som var och en ger dig 512 DMX-kanaler. Systemet stöder både Hog 2PC och Hog 3PC mjukvara, vilket ger bakåtkompatibilitet med äldre Wholehog II. Hog 3PC kan även användas separat som förprogrammeringsverktyg eller för off-line-editering.

Till systemet finns en rad expansionsmöjligheter via datorns USB-portar. Med exempelvis USB Programming Wing och USB Playback Wing får man verkliga knappar vilket gör både programmering och körning av ljuset lättare.

74040002	PC DMX Widget, 512 kanaler	17 200:- (02)
74040001	PC Super DMX Widget, 2.048 kanaler	28 900:- (02)
61040040	USB Programming Wing	46 200:- (02)
61040039	USB Playback Wing	45 600:- (02)
61040028	LTC/SMPTE Timecode Widget	10 600:- (02)
61040052	Custom USB Keyboard (engelskt)	1 080:- (02)
61040051	Hog 2PC DMX Widget to Hog 3PC DMX Widget Upgrade Kit	3 600:- (02)

Övrig Flying Pig Hårdvara

Expansion Wing
Ger utökad funktionalitet med sina 40 Playbacks; 20 stycken med reglar och 20 stycken utan, samtliga med separata Choose-, Go-, Halt- och Flashknappar. Kan anslutas till Roadhog, Roadhog Full Boar, Hog iPC, Wholehog III samt Hog 3PC.

• Ansluts via USB • Uttag för 2 stycken Wholehog LED svanhalslampor • LCD-displayer visar status för samtliga Playbacks • Inbyggd USB-hub • Levereras med flightcase

75020001	Expansion Wing, inkl. case	153 200:-	(02)

Super Widget
Ansluts via USB och ger 4 DMX Universum (2.048 kanaler). Kan anslutas till Hog 3PC, Roadhog Full Boar samt Hog iPC.

• 2.048 DMX-kanaler via 4 stycken 5-poliga XLR-kontakter
• Upp till 2 stycken enheter kan anslutas via USB-hub
• Kensingtonlås • Levereras med extern nätdel, kan även matas via USB

74040001	Super Widget	28 900:-	(02)

Playback Wing
Ansluts via USB och ger ytterligare 10 Playbacks med separata Choose-, Go-, Halt- och Flashknappar. Kan anslutas till Hog 3PC, Roadhog, Roadhog Full Boar, Hog iPC samt Wholehog III.

Levereras med Wholehog LED svanhalslampa, USB-kabel och nätdel.

61040039	Playback Wing	45 600:-	(02)

DMX Widget
Ansluts via USB och ger 1 DMX Universum (512 kanaler). Upp till 8 stycken enheter kan anslutas via USB-hub och ger därmed totalt 8 DMX Universum. Kan anslutas till Hog 3PC, Roadhog Full Boar samt Hog iPC.

Är fullt kompatibel med Hog 3PC samt Hog 2PC mjukvara för PC. Strömmatning sker via USB.

74040002	DMX Widget	17 200:-	(02)



Programming Wing
Ansluts via USB och ger verkliga knappar och kontroller för Hog 3PC-användaren. Knapparna och reglagen är samma som används på Wholehog III. Kan anslutas till Hog 3PC, Roadhog, Roadhog Full Boar, Hog iPC samt Wholehog III.

Levereras med Wholehog LED svanhalslampa, USB-kabel och nätdel.

61040040	Programming Wing	~~46 20.-~~	(02)

LTC Widget (Timecode)
Ansluts via USB och ger 1 styck LTC-ingång (Linear Timecode). Kan anslutas till Hog 3PC, Roadhog, Roadhog Full Boar, Hog iPC samt Wholehog III. Strömmatning sker via USB.

61040028	LTC Widget (Timecode)	10 600:-	(02)

Wholehog III Rackmount Control Unit
En Wholehog III i rackformat! Den perfekta backuplösningen eller varför inte använda den för att köra en redan programmerad show. Ansluts via nätverk och man kan enkelt konfigurera och ladda upp showfiler antingen via Ethernet eller den inbyggda CD-RW-enheten. Kan hantera önskat antal DMX-kanaler via DP2000 DMX Processorer för att styra upp till 8.192 rörliga armaturer. Fullt kompatibel med Wholehog III showfiler. LCD-display och knappar för status och konfigurering. 19" 1HE.

~~61020029~~	Rackmount Control Unit	170 900:-	(02)

USB Hub
En 4-vägs USB-hub i samma design som USB DMX Widget. 1 in och 4 ut. Kan rackmonteras tillsammans med andra USB DMX Widgets.

61040036	USB Hub	6 600:-	(02)

DP2000 DMX Processor
DMX Processor för Wholehog III. Varje enhet innehåller egen logik och processorkraft där samtliga beräkningar såsom överbländningar sker lokalt i respektive DP2000. Detta medför att systemet kan byggas ut i oändlighet, eller till önskat antal DMX-kanaler. Varje DP2000 har 4 stycken DMX-utgångar via 5-polig XLR-kontakt. (2.048 kanaler). LCD-display och knappar för status och konfigurering. 19" 1HE.

61040032	DMX Processor	48 900:-	(02)

Hog 3PC Custom Keyboard
Användare av Hog 3PC kan spara tid och öka produktiviteten med detta tangentbord, fullmatat med genvägar till de vanligaste kommandona. Förutom lasergraverad text på tangenterna har man även färgkodat tangenter i olika kategorier. Ansluts via USB, inga speciella drivrutiner behövs. Engelsk standard (ej Å, Ä och Ö).

61040052	Hog 3PC Custom Keyboard	1 080:-	(02)

Hog 2PC DMX Widget till Hog 3PC DMX Widget uppgradering
Du som äger en Hog 2PC DMX Widget kan enkelt uppgradera denna för att kunna köra Hog 3PC. Kontakta oss så berättar vi mer.

61040051	Hog 2PC DMX Widget to Hog 3PC DMX Widget upgrade kit	3 600:-	(02)

Touchscreen Monitor
Touchskärm, 17" aktiv TFT. Kan anslutas till Hog 3PC, Roadhog Full Boar, Hog iPC samt Wholehog III.

61040021	Touchscreen Monitor	21 900:-	(02)

Diamond 4 Vision/Elite

Diamond 4 Vision

Diamond 4 Elite

Diamond 4 finns i två utföranden, Vision och Elite. Bägge har samma funktioner, kapacitet och processorkraft. Det som skiljer dem åt är antalet masterreglar, knappar för direktaccess och displayer.

Diamond 4 är speciellt avsett för applikationer där man behöver kunna programmera och köra mycket stora ljusriggar med blandat konventionellt och rörligt ljus. Vid utformningen av Diamond 4 har man lagt särskilt stor vikt vid att göra det lättarbetat och intuitivt så att även komplexa shower kan hanteras snabbt och effektivt.

Diamond 4 är idealiskt för t.ex. rockkonserter, festivaler och TV-produktioner där man har begränsat med repetitionstid och oftast måste köra ljuset "live". För detta ändamål har bägge borden ett stort antal masterreglar, direktvalsknappar för paletter, grupper m.m. samt inbyggda LCD-displayer.

Diamond 4 har 4.096 kanaler via 8 DMX-linjer eller via Ethernet enligt ArtNet-standard. All information sparas på en inbyggd hårddisk och man kan även kopiera till diskett eller till extern dator via Ethernet.

Givetvis är Diamond 4 byggt enligt Avolites legendariskt hårda krav på stryktålighet och stabilitet och det finns t.o.m. inbyggt modem för att kunna ladda in ny programvara.

30017450	Diamond 4 Vision	299 700:- (02)
30017500	Diamond 4 Elite	226 000:- (02)
09010150	Flight Case till Diamond 4 Vision	16 100:- (02)
09010151	Tillägg för förpackningsmaterial vid köp utan Flight Case (Vision)	3 600:- (02)
09010200	Flight Case till Diamond 4 Elite	13 800:- (02)
09010201	Tillägg för förpackningsmaterial vid köp utan Flight Case (Elite)	3 250:- (02)

Sapphire 2000

"Storebror" till Avolites Pearl. Bordet bygger på exakt samma arbetssätt och användargränssnitt, förutom att Sapphire har LCD-displayer istället för "rulle" ovanför masterreglarna. Därtill har Sapphire även speciella ... par längst till höger på bordets övre del. Dessa kompletter... bordets flashknappar (som på Pearl).

UTGÅNGET

Sapphire ... 20 masterreglarna kan in... (cue-lists) eller chase-program. Dessa 20... 100 sidor för att ge totalt 2.000 minnen eller sekve... eller momentlista). Utgång för bildskärm (VGA) samt inbyggt tangentbord i utdragslåda är standard.

Tour-paketet innehåller ett standard Sapphire 2000-bord plus följande: • Flightcase på hjul • Tangentbord • Dammskydd • Svanhalslampor (2 stycken)

30018200	Sapphire 2000	155 000:- (02)
30018200T	Sapphire 2000 Tour	161 000:- (02)
09010039	Tour Flight Case på hjul	13 500:- (02)
11020163	Tangentbord	1 850:- (02)
81002000	Dammskydd	860:- (02)
11020124	Svanhalslampa	735:- (02)

Pearl Expert

Pearl Expert är en prestandaversion i Pearl-serien, avsett för de större jobben med höga krav på snabb och avancerad programmering. Operativsystemet är baserat på Pearl 2004 som är känt för sin enkelhet och användarvänlighet.

Till skillnad från övriga bord i serien har Pearl Expert även uppgraderad hårdvara med Intel Core Duo processor och utökat interminne för att möjliggöra snabbare och fler samtidiga överbländningar, effekter och livekörda paletter. Antalet playbacks och flashknappar har utökats till 20 stycken och den berömda rullen har delats på mitten vilket ger två banker med 10 stycken playbacks vardera. Detta ger ytterligare en dimension vid livekörning då man enkelt kan mixa, blanda och samköra fler moment eller momentlistor än tidigare.

Mjukvaran har ärvt en del populära funktioner från Diamond 4, bland annat en färghanterare (Colour Picker) som gör det enkelt att välja samma färg oavsett fabrikat på armaturer i riggen. Programmerade showfiler sparas enkelt ner på den interna hårddisken alternativt på ett externt USB-minne.

Pearl Expert är fullt kompatibelt med Pearl Tiger och Pearl 2008 vilket innebär att man enkelt kan ladda sparade showfiler mellan de olika borden.

30019900	Pearl Expert	106 000:- (02)
~~3019905~~	LCD Monitor, inkl. monteringsarm	6 590:- (02)
09010061	Flight Case	5 900:- (02)
~~8100901~~	Dammskydd	585:- (02)
11020122	Svanhalslampa	805:- (02)

Pearl Tiger

Ett stort bord i liten kostym!

Pearl Tiger är det allra senaste bordet från Avolites. Baserat på välkända Pearl 2008 lämpar det sig utmärkt för de mindre och mellanstora jobben.

Prestandamässigt har Tiger samma kapacitet som övriga bord i serien. Det hanterar upp till 240 rörliga armaturer över 4 DMX-universum (2.048 kanaler). Mjukvaran är densamma som används i Pearl 2008 vilket också innebär att Pearl Tiger är fullt kompatibelt med showfiler sparade i Pearl Expert eller Pearl 2008.

- Samma kapacitet och funktioner som Pearl 2008.
- 4 DMX-universum (2.048 kanaler) via 4 stycken 5-poliga XLR-kontakter.
- Kan styra upp till 240 rörliga armaturer.
- 10 playback submaster-reglar, expanderbart till 15 stycken med extern playbackenhet.
- Möjlighet att både ladda och spara showfiler från andra bord i Pearl-serien.
- Showfiler kan sparas på floppydisk eller USB-minne.
- Dimensioner: 67 x 48 x 14 cm.
- Vikt: 13 kg.

30017000	Pearl Tiger	59 500:- (02)
81009100	Dammskydd	410:- (02)
09010035	Flight Case	5 300:- (02)
11020124	Svanhalslampa	735:- (02)

Pearl 2008

Avolites Pearl är förmodligen världens mest sålda ljusbord i sin klass. Pearl introducerades 1994 och blev snabbt en favorit hos de allt fler ljussättare som behövde ett bord som gav dem möjlighet att snabbt programmera och köra ljusriggar med blandat konventionellt och rörligt ljus.

Den senaste versionen heter Pearl 2008 och den har kapacitet för upp till 240 rörliga strålkastare. Givetvis klarar Pearl 2008 även konventionellt ljus (via dimmer). Bordet har 2.048 kanaler via 4 DMX-linjer. De 15 masterreglarna kan innehålla fasta moment, momentlistor (cue-lists) eller chase-program. Dessa 15 reglar multipliceras med den inbyggda rullens 10 sidor och därtill av 3 block för att ge totalt 450 minnen eller sekvenser (chase eller momentlista). Utgång för bildskärm (VGA) är standard.

30019080	Pearl 2008	99 000:- (02)
09010031	Flight Case	5 700:- (02)
81009000	Dammskydd	590:- (02)
11020156	Svanhalslampa	495:- (02)
32029015	UBS Uppgradering för Boris 3	5 890:- (02)

Azure 2000 Shadow

Samma bord som ”vanliga” Azure 2000 men med riktiga ”Shadow”-knappar istället för membrantangenter.

• 2.048 kanaler • 4 DMX-utgångar • Kan styra 200 rörliga armaturer, även av olika typ • 200 dimmerkanaler med mjukvarupatch, dimmerkurva och HTP-kontroll • 500 minnen eller sekvenser • 20 sekvenser kan köras samtidigt • 10 playback submaster-reglar • 40 playback submaster-knappar • Diskettstation • VGA-utgång som standard • MIDI och MIDI tidkod ingångar • 200 shapes, groups eller paletter • Mer än 100 ”fixture personality”-filer levereras med bordet

30015500	Azure 2000 Shadow ~~R~~	44 500:- (02)
81005000	Dammskydd	660:- (02)
11020124	Svanhalslampa	735:- (02)
09010095	Flight Case	5 800:- (02)

Visualiser

Visualiser är ett datorprogram för PC för att kunna visualisera ljussättning och möjliggöra programmering utan att man har tillgång till ljusriggen och dess strålkastare. Det är även ett utmärkt hjälpmedel för att lära sig ljusbordet.



Notera att man ej kan använda detta system med annat än just Avolites ljusbord. Önskar man ett mer generellt system för visualisering så rekommenderar vi WYSIWYG.

33658055	Vis and Sim Software, kabel, manual	1 190:- (02)
18080013	Midi > RS232	450:- (02)



Frog 2

Frog 2 är ett ljusbord som kan användas vid krävande tillämpningar tack vare stora, men ändå användarvänliga, programmeringsmöjligheter. Bordet är lätt att programmera för stora shower med avancerad ljussättning, men det går även alldeles utmärkt att använda det för ”live”-körning eller till och med ”stand-alone” vid till exempel arkitektonisk belysning.

Frog 2 kan styra upp till 2.048 DMX-kanaler och DMX-anslutningen görs antingen via traditionella 5-poliga XLR-kontakter eller över Ethernet. Bordet är dessutom förberett för RDM och ACN. Multipla cue stack playback (teaterkörning), omfattande palettval och effektbibliotek är andra finesser. Med hjälp av makron kan programmering och körning skötas med automatik.

För att underlätta ”live-körning” har Frog 2 2.000 knappar och 1.000 reglar som är användardefinierbara. Dessa kan programmeras att styra allt från en enstaka DMX-kanal till en grupp av armaturer eller ett helt minne. Backup av shower kan göras antingen med hjälp av den inbyggda CD-brännaren eller på USB-minne.

• 2.048 DMX-kanaler • 200 playback stacks (teaterkörning) • 1.000 programmerbara reglar • 2.000 programmerbara knappar • Inbyggd touchpanel i färg • Parameter level programming • Omfattande effektgenerator • Auto palettes • Makrofunktioner • 2 st. SVGA monitorutgångar • 3 st. USB-portar • CD-brännare • Ethernetanslutning • Dimensioner: 651x590x206 mm (BxDxH) • Vikt: 15 kg

Z0087000	Frog 2 (inkl. flightcase)	112 900:- (01)
Z5536500	Nätaggregat	4 050:- (01)

Leap Frog 48 & 96

Leap Frog 48 och 96 är en vidareutveckling av tre tidigare, mycket framgångsrika, ljusbord i Frog-serien (Leap Frog, Bull Frog och Mambo Frog). Tidigare användare av något av dessa bord kommer att känna sig som hemma, men man kommer också att märka att möjligheterna till avancerad ljusstyrning har utökats rejält med Leap Frog 48 och 96.

Nya Leap Frog har bland annat två DMX-universum som standard, USB-lagring, support för extern touchscreen bildskärm, inbyggda LCD-displayer och multifunktionella knappar.

Mjukvaran har fått sig en rejäl ansiktslyftning och man kan numera kontrollera upp till 200 rörliga armaturer. 800 paletter (200 vardera för färg, ljuskägla, position och effekter) gör att både programmering och ”live-körning” sker smidigt. Effekter kan numera användas för samtliga attribut tack vare utökad funktionalitet i Leap Frogs effektgenerator, som även har ett helt omgjort och betydligt större bibliotek med effekter än tidigare.

Leap Frog 48 och 96 har ergonomiskt utformade knappar och reglage och man kan även ställa in känsligheten på vissa av dessa. För att bordet skall passa för alla användare kan det köras i tre olika ”mode”; ”simple mode” för nybörjare, ”advanced mode” för avancerade användare och ”professional mode” för alla experter.

• 2.048 DMX-kanaler • 48 eller 96 kretsar • Upp till 200 rörliga armaturer • 200/600 submastrar (48/96) • 999 minnen • 800 paletter (200 vardera för färg, ljuskägla, position och effekter) • 8/12 LCD-displayer (48/96) • USB för lagring och extern bildskärm • Knappar med multipla funktioner • Två DMX-universum • Sparade shower kan fritt utbytas mellan Leap Frog 48/96 och Frog 2 • Förberett för RDM • Dimensioner: 765x575x115 mm (BxDxH) • Vikt: 16 kg

Z0086100	Leap frog 48 (inkl. flightcase) + Light Converse	71 000:- (01)
Z0086101	Leap frog 48 (enbart ljusbord)	53 300:- (01)
Z0086200	Leap Frog 96 (inkl. flightcase) + Light Converse	83 700:- (01)
Z0086201	Leap Frog 96 (enbart ljusbord)	66 000:- (01)
Z0086300	Flightcase till Leap Frog 48	13 000:- (01)
Z0086400	Flightcase till Leap Frog 96	14 600:- (01)

Frog Box

Frog Box är en uppspelningsenhet som används för att spela upp shower som har programmerats med något av ljusborden i Frog-serien*. Den är inbyggd i ett 19" kabinett för smidig montering i rack.

Display och knappar på Frog Box är likadana som de som finns på Frog-borden vilket gör handhavande och inställningar enkelt och smidigt. Mjukvaran i Frog Box är helt kompatibel med mjukvaran i Frog-borden* och genom att flytta en inspelad show från ett Frog-bord* till Frog Box kan man låta denna spela upp showen utan att den behöver övervakas. Frog Box kan med fördel användas vid installationer på t.ex utställningar eller mässor då man inte har en ljusdesigner till hands och man önskar smidigast möjliga handhavande. Den fungerar även alldeles utmärkt som backup-enhet ifall det ordinarie ljusbordet skulle gå sönder vid livekörning. Frog Box är utrustad med nyckellås för att hindra oavsiktliga ändringar i shower.

* Frog Box är ej kompatibel med Frog 2.

• DMX512 • 1024 kanaler • 2 DMX-universum • Upp till 999 minnen • Överföring av shower via floppydisk • VGA-utgång för monitor • Anslutningar för extern triggning

Frog Screen

Frog Screen är en touch-panel som kan användas tillsammans med Frog Box (fungerar även tillsammans med Leap Frog, Bull Frog och Mambo Frog).

Frog Screen fungerar som ett användarinterface för Frog Box och gör det möjligt för användaren att snabbt och enkelt få tillgång till programmerade minnen i Frog Box. Varje minne i Frog Box representeras av en touch-knapp på displayen. Enklare editering (låsning via PIN-kod möjlig) av minnena kan göras direkt från Frog Screen. Flera Frog Screen kan kopplas ihop i nätverk.

Z0073101	Frog Box, inkl. vit Frog Screen	32 700:- (01)
Z0122000	Frog Screen, vit	12 700:- (01)
Z0122100	Frog Screen, rostfritt stål	13 200:- (01)

Illusion 500

Ett kraftfullt, men samtidigt litet och smidigt, "teater-ljusbord" som erbjuder ett användarvänligt handhavande. Det går att styra både fast och rörligt ljus med bordet och det enda som begränsar antalet rörliga armaturer som man kan använda är de 512 tillgängliga DMX-kanalerna.

För att bordet skall vara så lättprogrammerat som möjligt har det försetts med paletter för varje typ av LTP-parameter. Genom att använda sig av paletter när man programmerar minnen kan man försäkra sig om att en ändring i en palett uppdaterar samtliga minnen som innehåller denna palett.

Separata fade-tider kan ställas in för olika parametrar och för kanaler som styr ljusstyrka vilket ger stor flexibilitet vid uppspelning av programmerade shower.
Illusion 500 har dessutom utrustats med en avancerad effektmotor som används för att styra rörelse, färg och ljuskägla.

Ett omfattande armaturbibliotek gör det möjligt att enkelt programmera för alla på marknaden tillgängliga rörliga armaturer. Dessutom kan man skapa egna armaturprofiler att använda.

• DMX512 (512 kanaler) • 500 kontrollkanaler • Upp till 400 minnen • 108 programmerbara submastrar • HTP och LTP • "Go-knapp" för playback • 2 st. manuella playback • Remote Triggering • Multi-Mode Operation • Paletter (Focus Groups) • Omfattande armaturbibliotek • Full Tracking • Parameter level programming • XGA-monitor kan anslutas • Funktionalitet för SMPTE, MIDI, DMX-IN och ChilliNet via tillbehörs-kit

Z0034201	Illusion 500	40 200:- (01)
Z0035000	Flightcase till Illusion 500	5 900:- (01)
Z5536100	Nätaggregat	1 360:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Jester 12/24 & 24/48

Jester 12/24 och 24/48 har alla de funktioner som vi känner igen från de tidigare små ljusborden från Zero 88; direkt access via presetreglar, spara ljusbilder och sekvenser direkt på submaster eller i cuelist (memory stack). Informationen från ljusbordet kan man välja att se antingen direkt på den inbyggda LCD-skärmen eller på en extern VGA-kompatibel skärm (ingår ej).

Jester har fått en DMX IN-funktion som gör det möjligt att ta ett snapshot av upp till 512 DMX-kanaler. Denna snapshot kan man spara direkt till en submaster eller till memory stacken. Detta gör också Jester utmärkt som backupbord.

Jester har utrustats med 12 alternativt 24 stycken AUX-knappar som kan användas för att styra t.ex. scrollers eller rökmaskiner.

Med MIDI kan man styra enskilda kanaler, submastrar och memory stacks. Det finns även en "sound-to-light"-ingång som gör det möjligt att trigga sekvenser efter musik.

• 512 DMX-kanaler • 12/24 eller 24/48 kretsar • 24 eller 48 submastrar • Playback stack • DMX-in med snapshot av 512 DMX-kanaler • 12 alternativt 24 AUX-knappar • Utgång för extern VGA-kompatibel skärm • USB-minne • MIDI • Dimensioner: 452x279x88 mm (12/24), 711x279x88 mm (24/48) • Vikt: 4,5 kg (12/24), 6,5 kg (24/48)

Z0010821	Jester 12/24	13 300:- (01)
Z0010921	Jester 24/48	18 600:- (01)
Z0076600	Flightcase till Jester 12/24	5 700:- (01)
Z0076700	Flightcase till Jester 24/48	6 500:- (01)
Z5536100	Nätaggregat	1 360:- (01)

Jester ML, ML 24 & ML 48

Jester ML, ML 24 och ML 48 är tre finessrika ljusbord som kan styra upp till 30 rörliga armaturer. Det som skiljer borden åt är att ML 24 och ML 48 även är utrustade med 24 respektive 48 dimmerkanaler. Uppspelning antingen via submastrar eller traditionell teaterkörning (cue stack).

Borden är utrustade med bl.a. effektgenerator, möjlighet att lagra paletter/presets och möjlighet att använda Zero 88s omfattande armaturbibliotek. En LCD-display på bordet visar all information som behövs för att använda det, men det finns även en anslutning för extern monitor.

En USB-port gör det möjligt att spara backuper av programmeringar och även flytta hela shower mellan två bord. En DMX in-anslutning gör det möjligt att använda Jester ML/ML 24/ML 48 som backupbord. Man kan spara ett "snap shot" av ett helt DMX-universum (512 kanaler) till submastrar eller till minnet.

• Kan styra upp till 30 rörliga armaturer • 24 resp. 48 dimmerkanaler (ML 24 resp. ML 48) • Playback stack • Patchning till 512 DMX-kanaler • DMX in • Anslutning för extern monitor • USB-port för backup • Triggning via MIDI • Låsfunktion

Z0011321	Jester ML	16 990:- (01)
Z0011421	Jester ML 24	25 750:- (01)
Z0012321	Jester ML 48	33 200:- (01)
Z0076600	Flightcase till Jester ML	5 700:- (01)
Z0076700	Flightcase till Jester ML 24	6 500:- (01)
	Flightcase till Jester ML 48	PPF
Z5536100	Nätaggregat	1 360:- (01)

Juggler

Juggler är ett manuellt 12/24-kanaligt ljusbord avsett för mindre scener. Det har två presets med 12 kanaler i varje fält vilket ger 24 kanaler totalt. Det är möjligt att ställa in fade-tiden för varje preset individuellt och den kan vara så lång som upp till fem minuter. Man kan även programmera och spara upp till 12 stycken sekvenser, med upp till 99 steg i varje. Sekvenserna kan sedan spelas upp med automatik alternativt stegas manuellt med "go"-knapp.

• 2 presets med 12 kanaler i varje fält • Flash-knappar • 12 programmerbara sekvenser med upp till 99 steg i varje • Sequence master • Grand master • Ställbar överbländningshastighet • Wide mode • DMX-utgång • Dimensioner: 483x279x88 mm (BxDxH) • Vikt: 4.5 kg

Z0012921	Juggler	7 500:- (01)
Z0076600	Flightcase för Juggler	5 700:- (01)
Z5536100	Nätaggregat	1 360:- (01)

Level 6

Level 6 är ett enkelt, manuellt, 6-kanaligt ljusbord för de allra minsta scenerna. Det finns i en analog (0-10V) modell och en DMX-modell.

• 6 kanaler • 1 preset • Master

Z0063000	Level 6	2 290:- (01)
Z0062921	Level 6 DMX	2 490:- (01)
Z0010221	Nätaggregat (endast DMX)	595:- (01)

DMX Control 1024

• Programmerbar styrenhet • 1.024 DMX-kanaler, 2 universum (max 48 armaturer á 32 kanaler) • 48 grupper, ger möjlighet att dela in valfria armaturer i grupper för enklare kontroll • 4.752 scener • 1.152 programmerbara presets • 1.152 sekvenser • 1.152 program (shows) • Effektgenerator med förprogrammerade rörelser • Inbyggt armaturbibliotek med förprogrammerade presets för de vanligaste armaturerna • Joystick för enkel kontroll av Pan och Tilt • 4 hjul för menystyrning samt kontroll av Pan och Tilt • 8 reglar/4 banker för programmering • MIDI ingång/utgång • PS2 tangentbordsingång • RS232-ingång för kommunikation med PC • RCA audioingång för ljudtriggning av sekvenser • Inbyggd nätdel • 19″ 4HE • Dimensioner: 102x483x267 mm (HxBxL) • Vikt: 4,5 kg

10080050	DMX Control 1024	18 370:- (01)

DMX Control 512

• Programmerbar styrenhet • 512 DMX-kanaler (max 16 armaturer á 32 kanaler) • 1.024 scener, 256 program (shows) • 512 programmerbara presets • 256 sekvenser + 48 förprogrammerade • Effektgenerator med förprogrammerade rörelser • Inbyggt armaturbibliotek med förprogrammerade presets för de vanligaste armaturerna • Joystick för enkel kontroll av Pan och Tilt • 8 reglar/4 banker för programmering • MIDI ingång/utgång • RS232-ingång för kommunikation med PC • RCA audioingång för ljudtriggning av sekvenser • Inbyggd nätdel • 19″ 3HE • Dimensioner: 120x133x483 mm (HxBxL) • Vikt: 3,2 kg

10080060	DMX Control 512	8 560:- (01)

DMX Control 480

• Programmerbar styrenhet • 480 DMX-kanaler, 2 utgångar (max 20 armaturer á 24 kanaler) • 750 scener, 255 program med upp till 50 steg i varje • 20 armaturgrupper samt 100 ″inspelningar″ med max 50 steg i varje kan sparas • 20 grupper, ger möjlighet att dela in valfria armaturer i grupper för enklare kontroll • 20 programmerbara sekvenser • Inbyggt armaturbibliotek, 100 armaturer varav 50 definierbara av användaren • Manuellt inställningsbara överbländningstider (fade in/fade out) • 2 st. hjul för kontroll av Pan och Tilt • Inbyggd mikrofon • 32MB minneskort (medföljer) för enkel backup • Inbyggd nätdel • 19″ 4HE • Dimensioner: 77,5x482x173 mm (HxBxL) • Vikt: 3 kg

10080030	DMX Control 480	13 750:- (01)

DMX Control 24 Pro CT

• Programmerbar styrenhet • 24 DMX-kanaler (max 4 armaturer á 6 kanaler) • 10 programmerbara och 20 inbyggda program som kan triggas automatiskt, via ljudingång (alternativt inbyggd mikrofon) eller manuellt • Inbyggda program för ClubScan 150/250 CT, ClubRoller 150/250 CT, ClubSpot 150/160 CT • Varje program kan innehålla 32 steg • Joystick för enkel kontroll av Pan och Tilt • Knappar för programval, hastighet, strobe samt black-out • Inbyggd nätdel • Dimensioner: 75x123x340 mm (HxBxL) • Vikt: 2 kg

~~10080010~~	DMX Control 24 Pro CT	2 790:- (01)

DMX Control 24 CT

• Plug & Play-styrenhet • 24 DMX-kanaler (max 4 armaturer á 6 kanaler) • 9 inbyggda program som kan triggas automatiskt, via ljudingång (alternativt inbyggd mikrofon) eller manuellt • Inbyggda program för ClubScan 150/250 CT, ClubRoller 150/250 CT, ClubSpot 150/160 CT • Knappar för programval, hastighet, strobe samt black-out • Inbyggd nätdel • Dimensioner: 75x120x155 mm (HxBxL) • Vikt: 0,5 kg

~~10080001~~	DMX Control 24 CT	1 720:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Mini Desk 4/6/12

• 4, 6 eller 12 kanaler • Flashknappar och master (ej K61) • 8-polig DIN-kontakt • 0-10V analog utgång • 10-24V DC-matning (15/20/40mA) • Dimensioner: 143x133 mm (4), 211,5x133 mm (6), 483x133 mm (12) • Vikt: 0,55 kg (4), 0,75 kg (6), 1,30 kg (12)



K61	Dimmer-panel 4 kanaler (K25), inkl. "låda"	975:- (01)
K125	Mini-Desk 4 kanaler	1 085:- (01)
K62	Mini-Desk 6 kanaler (K26), inkl. "låda"	1 295:- (01)
K93	Mini-Desk 12 kanaler	2 260:- (01)

Mini Desk 6/12 DMX

Borden kan användas som deras analoga motsvarigheter - 6/12 reglar, flashknappar och master. Trots sin enkelhet kan dessa ljusbord styra upp till 120/240 kanaler i block om 6/12.

Flashknapparna kan användas för att styra på/av-funktioner för andra DMX-kanaler än de som dimmerreglarna är kopplade till.

Dessutom finns också ett antal förprogrammerade sekvenser som kan styra allt från dimmerkanaler till stroboskop. När man kör en sekvens blir masterregeln hastighetskontroll. Det går också att koppla en sekvens till en flashknapp.

• DMX via 5-polig XLR-kontakt • 18-25V DC-matning (40mA) • 3 HE (133 mm) racklåda • Dimensioner: 211,5x133 mm (6), 483x133 mm (12) • Vikt: 0,85 kg (6), 1,45 kg (12)

K134	Mini-Desk 6 kanaler DMX/analog	2 320:- (01)
K135	Mini-Desk 12 kanaler DMX/analog	3 865:- (01)
K126	Nätaggregat, plug-in	465:- (01)

Aurora 12

12-kanaligt ljusbord med 2 presets (fält). Varje preset är försett med 12 reglar och det finns även flashknappar. Tre masterreglar, en för varje preset och en för flashknapparna. Därtill finns en grand-master med tillhörande blackout-knapp.

Varje preset hos Aurora 12 är utrustat med en tidsöverbländningsfunktion. En regel för varje preset ställer överbländningstiden upp till 6 minuter.

Aurora 12 kan både rackmonteras och användas som bordsmodell, man vänder bara på rackvinklarna för att få det utförande man önskar.

• 8-polig DIN på utgångarna • 0-10V utsignal (K95) • 0-10V utsignal och DMX512 (K141) • 10-24V DC-matning (70mA) • Uttag för svanhalslampa • 6 HE (267 mm) (19" rackmontage) • 100 mm inbyggnadsdjup (19" rackmontage) • Dimensioner: 406x266 mm (bordsmodell) • Vikt: 3,1 kg

K95	Aurora 12, analog	4 035:- (01)
K141	Aurora 12, DMX/analog	4 655:- (01)
K97	Svanhalslampa	340:- (01)

Super Aurora 12

Som Aurora 12 men med en effektdel. 16 förprogrammerade effekter kan läggas ut på 6 eller 12 kanaler via preset B. Effekterna kan även ljudstyras.

• Anslutning via 8-poliga DIN-kontakter • +10V utsignal (K120) • +10V utsignal och DMX512 (K142) • 18-25V DC-matning (120mA) • Uttag för svanhalslampa • 6 HE (267 mm) (19" rackmontage) • 100 mm inbyggnadsdjup (19" rackmontage) • Dimensioner: 406x266 mm (bordsmodell) • Vikt: 4,1 kg

K120	Super Aurora 12, analog	5 965:- (01)
K142	Super Aurora 12, DMX/analog	6 585:- (01)
K97	Svanhalslampa	340:- (01)

1-6 kanaler

• 1, 3, 4 eller 6 kanaler • Flashknappar (3, 4 och 6 kanaler) • Master (6 kanaler) • 8-polig DIN på utgångarna • 0-10V analog utgång • 18-24V DC-matning • Dimensioner: 145x85x35 mm (HxBxD) (1 kanal), 145x85x35 mm (HxBxD) (3 och 4 kanaler), 145x145x35 mm (HxBxD) (6 kanaler) • Vikt: 0,9 kg (1 kanal), 1,0 kg (3 och 4 kanaler), 1,5 kg (6 kanaler)

PULSAR

P23600.4	1-kanaligt bord, inkl. 5 m DIN-kabel	830:- (01)
P23100.2	3-kanaligt bord, inkl. 10 m DIN-kabel	1 025:- (01)
P23705	4-kanaligt bord, inkl. 10 m DIN-kabel	1 360:- (01)
P25200	6-kanaligt bord, inkl. 10 m fast monterad DIN-kabel	1 645:- (01)

12/18 kanaler med 1 preset

PULSAR

• 12 eller 18 kanaler • Master och flashknappar • Analog (+10V) eller digital (DMX512) utgång • Digitala modellen kan användas som multiplexer (omvandla analoga signaler till DMX) • Dimensioner: 133x483x70 mm (HxBxD) • Vikt: 1,8 kg

P23910	12 kanaler analog, inkl. 2 st. 10 m DIN-kablar	2 880:- (01)
P23920	18 kanaler analog, inkl. 3 st. 10 m DIN-kablar	3 625:- (01)
P23930	18 Kanaler analog/DMX, inkl. 1 st. 1,5 m DMX-kabel	4 540:- (01)

12/18 kanaler med 2 preset

PULSAR



• 12 eller 18 kanaler • Master och flashknappar • 2 submaster • Intern eller extern master • "Dipless" övertoning och ställbara övertoningstider • Analog (+10V) och digital (DMX512) utgång • 23-poliga BICC-kontakter på utgångarna (eller för länkning till Rock Desk) • Kan användas som multiplexer (omvandla analoga signaler till DMX) • Dimensioner: 266x483x130 mm (HxBxD) • Vikt: 5,2 kg (12 kanaler), 5,8 kg (18 kanaler)

P23940	12 kanaler analog/DMX, inkl. 2 st. 10 m DIN-kablar + 1 st. 1,5 m DMX-kabel	6 220:- (01)
P23950	18 kanaler analog/DMX, inkl. 3 st. 10 m DIN-kablar + 1 st. 1,5 m DMX-kabel	7 405:- (01)

Rock Desk 18 kanaler

• 18 kanaler • 12 presets (ställbara med dip-switchar) • Flashknappar med master • 2 chasefunktioner med egen master och ställbar hastighet • Ingång för extern trigg eller fotkontroll • 3 st. 8-poliga DIN-kontakter parallellt med 1 st. 23-polig BICC-kontakt på utgångarna • 0-10V analog utgång • 18-24V DC-matning Dimensioner: 265,9x482,6x150 mm (HxBxD) • Vikt: 6,6 kg

PULSAR

P24400	Rock Desk 18 kanaler, inkl. 3 st. 10 m DIN-kablar	7 880:- (01)
P24600	Fotkontroll	1 170:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Minipiece 54

Minipiece 54 är ett kontrollbord avsett för utställningar, affärer, fasadbelysningar och liknande där enkel programmering och drift är ett krav.

• 54 DMX-kanaler • 30 programmerbara scener med ställbar övertoningstid • 3 sekvensprogram med ställbar hastighet

P20054	Minipiece 54, svart	7 335:- (01)
P20054W	Minipiece 54, vit	7 335:- (01)

OutStation OS1

OutStation OS1 är en kompakt programmerbar styrenhet med 60 programmerbara minnesplatser och 12 programmerbara sekvenser med 30 steg i varje sekvens. Tillverkad i rostfritt stål med kromade tryckknappar.



~~OS1~~	OutStation OS1	3 975:- (01)

Zip 6, 12 & 18

Zip-serien från LightProcessor innehåller tre små ljusbord med ett stort antal funktioner, fler än man tror när man tittar på priset.

Zip 6 har 6 stycken reglar med totalt 24 DMX-kanaler, men också 6 kanaler analog utgång. Zip 12 och 18 har båda 36 DMX-kanaler och 12 respektive 18 analoga utgångar. Alla 24 respektive 36 DMX-kanalerna kan användas för att bygga ljusbilder eller sekvenser.

Ljusbilder spelas upp från submastrarna. Zip 6, 12 och 18 har 6, 12 respektive 18 submastrar. Submastrarna/kanalerna har även flashknappar.

Sekvenserna (”stacks”) bygger man enkelt med hjälp av den lättöverskådliga och upplysta LCD-displayen. Man kan sätta variabla tider på mellan 0 och 25 sekunder och det är också möjligt att spela upp ljusbilder i ”stack” som på ett teaterljusbord. Överbländningar kan ske antingen automatiskt med en ”go-knapp” eller manuellt med regel.

Borden har 2 stycken mastrar; en ”preset/chases” master och en ”grab” master. Även en ”desk blackout” finns.

DMX ut skickas via 5-polig XLR-kontakt. Dessutom skickas analog signal ut samtidigt via en 8-polig DIN-kontakt.

042-910	Zip 6	4 160:- (01)
042-911	Zip 12	5 250:- (01)
042-912	Zip 18	6 340:- (01)

Scanmaster 1

Ljusbord som i första hand är avsett för enklare rörligt ljus (max 8 kanaler per armatur) men som även kan styra dimmrar eller en kombination av rörligt ljus och dimmrar.

Utsignal är DMX512 och Scanmaster 1 kan även styras med MIDI-signal från t.ex. keyboard eller fotpedal.

• 96 kanaler (12 armaturer om vardera max 8 kanaler) • 240 minnen (30 block om vardera 8 minnen) • 6 programmerbara chaseprogram • 8 reglar för programmering • Inbyggd mikrofon för ljudtriggning • MIDI in • 3-polig XLR-utgång • Levereras med extern nätdel

50334	Scanmaster 1	1 305:- (01)

Scanmaster 3

Ett ljusbord som klarar av att styra upp till 12 rörliga armaturer om maximalt 16 DMX-kanaler per armatur med 16-bitars precision. Scanmaster 3 är utrustat med en joystick för exakt styrning och programmering och denna kan patchas till önskad kanal. Förutom styrning via DMX512 kan bordet även styras med MIDI från t.ex. keyboard eller fotpedal. En analog rökmaskin kan anslutas till Scanmaster 3 och styrning av denna kan ske via en knapp på ljusbordet. Även indikering för om rökmaskinen är uppvärmd eller inte finns.

• 192 kanaler (12 armaturer om vardera max 16 kanaler) • 240 minnen (30 block om vardera 8 minnen) • 6 programmerbara chaseprogram med upp till 240 steg i varje program • 8 reglar för programmering • Joystick för positionsinställning (Pan och Tilt) • Inbyggd mikrofon för ljudtriggning • MIDI in • "Override mode" för manuell styrning av en armatur under pågående chase-sekvens • Utgång för analog rökmaskin • "File dump mode" för utbyte av inställningsfiler mellan flera Scanmaster 3

50337	Scanmaster 3	2 095:- (01)

Fademaster 16

2 x 16 DMX-kanaler. 12 scener kan förprogrammeras.

• 32 kanaler (2 x 16) • Chase-funktion med ställbar hastighet, fade-tid och riktning

50406	Fademaster 16	1 165:- (01)

Scanmaster 2 MkII

Ett prisvärt ljusbord som klarar rörligt ljus med upp till 16 kanaler per armatur och 16-bitars precision. Scanmaster 2 MkII har utrustats med en joystick för hantering av position (Pan och Tilt). Utsignal är DMX512 och Scanmaster 2 MkII kan även styras med MIDI från t.ex. keyboard eller fotpedal.

• 192 kanaler (12 armaturer om vardera max 16 kanaler) • 12 programmerbara chaseprogram med upp till 99 steg i varje program • 8 reglar för programmering • Joystick för positionsinställning (Pan och Tilt) • Inbyggd mikrofon för ljudtriggning • MIDI in • USB-port för att spara/ladda färdiga program • 3-polig XLR-utgång • Levereras med extern nätdel

50333	Scanmaster 2 MkII	2 590:- (01)

Lite-12

Kombinerat ljusbord/effektstyrning med 12 kanaler och DMX512 utsignal. Ett stort antal inbyggda ljusprogram (chaser, ljusorgel m.m.) samt ett som man själv kan programmera. Ej lämpligt för rörligt ljus.

• 12 kanaler • 52 förprogrammerade effektprogram/ljusmoment • 1 programmerbart effektprogram/ljusmoment • Programmen kan modifieras live • Ställbar hastighet på effektprogrammen • Kan ljudstyras via inbyggd mikrofon eller line-signal • Hastighet på effektprogrammen kan ställas med "tap tempo"-funktion • 3-polig XLR-utgång

50336	Lite-12	2 095:- (01)

Lite-Power 4

Ljusstyrning med inbyggd dimmer, 4 kanaler á vardera 1150W (5A). Kan köras från vanligt vägguttag (max totaleffekt 2300W) eller via 16A 1-fas matning (max 3680W). Lämplig för mindre scenljus, mobilt discotek etc.

• 4 kanaler • Reglar för manuell körning eller för att ställa bakgrundsnivå • 42 förprogrammerade effektprogram • Programmen kan modifieras live • Ställbar hastighet på effektprogrammen

50307	Lite-Power 4	2 715:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Sweetlight

Sweetlight är ett PC-baserat ljusstyrningssystem för en mängd olika användningsområden. Till skillnad från de flesta andra PC-baserade styrsystem så kan Sweetlight faktiskt köras utan att någon dator är ansluten (om man använder sig av hårdvaran Box eller SSA).

Sweetlight består av en programvara som körs på PC samt en av tre olika slags extern hårdvara.

Sweetlight Programvara

Sweetlight programvara levereras på en CD och kräver inte någon extrem dator för att kunna köras. Operativsystem Windows 95, 98, ME, NT, 2000 eller XP.

Programvarans alla funktioner och möjligheter är för omfattande för att beskrivas här. Mer information om programvaran finns på *www.sweetlight-controller.com*.

Sweetlight programvara utnyttjar Windows multimedia-funktioner fullt ut och är därmed mycket lämplig för applikationer där ljuset skall samordnas tillsammans med t.ex. ljud och bildeffekter. Filer som wav, avi och mp3 kan användas för att trigga Sweetlight och det finns även ljudingång samt MIDI-funktionalitet.

Sweetlight Hårdvara

Sweetlight ansluts till ljusanläggningen via en extern hårdvara. Denna finns för närvarande i tre olika utföranden. Gemensamt för dem är att de skickar ut data enligt DMX512.

Sweetlight Cable - Kapacitet för 100 kanaler. Detta är en kabel som kopplas till datorns USB-port. Sweetlight Cable är ett billigt alternativ om man vill testa Sweetlights programvara.

Sweetlight Box - Kapacitet för 100 kanaler. Fristående låda. Ansluts till datorn vis USB. Kan även köra ett program utan ansluten dator (programmet startar automatiskt).

Sweetlight SSA - Kapacitet för 512 kanaler. 19" 1HE racklåda. Ansluts till datorn via USB. Lagrar upp till 14 program som kan köras utan ansluten dator, upp till fyra program kan köras samtidigt. Programmen startas via knappar på fronten eller via extern kontaktslutning. Det finns även två knappar för justering av programmens hastighet.



Cable

Box

SSA

SWLCABLE	Sweetlight Cable	1 510:- (01)
SWLBOX	Sweetlight Box	6 290:- (01)
SWLSSA	Sweetlight SSA	9 660:- (01)

WYSIWYG

WYSIWYG Report

Grundmodellen i WYSIWYG-systemet. Omfattar ritprogram i 2D och kan generera alla slags listor, patch, filterbehov etc. Hårdvarulås (USB-dongle) ingår.

WYSIWYG Design

Steg två i WYSIWYG-systemet. Ger dig möjlighet till 3D-ritning inklusive rendering av bilder för t.ex. presentation.

WYSIWYG Perform

Sista steget som ger dig ett komplett WYSIWYG-system. Med WYSIWYG Perform kan du ansluta ett externt ljusbord och därigenom simulera hela din ljussättning i realtid.

3010A1081	WYSIWYG Report	6 500:- (08)
3010A1182	WYSIWYG Design	16 250:- (08)
3013A1187	WYSIWYG Perform	32 490:- (08)
3010A0101	Report Subscription, 12 mån.	1 620:- (08)
3010A0102	Design Subscription, 12 mån.	4 075:- (08)
3010A0103	Perform Subscription, 12 mån.	7 795:- (08)



WYG-it 2

Wyg-it 2

WYG-it 2 är en anslutningsbox för 2x512 kanaler DMX från ljusbord för att detta skall kunna skicka in data i WYSIWYG Perform. Behövs ej på vissa bord med Ethernetanslutning (bl.a. Wholehog III).

M861-2	WYG-it 2 anslutningsbox för ljusbord	13 900:- (08)

Cyber Control

Cyber Control är en programvara utvecklad för att användas vid förberedelse och programmering av ljussättningar/shower. Fördelarna med att använda en dator istället för ett ljusbord vid programmering är många; bl.a. behöver man inte låsa upp ett ljusbord för programmering utan man kan istället ha det ute på jobb. Dessutom är det smidigt att direkt på datorn kunna få en detaljrik visualisering av ljussättningen/showen så att man får en bra bild av hur det slutliga resultatet kommer att se ut.

Cyber Control är lättarbetat och enkelt att lära sig. Med hjälp av programmet kan man skapa en perfekt visualisering av alla typer av fasta armaturer (PAR-kannor, ACL bars, profiler m.m.) och moving heads, där samtliga parametrar kan visualiseras. Slutresultatet är mycket imponerande med realtidsrendering av rörelse, färg, iris, gobo m.m. För att resultatet skall bli så likt verkligheten som möjligt innehåller programvaran ett stort bibliotek med profiler för de allra flesta moving heads som finns på marknaden.

Cyber Control-programvaran finns i tre olika versioner med olika egenskaper: Cyber Cue, Cyber Pro och Visual Control.

Cyber Cue (USB/DMX ut)

Med hjälp av Cyber Cue kan man skapa en ljussättning/show direkt på en dator och sedan köra denna från datorn via ett USB-interface (ingår i programvarans pris). Det går även att ladda upp en färdig ljussättning/show från datorn till USB-interfacet och sedan koppla bort datorn. USB-inerfacet kan sedan köras som ”stand alone”.

Cyber Pro (USB/DMX ut)

Cyber Pro har alla egenskaper som Cyber Cue har plus multimediatillägget Easy Show som gör det möjligt att lägga till musik, bilder och video i visualiseringen. Att kunna lägga till musik vid programmering av ljussättningen till t.ex. en konsert och sedan visualisera denna tillsammans med musiken ger en mycket god bild av hur slutresultatet kommer att bli.

Visual Control (USB/DMX in)

Visual Control är en version av Cyber Control som gör det möjligt att flytta showdata från ett ljusbord till en dator och sedan editera ljussättningen/showen i datorn. Eftersom Visual Control kan importera DMX-data kan importen göras från alla styrenheter som använder sig av DMX. Visual Control kan visualisera följande parametrer från t.ex. moving heads: ljuskäglans storlek, Pan/Tilt, statiska och roterande gobos, färghjul, iris, CMY fullfärgsväxling, bländare, dimmer och zoom.

Systemkrav (minimum): Windows ME/XP, 800 MHz, 250 MB RAM, DirectX 8.1, USB-port, 800x600 pixels upplösning, 16 MB videominne.

10080070	Cyber Cue	6 820:- (01)
10080080	Cyber Pro	13 050:- (01)
10080090	Visual Control	3 480:- (01)

Light Converse

Light Converse är en programvara för 3D-visualisering av ljussättningar. Programmet kan med fördel användas vid design och planering av ljussättningar på bl.a. teatrar, konsertarenor, nattklubbar och barer. Även vid design av arkitekturbelysning kan man ha stor nytta av programmet.

3D-modellerna som skapas är mycket realistiska och tar hänsyn till bl.a. vilken ljusstyrningsutrustning och vilka armaturer som används.

- Realtids 3D-visualisering av upp till 7 DMX-universum över Artnet
- Ställbar skärmupplösning och videokvalitet för optimal anpassning till den använda datorn (PC)
- Tack vare användande av samma grafikmotor som används i avancerade dataspel får man naturtrogna ljusstrålar som renderas i realtid
- Kameraåkningar kan simuleras
- 3D-glasögon kan användas för ytterligare djup och tredimensionella ljusstrålar
- DMX-interface som gör det möjligt att ansluta vilket ljusbord som helst finns som tillbehör

Z0088000	Light Converse	8 900:- (01)
Z0088100	Light Converse DMX in Box	13 980:- (01)

LightFactory

LightFactory är en PC-mjukvara för ljusstyrning som är unik i sitt slag. Förutom stöd för rörliga armaturer har man byggt in funktioner som ger full kontroll över traditionell dimmning av armaturer.

Utgångspunkten vid skapandet av LightFactory var att varje ljusdesigner skulle ha möjlighet att äga sitt eget ljusbord och detta uppnår man med hjälp av LightFactory mjukvara som kompletteras med Shortcut Wing och Playback Wing.

- Upp till 64 DMX-universum (32.768 kanaler)
- Traditionellt "command line interface" (t.ex: "1+5 thru 20 @ 55 fade 20")
- Avancerad "cue list engine"
- Obegränsat med "cues", "cue lists" och "shows"
- 5 olika effektgeneratorer (timeline, chase, attribute, LED matrix och media)
- SMPTE och MIDI tidkod
- Komplett armaturbibliotek
- Audio in
- Inbyggd "real time scheduler"

LightFactory måste kompletteras med DMXEthergate MK2, Datagate DME, DMX USB Pro eller Open DMX USB för att kunna skicka DMX utsignal.

ENT70500	LightFactory Limited 36CH	1 100:- (01)
ENT70501	LightFactory 512CH Basic	2 850:- (01)
ENT70502	LightFactory 512CH	5 690:- (01)
ENT70503	LightFactory 1024CH	9 250:- (01)
ENT70504	LightFactory 2048CH	17 200:- (01)
ENT70031	Shortcut Wing	7 090:- (01)
ENT70032	Playback Wing	8 950:- (01)

Shortcut Wing

Fungerar tillsammans med LightFactory och de flesta andra PC-mjukvaror för musikstyrning. Ansluts över Ethernet-nätverk och flera enheter kan anslutas för att ge användaren stora möjligheter till personlig konfiguration.



- Anslutning över Ethernet
- 60 st. knappar för programmering
- LED-display
- Knappar för PAGE UP & PAGE DOWN
- Firmware kan uppgraderas

Playback Wing

Fungerar tillsammans med LightFactory och de flesta andra PC-mjukvaror för musikstyrning. Ansluts över Ethernet-nätverk och flera enheter kan anslutas för att ge användaren stora möjligheter till personlig konfiguration.

- Anslutning över Ethernet
- 40 st. knappar för programmering
- 10 st. 60 mm reglar
- LED-display
- Knappar för PAGE UP & PAGE DOWN
- Stora knappar för GO & BACK
- Firmware kan uppgraderas

RDM USB Pro

RDM USB Pro är den optimala USB-DMX-adaptern för all datorbaserad ljusstyrning. Den har ett av de snabbaste interface som finns på marknaden med upp till 850fps (frames per second).

• 1500V full isolering som skyddar datorn från strömspikar • 1 ingång och 1 utgång • Klar för RDM • Internal Frame Buffering • Drivrutiner för Windows, OSX och Linux • EEPROM möjligt att konfigurera av användaren • Ställbar samplingshastighet 1-40Hz • Klarar samtliga 512 kanaler i DMX512-signalen

ENT70530	RDM USB Pro	8 525:- (01)

DMX USB Pro

USB-DMX-adapter som kan användas vid all datorbaserad ljusstyrning. Den har ett av de snabbaste interface som finns på marknaden med upp till 850fps (frames per second).

• 1500V full isolering som skyddar datorn från strömspikar • 1 ingång och 1 utgång • Klar för RDM •Support för många tredjeparts programvaror (inkl. WYG) • Internal Frame Buffering • Drivrutiner för Windows, OSX och Linux • EEPROM möjligt att konfigurera av användaren • Ställbar samplingshastighet 1-40Hz • Klarar samtliga 512 kanaler i DMX512-signalen

ENT70304	DMX USB Pro	1 780:- (01)

Open DMX USB

USB-DMX-adapter som kan användas för egenutveckling av programvara under GPL licensavtal, m.a.o. man får göra i stort sett vad som helst men all utveckling/modifiering av mjukvara/hårdvara måste offentliggöras så att andra utvecklare kan dra nytta av detta.

ENT70303	Open DMX USB	785:- (01)

Light System One & Two

Light System One

Light System Two

Light System One och Two är två mycket universella styrenheter, tänkta i första hand för mindre eller mobila discotek. De har ett stort antal inbyggda program och kan köras med ljudstyrning eller inbyggd automatik. De har även utgång för stroboskop.

Light System Two har två separata utgångar som styrs av samma "klocka" (Light System One har en utgång). Den har också 8 stycken tryckomkopplare som med ett separat switchpack kan användas för discoeffekter som bara behöver kopplas på/av.

Både Light System One och Two säljs exklusive swtichpack som måste köpas till separat.

K11	Light System One	3 265:- (01)
K16	Light System Two	4 840:- (01)

Crossfade Two

Crossfader med inbyggd 2x5A dimmerpack.
Ställbar övertoningstid (1-60 sekunder).

CF2	Crossfade Two, 2x5A	3 360:- (01)

SB-16

16-kanalig DMX switchpack.

• 12V nätdel • DMX512 (kanal 1-16) • 2 st. parallella 3-poliga XLR utgångar

50317	SB-16	735:- (01)

lighting control made simple
www.anytronics.com

E-Streamer

Detta är den optimala lösningen för lagring och automatisk uppspelning av mycket komplexa ljusshower. E-Streamer är kapabel att spela in upp till 64 DMX-universum per show och kan spela in eller spela upp flera shower samtidigt. Det går att programmera den med avancerade scheman för uppspelning som sträcker sig över dagar, månader och t.o.m. år.

E-streamer är designad för oövervakad körning av förinspelade shower och underhållet av enheten är minimalt.

• Överföring av DMX-signalen sker via Ethernet • Support för Artnet och ESP protokoll • Hårddiskbaserad inspelning • Obegränsat antal shower kan spelas in • Upp till 64 DMX-universum per show • Inspelning och uppspelning kan ske simultant • Programmerade uppspelningsscheman kan vara mycket avancerade och utspridda över långa tidsperioder • Enkel konfigurering via webbgränssnitt • Smidig åtkomst av inspelade shower via knappsats på fronten

ENT70520	E-Streamer	38 900:- (01)

DMXStreamer

DMXStreamer spelar in en DMX512-signal i realtid vilket innebär att även den mest komplicerade programmering kan köras om och om igen med exakt samma resultat utan att ljusbordet behövs. Denna produkt är särskilt avsedd för styrning av ljus i mässmontrar, butiker och arkitektoniska sammanhang.

• Upp till 20 timmars inspelning av DMX512 från valfritt ljusbord • Plats för 26 unika sekvenser (shows) • Sekvenserna kan triggas på ett flertal sätt; vid en speciell tidpunkt på dagen, soluppgång, solnedgång, viss veckodag eller via extern kontaktslutning • Inbyggd realtidsklocka • Ställbar samplingshastighet 10-40Hz • Klarar samtliga 512 kanaler i DMX512-signalen • Kan köras som backup • Kan fjärrstyras via RS232 • Möjlighet till minnesexpansion (upp till 2 GB)

Minnesexpansion för DMXStreamer

Option för minnesexpansion med Compact Flash-kort för DMXStreamer, samma typ av vanligt förekommande minneskort som används i bl.a. digitalkameror. Stödjer Compact Flash-kort med upp till 4 GB kapacitet vilket innebär upp till nästan 100 timmars inspelning av samtliga 512 kanaler.

• Stödjer standard Compact Flash (CF) minneskort upp till 4 GB • Minneskorten kan läsas in och sparas på en vanlig PC • Minneskorten möjliggör förflyttning av data från en DMXStreamer till en annan • Levereras med ett 512 MB Compact Flash minneskort

ENT70015	DMXStreamer	9 400:- (01)
ENT70022	Minnesexpansion för DMXStreamer	7 050:- (01)

DMXPlayBack Mk2

Med DMXPlayBack Mk2 kan man läsa av och spara upp till 500 ljusmoment som sedan kan spelas upp utan att något ljusbord behövs. Alla inställningar och programmering sker via ShowEditor programvara på PC med Windows operativsystem som ansluts till DMXPlayBack Mk2 via RS232 seriell port.

DMXPlayBack Mk2 kan styras via enkel kontaktslutning eller via RS232-signal från t.ex. AV-styrsystem som Creston och AMX. Man kan även ansluta en extern styrning (t.ex. PC eller Palm handdator) via RS232 för att i realtid påverka körningen eller vissa parametrar.

• Upp till 500 "snapshots" av ljusmoment via DMX512 från valfritt ljusbord • Datakomprimering för minimalt lagringsbehov • Plats för 26 unika sekvenser (shows) • Sekvenserna kan triggas på ett flertal sätt, bl.a. via extern kontaktslutning eller när DMXPlayBack Mk2 startas • Klarar samtliga 512 kanaler i DMX512-signalen • Kan fjärrstyras via RS232

DMXPlayBackRemote Mk2

DMXPlayBackRemote Mk2 är en fjärrkontroll för DMXPlayBack Mk2 och DMXStreamer som kan starta 12 sekvenser via knapptryckning eller kontaktslutning. Den är i första hand avsedd för applikationer där man önskar enklast möjliga fjärrstyrning av DMXPlayBack Mk2 eller DMXStreamer.

• Sex knappar för val av sekvens 1-6 samt shift-knapp för att komma åt sekvens 7-12 • När ny sekvens väljs så stängs föregående av automatiskt • Ansluts till DMXPlayBack Mk2 eller DMXStreamer via DB9-kabel (max 5 meter) • Möjlighet till extern triggning via optoisolerade kontaktslutningar som kopplas in via plint på enhetens baksida • Strömförsörjs från ansluten styrenhet

ENT70014	DMXPlayBack Mk2	3 695:- (01)
ENT70027	DMXPlayBackRemote Mk2	3 270:- (01)

Datagate

Datagate är en produkt som kan lösa många problem när det gäller DMX512 protokoll och omvandling mellan DMX512 och Ethernet-baserade protokoll. Den kan fungera som:

- DMX512 distribution (stödjer RDM-standarden)
- DMX512 Merge LTP/HTP (sammankoppling av två DMX512-linjer)
- DMX512 till Ethernet (ArtNet och ACN)
- Kombinationer av ovanstående

Enttec Datagate levereras med tio förprogrammerade inställningar (profiles) som konfigurerar den för en viss funktion eller kombination av funktioner. Givetvis kan man skapa egna inställningar för att lösa specifika och unika uppgifter.

Datagate har åtta anslutningar för DMX512, dessa kan vara in- eller utgångar. De sju första är honkontakter (XLR-5) medan den åttonde är försedd med både hon- och hankontakt (XLR-5), men samtliga kan fungera som in- eller utgångar beroende på hur Datagate är inställd.

Vid omvandling till eller från Ethernet-baserade protokoll så stödjer Datagate upp till åtta DMX512-universum, med andra ord 4096 kanaler.

Datagate finns i tre olika utföranden för att passa olika behov:

- Datagate D - enbart DMX512 anslutningar (DMX-hub)
- Datagate DM - DMX512 anslutningar samt Merge
- Datagate DME - DMX512 anslutningar, Merge och Ethernet

ENT70024-D	Datagate D	14 200:- (01)
ENT70024-DM	Datagate DM	20 240:- (01)
ENT70024-DME	Datagate DME	26 480:- (01)

Lighting Playback Controllers (LPC)

Pharos har utvecklat detta ljusstyrningssystem som består av två delar - Styrenheten (LPC), som monteras på DIN-skena, och programvaran som används för att programmera styrenheten. Eftersom styrenheten är avsedd för fast installation lämpar sig detta system mycket väl för arkitekturbelysning, nattklubbar, barer, offentliga miljöer m.m.

Med hjälp av den medföljande programvaran (som körs på en PC) kan man skapa mycket komplexa ljusshower/ljussättningar. Vid programmeringen skapas timelines som kan styra en, flera eller alla armaturer i en show. Support för multipla timelines gör att en styrenhet (LPC) kan användas för att styra ljussättning i flera zoner. Utöver detta kan även extern triggning ske från t.ex. ett fristående ljusbord.

Vid större installationer kan man använda flera styrenheter (LPC) och synkronisera dessa med varandra över ett Ethernet-nätverk. De har en inbyggd webbserver som gör att man kan övervaka status och ändra konfiguration via en vanlig webbläsare.

Styrenheterna finns i två olika varianter: LPC 1 med stöd för 512 DMX-kanaler (eller 170 RGB-kanaler) och LPC 2 med stöd för 1024 DMX-kanaler (eller 340 RGB-kanaler).

PHA-LPC1	LPC 1, 512 DMX-kanaler	32 900:- (02)
PHA-LPC2	LPC 2, 1024 DMX-kanaler	68 000:- (02)

DMXEtherGate Mk2

Används för att skicka DMX-signal över Ethernet nätverk. En "In"-enhet ansluts till DMX-utgången på ljusbordet och en "Out"-enhet ansluts till DMX-ingången på armaturen som skall styras. De båda enheterna ansluts sedan till ett Ethernet-nätverk med standard RJ45-kontakt.

Inställningar sker antingen automatiskt via "Plug & Play" eller manuellt med hjälp av en webbläsare. Vid "Plug & Play" behöver man bara välja DMX-universum (1-6) och sedan sköter DMXEtherGate resten av inställningarna på egen hand. Vid manuell konfiguration kan man styra alla inställningar in i minsta detalj.

ENT70018	DMXEtherGate Mk 2 Out	7 600:- (01)
ENT70019	DMXEtherGate Mk2 In	7 600:- (01)

ColourStyle 512

ColourStyle 512 är en DMX-styrenhet med möjlighet att styra 1024 DMX-kanaler (2 universum). Den är avsedd för inbyggnad i vägg och har designats för att kunna passa in i såväl offentliga miljöer som hemma i bostäder. Den är liten och kompakt men ändå rejält funktionsrik. Avancerad med stora möjligheter men ändå så enkel att sköta att t.ex. restaurang- och barpersonal kan använda den. Samtidigt ger den ljusdesigners stora möjligheter att programmera komplexa ljussättningar.

• 1024 DMX-kanaler • Ansluts via Ethernet • Inbyggd webbserver • Enkel att programmera och sköta • Inbyggd klocka för timerinställningar • Kan köras stand-alone • Ljudtriggning möjlig • Master-kontroll för ljusstyrka och hastighet • Inbyggt armaturbibliotek • Lättöverskådlig LCD-display • IR-fjärr som tillbehör

COL-LCD-512-BLK	ColourStyle 512 Styrenhet	9 510:- (01)
COL-L-BSS-51	Frontplatta, borstat rostfritt stål	450:- (01)
COL-L-POL-51	Frontplatta, polerat krom	650:- (01)
COL-L-WHI-51	Frontplatta, vit	450:- (01)
COL-L-PBR-51	Frontplatta, polerad mässing	750:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

CueServer

CueServer används för automatisk uppspelning av ljusshower/ljussättningar inom underhållningsbranschen, arkitekturbelysning, nattklubbar, barer, mässor, offentliga miljöer m.m. De kan användas för att styra allt från en enda armatur till mycket komplexa nätverksbaserade projekt.

CueServer ansluts till ett Ethernet-nätverk och kan programmeras och styras via en webbläsare från vilken dator som helst. De har en inbyggd webbserver som möjliggör utvecklandet av egna webbtillämpningar (HTML eller Flash).

• Stand-alone ljusstyrning • Kan hantera statiska scener, överbländningar och DMX-uppspelning i realtid • Kan programmeras och köras "live" via webbläsare • Avancerat CueScript programmeringsspråk • Kan köra fyra olika tidslinjer samtidigt • Scener kan programmeras direkt i CueServer eller sparas som "snap-shot" från externt ljusbord • Flera CueServer kan kopplas samman i ett större nätverk med möjlighet att styra fler kanaler • Synkronisering med MIDI och SMPTE tidskod • Inbyggd realtidsklocka med 365-dagars kalender • Systemintegration via Ethernet, RS-232, Digital I/O och MIDI • Fungerar tillsammans med t.ex. Crestron, Vantage och AMX • Stort inbyggt minne • Extern kortplats för minneskort (t.ex. för att flytta shower mellan olika enheter) • LCD-display och knappar på fronten för enkel direktprogrammering (CueServer Pro)

CS-800	CueServer Pro	19 500:- (01)
CS-810	CueServer Mini	14 900:- (01)
CS-820	CueServer Mini DIN	14 300:- (01)
CS-830	CueServer DIN	16 100:- (01)
CS-PCB	CueServer OEM	13 800:- (01)
CS-IOB	CueServer I/O Expansion Board	1 700:- (01)

CueServer Pro



CueServer Mini

CueServer Mini DIN





CueServer DIN

CueServer OEM

www.osram.se



En utomhusspecialist gör entré

OSRAM XBO® Xstage® en ny lampserie från OSRAM speciellt anpassad för event- och arkitekturbelysning.

SE VÄRLDEN I ETT NYTT LJUS OSRAM

Store

Med Store kan man lagra upp till 64 moment (minnen) omfattande samtliga 512 kanaler på en DMX-linje. Store kopplas in mellan ljusbord och dimmrar och läser av DMX-linjen. De lagrade momenten kan tas fram automatiskt (på tid) eller manuellt. Körning kan ske direkt från Store eller via en fjärrstyrning, t.ex. en panel på en vägg. Anslutning av DMX512 via 5-poliga XLR-kontakter (in/ut). Anslutning av extern styrning via 25-polig D-sub-kontakt. 19″ 1HE.

042-659	Store	7 790:- (01)
042-739	Minneskort (RAM), 512 K	2 090:- (01)

Buffer/Data Distributor

Fördelningslåda för DMX512 styrsignaler. En ingång, åtta utgångar. Alla utgångar har egen drivkrets och varje par utgångar har egen nätdel och optoisolerad dataöverföring, vilket ger god isolation mot fel på de utgående linjerna (t.ex. kortslutna kablar). Anslutning av DMX512 via 5-poliga XLR-kontakter, men kan även fås med 3-poliga eller en valfri mix däremellan.

042-761	Buffer, trosshängd, 4x3-pol & 4x5-pol	7 245:- (01)
042-761XL5	Buffer, trosshängd, 8x5-pol	7 610:- (01)
042-761RM	Buffer, rackmontage, 4x3-pol & 4x5-pol	7 245:- (01)
042-761RM5	Buffer, rackmontage, 8x5-pol	7 610:- (01)
042-766XL5	Wireless Buffer, trosshängd, 8x5-pol	12 620:- (01)
042-766RM5	Wireless Buffer, rackmontage, 8x5-pol	12 620:- (01)

DMuX

Omvandling från DMX512 till 24 kanaler med +10V eller –10V analog styrspänning. Adresseringsbar via tryckknappar och display på fronten. Analog utsignal indikeras via gröna lysdioder.

• Anslutning av DMX512 med 5-poliga XLR-kontakter (in/thru) • MIDI via 5-poliga DIN-kontakter (in/thru) • Analog utsignal via 8-poliga DIN-kontakter (Pulsar standard) • DC-matning från dimmer via DIN-kontakterna • 19″ 1HE

042-523	DMuX, 24 kanaler, +10V	6 160:- (01)
042-523NEG	DMuX, 24 kanaler, –10V	6 340:- (01)

Demux 24

Demux 24 är en 24-kanalig DMX till analog-konverterare. Med hjälp av denna kan man använda analog ljusutrustning tillsammans med moderna ljusbord med DMX512 utsignal. Det går att välja om enskilda analoga utgångar skall vara positiva eller negativa. Demux 24 har dessutom 12 minnen som kan spelas upp manuellt.

Z0015200	Demux 24	7 200:- (01)

Demux



P27350	Interface, DMX/RS232/MIDI till 18 x 0-10V	4 170:- (01)
P27300	Interface, DMX/RS232/MIDI till 36 x 0-10V	6 025:- (01)
P27400	DMX strobe/switch-interface, 18 kanaler	3 430:- (01)
P27770	DMX/RS232 till 6 analoga kanaler 0-10V	2 315:- (01)

Multi Exchanger

Konverterar DMX512/MIDI till 72 st. analoga kanaler ut.

50348	Multi Exchanger	2 345:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

DMX Opto-Splitter

Detta är en serie mycket högkvalitativa DMX-splitters från det Schweiziska företaget Swisson. De finns i utförande med 3-poliga eller 5-poliga anslutningar, monterade i en box eller som enkel/dubbel för 19" rackmontering.

• Optisk isolering för att förhindra störningar • Isolering mellan ingångar och utgångar samt mellan de enskilda utgångarna • Terminering av DMX-slingan sker med en knapptryckning • Anslutningar via 3-poliga eller 5-poliga XLR-kontakter

101164	XSP-3B DMX-splitter, 3-polig, box	3 790:- (01)
101174	XSP-3R DMX-splitter, 3-polig, 19" enkel	4 350:- (01)
101185	XSP-3R-3R DMX-splitter, 3-polig, 19" dubbel	6 680:- (01)
101162	XSP-5B DMX-splitter, 5-polig, box	3 790:- (01)
101172	XSP-5R DMX-splitter, 5-polig, 19" enkel	4 350:- (01)
101182	XSP-5R-5R DMX-splitter, 5-polig, 19" dubbel	6 680:- (01)

DMX High Speed Merger

DMX-merger för att ansluta upp till fem ljusbord till en DMX-linje.

• Upplänk med endast 0,00005 sekunders fördröjning • Manuell access • Switch mode för backup • HTP (Highest Takes Precedence) merge mode • LTP (Last Takes Precedence) merge mode • HTP eller LPT per kanal • Överskrivning efter prioritet • Channel offset för varje port • Optiskt isolerad • Anslutningar via 5-poliga XLR-kontakter

101551	XMG-51 DMX High Speed Merger	9 370:- (01)

DMX Splitter



33651000	Isolerad DMX-splitter, 1 in 8 ut, 19" 1HE	8 400:- (02)
33652000	Isolerad DMX-splitter, 1 in 6 ut, för trossmontage	7 600:- (02)

DMX Dynamic Recorder

XRC-150 är en enhet med 32 sekvenser för inspelning av DMX-data.

• Exakt in-/uppspelning av komplexa rörelsemönster och sekvenser från/till rörliga armaturer • Kan användas som backupenhet och ta över DMX-signalen ifall ljusbordet som används skulle gå sönder • Timeranslutning möjlig • Knapplås

102030	XRC-150 DMX Dynamic Recorder	8 940:- (01)

DMX Measurement Tool

XMT-120 är ett mångsidigt instrument för att mäta, testa och behandla DMX-signal.

• Enkel och snabb test av DMX-adresser • LCD-display som kan visa data numeriskt, i tabellform och grafiskt • Intelligent sökfunktion för att hitta kanaler • DMX-signal kan enklet editeras och sändas • Kabeltestare med felanalys • Inspelning och uppspelning av scener med upp till 512 kanaler • Kan användas som DMX-backup och "riggers remote" • Kan användas för test av rörliga armaturer

103020	XMT-120 DMX Measurement Tool	2 910:- (01)
103025	XMT-120 DMX Measurement Tool Set *Inkl. nylonfodral och 3- och 5-polig adapter*	3 090:- (01)

Opto Branch 4 DMX-splitter

Mycket prisvärd DMX-splitter med en ingång (3- och 5-pol XLR) samt vidarekoppling av DMX-signal (3- och 5-pol XLR) och fyra utgångar (3- och 5-pol XLR).

450004	Elation Opto Branch 4	2 195:- (01)

RDS4 Splitter med RDM

RDS4 är en DMX/RDM-splitter med 4 stycken isolerade DMX-utgångar. Med hjälp av denna splitter kan utrustning med RDM-funktionalitet ”prata” med ljusbordet, något som inte fungerar så bra med andra splitters.

På fronten finns två knappar, en som man kan använda för att filtrera bort RDM-trafiken och en bypass-knapp som helt stänger av RDM-funktionaliteten och RDS4 fungerar då som en vanlig splitter.

ENT70037	RDS4 Splitter	4 310:- (01)

RDS8 Splitter med RDM

RDS8 är en DMX/RDM-splitter med 8 stycken isolerade DMX-utgångar. Med hjälp av denna splitter kan utrustning med RDM-funktionalitet ”prata” med ljusbordet, något som inte fungerar så bra med andra splitters.

På fronten finns två knappar, en som man kan använda för att filtrera bort RDM-trafiken och en bypass-knapp som helt stänger av RDM-funktionaliteten och RDS8 fungerar då som en vanlig splitter.

ENT70036	RDS8 Splitter	8 630:- (01)

Micro-Scope 3a/MIDI-Scope

Testinstrument för DMX respektive MIDI med mycket avancerade testmöjligheter.

ALMS3	Micro-Scope 3a	6 815:- (02)
ALMS3P	Micro-Scope 3a Pro	8 455:- (02)
ALMIDIS	MIDI-Scope	10 265:- (02)
ALPSU	Externt nätaggregat, 9V	605:- (02)

Line-Light 3/5

Det här är nog världens mest praktiska DMX-testare. Långt uppe i riggen upptäcker du att du inte får någon signal till en armatur - varför? Du plockar fram Line-Light ur fickan och konstaterar snabbt att kabeln är kortsluten. Lysdioden lyser ju inte. Lika enkelt kan du konstatera om kabeln är fellödd (om stift 2 och 3 är polvända).

ALLL3	Line-Light 3, 3-polig XLR	450:- (02)
ALLL5	Line-Light 5, 5-polig XLR	500:- (02)

Digi-Check

Ett smart litet testverktyg för DMX som man alltid kan ha med sig. Med hjälp av nio lysdioder på Digi-Check kan man bl.a. se om kablar är defekta eller fellödda.

DC-920	Digi-Check, 5-pin	1 750:- (01)
DC-930	Digi-Check, 3-pin	1 750:- (01)

Rail-Split RDM

Rail-Split RDM är en DMX-splitter med 6 stycken utgångar avsedd för fast installation på DIN-skena.

Support för RDM 1.0 (Remote Device Manager) gör tvåvägskommunikation mellan ljusbord och armaturer möjlig.

ALRSRDM	Rail-Split RDM	4 400:- (02)

DMX-Dongle

DMX-Dongle II kopplas till serieporten på en PC. I programvaran (”FADE”) kan man sedan studera de enskilda DMX-kanalerna, respektive sända på valfri kanal. Ett mycket användbart instrument för den som servar DMX-utrustning.

ALDNG	DMX-Dongle II	1 710:- (02)

DMX-Split

~~• Optoisolerad ingång • 2 st. 5-poliga XLR-utgångar • 1 st. 3-polig XLR-utgång • 2 st. extra utgångar på pin 4-5 på XLR-5-kontakterna • Strömförsörjning via externt nätaggregat (9V/300mA DC) eller 4-polig XLR (t.ex. från datorer)~~

~~ALDSR~~	DMX-Split RDM	5 435:- (02)

AdHoc DMX+

Tre produkter i en: signalbuffer (samtliga 512 inkommande DMX-signaler justeras, ”städas” och skickas med högsta uppdateringsintervall), splitter (utgående DMX-signal delas och skickas ut i tre separata utgångar) och förstärkare (man kan ansluta upp till 250 stycken DMX-avkodare per utgång).

DMX+	AdHoc DMX+	5 900:- (02)

Cpoint MCT kabeltestare

MCT är en kabeltestare från Cpoint som snabbt, säkert och enkelt testar dina multikablar med Socapexdon samt XLR-kablar med 3, 4 och 5-poliga kontakter.

Kablarna ansluts direkt till MCT och testet kan ske automatiskt eller manuellt (pol för pol). Om en kabel har något slags fel så indikeras detta tydligt, såväl vilken el- ler vilka ledare det gäller samt om det är kortslutning, ett avbrott eller om två ledare är omkastade (felkoppling). MCT strömförsörjs via batterier eller externt nätaggregat.

CPOMCT240	Cpoint MCT (Multi-Cable Tester) kabeltestare	7 465:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Test One

• Simultan styrning av fyra DMX-kanaler • LCD-display som visar antingen kanalnummer eller utgångsnivå • Skjutpotentiometer för utgångsnivån • Snabb adressering med tre knappar

K116	Test One	2 105:- (01)

MicroTech DMX

En liten men kraftfull DMX-testare som löser de flesta uppgifter. Den är batteridriven och har lättbegripliga instruktioner på baksidan. Förutom att ta emot och sända DMX-signaler kan den även ligga online mellan ljusbord och dimmrar och fungera som backup-system i händelse av fel på ljusbordet.

MT-300BK	MicroTech Plus Kit	4 925:- (01)

Net-Lynx I/P & O/P

Net-Lynx I/P och O/P konverterar två universum DMX512 till Ethernet (Art-Net) och vice versa.

I/P-modellen har två 5-poliga XLR-anslutningar för DMX 512 in och en Neutric XLR-RJ45 för Ethernet ut (även standard RJ45 kontakt passar). O/P-modellen har samma typ av anslutningar men istället för Ethernet in och DMX512 ut (RDM-support). Strömförsörjning av båda modellerna kan ske antingen via Ethernet-kabeln (IEEE 802.3) eller separat nätdel.

Inställningar görs enkelt med hjälp av tre stycken vridpotentiometrar.

ALNETLYNXIP	Net-Lynx I/P	7 160:- (02)
ALNETLYNXOP	Net-Lynx O/P	7 160:- (02)
ALPSU-9-1.5-XLR4	Nätdel	605:- (02)

SHoW DMX

System för trådlös överföring av DMX-signaler från amerikanska City Theatrical.

Kontakta oss för mer information eller besök *www.citytheatrical.com.*

~~5601~~	SHoW DMX sändare	10 430:- (02)
~~5611~~	SHoW DMX mottagare	9 640:- (02)
~~5620~~	SHoW DMX dimmer, 3 kanaler, 10A	7 850:- (02)
~~5630~~	Antenn, 7"	880:- (02)

Zero Wire DMX

Zero Wire DMX är en smidig lösning för att skicka DMX-signal trådlöst via WiFi (802.11b) nätverk (det licensfria 2,4 GHz-bandet används).

Enheterna säljs i par och det är möjligt att ställa in dem som antingen sändare eller mottagare och på detta vis styra all utrustning som använder sig av DMX512 styrsignal (t.ex. rörliga armaturer och dimmrar). Förutom att skicka signal från en sändare till en mottagare ("point-to-point") kan en sändare skicka samma signal till flera mottagare ("point-to-multipoint") vilket gör systemet flexibelt.

Systemet kan köras i både "Ad Hoc mode", där sändaren endast kommunicerar med en mottagare, eller "Infrastructure mode", där sändaren kommunicerar med en trådlös accesspunkt (WAP - Wireless Access Point) som i sin tur distribuerar styrsignalen vidare till valfritt antal mottagare.

Programvara (PC) för konfigurering medföljer.

Z0088200	Zero Wire DMX (2 st. enheter)	16 900:- (01)
Z0088201	Zero Wire DMX (2 st. enheter) inkl. WAP (Wireless Access Point)	21 200:- (01)

W-DMX

System för trådlös överföring av DMX-signaler från svenska Wireless Solutions. W-DMX används under produktioner som olympiska spelen, Celine Dion, Coldplay m.fl. W-DMX använder FHSS och TDMA för att skapa störningsfria sändningar och fungerar tillsammans med andra produkter på det fria ISM-bandet 2,45GHz.

Kontakta oss för mer information eller besök *www.wirelessdmx.com.*

BlackBox

Outdoor

Micro

Sändare

A40001	BlackBox S-1 Transmitter *512 kanaler, inbyggd PSU, inkl. antenn*	8 000:- (02)
A40005	BlackBox S-2 Transmitter *1024 kanaler, inbyggd PSU, inkl. antenn*	12 000:- (02)
A40002	BlackBox S-1 Outdoor Transmitter *512 kanaler, inbyggd PSU, inkl. antenn, IP 65*	9 900:- (02)
A40006	Micro S-1 Transmitter *512 kanaler, batteridrift alt. 12V trafo, inbyggd antenn*	4 000:- (02)

Mottagare

A40102	BlackBox R-512 Reciever *inbyggd PSU, inkl. antenn*	4 000:- (02)
A40103	BlackBox R-512 Outdoor Reciever *inbyggd PSU, inkl. antenn, IP 65*	6 500:- (02)
A40101	Micro R-512 Reciever *batteridrift alt. 12V trafo, inbyggd antenn*	3 200:- (02)

Vi
skapar
ljus.
Ljus som får dig att se. Selecon, världsledande inom teaterarmaturer, använder sig av den senaste tekniken inom optik och de modernaste tillverkningsmetoderna. Detta för att kunna leverera armaturer med exceptionellt hög ljuskvalitet, tillförlitlighet, säkerhet och enkelt handhavande. Dessutom levereras alla armaturer med 3 års garanti. Resultatet av vår forskning och utveckling är det bredaste utbudet av teaterarmaturer på marknaden och den högsta frekvensen av nya innovationer. Mer information om hela vårt armatursortiment hittar du genom att besöka www.seleconlight.com.
Selecon

Omvandlare DMX-AVAB

SLC 1214 gör det möjligt att styra moderna dimmrar, scrollers och rörligt ljus från äldre AVAB ljusbord som t.ex. 201, 211 och 202. Den kan även användas åt motsatt håll för att styra äldre AVAB dimmrar från moderna ljusbord.

SLC 1214 är försedd med tumhjulsomkopplare för adressering av inkommande data och indikering av mottagen signal och signaltyp. Anslutningar för "data in", "data thru" och "data out". Samtliga anslutningar är 5-poliga XLR.

SLC1214	Omvandlare DMX-AVAB	6 270:- (01)

Omvandlare Strand-DMX

Omvandlar D54-signal (analog multiplex) från äldre Strand ljusbord till DMX512. Observera att det inte är säkert att äldre ljusbord kan styra exempelvis färgväxlare och rörligt ljus. Det beror helt på ljusbordets prestanda och signalstabilitet.

SLC54	Omvandlare Strand-DMX	6 890:- (01)

DMX-Reläer

Reläer för montage på DIN-skena i elcentraler eller kopplingslådor.

DSP2-A DSP3-A

DSP8-D-SNT

DSP8-D-TRAFO

DSP2-A	DMX-relä, 2-kanaligt	4 165:- (01)
DSP3-A	DMX-relä, 3-kanaligt	4 165:- (01)
DSP8-D-SNT	DMX-relä, 8-kanaligt med switchad nätdel	3 310:- (01)
DSP8-D-TRAFO	DMX-relä, 8-kanaligt med trafo	2 890:- (01)

DMX-Relä

Används till Mode Mirage ljusstyrningssystem.

DR-10-01	DMX-relä, 1x10A	2 600:- (01)

Kommunikationssystem

Clear-Com tillverkar kommunikationssystem av allra högsta klass. Systemet bygger på en basstation, bältespack och headset.

Basstationer

MS-702 är en 2-kanalig basstation med inbyggd nätdel avsedd för rackmontering (19", 1HE). Den har stöd för upp till 60 stycken bältespackar/headsets. Kommunikation med bältespackarna sker via ansluten mikrofon, t.ex. GM-9/18 "gooseneck"-mikrofon.

CS-702 är en 2-kanalig, portabel basstation med inbyggd nätdel. Den har stöd för upp till 30 stycken bältespackar/headsets. Ett headset ansluts för kommunikation med bältespackarna.

MS-702	Basstation, 2-kanalig, 19" rackmontering	10 340:- (07)
CS-702	Basstation, 2-kanalig, portabel	8 890:- (07)
GM-9	"Gooseneck"-mikrofon, 9"	1 595:- (07)
GM-18	"Gooseneck"-mikrofon, 18"	1 690:- (07)

Bältespack

RS-601 och RS-602 är ett 1-kanaligt respektive 2-kanaligt bältespack som är kompakt, lätt och ergonomiskt utformat. Headset kan anslutas antingen via 4-polig XLR-kontakt eller 2,5 mm minijack (för CC-25 lättviktsheadset). Inbyggd limiter för mikrofon och headset. Inställningar kan göras direkt på bältespacket eller via PC. Fyra olika inställningar kan lagras i ett minne. Levereras exklusive headset.

RS-601	1-kanaligt bältespack, exkl. headset	2 560:- (07)
RS-602	2-kanaligt bältespack, exkl. headset	3 570:- (07)

Headsets

Finns i ett flertal olika utföranden avsedda för olika användningsområden.

CC-95	Enkel-lur, sluten, XLR-kontakt	2 230:- (07)
CC-260	Dubbel-lur, sluten, XLR-kontakt	2 705:- (07)
CC-25	Enkel-lur, lättvikt, 2,5 mm minijack	1 260:- (07)
CC-26	Enkel-lur, lättvikt, XLR-kontakt	1 690:- (07)

Chilli Dimmrar & Styrpaneler

Chilli är dimmrar från Zero 88 avsedda för fast installation. De kännetecknas av genomtänkt modern konstruktion som gör dem lätta att installera och använda. De är avsedda för 100% driftcykel och kan alltså köras med 100% belastning på samtliga kanaler under obegränsad tid.

Chilli

12- eller 24-kanaliga digitala dimmrar med upp till 16A kapacitet per kanal. Chilli-dimmrarna har anslutning för Chilli Net styrbuss som tillsammans med Chilli styrpaneler utgör ett komplett styrsystem för t.ex. miljöljus.

Försedda med automatsäkringar, valbar dimmerkurva (per kanal) samt 12 inbyggda minnen som kan ta över om ljusbordet slutar fungera. Plintanslutning, avsedd för montage på vägg eller i elcentral.

12-10i

Z0110100	Chilli 12-10i, 12x10A	19 950:- (01)
Z0111100	Chilli 12-10i + RCD, 12x10A, inbyggd jordfelsbrytare	21 900:- (01)
Z0110200	Chilli 12-16i, 12x16A	21 900:- (01)
Z0111200	Chilli 12-16i + RCD, 12x16A, inbyggd jordfelsbrytare	25 100:- (01)
Z0114000	Chilli 24-10i, 24x10A	33 400:- (01)
Z0114100	Chilli 24-10i + RCD, inbyggd jordfelsbrytare	37 100:- (01)

Chilli Net

Chilli Net gör det möjligt att via standard CAT-5 nätverkskabel koppla samman ett antal Chilli dimmrar och styrpaneler i ett integrerat ljusstyrningssystem. Med hjälp av en programvara kan man fördela en dimmers kanaler på upp till tio olika zoner. Detta gör det möjligt att använda endast en Chilli dimmer för att styra ljuset i t.ex. ett antal olika rum. En Chilli styrpanel används för varje zon så att ljuset i de olika zonerna kan styras oberoende av varandra.

Chilli Pro

Digitala dimmrar för de mest krävande användarna. Finns i ett flertal utföranden från 4 till 24 kanaler och upp till 25A per kanal. Chilli Pro dimmrar har anslutning för Chilli Net styrbuss som tillsammans med Chilli styrpaneler utgör ett komplett styrsystem för t.ex. miljöljus.

Chilli Pro dimmrar är försedda med dubbelpoliga automatsäkringar, valbar dimmerkurva (per kanal) samt 12 inbyggda minnen som kan ta över om ljusbordet slutar fungera. Plintanslutning, avsedd för montage på vägg eller i elcentral.

Chilli Pro HF är en speciell version med inbyggd signalomvandlare för HF-don via DSI-buss.

1210i

2410i

Z0110500	Chilli Pro 12-10i, 12x10A	23 900:- (01)
Z0111500	Chilli Pro 12-10i + RCD, 12x10A, inbyggd jordfelsbrytare	26 700:- (01)
~~Z01126900~~	Chilli Pro 12-10i HF, 12x10A, inbyggd DSI-bussomvandlare	25 900:- (01)
Z0110600	Chilli Pro 12-16i, 12x16A	27 100:- (01)
Z0111600	Chilli Pro 12-16i + RCD, 12x16A, inbyggd jordfelsbrytare	29 900:- (01)
Z0114200	Chilli Pro 24-10i, 24x10A	36 600:- (01)
Z0114300	Chilli Pro 24-10i + RCD, 24x10A, inbyggd jordfelsbrytare	40 600:- (01)
Z0114400	Chilli Pro 24-16i, 24x16A	41 200:- (01)
Z0112000	Chilli Pro 4-10i, 4x10A	10 300:- (01)
Z0112100	Chilli Pro 4-10i HF, 4x10A, inbyggd DSI-bussomvandlare	9 950:- (01)
Z0110700	Chilli Pro 6-25i, 6x25A	20 900:- (01)
Z0111700	Chilli Pro 6-25i + RCD, 6x25A, inbyggd jordfelsbrytare	26 300:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Chilli Dimmrar & Styrpaneler

Chilli styrpaneler

Dessa styrpaneler kan anslutas till samtliga Chilli dimmrar och därmed skapa ett lättanvänt och mångsidigt system för miljöljusstyrning. Chilli styrpaneler finns med 2, 5 eller 10 knappar och med panel i borstat stål eller mässing för att passa in i olika miljöer.

Valfri kombination av Chilli dimmrar kan sammankopplas med valfri kombination av Chilli styrpaneler via CAT-5 nätverkskablage.

Z0120500	Chilli styrpanel, 2 knappar, borstat stål	1 780:- (01)
Z0120600	Chilli styrpanel, 2 knappar, mässing	2 035:- (01)
Z0120300	Chilli styrpanel, 5 knappar, borstat stål	1 780:- (01)
Z0120400	Chilli styrpanel, 5 knappar, mässing	2 035:- (01)
Z0121300	Chilli styrpanel, 5 knappar + upp/ner, borstat stål	1 780:- (01)
Z0121400	Chilli styrpanel, 5 knappar + upp/ner, mässing	2 035:- (01)
Z0120000	Chilli styrpanel, 10 knappar, borstat stål	1 780:- (01)
Z0120200	Chilli styrpanel, 10 knappar, mässing	2 035:- (01)

Chilli Pro Master Controller

Chilli Pro Master Controller är en huvudstyrpanel som kan fungera som fjärrstyrning för ett stort antal Chilli Pro dimmrar i en installation och kan t.ex. monteras i kontrollrummet. Därmed kan adressering, val av dimmer-kurva etc. styras utan att man behöver gå till dimmrarna.

Z0120100	Chilli Pro Master Controller	4 250:- (01)

Chilli Last Man Out (LMO)

Chilli Last Man Out (LMO) är en specialpanel med en nyckelströmbrytare. Den fungerar som huvudbrytare för ett helt system och efter frånslag och 30 sekunders fördröjning stängs samtliga dimmrar av.

Z0120700	Chilli Last Man Out (LMO), borstat stål	3 050:- (01)
Z0120800	Chilli Last Man Out (LMO), mässing	3 300:- (01)

Övriga tillbehör

Z0121100	Chilli Pro RS232 Link	3 900:- (01)
Z0121000	Chilli Pro Netlink Bridge	8 050:- (01)

Easy Stand Alone

Easy Stand Alone från Sunlite är ett system för ljus-styrning via PC för, i första hand, arkitekturbelysning.

Skapa scener via Sunlites mjukvara i din PC och kör sedan scenerna live i datorn eller spara dem i interfacet för körning stand-alone.

Easy Stand Alone finns i två versioner: IP, för styrning över nätverk med möjlighet att uppdatera via internet, och USB.

SLESA-U5	Easy Stand Alone USB	5 250:- (01)
SLESA-IP1	Easy Stand Alone IP	7 860:- (01)

Anylight

Anylight är ett komplett styrsystem för lokalbelysning avsett för offentliga lokaler, kontor, butiker, restauranger m.m. Trots sin enkelhet, både när det gäller installation och handhavande, så har man med Anylight stora möjligheter att anpassa sin ljussättning efter miljö, behov och önskemål. Om man behöver göra ändringar i befintliga program kan man enkelt göra det utan att man behöver använda sig av en separat dator med specialprogramvara. Programmering sker av slutanvändaren direkt på kontrollpanelerna.

Systemet består av en väggmonterad dimmer/switchpack med inbyggt interface och valfritt antal kontrollpaneler (upp till 50 stycken kan anslutas). Den är utrustad med automatsäkringar och en dubbelpolig huvudbrytare (alternativt jordfelsbrytare). Ytterligare dimmer/switchpack (eller enbart switchpack) kan anslutas via en dataanslutning för en maximal kapacitet på 64 kretsar. Fyra DSI-utgångar gör det möjligt att ansluta digital ballast för styrning av lysrör.

Kontrollpanelerna finns i ett flertal olika utföranden, bl.a. som touch-paneler och med IR-mottagare för fjärrkontroll.

• 8, 32 eller 64 kanaler • 4A eller 10A per kanal på dimmer/switchpack • 6A eller 10A per kanal på switchpack • Varje krets kan ställas in som dimmer eller switch (gäller ej på enbart switchpack) • Automatsäkring på varje krets • Dubbelpolig huvudbrytare • Jordfelsbrytare som tillbehör • Nivåer kan ställas individuellt per kanal • Upp till 64 programmerbara ”presets” • Dimmningstid från 2,5-20 sekunder kan ställas in för varje kanal/”preset” • IR-fjärr kan styra alla kanaler/”preset” • Timer för on/off • LCD-display visar senaste kommando • 4 st. DSI-utgångar för styrning av lysrör



1 Välj ett interface med det antal kanaler och ”presets” du behöver.

Interface

AL001	8 kanaler, 32 ”presets”	2 395:- (01)
AL002	32 kanaler, 64 ”presets”	2 630:- (01)
AL003	64 kanaler, 64 ”presets”	2 860:- (01)

2 Välj den dimmer/switchpack som interfacet skall monteras i.

3 Välj ytterligare dimmer/switchpack (eller enbart switchpack) för fler kanaler.

Dimmer/switchpack

AL206	DP404CB, 4x4A, skruvterminal*	4 190:- (01)
AL207	DP804CB, 8x4A, skruvterminal*	6 385:- (01)
AL208	DP410CB, 4x10A, skruvterminal*	4 855:- (01)

** 3- eller 5-polig XLR kan specialbeställas.*

Switchpack

AL209	SP406CB, 4x6A, skruvterminal*	2 570:- (01)
AL210	SP806CB, 8x6A, skruvterminal*	3 895:- (01)
AL211	SP410CB, 4x10A, skruvterminal*	3 435:- (01)

** 3- eller 5-polig XLR kan specialbeställas.*

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Anylight

4 Välj en eller flera kontrollpaneler.

Standard kontrollpaneler, enkel bredd

ALS4C	4 "channel toggle"-knappar	775:- (01)
ALS4P	4 "preset"-knappar	775:- (01)
ALS2U2D	2 upp- och 2 ner-knappar	775:- (01)
ALS2C	2 "channel toggle"-knappar	620:- (01)
ALS2P	2 "preset"-knappar	620:- (01)
ALS1U1D	1 upp- och 1 ner-knapp	620:- (01)
ALS1	1 knapp	620:- (01)

Som standard levereras dessa paneler med vit ram och vita knappar.
*Knappar i följande färger går att få **utan extra kostnad**: röd, grön, blå, gul och svart.*
*Ramar med följande finish går att få **mot extra kostnad**: borstat rostfritt stål, polerat rostfritt stål, polerad mässing, matt mässing och antik brons.*

Standard kontrollpaneler, dubbel bredd

ALS15C	15 "channel toggle"-knappar	1 550:- (01)
ALS15P	15 "preset"-knappar	1 550:- (01)
ALS10C5P	10 "channel toggle"-knappar 5 "preset"-knappar	1 550:- (01)
ALS5C10P	5 "channel toggle"-knappar 10 "preset"-knappar	1 550:- (01)
ALS5UD5P	5 upp- och 5 ner-knappar 5 "preset"-knappar	1 550:- (01)
ALS8C	8 "channel toggle"-knappar	1 240:- (01)
ALS8P	8 "preset"-knappar	1 240:- (01)
ALS4C4P	4 "channel toggle"-knappar 4 "preset"-knappar	1 240:- (01)
ALS6C	6 "channel toggle"-knappar	1 240:- (01)
ALS6P	6 "preset"-knappar	1 240:- (01)
ALS3C3P	3 "channel toggle"-knappar 3 "preset"-knappar	1 240:- (01)

Som standard levereras dessa paneler med vit ram och vita knappar.
*Knappar i följande färger går att få **utan extra kostnad**: röd, grön, blå, gul och svart.*
*Ramar med följande finish går att få **mot extra kostnad**: borstat rostfritt stål, polerat rostfritt stål, polerad mässing, matt mässing och antik brons.*

Standard

Contemporary



Contemporary kontrollpaneler, enkel bredd

ALC4C/*/**/***	4 "channel toggle"-knappar	1 005:- (01)
ALC4P/*/**/***	4 "preset"-knappar	1 005:- (01)
ALC2C/*/**/***	2 "channel toggle"-knappar	850:- (01)
ALC2P/*/**/***	2 "preset"-knappar	850:- (01)
ALC1/*/**/***	1 knapp	850:- (01)

* *Vid beställning anges här en bokstavskod för den **finish på panelen** man önskar:*
MRB = svart (reptålig)
MRW = vit (reptålig)
MRBS = borstat rostfritt stål (reptålig)
PC = polerat krom
PB = polerad mässing

** *Vid beställning anges här en bokstavskod för den **form på knapparna** man önskar:*
CX = konvex
CV = konkav
F = platt
FB = platt med upphöjning

*** *Vid beställning anges här en bokstavskod för den **finish på knapparna** man önskar:*
BK = svart
SS = matt silver
WH = vit

Contemporary kontrollpaneler, dubbel bredd

ALC8C/*/**/***	8 "channel toggle"-knappar	1 780:- (01)
ALC8P/*/**/***	8 "preset"-knappar	1 780:- (01)
ALC4C4P/*/**/***	4 "channel toggle"-knappar 4 "preset"-knappar	1 780:- (01)
ALC6C/*/**/***	6 "channel toggle"-knappar	1 780:- (01)
ALC76P/*/**/***	6 "preset"-knappar	1 780:- (01)
ALC3C3P/*/**/***	3 "channel toggle"-knappar 3 "preset"-knappar	1 780:- (01)

* *Vid beställning anges här en bokstavskod för den **finish på panelen** man önskar:*
MRB = svart (reptålig)
MRW = vit (reptålig)
MRBS = borstat rostfritt stål (reptålig)
PC = polerat krom
PB = polerad mässing

** *Vid beställning anges här en bokstavskod för den **form på knapparna** man önskar:*
CX = konvex
CV = konkav
F = platt
FB = platt med upphöjning

*** *Vid beställning anges här en bokstavskod för den **finish på knapparna** man önskar:*
BK = svart
SS = matt silver
WH = vit

IR

AL008	IR-mottagare, väggmodell	620:- (01)
AL008C	IR-mottagare, takmodell	620:- (01)
AL005	IR-fjärrkontroll	620:- (01)

AMD Fader Panels

Detta är en serie lättanvända väggpaneler för dimmning av lokalbelysning. De finns som 1-, 2-, 3- eller 4-vägs och för både 230V och lågvolt. Panelerna finns för analog styrning 0-10V, styrning via DMX och för styrning via DSI/DALI.

Som standard levereras AMD Fader Panels med vit plastram men det finns ramar i en mängd andra utföranden man kan specialbeställa (t.ex. polerad mässing, "antik" mässing, krom och borstad aluminium).

Panelerna är utrustade med 60 mm långa reglar i metall som ger en gedigen känsla. Ett dammskydd till varje regel förhindrar att damm och smuts tränger in i enheten.

K300	AMD1, 1-vägs, 0-10V*	695:- (01)
K301	AMD1, 1-vägs, DMX lågvolt*	935:- (01)
K302	AMD1, 1-vägs, DMX 230V**	1 260:- (01)
K303	AMD1, 1-vägs, DSI lågvolt*	935:- (01)
K304	AMD1, 1-vägs, DSI 230V**	1 260:- (01)

* *Kräver 32 mm djup inbyggnadsbox.*
** *Kräver 45 mm djup inbyggnadsbox.*

K320	AMD2, 2-vägs, 0-10V*	730:- (01)
K321	AMD2, 2-vägs, DMX lågvolt*	980:- (01)
K322	AMD2, 2-vägs, DMX 230V**	1 300:- (01)
K323	AMD2, 2-vägs, DSI lågvolt*	980:- (01)
K324	AMD2, 2-vägs, DSI 230V**	1 300:- (01)

* *Kräver 32 mm djup inbyggnadsbox.*
** *Kräver 45 mm djup inbyggnadsbox.*

K340	AMD3, 3-vägs, 0-10V*	775:- (01)
K341	AMD3, 3-vägs, DMX lågvolt*	1 020:- (01)
K342	AMD3, 3-vägs, DMX 230V**	1 340:- (01)
K343	AMD3, 3-vägs, DSI lågvolt*	1 020:- (01)
K344	AMD3, 3-vägs, DSI 230V**	1 340:- (01)

* *Kräver 32 mm djup inbyggnadsbox.*
** *Kräver 45 mm djup inbyggnadsbox.*

K360	AMD4, 4-vägs, 0-10V*	815:- (01)
K361	AMD4, 4-vägs, DMX lågvolt*	1 055:- (01)
K362	AMD4, 4-vägs, DMX 230V**	1 380:- (01)
K363	AMD4, 4-vägs, DSI lågvolt*	1 055:- (01)
K364	AMD4, 4-vägs, DSI 230V**	1 380:- (01)

* *Kräver 32 mm djup inbyggnadsbox.*
** *Kräver 45 mm djup inbyggnadsbox.*

Mode Evolution

Evolution är ett mångsidigt styrsystem för både belysning och kringutrustning. Systemet har unika anpassningsmöjligheter vilket gör det till det ideala valet i en mängd olika applikationer, t.ex. moderna "smart homes", kontor, konferensanläggningar, restauranger, hotell, shoppingcentra m.m.

Evolution hanterar RS232, DMX512, DSI, DALI och 1-10V styrning. En inbyggd klocka förenklar olika skeenden under dagen.

Evolutions scener kan styras antingen med LCD-panelen eller med switchpanelerna. Alla switchar på LCD-panelen och switchpanelerna kan programmeras individuellt. Lysdioderna på switcharna kan få individuella färger (det finns 32 olika färger).

All grundprogrammering av systemet sker från en dator men enklare ändringar av ljusinställningen kan göras direkt på LCD-panelen. Styrpanelerna kan antingen kopplas i ett stjärnnät eller seriekopplas. Sammankopplingen av panelerna sker med CAT-5 kabel.



LCD styrenhet med frontplatta

Dimmer och processorenhet, 18x6A

EVO-10-06	Evolution dimmer och processorenhet, 6x10A	28 900:- (01)
EVO-06-09	Evolution dimmer och processorenhet, 9x6A	30 900:- (01)
EVO-10-12	Evolution dimmer och processorenhet, 12x10A	38 600:- (01)
EVO-03-18	Evolution dimmer och processorenhet, 18x3A	38 600:- (01)
EVO-06-18	Evolution dimmer och processorenhet, 18x6A	42 900:- (01)
EVO-03-36	Evolution dimmer och processorenhet, 36x3A	57 800:- (01)

EVO-LCD-55	Evolution LCD styrenhet, 10 knappar, utan frontplatta	7 700:- (01)
EVO-L-PBR-55	Frontplatta till LCD styrenhet, polerad mässing	750:- (01)
EVO-L-BSS-55	Frontplatta till LCD styrenhet, borstat rostfritt stål	460:- (01)
EVO-L-POC-55	Frontplatta till LCD styrenhet, krom	750:- (01)
EVO-L-WHI-55	Frontplatta till LCD styrenhet, vit	460:- (01)
EVO-SGP-20	Evolution Switchplate, 2 knappar, utan frontplatta	2 490:- (01)
EVO-SGP-50	Evolution Switchplate, 5 knappar, utan frontplatta	2 670:- (01)
EVO-SGP-55	Evolution Switchplate, 10 knappar, utan frontplatta	2 840:- (01)
EVO-S-PBR-20	Frontplatta till Switchplate, 2 knappar, polerad mässing	580:- (01)
EVO-S-BSS-20	Frontplatta till Switchplate, 2 knappar, borstat rostfritt stål	405:- (01)
EVO-S-POC-20	Frontplatta till Switchplate, 2 knappar, krom	580:- (01)
EVO-S-WHI-20	Frontplatta till Switchplate, 2 knappar, vit	405:- (01)
EVO-S-PBR-50	Frontplatta till Switchplate, 5 knappar, polerad mässing	580:- (01)
EVO-S-BSS-50	Frontplatta till Switchplate, 5 knappar, borstat rostfritt stål	405:- (01)
EVO-S-POC-50	Frontplatta till Switchplate, 5 knappar, krom	580:- (01)
EVO-S-WHI-50	Frontplatta till Switchplate, 5 knappar, vit	405:- (01)
EVO-S-PBR-55	Frontplatta till Switchplate, 10 knappar, polerad mässing	580:- (01)
EVO-S-BSS-55	Frontplatta till Switchplate, 10 knappar, borstat rostfritt stål	405:- (01)
EVO-S-POC-55	Frontplatta till Switchplate, 10 knappar, krom	580:- (01)
EVO-S-WHI-55	Frontplatta till Switchplate, 10 knappar, vit	405:- (01)
EVO-PRO-01	Evolution programvara *CD-rom + USB-interface och kabel*	4 800:- (01)
IR-00-08	10-knappars IR-fjärrkontroll	945:- (01)
EVO-INT-232	Evolution RS232-interface *RS232 till Evolution M-Bus*	1 910:- (01)

Mode Mirage

Mirage är ett mångsidigt ljusstyrningssystem för lokalbelysning som lämpar sig utmärkt för bl.a. kontor, konferensanläggningar, hotell och restauranger. Olika ljussättningar (scener) programmeras (direkt på kontrollpanelerna) i systemet och dessa är sedan lätt åtkomliga genom en knapptryckning. Till exempel kan en restaurang ha en stark ljussättning under lunchtid för att senare på kvällen dämpa belysningen i hela lokalen så att en mysig atmosfär skapas, allt genom en enda knapptryckning. Varje scen kan bestå av ett antal ljuskanaler där var och en av dessa kan ha sin egen ljusnivå.

Mirage-familjen består av Solitaire, Quartet och Scenario. För att de olika kontrollpanelerna skall passa in i så många miljöer som möjligt finns de i mässing, borstat stål och krom.

Solitaire

Solitaire är ett 1-kanaligt programmerbart styrsystem med 3 förinställningar. 0-10V analog utspänning gör att det kan anslutas till standard dimmerpackar. Slavpaneler kan anslutas för styrning från flera platser.

Solitaire Plus innehåller en dimmer på 2A 230V och även till denna kan slavpaneler anslutas. Solitaire Plus finns även i paket med en IR-fjärrkontroll (Solitaire Plus Package).

SM-00-01-PBR

SM-00-01-PBR	Solitaire master-panel, mässing	2 900:- (01)
SM-00-01-POC	Solitaire master-panel, krom	3 190:- (01)
SM-00-01-BSS	Solitaire master-panel, borstat stål	3 045:- (01)
SMP-02-01-WHI	Solitaire Plus, 1x2A, vit	1 910:- (01)
SMP-02-01-PBR	Solitaire Plus, 1x2A, mässing	2 005:- (01)
SMP-02-01-POC	Solitaire Plus, 1x2A, krom	2100:- (01)
SMP-02-01-BSS	Solitaire Plus, 1x2A, borstat stål	2 005:- (01)
SSP-00-01-WHI	Solitaire Plus slave-panel, vit	1 680:- (01)
SSP-00-01-PBR	Solitaire Plus slave-panel, mässing	1 770:- (01)
SSP-00-01-POC	Solitaire Plus slave-panel, krom	1 850:- (01)
SSP-00-01-BSS	Solitaire Plus slave-panel, borstat stål	1 770:- (01)
SMP-IR-WHI-01	Solitaire Plus Package, vit	2 490:- (01)
SMP-IR-BPL-01	Solitaire Plus Package, mässing	2 600:- (01)
SMP-IR-CHR-01	Solitaire Plus Package, krom	2 720:- (01)
SMP-IR-BSS-01	Solitaire Plus Package, borstat stål	2 600:- (01)

Quartet

Quartet är ett 4-kanaligt styrsystem där basen utgörs av den programmerbara processorenheten som också fungerar som manöverpanel. 0-10V analoga utgångar gör att systemet kan kopplas ihop med de flesta dimmerpackar. Slavpaneler kan anslutas för styrning från flera platser.

Quartet Plus innehåller en dimmer på 3A per kanal, totalt max 10A 230V.



QM-00-04-PBR
QS-00-04-PBR

QM-00-04-PBR	Quartet master-panel, mässing	5 960:- (01)
QM-00-04-POC	Quartet master-panel, krom	6 550:- (01)
QM-00-04-BSS	Quartet master-panel, borstat stål	6 260:- (01)
QS-00-04-PBR	Quartet slave-panel, mässing	3 240:- (01)
QS-00-04-POC	Quartet slave-panel, krom	3 560:- (01)
QS-00-04-BSS	Quartet slave-panel, borstat stål	3 400:- (01)
QP-03-04-PBR	Quartet Plus, 4x3A (max 10A totalt), mässing	8 900:- (01)
QP-03-04-BSS	Quartet Plus, 4x3A (max 10A totalt), borstat stål	9 350:- (01)
QC-00-01	Quartet Plus monteringsbox, grå	870:- (01)

Scenario

Scenario är ett 16-kanaligt styrsystem. Systemet består av en masterpanel, slavpaneler (vid behov) och en processorenhet eller ett Tiger dimmerpack. Programmeringen sker från masterpanelen eller från en handhållen programmeringsenhet (tillbehör). Processorenheten är på 12 kanaler, 0-10V utgång.

MS-00-12-BSS
SS-00-12-BSS

MS-00-12-PBR	Scenario master-panel, mässing	4 630:- (01)
MS-00-12-POC	Scenario master-panel, krom	5 090:- (01)
MS-00-12-BSS	Scenario master-panel, borstat stål	4 860:- (01)
SS-00-12-PBR	Scenario slave-panel, mässing	3 240:- (01)
SS-00-12-POC	Scenario slave-panel, krom	3 560:- (01)
SS-00-12-BSS	Scenario slave-panel, borstat stål	3 400:- (01)
CP-00-12	Scenario processorenhet	4 800:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Mode Mirage

Tiger dimmerpackar

Dessa innehåller inbyggd processor för Scenario och hanterar förutom 0-10V analog signal även DMX512. Dimmerpackarna är moduluppbyggda. Varje kanal kan ställas som dimmer eller switch. Tiger dimmerpackar kan även styra dimmbara HF-don.

TP-10-06	Tiger dimmerpack, 6x10A	20 300:- (01)
TP-06-09	Tiger dimmerpack, 9x6A	22 200:- (01)
TP-10-12	Tiger dimmerpack, 12x10A	29 400:- (01)
TP-06-18	Tiger dimmerpack, 18x6A	33 300:- (01)

IR-/slavpaneler

Passar till Solitaire, Quartet och Scenario.

IS-00-06-PBR	IR-/slavpanel, mässing	1 910:- (01)
IS-00-06-POC	IR-/slavpanel, krom	2 100:- (01)
IS-00-06-BSS	IR-/slavpanel, borstat stål	2 005:- (01)

IR-00-08	IR-fjärrkontroll, grå	950:- (01)
DT-00-08	IR-detektor, vit *För infälld montering i innertak*	950:- (01)

Tillbehör

ID-02-01	Impulse 500 momentan dimmer, 1x2A	1 100:- (01)
ID-04-01	Impulse 1000 momentan dimmer, 1x4A	1 500:- (01)

RS-00-06-PBR	Slave-panel, mässing	1 620:- (01)
RS-00-06-POC	Slave-panel, krom	1 780:- (01)
RS-00-06-BSS	Slave-panel, borstat stål *Slave-panelerna passar till Quartet och Scenario*	1 700:- (01)

DR-10-01	DMX-relä, 1x10A	2 665:- (01)

Colour Mix

Colour Mix är en kompakt styrenhet för programmering av färgmixning med tre kanaler (normalt rött, grönt och blått). Man kan låsa sex olika färgnyanser i enhetens minne och själva programmeringen är enkel att göra.

Man kan programmera Colour Mix för att växla mellan statiska färger eller för färgväxlingar med upp- och nedtoningstider på upp till en timme.

Colour Mix kan även användas för att direktstyra dimmbara HF-don (1-10V) och det finns dessutom en Plus-version med inbyggd dimmer på 750W per kanal.

~~CM-00-04~~	Colour Mix, 3 kanaler	7 700:- (01)
CMP-03-04	Colour Mix Pro, 4x3A (max 10A totalt)	9 550:- (01)
QC-00-01	Colour Mix Plus monteringsbox	870:- (01)

DMX Control

DMX Control är ett DMX-interface som man programmerar från en PC. Scener och DMX-mönster programmeras på datorn och dessa laddas sedan upp till DMX Control.

Förutom att DMX Control kan användas som en fristående enhet kan den även kontrolleras via Mirage Scenario-systemet eller via en kontrollpanel speciellt framtagen för DMX Control.

• 248 DMX-kanaler • Enkel programvara (följer med enheten) • Passande för DMX-armaturer, moving heads, LEDs, färgväxlare m.m.

DMX-00-248	DMX Control	5 800:- (01)
DMX-00-10	Kontrollpanel för DMX Control	5 400:- (01)

Pro-Dim 10

En 1-kanalig dimmer på 10A som kan användas både för fast installation och portabelt bruk. Den är mycket robust och hållbar och därför lämplig för krävande professionella tillämpningar. Den finns med plintanslutning, schuko-uttag eller 16A CEE 17 uttag. Vill man ha möjlighet att styra den via DMX512 går det att få detta som option.

• 1-kanalig 10A dimmer • Kan även ställas in för att fungera som relä • Automatsäkring • Styrs via 60 mm regel eller 0-10V analog styrsignal • +10V utgång för anslutning av extern potentiometer • Styrning via DMX512 kan fås som option (XLR/RJ45) • Anslutning för aktivering av nödljus kan fås som option

K98	Pro-Dim 10 Master, plintanslutning	1 640:- (01)
K98XLRDMX	Pro-Dim 10 Master DMX, plintanslutning	2 419:- (01)
K117	Pro-Dim 10 Master, 1 st. 16A CEE 17 uttag	1 715:- (01)
K117XLRDMX	Pro-Dim 10 Master DMX, 1 st. 16A CEE 17 uttag	2 490:- (01)
K101	Pro-Dim 10 Master, 2 st. schuko-uttag	1 715:- (01)
K101XLRDMX	Pro-Dim 10 Master DMX, 2 st. schuko-uttag	2 490:- (01)
K103	Pro-Dim 10 Slave, plintanslutning	1 455:- (01)
K103XLRDMX	Pro-Dim 10 Slave DMX, plintanslutning	2 225:- (01)
K105	Fjärrkontroll, vridpotentiometer, inkl. vit väggplatta	185:- (01)
K106	Fjärrkontroll, vridpotentiometer, endast kretskort	110:- (01)

Pro-Dim 20

Dessa är liknande Pro-Dim 10 men har en högre kapacitet på 20A. Även dessa finns som master och slave.

• 1-kanalig 20A dimmer • Kan även ställas in för att fungera som relä • Automatsäkring • Styrs via 60 mm regel eller 0-10V analog styrsignal • +10V utgång för anslutning av extern potentiometer • Styrning via DMX512 kan fås som option (XLR/RJ45) • Anslutning för aktivering av nödljus kan fås som option

K152	Pro-Dim 20 Master, plintanslutning	3 435:- (01)
K152XLRDMX	Pro-Dim 20 Master DMX, plintanslutning	4 210:- (01)
K153	Pro-Dim 20 Master, 1 st. 32A CEE 17 intag + 1 st. 32A CEE 17 uttag	3 945:- (01)
K153XLRDMX	Pro-Dim 20 Master DMX, 1 st. 32A CEE 17 intag + 1 st. 32A CEE 17 uttag	4 720:- (01)
K154	Pro-Dim 20 Slave, plintanslutning	3 245:- (01)
K154XLRDMX	Pro-Dim 20 Slave DMX, plintanslutning	4 020:- (01)
K105	Fjärrkontroll, vridpotentiometer, inkl. vit väggplatta	185:- (01)
K106	Fjärrkontroll, vridpotentiometer, endast kretskort	110:- (01)

Dual Pro-Dim 5

En 2-kanalig dimmer på 5A som passar utmärkt både för fast installation och portabelt bruk.

• 2-kanalig 5A dimmer • Kan även ställas in för att fungera som relä • Automatsäkring • Styrs via vridpotentiometrar eller 0-10V analog styrsignal • +10V utgång för anslutning av extern potentiometer • Styrning via DMX512 kan fås som option (XLR/RJ45)

K400SC	Dual Pro-Dim 5 Master, 2 st. schuko-uttag	2 180:- (01)
K400SCXLRDMX	Dual Pro-Dim 5 Master DMX, 2 st. schuko-uttag	2 960:- (01)
K401SC	Dual Pro-Dim 5 Slave, 2 st. schuko-uttag	2 030:- (01)
K401SCXLRDMX	Dual Pro-Dim 5 Slave DMX, 2 st. schuko-uttag	2 800:- (01)
K402SC	Dual Pro-Dim 5 Crossfade Version, 2 st. schuko-uttag	3 250:- (01)
K403SC	Dual Pro-Dim 5, vridpotentiometrar, analog in, crossfade, flicker effects, generator och DMX, 2 st. schuko-uttag	3 715:- (01)
K105	Fjärrkontroll, vridpotentiometer, inkl. vit väggplatta	185:- (01)
K106	Fjärrkontroll, vridpotentiometer, endast kretskort	110:- (01)

Quad Pro-Dim 10

Quad Pro-Dim 10 kombinerar funktionaliteten i Anytronics högkvalitativa dimmrar/switchpackar för väggmontage med portabiliteten hos övriga produkter i Pro-Dim-serien.

Detta fyrkanaliga dimmerpack lämpar sig speciellt bra för t.ex. TV, film, studio och turné.

• 4-kanalig 10A dimmer • 10A per kanal eller 32A totalt • Automatsäkring på varje kanal • Dubbelpolig huvudbrytare • CEE 17 intag och uttag • Dimmernivåer ställs in via regel för varje kanal • Går att få med DMX512 som option • Utrustad med gummifötter och bärhandtag

K190	Quad Pro-Dim 10, 1 st. 32A CEE 17 intag + 4 st. 16A uttag	5 955:- (01)
K191	Quad Pro-Dim 10 DMX, 1 st. 32A CEE 17 intag + 4 st. 16A uttag	6 725:- (01)
K105	Fjärrkontroll, vridpotentiometer, inkl. vit väggplatta	185:- (01)
K106	Fjärrkontroll, vridpotentiometer, endast kretskort	110:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

F Series Dimming/Switching Packs

• 4x5A, 8x5A eller 4x10A dimmer/switch • Utrustad med glassäkringar • Inställning som dimmer eller switch kan göras per kanal • Kombinerad 0-10V analog och digital ingång • Digital ingång kan vara DMX512 (plintanslutning, RJ45 eller 3-/5-polig XLR) eller RS232 • Dimensioner: 240x385x75 mm • Vikt: 4,0 kg (DP405F), 5,0 kg (DP805F), 5,5 kg (DP410F)

K200	DP405F, 4x5A, plintanslutning	3 340:- (01)
K200XLR3	DP405F, 4x5A, 3-polig XLR *	3 575:- (01)
K200XLR5	DP405F, 4x5A, 5-polig XLR *	3 575:- (01)
K200RS232	DP405F, 4x5A, RS232 **	3 960:- (01)
K201	DP805F, 8x5A, plintanslutning	5 150:- (01)
K201XLR3	DP805F, 8x5A, 3-polig XLR *	5 380:- (01)
K201XLR5	DP805F, 8x5A, 5-polig XLR *	5 380:- (01)
K201RS232	DP805F, 8x5A, RS232 **	5 770:- (01)
K202	DP410F, 4x10A, plintanslutning	4 005:- (01)
K202XLR3	DP410F, 4x10A, 3-polig XLR *	4 240:- (01)
K202XLR5	DP410F, 4x10A, 5-polig XLR *	4 240:- (01)
K202RS232	DP410F, 4x10A, RS232 **	4 625:- (01)

* Ersätter plintanslutningen för DMX512 styrsignal.
** Ersätter DMX512 styrsignal.

CB Series Dimming/Switching Packs

• 4x4A, 8x4A eller 4x10A dimmer/switch • Utrustad med automatsäkringar • Inställning som dimmer eller switch kan göras per kanal • Kombinerad 0-10V analog och digital ingång • Digital ingång kan vara DMX512 (plintanslutning, RJ45 eller 3-/5-polig XLR) eller RS232 • Jordfelsbrytare som option • Dimensioner: 240x520x85 mm • Vikt: 5,6 kg (DP404CB), 7,3 kg (DP804CB), 7,1 kg (DP410CB)

K206	DP404CB, 4x4A, plintanslutning	4 190:- (01)
K206RCD	DP404CB, 4x4A, plintanslutning, jordfelsbrytare	4 885:- (01)
K206XLR3	DP404CB, 4x4A, 3-polig XLR *	4 425:- (01)
K206XLR3RCD	DP404CB, 4x4A, 3-polig XLR *, jordfelsbrytare	5 120:- (01)
K206XLR5	DP404CB, 4x4A, 5-polig XLR *	4 425:- (01)
K206XLR5RCD	DP404CB, 4x4A, 5-polig XLR *, jordfelsbrytare	5 120:- (01)
K206RS232	DP404CB, 4x4A, RS232 **	4 810:- (01)
K206RS232RCD	DP404CB, 4x4A, RS232 **, jordfelsbrytare	5 505:- (01)

* Ersätter plintanslutningen för DMX512 styrsignal.
** Ersätter DMX512 styrsignal.

K207	DP804CB, 8x4A, plintanslutning	6 385:- (01)
K207RCD	DP804CB, 8x4A, plintanslutning, jordfelsbrytare	7 080:- (01)
K207XLR3	DP804CB, 8x4A, 3-polig XLR *	6 620:- (01)
K207XLR3RCD	DP804CB, 8x4A, 3-polig XLR *, jordfelsbrytare	7 315:- (01)
K207XLR5	DP804CB, 8x4A, 5-polig XLR *	6 620:- (01)
K207XLR5RCD	DP804CB, 8x4A, 5-polig XLR *, jordfelsbrytare	7 315:- (01)
K207RS232	DP804CB, 8x4A, RS232 **	7 005:- (01)
K207RS232RCD	DP804CB, 8x4A, RS232 **, jordfelsbrytare	7 700:- (01)
K208	DP410CB, 4x10A, plintanslutning	4 855:- (01)
K208RCD	DP410CB, 4x10A, plintanslutning, jordfelsbrytare	5 550:- (01)
K208XLR3	DP410CB, 4x10A, 3-polig XLR *	5 090:- (01)
K208XLR3RCD	DP410CB, 4x10A, 3-polig XLR *, jordfelsbrytare	5 785:- (01)
K208XLR5	DP410CB, 4x10A, 5-polig XLR *	5 090:- (01)
K208XLR5RCD	DP410CB, 4x10A, 5-polig XLR *, jordfelsbrytare	5 785:- (01)
K208RS232	DP410CB, 4x10A, RS232 **	5 475:- (01)
K208RS232RCD	DP410CB, 4x10A, RS232 **, jordfelsbrytare	6 170:- (01)

* Ersätter plintanslutningen för DMX512 styrsignal.
** Ersätter DMX512 styrsignal.

D605

• 6x5A 1-fas • Keramiska säkringar • Analog ingång 0-10V • 8-poliga DIN-kontakter enligt Pulsar- eller Zero 88-standard på signalingången samt skruvplint • Inhibit-ingång • Testknapp (50%) • 6 lysdioder visar nivån på utgångarna • Indikering av trasig säkring • Plintanslutning av inkommande matning (230V) • Fläktkyld • 19″ x 2HE • Vikt: 5,9 kg

För DMX-modellen även: • Digital (DMX512) styrning • 5-polig XLR-kontakt för DMX512 • DMX-adressering med DIP-switchar på framsidan

K43	Analog 0-10V, plintanslutning	4 640:- (01)
K43DMX	DMX512, plintanslutning	5 720:- (01)
K44	Analog 0-10V, plintanslutning, inbyggt 6-kanaligt ljusbord, 6 potentiometrar	4 950:- (01)
K44DMX	DMX512, plintanslutning, inbyggt 6-kanaligt ljusbord, 6 potentiometrar	6 030:- (01)
K47	Analog 0-10V, 12 st. IEC-uttag	5 055:- (01)
K47DMX	DMX512, 12 st. IEC-uttag	6 140:- (01)
K48	Analog 0-10V, 12 st. IEC-uttag, inbyggt 6-kanaligt ljusbord, 6 potentiometrar	5 365:- (01)
K48DMX	DMX512, 12 st. IEC-uttag, inbyggt 6-kanaligt ljusbord, 6 potentiometrar	6 450:- (01)

D1205

• 12x5A 3-fas • Keramiska säkringar • Analog ingång 0-10V • 8-poliga DIN-kontakter enligt Pulsar- eller Zero 88-standard på signalingången samt skruvplint • Inhibit-ingång • Testknapp (50%) • 6 lysdioder visar nivån på utgångarna • Indikering av trasig säkring • Plintanslutning av inkommande matning (230V) • Fläktkyld • 19″ x 2HE • Vikt: 7 kg

För DMX-modellen även: • Digital (DMX512) styrning • 5-polig XLR-kontakt för DMX512 • DMX-adressering med DIP-switchar på framsidan

K143	Analog 0-10V, plintanslutning	8 505:- (01)
K143DMX	DMX512, plintanslutning	9 585:- (01)
K144	Analog 0-10V, plintanslutning, trimbar nivå	8 815:- (01)
K144DMX	DMX512, plintanslutning, trimbar nivå	9 895:- (01)
K147	Analog 0-10V, 12 st. IEC-uttag	8 920:- (01)
K147DMX	DMX512, 12 st. IEC-uttag	10 005:- (01)
K148	Analog 0-10V, 12 st. IEC-uttag, trimbar nivå	9 230:- (01)
K148DMX	DMX512, 12 st. IEC-uttag, trimbar nivå	10 315:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

D610CB

• 6x10A 3-fas • 10A automatsäkringar • Analog ingång 0-10V • Dubbla 8-poliga DIN-kontakter enligt Pulsar- eller Zero 88-standard på signalingången samt skruvplint • Inhibit-ingång • Testknappar på varje kanal (50%) • 6 lysdioder visar nivån på utgångarna • Fläktkyld • 19″ x 2HE • Vikt: 8,7 kg

För DMX-modellen även: • Digital (DMX512) styrning • 5-polig XLR-kontakt för DMX512 • DMX-adressering med DIP-switchar på framsidan



K55	Analog 0-10V, plintanslutning	7 270:- (01)
K55DMX	DMX512, plintanslutning	8 350:- (01)
K56	Analog 0-10V, plintanslutning, trimbar nivå	7 575:- (01)
K56DMX	DMX512, plintanslutning, trimbar nivå	8 660:- (01)

D610CB Schuko

• 6x10A 3-fas • 10A automatsäkringar • Analog ingång 0-10V • Dubbla 8-poliga DIN-kontakter enligt Pulsar- eller Zero 88-standard på signalingången samt skruvplint • Inhibit-ingång • Testknappar på varje kanal (50%) • Dubbla schuko-uttag på utgångarna (finns även med enkla 16A CEE-uttag, s.k. ”handske”) • 6 lysdioder visar nivån på utgångarna • Fläktkyld • 19″ x 4HE

För DMX-modellen även: • Digital (DMX512) styrning • 5-polig XLR-kontakt för DMX512 • DMX-adressering med DIP-switchar på framsidan

K68	Analog 0-10V, 6 dubbla schuko-uttag	8 135:- (01)
K68DMX	DMX512, 6 dubbla schuko-uttag	9 215:- (01)
K151	Analog 0-10V, 6 dubbla schuko-uttag, trimbar nivå	8 445:- (01)
K151DMX	DMX512, 6 dubbla schuko-uttag, trimbar nivå	9 525:- (01)

D1225

• Samma data dom D610CB men med 12 kanaler á 10A
• 19″ x 3HE • Vikt: 17,5 kg

K111	Analog 0-10V, plintanslutning	17 595:- (01)
K111DMX	DMX512, plintanslutning	18 675:- (01)
K112	Analog 0-10V, med uttagsplåtar för Socapexkontakter, exkl. kontakter	17 595:- (01)
K112DMX	DMX512, med uttagsplåtar för Socapexkontakter, exkl. kontakter	18 675:- (01)

D650/D310

• Samma data som D1225 men med 6/3 kanaler á 20A/40A
• 19″ x 3HE • Vikt: 12 kg (D650)/17,5 kg (D310)

K114	D650, analog 0-10V, plintanslutning	16 050:- (01)
K114DMX	D650, DMX512, plintanslutning	17 130:- (01)
K115	D310, analog 0-10V, plintanslutning	16 050:- (01)
K115DMX	D310, DMX512, plintanslutning	17 130:- (01)

695/325

Svensktillverkad dimmer av mycket hög kvalitet. Rejält tilltagen avstörning, kylning och mycket fin regelkurva har gjort denna dimmer omtyckt hos uthyrare, mässföretag, TV-bolag m.fl.

Okero 695 har 6 kanaler om vardera 13A, inbyggt ljusbord (vridpotentiometer vid varje kanal), analog och digital ingång (DMX512 och AVAB A240). Jordfelsbrytare ingår som standard (monterad på baksidan). Kraftintag är CEE 32A monterat och klart. Dimmern är försedd med två kraftiga bärhandtag på ovansidan. Finns även som 3x25A.

• 230/400V 50/60Hz, deltakoppling som option • Dimmerkurva: visuellt linjär • Stigtid: 150µS • Triac: 40A/700V • Uttag: dubbla schuko • Avsäkring: tröga automatsäkringar och jordfelsbrytare • Kylning: fläktkyld • Dimensioner: 255x460x190 mm (HxBxD) • Vikt: 14 kg

0695	Okero 695, 6x13A	12 100:- (06)
0325	Okero 325, 3x25A	11 600:- (06)

1295

En klassiker som har samma data som 695-modellen. Okero 1295 har 12 kanaler om vardera 13A, inbyggt ljusbord (vridpotentiometer vid varje kanal), analog och digital ingång (DMX512 och AVAB A240). Jordfelsbrytare ingår som standard (monterad på baksidan). Kraftintag är CEE 32A monterat och klart. Dimmern är försedd med två kraftiga bärhandtag på ovansidan.

• Dimensioner: 255x750x190 mm (HxBxD) • Vikt: 20 kg

01295	Okero 1295, 12x13A	22 100:- (06)

619

Okero 619 har samma prestanda och egenskaper som 695 men i utförande för 19″ rackmontage (4HE). Både digital (DMX512) och analog (+10V) styrning. Ingående kraft via 32A 3-fas intag och jordfelsbrytare.

0619	Okero 619, 6x13A, 19″ rackmontage	12 075:- (06)

1219

Okero 1219 har samma prestanda som 695/1295 men i utförande för 19″ rackmontage (6 HE).

På baksidan finns plats för montering av multiuttag. Endast digital styrning (DMX512 och AVAB A240).



01219	Okero 1219, 12x13A, 19″ rackmontage	20 800:- (06)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

2401

Denna dimmer har etablerat en standard i Sverige som är svår att överträffa. Okero 2401 har tillverkats i många hundra exemplar sedan 1986 och samtliga är fortfarande i drift.

Dimmern har 24 kanaler om vardera 13A, styrs analogt (+10V och AVAB -10V) eller digitalt (DMX512 och AVAB A240). Okero 2401 levereras färdig för användning, komplett med flightcase, 63A intag och vidarekoppling samt 3 stycken fasta 13A uttag.

• 230/400V 50/60Hz, deltakoppling som option • Dimmerkurva: visuellt linjär • Stigtid: 250μS alternativt 400μS • Triac: 40A/700V • Avsäkring: tröga automatsäkringar och jordfelsbrytare • Kylning: fläktkyld • Indikatorer: last/ingen last • Dimensioner: 700x670x500 mm (HxBxD) • Vikt: 75 kg

Okero 2401 med korskoppling

Detta utförande av 2401 har en korskoppling på toppen med 24 dubbla schuko och 48 intag kopplade till multikontakter. Som standard levereras 2401KK med Socapex eller HBE multikontakter men andra typer kan levereras på begäran.

• 2 fasta uttag samt vidarekoppling av 63A • Dimensioner: 940x670x500 mm (HxBxD) • Vikt: 83 kg

O2401	Okero 2401, 24x13A	61 000:- (06)
O2401KK	Okero 2401KK, 24x13A, med korskoppling	78 800:- (06)

Korskoppling

En mycket kompakt korskoppling med 48 intag kopplade till 8 stycken 6-grupps multiuttag. Korskopplingen har 19-poliga Socapex-kontakter på utgångarna. Racklåda 19" 4 HE.

OKKSX	Okero korskoppling	13 700:- (06)
OKKIEC	Korskopplingskabel, schuko-IEC, 1,2 m	63:- (01)

Kraftintag

Distributionsbox (elcentral) för fördelning och avsäkring av ingående matning till ett flertal dimmrar.

Standardmodellen har CEE 63A 3-fas intag och uttag för två dimmrar via avsäkrade CEE 32A 3-fas uttag. Glimlampor för indikering av faser samt ett fast 10A uttag. Racklåda 19" 4 HE.

19-63	Okero kraftintag	5 700:- (06)

zero88

Clear Cut Lighting Control

Choosing a small moving light controller has never been easier; the Zero 88 Jester ML series covers all your needs.

- Easy to program
- Extensive onboard fixture library
- Simple integration of generics
- Comprehensive effects engine
- Submaster and cuestack playback
- Clear informative monitor displays so no need to carry a PC to see what you are doing
- 3 year warranty

Own a generic DMX controller? Simply connect it to a Jester ML console and you can now control your generics and 30 fixtures. It's that easy.

The Jester ML series offers unrivalled features in an affordable, all inclusive package – why look any further?

For more information visit www.zero88.com
or call +44 (0)1633 838088

www.coopercontrol.com

COOPER Controls

Alphapack 2

Alphapack 2 är ett praktiskt dimmerpack för mindre mobila scener. Det har tre dubbla schuko-uttag på ovansidan och styrs antingen från de tre reglarna eller från ett externt ljusbord. Alphapack 2 klarar 1kW per kanal och anslutning sker via vanlig stickpropp.

Z0060900	Alphapack 2, 3 dubbla schuko-uttag	5 870:- (01)

Betapack 3

En mångsidig 6-kanalig dimmer för fast installation (rackbyglar medföljer) eller turnébruk (gummifötter och bärhandtag kan köpas som tillbehör).

• 6x10A • Automatsäkring på varje kanal • Styrning via DMX512 • Patchbar per kanal • 12 programmerbara backupminnen • 3 programmerbara sekvenser med 99 steg i varje

Z0030721	Betapack 3, DMX, dubbla schuko-uttag, automatsäkringar	10 490:- (01)
Z0030703	Betapack 3, DMX, plintanslutning, automatsäkringar	9 800:- (01)
Z0054000	"Easicarry"-kit, handtag och fötter	180:- (01)

Rack 6

Med dimmern Rack 6 har Zero 88 lyckats kombinera lågt pris och bra prestanda utan att kompromissa varken kvalitet eller elsäkerhet. Sex kanaler med 10A kapacitet (2300W), styrning via DMX512 eller ChilliNet nätverk och utgång i form av sex schukouttag eller multikontakt Socapex eller Harting. Utrustade med automatsäkringar.

Z0140021	Rack 6, DMX, schuko	8 350:- (01)
Z0140041	Rack 6, DMX, Harting	8 800:- (01)
Z0140042	Rack 6, DMX, Socapex	8 800:- (01)

Spice 1210

Spice 1210 är en prisvärd 12-kanalig dimmer för 19" rackmontage. Den är avsedd för tuffa tillämpningar i en professionell miljö och är både tillförlitlig och lätt att sköta.

• 12 kanaler på max. 10A vardera • Automatsäkring på varje kanal • Kan köras med 100% driftcykel • Induktiv och resistiv last • Skydd mot överlast • Dimmerkurvor: normal, linjär, switch eller fyrkantig • 12 programmerbara minnen • 3 sekvenser (chases) om max. 12 steg • DMX-adressering per kanal eller som block (12 kanaler) • Förvärmning per kanal • Dimmer lock out • Opererar som 1-fas eller 3-fas "stjärna" • Display som visar volt och frekvens • DMX in via 5-polig XLR-kontakt • Klar för RDM • Klar för ChilliNet • Kylning genom dubbla fläktar • Dimensioner: 482x132x420 mm (BxHxD) • Vikt: 14,5 kg

Z0130041	Spice 1210, Harting	23 800:- (01)
Z0130042	Spice 1210, Socapex	23 800:- (01)

Pro Touring Rack & Eco Touring Rack

Båda dessa dimmerrack utrustade med Spice 1210 finns i utförande med 24 eller 48 kanaler samt Harting eller Socapex.

Det som skiljer de båda modellerna åt är att Pro-modellen är utrustad med korskoppling, "mains monitoring" och Amptown Roadcase (Eco-modellen har "classic" flightcase).

Pro Touring Rack

Eco Touring Rack

Z0130100	Spice Pro Touring Rack 24 kanaler, Harting	111 500:- (01)
Z0130200	Spice Pro Touring Rack 24 kanaler, Socapex	117 500:- (01)
Z0130300	Spice Pro Touring Rack 48 kanaler, Harting	181 600:- (01)
Z0130400	Spice Pro Touring Rack 48 kanaler, Socapex	194 800:- (01)

Z0130600	Spice Eco Touring Rack 24 kanaler, Harting	66 900:- (01)
Z0130700	Spice Eco Touring Rack 24 kanaler, Socapex	66 900:- (01)
Z0130800	Spice Eco Touring Rack 48 kanaler, Harting	123 900:- (01)
Z0130900	Spice Eco Touring Rack 48 kanaler, Socapex	123 900:- (01)

Bok:

Elsäkerhet För Scen & Event

- En bok om hur el fungerar i teori och praktik
- En bok om elsäkerhetsarbete i praktiken
- En bok om lagar, förordningar och rekommendationer
- En bok för alla som arbetar med elutrustning

Författare: Ulf Nielsen med medförfattare Gunilla Rosén Blomqvist och Pontus Friberg

ISBN: 91-976665-0-5

Pris: 580:-

XSD Sinusvågsdimmer

Välj en sinusvågsdimmer om du vill ha tyst dimmning och undvika störningar på kringutrustning.

Fördelen med en sinusvågsdimmer, jämfört med en traditionell tyristordimmer, är att den kontrollerar våghöjden på spänningen och därför ger en spänning ut som är jämn och ”ren”.

Övertonerna från XSD-1225/0650 är mindre än 1% vilket bidrar till att eliminera störningar på ljud- och videoutrustning. Även dimmningen av armaturer sker ljudlöst utan att filamentet ”sjunger”.

• 12 kanaler á 2,5kW alt. 6 kanaler á 5kW • Vridpotentiometer för varje kanal • Styrning via DMX512 • Klar för RDM • Inga störningar på ljud- eller videoutrustning • Tyst dimmning av armaturer • Automatiskt skydd mot kortslutning och överlast • Längre livslängd på ljuskällorna • Lägre elkostnad • Enklare handhavande • Enkel att installera • Dimensioner: 19” 3HE 485 mm djup

SW105011	XSD-R1225-S, 12 x 2,5kW, Socapex	42 900:- (02)
SW105012	XSD-R1225-H, 12 x 2,5kW, Harting	42 900:- (02)
SW105013	XSD-R0650-W, 6 x 5kW, Wago	48 300:- (02)

Touring Rack Compact/Audio Distro

Detta är två 24-kanaliga (2 st. XSD-1225) dimmerrack monterade i flightcase på hjul och färdiga för turnélivet.

Touring Rack Compact

• 2 st. XSD-1225 • Automatsäkringar och jordfelsbrytare • 2 st. Auxilary Power • Korskoppling • CEE 63A intag • Flightcase på hjul • 3HE förvaringslåda • DMX-splitter

Touring Rack Audio Distro

Samma egenskaper som Compact men även utrustat med 3 st. CEE 16A uttag för anslutning av audio-/videoutrustning.

SW106010	Touring Rack Compact, 24 x 2,5kW, Socapex	138 000:- (02)
SW116050	Touring Rack Compact, 24 x 2,5kW, Harting	138 600:- (02)
SW126015	Touring Rack Audio Distro, 24 x 2,5kW, Socapex	145 800:- (02)
SW136055	Touring Rack Audio Distro, 24 x 2,5kW, Harting	146 500:- (02)

ART2000

ART2000 är ett dimmersystem från Avolites som bygger på samma koncept som de beprövade FD-dimmrarna, men med stabil digital styrelektronik, kraftigare avstörning samt förbättrad elsäkerhet.

Ett ART2000-system kan bestyckas med upp till 48 kanaler i form av 12-kanaliga kraftmoduler. Dessa kan vara av dimmertyp eller fördelningscentral för fast matning. Ett system kan t.ex. bestå av 36 dimmerkanaler och 12 fasta matningar till t.ex. rörligt ljus. Varje kanal klarar en belastning på 16A (3600W) och dimmern har ett mycket effektivt kylsystem. Tack vare detta kan samtliga kanaler köras med 100% belastning under obegränsad tid utan risk för överhettning.

Alla funktioner för styrningen hanteras via en stor display och 15 knappar längst upp på rackets framsida. Det finns dubbla ingångar för styrning via DMX512. Dessa kan användas separat eller samtidigt via den inbyggda ”merge”-funktionen. Det finns även inbyggda patchfunktioner, val av dimmerkurvor samt 48 inbyggda backup-minnen.

ART2000 har inbyggda volt- och amperemetrar för mätning av ingående matning och strömförbrukning. På rackets baksida finns 20 multiuttag av typ Socapex eller Harting. Dessa ansluts till de 48 kanalerna via en korskoppling på ovansidan, där det även finns en lamptestare samt uttag för arbetslampa (Littlite).

Några prisexempel

A2K-T2-24	ART 2000 T2, 24CH Dim, Powerlock in/out, Parallell Patch	118 000:- (02)
A2K-T4-48	ART 2000 T4, 36CH Dim/12CH Switch, RCB Breakers, Powerlock in/out, 3x16A CEE, 32A CEE Through, Parallell Patch, DMX Split, Socapex Out	181 500:- (02)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Contractor 12/24 & Anyscene 2

Contractor är Anytronics installationsdimmer med antingen 12 eller 24 kanaler á 12A. Varje kanal kan individuellt ställas in som dimmer eller switch. Contractor är designad med tanke på väggmontage men om utrymmet så kräver går det alldeles utmärkt att montera den liggande.

Varje kanal skyddas med automatsäkring på utgången. Jordfelsbrytare på inkommande matning kan köpas till som tillbehör. Kylningen sköts av två stycken termostatstyrda fläkter. Styrning via DMX512 är standard men som tillbehör finns även ett analogt (0-10V) interface.

Styrning av Contractor kan med fördel ske med hjälp av Anyscene 2 kontrollpanel.

• 3-fas matning kopplat till 4/8 kanaler per fas eller 1-fas matning kopplat till samtliga 12/24 kanaler • 12/24 kanaler ut, max 12A/2500W per kanal • Varje kanal kan ställas in som dimmer (faskontrollerad med linjär kurva) eller switch • Automatsäkring på varje kanal • Jordfelsbrytare finns som tillbehör • DMX512 via skruvterminal (5-polig XLR finns som tillbehör) • Analogt (0-10V) interface finns som tillbehör • Levereras inklusive monteringsbyglar i rostfritt stål • Dimensioner: 650x450x160 mm (Contractor 24), 440x450x160 mm (Contractor 12) • Vikt: 30 kg (Contractor 24), 18 kg (Contractor 12)

Anyscene 2

Anyscene 2 är en kontrollpanel för väggmontage som passar perfekt för att styra Contractor-dimmrarna. Den finns i modeller med olika ytfinish för att passa in i de flesta miljöer.

• DMX512 • 23 programmerbara scener + blackout • 256 DMX-kanaler per scen • Master-kontroll • Enkel att programmera med ljusbord eller styrenhet • Skydd mot oavskitlig radering av minnet • Scenerna kan stegas igenom med en ställbar hastighet från 3 - 60 sekunder per scen • Ställbar övertoningshastighet (2,5, 5, 10 eller 20 sekunder) mellan scenerna • Extern "scene advance" ingång • Dimmbara lysdioder som visar status • Automatisk DMX-backup • RJ-45 cat. 5 anslutning/kabel för både DMX-data och strömförsörjning



K156	Contractor 12, 12x12A	15 615:- (01)
K157	Contractor 24, 24x12A	27 990:- (01)
K156AO	Analogt ingångskort	1 225:- (01)
~~K156OPT~~	~~Jordfelsbrytare~~	~~2 445:-~~ (01)

K175/2	Anyscene 2, vit	2 860:- (01)
K175/2BS	Anyscene 2, borstat stål	3 095:- (01)
K175/2PS	Anyscene 2, polerat stål	3 095:- (01)
K175/2AB	Anyscene 2, antique brass	3 095:- (01)
K175/2BB	Anyscene 2, bright brass	3 095:- (01)
K175/2RB	Anyscene 2, rope brass	3 095:- (01)
K175/2SB	Anyscene 2, satin brass	3 095:- (01)

DataPak3

• 6, 9, 12 eller 18 kanaler • 5A, 10A eller 20A • 1- eller 3-fas • Induktiv eller resistiv last • Dimmning eller switchning • Styrning via DMX512, analog 0-10V eller RS232 • Smältsäkringar med indikering för trasig säkring alternativt automatsäkringar • För vägg- eller 19" rackmontage med flyttbara monteringsvinklar

P29905.3	DataPak3, 6x5A, smältsäkringar	9 190:- (01)
P29906.3	DataPak3, 6x10A, smältsäkringar	10 480:- (01)
P29900.3	DataPak3, 12x5A, smältsäkringar	15 890:- (01)
P29900.3BR	DataPak3, 12x5A, automatsäkringar	23 290:- (01)
P29901.3	DataPak3, 12x10A, smältsäkringar	17 650:- (01)
P29901.3BR	DataPak3, 12x10A, automatsäkringar	25 040:- (01)
P29902.3	DataPak3, 18x5A, smältsäkringar	19 490:- (01)
P29902.3BR	DataPak3, 18x5A, automatsäkringar	28 750:- (01)
P29903.3	DataPak3, 18x10A, smältsäkringar	24 030:- (01)
P29903.3BR	DataPak3, 18x10A, automatsäkringar	33 290:- (01)
P29904.3	DataPak3, 9x20A, smältsäkringar	24 030:- (01)
P25610	Bottenplåt, CEE17 in 3 st. Harting ut, exkl. kontakter	425:- (01)
P25612	Bottenplåt, CEE17 in 2 st. Harting ut, exkl. kontakter	425:- (01)
P29811	Automatsäkring, 12x5A, dubbelpolig	7 410:- (01)
P29812	Automatsäkring, 12x10A, dubbelpolig	7 410:- (01)
P29817	Automatsäkring, 18x5A, dubbelpolig	9 260:- (01)
P29818	Automatsäkring, 18x10A, dubbelpolig	9 260:- (01)

Swisson Installationsdimmer

Swissons installationsdimmer använder sig av sinusvågteknik som ger en jämn och "ren" spänning utan störningar på kringutrustning (t.ex. audio- och videoutrustning). En annan fördel är att dimmning av armaturer sker ljudlöst utan att filamentet "sjunger".

Denna installationsdimmer är moduluppbyggd och består av följande komponenter:

Väggskåp: • DIN-skena för montering av dimmermoduler och säkringar • Plats för 12 st. dimmermoduler • Hål utstansat för montering av styrenhet • Dörr som täcker dimmermoduler och säkringar • Dimensioner: 200x70x30 cm (HxBxD)

Styrenhet: • För styrning av upp till 12 st. dimmermoduler • Kan även styra upp till 32 st. analoga (0-10V in/ut eller relä) interface • Touch-display

Dimmermodul: • Sinusvågteknik • RJ-45

Analogt interface: • 0-10V in/ut • relä

SW106510	Väggskåp, 12 moduler, 48 kanaler	23 500:- (02)
SW106530	Styrenhet "Basic" (inkl. programvara)	23 790:- (02)
SW106535	Styrenhet "Ethernet" (inkl. programvara)	34 300:- (02)
SW106552	Dimmermodul, 4 x 2,5kW (12,5A)	14 350:- (02)
SW106555	Dimmermodul, 2 x 5kW (25A)	15 300:- (02)
SW106557	Dimmermodul, 1 x 10kW (50A)	17 200:- (02)
SW106810	Analogt interface, 5 x 0-10V in	1 100:- (02)
SW106820	Analogt interface, 5 x 0-10V ut	1 100:- (02)
SW106830	Analogt interface, 2 x 10A relä	1 100:- (02)

Okero Installationsdimmrar

Dimmrarna är uppbyggda som ett modulärt byggsystem som kan anpassas efter olika kundönskemål. De kan varieras med avseende på antal kretsar, skåpets dimensioner, belastningsbarhet, avstörning eller om det skall byggas samman med korskoppling på utgående kretsar.



Dimmrarna är uppbyggda med tanke på driftsäkerhet och enkel standardiserad service genom att de delar som eventuellt behöver bytas är lätt åtkomliga bakom dörrarna, t.ex. görs byte av en triac enkelt med en skruvmejsel utan att någon del behöver demonteras.

All signalelektronik är samlad i ett 19" elektronikrack med standardkort.

Säkringscentralen är monterad bakom en separat frontlucka och är försedd med automatsäkringar. Kylning av dimmerskåpen sker med termostatstyrda fläktar.

Skåpen är avsedda att monteras på sockel eller hängas på vägg. Till Okeros dimmersystem hör även ett flexibelt korskopplingssystem som kan kombineras tillsammans med dimmrarna. Detta monteras jämsides eller i ett separat skåp.

Dimmerskåpen kan även monteras fristående med korskopplingen på baksidan.

Prisexempel

24x13A, 250uS, DMX, plint	58 120:- (06)
48x13A, 250uS, DMX, plint	116 230:- (06)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Universaldimmer 2700VA (12A) & 3680VA (16A)

Universaldimmer som kan hantera båda resistiv, induktiv och kapacitiv last samtidigt. Dimmern styrs med 0-10V, 1-10V eller med tryckknapp. Miniminivån är ställbar mellan 0% och 30%, maxnivån mellan 50% och 100%. Display som visar volt, ström och temperatur. Uppfyller följande standarder: EN60669-2-1 och EN55015.

65-412	Universaldimmer, 2700VA 12A	7 250:- (01)
65-416	Universaldimmer, 3680VA 16A	7 650:- (01)

Universaldimmer 1400VA (6A)

Hanterar alla kombinationer av laster (resistiv, induktiv, kapacitiv). Dimmern styrs med 0-10V, 1-10V eller med tryckknapp. Miniminivån är ställbar mellan 1% och 40%, maxnivån mellan 60% och 100%. Montering på DIN-skena, 6 moduler. Uppfyller följande standarder: EN60669-2-1 och EN55015.

65-410	Universaldimmer, 1400VA 6A	3 365:- (01)

Interface för styrning av dimmbara HF-don

Montering på DIN-skena, 4 moduler. Enheten har en 1-10V utgång samt en 6A relä-utgång för 230V. Interfacet styrs med 0-10V eller tryckknapp. Det finns även en inbyggd "panik-funktion".

05-711	Interface för styrning av dimmbara HF-don	2 350:- (01)

Elektronik

ENTTEC
Entertainment Technology

VISIT OUR WEBSITE TODAY AT WWW.ENTTEC.COM

The Datagate, cornerstone of any DMX network

ENTTEC Program

The perfect adds-on for PC based Lighting control software

The DMX USB Pro is the ultimate USB DMX adapter for all computer based lighting need

The ODE is the industry's first affordable DMX Ethernet gateway

ENTTEC Playback

ENTTEC P/L - Tel: +61 3 9763 5755 (Australia) - (888) 454-5922 (USA) - Info@enttec.com

Lutron Väggdimmrar

Lutron har ett stort sortiment med väggdimmrar i olika utföranden och färger. På den här sidan visar vi endast ett begränsat urval. Kontakta oss gärna för mer information om Lutrons hela dimmersortiment.

LUTRON® LIGHTING CONTROLS

Lyneo regeldimmrar med avstängning i bottenläget

- Resistiv last (glödljus) enpolig
- 500W • Dimensioner: 86x86x36,7 mm (BxHxD)

LSSI-501B-FAW	Plast, vit	285:- (02)
LSSI-501B-FBC	Metall, krom	585:- (02)
LSSI-501B-FSN	Metall, satin nickel	585:- (02)

- Dubbel resistiv last (glödljus) enpolig
- 2x250W • Dimensioner: 86x86x31,1 mm (BxHxD)

LSDI-251B-FAW	Plast, vit	912:- (02)
LSDI-251B-FBC	Metall, krom	1 216:- (02)
LSDI-251B-FSN	Metall, satin nickel	1 216:- (02)

Lyneo regeldimmrar med av/på-knapp med LED-indikering

- Resistiv last (glödljus) enpolig/2-vägs
- 500W • Dimensioner: 86x86x36,7 mm (BxHxD)

LLSI-502B-FAW	Plast, vit	475:- (02)
LLSI-502B-FBC	Metall, krom	779:- (02)
LLSI-502B-FSN	Metall, satin nickel	779:- (02)

- Dubbel resistiv last (glödljus) enpolig/2-vägs
- 2x250W • Dimensioner: 86x86x31,1 mm (BxHxD)

LLDI-252B-FAW	Plast, vit	1 102:- (02)
LLDI-252B-FBC	Metall, krom	1 406:- (02)
LLDI-252B-FSN	Metall, satin nickel	1 406:- (02)

Rania multi-location dimmrar med minnesfunktion

- Universal enpolig/multi-location • 450W
- Dimensioner: 86x86x28,5 mm (BxHxD)

RNSU-452B-FAW	Utan ram, plast, vit	893:- (02)
RNSU-452B-FSN	Utan ram, metall, satin nickel	1 197:- (02)
RNSU-452B-IAW	Med ram, plast, vit	893:- (02)
RNSU-452B-ISN	Med ram, metall, satin nickel	1 197:- (02)

- Dubbel universal enpolig/multi-location • 2x250W
- Dimensioner: 86x86x30,5 mm (BxHxD)

RNEU-252B-FAW	Utan ram, plast, vit	1 558:- (02)
RNEU-252B-FSN	Utan ram, metall, satin nickel	1 862:- (02)
RNEU-252B-IAW	Med ram, plast, vit	1 558:- (02)
RNEU-252B-ISN	Med ram, metall, satin nickel	1 862:- (02)

Rania multi-location dimmrar med minnesfunktion och IR fjärrkontroll

- Universal enpolig/multi-location • 450W
- Dimensioner: 86x86x28,5 mm (BxHxD)

RPSU-452H-FAW	Utan ram, plast, vit	1 225:- (02)
RPSU-452H-FSN	Utan ram, metall, satin nickel	1 530:- (02)
RPSU-452H-IAW	Med ram, plast, vit	1 225:- (02)
RPSU-452H-ISN	Med ram, metall, satin nickel	1 835:- (02)

- Dubbel universal enpolig/multi-location • 2x250W
- Dimensioner: 86x86x30,5 mm (BxHxD)

RPEU-252H-FAW	Utan ram, plast, vit	2 185:- (02)
RPEU-252H-FSN	Utan ram, metall, satin nickel	2 490:- (02)
RPEU-252H-IAW	Med ram, plast, vit	2 185:- (02)
RPEU-252H-ISN	Med ram, metall, satin nickel	2 795:- (02)

Lutron Solina Sladdimmer

- Sladddimmer med schuko-kontakt
- 300W • Dimensioner: 70x25,5 mm (∅xH)

SNPI-30SB-NAW	Plast, vit	475:- (02)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

F Series Switching Packs

• 4x6A, 8x6A eller 4x10A • Utrustad med glassäkringar • Kombinerad 0-10V analog och digital ingång • Digital ingång kan vara DMX512 (plintanslutning, RJ45 eller 3-/5-polig XLR) eller RS232 • Dimensioner: 240x385x75 mm • Vikt: 2,8 kg (SP406F), 3,2 kg (SP806F), 3,0 kg (SP410F)

K203	SP406F, 4x6A, plintanslutning	2 335:- (01)
K203XLR3	SP406F, 4x6A, 3-polig XLR *	2 570:- (01)
K203XLR5	SP406F, 4x6A, 5-polig XLR *	2 570:- (01)
K203RS232	SP406F, 4x6A, RS232 **	2 955:- (01)
K204	SP806F, 8x6A, plintanslutning	3 095:- (01)
K204XLR3	SP806F, 8x6A, 3-polig XLR *	3 325:- (01)
K204XLR5	SP806F, 8x6A, 5-polig XLR *	3 325:- (01)
K204RS232	SP806F, 8x6A, RS232 **	3 710:- (01)
K205	SP410F, 4x10A, plintanslutning	3 200:- (01)
K205XLR3	SP410F, 4x10A, 3-polig XLR *	3 435:- (01)
K205XLR5	SP410F, 4x10A, 5-polig XLR *	3 435:- (01)
K205RS232	SP410F, 4x10A, RS232 **	3 820:- (01)

* Ersätter plintanslutningen för DMX512 styrsignal.
** Ersätter DMX512 styrsignal.

CB Series Switching Packs

• 4x6A, 8x6A eller 4x10A • Utrustad med automatsäkringar • Kombinerad 0-10V analog och digital ingång • Digital ingång kan vara DMX512 (plintanslutning, RJ45 eller 3-/5-polig XLR) eller RS232 • Jordfelsbrytare som option • Dimensioner: 240x520x85 mm • Vikt: 5,6 kg (SP406CB), 7,3 kg (SP806CB), 7,1 kg (SP410CB)

K209	SP406CB, 4x6A, plintanslutning	2 570:- (01)
K209RCD	SP406CB, 4x6A, plintanslutning, jordfelsbrytare	3 265:- (01)
K209XLR3	SP406CB, 4x6A, 3-polig XLR *	2 800:- (01)
K209XLR3RCD	SP406CB, 4x6A, 3-polig XLR *, jordfelsbrytare	3 495:- (01)
K209XLR5	SP406CB, 4x6A, 5-polig XLR *	2 800:- (01)
K209XLR5RCD	SP406CB, 4x6A, 5-polig XLR *, jordfelsbrytare	3 495:- (01)
K209RS232	SP406CB, 4x6A, RS232 **	3 185:- (01)
K209RS232RCD	SP406CB, 4x6A, RS232 **, jordfelsbrytare	3 880:- (01)

* Ersätter plintanslutningen för DMX512 styrsignal.
** Ersätter DMX512 styrsignal.

K210	SP806CB, 8x6A, plintanslutning	3 895:- (01)
K210RCD	SP806CB, 8x6A, plintanslutning, jordfelsbrytare	4 595:- (01)
K210XLR3	SP806CB, 8x6A, 3-polig XLR *	4 130:- (01)
K210XLR3RCD	SP806CB, 8x6A, 3-polig XLR *, jordfelsbrytare	4 825:- (01)
K210XLR5	SP806CB, 8x6A, 5-polig XLR *	4 130:- (01)
K210XLR5RCD	SP806CB, 8x6A, 5-polig XLR *, jordfelsbrytare	4 825:- (01)
K210RS232	SP806CB, 8x6A, RS232 **	4 515:- (01)
K210RS232RCD	SP806CB, 8x6A, RS232 **, jordfelsbrytare	5 210:- (01)
K211	SP410CB, 4x10A, plintanslutning	3 435:- (01)
K211RCD	SP410CB, 4x10A, plintanslutning, jordfelsbrytare	4 130:- (01)
K211XLR3	SP410CB, 4x10A, 3-polig XLR *	3 665:- (01)
K211XLR3RCD	SP410CB, 4x10A, 3-polig XLR *, jordfelsbrytare	4 360:- (01)
K211XLR5	SP410CB, 4x10A, 5-polig XLR *	3 665:- (01)
K211XLR5RCD	SP410CB, 4x10A, 5-polig XLR *, jordfelsbrytare	4 360:- (01)
K211RS232	SP410CB, 4x10A, RS232 **	4 050:- (01)
K211RS232RCD	SP410CB, 4x10A, RS232 **, jordfelsbrytare	4 750:- (01)

* Ersätter plintanslutningen för DMX512 styrsignal.
** Ersätter DMX512 styrsignal.

S1205

• 12x5A 3-fas • Keramiska säkringar (6x32 mm) • Indikator för trasig säkring • Analog ingång (0-10V) • 8-poliga DIN-kontakter enligt Pulsar- eller Zero 88-standard på signalingången samt skruvplint • Inhibit ingång • Testknapp för varje kanal • LED-monitor för utgångarna • Plintanslutning av inkommande matning (3x230V) • Anslutning av 230V-utgångar antingen på skruvplint eller IEC-kontakter • DMX-modellen har 5-polig XLR-kontakt för DMX-signalerna (även analoga ingångar enligt ovan, dock ej skruvplint eftersom denna internt används av DMX-kortet) • Fläktkyld • 19″ 2HE

K81	S1205, plintanslutning	4 295:- (01)
K81DMX	S1205 DMX, plintanslutning	5 380:- (01)

S610

• 6x10A 3-fas • Övriga data som S1205

K87	S610, plintanslutning	3 945:- (01)
K87DMX	S610 DMX, plintanslutning	5 025:- (01)

GE Consumer & Industrial
Lighting

WORLDWIDE PARTNER

Heavy Metal Halide.

The GE CSR/CSD Metal Halide Lamps provide excellent colour stability, reliability and high light output even after hours of smashing guitars and screaming fans.

For lighting you can rely on show after show, turn to GE.

Visit www.gelighting.com/eu

SHOWBIZ
for stage, studio, film and event lighting

GE imagination at work

Dimmbara elektroniska transformatorer

• Dimmbara med alla typer av dimmrar • Elektroniskt kortslutningsskyddade • Överlastskydd med automatisk återställning • Elektroniskt återgående överhettningsskydd • Dubbelisolerade enligt EN 60065 • -märkta för montering på brännbara ytor (gäller ej MOE-075-C) • Radioavstörda enligt EN 55014 samt EN 55015

MOE-075-C

• 20-75VA • För inbyggnad i armaturer
• Dimensioner: 86x39x28 mm (LxBxH)

MOE75C	MOE-075-C, 12V sekundär	310:- (01)
MOE75D	MOE-075-D, 12V sekundär, "drum" (rund)	310:- (01)
MOE75CSD	MOE-075-CSD, 12V sekundär, inbyggd dimmer	410:- (01)

ET-075-P

• 35-75VA • Med skruvplint för fast anslutning • Tredubbla plintar på sekundärsidan • Dimensioner: 150x49x35 mm (LxBxH)

ET75P	ET-075-P, 12V sekundär	265:- (01)

ET-105-C

• 20-105VA • Med sladd och stickpropp för enkel installation • Godkänd av SEMKO som skyddstransformator • Dimensioner: 150x40x32 mm (LxBxH)

ET105C	ET-105-C, 12V sekundär	380:- (01)
ET105CSD	ET-105-CSD, 12V sekundär, inbyggd dimmer	475:- (01)

ET-105-P

• 35-105VA • Med skruvplint för fast anslutning • Tredubbla plintar på sekundärsidan • Dimensioner: 150x49x35 mm (LxBxH)

ET105P	ET-105-P, 12V sekundär	325:- (01)

ET-150-P

• 50-150VA • Med skruvplint för fast anslutning • SELV • CE-märkt • Dimensioner: 224x58x42 mm (LxBxH)

ET150P	ET-150-P, 12V sekundär	565:- (01)

ET-155-T-24

• 50-155VA • Med skruvplint för fast anslutning • SELV • CE-märkt • Dimensioner: 190x54x41 mm (LxBxH)

ET155T-24	ET-155-T-24, 24V sekundär	605:- (01)

ET-210-P

• 50-210VA • Med skruvplint för fast anslutning • SELV • CE-märkt • Dimensioner: 224x58x42 mm (LxBxH)

ET210P	ET-210-P, 12V sekundär	780:- (01)

ET-215-T-24

• 50-210VA • Med skruvplint för fast anslutning • SELV • CE-märkt • Mycket lämplig att använda ihop med lågvoltsskenor
• Dimensioner: 190x54x41 mm (LxBxH)

ET215T-24	ET-215-T-24, 24V sekundär	800:- (01)

Fler modeller finns på nästa sida!

Dimmbara elektroniska transformatorer

ET-255-T

• 50-255VA • Med skruvplint för fast anslutning • Mycket lämplig att använda ihop med lågvoltsskenor • Dimensioner: 270x65x42 mm (LxBxH)

ET255T	ET-255-T, 12V sekundär	930:- (01)
ET255T-24	ET-255-T, 24V sekundär	930:- (01)

ET-315-T

• 50-315VA • Med skruvplint för fast anslutning • Mycket lämplig att använda ihop med lågvoltsskenor • Dimensioner: 270x65x42 mm (LxBxH)

ET315T	ET-315-T, 12V sekundär	1 120:- (01)
ET315T-24	ET-315-T, 24V sekundär	1 120:- (01)

Elektroniska transformatorer för DMX-styrning

Mode Lighting har tagit fram tre elektroniska transformatorer som kan styras via DMX512. Detta innebär att man kan koppla ljusbord och andra styrsystem direkt till transformatorerna utan att gå omvägen via en dimmer. Styrsignal 0-100% från ljusbordet ger alltså 0-12V växelspänning ut från transformatorn.

• Elektroniskt kortslutningsskyddade • Överlastskydd med automatisk återställning • Elektroniskt återgående överhettningsskydd • M M F-märkta för montering på brännbara ytor • DMX-adressering via tre vridomkopplare • Adressering kan ske fritt inom samtliga 512 adresser • Alla anslutningar via plint • Uppfyller följande normer: EN 61347-2-2, EN 60950, EN 61047, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 och EN 61547

DMX-105-T

• 50-105VA • Dimensioner: 296x65x42 (LxBxH) • Vikt: 540 gram

DMX105T	DMX-105-T, 12V sekundär, DMX-styrning	1 440:- (01)

DMX-150-T

• 50-150VA • Dimensioner: 296x65x42 (LxBxH) • Vikt: 540 gram

DMX150T	DMX-150-T, 12V sekundär, DMX-styrning	1 680:- (01)

Lågvoltsbelysning - helt ofarligt, eller?

Visst är det så om man bara tänker på personskador. Men många glömmer att det finns en annan stor risk med lågvoltsbelysning - brandfaran!

Det handlar ju om ganska stora effekter. Med den låga spänningen blir strömmen desto högre och som vi alla vet så alstrar höga strömmar rejält med värme.

Tabellen här vid sidan ger max 5% spänningsfall i kabeln vid den angivna belastningen. Högre spänningsfall än så får man inte ha om man skall följa normerna.

	0,75 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²
1 m	60W	120W	120W	200W	240W	420W	600W
2 m	60W	80W	110W	200W	240W	420W	600W
4 m	35W	40W	55W	100W	160W	250W	400W
6 m	20W	25W	35W	65W	100W	160W	250W
8 m	-	20W	25W	50W	80W	120W	200W
10 m	-	15W	20W	40W	60W	100W	150W

Observera att elektroniska transformatorer oftast inte får ha mer än 2 meter anslutningsledare på sekundärsidan om installationen skall klara EN-normerna för avstörning.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Halotronic "Mouse"

Elektroniska transformatorer som är dimmbara med faskontrollerad dimmer.

461075	Halotronic "Mouse" 70VA	221:- (20)
461105	Halotronic "Mouse" 105VA	232:- (20)
461155	Halotronic "Mouse" 150VA	389:- (20)

Transformatorer 150-300VA

10015010	230V/11,5V, 150VA, plastkapslad	660:- (01)
1030010	230V/11,5V, 300VA, plastkapslad	870:- (01)
1030060	230V/11,5V, 300VA, plastkapslad, 6 utgångar	1 150:- (01)

Plug-in-transformatorer

För halogenbelysning och 12V tubelite. DIN-kontakt (2-polig "högtalarkontakt") på sekundärsidan.

20VA/12V

50VA/12V

WH-602E2F

TR20PS	Plug-in-trafo, 20VA/12V, svart	65:- (01)
TR20PV	Plug-in-trafo, 20VA/12V, vit	65:- (01)
TR50PS	Plug-in-trafo, 50VA/12V, svart	130:- (01)
TR50PV	Plug-in-trafo, 50VA/12V, vit	130:- (01)
TRDIN25S	DIN-kabel till plug-in-trafo, 2,5 m, svart	15:- (01)
TRDIN25V	DIN-kabel till plug-in-trafo, 2,5 m, vit	15:- (01)
WH-602E2F	Elektronisk plug-in-trafo, 60VA/12V, svart	180:- (01)

Neotran

Elektroniska drivdon för neon 230V primär anslutning. Kan dimmas på primärsidan med alla typer av dimmrar.

NEO30025	3,0kV, 25mA	930:- (01)
NEO15050	1,5kV, 50mA	930:- (01)
NEO10075	1,0kV, 75mA	930:- (01)
NEO60025	6,0kV, 25mA	1 500:- (01)
NEO30050	3,0kV, 50mA	1 500:- (01)
NEO20075	2,0kV, 75mA	1 500:- (01)
NEO10150	1,0kV, 150mA	1 500:- (01)
NEO30025DD	3,0kV, 25mA, dimmbar med DMX	1 620:- (01)
NEO15050DD	1,5kV, 50mA, dimmbar med DMX	1 620:- (01)
NEO10075DD	1,0kV, 75mA, dimmbar med DMX	1 620:- (01)
NFL2501T	Elektroniskt blinkdon för neon	640:- (01)
NEOH10	Hållare för neonrör, 10 mm	3:- (01)
NEOH20	Hållare för neonrör, 20 mm	4:- (01)
NEOH30	Hållare för neonrör, 30 mm	4:- (01)

Quicktronic

Dimbara HF-don, 1-10V.

319254	HF 1x18W DIM, 1-10V	590:- (01)
297705	HF 1x36W DIM, 1-10V	590:- (01)
297729	HF 1x58W DIM, 1-10V	590:- (01)
870922	QTi 1x14/24W DIM, 1-10V	610:- (01)
870564	QTi 1x21/39W DIM, 1-10V	610:- (01)
870588	QTi 1x28/54W DIM, 1-10V	610:- (01)
870540	QTi 1x35/49/80W DIM, 1-10V	610:- (01)

Robust Reliable Dimming – Any Place Any Where

Wherever you have the need for lighting control you want to know that once installed, your equipment will provide a comprehensive feature set and years of trouble free dimming. The Chilli dimming range from Zero 88 has a number of features designed to meet the needs of professional users, whatever their lighting application;

Educational Establishments – Chilli is a "standard" choice amongst many system integrators and installers.

Theatre – Chilli is a reliable solution providing full soft patch, multiple dimmer curves and remote control of system properties through master controllers.

Entertainment Venues – Chilli is a true "architainment" system providing seamless integration of both architectural and entertainment control making it the smart choice for Night clubs, bars and restaurants.

Architectural Installations – Multiple zones with memories and integration with building management systems, fire alarms and panic system make the Chilli range an ideal solution for churches, offices, museums and public buildings.

For more information visit www.zero88.com
or call +44 (0)1633 838088

www.coopercontrol.com

COOPER Controls

Candle-Power

Artistic Licence

Candle-Power är moduluppbyggda LED-dimmrar som fungerar tillsammans med 1W (350mA) och 3W (700mA) lysdioder. Systemet består av en basenhet som monteras på DIN-skena. Denna kompletteras sedan med lösa dimmerkort passande det antal kanaler och den effekt man behöver (ett antal färdigmonterade konfigurationer finns även att köpa).

Fullt utbyggd har Candle-Power 12 kanaler (alternativt 4 RGB-kanaler) där varje kanal kan driva 1-12 lysdioder, vilket ger maxilalt 144 lysdioder per Candle-Power.

1W lysdioder måste drivas med 350mA och 3W lysdioder med 700mA.

Candle-Power fullt utbyggd med 4 st. dimmerkort.

Modulenheter

ALCP12-0	Basenhet exkl. dimmerkort	2 675:- (02)
ALCPM-350	Dimmerkort, 3 kanaler 350mA 1W LED	1 035:- (02)
ALCPM-700	Dimmerkort, 3 kanaler 700mA 3W LED	1 210:- (02)

Färdigmonterade enheter 1W LED

ALCP12-3-350	3 kanaler (alt. 1xRGB) 350mA 1W	3 365:- (02)
ALCP12-6-350	6 kanaler (alt. 2xRGB) 350mA 1W	4 400:- (02)
ALCP12-9-350	9 kanaler (alt. 3xRGB) 350mA 1W	5 090:- (02)
ALCP12-12-350	12 kanaler (alt. 4xRGB) 350mA 1W	6 125:- (02)

Färdigmonterade enheter 3W LED

ALCP12-3-700	3 kanaler (alt. 1xRGB) 700mA 3W	3 540:- (02)
ALCP12-6-700	6 kanaler (alt. 2xRGB) 700mA 3W	4 745:- (02)
ALCP12-9-700	9 kanaler (alt. 3xRGB) 700mA 3W	5 610:- (02)
ALCP12-12-700	12 kanaler (alt. 4xRGB) 700mA 3W	6 815:- (02)

Socapex Kabel & Piskor 222
Socapex Kontakter 223
PAR-Bars & Multibar 224
230V Kabel, Skarvkabel & Sladdställ . . 225
Stickproppar, Uttag & Kontakter 226
CEE-kontakter 227
Power Link 228
Normprodukter & Jordfelsbrytare 229
Bygg-/Elcentraler & Kraftintag 230
Överkörningsskydd 230
Ilme Kontaktdon (Hartingkompatibla) . . 231
Uttagsboxar/-lådor/-lister 236
Hartingpiska & Harting Multikabel 237
Socapex/Harting övergång 237
Uttagspaneler/-boxar & Täckplåtar . . . 238
Rackskåp & Rackstativ 239
Signalkabel 240
Scrollerkabel 240
Ethernetkabel 240
DMX-kabel 241
Signalkontakter 242
1-fas Skenor 244
3-fas Skenor 245
Lågvoltskenor 246
Littlite Svanhalslampor 247
Ficklampor 248
Multiverktyg 250
Tejp 252

Socapexkabel

Socapex styrkabel.

Lödda kontakter, 1,5 mm²

MK5M	Hane/hona, 1,5 mm², 5 m	1 850:- (01)
MK10M	Hane/hona, 1,5 mm², 10 m	2 220:- (01)
MK15M	Hane/hona, 1,5 mm², 15 m	2 590:- (01)
MK20M	Hane/hona, 1,5 mm², 20 m	2 960:- (01)
MK25M	Hane/hona, 1,5 mm², 25 m	3 330:- (01)
MK30M	Hane/hona, 1,5 mm², 30 m	3 700:- (01)
MK35M	Hane/hona, 1,5 mm², 35 m	4 070:- (01)
MK40M	Hane/hona, 1,5 mm², 40 m	4 440:- (01)

Lödda kontakter, 2,5 mm²

MK5M16	Hane/hona, 2,5 mm², 5 m	2 045:- (01)
MK10M16	Hane/hona, 2,5 mm², 10 m	2 615:- (01)
MK15M16	Hane/hona, 2,5 mm², 15 m	3 180:- (01)
MK20M16	Hane/hona, 2,5 mm², 20 m	3 745:- (01)
MK25M16	Hane/hona, 2,5 mm², 25 m	4 315:- (01)
MK30M16	Hane/hona, 2,5 mm², 30 m	4 880:- (01)
MK35M16	Hane/hona, 2,5 mm², 35m	5 445:- (01)
MK40M16	Hane/hona, 2,5 mm², 40 m	6 015:- (01)

Vi kan även leverera Socapexkabel med crimpkontakter. Kontakta oss för prisuppgifter.

Socapex Piskor

MK6HA	Hanpiska, 6 st. stickkontakter, 1,5 mm²	1 650:- (01)
MK6HO	Honpiska, 6 st. 2-vägs grendosor, 1,5 mm²	1 770:- (01)
LKS19FC1SPD2	Honpiska, 6 st. öppen kabelände, 1,5 mm²	1 400:- (01)
LKS19MC1SPD2	Hanpiska, 6 st. öppen kabelände, 1,5 mm²	1 440:- (01)
LKS19FC2SPD2	Honpiska, 6 st. öppen kabelände, 2,5 mm²	1 480:- (01)
LKS19MC2SPD2	Hanpiska, 6 st. öppen kabelände, 2,5 mm²	1 495:- (01)

Koppling av Socapexkontakter

Stiftkonfiguration

1	fas #1	**2**	nolla #1	**3**	fas #2
4	nolla #2	**5**	fas #3	**6**	nolla #3
7	fas #4	**8**	nolla #4	**9**	fas #5
10	nolla #5	**11**	fas #6	**12**	nolla #6
13	jord #1	**14**	jord #2	**15**	jord #3
16	jord #4	**17**	jord #5	**18**	jord #6
19	används ej				

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Socapex 19-pol Kontakter

FMD419	Kabelhane, för lödning	615:- (01)
FFDR419	Kabelhona, för lödning	620:- (01)
EME419	Chassihane, för lödning	540:- (01)
EF419	Chassihona, för lödning	380:- (01)

KC19LM	Kabelhane, crimp	575:- (01)
KC19LF	Kabelhona, crimp	535:- (01)
KC19CMC	Chassihane, crimp	397:- (01)
KC19CFC	Chassihona, crimp	336:- (01)

Link LKS 19

Socapex-kompatibla.

LKSDLMSRAL29B1	Kabelhane, för lödning *(gummibelagd låsring)*	585:- (01)
LKSDLFSL29B1	Kabelhona, för lödning	545:- (01)
LKSDPMSPAB	Chassihane, för lödning	352:- (01)
LKSDPFSB	Chassihona, för lödning	356:- (01)

LKSDLMCRAL29B1	Kabelhane, crimp *(gummibelagd låsring)*	575:- (01)
LKSDLFCL29B1	Kabelhona, crimp	535:- (01)
LKSDPMCRAB	Chassihane, crimp *(gummibelagd låsring)*	390:- (01)
LKSDPFCB	Chassihona, crimp	375:- (01)

ProPex 19-pol Kontakter

Socapex-kompatibla.

PLS5219LM	Kabelhane, för lödning	420:- (01)
PLS5219LF	Kabelhona, för lödning	440:- (01)
PLS5219SM	Chassihane, för lödning	400:- (01)
PLS5219SF	Chassihona, för lödning	375:- (01)

Tourmate Multilock 19-pol

Socapex-kompatibla.

SHL19LMCM40	Kabelhane, crimp	790:- (01)
SHL19LMC-SPR10	Kabelhane, crimp, för piska 6x3G1,5	1 120:- (01)
SHL19LFCM40	Kabelhona, crimp	795:- (01)
SHL19LFC-SPR10	Kabelhona, crimp, för piska 6x3G1,5	1 140:- (01)
SHL19PMC	Chassihane, crimp	675:- (01)
SHL19PFC	Chassihona, crimp	470:- (01)
SHL-GR	Jordningsbrickor	37:- (01)
SHL-DCM	Skyddslock till hankontakt	686:- (01)
SHL-DCF	Skyddslock till honkontakt	584:- (01)
SHL-INS	Verktyg för insättning av crimpkontakter	1 395:- (01)
SHL-REM	Verktyg för borttagning av crimpkontakter	1 395:- (01)
SHL-CMP	Crimpverktyg	12 945:- (01)

Socapex Y-split

Y-split som delar upp 1 st. Socapex hane till 2 st. Socapex honor.

ZPDBD19YSX	Socapex Y-split	2 915:- (01)

Crimpverktyg

Crimpverktyg som underlättar montering av kabel på Socapex crimpkontakter.

615708TGV209	Crimpverktyg för Socapex kontakter	5 775:- (02)

Thomas PAR-Bars

4-lamp bar

50 mm rör av aluminium för montage av fyra strålkastare, c-c 381 mm.
Totallängd = 1,52 m. I ena änden finns en montageplåt för multidon.



PB604	Omonterad, komplett med avlastning och montageplåt för multidon	985:- (01)
PB604A	Komplett med Socapex multidon (hane) och fria ändar med silikongummikabel för indragning i PAR-kannor	2 480:- (01)
PB604B	Som PB604A men med korta kablar ut och monterade svarta skarvuttag	2 950:- (01)
PB604C	Som PB604B men med svarta dubbla grendosor	2 995:- (01)
PB604D	ACL-kopplad	2 315:- (01)
ACLKABEL10M	Skarvkabel, CEE 110V, 10 m	510:- (01)
ACLKABEL15M	Skarvkabel, CEE 110V, 15 m	545:- (01)
ACLSPLIT	Seriesplit, 2x110V, CEE -> schuko	850:- (01)

6-lamp bar

50 mm rör av aluminium för montage av sex strålkastare, c-c 381 mm.
Totallängd = 2,23 m. I ena änden finns en montageplåt för multidon.



PB606	Omonterad, komplett med avlastning och montageplåt för multidon	1 200:- (01)
PB606A	Komplett med Socapex multidon (hane) och fria ändar med silikongummikabel för indragning i PAR-kannor	2 500:- (01)
PB606B	Som PB606A men med korta kablar ut och monterade svarta skarvuttag	2 970:- (01)
PB606C	Som PB606B men med svarta dubbla grendosor	3 015:- (01)

Vi kan även leverera bars med Hartingkontakter och andra specialvarianter. Kontakta oss för pris och leveranstid.

Admiral Multibar

4-bar/6-bar med 16-polig Harting*-anslutning och 8 stycken Schuko-kontakter. Det finns även en Harting*-kontakt ut för vidarekoppling.

BCAR4B16B	Multibar 4-bar, anslutning i mitten, 151 cm, svart	4 120:- (01)
BCAR4B18B	Multibar 4-bar, anslutning i änden, 151 cm, svart	4 065:- (01)
BCAR6B16B	Multibar 6-bar, anslutning i mitten, 241 cm, svart	4 660:- (01)
BCAR6B18B	Multibar 6-bar, anslutning i änden, 241 cm, svart	4 650:- (01)

** Admiral använder Ilmes kontakter som är 100% Harting-kompatibla.*

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

230V Kabel

Nätkabel (pris per meter)

K3G15RV	Gummikabel, 3G1.5 REVE	14:- (01)
K5G25RV	Gummikabel, 5G2.5, REVE	36:- (01)
K5G6RV	Gummikabel, 5G6 REVE	78:- (01)
K3G15RD	Gummikabel, 3G1.5 RDOE	15:- (01)
K3G25RD	Gummikabel, 3G2.5 RDOE	26:- (01)
K3G6RD	Gummikabel, 3G6 RDOE	56:- (01)
K4G25RD	Gummikabel, 4G2.5 RDOE	30:- (01)
K5G25RD	Gummikabel, 5G2.5 RDOE	37:- (01)
K5G6RD	Gummikabel, 5G6 RDOE	80:- (01)
K5G16RD	Gummikabel, 5G16 RDOT	200:- (01)
K5G35RD	Gummikabel, 5G35 RDOT	522:- (01)
K3G10	Gummikabel, 3G1.0 RDO (lämplig till "bars")	13:- (01)
K50RD	Gummikabel, 1x50 H07RNF (för Powerlock)	190:- (01)
K95RD	Gummikabel, 1x95 H07RNF (för Powerlock)	330:- (01)

K3G075RKKV	PVC-isolerad kabel, RKK 3G0,75, vit	10:- (01)
K3G075RKKG	PVC-isolerad kabel, RKK 3G0,75, grå	10:- (01)
K3G1RKKV	PVC-isolerad kabel, RKK 3G1, vit	10:- (01)
K3G1RKKG	PVC-isolerad kabel, RKK 3G1, grå	10:- (01)
K2G075SKXV	PVC-isolerad kabel, SKX 2x0,75, vit	6:- (01)
K2G075SKXS	PVC-isolerad kabel, SKX 2x0,75, svart	6:- (01)

24843111	Silikonkabel, 3G0.75, svart	23:- (01)
24843511	Silikonkabel, 3G1.0, svart	29:- (01)
24843911	Silikonkabel, 3G1.5, svart	38:- (01)

Sladdställ

SE40410011	Schuko - öppen ände, 3G1 RDO, 2,5 m	93:- (01)
SE109052	Schuko - IEC, 3G1, 2,5 m	42:- (01)
SEHT15	Schuko - IEC, högtemp. för strålkastare, 3G1, 1,5 m	195:- (01)
SE402070V	Europlug - öppen ände, för transformator, 2x0.75, 2 m, vit	15:- (01)
SE402070S	Europlug - öppen ände, för transformator, 2x0.75, 2 m, svart	15:- (01)

Skarvkabel

Skarvkabel med grendosa

SE402	Skarvkabel, med 2-vägs grendosa, 2 m	180:- (01)
SE403	Skarvkabel, med 2-vägs grendosa, 3 m	198:- (01)
SE405	Skarvkabel, med 2-vägs grendosa, 5 m	239:- (01)
SE410	Skarvkabel, med 2-vägs grendosa, 10 m	323:- (01)
SE415	Skarvkabel, med 2-vägs grendosa, 15 m	412:- (01)
SE420	Skarvkabel, med 2-vägs grendosa, 20 m	502:- (01)
SE425	Skarvkabel, med 2-vägs grendosa, 25 m	604:- (01)
SE430	Skarvkabel, med 2-vägs grendosa, 30 m	695:- (01)
SE435	Skarvkabel, med 2-vägs grendosa, 35 m	787:- (01)
SE440	Skarvkabel, med 2-vägs grendosa, 40 m	879:- (01)
SE445	Skarvkabel, med 2-vägs grendosa, 45 m	971:- (01)
SE450	Skarvkabel, med 2-vägs grendosa, 50 m	1 063:- (01)
SE531	Skarvkabel, med 3-vägs grendosa, svart med gula lock, 0,5 m	115:- (01)

3-fas skarvkabel

ST1602	Skarvkabel, 3-fas CEE, 16A, 2 m	395:- (01)
ST1605	Skarvkabel, 3-fas CEE, 16A, 5 m	425:- (01)
ST1610	Skarvkabel, 3-fas CEE, 16A, 10 m	650:- (01)
ST1615	Skarvkabel, 3-fas CEE, 16A, 15 m	895:- (01)
ST1620	Skarvkabel, 3-fas CEE, 16A, 20 m	1 051:- (01)
ST1625	Skarvkabel, 3-fas CEE, 16A, 25 m	1 215:- (01)

ST3202	Skarvkabel, 3-fas CEE, 32A, 2 m	525:- (01)
ST3205	Skarvkabel, 3-fas CEE, 32A, 5 m	770:- (01)
ST3210	Skarvkabel, 3-fas CEE, 32A, 10 m	1 255:- (01)
ST3215	Skarvkabel, 3-fas CEE, 32A, 15 m	1 540:- (01)
ST3220	Skarvkabel, 3-fas CEE, 32A, 20 m	1 995:- (01)
ST3225	Skarvkabel, 3-fas CEE, 32A, 25 m	2 330:- (01)

ST6302	Skarvkabel, 3-fas CEE, 63A, 2 m	2 365:- (01)
ST6305	Skarvkabel, 3-fas CEE, 63A, 5 m	3 020:- (01)
ST6310	Skarvkabel, 3-fas CEE, 63A, 10 m	4 115:- (01)
ST6315	Skarvkabel, 3-fas CEE, 63A, 15 m	5 275:- (01)
ST6320	Skarvkabel, 3-fas CEE, 63A, 20 m	5 640:- (01)
ST6325	Skarvkabel, 3-fas CEE, 63A, 25 m	6 820:- (01)

Multikabel

PVC (pris per meter)

5553730	7G0.75	55:- (01)
5553938	7G1.5	80:- (01)
5553946	12G1.5	136:- (01)
5553961	25G1.5	260:- (01)

K18G15	Tourflex 18G1.5	70:- (01)
K18G25	Tourflex 18G2.5	130:- (01)

Gummiisolerad (pris per meter)

PETT1119	Titanex 19G1.5	153:- (01)
S07RN-F	"Scenkabel" 19G1.5	155:- (01)

Bulgin

Kablar

P21500	Styrkabel, 5A 4-krets, 5 m	636:- (01)
P21600	Styrkabel, 5A 4-krets, 10 m	760:- (01)

Kontakter

PE151740	Bulginkontakt, kabel	237:- (01)
PE151741	Bulginkontakt, chassi	80:- (01)

Stickproppar, Uttag & Kontakter

Stickproppar (jordade)

1418000 SE5572340 SE103613211 1921011 SE2495 DUR15LM

SE10313211	För inomhusbruk, med sidoinföring, svart	15:- (01)
SE5572333	För inomhusbruk, med sidoinföring, vit	15:- (01)
1418000	ABL, svart	15:- (01)
SE5572340	För utomhusbruk, svart	13:- (01)
1921011	För utomhusbruk, slagtåligt gummi, svart	45:- (01)
SE2495	För utomhusbruk, gummi, svart	36:- (01)
DUR15LM	Duraplug (eng. standard), 15A, svart	127:- (01)

Skarvuttag (jordade)

SE19231791 1923026 SE9683 DUR15LF

SE19231791	För inomhusbruk, svart	27:- (01)
1923026	För utomhusbruk, gummi, med lock, svart	117:- (01)
SE9683	För utomhusbruk, slagtåligt gummi, svart	82:- (01)
DUR15LF	Duraplug (eng. standard), 15A, svart	120:- (01)

Grenuttag (jordade)

SEGU2S	2-vägs, svart	34:- (01)
SEGU3S	3-vägs, svart	40:- (01)
SE330	Grenpropp, 2-vägs, svart	35:- (01)

Infällda vägguttag

Dessa uttag passar bl.a. till Kilt uttagsplåtar och lådor.

E1000	Enkelt uttag med självstängande lock	59:- (01)
K500	Dubbelt uttag	47:- (01)

IEC-kontakter

SE4320503	Stiftpropp, rak	62:- (01)
SE4320511	Stiftpropp, vinklad	101:- (01)
SE4320404	Hylspropp, rak	52:- (01)
SE4320412	Hylspropp, vinklad	74:- (01)
SE4321337	Hylspropp, högtemperatur, rak	60:- (01)
SE6010	Chassihane	15:- (01)
SE8002	Chassihona	15:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

CEE-kontakter

Kabelhane

Kabelhona

Chassihane, infälld

Chassihona, infälld

16A 3-pol

SE2126	Kabelhane, Quick Connect	60:- (01)
SE3126	Kabelhona, Quick Connect	85:- (01)
SE28111	Chassihane, infälld, Quick Connect	140:- (01)
SE13686	Chassihona, infälld, Quick Connect	115:- (01)

16A 4-pol

SE2130	Kabelhane, Quick Connect	88:- (01)
SE3130	Kabelhona, Quick Connect	118:- (01)
SE2831	Chassihane, infälld	126:- (01)
SE1324	Chassihona, infälld	92:- (01)

16A 5-pol

SE2136	Kabelhane, Quick Connect	78:- (01)
SE3136	Kabelhona, Quick Connect	101:- (01)
SE1500615	Chassihane, infälld	75:- (01)
SE1500315	Chassihona, infälld	90:- (01)
SE1582523	Chassihane, utanpåliggande	105:- (01)
SE1580323	Chassihona, utanpåliggande	100:- (01)

32A 3-pol

SE2138	Kabelhane, Quick Connect	128:- (01)
SE3138	Kabelhona, Quick Connect	148:- (01)
SE13703	Chassihona, infälld, Quick Connect	156:- (01)

32A 5-pol

SE2148	Kabelhane, Quick Connect	102:- (01)
SE3148	Kabelhona, Quick Connect	126:- (01)
SE1500625	Chassihane, infälld	98:- (01)
SE1500325	Chassihona, infälld	119:- (01)
SE1582553	Chassihane, utanpåliggande	175:- (01)

63A 5-pol

SE1584063	Kabelhane	390:- (01)
SE1584263	Kabelhona	435:- (01)
SE1500635	Chassihane, infälld	455:- (01)
SE1580963	Chassihona, infälld	580:- (01)
SE1582563	Chassihane, utanpåliggande	570:- (01)

125A 5-pol

SE1584083	Kabelhane	1 030:- (01)
SE1584283	Kabelhona	1 375:- (01)
SE82583	Chassihane, utanpåliggande	1 355:- (01)

16A 3-pol 110V (gul)

SE210	Kabelhane	77:- (01)
SE310	Kabelhona	103:- (01)
SE2826	Chassihane, infälld	140:- (01)
SE130	Chassihona, infälld	125:- (01)

16A 4-pol 110V (gul)

SE2128	Kabelhane	375:- (01)
SE3128	Kabelhona	490:- (01)

Power Link

Power Link kontaktdon kommer från italienska Link. De finns i två utföranden, utan låsning och med låsning. Som tillbehör finns bl.a. skyddslock till kontakterna.

Åtdragningsmomentet för chassidonen är 12Nm.

Kabelhane (LD = line drain)

Kabelhona (LS = line source)

Chassihane (PD = panel drain)

Chassihona (PS = panel source)

LKPLLDEGN	Kabelhane, jord, grön	535:- (01)
LKPLLDPEGNL	Kabelhane, jord, grön, med låsning	545:- (01)
LKPLLDNBL	Kabelhane, nolla, blå	535:- (01)
LKPLLDPNBLL	Kabelhane, nolla, blå, med låsning	545:- (01)
LKPLLD1BN	Kabelhane, L1, brun	535:- (01)
LKPLLDP1BNL	Kabelhane, L1, brun, med låsning	545:- (01)
LKPLLD2BK	Kabelhane, L2, svart	535:- (01)
LKPLLDP2BKL	Kabelhane, L2, svart, med låsning	545:- (01)
LKPLLD3GR	Kabelhane, L3, grå	535:- (01)
LKPLLDP3GRL	Kabelhane, L3, grå, med låsning	545:- (01)

LKPLLSEGN	Kabelhona, jord, grön	535:- (01)
LKPLLSNBL	Kabelhona, nolla, blå	535:- (01)
LKPLLS1BN	Kabelhona, L1, brun	535:- (01)
LKPLLS2BK	Kabelhona, L2, svart	535:- (01)
LKPLLS3GR	Kabelhona, L3, grå	535:- (01)

LKPLPDEGN	Chassihane, jord, grön	535:- (01)
LKPLPDPEGNL	Chassihane, jord, grön, med låsning	545:- (01)
LKPLPDNBL	Chassihane, nolla, blå	535:- (01)
LKPLPDPNBLL	Chassihane, nolla, blå, med låsning	545:- (01)
LKPLPD1BN	Chassihane, L1, brun	535:- (01)
LKPLPDP1BNL	Chassihane, L1, brun, med låsning	545:- (01)
LKPLPD2BK	Chassihane, L2, svart	535:- (01)
LKPLPDP2BKL	Chassihane, L2, svart, med låsning	545:- (01)
LKPLPD3GR	Chassihane, L3, grå	535:- (01)
LKPLPDP3GRL	Chassihane, L3, grå, med låsning	545:- (01)

LKPLPSEGN	Chassihona, jord, grön	535:- (01)
LKPLPSNBL	Chassihona, nolla, blå	535:- (01)
LKPLPS1BN	Chassihona, L1, brun	535:- (01)
LKPLPS2BK	Chassihona, L2, svart	535:- (01)
LKPLPS3GR	Chassihona, L3, grå	535:- (01)

Power Link Intagspanel

Intagspanelen är utrustad med låsbar frontlucka. Det finns även em microbrytare i luckan som kan användas för att styra t.ex. en kontaktor.

ALINBPL	Intagspanel, 19", med lucka	5 151:- (01)

Powercon

SE4325007	Stiftpropp, typ A	165:- (01)
SE4325015	Stiftpropp, typ B	165:- (01)
SE4325023	Chassihylsa, typ A	70:- (01)
SE4325031	Chassihylsa, typ B	70:- (01)

Link Dammskydd & Nyckel

LKPLTPDEGN	Dammskydd, hane, jord, grön	362:- (01)
LKPLTPDNBL	Dammskydd, hane, nolla, blå	362:- (01)
LKPLTPD1BN	Dammskydd, hane, L1, brun	362:- (01)
LKPLTPD2BK	Dammskydd, hane, L2, svart	362:- (01)
LKPLTPD3BK	Dammskydd, hane, L3, svart	362:- (01)
LKPLTPSEGN	Dammskydd, hona, jord, grön	377:- (01)
LKPLTPSNBL	Dammskydd, hona, nolla, blå	377:- (01)
LKPLTPS1BN	Dammskydd, hona, L1, brun	377:- (01)
LKPLTPS2BK	Dammskydd, hona, L2, svart	377:- (01)
LKPLTPS3BK	Dammskydd, hona, L3, svart	377:- (01)
LKPLKEY	Nyckel för upplåsning av hankontakter med låsning	30:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Normprodukter

Automatsäkringar

C-karaktäristik (tröga).

2149079	10A, 1-polig	40:- (01)
2149080	13A, 1-polig	40:- (01)
2149081	16A, 1-polig	40:- (01)
2149084	32A, 1-polig	70:- (01)
2149087	63A, 1-polig	90:- (01)

2149103	16A, 3-polig	160:- (01)
2149106	32A, 3-polig	215:- (01)
2149109	63A, 3-polig	260:- (01)

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare används som skydd mot person-, brand- och maskinskador. För personskydd används jordfelsbrytare med 30mA utlösningsström. De är känsliga för pulserande likström samt stötströmsäkra upp till 250A/8us. Monteras på DIN-skena.

2169791	4-polig, 40A, 30mA	290:- (01)
2169795	4-polig, 63A, 30mA	395:- (01)

Huvudbrytare

Huvudbrytare för normcentral. Märkspänning 500V. Monteras på DIN-skena.

2099911	3-polig, 63A	198:- (01)

Jordfelsbrytare

Den elektroniska jordfelsbrytaren Safeman kan användas både inom- och utomhus för att skydda mot olyckor orsakade av isolations- och jordfel på elektriska apparater.

Jordfelsbrytaren ansluts direkt till ett vanligt jordat vägguttag. Därefter ansluts den apparat som skall användas i jordfelsbrytarens uttag.

Safeman har testknapp för funktionstest och en lampa som indikerar att den är i funktion. IP 44.

1926972	Safeman jordfelsbrytare, 30mA	135:- (01)

Lysrörsarmaturer

Installationsarmaturer för bänkbelysning, korridorer, lagerutrymmen m.m.

PE7045442	Lysrörsarmatur, T8 18W	170:- (01)
PE7045444	Lysrörsarmatur, T8 36W	190:- (01)

Lysrörsrännor med T5 lysrör kan anskaffas på begäran. De finns med både vanligt HF-don och reglerbart HF-don.

Byggcentraler

16A modell

- 8 schukouttag
- 2 CEE-uttag 3x16A, ej avsäkrade
- 1 CEE-intag 3x16A
- 6 normsäkring 1-pol 13A
- 1 jordfelsbrytare 40A/30mA



1990150	Byggcentral 16A	1 725:- (01)

32A modell

- 6 schukouttag
- 2 CEE-uttag 3x16A, avsäkrade
- 1 CEE-uttag 3x32A, ej avsäkrat
- 1 CEE-intag 3x32A
- 3 normsäkring 1-pol 16A
- 2 normsäkring 3-pol 16A
- 1 jordfelsbrytare 40A/30mA



1990151	Byggcentral 32A	1 945:- (01)

Specialbyggda Elcentraler

Vi kan bygga elcentraler helt enligt dina egna specifikationer. Kontakta oss för mer information om priser och leveranstider.



Kraftintag

Distributionsbox (elcentral) för fördelning och avsäkring av ingående matning till ett flertal dimmrar.

Standardmodellen har CEE 63A 3-fas intag och uttag för två dimmrar via avsäkrade CEE 32A 3-fas uttag. Glimlampor för indikering av faser samt ett fast 10A uttag. Racklåda 19″ 4 HE.

19-63	Okero kraftintag 63A	5 800:- (06)

Överkörningsskydd

Överkörningsskydd tillverkat i stryktålig latex. 5 stycken kabelkanaler (2,8 cm höga) skyddas av ett gult lock. Längden på överkörningsskyddet är 76 cm och det är utrustat med hakar på kortsidan för att man enkelt skall kunna koppla samman flera skydd till önskad längd.

Max. belastning: 5 ton
Dimensioner: 76x45x6,3 cm (LxBxH)

KCG-501	Överkörningsskydd, 76 cm, 5 ton	1 750:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Ilme Kontaktdon (Hartingkompatibla)

Insatser



Hona, skruvanslutning	
CNEF 06 T	56:- (01)
CNEF 10 T	77:- (01)
CNEF 16 T	107:- (01)
CNEF 24 T	148:- (01)



Hane, skruvanslutning	
CNEM 06 T	55:- (01)
CNEM 10 T	74:- (01)
CNEM 16 T	102:- (01)
CNEM 24 T	139:- (01)

Brunnar - öppen botten



Öppen botten Utan lock - 2 låsbyglar på kortsida	
CHI 10	148:- (01)
CHI 16	156:- (01)
CHI 24	162:- (01)



Öppen botten Utan lock - låsbygel på långsida	
CHI 06 L	103:- (01)
CHI 10 L	109:- (01)
CHI 16 L	126:- (01)
CHI 24 L	123:- (01)



Öppen botten Med lock - låspiggar för 2 låsbyglar	
CHI 10 CS	140:- (01)
CHI 16 CS	151:- (01)
CHI 24 CS	162:- (01)



Öppen botten Med lock - låsbygel på långsida	
CHI 06 LS	173:- (01)
CHI 10 LS	176:- (01)
CHI 16 LS	196:- (01)
CHI 24 LS	192:- (01)

Brunnar - utanpåliggande



Utanpåliggande Standardmodell - utan lock 2 låsbyglar på kortsida		
CHP 10	1 x Pg16	185:- (01)
CHP 10.2	2 x Pg16	200:- (01)
CHP 16	1 x Pg21	200:- (01)
CHP 16.2	2 x Pg21	217:- (01)
CHP 24	1 x Pg21	212:- (01)
CHP 24.2	2 x Pg21	229:- (01)



Likadan som CHP fast högre.

Utanpåliggande Hög modell - utan lock 2 låsbyglar på kortsida	
CAP 10.21	247:- (01)
CAP 10.29	2 58:- (01)
CAP 10.221	252:- (01)
CAP 10.229	263:- (01)
CAP 16.21	269:- (01)
CAP 16.29	261:- (01)
CAP 16.221	282:- (01)
CAP 16.229	264:- (01)
CAP 24.21	285:- (01)
CAP 24.29	276:- (01)
CAP 24.221	298:- (01)
CAP 24.229	289:- (01)

Fler Ilme kontaktdon på nästa sida!

Ilme Kontaktdon (Hartingkompatibla)

Brunnar - utanpåliggande

Utanpåliggande Standardmodell - utan lock Låsbygel på långsidan		
CHP 06 L	1 x Pg16	144:- (01)
CHP 06 L2	2 x Pg16	151:- (01)
CHP 10 L	1 x Pg16	155:- (01)
CHP 10 L2	2 x Pg16	160:- (01)
CHP 16 L	1 x Pg21	169:- (01)
CHP 16 L2	2 x Pg21	176:- (01)
CHP 24 L	1 x Pg21	183:- (01)
CHP 24 L2	2 x Pg21	198:- (01)



Likadan som CHP fast högre.

Utanpåliggande Hög modell - utan lock Låsbygel på långsidan		
CAP 06 L	1 x Pg21	199:- (01)
CAP 06 L2	2 x Pg21	205:- (01)
CAP 06 L29	1 x Pg29	191:- (01)
CAP 06 L229	2 x Pg29	196:- (01)
CAP 10 L	1 x Pg21	199:- (01)
CAP 10 L2	2 x Pg21	204:- (01)
CAP 10 L29	1 x Pg29	210:- (01)
CAP 10 L229	2 x Pg29	215:- (01)
CAP 16 L	1 x Pg21	228:- (01)
CAP 16 L2	2 x Pg21	233:- (01)
CAP 16 L29	1 x Pg29	218:- (01)
CAP 16 L229	2 x Pg 29	224:- (01)
CAP 24 L	1 x Pg21	245:- (01)
CAP 24 L2	2 x Pg21	249:- (01)
CAP 24 L29	1 x Pg29	228:- (01)
CAP 24 L229	2 x Pg29	235:- (01)



Utanpåliggande Standardmodell - med lock Låspiggar för 2 låsbyglar	
CHP 10 CS	178:- (01)
CHP 10 CS2	189:- (01)
CHP 16 CS	195:- (01)
CHP 16 CS2	202:- (01)
CHP 24 CS	211:- (01)
CHP 24 CS2	222:- (01)



Likadan som CHP fast högre.

Utanpåliggande Hög modell - med lock Låspiggar för 2 låsbyglar		
CAP 10 CS	1 x Pg21	226:- (01)
CAP 10 CS2	2 x Pg21	231:- (01)
CAP 10 CS29	1 x Pg29	237:- (01)
CAP 10 CS229	2 x Pg29	242:- (01)
CAP 16 CS	1 x Pg21	256:- (01)
CAP 16 CS2	2 x Pg21	261:- (01)
CAP 16 CS29	1 x Pg29	247:- (01)
CAP 16 CS229	2 x Pg29	251:- (01)
CAP 24 CS	1 x Pg21	273:- (01)
CAP 24 CS2	2 x Pg21	279:- (01)
CAP 24 CS29	1 x Pg29	265:- (01)
CAP 24 CS229	2 x Pg29	270:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Ilme Kontaktdon (Hartingkompatibla)

Brunnar - utanpåliggande



Utanpåliggande Standardmodell - med lock Låsbygel på långsidan		
CHP 06 LS	1 x Pg16	206:- (01)
CHP 06 LS2	2 x Pg16	209:-(01)
CHP 10 LS	1 x Pg16	217:- (01)
CHP 10 LS2	2 x Pg16	221:- (01)
CHP 16 LS	1 x Pg21	236:- (01)
CHP 16 LS2	2 x Pg21	247:- (01)
CHP 24 LS	1 x Pg21	252:- (01)
CHP 24 LS2	2 x Pg21	255:- (01)



Likadan som CHP fast högre.

Utanpåliggande Hög modell - med lock Låsbygel på långsidan		
CAP 06 LS	1 x Pg21	265:- (01)
CAP 06 LS2	2 x Pg21	270:- (01)
CAP 06 LS29	1 x Pg29	256:- (01)
CAP 06 LS229	2 x Pg29	261:- (01)
CAP 10 LS	1 x Pg21	266:- (01)
CAP 10 LS2	2 x Pg21	269:- (01)
CAP 10 LS29	1 x Pg29	271:- (01)
CAP 10 LS229	2 x Pg29	282:- (01)
CAP 16 LS	1 x Pg21	296:- (01)
CAP 16 LS2	2 x Pg21	302:- (01)
CAP 16 LS29	1 x Pg29	287:- (01)
CAP 16 LS229	2 x Pg29	292:- (01)
CAP 24 LS	1 x Pg21	315:- (01)
CAP 24 LS2	2 x Pg21	321:- (01)
CAP 24 LS29	1 x Pg29	306:- (01)
CAP 24 LS229	2 x Pg29	312:- (01)

Kabelkåpor



Likadan som CAV fast lägre.

Standardmodell Kabelutgång "topp" Låspiggar för 2 låsbyglar på kortsida		
CHV 10	Pg16	62:- (01)
CHV 16	Pg21	73:- (01)
CHV 24	Pg21	83:- (01)



Hög modell Kabelutgång "topp" Låspiggar för 2 låsbyglar på kortsida		
CAV 10.21	Pg21	92:- (01)
CAV 10.29	Pg29	88:- (01)
CAV 16.21	Pg21	108:- (01)
CAV 16.29	Pg29	104:- (01)
CAV 24.21	Pg21	114:- (01)
CAV 24.29	Pg29	112:- (01)



Likadan som CAV fast lägre.

Standardmodell Kabelutgång "topp" 2 låsbyglar på kortsida Med gummipackning		
CHV 10 G	Pg16	210:- (01)
CHV 16 G	Pg21	220:- (01)
CHV 24 G	Pg21	234:- (01)



Hög modell Kabelutgång "topp" 2 låsbyglar på kortsida Med gummipackning		
CAV 10 G	Pg21	341:- (01)
CAV 10 G29	Pg29	353:- (01)
CAV 16 G	Pg21	353:- (01)
CAV 16 G29	Pg29	361:- (01)
CAV 24 G	Pg21	373:- (01)
CAV 24 G29	Pg29	385:- (01)

Fler Ilme kontaktdon på nästa sida!

Ilme Kontaktdon (Hartingkompatibla)

Kabelkåpor



Likadan som CAV fast lägre.

Standardmodell
Kabelutgång "topp"
Låspiggar för låsbygel på långsida
Utan gummipackning

CHV 06 L16	Pg16	56:- (01)
CHV 10 L	Pg16	85:- (01)
CHV 16 L	Pg21	94:- (01)
CHV 24 L	Pg21	108:- (01)



Hög modell
Kabelutgång "topp"
Låspiggar för låsbygel på långsida
Utan gummipackning

CAV 06 L21	Pg21	122:- (01)
CAV 06 L29	Pg29	140:- (01)
CAV 10 L21	Pg21	112:- (01)
CAV 10 L29	Pg29	115:- (01)
CAV 16 L21	Pg21	126:- (01)
CAV 16 L29	Pg29	122:- (01)
CAV 24 L21	Pg21	139:- (01)
CAV 24 L29	Pg29	129:- (01)



Likadan som CAV fast lägre.

Standardmodell
Kabelutgång "topp"
Låsbygel på långsida
Med gummipackning

CHV 06 LG	Pg13.5	153:- (01)
CHV 10 LG	Pg16	162:- (01)
CHV 16 LG	Pg21	179:- (01)
CHV 24 LG	Pg29	196:- (01)



Hög modell
Kabelutgång "topp"
Låsbygel på långsida
Med gummipackning

CAV 06 LG21	Pg21	266:- (01)
CAV 06 LG29	Pg29	278:- (01)
CAV 10 LG21	Pg21	292:- (01)
CAV 10 LG29	Pg29	304:- (01)
CAV 16 LG21	Pg21	308:- (01)
CAV 16 LG29	Pg29	320:- (01)
CAV 24 LG21	Pg21	327:- (01)
CAV 24 LG29	Pg29	339:- (01)

Standardmodell
Kabelutgång "topp"
2 låsbyglar på kortsida
Utan gummipackning

CHV 10 X	Pg16	177:- (01)
CHV 16 X	Pg21	187:- (01)
CHV 24 X	Pg21	199:- (01)



Likadan som CHV fast högre.

Hög modell
Kabelutgång "topp"
2 låsbyglar på kortsida
Utan gummipackning

CAV 10 X	Pg21	209:- (01)
CAV 10 X29	Pg29	205:- (01)
CAV 16 X	Pg21	224:- (01)
CAV 16 X29	Pg29	212:- (01)
CAV 24 X	Pg21	229:- (01)
CAV 24 X29	Pg29	226:- (01)



Standardmodell
Kabelutgång "kortsida"
Låspiggar för 2 låsbyglar på kortsida

CHO 10	Pg16	64:- (01)
CHO 16	Pg21	80:- (01)
CHO 24	Pg21	90:- (01)



Likadan som CHO fast högre.

Hög modell
Kabelutgång "kortsida"
Låspiggar för 2 låsbyglar på kortsida

CAO 10.21	Pg21	92:- (01)
CAO 10.29	Pg29	87:- (01)
CAO 16.21	Pg21	106:- (01)
CAO 16.29	Pg29	101:- (01)
CAO 24.21	Pg21	115:- (01)
CAO 24.29	Pg29	111:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Ilme Kontaktdon (Hartingkompatibla)

Kabelkåpor



Standardmodell Kabelutgång "sida" Låspiggar för låsbygel på långsida Utan gummipackning		
CHO 06 L16	Pg16	57:- (01)
CHO 10 L	Pg16	89:- (01)
CHO 16 L	Pg21	105:- (01)
CHO 24 L	Pg21	116:- (01)



Likadan som CHO fast högre.

Hög modell Kabelutgång "sida" Låspiggar för låsbygel på långsida Utan gummipackning		
CAO 06 L21	Pg21	123:- (01)
CAO 06 L29	Pg29	133:- (01)
CAO 10 L21	Pg21	126:- (01)
CAO 10 L29	Pg29	128:- (01)
CAO 16 L21	Pg21	123:- (01)
CAO 16 L29	Pg29	118:- (01)
CAO 24 L21	Pg21	139:- (01)
CAO 24 L29	Pg29	128:- (01)



Hög modell Kabelutgång "kortsida" 2 låsbyglar på kortsida Utan gummipackning		
CAO 10 X	Pg21	224:- (01)
CAO 10 X29	Pg29	220:- (01)
CAO 16 X	Pg21	220:- (01)
CAO 16 X29	Pg29	216:- (01)
CAO 24 X	Pg21	230:- (01)
CAO 24 X29	Pg29	219:- (01)

Kabelavlastningar

CRS 13.5	Pg13.5	64:- (01)
CRS 16	Pg16	66:- (01)
CRS 21	Pg21	70:- (01)
CRS 29	Pg29	100:- (01)



Hög modell Kabelutgång "långsida" Låspiggar för 2 låsbyglar på kortsida		
CAF 10	Pg16	199:- (01)
CAF 16	Pg21	233:- (01)
CAF 24.21	Pg21	248:- (01)
CAF 24.29	Pg29	256:- (01)

Crimpdon (mångpoliga)

Dessa don passar mycket bra för "ljudmultikablar". Insatserna används med vanliga kåpor och brunnar. 24=6, 42=10, 72=16 och 108=24.

Insats hona 10A/250V		
CDDF 24	24 pol+jord	62:- (01)
CDDF 42	42 pol+jord	72:- (01)
CDDF 72	72 pol+jord	83:- (01)
CDDF 108	108 pol+jord	95:- (01)

Kontakthylsor		
CDFA 0.3	0,3 mm²	4:- (01)
CDFA 0.5	0,5 mm²	4:- (01)
CDFA 1.0	1,0 mm²	4:- (01)
CDFA 1.5	1,5 mm²	4:- (01)
CDFA 2.5	2,5 mm²	4:- (01)

Insats hane 10A/250V		
CDDM 24	24 pol+jord	62:- (01)
CDDM 42	42 pol+jord	70:- (01)
CDDM 72	72 pol+jord	80:- (01)
CDDM 108	108 pol+jord	91:- (01)

Kontaktstift		
CDMA 0.3	0,3 mm²	3:- (01)
CDMA 0.5	0,5 mm²	3:- (01)
CDMA 1.0	1,0 mm²	3:- (01)
CDMA 1.5	1,5 mm²	3:- (01)
CDMA 2.5	2,5 mm²	3:- (01)

Uttagsboxar

Harting - schuko

• 6 st. kretsar • Max 240V/13A per krets • In: 1 st. 24-polig Hartinghane • Ut: 6 st. dubbelschuko

SBH246DS	Uttagsbox, Harting - schuko	2 260:-	(02)

Harting - schuko

• 6 st. kretsar • Max 240V/13A per krets • In: 1 st. 24-polig Hartinghane • Ut: 6 st. dubbelschuko

SBLH246DS	Uttagsbox, Harting - schuko	2 205:-	(02)

Harting - schuko - Harting

• 6 st. kretsar • Max 240V/13A per krets • In: 1 st. 24-polig Hartinghane • Ut: 6 st. dubbelschuko och 1 st. 24-polig Hartinghona

SBLH246DSH24	Uttagsbox, Harting - schuko - Harting	2 730:-	(02)

Socapex - schuko

• 6 st. kretsar • Max 240V/13A per krets • In: 1 st. Socapexhane • Ut: 6 st. dubbelschuko

SBLSOC6DS	Uttagsbox, Socapex - schuko	2 887:-	(02)

Uttagslådor

Kabelingång - schuko/Harting

• För fast installation (väggmontage) • 6 st. kretsar • Max 240V/13A per krets • In: 6 st. Pg11 kabelingång till plint • Ut: 6 st. dubbelschuko och 1 st. 24-polig Hartinghona

UL6DAP6DSH24	Uttagslåda, kabelingång - schuko/Harting	4 065:-	(02)

Kabelingång - Harting

• För fast installation (väggmontage) • 6 st. kretsar • Max 240V/13A per krets • In: 6 st. Pg11 kabelingång till plint • Ut: 1 st. 24-polig Hartinghona

UL6DAPH24	Uttagslåda, kabellingång - Harting	3 208:-	(02)

Kabelingång - Socapex

• För fast installation (väggmontage) • 6 st. kretsar • Max 240V/13A per krets • In: 6 st. Pg11 (eller 1 st. Pg29) kabelingång • Ut: 1 st. Socapexhona

UL6DAPSOC	Uttagslåda, kabelingång - Socapex	3 418:-	(02)

Uttagslister

Harting - schuko

En 2,5 m lång uttagslist för montering med hakfästen ovanför rårör.

• 6 st. kretsar • Max 240V/13A per krets • In: 1 st. 24-polig Hartinghane • Ut: 6 st. dubbelschuko

SBEH2412S	Uttagslist, Harting - schuko	4 578:-	(02)

Harting - schuko

En 2 m lång sidoljuslist att fästa med hakfästen på tross.

• 6 st. kretsar • Max 240V/13A per krets • In: 1 st. 24-polig Hartinghane • Ut: 6 st. schuko

SBEH246S	Sidoljuslist, Harting - schuko	3 995:-	(02)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Hartingpiska

• För 6 st. kretsar • Max 240V/13A per krets • In: 6 st. gummikabel (2,5 m) med stickpropp • Ut: 1 st. 24-polig Hartinghona

SP6DAKH24	24-polig Hartingpiska	1 565:- (02)

Socapex/Harting övergång

Övergångar från Socapex till Harting och vice versa.

C-SOC-H24	Övergång, Socapex > Harting, 0,5 m	1 465:- (02)
C-H24-SOC	Övergång, Harting > Socapex, 0,5 m	1 360:- (02)

Harting Multikabel

• För 6 st. kretsar • Max 240V/13A per krets
• In: 1 st. 24-polig Hartinghane • Ut: 1 st. 24-polig Hartinghona

MKH24S05H24	5 m	1 811:- (02)
MKH24S10H24	10 m	2 651:- (02)
MKH24S15H24	15 m	3 397:- (02)
MKH24S20H24	20 m	4 342:- (02)
MKH24S20H24	25 m	5 183:- (02)

Look
SOLUTIONS
Fog machines made in Germany

19" Uttagspaneler



• 19" x 3 HE • 6 platser för 10A/16A uttag typ E1000/PCE • 1 plats för 63A intag
• 7 platser för automatsäkringar

KILT0032	19" distributionspanel	300:- (01)

• 19" x 4 HE • 12 platser för 10A/16A uttag typ E1000/PCE

KILT0041	19" uttagspanel, 12 dubbla schuko	370:- (01)

19" Patchpaneler

19224II	2 HE panel med 24 IEC intag	815:- (02)
19336II	3 HE panel med 36 IEC intag	870:- (02)
19224IU	2 HE panel med 24 IEC uttag	815:- (02)
19336IU	3 HE panel med 36 IEC uttag	870:- (02)

19" XLR-paneler

PEXLR8	1 HE panel för 8 kontakter	275:- (01)
PEXLR16	2 HE panel för 16 kontakter	315:- (01)

19" Täckplåtar

T26800	Täckplåt, 3 mm aluminium, 1 HE	95:- (01)
T26900	Täckplåt, 3 mm aluminium, 2 HE	115:- (01)
T27000	Täckplåt, 3 mm aluminium, 3 HE	147:- (01)
T27100	Täckplåt, 3 mm aluminium, 4 HE	162:- (01)

T26400	Täckplåt, stål med vikta kanter, 1 HE	80:- (01)
T26500	Täckplåt, stål med vikta kanter, 1 HE	102:- (01)
T26600	Täckplåt, stål med vikta kanter, 1 HE	120:- (01)
T26700	Täckplåt, stål med vikta kanter, 1 HE	147:- (01)

Uttagsboxar

Underdelar

Underdelar till uttagsbox för en topp-panel och två sidopaneler.



KILT0350	Underdel till uttagsbox, 350x160x80 mm	560:- (01)
KILT0450	Underdel till uttagsbox, 450x160x80 mm	615:- (01)

Sidopaneler

Passar till både KILT0350 och KILT0450 underdelar.



KILT0900	Tompanel, 160x80 mm	60:- (01)
KILT0901	Panel med 29 mm hål för Pg21, 160x80 mm	82:- (01)
KILT0902	Panel med 38 mm hål för Pg29, 160x80 mm	82:- (01)
KILT0903	Panel för 16-polig Hartingkontakt, 160x80 mm	82:- (01)
KILT0904	Panel för 24-polig Hartingkontakt, 160x80 mm	82:- (01)
KILT0906	Panel för 19-polig Socapexkontakt, 160x80 mm	82:- (01)
KILT0907	Panel för CEE17-kontakt, 16A/32A, 160x80 mm	82:- (01)

Topp-paneler

KILT0351 och KILT0352 passar till KILT0350 underdel.
KILT0451 och KILT0452 passar till KILT0450 underdel.



KILT0351	Panel för 6 dubbla schukouttag, 350x160 mm	295:- (01)
KILT0352	Panel för 12 enkla schukouttag, 350x160 mm	295:- (01)
KILT0451	Panel för 8 dubbla schukouttag, 450x160 mm	350:- (01)
KILT0452	Panel för 16 enkla schukouttag, 450x160 mm	350:- (01)

Exempel på färdigmonterade boxar.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Rackskåp/-dörrar

P25400	Rackskåp, 4 HE	1 466:- (01)
P25600.1	Rackskåp, 8 HE	1 837:- (01)
P25600.2	Rackskåp, 12 HE	2 314:- (01)
P25700	Rackskåp, 20 HE	3 056:- (01)
P26600	Rackskåp, 29 HE	3 251:- (01)
P26700	Rackskåp, 38 HE *Levereras som byggsats*	3 427:- (01)

P25401.1	Rackdörr, 4 HE	654:- (01)
P25601.1	Rackdörr, 8 HE	707:- (01)
P25601.2	Rackdörr, 12 HE	777:- (01)
P25700.1	Rackdörr, 20 HE	989:- (01)
P25127	Set om 24 skruvar och korgmuttrar	265:- (01)

Pulsar rackskåp är tillverkade i stabil plåt. Ett set om 24 skuvar och korgmuttrar ingår.

PULSAR

Väggmonterade Rackskåp

03251	Väggmonterat rackskåp, 4 HE	1 390:- (01)
03252	Väggmonterat rackskåp, 6 HE	1 540:- (01)
03253	Väggmonterat rackskåp, 8 HE	1 625:- (01)
03259	Väggfäste, 4 HE	515:- (01)
03260	Väggfäste, 6 HE	555:- (01)
03261	Väggfäste, 8 HE	650:- (01)
PN5650	Rackmutter för aluminiumlist, 100 st./fp	256:- (01)
PN5651	Rackmutter för stållist, 100 st./fp	256:- (01)
PN5416BLK	Rackskruv, 20 mm, svart, 100 st./fp	140:- (01)
PN5620	Plastbricka med krage, 100 st./fp	233:- (01)
PN5622	Plastbricka, plan, 100 st./fp	160:- (01)

200 mm djup invändigt. Skåp och väggfäste beställes separat.

Rackstativ

T26000	Rackstativ, 4 HE	1 559:- (01)
T26100	Rackstativ, 8 HE	1 559:- (01)
T26110	Rackstativ, 8 HE, 19" djupt	1 951:- (01)
T26120	Rackstativ, 9 HE	1 622:- (01)
T26200	Rackstativ, 12 HE	1 663:- (01)
T26201	Rackstativ, 12 HE, 19" djupt	2 059:- (01)
T26300	Rackstativ, 16 HE	1 871:- (01)
T26310	Rackstativ, 20 HE	2 079:- (01)

DOUGHTY



Signalkabel

Oskärmad (pris per meter)

SE5572292	6 x 0,22, PVC, svart	17:- (01)
SE5572391	8 x 0,22, PVC, svart	19:- (01)
SE5572789	25 x 0,22, PVC, svart	69:- (01)

Lågspänningskabel RKUB (pris per meter)

Även kallad "högtalarkabel".

SE5565395	2 x 0,75, grå	6:- (01)
SE2X15V	2 x 1,5, vit	6:- (01)
SE2X15S	2 x 1,5, svart	6:- (01)
SE2X25V	2 x 2,5, vit	10:- (01)
SE2X25S	2 x 2,5, röd/svart	10:- (01)
SE2X4V	2 x 4, vit	15:- (01)
SE2X4S	2 x 4, svart	15:- (01)
SE2X6V	2 x 6, vit	23:- (01)
SE2X6S	2 x 6, svart	23:- (01)

Dataplex (pris per meter)

WDP222P	Dataplex, 1-par PUR	23:- (01)

DIN-kabel

P28100	8-polig, hane-hane, 1,5 m	194:- (01)
P28000	8-polig, hane-hane, 10 m	283:- (01)
P28200	8-polig, hane-hona (förlängning), 10 m	300:- (01)
P28100.1	8-polig, hane-hane, 25 m	406:- (01)
P28100.2	8-polig, hane-hane, 50 m	654:- (01)

Scrollerkabel

Metervara (pris per meter)

5500001	(2 x 0,22) skärm + 2 x 1,5	35:- (01)

Färdigmonterade

Med 4-poliga XLR-kontakter.

SCC1	1 m	312:- (01)
SCC2	2 m	338:- (01)
SCC3	3 m	364:- (01)
SCC5	5 m	416:- (01)
SCC10	10 m	545:- (01)
SCC15	15 m	675:- (01)
SCC20	20 m	805:- (01)
SCC25	25 m	934:- (01)
SCC30	30 m	1 064:- (01)
SCC50	50 m	1 582:- (01)
SCC75	75 m	2 230:- (01)

Digital Scrollerkabel

Metervara (pris per meter)

WDPCET	Dataplex digital scrollerkabel	25:- (01)

Ethernetkabel

Metervara (pris per meter)

PCCAT5EP	Proplex CAT-5, 4-par	46:- (01)

Färdigmonterade

ZPCCAT5ERJ1M	1 m	242:- (01)
ZPCCAT5ERJ2M	2 m	288:- (01)
ZPCCAT5ERJ3M	3 m	333:- (01)
ZPCCAT5ERJ5M	5 m	424:- (01)
ZPCCAT5ERJ10M	10 m	652:- (01)
ZPCCAT5ERJ15M	15 m	880:- (01)
ZPCCAT5ERJ20M	20 m	1 107:- (01)
ZPCCAT5ERJ25M	25 m	1 335:- (01)
ZPCCAT5ERJ30M	30 m	1 562:- (01)
ZPCCAT5ERJ50M	50 m	2 473:- (01)
ZPCCAT5ERJ100M	100 m	4 750:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

DMX-kabel

Färdigmonterade

Neutrik XLR-kontakter med guldpläterade stift/hylsor.

ZPP23AB1M	3-polig, 1-par, 1 m	245:- (01)
ZPP23AB3M	3-polig, 1-par, 3 m	347:- (01)
ZPP23AB5M	3-polig, 1-par, 5 m	406:- (01)
ZPP23AB10M	3-polig, 1-par, 10 m	555:- (01)
ZPP23AB15M	3-polig, 1-par, 15 m	704:- (01)
ZPP23AB20M	3-polig, 1-par, 20 m	852:- (01)
ZPP23AB25M	3-polig, 1-par, 25 m	1 005:- (01)

ZPP25AB1M	5-polig, 1-par, 1 m	408:- (01)
ZPP25AB2M	5-polig, 1-par, 2 m	438:- (01)
ZPP25AB3M	5-polig, 1-par, 3 m	466:- (01)
ZPP25AB5M	5-polig, 1-par, 5 m	527:- (01)
ZPP25AB10M	5-polig, 1-par, 10 m	676:- (01)
ZPP25AB15M	5-polig, 1-par, 15 m	825:- (01)
ZPP25AB20M	5-polig, 1-par, 20 m	973:- (01)
ZPP25AB25M	5-polig, 1-par, 25 m	1 122:- (01)
ZPP25AB30M	5-polig, 1-par, 30 m	1 271:- (01)
ZPP25AB50M	5-polig, 1-par, 50 m	1 866:- (01)
ZPP25AB100M	5-polig, 1-par, 100 m	3 355:- (01)

ZPP45NB1M	5-polig, 2-par, 1 m	429:- (01)
ZPP45NB2M	5-polig, 2-par, 2 m	468:- (01)
ZPP45NB3M	5-polig, 2-par, 3 m	508:- (01)
ZPP45NB5M	5-polig, 2-par, 5 m	587:- (01)
ZPP45NB10M	5-polig, 2-par, 10 m	783:- (01)
ZPP45NB15M	5-polig, 2-par, 15 m	980:- (01)
ZPP45NB20M	5-polig, 2-par, 20 m	1 177:- (01)
ZPP45NB25M	5-polig, 2-par, 25 m	1 374:- (01)
ZPP45NB50M	5-polig, 2-par, 50 m	2 358:- (01)
ZPP45NB100M	5-polig, 2-par, 100 m	4 325:- (01)

Metervara (pris per meter)

DP222T	Proplex, installationskabel, 1-par	14:- (01)
DP224T	Proplex, installationskabel, 2-par	17:- (01)

PC222P	Proplex, skärmad, 1-par	26:- (01)
PC224P	Proplex, skärmad, 2-par	36:- (01)

Information om DMX-kabel

Många använder vanlig mikrofonkabel till DMX512. Det fungerar ibland, men kan lika ofta leda till icke önskvärda fenomen och mystiska fel. Fel som man kanske inte alltid tror kan ha med kabeln att göra. Varför då detta?

En mikrofonkabel är avsedd för svaga ljudsignaler, inte den 250 kB/s fyrkantsvåg som DMX512 utgör.

Hur bra det fungerar beror till stor del på hur väl de mottagande apparaterna är konstruerade. Lite ”tillspetsat” skulle man kunna säga att om du använder enkla DMX-produkter så är du i större behov av riktig DMX-kabel än om du använder lite mer påkostad utrustning.

En riktigt bra DMX-kabel är vår Proplex PC222P. Det är en smidig men stryktålig kabel som tål att klämmas, vridas och böjas nästan hur mycket som helst. Dessutom håller den sig mjuk även i riktigt låga temperaturer. Yttermanteln är av polyuretanplast och är mycket seg.

Proplexkabeln kostar inte mycket mer än en bra mikrofonkabel och är definitivt billigare än en traditionell datakabel som dessutom inte har den slitstyrka som Proplex PC222P uppvisar. Vi törs påstå att Proplex datakabel ger dig minst dubbla livslängden jämfört med en vanlig mikrofonkabel.

XLR-kontakter (Standard)

Med svart kontakthus och silverpläterade kontakter.

SE4230157	3-polig, stiftpropp	47:- (01)
SE4230454	3-polig, hylspropp	53:- (01)
SE251112	3-polig, stiftpropp, vinklad, nickelfärgad	160:- (01)
SE251124	3-polig, hylspropp, vinklad, nickelfärgad	172:- (01)
SE4231353	3-polig, chassi, stift	41:- (01)
SE4231759	3-polig, chassi, hylsa	60:- (01)
SE4230165	4-polig, stiftpropp	51:- (01)
SE4230462	4-polig, hylspropp	63:- (01)
SE4231361	4-polig, chassi, stift	42:- (01)
SE4231767	4-polig, chassi, hylsa	62:- (01)
SE4230173	5-polig, stiftpropp	55:- (01)
SE4230470	5-polig, hylspropp	75:- (01)
SE4231379	5-polig, chassi, stift	61:- (01)
SE4231775	5-polig, chassi, hylsa	75:- (01)
SE261051	7-polig, stiftpropp	340:- (01)
SE261075	7-polig, hylspropp	460:- (01)

XLR-kontakter (Neutrik)

Med svart kontakthus och guldpläterade kontakter.

NC3MXB	3-polig, stiftpropp	66:- (01)
NC3FXB	3-polig, hylspropp	68:- (01)
NC4MXB	4-polig, stiftpropp	70:- (01)
NC4FXB	4-polig, hylspropp	90:- (01)
NC5MXB	5-polig, stiftpropp	100:- (01)
NC5FXB	5-polig, hylspropp	112:- (01)
NC5MRCB	5-polig, stiftpropp, vinklad	200:- (01)
NC5FCRB	5-polig, hylspropp, vinklad	215:- (01)

Neutrik "Heavy Duty" XLR-kontakter är IP65-klassade och därför lämpliga för utomhusbruk.

SE152307	3-polig stiftpropp, "Heavy Duty", silver	218:- (01)
SE152308	3-polig hylspropp, "Heavy Duty", silver	218:- (01)

XLR Övergångar

FLA29	5-polig hane till 3-polig hona	47:- (01)
FLA30	3-polig hane till 5-polig hona	47:- (01)
393007	5-polig hane till 3-polig hona	47:- (01)
393006	3-polig hane till 5-polig hona	47:- (01)
CPOXLRJ455M	5-polig hane till RJ45	125:- (01)
~~CPOCLRJ455F~~	5-polig hona till RJ45	125:- (01)
CPOXLRJ453M	3-polig hane till RJ45	125:- (01)
CPOXLRJ453F	3-polig hona till RJ45	125:- (01)

DMX Termineringsplugg

Används för terminering av DMX-slinga. På modell DT-TM3/5 finns det en lysdiod som indikerar aktiv DMX-signal/terminering.

DT-TM3/DT-TM5

DMX-T5/DMX-T3

DT-TM3	DMX Termineringsplugg, 3-pol, LED	195:- (01)
DT-TM5	DMX Termineringsplugg, 5-pol, LED	195:- (01)
DMX-T5	DMX Termineringsplugg, 5-pol	84:- (01)
DMX-T3	DMX Termineringsplugg, 3-pol	84:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

DIN-kontakter

Plast

SE4208252	2-polig, sladdhane ("högtalarkontakt")	14:- (01)
SE4208294	2-polig, sladdhona ("högtalarkontakt")	14:- (01)
SE4220836	5-polig, sladdhane	16:- (01)
SE4221230	5-polig, sladdhona	20:- (01)
SE4220869	6-polig, sladdhane	18:- (01)
SE4221263	6-polig, sladdhona	19:- (01)
SE4220885	8-polig, sladdhane	18:- (01)
SE4221289	8-polig, sladdhona	19:- (01)

Metall

SE4222238	8-polig, bajonettlås, sladdhane	75:- (01)
SE4222535	8-polig, bajonettlås, sladdhona	80:- (01)
SE4222832	8-polig, bajonettlås, chassihona	77:- (01)

Kopplingar DIN-kontakter



Tele-kontakter 1/4"

SE4273108	2-polig, metall	40:- (01)
SE4273603	3-polig, metall	58:- (01)

Socapex 37-pol Kontakter

FMD337P	Kabelhane	715:- (01)
FFDR337P	Kabelhona	705:- (01)
EME337P	Chassihane	695:- (01)
EF337P	Chassihona	595:- (01)

D-sub Kontakter

Stiftdon

SE4405551	9-polig	13:- (01)
SE4405569	15-polig	19:- (01)
SE4405577	25-polig	24:- (01)

Hylsdon

SE4405502	9-polig	18:- (01)
SE4405510	15-polig	22:- (01)
SE4405528	25-polig	22:- (01)

Kabelkåpor i plast

Med låsskruvar.

SE4409355	9-polig	25:- (01)
SE4409363	15-polig	25:- (01)
SE4409371	25-polig	25:- (01)

Nokia Global Base (1-fas)

Strömskenor



N178500	Strömskena GB 2100-2, 1-fas, 1 m, svart	275:- (04)
N178461	Strömskena GB 2100-3, 1-fas, 1 m, vit	277:- (04)
N178465	Strömskena GB 2100-1, 1-fas, 1 m, aluminium	256:- (04)
N178501	Strömskena GB 2200-2, 1-fas, 2 m, svart	477:- (04)
N178462	Strömskena GB 2200-3, 1-fas, 2 m, vit	480:- (04)
N178466	Strömskena GB 2200-1, 1-fas, 2 m, aluminium	444:- (04)
N178502	Strömskena GB 2300-2, 1-fas, 3 m, svart	690:- (04)
N178463	Strömskena GB 2300-3, 1-fas, 3 m, vit	697:- (04)
N178467	Strömskena GB 2300-1, 1-fas, 3 m aluminium	638:- (04)
N178503	Strömskena GB 2400-2, 1-fas, 4 m, svart	906:- (04)
N178464	Strömskena GB 2400-3, 1-fas, 4 m, vit	915:- (04)
N178468	Strömskena GB 2400-1, 1-fas, 4 m, aluminium	838:- (04)

Anslutningar



N178504	Nätanslutning GB 11-2, höger, svart	92:- (04)
N178470	Nätanslutning GB 11-3, höger, vit	95:- (04)
N178505	Nätanslutning GB 12-2, vänster, svart	92:- (04)
N178471	Nätanslutning GB 12-3, vänster, vit	95:- (04)
N178506	Nätanslutning GB 14-2, mitt, svart	190:- (04)
N178472	Nätanslutning GB 14-3, mitt, vit	194:- (04)
N178514	Ändstycke GB 41-2, svart	17:- (04)
N178480	Ändstycke GB 41-3, vit	19:- (04)

Fler modeller av skensystem finns i vår katalog med miljöbelysning, "Big White".

Skarvar

N178507	Rak skarv GB 21-2, svart	53:- (04)
N178473	Rak skarv GB 21-3, vit	55:- (04)
N178509	L-skarv GB 34-2, svart	232:- (04)
N178475	L-skarv GB 34-3, vit	236:- (04)
N178510	L-skarv GB 35-2, svart	232:- (04)
N178476	L-skarv GB 35-3, vit	236:- (04)
N178511	T-skarv GB 36-2, svart	322:- (04)
N178477	T-skarv GB 36-3, vit	326:- (04)
N178512	T-skarv GB 37-2, svart	322:- (04)
N178478	T-skarv GB 37-3, vit	326:- (04)
N178515	T-skarv GB 39-2, svart	322:- (04)
N178486	T-skarv GB 39-3, vit	326:- (04)
N178516	T-skarv GB 40-2, svart	322:- (04)
N178487	T-skarv GB 40-3, vit	326:- (04)
N178513	X-skarv GB 38-2, svart	412:- (04)
N178479	X-skarv GB 38-3, vit	416:- (04)
N178508	Vridled GB 24-2, svart	265:- (04)
N178474	Vridled GB 24-3, vit	270:- (04)

Adaptrar

N178491	1-fas adapter GB 67-2, svart	162:- (04)
N178490	1-fas adapter GB 67-3, vit	162:- (04)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Nokia Global Track (3-fas)

Strömskenor



N378970	Strömskena XTS 4100-2, 3-fas, 1 m, svart	379:- (04)
N378370	Strömskena XTS 4100-3, 3-fas, 1 m, vit	376:- (04)
N378371	Strömskena XTS 4100-1, 3-fas, 1 m, aluminium	335:- (04)
N378972	Strömskena XTS 4200-2, 3-fas, 2 m, svart	693:- (04)
N378372	Strömskena XTS 4200-3, 3-fas, 2 m, vit	693:- (04)
N378373	Strömskena XTS 4200-1, 3-fas, 2 m, aluminium	607:- (04)
N378974	Strömskena XTS 4300-2, 3-fas, 3 m, svart	993:- (04)
N378374	Strömskena XTS 4300-3, 3-fas, 3 m, vit	993:- (04)
N378375	Strömskena XTS 4300-1, 3-fas, 3 m, aluminium	893:- (04)
N378976	Strömskena XTS 4400-2, 3-fas, 4 m, svart	1 278:- (04)
N378376	Strömskena XTS 4400-3, 3-fas, 4 m, vit	1 278:- (04)
N378377	Strömskena XTS 4400-1, 3-fas, 4 m, aluminium	1 135:- (04)

Anslutningar



N378979	Nätanslutning XTS 11-2, höger, svart	164:- (04)
N378379	Nätanslutning XTS 11-3, höger, vit	164:- (04)
N378980	Nätanslutning XTS 12-2, vänster, svart	164:- (04)
N378380	Nätanslutning XTS 12-3, vänster, vit	164:- (04)
N378981	Nätanslutning XTS 14-2, mitt, svart	424:- (04)
N378381	Nätanslutning XTS 14-3, mitt, vit	421:- (04)
N378990	Ändstycke XTS 41-2, svart	19:- (04)
N378390	Ändstycke XTS 41-3, vit	19:- (04)

Adaptrar

N378418	Inkl. nippel och avlastning XTS 68-2, svart	250:- (04)
N378419	Inkl. nippel och avlastning XTS 68-3, vit	256:- (04)

Schukouttag

145700	Schukouttag för 3-fasskena, max 6A, svart	640:- (20)
145701	Schukouttag för 3-fasskena, max 6A, vit	640:- (20)

Skarvar

N378982	Rak skarv XTS 21-2, svart	103:- (04)
N378382	Rak skarv XTS 21-3, vit	100:- (04)
N378985	L-skarv XTS 34-2, svart	314:- (04)
N378385	L-skarv XTS 34-3, vit	314:- (04)
N378986	L-skarv XTS 35-2, svart	314:- (04)
N378386	L-skarv XTS 35-3, vit	314:- (04)
N378991	T-skarv XTS 36-2, svart	371:- (04)
N378388	T-skarv XTS 36-3, vit	371:- (04)
N378989	T-skarv XTS 37-2, svart	371:- (04)
N378389	T-skarv XTS 37-3, vit	371:- (04)
N378992	T-skarv XTS 39-2, svart	371:- (04)
N378391	T-skarv XTS 39-3, vit	371:- (04)
N378988	T-skarv XTS 40-2, svart	371:- (04)
N378392	T-skarv XTS 40-3, vit	371:- (04)
N378983	Flexskarv XTS 23-2, svart	531:- (04)
N378383	Flexskarv XTS 23-3,vit	528:- (04)

Tillbehör

78076	Takfäste SKB 12-2, svart	21:- (04)
78075	Takfäste SKB 12-3, vit	21:- (04)
78074	Takfäste SKB 12-1, aluminium	21:- (04)
78571	Takfäste för T-profil, vit	67:- (04)
78304	Takskål SKB 30-2, svart	55:- (04)
78305	Takskål SKB 30-3, vit	55:- (04)
78306	Vajerpendel SKB 34, 1,5 m	62:- (04)
78585	Pendelstång SKB 31, 2 m	57:- (04)
78084	Armaturfäste XTAO 16-1, aluminium	53:- (04)

Fler modeller av skensystem finns i vår katalog med miljöbelysning, "Big White".

Halotrack Lågvoltskenor

Skenor

LT180101	LV-skena, 1 m, svart	PPF
LT180102	LV-skena, 1 m, vit	PPF
LT180201	LV-skena, 2 m, svart	475:- (11)
LT180202	LV-skena, 2 m, vit	475:- (11)
LT180301	LV-skena, 3 m, svart	PPF
LT180302	LV-skena, 3 m, vit	PPF

Adaptrar

LT181251	Adapter M10, svart	51:- (11)
LT181252	Adapter M10, vit	51:- (11)

Anslutningar/skarvar

LT181201	Nätanslutning, svart	80:- (11)
LT181202	Nätanslutning, vit	80:- (11)
LT181206	Ändstycke, svart	12:- (11)
LT181207	Ändstycke, vit	12:- (11)
LT181211	Skarv 90°, svart	140:- (11)
LT181212	Skarv 90°, vit	140:- (11)
LT181221	Flexskarv, svart	230:- (11)
LT181222	Flexskarv, vit	230:- (11)
LT181231	Rak skarv, svart	60:- (11)
LT181232	Rak skarv, vit	60:- (11)
LTWIRES	Wire-kit, svart	50:- (11)
LTWIREV	Wire-kit, vit	50:- (11)
LD12150S	Skentrafo, 12V 150VA, svart	470:- (11)
LD12150V	Skentrafo, 12V, 150VA, vit	470:- (11)

Fler modeller av skensystem finns i vår katalog med miljöbelysning, "Big White".

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Littlite Svanhalslampor

L-serien

Halogenlampa med hög ljusstyrka. Fullt justerbar med potentiometer på armaturens basplatta. Drivs med 12V. Levereras utan nätdel. Svart.

Kabel (2 m), skruvar för permanent montage samt självhäftande kardborrefäste medföljer.

L312AE	Bordsmodell, fast svanhals, 31 cm	475:- (01)
L318AE	Bordsmodell, fast svanhals, 46 cm	475:- (01)
L412AE	Bordsmodell, löstagbar svanhals, 31 cm	685:- (01)
L418AE	Bordsmodell, löstagbar svanhals, 46 cm	685:- (01)
L12AE-LED	Bordsmodell, fast svanhals, 31 cm, LED	840:- (01)
L18AE-LED	Bordsmodell, fast svanhals, 46 cm, LED	840:- (01)

G-serien

Armatur med BNC-kontakt.



12GHI	31 cm, BNC-kontakt	355:- (01)
18GHI	46 cm, BNC-kontakt	355:- (01)
12G-LED	31 cm, BNC-kontakt, LED	610:- (01)
18G-LED	46 cm, BNC-kontakt, LED	610:- (01)

Tillbehör

TREXF	Transformator, EFX, 5VA/12V	195:- (01)
3791050	Tung basplatta	160:- (01)
3791052	Färgfilter, kit	50:- (01)
3791053	Kardborrefäste, självhäftande	50:- (01)
3791056	Magnetfäste	150:- (01)
3791057	Monteringsplatta för P-serien	55:- (01)
3791058	HH lampskärm	85:- (01)
3791059	LX lampskärm	85:- (01)
3791063	Klämfäste	135:- (01)
3791067	XC special-clips	55:- (01)
3791068	SC clips	55:- (01)
3791069	CL clips-fäste	135:- (01)

X-serien

Armatur med XLR-kontakt.

12XHI3	3-polig, 31 cm	460:- (01)
18XHI3	3-polig, 46 cm	460:- (01)
12XRHI3	3-polig, högervinklad, 31 cm	550:- (01)
18XRHI3	3-polig, högervinklad, 46 cm	550:- (01)
12X3-LED	3-polig, 31 cm, LED	695:- (01)
18X3-LED	3-polig, 46 cm, LED	695:- (01)
12XR3-LED	3-polig, högervinklad, 31 cm, LED	795:- (01)
18XR3-LED	3-polig, högervinklad, 46 cm, LED	795:- (01)
12XHI4	4-polig, 31 cm	575:- (01)
18XHI4	4-polig, 46 cm	575:- (01)
12XRHI4	4-polig, högervinklad, 31 cm	695:- (01)
18XRHI4	4-polig, högervinklad, 46 cm	695:- (01)
12X4-LED	4-polig, 31 cm, LED	735:- (01)
18X4-LED	4-polig, 46 cm, LED	735:- (01)
12XR4-LED	4-polig, högervinklad, 31 cm, LED	850:- (01)
18XR4-LED	4-polig, högervinklad, 46 cm, LED	850:- (01)

P-serien

För fast installation i t.ex. talarstolar.

12PHI	31 cm	335:- (01)
18PHI	46 cm	335:- (01)
12P-LED	31 cm, LED	580:- (01)
18P-LED	46 cm, LED	580:- (01)

Racklite

Halogenbelysning för rackskåp. En eller två armaturer monterade på en 19″ 1HE infälld rackplåt. Dimmer och två transportfästen ingår.

RL-10-S	Racklite, enkel	960:- (01)
RL-10-D	Racklite, dubbel	1 375:- (01)

Mag-Lite Ficklampor

Mini Mag-Lite

• Längd: 145 mm • 2.200 cd (gäller ej LED-modellen) • 2 st. LR6/AA batterier

LED-modellen levereras i blisterpack, övriga modeller i plastetui.

M2A202B	Mini Mag-Lite, svart	200:- (04)
M2A202R	Mini Mag-Lite, röd	200:- (04)
M2A202S	Mini Mag-Lite, silver	200:- (04)
M2A202BL	Mini Mag-Lite, klarblå	200:- (04)
M2A202G	Mini Mag-Lite, grön	200:- (04)
M2A202SG	Mini Mag-Lite, stålgrå	200:- (04)
M2A202V	Mini Mag-Lite, midnattsblå	200:- (04)
SP22017J	Mini Mag-Lite LED, svart	420:- (04)
M2A016	Tillbehörssats (handlovsrem, fickclips, linshållare, röd/gul/vit lins)	72:- (04)
M2A026	Läderhölster, svart	115:- (04)
M2A056	Nylonhölster, svart	65:- (04)
NP007	Pannband	95:- (04)
NLB07	Lite Bite, med rem	45:- (04)
FP007AA7	Fiberoptik, 18 cm	100:- (04)
M2A003	Reservlampor, 2-pack	45:- (04)

Mag-Lite D-serien

D2: • Längd: 250 mm • 9.000 cd • 2 st. LR20 batterier
D3: • Längd: 315 mm • 14.000 cd • 3 st. LR20 batterier
D4: • Längd: 375 mm • 15.700 cd • 4 st. LR20 batterier
D5: • Längd: 435 mm • 17.000 cd • 5 st. LR20 batterier
D6: • Längd: 495 mm • 20.500 cd • 6 st. LR20 batterier

M2D206	Mag-Lite D2, svart	350:- (04)
M3D206	Mag-Lite D3, svart	360:- (04)
M4D206	Mag-Lite D4, svart	390:- (04)
M5D206	Mag-Lite D5, svart	420:- (04)
M6D206	Mag-Lite D6, svart	450:- (04)
MDC376	Tillbehörssats (vägghållare, linshållare, röd/blå/orange lins)	140:- (04)
MDC426	Vägghållare i plast med fästskruv	70:- (04)
MD5536	Bälteshållare med ring	80:- (04)
MDC666	Bälteshållare i läder	185:- (04)
ASXX07B	Signalkon, röd	40:- (04)
MDC201	Reservlampor, D2, White Star, 2-pack	45:- (04)
MDC202	Reservlampa, D2, Magnum, 1-pack	65:- (04)
MDC301	Reservlampor, D3, White Star, 2-pack	45:- (04)
MDC302	Reservlampa, D3, Magnum, 1-pack	65:- (04)
MDC401	Reservlampor, D4, White Star, 2-pack	45:- (04)
MDC402	Reservlampa, D4, Magnum, 1-pack	65:- (04)
MDC501	Reservlampor, D5, White Star, 2-pack	45:- (04)
MDC502	Reservlampa, D5, Magnum, 1-pack	65:- (04)
MDC601	Reservlampor, D6, White Star, 2-pack	45:- (04)
MDC602	Reservlampa, D6, Magnum, 1-pack	65:- (04)

Mag Charger

• Längd: 320 mm • 42.000 cd
• NiCad uppladdningsbart batteri

MRX2019E	Lampa, laddenhet, basfäste, batteri-pack och 12V cigarettändaradapter	1 845:- (04)
MRX4019E	Lampa, laddenhet, basfäste, batteri-pack, 12V cigarettändaradapter och 230V transformator	1 995:- (04)
MRX5019E	Lampa, laddenhet, basfäste, batteri-pack och 230V transformator	1 920:- (04)
ASXX07B	Signalkon, röd	40:- (04)
MARXX025E	Laddenhet med basfäste	402:- (04)
MARXX045E	Anslutning med cigarettändaruttagsadapter	100:- (04)
MARXX055E	Transformator, 230V	205:- (04)
MARXX075E	Batteripack	635:- (04)
MLR0001E	Reservlampa, halogen, 1-pack	98:- (04)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Ficklampor

ASP

P3008	TAC-Lite Electroless	980:- (01)
AT30T	Nylonhölster till TAC-Lite	198:- (01)
ASP3004	Reservlampa	165:- (01)

SureFire

SureFire 6P

SureFire G2-BK Nitrolon

6P	SureFire 6P	1 025:- (01)
10706	SureFire G2-BK Nitrolon	590:- (01)
8X331	SureFire 8X, laddbar med AC/DC-laddare	2 655:- (01)
P60	Reservlampa till SureFire 6P och G2-BK Nitrolon	280:- (01)
X80	Reservlampa till SureFire 8X	460:- (01)

Streamlight

Scorpion

Scorpion LED

KeyMate LED

85001	Streamlight Scorpion	940:- (01)
85110	Streamlight Scorpion LED	1 050:- (01)
72011	Streamlight KeyMate LED, svart	198:- (01)
72111	Streamlight KeyMate LED, titan	198:- (01)
85914	Reservlampa till Scorpion	130:- (01)

Pannlampor

Tikka Plus

• 4 st. lysdioder (LED) • Drivs av 3 st. LR03-batterier • Tre olika ljusstyrkor kan ställas in • Upp till 150 timmars drifttid • Vikt: 78 g (inkl. batterier)

E47P	Petzl Tikka Plus	470:- (04)

Zipka Plus

• 4 st. lysdioder (LED) • Drivs av 3 st. LR03-batterier • Tre olika ljusstyrkor kan ställas in • Upp till 150 timmars drifttid • Vikt: 65 g (inkl. batterier)

E44P	Petzl Zipka Plus	545:- (04)

Nite-Ize

Pock-Its

Wireless

NPI03	Pock-Its multihölster	195:- (01)
NNW0701	Wireless multihölster med stålstöd	216:- (01)

Multiverktyg

MP 600

MP 600 Cable Cutter

MP 800 Legend

Resolve

Diesel

Suspension

Bitssats

Freehand

Avbitarsats

Pocket Sharpener

Diamantskärpare

G07530	MP 600, med nylonhölster	850:- (01)
G07564	MP 600 med bitssats, med nylonhölster	1 100:- (01)
G01549	MP 600 Cable Cutter, med nylonhölster	1 000:- (01)
G08239	MP 800 Legend, med nylonhölster	1 400:- (01)
G09462	Resolve, med nylonhölster	650:- (01)
G01470	Diesel, med nylonhölster	1 000:- (01)
G01471	Suspension, med nylonhölster	500:- (01)
G01517	Freehand, med nylonhölster	1 400:- (01)
G05200	Bitssats till MP-serien	220:- (01)
G48252	Avbitarsats till MP 800	250:- (01)
G04307	Pocket Sharpener	30:- (01)
G09841	Diamantskärpare	120:- (01)

ParaTool

Pocket Power Plier

PowerLock

SOGS31	ParaTool, med nylonhölster	1 000:- (01)
SOGS44	Pocket Power Plier, med läderhölster	810:- (01)
SOGS45	Pocket Power Plier DeLuxe, med läderhölster	860:- (01)
SOGS60	PowerLock med utväxling, med läderhölster	1 200:- (01)
SOGS31SLC	Tandad linkniv/buköppnare för ParaTool	115:- (01)
SOGS31SW	Sågtillbehör för ParaTool	115:- (01)
SOGS31WK	Wrench-kit för ParaTool	115:- (01)
SOGP31	Nylonhölster, litet, för kniv och ParaTool och Micro ToolClip	90:- (01)
SOGL31	Läderhölster för ParaTool och Power Plier	120:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Multiverktyg

Charge TTi

Charge ALX


Fuse

Kick


Blast

Wave

Crunch

Tool Adapter

Skeletool

Skeletool CX

Juice CS4

830731	Charge TTi, inkl. läderfodral	2 233:- (01)
830716	Charge ALX, inkl. läderfodral	1 898:- (01)
L6178	Crunch, inkl. läderfodral	1 451:- (01)
L6176	Wave, inkl. läderfodral	1 338:- (01)
830920	Skeletool	895:- (01)
830923	Skeletool CX	1 115:- (01)
L6191	Juice CS4	1 113:- (01)
L6206	Blast, inkl. läderfodral	1 010:- (01)
L6205	Fuse, inkl. läderfodral	782:- (01)
L6204	Kick, inkl. läderfodral	558:- (01)
L6211	Bit Kit, inkl. fodral (Juice CS4, Blast, Fuse, Kick)	289:- (01)
L6210	Bit Driver, inkl. fodral (Wave)	289:- (01)
L6167	Standard Tool Adapter, med 6 st. bits	489:- (01)
L6182	Wave Tool Adapter, med 6 st. bits	489:- (01)
L6101	Hölster, Standard Leather	190:- (01)
L6161	Hölster, Standard Nylon	170:- (01)
L6102	Hölster, Wave Leather	170:- (01)

Spännremmar

Arnoremmen

SB30	Spännrem Mini, 30 cm, svart	12:- (01)
SB50	Spännrem, 50 cm, svart	19:- (01)
SB100	Spännrem, 100 cm, svart	22:- (01)

Tejp

Supergaffa (Permacel) • 24 st./kartong

665PB	Svart (matt), 50 mm x 55 m	240:- (01)
665PG	Grå (matt), 50 mm x 55 m	240:- (01)
665PW	Vit (matt), 50 mm x 55 m	240:- (01)
665PY	Gul (matt), flourocerande, 50 mm x 55 m	240:- (01)
665PGR	Grön (matt), flourocerande, 50 mm x 55 m	240:- (01)
665POR	Orange (matt), flourocerande, 50 mm x 55 m	240:- (01)
665PP	Rosa (matt), flourocerande, 50 mm x 55 m	240:- (01)

Standardgaffa (Stokvis) • 40 st./kartong

HS70	Silver, industrikvalitet, 50 mm x 50 m *18 st./kartong*	75:- (01)
PN145SI	Silver, 50 mm x 25 m	93:- (01)
PN145B	Svart, 50 mm x 25 m	93:- (01)
PN145W	Vit, 50 mm x 25 m	93:- (01)
PN145R	Röd, 50 mm x 25 m	93:- (01)
PN145BL	Blå, 50 mm x 25 m	93:- (01)

Teatertejp (Tesa)

4651B	Svart (matt), 38 mm x 25 m	270:- (01)
4651B50	Svart (matt), 38 mm x 50 m	499:- (01)
4651W	Vit (matt), 38 mm x 25 m	270:- (01)
4651W50	Vit (matt), 38 mm x 50 m	499:- (01)

PVC märktejp (Tickitape) • 8 st./stock, 48 st./kartong

1904RT	Svart, 19 mm x 33 m	17:- (01)
1903RT	Vit, 19 mm x 33 m	17:- (01)
1905RT	Röd, 19 mm x 33 m	17:- (01)
1906RT	Blå, 19 mm x 33 m	17:- (01)
1907RT	Grön, 19 mm x 33 m	17:- (01)
1908RT	Gul, 19 mm x 33 m	17:- (01)
1909RT	Grå, 19 mm x 33 m	17:- (01)
1911RT	Orange, 19 mm x 33 m	17:- (01)
1923RT	Brun, 19 mm x 33 m	17:- (01)
1935RT	Violett, 19 mm x 33 m	17:- (01)

Scrollertejp

850	Transparent, värmetålig, 25 mm x 66 m (3M)	430:- (01)
HO34P	Transparent, värmetålig, 25 mm x 66 m (Stokvis)	90:- (01)

Eltejp (Stokvis) • 100 st./kartong

PT3900	Svart, S-märkt, 19 mm x 20 m	13:- (01)

Skrivbar tejp (Stokvis)

P72419	Papperstejp, vit, 19 mm x 55 m *48 st./kartong*	64:- (01)
P72425	Papperstejp, vit, 25 mm x 55 m *36 st./kartong*	85:- (01)

Tunneltejp (Stokvis) • 6 st./kartong

SP5410037	Tunneltejp för kablage, svart, 100 mm x 37 m	510:- (01)
SP5610037	Tunneltejp för kablage, gul/svart, 100 mm x 37 m	510:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Doughty Beslag 254
Manfrotto Beslag 259
E-Clamps 262
Magic Arm 262
Aluhak 262
Rårör 262
Manfrotto Super Clamp 263
Doughty Supaclamp 263
Hakfästen 264
Klämfästen 265
Bomarmar 265
Vägg- & Takfästen 267
Scaffoldklämmor 267
Manfrotto Stativ 268
Följespotstativ 270
Spigoter 270
Doughty Stativ & Golvplatta 271
Fantek Trosslyft 272
Crosspole & Autopole 275
Stativförlängning 275
Polmanövreringsstång 275
Stativtoppar & Tappar 276
T-bommar, Hjulsatser & Pundare 277
Säkerhetsvajrar 277

Standard-/Slimline-beslag

Standard-/Slimline-beslag är avsedda för rör eller tross 48-51 mm. Standardbeslagen är 50 mm breda och Slimlinebeslagen är 30 mm breda. Alla beslag har hål och spår för M12 bult och mutter.

Enkla beslag

DOUGHTY

T57000	Standard, silver (750 kg)	266:- (01)
T57010	Standard, svart (750 kg)	300:- (01)
T57001	Slimline, silver (750 kg)	230:- (01)
T57011	Slimline, svart (750 kg)	264:- (01)
T57205	Standard med lyftögla med M12 bult, silver (340 kg)	334:- (01)
T58014	Slimline med lyftögla med M12 bult, silver (340 kg)	296:- (01)

Dubbelbeslag

DOUGHTY

T57104	Standard, fast, parallellt, silver (750 kg)	578:- (01)
T57114	Standard, fast, parallellt, svart (750 kg)	650:- (01)
T57102	Standard, fast, 90°, silver (750 kg)	578:- (01)
T57112	Standard, fast, 90°, svart (750 kg)	650:- (01)
T57100	Standard, vridbart 360°, silver (750 kg)	565:- (01)
T57110	Standard, vridbart 360°, svart (750 kg)	665:- (01)
T58030	Slimline, vridbart 360°, silver (750 kg)	490:- (01)
T58031	Slimline, vridbart 360°, svart (750 kg)	595:- (01)

Big Ben ("Burton-topp")

Enkelt beslag med fabriksmonterad TV-tapp.

DOUGHTY

T57225	Standard, fast, eurospec (28 mm), silver	442:- (01)
T5722501	Standard, fast, eurospec (28 mm), svart	578:- (01)
T58018	Slimline, fast, eurospec (28 mm), silver	422:- (01)
T57227	Standard, vridbar/ledad, eurospec (28 mm), silver	550:- (01)

Rör med beslag



DOUGHTY

T57340	Parallellt, 250 mm c-c, silver	854:- (01)
T57345	Parallellt, 500 mm c-c, silver	910:- (01)
T57350	Parallellt, 750 mm c-c, silver	970:- (01)
T57355	Parallellt, 1000 mm c-c, silver	1 030:- (01)
T57360	90°, 250 mmc-c, silver	854:- (01)
T57365	90°, 500 mm c-c, silver	910:- (01)
T57370	90°, 750 mm c-c, silver	970:- (01)
T57375	90°, 1000 mm c-c, silver	1 030:- (01)
T57310	Bomarm, 250 mm, silver	494:- (01)
T57311	Bomarm, 250 mm, svart	535:- (01)
T57315	Bomarm, 500 mm, silver	550:- (01)
T57316	Bomarm, 500 mm, svart	592:- (01)
T57320	Bomarm, 1000 mm, silver	612:- (01)
T57321	Bomarm, 1000 mm, svart	654:- (01)

Twenty Clamp

DOUGHTY

- Greppar runt rör 48-51 mm i diameter
- Maximal last: 20 kg
- M10 eller M12 bult och mutter (M10 ingår)
- Bredd: 28 mm
- Höjd: 100 mm
- Vikt: 0,28 kg

T58400	Twenty Clamp	145:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Lättviktsbeslag

Lättviktsbeslagen är avsedda för rör eller tross 48-51 mm. Standardbeslagen är 50 mm breda och Slimlinebeslagen är 30 mm breda. Alla beslag har hål och spår för M12 bult och mutter.

Enkla beslag

T58100	Standard, silver (500 kg)	225:- (01)
T58101	Standard, svart (500 kg)	260:- (01)
T58080	Slimline, silver (300 kg)	186:- (01)
T58081	Slimline, svart (300 kg)	224:- (01)
T58109	Standard med lyftögla med M12 bult, silver (350 kg)	296:- (01)
T58089	Slimline med lyftögla med M12, silver (300 kg)	254:- (01)

Dubbelbeslag



T58115	Standard, fast, parallellt, silver (500 kg)	490:- (01)
T58110	Standard, fast, 90°, silver (500 kg)	490:- (01)
T58120	Standard, vridbart 360°, silver (500 kg)	490:- (01)
T58098	Slimline, vridbart 360°, silver (300 kg)	420:- (01)
T58099	Slimline, vridbart 360°, svart (300 kg)	490:- (01)

Big Ben

Enkelt beslag med fabriksmonterad TV-tapp.

T58107	Standard, eurospec (28 mm), silver	400:- (01)
T58087	Slimline, eurospec (28 mm), silver	365:- (01)

Super Lättviktsbeslag

Super Lättviktsbeslagen är avsedda för rör eller tross 48-51 mm. De är 32 mm breda och har hål och spår för M10 bult och mutter. Profilen är gjord för att inte skada röret.

Enkla beslag

T58122	Enkelt beslag, silver (100 kg)	146:- (01)
T5812201	Enkelt beslag, svart (100 kg)	184:- (01)
T58124	Enkelt beslag med lyftögla, silver (100 kg)	215:- (01)
T58125	Enkelt beslag med 16 mm "Lighting Pin"	220:- (01)

Dubbelbeslag

T58123	Vridbart dubbelbeslag, silver (100 kg)	365:- (01)
T5812301	Vridbart dubbelbeslag, svart (100 kg)	440:- (01)

Atom-serien

Atom-serien innehåller de minsta beslag som Doughty tillverkar. De finns i tre olika storlekar för att passa på 25, 32 och 38 millimeters rör och de är godkända för 100 kg last.

Beslagen för 25 mm och 32 mm rör är avsedda för M6 bult och mutter.

Beslagen för 38 mm rör är avsedda för M10 bult och mutter.

Enkelt beslag

Fast dubbelbeslag, 90°

Big Ben med 28 mm Junior Pin

Atom-beslag för 25 mm rör

T58870	Enkelt beslag, silver	164:- (01)
T5887001	Enkelt beslag, svart	198:- (01)
T58885	Fast dubbelbeslag, 90°, silver	334:- (01)
T5888501	Fast dubbelbeslag, 90°, svart	405:- (01)
T58880	Fast dubbelbeslag, parallellt, silver	334:- (01)
T5888001	Fast dubbelbeslag, parallellt, svart	405:- (01)
T58875	Vridbart dubbelbeslag, silver	334:- (01)
T5887501	Vridbart dubbelbeslag, svart	405:- (01)
T58896	Big Ben med 28 mm Junior Pin, silver	340:- (01)
T5889601	Big Ben med 28 mm Junior Pin, svart	375:- (01)
T58898	Fast trossadapter, 100-200 mm c-c	864:- (01)
T58899	Ledad trossadapter, 100-200 mm c-c	864:- (01)

Atom-beslag för 32 mm rör

T58800	Enkelt beslag, silver	164:- (01)
T58801	Enkelt beslag, svart	198:- (01)
T58820	Fast dubbelbeslag, 90°, silver	334:- (01)
T5882001	Fast dubbelbeslag, 90°, svart	405:- (01)
T58815	Fast dubbelbeslag, parallellt, silver	334:- (01)
T5881501	Fast dubbelbeslag, parallellt, svart	405:- (01)
T58810	Vridbart dubbelbeslag, silver	334:- (01)
T5881001	Vridbart dubbelbeslag, svart	405:- (01)
T58856	Big Ben med 28 mm Junior Pin, silver	340:- (01)
T5885601	Big Ben med 28 mm Junior Pin, svart	375:- (01)
T58857	Fast trossadapter, 100-200 mm c-c	865:- (01)
T58858	Ledad trossadapter, 100-200 mm c-c	865:- (01)

Atom-beslag för 38 mm rör

T58970	Enkelt beslag, silver	165:- (01)
T5897001	Enkelt beslag, svart	198:- (01)
T58985	Fast dubbelbeslag, 90°, silver	334:- (01)
T5898501	Fast dubbelbeslag, 90°, svart	405:- (01)
T58980	Fast dubbelbeslag, parallellt, silver	334:- (01)
T5898001	Fast dubbelbeslag, parallellt, svart	405:- (01)
T58975	Vridbart dubbelbeslag, silver	334:- (01)
T5897501	Vridbart dubbelbeslag, svart	405:- (01)
T58996	Big Ben med 28 mm Junior Pin, silver	340:- (01)
T5899601	Big Ben med 28 mm Junior Pin, svart	375:- (01)
T58998	Fast trossadapter, 100-200 mm c-c	865:- (01)
T58999	Ledad trossadapter, 100-200 mm c-c	865:- (01)

Trigger Clamps

Trigger Clamps har utvecklats för att göra det möjligt för en ensam person att, på ett säkert sätt, kunna hänga upp t.ex. tunga strålkastare, scanners och moving heads.

Vikten på armaturen som hängs upp gör att beslaget låser sig automatiskt. Denna unika funktion gör att man på ett enkelt och säkert sätt kan hänga upp och flytta armaturerna.

T58860	Trigger Clamp, silver	255:- (01)
T5886001	Trigger Clamp, svart	288:- (01)
T58862	Trigger Clamp med lyftögla, silver	320:- (01)
T58866	Trigger Beamer Clamp med 16 mm Lighting Pin	328:- (01)
T58867	Trigger Big Ben Clamp med 28 mm euro spigot	430:- (01)
T58868	Vridbar dubbel Trigger Clamp, silver	540:- (01)
T5886801	Vridbar dubbel Trigger Clamp, svart	610:- (01)
T58869	Trigger TV Clamp, silver	715:- (01)
T5886901	Trigger TV Clamp, svart	755:- (01)

Quick Trigger Clamps

Quick Trigger Clamps har utvecklats för att göra det möjligt för en ensam person att, på ett säkert sätt, kunna hänga upp t.ex. tunga strålkastare, scanners och moving heads.

Vikten på armaturen som hängs upp gör att beslaget låser sig automatiskt. Denna unika funktion gör att man på ett enkelt och säkert sätt kan hänga upp och flytta armaturerna.

Standard Quick Trigger

Passar till 38-51 mm rör. Maximal last 250 kg.

T58200	Standard Quick Trigger Clamp, silver	310:- (01)
T58201	Standard Quick Trigger Clamp, svart	346:- (01)
T58215	Standard Quick Trigger Clamp med lyftögla, silver	380:- (01)
T58232	Standard Quick Trigger Big Ben Clamp med 28 mm euro spigot, silver	490:- (01)
T58240	Standard Quick Trigger TV Clamp, silver	770:- (01)
T58241	Standard Quick Trigger TV Clamp, svart	810:- (01)
T58250	Standard Quick Trigger Baby Grip Clamp med 16 mm spigot, silver	400:- (01)
T58251	Standard Quick Trigger Baby Grip Clamp med 16 mm spigot, svart	440:- (01)

Slimline Quick Trigger

Passar till 38-51 mm rör. Maximal last 100 kg.

T58300	Slimline Quick Trigger Clamp, silver	294:- (01)
T58301	Slimline Quick Trigger Clamp, svart	330:- (01)
T58315	Slimline Quick Trigger Clamp med lyftögla, silver	360:- (01)
T58332	Slimline Quick Trigger Big Ben Clamp med 28 mm euro spigot, silver	470:- (01)
T58340	Slimline Quick Trigger TV Clamp, silver	750:- (01)
T58341	Slimline Quick Trigger TV Clamp, svart	790:- (01)

Titan Quick Trigger

Passar till 48-80 mm rör. Maximal last 100 kg.

T58500	Titan Quick Trigger Clamp, silver	437:- (01)
T58501	Titan Quick Trigger Clamp, svart	480:- (01)
T58515	Titan Quick Trigger Clamp med lyftögla, silver	505:- (01)
T58532	Titan Quick Trigger Big Ben Clamp med 28 mm euro spiogot, silver	615:- (01)
T58540	Titan Quick Trigger TV Clamp, silver	895:- (01)
T58541	Titan Quick Trigger TV Clamp, svart	935:- (01)

Trossadaptrar

Trossadapter

Trossadapter för alla typer av trekants- eller fyrkantstross. Försedd med två Slimline-beslag. Den ledade varianten gör det möjligt för en person att montera en tross med 48-51 mm rör mellan två stativ.



T57210	Fast, 150-250 mm c-c	970:- (01)
T57211	Fast, 200-400 mm c-c	990:- (01)
T55704	Ledad, 150-250 mm c-c	915:- (01)
T55705	Ledad, 200-400 mm c-c	935:- (01)

Adapter för hängande tross

Används för att hänga tross i fästpunkter i t.ex. tak.

T57214	Adapter för hängande tross	915:- (01)

Ladderadapter

Används för att montera ladder så att den kan belastas maximalt. Försedd med två Slimline-beslag.

T58700	150-250 mm c-c	915:- (01)
T58701	200-400 mm c-c	935:- (01)

Löst handtag

Kan användas istället för vingmutter på alla beslag.



S0123	Easygrip handtag	30:- (01)

Eye Coupler Beslag

Eye Coupler är en högkvalitativ serie beslag från Manfrotto. De uppfyller högt ställda krav på kvalitet och funktion. Förbättrad säkerhet, TÜV-certifiering och bättre ergonomisk design gör dem till ett självklart val för professionella användare inom bl.a. underhållnings- och filmindustrin.

Eye Coupler finns i tre olika utföranden:

- LP - industristandard med ett greppområde mellan 48 mm och 52 mm
- MP - ”plattare” design och ett greppområde mellan 42 mm och 52 mm
- MP Slim - samma som MP fast smalare och lättare



LP Eye Coupler

MFC460	LP Eye Coupler (500 kg)	204:- (01)

LP Eye Coupler med 28 mm TV-tapp

MFC461	LP Eye Coupler med 28 mm TV-tapp (500 kg)	258:- (01)

LP Eye Coupler med 16 mm spigot

MFC462	LP Eye Coupler med 16 mm spigot (500 kg)	245:- (01)

LP Eye Coupler med lyftögla



MFC463	LP Eye Coupler med lyftögla (300 kg)	235:- (01)

LP Eye Coupler med adapter för 28 mm TV-tapp

MFC465	LP Eye Coupler med adapter för 28 mm TV-tapp (300 kg)	370:- (01)

LP Eye Coupler dubbelt parallellt

MFC480	LP Eye Coupler dubbelt parallellt (300 kg)	430:- (01)

Eye Coupler Beslag

LP Eye Coupler dubbelt 90°

MFC481	LP Eye Coupler dubbelt 90° (300 kg)	430:-	(01)

LP Eye Coupler dubbelt vridbart



MFC482	LP Eye Coupler dubbelt vridbart (300 kg)	420:-	(01)

Sammankopplingskit

Används för att koppla samman 2 stycken MFC460.



MFC466	Sammankopplingskit	61:-	(01)

En försänkning i beslaget där man drar åt vingmuttern gör att det "låser" bättre.



Tack vare en bikakekonstruktion har man lyckats göra beslagen lättare utan att försämra hållbarheten eller minska maxbelastningen.



Eye Coupler-beslagen är ergonomiskt utformade genom att man har avlägsnat alla vassa kanter.

Genom att sätta en sprint i bakre delen av beslaget begränsar man hur mycket det går att öppna det. Detta gör det möjligt att, på ett enkelt och smidigt sätt, hänga upp ett stort antal armaturer i riggen och finjustera positionen på dem innan man drar fast dem.

MP Eye Coupler

MFC4460	MP Eye Coupler (500 kg)	196:-	(01)

MP Eye Coupler med 28 mm TV-tapp

MFC4461	MP Eye Coupler med 28 mm TV-tapp (500 kg)	258:-	(01)

MP Eye Coupler med 16 mm spigot

MFC4462	MP Eye Coupler med 16 mm spigot (500 kg)	245:-	(01)

MP Eye Coupler med lyftögla

MFC4463	MP Eye Coupler med lyftögla (300 kg)	320:-	(01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Eye Coupler Beslag

MP Eye Coupler med adapter för 28 mm TV-tapp

MFC4465	MP Eye Coupler med adapter för 28 mm TV-tapp (300 kg)	370:- (01)

MP Eye Coupler med adapter för 16 mm spigot

MFC4469	MP Eye Coupler med adapter för 16 mm spigot (50 kg)	260:- (01)

MP Eye Coupler med tilt- och vridbar 28 mm TV-tapp

Tilt- och vridbar 360°.

MFC4470	MP Eye Coupler med tilt- och vridbar 28 mm TV-tapp (300 kg)	635:- (01)

MP Eye Coupler dubbelt vridbart

MFC4482	MP Eye Coupler dubbelt vridbart (300 kg)	408:- (01)

MP Slim Eye Coupler



MFC4560	MP Slim Eye Coupler (300 kg)	180:- (01)

MP Eye Coupler ledad trossadapter



MFC4485	MP Eye Coupler ledad trossadapter, 150-250 mm	910:- (01)
MFC4486	MP Eye Coupler ledad trossadapter, 200-400 mm	945:- (01)

Prolite E-Clamps

KCP-831

KCP-830

KCP-834

KCP-838

KCP-832

KCP-820

KCP-831	Standard, silver (500 kg)	192:- (01)
KCP-830	Slim, silver (300 kg)	192:- (01)
KCP-832	Standard, vridbart 360°, silver (500 kg)	320:- (01)
KCP-820	Slim, vridbart 360°, silver (300 kg)	294:- (01)
KCP-834	Standard, med 28 mm TV-tapp, silver (500 kg)	320:- (01)
KCP-838	Triggerbeslag, silver (200 kg)	334:- (01)

Magic Arm

När man behöver positionera en armatur är Magic Arm ett mycket bra hjälpmedel. Den kan kombineras med clamps eller med, i princip, vilken produkt som helst i Manfrottos serie.

Manfrotto

MF143N	Magic Arm	864:- (01)

Magic Arm Kit

Magic Arm i kit tillsammans med Super Clamp (035), fot (Backlite Base 003) och kamerafäste (143BKT).

Manfrotto

MF143	Magic Arm Kit	1 370:- (01)

Aluhak

Greppområde: runda rör upp till 51 mm, fyrkantsrör upp till 40x80 mm.
Max 100 kg last.

PRAH2	Aluhak, svart	130:- (07)

Rårör

48x3 mm. Standardlängd 6 m.
Kapning till kundanpassad längd kan göras.

T24000	Rårör i aluminium, 48x3 mm, pris per meter	148:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Super Clamp

Ett smart universalbeslag som passar rörstorlekar mellan 13 och 55 millimeter. Genom att använda de klotsar som medföljer kan man även använda Super Clamp på plana ytor. Maxlast 15 kg.

MF061

MF174

MF264

MF035	Super Clamp (15 kg)	245:- (01)
MF038	Dubbel Super Clamp	490:- (01)
MF035WDG	Extra klotsar för plana ytor, 4 st.	55:- (01)
MF061	Tapp för sammankoppling *För sammankoppling av 2 st. Super Clamp med rotation i sex steg*	41:- (01)
MF174	Sexkantig 16 mm tapp med M10 gänga *För att snabbt kunna koppla ihop strålkastare och Super Clamp*	48:- (01)
MF264	Rund 16 mm tapp med M10 gänga *För att snabbt kunna koppla ihop strålkastare och Super Clamp*	98:- (01)

Supaclamp

Supaclamp kan fixeras vid allt från plana ytor med bara 5 mm tjocklek till rör med en diameter på 50 mm. Många tillbehör gör Supaclamp flexibelt och mångsidigt. Maximal last är 20 kg.



G1160	Supaclamp, silver	180:- (01)
G116001	Supaclamp, svart	180:- (01)
G1168	Tapp med M12x30 utvändig gänga	65:- (01)
G1169	Tapp med M10x25 utvändig gänga	65:- (01)
G1171	Tapp med M12x35 innergänga	75:- (01)
G1172	Tapp med M10x30 innergänga	75:- (01)
G1170	Tapp för sammankoppling av 2 st. Supaclamp	65:- (01)
G1173	Tapp för sammankoppling av 2 st. Supaclamp, 150 mm lång	110:- (01)
G1176	Monteringsplatta, 100x100 mm	190:- (01)
G1175	Krok	140:- (01)

Enkla Hakfästen

Standardmodeller

T20100	Standard, 50 mm, max 40 kg (1)	54:- (01)
T20101	Standard, 50 mm, max 40 kg, svart	67:- (01)
T20102	Medium, 50 mm, max 100 kg (2)	55:- (01)
T20105	Standard extra långt (225 mm), 50 mm, max 40 kg (3)	58:- (01)
T20200	Standard, 30 mm, max 15 kg (4)	52:- (01)
T20301	Standard, 20 mm, max 15 kg (5)	66:- (01)
T20400	Kraftig modell, 50x10 mm, max 150 kg (6)	91:- (01)
T20401	Kraftig modell, 50x10 mm, max 150 kg, svart	105:- (01)
T20405	Kraftig modell med tumgrepp och rörskydd, max150 kg	231:- (01)
T20900	Hakfäste för 28-29 mm TV-spigot, max 150 kg (7)	620:- (01)



Universalmodeller

T21100	För 20-50 mm rör, max 40 kg (8)	65:- (01)
T21101	För 20-50 mm rör, max 40 kg, svart	79:- (01)
T21800	För tross, med rörskydd, max 40 kg (9)	84:- (01)
T21801	För tross, med rörskydd, max 40 kg, svart	104:- (01)

Hakfästen 75 mm

T21805	För 60-75 mm rör, max 50 kg (10)	84:- (01)
T21810	Kraftig modell, för 60-75 mm rör, max 150 kg (11)	98:- (01)

Dubbla Hakfästen

Parallella

BELDBL7	150 mm c-c, 50 mm, max 40 kg, svart	90:- (01)
T20500	150 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (6)	102:- (01)
T20600	225 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (7)	105:- (01)
T20700	300 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (8)	108:- (01)
T20705	450 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (9)	115:- (01)
T20710	600 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (10)	121:- (01)
T20800	540 mm c-c, kraftig modell, 50 mm, max 100 kg (11)	143:- (01)



Vridna 180°

T19700	150 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (1)	113:- (01)
T19800	225 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (2)	116:- (01)
T19900	300 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (3)	119:- (01)
T19905	450 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (4)	125:- (01)
T19910	600 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (5)	132:- (01)

Vridna 90°

T21500	150 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (12)	113:- (01)
T21600	225 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (13)	116:- (01)
T21700	300 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (14)	119:- (01)
T21705	450 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (15)	125:- (01)
T21710	600 mm c-c, 50 mm, max 40 kg (16)	132:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Klämfästen & Bomarmar

T56500	U-bult, 32 mm (1)	12:- (01)
T56600	U-bult, 48 mm (2)	7:- (01)
T33400	U-bult, 48 mm, med M10 gängad platta (3)	54:- (01)
T33500	U-bult, 48 mm, med M12 gängad platta	54:- (01)
T32400	U-bult, 32 mm, med M10 gängad platta (4)	66:- (01)
T32500	U-bult, 32 mm, med M12 gängad platta	66:- (01)
T30200	M8 U-bult med platta (5)	74:- (01)
T33600	Plattjärn, för 48 mm U-bult och M12 bult (6)	53:- (01)
T30400	Universalfäste, 48 mm, med M12 hål (7)	72:- (01)
T30404	Universalfäste, 48 mm, med M12 hål, svart	102:- (01)
T30401	Universalfäste, 38 mm, med M8 hål (8)	72:- (01)
T30402	Universalfäste, 25 mm, med M6 hål (9)	65:- (01)
T30800	Sadelfäste, 48 mm (10)	36:- (01)
T30801	Sadelfäste, 48 mm, svart	48:- (01)
T30804	Sadelfäste, 38 mm (11)	36:- (01)
T30806	Sadelfäste, 25 mm (12)	36:- (01)
T32000	Hängklämma, 48 mm, med ring (13)	125:- (01)
T32001	Hängklämma, 48 mm, med ring, svart	154:- (01)
T32100	Hängklämma, 48 mm, med M12 hål (14)	92:- (01)
T32002	Hängklämma, 38 mm, med ring (15)	116:- (01)
T32102	Hängklämma, 38 mm, med 9 mm hål (16)	109:- (01)
T32103	Hängklämma, 25 mm, med 9 mm hål (17)	109:- (01)
T30300	Plattjärn, för 48 mm U-bult och M12 bult (18)	83:- (01)
T30700	Klämma för rör-rör, 150 mm (19)	142:- (01)
T30900	Klämma för rör-rör, 225 mm (20)	148:- (01)
T31000	Klämma för rör-rör, 300 mm (21)	153:- (01)
T30500	Bomarm, standard (22)	109:- (01)
T30600	Bomarm, rak (23)	109:- (01)
T31500	Bomarm, standard med säkerhetsögla (24)	129:- (01)
T31600	Bomarm, rak med säkerhetsögla (25)	129:- (01)
T31700	Bomarm, dubbel (26)	142:- (01)

DOUGHTY



Your One Stop Hardware Shop!

DOUGHTY

www.doughty-engineering.com

Vägg- & Takfästen

T33900	Kraftigt väggfäste, 395x290 mm (1)	155:- (01)
T33800	Standard väggfäste, 325x325 mm (2)	64:- (01)
T33300	Väggfäste med klämma för rör, avstånd vägg-rör 300 mm (3)	217:- (01)
T33310	Väggfäste med klämma för rör, avstånd, vägg-rör 100 mm (4)	210:- (01)
T33700	Takfäste, 75 mm "nedsänkt" (5)	66:- (01)
T34100	Dekorbeslag, 195x195 mm (6)	169:- (01)
T34000	Vinkeljärn, 450x450 mm (sadelfäste T30800 passar) (7)	325:- (01)



DOUGHTY

Scaffoldklämmor

T24800	Dubbel vridbar koppling, 48-51 mm (1)	110:- (01)
T24900	Dubbel koppling, 48-51 mm (2)	93:- (01)
T24801	Dubbel vridbar koppling, 48 mm (3)	139:- (01)
T24901	Dubbel koppling, 48mm (4)	129:- (01)
T24910	Fast koppling (5)	71:- (01)
T24905	Parallell koppling (6)	61:- (01)
T25110	Skarv för två rör (7)	75:- (01)
T25200	Basplatta, 225x225 mm (8)	227:- (01)
T25108	Rörskarv, 60x200 mm (9)	157:- (01)
T25100	Skarvpinne (10)	65:- (01)
T30100	Rak koppling rör-rör, 48 mm (11)	185:- (01)
T30101	Rak koppling rör-rör, 38 mm (12)	180:- (01)

DOUGHTY



052B Compact Stand

Antal sektioner	3
Toppfäste	5/8″ tapp
Min. höjd	88 cm
Max. höjd	250 cm
Fot ∅ (utfälld)	109 cm
Max. last	5 kg
Vikt	1,28 kg

MF052B	052B Compact Stand, svart	740:- (01)

007BU Alu Senior Stand

Antal sektioner	3
Toppfäste	5/8″ tapp - 28 mm hylsa
Min. höjd	124 cm
Max. höjd	315 cm
Fot ∅ (utfälld)	118 cm
Max. last	12 kg
Vikt	3 kg

MF007BU	007BU Alu Senior Stand, svart	1 498:- (01)

004B Master Stand

Antal sektioner	4
Toppfäste	5/8″ tapp
Min. höjd	109 cm
Max. höjd	385 cm
Fot ∅ (utfälld)	109 cm
Max. last	9 kg
Vikt	2,15 kg

MF004B	004B Master Stand, svart	1 035:- (01)

111BSU/CSU Tall Stand

Antal sektioner	3
Toppfäste	5/8″ tapp - 28 mm hylsa
Min. höjd	146 cm
Max. höjd	380 cm
Fot ∅ (utfälld)	102 cm
Max. last	25 kg
Vikt	9 kg

MF111BSU	111BSU Tall Stand, svart	1 860:- (01)
MF111CSU	111CSU Tall Stand, silver	1 990:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

269BU Super Alu Stand

Antal sektioner	4
Toppfäste	5/8" tapp - 28 mm hylsa
Min. höjd	144 cm
Max. höjd	455 cm
Fot ∅ (utfälld)	174 cm
Max. last	35 kg
Vikt	8 kg



MF269BU	269BU Super Alu Stand, svart	2 725:- (01)

126BSU Heavy Duty Stand

Antal sektioner	3
Toppfäste	5/8" tapp - 28 mm hylsa
Min. höjd	131 cm
Max. höjd	333 cm
Fot ∅ (utfälld)	126 cm
Max. last	40 kg
Vikt	8,3 kg

MF126BSU	126BSU Heavy Duty Stand, svart	1 790:- (01)

A626BU Black Heavy Duty Stand

Antal sektioner	3
Toppfäste	5/8" tapp - 28 mm hylsa
Min. höjd	153 cm
Max. höjd	330 cm
Fot ∅ (utfälld)	126 cm
Max. last	40 kg
Vikt	8,3 kg

MFA626BU	A626BU Black Heavy Duty Stand, svart	2 210:- (01)

087NWB/NW Wind-Up Stand

Antal sektioner	3
Toppfäste	5/8" tapp - 28 mm hylsa
Min. höjd	167 cm
Max. höjd	370 cm
Fot ∅ (utfälld)	128 cm
Max. last	30 kg
Vikt	21,4 kg

MF087NWB	087NWB Wind-Up Stand, svart	6 350:- (01)
MF087NW	087NW Wind-Up Stand, silver	6 350:- (01)

387XU Super Wind-Up Stainless Steel Stand

Antal sektioner	3
Toppfäste	28 mm hylsa
Min. höjd	156 cm
Max. höjd	366 cm
Fot ∅ (utfälld)	180 cm
Max. last	80 kg
Vikt	32,5 kg



MF387XU	387XU Super Wind-Up Stainless Steel Stand	9 785:- (01)

LT LI5025 Wincher Stand

Toppfäste	28 mm hylsa
Min. höjd	190 cm
Max. höjd	585 cm
Max. last	180 kg
Fot ∅ (utfälld)	220 cm
Vinschkapacitet	500 kg
Vikt	58 kg

MFLTLI5025	LT LI5025 Wincher Stand	27 900:- (01)

070BU/CSU Follow Spot Stand

Antal sektioner	2
Toppfäste	5/8″ tapp - 28 mm hylsa
Min. höjd	88 cm
Max. höjd	147 cm
Fot ∅ (utfälld)	109 cm
Max. last	35/40 kg (BU/CSU)
Vikt	6,3/6,8 kg (BU/CSU)



MF070BU	070BU Follow Spot Stand, svart	1 930:- (01)
MF070CSU	070CSU Follow Spot Stand, silver	1 930:- (01)

Spigot för följespot

Roller Race

616-10

T74200	Doughty Roller Race, TV-spigot	835:- (01)
T72700	Doughty följespotspigot, TV-tapp med krage, eurospec	695:- (01)
MF616-10	Manfrotto kullagrad TV-tapp, M10	385:- (01)
MF616-12	Manfrotto kullagrad TV-tapp, M12	395:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Black Magic

Toppfäste	28 mm hylsa
Min. höjd	165 cm
Max. höjd	600 cm
Max. last	200 kg
Fot ∅ (utfälld)	238 cm
Vikt	80 kg

MF587B	Black Magic	29 500:- (01)

Club 35/Nightclub 35

Antal sektioner	2
Min. höjd	163,5 cm
Max. höjd	350 cm
Fot ∅ (utfälld)	160 cm
Max. last	25 kg
Vikt	7,2 kg



T49300	Club 35, silver	1 365:- (01)
T49470	Nightclub 35, svart	1 365:- (01)

Nipper golvstativ

Hopfällbart stabilt golvstativ med 29 mm hylsa.

T54100	Nipper golvstativ	395:- (01)

Prime Plate golvplatta

T54150	Prime Plate golvplatta	376:- (01)

T-101/B

Min. höjd*	126 cm
Max. höjd	320/380 cm
Fot ∅ (utfälld)	156 cm
Max. last	100 kg
Vinschkapacitet	350 kg
Vikt	21 kg

*Hopfällt läge



T-101/B	Fantek T-101/B, svart	6 100:- (01)
A-304	Trossadapter, 35 mm	815:- (01)

T-103/B

Min. höjd*	170 cm
Max. höjd	530 cm
Fot ∅ (utfälld)	200 cm
Max. last	100 kg
Vinschkapacitet	350 kg
Vikt	40 kg

*Hopfällt läge

T-103/B	Fantek T-103/B, svart	8 840:- (01)
A-304	Trossadapter, 35 mm	815:- (01)

T-104/B

Min. höjd*	173 cm
Max. höjd	530 cm
Fot ∅ (utfälld)	210 cm
Max. last	200 kg
Vinschkapacitet	350 kg
Vikt	71 kg

*Hopfällt läge

T-104/B	Fantek T-104/B, svart	10 215:- (01)
A-304	Trossadapter, 35 mm	815:- (01)

T-105/B

Min. höjd*	174 cm
Max. höjd	530 cm
Fot ∅ (utfälld)	210 cm
Max. last	225 kg
Vinschkapacitet	900 kg
Vikt	90 kg

*Hopfällt läge

T-105/B	Fantek T-105/B, svart	11 750:- (01)
A-304	Trossadapter, 35 mm	815:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

T-106/B

Min. höjd*	184 cm
Max. höjd	640 cm
Fot ∅ (utfälld)	250 cm
Max. last	225 kg
Vinschkapacitet	900 kg
Vikt	98 kg

*Hopfällt läge

T-106/B	Fantek T-106/B, svart	12 950:- (01)
A-304	Trossadapter, 35 mm	815:- (01)

T-107/B

Min. höjd*	190 cm
Max. höjd	700 cm
Fot ∅ (utfälld)	225 cm
Max. last	325 kg
Vinschkapacitet	900 kg
Vikt	175 kg

*Hopfällt läge

T-107/B	Fantek T-107/B, svart	30 660:- (01)
A-302	Trossadapter, tvärgående (pris per st.)	350:- (01)
A-302/1	Trossadapter, längsgående (pris per st.)	350:- (01)

T-116/B

Min. höjd*	170 cm
Max. höjd	550 cm
Fot (utfälld)	170x160 cm
Max. last	150 kg
Vinschkapacitet	900 kg
Vikt	85 kg

*Hopfällt läge

T-116/B	Fantek T-116/B, svart	21 970:- (01)
A-302	Trossadapter, tvärgående (pris per st.)	350:- (01)
A-302/1	Trossadapter, längsgående (pris per st.)	350:- (01)

T-117/B

Min. höjd*	190 cm
Max. höjd	610 cm
Fot (utfälld)	184x170 cm
Max. last	250 kg
Vinschkapacitet	900 kg
Vikt	117 kg

*Hopfällt läge

T-117/B	Fantek T-117/B, svart	26 550:- (01)
A-302	Trossadapter, tvärgående (pris per st.)	350:- (01)
A-302/1	Trossadapter, längsgående (pris per st.)	350:- (01)

T-108/B

Min. höjd*	200 cm
Max. höjd	640 cm
Fot (utfälld)	217x183 cm
Max. last	370 kg
Vinschkapacitet	
Vikt	217 kg

*Hopfällt läge

T-108/B	Fantek T-108/B, svart	37 390:- (01)
A-302	Trossadapter, tvärgående (pris per st.)	350:- (01)
A-302/1	Trossadapter, längsgående (pris per st.)	350:- (01)

T-109/B

Min. höjd*	200 cm
Max. höjd	790 cm
Fot (utfälld)	217x183 cm
Max. last	320 kg
Vinschkapacitet	
Vikt	237 kg

*Hopfällt läge

OBS! Vi lagerhåller denna trosslyft i svart. Den silverfärgade modellen på bilden kan specialbeställas.

T-109/B	Fantek T-109/B, svart	40 470:- (01)
A-302	Trossadapter, tvärgående (pris per st.)	350:- (01)
A-302/1	Trossadapter, längsgående (pris per st.)	350:- (01)

Tross- & Spigotadaptrar

A-304	Trossadapter, 35 mm, silver *Passar till Fantek T-101/B, T-103/B, T-104/B, T-105/B, T-106/B samt VMB 064, 074 och 076*	815:- (01)
A-304/B	Trossadapter, 35 mm, svart *Passar till Fantek T-101/B, T-103/B, T-104/B, T-105/B, T-106/B samt VMB 064, 074 och 076*	815:- (01)
A-302	Trossadapter, tvärgående (pris per st.) *Passar till Fantek T-116/B, T-117/B och T-107/B*	350:- (01)
A-302/1	Trossadapter, längsgående (pris per st.) *Passar till Fantek T-116/B, T-117/B och T-107/B*	350:- (01)
PAD064/76	Spigotadapter, 29 mm *Passar till Fantek T-101/B, T-103/B, T-104/B, T-105/B, T-106/B samt VMB 064 och 076*	750:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Crosspole

Crosspole kan användas för att hänga t.ex. strålkastare då man inte har tillgång till golv att ställa stativ på eller tak att hänga ifrån - man spänner helt enkelt Crosspole mellan två väggar. Längden kan varieras mellan 80 cm och 400 cm (det går att specialbeställa 600 cm maximal längd). Maximal belastning är 75 kg.

Crosspole säljs i kit bestående av:

- 1 st. statisk väggplatta
- 1 st. väggplatta med expander
- 1 st. låskrage
- 3 st. teleskoprör (45 mm ∅)
- 3 st. teleskoprör (50 mm ∅)
- 1 st. väska

X400KIT	Crosspole Kit, 80-400 cm	12 235:- (01)

Autopole 2

	432-1.7	432-2.7	432-3.7
Antal sektioner	2	2	2
Min. höjd	100 cm	150 cm	210 cm
Max. höjd	170 cm	270 cm	370 cm
Vikt	1,9 kg	2,23 kg	2,6 kg

MF432-1.7	Autopole 2 432-1.7, silver	930:- (01)
MF432-1.7B	Autopole 2 432-1.7, svart	1 020:- (01)
MF432-2.7	Autopole 2 432-2.7, silver	1 110:- (01)
MF432-2.7B	Autopole 2 432-2.7, svart	1 150:- (01)
MF432-3.7	Autopole 2 432-3.7, silver	1 160:- (01)
MF432-3.7B	Autopole 2 432-3.7, svart	1 190:- (01)

Conka Bonka Stativförlängning

Kit med tre stycken stativförlängningar.

Lång: 675 mm förlängning (790 mm totallängd).
Mellan: 270 mm förlängning (385 mm totallängd).
Kort: 150 mm förlängning (265 mm totallängd).

MFC590	Conka Bonka stativförlängning, silver	1 660:- (01)
MFC590BS	Conka Bonka stativförlängning, svart	1 960:- (01)

Polmanövreringsstång

427B-4.0	140-400 cm (hopfälld 140 cm), svart	2 340:- (01)
427B-6.5	199-650 cm (hopfälld 199 cm), svart	2 940:- (01)

Doughty Stativtoppar

G206001	Multi för 16 och 29 mm spigot och 16 mm pinne, svart (1)	436:- (01)
G2060	Multi för 16 och 29 mm spigot och 16 mm pinne, silver (2)	436:- (01)
T52800	Kombitopp för 19 eller 29 mm spigoter (3)	486:- (01)
T52900	Topp för följespot, med 90 mm krage (4)	471:- (01)
T50600	Topp för 29 mm TV-tapp (5)	229:- (01)
T50700	Som ovan fast för Club 14/22	195:- (01)
T52400	T-klämma för 28 mm rör till stativtopp (6)	267:- (01)
T52600	Högtalaradapter för Bose/Ramsa (7)	361:- (01)
T52200	Högtalaradapter, 32 mm för montering i högtalarlådan (8)	197:- (01)
T52201	Högtalaradapter, 35 mm för montering i högtalarlådan	207:- (01)
T51000	Topp för högtalaradapter, 35 mm (9)	255:- (01)
T51100	Som ovan fast för Club 14/22	255:- (01)
T50900	För standard 19 mm spigot (10)	189:- (01)
T50901	Som ovan fast för Club 14/22	189:- (01)
G1350	Vee Clamp (11)	504:- (01)
T53000	Säkerhetskrage, 1,25" (12)	134:- (01)
T53100	Säkerhetskrage, 1,5"	134:- (01)
T50810	Stativtopp med M10 bult (13)	164:- (01)
T50811	Som ovan fast för Club 14/22	164:- (01)
T50812	Stativtopp med M12 bult	164:- (01)
T50813	Som ovan fast för Club 14/22	164:- (01)

Manfrotto Stativtoppar

MF616-10	Kullagrad TV-tapp (28 mm) med M10 vingmutter	385:- (01)
MF616-12	Kullagrad TV-tapp (28 mm) med M12 vingmutter	395:- (01)
MF618	28 mm TV-tapp med 35 mm högtalartopp	240:- (01)
MF014BIM	Rapidapter	104:- (01)

Doughty Tappar



T74300	TV-tapp, M10, kort, stål	184:- (01)
T74302	TV-tapp, M10, kort, aluminium	184:- (01)
T74301	TV-tapp, M12, kort, stål	184:- (01)
T74303	TV-tapp, M12, kort, aluminium	184:- (01)
T74700	TV-tapp, M10, lång, stål	184:- (01)
T74705	TV-tapp, M10, lång, aluminium	184:- (01)
T74710	TV-tapp, M12, lång, stål	184:- (01)
T74500	TV-tapp, M12, lång, aluminium	184:- (01)
T74200	TV Roller Race	830:- (01)

Manfrotto Tappar

MF163-10	TV-tapp med platta och M10 vingmutter	215:- (01)
MF163-12	TV-tapp med platta och M12 vingmutter	210:- (01)
MF620-10	TV-tapp med M10 vingmutter	152:- (01)
MF620-12	TV-tapp med M12 vingmutter	169:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

T-bommar

Säljes inklusive bultar och vingmuttrar.

T43001	För 2 armaturer, 750 mm, svart	147:- (01)
T43002	För 2 armaturer, 750 mm, krom	218:- (01)
T43003	För 2 armaturer, 750 mm, flat modell	150:- (01)
T43101	För 4 armaturer, 1250 mm, svart	204:- (01)
T43102	För 4 armaturer, 1250 mm, krom	401:- (01)
T43103	För 4 armaturer, 1250 mm, flat modell	198:- (01)
T43201	För 6 armaturer, 1500 mm, svart	253:- (01)
T43202	För 6 armaturer, 1500 mm, krom	442:- (01)
T43203	För 6 armaturer, 1500 mm, flat modell	266:- (01)

Lyftöglor

T42300	Lyftögla M12, max 340 kg last	31:- (01)
T39900	Lyftögla med M12 bult, max 340 kg last	34:- (01)

Säkerhetsvajrar

SW02	ProLite, 50 cm, 2 mm vajer, svart	38:- (01)
SW03	ProLite, 46 cm, 3 mm vajer, svart	44:- (01)
SWLS3-4	Lightsafe, 50 cm, 3 mm vajer, plastad, svart	70:- (01)
SWLS4-5	Lightsafe, för rörliga armaturer, 70 cm, 4 mm vajer, plastad, svart *WLL 200 kg vid 5-faldig säkerhet*	280:- (01)
SWSP	Vajer för fast montering på hakfästen, 40 cm, 3 mm vajer, plastad, svart	130:- (01)

Säkringslinor

Set med tre stycken 10 meter långa linor med karbinhakar. För säkring av stativ vid t.ex. hård vind.

Manfrotto

MF087WBK	Säkringslinor, set med 3 st. linor	780:- (01)

Gripklämmor

Manfrotto

MFC100	Junior Pipe Clamp med 28 mm hylsa	640:- (01)
MF043	Sky Hook	382:- (01)
MF175	Spring Clamp	154:- (01)

Pundare

T61100	12,5 kg, staplingsbar, hylsa för 28 mm TV-tapp	660:- (01)
ETPUN19	19 kg, staplingsbar med öppet handtag	936:- (06)
ETPUN21	21 kg, staplingsbar med stängt handtag	1 116:- (06)

Hjulsatser

Set om 3 stycken hjul med broms.

Manfrotto

MF104	75 mm, med M10 bult	590:- (01)
MF110	75 mm, med adapter för 22 mm stativben	700:- (01)
MF104G	100 mm, med M10 bult	810:- (01)
MF110G	100 mm, med adapter för 22 mm stativben	920:- (01)
MF251	125 mm	1 085:- (01)

FANTEK®

Manufacturing your security since 1986

www.fantek.net

Ferros y Aluminio Navarro, S.L.
C/ Cami del port, 3 - P.I. "El Boni"
46470 - Catarroja - Valencia- Spain
comercial@fantek.net - +34 961260168

Prolyte E20 Tross 280
Prolyte X30 Tross 284
Prolyte H30 Tross 288
Prolyte H40 Tross 292
Prolyte S36 Tross 296
Prolyte S52 Tross 300
Prolyte S100F Tross. 303
Prolyte B100RV Tross 304
Prolyte Rigging Towers 306
Prolyte Ground Support 307
Prolyft Eltelfrar 308
Prolyft Styrenheter 309
Prolyft Kablar & Tillbehör 310
Snabblyftblock 311
Riggningstillbehör 311
Skyddsutrustning 312
Truss Butler & Truss Stacker System 312
Prolyte Taksystem 313
Stage Dex 320
Trilite 100 Tross 326
Trilite 200 Tross 330

E20 - Priser

PROLYTE PRODUCTS

TROSS

Ladder

E20L-L025	25 cm	838:- (01)
E20L-L050	50 cm	838:- (01)
E20L-L058	58 cm	947:- (01)
E20L-L075	75 cm	947:- (01)
E20L-L100	100 cm	1 047:- (01)
E20L-L150	150 cm	1 230:- (01)
E20L-L200	200 cm	1 412:- (01)
E20L-L250	250 cm	1 603:- (01)
E20L-L300	300 cm	1 913:- (01)
E20L-L350	350 cm	2 086:- (01)
E20L-L400	400 cm	2 259:- (01)
E20L-L450	450 cm	2 423:- (01)
E20L-L500	500 cm	2 741:- (01)

2-vägshörn (Ladder)

E20L-C001F	45°, liggande	1 166:- (01)
E20L-C001U	45°, stående	1 166:- (01)
E20L-C002F	60°, liggande	1 166:- (01)
E20L-C002U	60°, stående	1 166:- (01)
E20L-C003F	90°, liggande	984:- (01)
E20L-C003U	90°, stående	984:- (01)
E20L-C004F	120°, liggande	984:- (01)
E20L-C004U	120°, stående	984:- (01)
E20L-C005F	135°, liggande	984:- (01)
E20L-C005U	135°, stående	984:- (01)

3-vägshörn (Ladder)

E20L-C017F	T-kors, liggande	984:- (01)
E20L-C017U	T-kors, stående	984:- (01)

4-vägshörn (Ladder)

E20L-C016F	Kors, liggande	1 667:- (01)
E20L-C016U	Kors, stående	1 667:- (01)

Övrigt (Ladder)

BOX-20L-0	Boxhörn *Kopplingar CCS4-451 ingår ej*	713:- (01)
BASE-20L	Basplatta *Spigoter ingår ej*	713:- (01)

3-kant Tross

E20D-L025	25 cm	1 029:- (01)
E20D-L050	50 cm	1 029:- (01)
E20D-L058	58 cm	1 139:- (01)
E20D-L075	75 cm	1 139:- (01)
E20D-L100	100 cm	1 238:- (01)
E20D-L150	150 cm	1 530:- (01)
E20D-L200	200 cm	1 831:- (01)
E20D-L250	250 cm	2 149:- (01)
E20D-L300	300 cm	2 468:- (01)
E20D-L350	350 cm	2 787:- (01)
E20D-L400	400 cm	3 106:- (01)
E20D-L450	450 cm	3 424:- (01)
E20D-L500	500 cm	3 743:- (01)

2-vägshörn (3-kant)

E20D-C001	45°	2 322:- (01)
E20D-C002	60°	2 322:- (01)
E20D-C003	90°	1 812:- (01)
E20D-C004	120°	1 812:- (01)
E20D-C005	135°	1 812:- (01)
E20D-C006	90°, vertikalt, spets upp	2 322:- (01)
E20D-C007	90°, vertikalt, spets ner	2 322:- (01)

3-vägshörn (3-kant)

E20D-C010	Höger, spets upp	2 559:- (01)
E20D-C011	Vänster, spets upp	2 559:- (01)
E20D-C012	Höger, spets ner	2 559:- (01)
E20D-C013	Vänster, spets ner	2 559:- (01)
E20D-C017	T-kors, horisontellt	2 559:- (01)
E20D-C018	T-kors, vertikalt	2 559:- (01)

4-vägshörn (3-kant)

E20D-C014	Höger, spets ner	3 251:- (01)
E20D-C015	Vänster, spets ner	3 251:- (01)
E20D-C016	Kors	3 251:- (01)
E20D-C020	T-kors + ner	3 251:- (01)

5-vägshörn (3-kant)

E20D-C021	T-kors + upp + ner	3 944:- (01)
E20D-C024	Kors + ner	3 944:- (01)

6-vägshörn (3-kant)

E20D-C022	Kors + upp + ner	5 547:- (01)

Övrigt (3-kant)

BASE-20D	Basplatta *Spigoter ingår ej*	875:- (01)

4-kant Tross

E20V-L025	25 cm	1 321:- (01)
E20V-L050	50 cm	1 321:- (01)
E20V-L058	58 cm	1 548:- (01)
E20V-L075	75 cm	1 548:- (01)
E20V-L100	100 cm	1 776:- (01)
E20V-L150	150 cm	2 104:- (01)
E20V-L200	200 cm	2 495:- (01)
E20V-L250	250 cm	3 069:- (01)
E20V-L300	300 cm	3 634:- (01)
E20V-L350	350 cm	4 162:- (01)
E20V-L400	400 cm	4 681:- (01)
E20V-L450	450 cm	5 058:- (01)
E20V-L500	500 cm	5 562:- (01)

2-vägshörn (4-kant)

E20V-C001	45°	3 033:- (01)
E20V-C002	60°	3 033:- (01)
E20V-C003	90°	2 331:- (01)
E20V-C004	120°	2 331:- (01)
E20V-C005	135°	2 331:- (01)

3-vägshörn (4-kant)

E20V-C012	Hörn	3 406:- (01)
E20V-C017	T-kors	3 406:- (01)

4-vägshörn (4-kant)

E20V-C016	Kors	4 262:- (01)
E20V-C020	T-kors + ner	4 262:- (01)

5-vägshörn (4-kant)

E20V-C024	Kors + ner	5 401:- (01)

Övrigt (4-kant)

BOX-20V-0	Boxhörn *Kopplingar CCS4-451 ingår ej*	4 796:- (01)
BASE-20V	Basplatta *Spigoter ingår ej*	1 162:- (01)



OBS! *Kopplingar, spigoter och säkerhetsfjädrar ingår ej vid köp av tross utan måste beställas separat.*

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

E20 - Mått & Belastningstabeller

E20L-L200 sedd från ovan

E20L-L200 sedd från sidan



E20D-L200 sedd från ovan



E20D-L200 sedd från sidan



E20V-L200 sedd från ovan



E20V-L200 sedd från sidan



Belastningstabell - E20D

Längd (cm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900
Punktlast (kg)	310,1	211,8	139,9	103,5	81,4	66,3	55,4	47,0	40,2
Jämnt fördelad last (totalt kg)	310,1	308,4	279,9	207,2	162,5	132,6	110,6	93,6	80,1

Belastningstabell - E20V

Längd (cm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900
Punktlast (kg)	357,8	355,7	324,5	241,6	191,4	157,5	133,1	114,5	99,8
Jämnt fördelad last (totalt kg)	357,8	355,6	353,7	351,6	349,5	315,0	266,0	228,8	199,8

L



D



V



E20 - Monteringstillbehör

Kopplingar

CCS4-400	Konisk koppling	66:- (01)
CCS4-402	Halv konisk koppling med M6 gänga, offset=15 mm	118:- (01)
CCS4-450	Halv konisk koppling med M6 gänga, offset=0 mm	118:- (01)
CCS4-451	Konisk koppling för boxhörn	82:- (01)
CCS4-403	Spigot för R-fjäder	16:- (01)
CCS4-404	Spigot med M6 gänga	33:- (01)
CCS6-605	Säkerhets R-fjäder	2:- (01)

Distanser

CCS4-S05	5 mm	146:- (01)
CCS4-S10	10 mm	150:- (01)
CCS4-S15	15 mm	155:- (01)
CCS4-S20	20 mm	160:- (01)
CCS4-S25	25 mm	164:- (01)
CCS4-S30	30 mm	168:- (01)
CCS4-S35	35 mm	173:- (01)
CCS4-S40	40 mm	177:- (01)
CCS4-S45	45 mm	182:- (01)
CCS4-S50	50 mm	187:- (01)

E20 är en tross som passar lika bra till den mindre scenen som till större inredningsprojekt. Den kan även användas som ramverk för projektionsdukar eller som stomme i dekor.

Det finns ett stort urval av hörn och andra tillbehör.

CCS4-400 CCS4-402 CCS4-450 CCS4-451 CCS4-403 CCS4-404 CCS6-605

TROSS

E20 - Hörn till E20L (Ladder)



E20L-C001F



E20L-C001U



E20L-C002F



E20L-C002U



E20L-C003F



E20L-C003U



E20L-C004F



E20L-C004U



E20L-C005F



E20L-C005U



E20L-C016F



E20L-C016U



E20L-C017F



E20L-C017U

E20 - Hörn till E20D (3-kant)



E20D-C001



E20D-C002



E20D-C003



E20D-C004



E20D-C005



E20D-C007



E20D-C012



E20D-C013



E20D-C016



E20D-C017



E20D-C018



E20D-C020



E20D-C021



E20D-C024

Här visas de vanligast förekommande hörnen. Prolyte har ytterligare ett antal hörn i sitt standardsortiment och kan dessutom tillverka kundspecificerade hörn på specialbeställning.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

E20 - Hörn till E20V (4-kant)



E20V-C001



E20V-C002



E20V-C003



E20V-C004



E20V-C005



E20V-C012



E20V-C016



E20V-C017



E20V-C020



E20V-C024

E20 - Boxhörn



BOX-20V. Boxhörn för E20V tross.



BOX-20V. Montering.



BOX-20L. Ladder boxhörn för E20L tross.



Färgad tross

Om du inte vill ha din tross i natur aluminium kan vi ombesörja lackering av den innan leverans.

X30 - Priser

PROLYTE PRODUCTS

Ladder

X30L-L025	25 cm	797:- (01)
X30L-L029	29 cm	797:- (01)
X30L-L050	50 cm	797:- (01)
X30L-L058	58 cm	872:- (01)
X30L-L071	71 cm	872:- (01)
X30L-L074.2	74,2 cm	872:- (01)
X30L-L075	75 cm	872:- (01)
X30L-L100	100 cm	948:- (01)
X30L-L150	150 cm	1 250:- (01)
X30L-L200	200 cm	1 400:- (01)
X30L-L250	250 cm	1 652:- (01)
X30L-L300	300 cm	1 895:- (01)
X30L-L350	350 cm	2 147:- (01)
X30L-L400	400 cm	2 390:- (01)
X30L-L450	450 cm	2 642:- (01)
X30L-L500	500 cm	2 885:- (01)

2-vägshörn (Ladder)

X30L-C001F	45°, liggande	1 166:- (01)
X30L-C001U	45°, stående	1 166:- (01)
X30L-C002F	60°, liggande	1 166:- (01)
X30L-C002U	60°, stående	1 166:- (01)
X30L-C003F	90°, liggande	990:- (01)
X30L-C003U	90°, stående	990:- (01)
X30L-C004F	120°, liggande	990:- (01)
X30L-C004U	120°, stående	990:- (01)
X30L-C005F	135°, liggande	990:- (01)
X30L-C005U	135°, stående	990:- (01)

3-vägshörn (Ladder)

X30L-C017F	T-kors, horisontellt, liggande	990:- (01)
X30L-C017U	T-kors, horisontellt, stående	990:- (01)
X30L-C018F	T-kors, vertikalt, liggande	990:- (01)
X30L-C018U	T-kors, vertikalt, stående	990:- (01)

4-vägshörn (Ladder)

X30L-C016F	Kors, liggande	1 619:- (01)
X30L-C016U	Kors, stående	1 619:- (01)
X30L-C020F	T-kors + ner, liggande	1 619:- (01)
X30L-C020U	T-kors + ner, stående	1 619:- (01)

Övrigt (Ladder)

BOX-30L-0	Boxhörn *Kopplingar CCS6-651 ingår ej*	818:- (01)
BASE-30L	Basplatta *Spigoter ingår ej*	818:- (01)

3-kant Tross

X30D-L025	25 cm	1 283:- (01)
X30D-L029	29 cm	962:- (01)
X30D-L050	50 cm	962:- (01)
X30D-L058	58 cm	1 392:- (01)
X30D-L071	71 cm	1 044:- (01)
X30D-L074.2	74,2 cm	1 392:- (01)
X30D-L075	75 cm	1 392:- (01)
X30D-L100	100 cm	1 126:- (01)
X30D-L150	150 cm	1 912:- (01)
X30D-L200	200 cm	1 736:- (01)
X30D-L250	250 cm	2 725:- (01)
X30D-L300	300 cm	2 346:- (01)
X30D-L350	350 cm	3 522:- (01)
X30D-L400	400 cm	2 931:- (01)
X30D-L450	450 cm	4 218:- (01)
X30D-L500	500 cm	4 520:- (01)

2-vägshörn (3-kant)

X30D-C001	45°	2 138:- (01)
X30D-C002	60°	2 138:- (01)
X30D-C003	90°	1 252:- (01)
X30D-C004	120°	1 669:- (01)
X30D-C005	135°	1 252:- (01)
X30D-C006	90°, vertikalt, spets upp	2 138:- (01)
X30D-C007	90°, vertikalt, spets ner	1 604:- (01)

3-vägshörn (3-kant)

X30D-C010	Höger, spets upp	2 357:- (01)
X30D-C011	Vänster, spets upp	2 357:- (01)
X30D-C012	Höger, spets ner	1 767:- (01)
X30D-C013	Vänster, spets ner	1 767:- (01)
X30D-C017	T-kors, horisontellt	1 767:- (01)
X30D-C018	T-kors, vertikalt	1 767:- (01)

4-vägshörn (3-kant)

X30D-C014	Höger, spets ner	2 994:- (01)
X30D-C015	Vänster, spets ner	2 994:- (01)
X30D-C016	Kors	2 245:- (01)
X30D-C019	T-kors + ner, spets upp	2 994:- (01)
X30D-C020	T-kors + ner, spets ner	2 245:- (01)

5-vägshörn (3-kant)

X30D-C021	T-kors + upp + ner	3 631:- (01)
X30D-C023	Kors + ner, spets upp	3 631:- (01)
X30D-C024	Kors + ner, spets ner	3 631:- (01)

6-vägshörn (3-kant)

X30D-C022	Kors + upp + ner	4 269:- (01)

Övrigt (3-kant)

BOX-30D-0	Boxhörn *Monteringstillbehör ingår ej*	3 599:- (01)
BOOK-30D/V	Bokhörn *Kopplingar CCS6- 602 ingår ej*	3 331:- (01)
BASE-30D	Basplatta *Spigoter ingår ej*	997:- (01)

4-kant Tross

X30V-L025	25 cm	1 509:- (01)
X30V-L029	29 cm	1 132:- (01)
X30V-L050	50 cm	1 132:- (01)
X30V-L058	58 cm	1 753:- (01)
X30V-L071	71 cm	1 315:- (01)
X30V-L074.2	74,2 cm	1 753:- (01)
X30V-L075	75 cm	1 753:- (01)
X30V-L100	100 cm	1 497:- (01)
X30V-L150	150 cm	2 524:- (01)
X30V-L200	200 cm	2 289:- (01)
X30V-L250	250 cm	3 581:- (01)
X30V-L300	300 cm	3 076:- (01)
X30V-L350	350 cm	4 629:- (01)
X30V-L400	400 cm	3 862:- (01)
X30V-L450	450 cm	5 409:- (01)
X30V-L500	500 cm	5 669:- (01)

2-vägshörn (4-kant)

X30V-C001	45°	2 793:- (01)
X30V-C002	60°	2 793:- (01)
X30V-C003	90°	1 610:- (01)
X30V-C004	120°	2 147:- (01)
X30V-C005	135°	1 610:- (01)

3-vägshörn (4-kant)

X30V-C012	Hörn	2 352:- (01)
X30V-C017	T-kors	2 352:- (01)

4-vägshörn (4-kant)

X30V-C016	Kors	2 944:- (01)
X30V-C020	T-kors + ner	2 944:- (01)

5-vägshörn (4-kant)

X30V-C024	Kors + ner	4 973:- (01)

6-vägshörn (4-kant)

X30V-C022	Kors + upp + ner	5 845:- (01)

Övrigt (4-kant)

BOX-30V-0	Boxhörn *Kopplingar CCS6-651 ingår ej*	6 900:- (01)
BOX-30-KIT	Monteringsfixtur för BOX-30V	6 512:- (01)
BOOK-30D/V	Bokhörn *Kopplingar CCS6- 602 ingår ej*	3 331:- (01)
BASE-30V	Basplatta *Spigoter ingår ej*	1 329:- (01)



OBS! *Kopplingar, spigoter och säkerhetsfjädrar ingår ej vid köp av tross utan måste beställas separat.*

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

X30 - Mått & Belastningstabeller

X30L-L200 sedd från ovan

X30L-L200 sedd från sidan



X30D-L200 sedd från ovan



X30D-L200 sedd från sidan



X30V-L200 sedd från ovan



X30V-L200 sedd från sidan



Belastningstabell - X30D

Längd (cm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Punktlast (kg)	444,0	355,0	297,0	252,0	220,0	194,0	175,0	160,0	144,0
Jämnt fördelad last (totalt kg)	888,0	710,0	594,0	504,0	440,0	387,0	350,0	319,0	288,0

Belastningstabell - X30V

Längd (cm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Punktlast (kg)	525,0	525,0	525,0	525,0	512,0	455,0	410,0	374,0	342,0
Jämnt fördelad last (totalt kg)	1048,0	1050,0	1050,0	1050,0	1024,0	909,0	820,0	748,0	684,0

L



D



V



X30 - Monteringstillbehör

Kopplingar

CCS6-600	Konisk koppling	74:- (01)
CCS6-600H	Konisk koppling, hybrid	74:- (01)
CCS6-602	Halv konisk koppling med M12 gänga, offset=19 mm	118:- (01)
CCS6-650	Halv konisk koppling med M12 gänga, offset=0 mm	118:- (01)
CCS6-651	Konisk koppling för boxhörn	137:- (01)
CCS6-603	Spigot för R-fjäder	15:- (01)
CCS6-604	Spigot med M8 gänga	29:- (01)
CCS6-605	Säkerhets R-fjäder	2:- (01)

Distanser

CCS6-S02	2 mm	241:- (01)
CCS6-S05	5 mm	228:- (01)
CCS6-S10	10 mm	232:- (01)
CCS6-S15	15 mm	237:- (01)
CCS6-S20	20 mm	241:- (01)
CCS6-S25	25 mm	246:- (01)
CCS6-S30	30 mm	251:- (01)
CCS6-S35	35 mm	255:- (01)
CCS6-S40	40 mm	260:- (01)
CCS6-S45	45 mm	264:- (01)
CCS6-S50	50 mm	269:- (01)

CCS6-600 CCS6-600H CCS6-602 CCS6-650 CCS6-651 CCS6-603 CCS6-604 CCS6-605

30-serien är den mest sålda serien i sortimentet från Prolyte. Den finns i två huvudklasser, X respektive H.

X-serien är en lättviktsmodell med huvudrör i dimensionen 51 x 2 mm och lämplig för t.ex. fasta installationer, monterbyggen och då man har små belastningskrav.

H-serien är avsedd för högre belastning och tack vare huvudrör i dimensionen 48 x 3 mm är den också betydligt mer stryktålig.

Bägge serierna använder samma kopplingsdon, CCS6, och är kompatibla.

X30 - Hörn till X30L (Ladder)



X30L-C001F



X30L-C001U



X30L-C002F



X30L-C002U



X30L-C003F



X30L-C003U



X30L-C004F



X30L-C004U



X30L-C005F



X30L-C005U



X30L-C016F



X30L-C016U



X30L-C017F



X30L-C017U

X30 - Hörn till X30D (3-kant)



X30D-C001



X30D-C002



X30D-C003



X30D-C004



X30D-C005



X30D-C007



X30D-C012



X30D-C013



X30D-C016



X30D-C017



X30D-C018



X30D-C020



X30D-C021



X30D-C024

Här visas de vanligast förekommande hörnen. Prolyte har ytterligare ett antal hörn i sitt standardsortiment och kan dessutom tillverka kundspecificerade hörn på specialbeställning.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

X30 - Hörn till X30V (4-kant)



X30V-C001



X30V-C002



X30V-C003



X30V-C004



X30V-C005



X30V-C012



X30V-C016



X30V-C017



X30V-C020



X30V-C024

X30 - Boxhörn



BOX-30V. Boxhörn för X30V tross.



BOX-30V. Montering.





BOX-30D. Boxhörn för X30D tross.



BOX-30D. Montering.



BOX-30L. Ladder boxhörn för X30L tross.

X30 - Bokhörn



BOOK-30D/V



BOOK-30D/V

H30 - Priser

PROLYTE PRODUCTS

TROSS

Ladder

H30L-L025	25 cm	984:- (01)
H30L-L029	29 cm	984:- (01)
H30L-L050	50 cm	984:- (01)
H30L-L071	71 cm	1 105:- (01)
H30L-L074.2	74,2 cm	1 105:- (01)
H30L-L075	75 cm	1 105:- (01)
H30L-L100	100 cm	1 202:- (01)
H30L-L150	150 cm	1 494:- (01)
H30L-L200	200 cm	1 777:- (01)
H30L-L250	250 cm	2 087:- (01)
H30L-L300	300 cm	2 396:- (01)
H30L-L350	350 cm	2 715:- (01)
H30L-L400	400 cm	3 024:- (01)
H30L-L450	450 cm	3 334:- (01)
H30L-L500	500 cm	3 652:- (01)

2-vägshörn (Ladder)

H30L-C001F	45°, liggande	1 468:- (01)
H30L-C001U	45°, stående	1 468:- (01)
H30L-C002F	60°, liggande	1 468:- (01)
H30L-C002U	60°, stående	1 468:- (01)
H30L-C003F	90°, liggande	1 255:- (01)
H30L-C003U	90°, stående	1 255:- (01)
H30L-C004F	120°, liggande	1 255:- (01)
H30L-C004U	120°, stående	1 255:- (01)
H30L-C005F	135°, liggande	1 255:- (01)
H30L-C005U	135°, stående	1 255:- (01)

3-vägshörn (Ladder)

H30L-C017F	T-kors, horisontellt, liggande	1 255:- (01)
H30L-C017U	T-kors, horisontellt, stående	1 255:- (01)
H30L-C018F	T-kors, vertikalt, liggande	1 255:- (01)
H30L-C018U	T-kors, vertikalt, stående	1 255:- (01)

4-vägshörn (Ladder)

H30L-C016F	Kors, liggande	2 051:- (01)
H30L-C016U	Kors, stående	2 051:- (01)
H30L-C020F	T-kors + ner, liggande	2 051:- (01)
H30L-C020U	T-kors + ner, stående	2 050:- (01)

Övrigt (Ladder)

BOX-30L-0	Boxhörn *Kopplingar CCS6-651 ingår ej*	818:- (01)
BASE-30L	Basplatta *Spigoter ingår ej*	818:- (01)

3-kant Tross

H30D-L025	25 cm	1 618:- (01)
H30D-L029	29 cm	1 618:- (01)
H30D-L050	50 cm	1 618:- (01)
H30D-L071	71 cm	1 759:- (01)
H30D-L074.2	74,2 cm	1 759:- (01)
H30D-L075	75 cm	1 759:- (01)
H30D-L100	100 cm	1 901:- (01)
H30D-L150	150 cm	2 414:- (01)
H30D-L200	200 cm	2 927:- (01)
H30D-L250	250 cm	3 528:- (01)
H30D-L300	300 cm	3 961:- (01)
H30D-L350	350 cm	4 457:- (01)
H30D-L400	400 cm	4 943:- (01)
H30D-L450	450 cm	5 332:- (01)
H30D-L500	500 cm	5 721:- (01)

2-vägshörn (3-kant)

H30D-C001	45°	2 706:- (01)
H30D-C002	60°	2 706:- (01)
H30D-C003	90°	2 104:- (01)
H30D-C004	120°	2 104:- (01)
H30D-C005	135°	2 104:- (01)
H30D-C006	90°, vertikalt, spets upp	2 706:- (01)
H30D-C007	90°, vertikalt, spets ner	2 706:- (01)

3-vägshörn (3-kant)

H30D-C010	Höger, spets upp	2 980:- (01)
H30D-C011	Vänster, spets upp	2 980:- (01)
H30D-C012	Höger, spets ner	2 980:- (01)
H30D-C013	Vänster, spets ner	2 980:- (01)
H30D-C017	T-kors, horisontellt	2 980:- (01)
H30D-C018	T-kors, vertikalt	2 980:- (01)
H30D-CPYR3	Pyramidtopp, 60°	11 362:- (01)

4-vägshörn (3-kant)

H30D-C014	Höger, spets ner	3 785:- (01)
H30D-C015	Vänster, spets ner	3 785:- (01)
H30D-C016	Kors	3 785:- (01)
H30D-C019	T-kors + ner, spets upp	3 785:- (01)
H30D-C020	T-kors + ner, spets ner	3 785:- (01)
H30D-CPYR4	Pyramidtopp, 60°	13 132:- (01)

5-vägshörn (3-kant)

H30D-C021	T-kors + upp + ner	4 589:- (01)
H30D-C023	Kors + ner, spets upp	4 589:- (01)
H30D-C024	Kors + ner, spets ner	4 589:- (01)

6-vägshörn (3-kant)

H30D-C022	Kors + upp + ner	5 403:- (01)
H30D-C026	Kors	5 403:- (01)

Övrigt (3-kant)

BOX-30D-0	Boxhörn *Monteringstillbehör ingår ej*	3 599:- (01)
BOOK-30D/V	Bokhörn *Kopplingar CCS6- 602 ingår ej*	3 331:- (01)
BASE-30D	Basplatta *Spigoter ingår ej*	997:- (01)

4-kant Tross

H30V-L025	25 cm	1 910:- (01)
H30V-L029	29 cm	1 910:- (01)
H30V-L050	50 cm	1 910:- (01)
H30V-L071	71 cm	2 219:- (01)
H30V-L074.2	74,2 cm	2 219:- (01)
H30V-L075	75 cm	2 219:- (01)
H30V-L100	100 cm	2 529:- (01)
H30V-L150	150 cm	3 201:- (01)
H30V-L200	200 cm	3 864:- (01)
H30V-L250	250 cm	4 527:- (01)
H30V-L300	300 cm	5 191:- (01)
H30V-L350	350 cm	5 854:- (01)
H30V-L400	400 cm	6 517:- (01)
H30V-L450	450 cm	6 844:- (01)
H30V-L500	500 cm	7 171:- (01)

2-vägshörn (4-kant)

H30V-C001	45°	3 537:- (01)
H30V-C002	60°	3 537:- (01)
H30V-C003	90°	2 723:- (01)
H30V-C004	120°	2 723:- (01)
H30V-C005	135°	2 723:- (01)

3-vägshörn (4-kant)

H30V-C012	Hörn	3 970:- (01)
H30V-C017	T-kors	3 970:- (01)

4-vägshörn (4-kant)

H30V-C016	Kors	4 969:- (01)
H30V-C020	T-kors + ner	4 969:- (01)

5-vägshörn (4-kant)

H30V-C024	Kors + ner	6 296:- (01)

6-vägshörn (4-kant)

H30V-C022	Kors + upp + ner	7 392:- (01)

Övrigt (4-kant)

BOX-30V-0	Boxhörn *Kopplingar CCS6-651 ingår ej*	6 900:- (01)
BOX-30-KIT	Monteringsfixtur för BOX-30V	6 512:- (01)
BOOK-30D/V	Bokhörn *Kopplingar CCS6- 602 ingår ej*	3 331:- (01)
BASE-30V	Basplatta *Spigoter ingår ej*	1 329:- (01)



OBS!

Kopplingar, spigoter och säkerhetsfjädrar ingår ej vid köp av tross utan måste beställas separat.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

H30 - Mått & Belastningstabeller

H30L-L200 sedd från ovan

H30L-L200 sedd från sidan



H30D-L200 sedd från ovan



H30D-L200 sedd från sidan



H30V-L200 sedd från ovan



H30V-L200 sedd från sidan



Belastningstabell - H30D

Längd (cm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Punktlast (kg)	468,0	468,0	408,0	350,0	308,0	275,0	245,0	226,0	204,0
Jämnt fördelad last (totalt kg)	936,0	935,0	816,0	700,0	616,0	549,0	490,0	451,0	408,0

Belastningstabell - H30V

Längd (cm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Punktlast (kg)	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525	525	501,0	462,0
Jämnt fördelad last (totalt kg)	1048,0	1050,0	1050,0	1050,0	1048,0	1053,0	1050,0	1001,0	924,0

L



D



V



H30 - Monteringstillbehör

Kopplingar

CCS6-600	Konisk koppling	74:- (01)
CCS6-600H	Konisk koppling, hybrid	74:- (01)
CCS6-602	Halv konisk koppling med M12 gänga, offset=19 mm	118:- (01)
CCS6-650	Halv konisk koppling med M12 gänga, offset=0 mm	118:- (01)
CCS6-651	Konisk koppling för boxhörn	137:- (01)
CCS6-603	Spigot för R-fjäder	15:- (01)
CCS6-604	Spigot med M8 gänga	29:- (01)
CCS6-605	Säkerhets R-fjäder	2:- (01)

Distanser

CCS6-S02	2 mm	241:- (01)
CCS6-S05	5 mm	228:- (01)
CCS6-S10	10 mm	232:- (01)
CCS6-S15	15 mm	237:- (01)
CCS6-S20	20 mm	241:- (01)
CCS6-S25	25 mm	246:- (01)
CCS6-S30	30 mm	251:- (01)
CCS6-S35	35 mm	255:- (01)
CCS6-S40	40 mm	260:- (01)
CCS6-S45	45 mm	264:- (01)
CCS6-S50	50 mm	269:- (01)

CCS6-600 CCS6-600H CCS6-602 CCS6-650 CCS6-651 CCS6-603 CCS6-604 CCS6-605

30-serien är den mest sålda serien i sortimentet från Prolyte. Den finns i två huvudklasser, X respektive H.

X-serien är en lättviktsmodell med huvudrör i dimensionen 51 x 2 mm och lämplig för t.ex. fasta installationer, monterbyggen och då man har små belastningskrav.

H-serien är avsedd för högre belastning och tack vare huvudrör i dimensionen 48 x 3 mm är den också betydligt mer stryktålig.

Bägge serierna använder samma kopplingsdon, CCS6, och är kompatibla.

H30 - Hörn till H30L (Ladder)



H30L-C001F



H30L-C001U



H30L-C002F



H30L-C002U



H30L-C003F



H30L-C003U



H30L-C004F



H30L-C004U



H30L-C005F



H30L-C005U



H30L-C016F



H30L-C016U



H30L-C017F



H30L-C017U

H30 - Hörn till H30D (3-kant)



H30D-C001



H30D-C002



H30D-C003



H30D-C004



H30D-C005



H30D-C007



H30D-C012



H30D-C013



H30D-C016



H30D-C017



H30D-C018



H30D-C020



H30D-C021



H30D-C024

Här visas de vanligast förekommande hörnen. Prolyte har ytterligare ett antal hörn i sitt standardsortiment och kan dessutom tillverka kundspecificerade hörn på specialbeställning.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

H30 - Hörn till H30V (4-kant)



H30V-C001



H30V-C002



H30V-C003



H30V-C004



H30V-C005



H30V-C012



H30V-C016



H30V-C017



H30V-C020



H30V-C024

H30 - Boxhörn



BOX-30V. Boxhörn för H30V tross.



BOX-30V. Montering.





BOX-30D. Boxhörn för H30D tross.



BOX-30D. Montering.



BOX-30L. Ladder boxhörn för H30L tross.

H30 - Bokhörn



BOOK-30D/V



BOOK-30D/V

H40 - Priser

PROLYTE PRODUCTS

Ladder

H40L-L025	25 cm	1 362:- (01)
H40L-L050	50 cm	1 362:- (01)
H40L-L075	75 cm	1 441:- (01)
H40L-L081	81 cm	1 521:- (01)
H40L-L100	100 cm	1 521:- (01)
H40L-L150	150 cm	1 821:- (01)
H40L-L200	200 cm	2 122:- (01)
H40L-L250	250 cm	2 356:- (01)
H40L-L300	300 cm	2 584:- (01)
H40L-L350	350 cm	2 785:- (01)
H40L-L400	400 cm	2 980:- (01)
H40L-L450	450 cm	3 345:- (01)
H40L-L500	500 cm	3 705:- (01)

2-vägshörn (Ladder)

H40L-C001F	45°, liggande	1 821:- (01)
H40L-C001U	45°, stående	1 821:- (01)
H40L-C002F	60°, liggande	1 821:- (01)
H40L-C002U	60°, stående	1 821:- (01)
H40L-C003F	90°, liggande	1 565:- (01)
H40L-C003U	90°, stående	1 565:- (01)
H40L-C004F	120°, liggande	1 565:- (01)
H40L-C004U	120°, stående	1 565:- (01)
H40L-C005F	135°, liggande	1 565:- (01)
H40L-C005U	135°, stående	1 565:- (01)

3-vägshörn (Ladder)

H40L-C017F	T-kors, liggande	1 919:- (01)
H40L-C017U	T-kors, stående	1 919:- (01)

4-vägshörn (Ladder)

H40L-C016F	Kors, liggande	2 595:- (01)
H40L-C016U	Kors, stående	2 595:- (01)

Övrigt (Ladder)

BOX-40L-0	Boxhörn *Kopplingar CCS6-651 ingår ej*	889:- (01)
BASE-40L	Basplatta *Spigoter ingår ej*	890:- (01)

3-kant Tross

H40D-L025	25 cm	2 263:- (01)
H40D-L050	50 cm	2 263:- (01)
H40D-L075	75 cm	2 401:- (01)
H40D-L081	81 cm	2 538:- (01)
H40D-L100	100 cm	2 538:- (01)
H40D-L150	150 cm	3 051:- (01)
H40D-L200	200 cm	3 537:- (01)
H40D-L250	250 cm	3 926:- (01)
H40D-L300	300 cm	4 306:- (01)
H40D-L350	350 cm	4 642:- (01)
H40D-L400	400 cm	4 969:- (01)
H40D-L450	450 cm	5 413:- (01)
H40D-L500	500 cm	6 181:- (01)

2-vägshörn (3-kant)

H40D-C001	45°	3 033:- (01)
H40D-C002	60°	3 033:- (01)
H40D-C003	90°	2 609:- (01)
H40D-C004	120°	2 609:- (01)
H40D-C005	135°	2 609:- (01)
H40D-C006	90°, vertikalt, spets upp	3 033:- (01)
H40D-C007	90°, vertikalt, spets ner	3 033:- (01)

3-vägshörn (3-kant)

H40D-C012	Höger, spets ner	3 201:- (01)
H40D-C013	Vänster, spets ner	3 201:- (01)
H40D-C017	T-kors, horisontellt	3 201:- (01)
H40D-C018	T-kors, vertikalt	3 201:- (01)
H40D-CPYR3	Pyramidtopp, 60°	11 362:- (01)

4-vägshörn (3-kant)

H40D-C014	Höger, spets ner	4 191:- (01)
H40D-C015	Vänster, spets ner	4 191:- (01)
H40D-C016	Kors	4 191:- (01)
H40D-C019	T-kors + ner, spets upp	4 191:- (01)
H40D-C020	T-kors + ner, spets ner	4 191:- (01)

5-vägshörn (3-kant)

H40D-C021	T-kors + upp + ner	5 235:- (01)
H40D-C023	Kors + ner, spets upp	5 235:- (01)
H40D-C024	Kors + ner, spets ner	5 235:- (01)

6-vägshörn (3-kant)

H40D-C022	Kors + upp + ner	6 278:- (01)

Övrigt (3-kant)

BOX-40D-0	Boxhörn *Kopplingar CCS6-651 ingår ej*	3 441:- (01)
BOOK-40D/V	Bokhörn *Kopplingar CCS6-602 ingår ej*	3 634:- (01)
BASE-40D	Basplatta *Spigoter ingår ej*	1 332:- (01)

4-kant Tross

H40V-L025	25 cm	3 015:- (01)
H40V-L050	50 cm	3 015:- (01)
H40V-L075	75 cm	3 196:- (01)
H40V-L081	81 cm	3 378:- (01)
H40V-L100	100 cm	3 378:- (01)
H40V-L150	150 cm	4 041:- (01)
H40V-L200	200 cm	4 704:- (01)
H40V-L250	250 cm	5 226:- (01)
H40V-L300	300 cm	5 739:- (01)
H40V-L350	350 cm	6 181:- (01)
H40V-L400	400 cm	6 623:- (01)
H40V-L450	450 cm	7 649:- (01)
H40V-L500	500 cm	8 232:- (01)

2-vägshörn (4-kant)

H40V-C001	45°	3 899:- (01)
H40V-C002	60°	3 899:- (01)
H40V-C003	90°	3 272:- (01)
H40V-C004	120°	3 272:- (01)
H40V-C005	135°	3 272:- (01)

3-vägshörn (4-kant)

H40V-C012	Hörn	4 306:- (01)
H40V-C017	T-kors	4 306:- (01)

4-vägshörn (4-kant)

H40V-C016	Kors	5 385:- (01)
H40V-C020	T-kors + ner	5 385:- (01)

5-vägshörn (4-kant)

H40V-C024	Kors + ner	6 764:- (01)

6-vägshörn (4-kant)

H40V-C022	Kors + upp + ner	7 949:- (01)

Övrigt (4-kant)

BOX-40V-0	Boxhörn *Kopplingar CCS6-651 ingår ej*	6 900:- (01)
BOX-40-KIT	Monteringsfixtur för BOX-40V	7 878:- (01)
BOOK-40D/V	Bokhörn *Kopplingar CCS6-602 ingår ej*	3 634:- (01)
BASE-40V	Basplatta *Spigoter ingår ej*	1 646:- (01)

OBS! *Kopplingar, spigoter och säkerhetsfjädrar ingår ej vid köp av tross utan måste beställas separat.*

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

H40 - Mått & Belastningstabeller

H40L-L200 sedd från ovan



H40L-L200 sedd från sidan



H40D-L200 sedd från ovan



H40D-L200 sedd från sidan



H40V-L200 sedd från ovan



H40V-L200 sedd från sidan





Belastningstabell - H40D

Längd (cm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Punktlast (kg)	505,0	505,0	504,0	497,0	436,0	387,0	350,0	319,0	294,0
Jämnt fördelad last (totalt kg)	1008,0	1010,0	1008,0	994,0	872,0	774,0	700,0	638,0	588,0

Belastningstabell - H40V

Längd (cm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Punktlast (kg)	582,0	582,0	582,0	581,0	580,0	580,0	580,0	580,0	576,0	533,0	497,0	465,0	432,0
Jämnt fördelad last (totalt kg)	1165,0	1165,0	1164,0	1162,0	1160,0	1161,0	1160,0	1166,0	1152,0	1066,0	994,0	930,0	864,0

H40 - Monteringstillbehör

Kopplingar

CCS6-600	Konisk koppling	74:- (01)
CCS6-600H	Konisk koppling, hybrid	74:- (01)
CCS6-602	Halv konisk koppling med M12 gänga, offset=19 mm	118:- (01)
CCS6-650	Halv konisk koppling med M12 gänga, offset=0 mm	118:- (01)
CCS6-651	Konisk koppling för boxhörn	137:- (01)
CCS6-603	Spigot för R-fjäder	15:- (01)
CCS6-604	Spigot med M8 gänga	29:- (01)
CCS6-605	Säkerhets R-fjäder	2:- (01)

Distanser

CCS6-S02	2 mm	241:- (01)
CCS6-S05	5 mm	228:- (01)
CCS6-S10	10 mm	232:- (01)
CCS6-S15	15 mm	237:- (01)
CCS6-S20	20 mm	241:- (01)
CCS6-S25	25 mm	246:- (01)
CCS6-S30	30 mm	251:- (01)
CCS6-S35	35 mm	255:- (01)
CCS6-S40	40 mm	260:- (01)
CCS6-S45	45 mm	264:- (01)
CCS6-S50	50 mm	269:- (01)

CCS6-600 CCS6-600H CCS6-602 CCS6-650 CCS6-651 CCS6-603 CCS6-604 CCS6-605

Detta är mellanmodellen i Prolytes sortiment. Tack vare ett större avstånd mellan huvudrören så kan man belasta den hårdare än motsvarande tross i 30-serien. Det är också möjligt att hänga dubbla rader strålkastare utan att de tar i varandra.

Huvudrören har dimensionen 48 x 3 mm och kopplingsdonen som används är CCS6.

TROSS

H40 - Hörn till H40L (Ladder)



H40L-C001F



H40L-C001U



H40L-C002F



H40L-C002U



H40L-C003F



H40L-C003U



H40L-C004F



H40L-C004U



H40L-C005F



H40L-C005U



H40L-C016F



H40L-C016U



H40L-C017F



H40L-C017U

H40 - Hörn till H40D (3-kant)



H40D-C001



H40D-C002



H40D-C003



H40D-C004



H40D-C005



H40D-C007



H40D-C012



H40D-C013



H40D-C016



H40D-C017



H40D-C018



H40D-C020



H40D-C021



H40D-C024



Här visas de vanligast förekommande hörnen. Prolyte har ytterligare ett antal hörn i sitt standardsortiment och kan dessutom tillverka kundspecificerade hörn på specialbeställning.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

H40 - Hörn till H40V (4-kant)



H40V-C001



H40V-C002



H40V-C003



H40V-C004



H40V-C005



H40V-C012



H40V-C016



H40V-C017



H40V-C020



H40V-C024

H40 - Boxhörn



BOX-40V. Boxhörn för H40V tross.



BOX-40V. Montering.





BOX-40L. Ladder boxhörn för H40L tross.



BOX-40D. Boxhörn för H40D tross.



BOX-40D. Montering.

H40 - Bokhörn



BOOK-40D/V



BOOK-40D/V

S36 - Priser

Rektangulär Tross

S36R-L050	50 cm	4 663:- (01)
S36R-L060	60 cm	4 772:- (01)
S36R-L080	80 cm	4 973:- (01)
S36R-L100	100 cm	5 537:- (01)
S36R-L120	120 cm	5 729:- (01)
S36R-L150	150 cm	6 439:- (01)
S36R-L160	160 cm	6 585:- (01)
S36R-L200	200 cm	7 414:- (01)
S36R-L240	240 cm	8 179:- (01)
S36R-L250	250 cm	8 388:- (01)
S36R-L300	300 cm	10 820:- (01)
S36R-L320	320 cm	11 239:- (01)
S36R-L350	350 cm	11 913:- (01)
S36R-L400	400 cm	13 042:- (01)

2-vägshörn (Rektangulär)

S36R-C003	90°, horisontellt	10 822:- (01)
S36R-C007	90°, vertikalt	10 822:- (01)

3-vägshörn (Rektangulär)

S36R-C012	Höger	12 643:- (01)
S36R-C013	Vänster	12 643:- (01)
S36R-C017	T-kors	12 643:- (01)

4-vägshörn (Rektangulär)

S36R-C016	Kors	14 465:- (01)

Övrigt (Rektangulär)

BOX-36R-0	Boxhörn *Kopplingar CCS7-751 ingår ej*	8 146:- (01)
BOOK-36R	Bokhörn *Kopplingar CCS7-702 ingår ej*	4 352:- (01)
BASE-36R	Basplatta *Spigoter ingår ej*	1 867:- (01)

4-kant Tross

S36V-L050	50 cm	5 592:- (01)
S36V-L060	60 cm	5 729:- (01)
S36V-L080	80 cm	5 965:- (01)
S36V-L100	100 cm	6 639:- (01)
S36V-L120	120 cm	6 876:- (01)
S36V-L150	150 cm	7 723:- (01)
S36V-L160	160 cm	7 905:- (01)
S36V-L200	200 cm	8 889:- (01)
S36V-L240	240 cm	9 818:- (01)
S36V-L250	250 cm	10 064:- (01)
S36V-L300	300 cm	12 987:- (01)
S36V-L320	320 cm	13 489:- (01)
S36V-L350	350 cm	14 299:- (01)
S36V-L400	400 cm	15 647:- (01)

2-vägshörn (4-kant)

S36V-C003	90°	11 905:- (01)

3-vägshörn (4-kant)

S36V-C012	Hörn	14 000:- (01)
S36V-C017	T-kors	14 000:- (01)

4-vägshörn (4-kant)

S36V-C016	Kors	16 094:- (01)

Övrigt (4-kant)

BOX-36V-0	Boxhörn *Kopplingar CCS7-751 ingår ej*	9 131:- (01)
BOOK-36V	Bokhörn *Kopplingar CCS7-702 ingår ej*	4 879:- (01)
BASE-36V	Basplatta *Spigoter ingår ej*	2 086:- (01)

PROLYTE PRODUCTS

OBS! *Kopplingar, spigoter och säkerhetsfjädrar ingår ej vid köp av tross utan måste beställas separat.*

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

S36 - Mått & Belastningstabeller

S36R-L240 sedd från ovan



S36R-L240 sedd från sidan



S36V-L240 sedd från ovan



S36V-L240 sedd från sidan



R



V



Belastningstabell - S36R

Längd (cm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Punktlast (kg)	2420,0	1930,0	1610,0	1380,0	1210,0	1075,0	968,0	880,0	806,0	744,0	691,0	645,0	605,0
Jämnt fördelad last (totalt kg)	4348,0	3870,0	3222,0	2765,0	2416,0	2151,0	1930,0	1760,0	1608,0	1482,0	1386,0	1290,0	1200,0

Belastningstabell - S36V

Längd (cm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Punktlast (kg)	2420,0	1930,0	1610,0	1380,0	1210,0	1075,0	968,0	880,0	806,0	744,0	691,0	645,0	605,0
Jämnt fördelad last (totalt kg)	4348,0	3870,0	3222,0	2765,0	2416,0	2151,0	1930,0	1760,0	1608,0	1482,0	1386,0	1290,0	1200,0

S36 - Monteringstillbehör

Kopplingar

CCS7-700	Konisk koppling	133:- (01)
CCS7-702/12	Halv konisk koppling med M12 gänga, offset=31 mm	137:- (01)
CCS7-702/16	Halv konisk koppling med M16 gänga, offset=31 mm	137:- (01)
CCS7-750	Halv konisk koppling med M12 gänga, offset=0 mm	137:- (01)
CCS7-751	Konisk koppling för boxhörn	191:- (01)
CCS7-703	Spigot för R-fjäder	41:- (01)
CCS7-704	Spigot med M12 gänga	58:- (01)
CCS7-705	Säkerhets R-fjäder	17:- (01)

Distanser

CCS7-S10	10 mm	587:- (01)
CCS7-S20	20 mm	587:- (01)
CCS7-S30	30 mm	587:- (01)
CCS7-S35	35 mm	587:- (01)

CCS7-700 CCS7-702 CCS7-750 CCS7-751 CCS7-703 CCS7-704 CCS7-705

TROSS

S36 - Hörn till S36R (Rektangulär)



S36R-C003



S36R-C007



S36R-C012



S36R-C013



S36R-C016



S36R-C017

S36 - Hörn till S36V (4-kant)



S36V-C003



S36V-C012



S36V-C017

Här visas de vanligast förekommande hörnen. Prolyte har ytterligare ett antal hörn i sitt standardsortiment och kan dessutom tillverka kundspecificerade hörn på specialbeställning.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

S36 - Boxhörn



BOX-36R. Boxhörn för S36R tross.



BOX-36R. Montering.



BOX-36V. Boxhörn för S36V tross.



BOX-36V. Montering.

S36 - Bokhörn



BOOK-36R



BOOK-36V

S52 - Priser

Vikbar Tross

S52F-L060	60 cm	6 366:- (01)
S52F-L080	80 cm	6 576:- (01)
S52F-L120	120 cm	9 089:- (01)
S52F-L160	160 cm	9 891:- (01)
S36R-L240	240 cm	12 086:- (01)

2-vägshörn (Vikbar)

S52F-C003	90°	13 756:- (01)

3-vägshörn (Vikbar)

S52F-C017	T-kors	14 602:- (01)

4-vägshörn (Vikbar)

S52F-C016	Kors	15 448:- (01)

Övrigt (Vikbar)

BOOK-52F	Bokhörn *Kopplingar CCS7-702 ingår ej*	6 405:- (01)

4-kant Tross

S52V-L050	50 cm	5 720:- (01)
S52V-L060	60 cm	6 048:- (01)
S52V-L080	80 cm	6 376:- (01)
S52V-L100	100 cm	6 822:- (01)
S52V-L120	120 cm	8 161:- (01)
S52V-L160	160 cm	9 099:- (01)
S52V-L200	200 cm	9 855:- (01)
S52V-L240	240 cm	11 367:- (01)
S52V-L300	300 cm	12 570:- (01)
S52V-L320	320 cm	13 352:- (01)
S52V-L400	400 cm	15 284:- (01)

S52SV-L060	60 cm	6 048:- (01)
S52SV-L080	80 cm	6 376:- (01)
S52SV-L100	100 cm	6 822:- (01)
S52SV-L120	120 cm	8 161:- (01)
S52SV-L150	150 cm	8 811:- (01)
S52SV-L160	160 cm	9 099:- (01)
S52SV-L200	200 cm	9 855:- (01)
S52SV-L240	240 cm	11 367:- (01)
S52SV-L300	300 cm	12 570:- (01)
S52SV-L400	400 cm	15 284:- (01)

2-vägshörn (4-kant)

S52V-C003	90°	15 132:- (01)

3-vägshörn (4-kant)

S52V-C012	Hörn	17 409:- (01)
S52V-C017	T-kors	17 409:- (01)

4-vägshörn (4-kant)

S52V-C016	Kors	19 686:- (01)

Övrigt (4-kant)

BOX-52V-0	Boxhörn *Kopplingar CCS7-751 ingår ej*	12 064:- (01)
BOOK-52V	Bokhörn *Kopplingar CCS7-702 ingår ej*	6 405:- (01)
BASE-52V	Basplatta *Spigoter ingår ej*	2 778:- (01)

PROLYTE PRODUCTS

F



F



V



OBS! *Kopplingar, spigoter och säkerhetsfjädrar ingår ej vid köp av tross utan måste beställas separat.*

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

S52 - Mått & Belastningstabeller

S52F-L240 sedd från ovan



S52F-L240 sedd från sidan



S52V-L240 sedd från ovan



S52SV-L240 sedd från ovan



S52V-L240 och S52SV-L240 sedd från sidan



Belastningstabell - S52F

Längd (cm)	400	600	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Punktlast (kg)	3190,0	2237,0	1525,0	1342,0	1119,0	1033,0	959,0	895,0	839,0	790,0	746,0	707,0	671,0
Jämnt fördelad last (totalt kg)	3192,0	3192,0	3192,0	2680,0	2232,0	2067,0	1918,0	1785,0	1680,0	1581,0	1494,0	1406,0	1340,0

Belastningstabell - S52V

Längd (cm)	400	600	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Punktlast (kg)	3800,0	2533,0	1900,0	1520,0	1266,0	1169,0	1085,0	1013,0	950,0	894,0	844,0	800,0	760,0
Jämnt fördelad last (totalt kg)	5884,0	5064,0	3800,0	3040,0	2532,0	2340,0	2170,0	2025,0	1904,0	1785,0	1692,0	1596,0	1520,0

S52 - Monteringstillbehör

Kopplingar

CCS7-700	Konisk koppling	133:- (01)
CCS7-702/12	Halv konisk koppling med M12 gänga, offset=31 mm	137:- (01)
CCS7-702/16	Halv konisk koppling med M16 gänga, offset=31 mm	137:- (01)
CCS7-750	Halv konisk koppling med M12 gänga, offset=0 mm	137:- (01)
CCS7-751	Konisk koppling för boxhörn	191:- (01)
CCS7-703	Spigot för R-fjäder	41:- (01)
CCS7-704	Spigot med M12 gänga	58:- (01)
CCS7-705	Säkerhets R-fjäder	17:- (01)

Distanser

CCS7-S10	10 mm	587:- (01)
CCS7-S20	20 mm	587:- (01)
CCS7-S30	30 mm	587:- (01)
CCS7-S35	35 mm	587:- (01)

CCS7-700 CCS7-702 CCS7-750 CCS7-751 CCS7-703 CCS7-704 CCS7-705

TROSS

S52 - Hörn till S52F (Vikbar)



S52F-C003



S52F-C016



S52F-C017

S52 - Boxhörn



BOX-52V. Boxhörn för S52V/SV tross.

S52 - Bokhörn



BOOK-52F



Här visas de vanligast förekommande hörnen. Prolyte har ytterligare ett antal hörn i sitt standardsortiment och kan dessutom tillverka kundspecificerade hörn på specialbeställning.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

S100F - Priser

PROLYTE PRODUCTS

Vikbar Tross

S100F-L100	100 cm	9 918:- (01)
S100F-L120	120 cm	10 036:- (01)
S100F-L200	200 cm	15 993:- (01)
S100F-L240	240 cm	17 286:- (01)
S100F-L300	300 cm	20 592:- (01)

3-vägshörn

S100F-C017	T-kors	11 352:- (01)

4-vägshörn

S100F-C016	Kors	15 022:- (01)

S100F - Mått & Belastningstabell

S100F-L240 sedd från ovan



S100F-L240 sedd från sidan







S100F - Hörn till S100F (Vikbar)



S100F-C017



S100F-C016

OBS! *Kopplingar, spigoter och säkerhetsfjädrar ingår ej vid köp av tross utan måste beställas separat.*

Belastningstabell - S100F

Längd (cm)	240	480	720	960	1200	1440	1680
Punktlast (kg)	2056,1	2056,1	1854,0	1644,1	1477,0	1340,6	1227,4
Jämnt fördelad last (totalt kg)	2079,6	2043,8	2007,4	1971,8	1935,6	1899,4	1863,1

Längd (cm)	1920	2160	2400	2640	2880	3120
Punktlast (kg)	1131,7	1049,9	979,2	917,3	862,8	814,5
Jämnt fördelad last (totalt kg)	1827,8	1790,6	1701,6	1594,6	1486,1	1372,8

S100F - Monteringstillbehör

Kopplingar

CCS7-700	Konisk koppling	133:- (01)
CCS7-702/12	Halv konisk koppling med M12 gänga, offset=31 mm	137:- (01)
CCS7-702/16	Halv konisk koppling med M16 gänga, offset=31 mm	137:- (01)
CCS7-750	Halv konisk koppling med M12 gänga, offset=0 mm	137:- (01)
CCS7-751	Konisk koppling för boxhörn	191:- (01)
CCS7-703	Spigot för R-fjäder	41:- (01)
CCS7-704	Spigot med M12 gänga	58:- (01)
CCS7-705	Säkerhets R-fjäder	17:- (01)

Distanser

CCS7-S10	10 mm	587:- (01)
CCS7-S20	20 mm	587:- (01)
CCS7-S30	30 mm	587:- (01)
CCS7-S35	35 mm	587:- (01)

CCS7-700 CCS7-702 CCS7-750 CCS7-751 CCS7-703 CCS7-704 CCS7-705

B100RV - Priser

PROLYTE PRODUCTS

Rektangulär Tross

B100RV-L100	100 cm	15 779:- (01)
B100RV-L200	200 cm	22 546:- (01)
B100RV-L240	240 cm	22 763:- (01)
B100RV-L300	300 cm	29 315:- (01)
B100RV-L400	400 cm	37 152:- (01)

B100RV - Mått & Belastningstabell

B100RV-L200 sedd från ovan



B100RV-L200 sedd från sidan





Belastningstabell - B100RV

Längd (cm)	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Punktlast (kg)	9437,3	7846,1	6706,6	5849,5	5180,7	4643,6	3833,0	3012,4	2171,8	1647,5	1281,2	1005,3	785,9
Jämnt fördelad last (totalt kg)	9782,0	9762,0	9742,0	9722,0	9702,0	9287,3	7666,1	6024,8	4343,6	3294,9	2562,4	2010,6	1571,8

OBS! *Kopplingar, spigoter och säkerhetsfjädrar ingår ej vid köp av tross utan måste beställas separat.*

B100RV - Monteringstillbehör

Kopplingar

CCS7-700	Konisk koppling	133:- (01)
CCS7-702/12	Halv konisk koppling med M12 gänga, offset=31 mm	137:- (01)
CCS7-702/16	Halv konisk koppling med M16 gänga, offset=31 mm	137:- (01)
CCS7-750	Halv konisk koppling med M12 gänga, offset=0 mm	137:- (01)
CCS7-751	Konisk koppling för boxhörn	191:- (01)
CCS7-703	Spigot för R-fjäder	41:- (01)
CCS7-704	Spigot med M12 gänga	58:- (01)
CCS7-705	Säkerhets R-fjäder	17:- (01)

Distanser

CCS7-S10	10 mm	587:- (01)
CCS7-S20	20 mm	587:- (01)
CCS7-S30	30 mm	587:- (01)
CCS7-S35	35 mm	587:- (01)

CCS7-700 CCS7-702 CCS7-750 CCS7-751 CCS7-703 CCS7-704 CCS7-705

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

ProTrac

Nyutvecklat "fly-bar"-system för fast installation på teatrar. Det är utvecklat för att vara flexibelt och anpassat till de allt högre krav på lastkapacitet som ställs på teatrarna idag. ProTrac finns i flera olika längder som passar tillsammans och enkelt kan kopplas ihop. ProTrac kan installeras i befintlig vajerkonstruktion utan att denna behöver modifieras.

PROLYTE PRODUCTS

Kontakta oss för mer information eller besök Prolytes webbplats på *www.prolyte.com*.

Catwalk Truss

Catwalk Truss är B100V tross som har försetts med ett "golv" att gå på plus en ledstång att hålla sig i.

Kontakta oss för mer information eller besök Prolytes webbplats på *www.prolyte.com*.

PROLYTE PRODUCTS

Rigging Towers

Rigging Towers är en serie fristående torn sammansatta av standardtross. De är i första hand avsedda för att hänga upp högtalarsystem i, men kan naturligtvis användas till annat också. En stor fördel med att Prolyte har använt standardtross i Rigging Towers är att man kan använda den tross man redan har och bara komplettera med de extra delar som behövs för att på detta vis kunna bygga Rigging Towers utan att man behöver göra en stor nyinvestering.

Rigging Towers finns i modeller från 800 kg till 2300 kg maximal last och med maximal lyfthöjd på mellan 7,6 m och 15,95 m. Alla Rigging Towers måste förses med ballast enligt specifikation och klarar då vindstyrkor på upp till 20,7 m/s.





RT-B100RV-WLL2,3T

RT-H30V-0,8T

Kapacitet för 800 kg last och en max lyfthöjd på 7,6 meter. Baserad på H30V fyrkantstross.

RT-H30V-0,8T	Rigging Tower RT-H30V-0,8T	82 600:- (01)
RT-H30V-STRUCREP	Structural Report *Komplett dokumentation över konstruktion och hållfasthet.*	3 203:- (netto)

RT-S36V-WLL1,0T

Kapacitet för 1000 kg last och en max lyfthöjd på 9,25 meter. Baserad på S36V fyrkantstross.

RT-S36V-WLL1,0T	Rigging Tower RT-S36V-WLL1,0T	172 100:- (01)
RT-S36V-STRUCREP	Structural Report *Komplett dokumentation över konstruktion och hållfasthet.*	3 203:- (netto)

RT-S52SV-WLL1,4T/2,0T/2,9T

Tre olika storlekar med upp till 2900 kg last (max lyfthöjd 9,95 meter) och upp till 12,95 meter max lyfthöjd (max last 1400 kg). Baserad på S52SV tross.

RT-S52SV-WLL1,4T	Rigging Tower RT-S52SV-WLL1,4T	275 300:- (01)
RT-S52SV-WLL2,0T	Rigging Tower RT-S52SV-WLL2,0T	253 900:- (01)
RT-S52SV-WLL2,9T	Rigging Tower RT-S52SV-WLL2,9T	246 100:- (01)
RT-52SV-STRUCREP	Structural Report *Komplett dokumentation över konstruktion och hållfasthet.*	3 203:- (netto)

RT-B100RV-WLL2,3T

Den största modellen för de högsta höjderna. Kan lyfta upp till 2300 kg last till en höjd av max 15,95 meter. Baserad på B100RV tross.

RT-B100RV-WLL2,3T	Rigging Tower RT-B100RV-WLL2,3T	398 200:- (01)
RT-B100RV-STRUCREP	Structural Report *Komplett dokumentation över konstruktion och hållfasthet.*	3 203:- (netto)

Specifikationer

	RT-H30V-0,8T	RT-S36V-WLL1,0T	RT-S52SV-WLL1,4T	RT-S52SV-WLL2,0T	RT-S52SV-WLL2,9T	RT-B100RV-WLL2,3T
Totalhöjd	7,92 m	9,46 m	13,15 m	11,18 m	10,19 m	16,22 m
Max lyfthöjd	7,6 m	9,25 m	12,95 m	10,95 m	9,95 m	15,95 m
Max last	800 kg	1000 kg	1400 kg	2050 kg	2900 kg	2300 kg
Ballast	100 kg	480 kg	150 kg	200 kg	200 kg	915 kg
Tross	H30V	S36V	S52SV	S52SV	S52SV	B100RV/S52SV
Kopplingar	CCS6	CCS7	CCS7	CCS7	CCS7	CCS7
Max vindstyrka	20,7 m/s	20,7 m/s	20,7 m/s	20,7 m/s	20,7 m/s	20,7 m/s
Vikt	260 kg	415 kg	520 kg	495 km	463 kg	695 kg

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

MPT Ground Support (1-ton)

PROLYTE PRODUCTS

MPT-004	Bassektion för MPT-torn	6 054:- (01)
MPT-009	Toppsektion för MPT-torn	3 938:- (01)
CCS6-H	Gångjärnsled för mast för MPT-torn (pris per st.) *4 st. per torn behövs.*	916:- (01)
MPT-010-0	Krage/hörn för MPT-torn (avsedd för tross i 30- och 40-serien)	11 952:- (01)
RIGSH3.25T	Lyrschackel, 3250 kg	185:- (01)
CCS6-602	Koppling	118:- (01)
BM-M12X35	Bult, M12x35	5:- (01)
BM-M12-SW	Fjädrande låsbricka *En komplett krage med kopplingar för anslutning av H30V tross på två sidor innehåller följande komponenter: 1 st. MPT-010-0, 1 st. RIGSH3.25T, 8 st. CCS6-602, 8 st. BM-M12X35 och 8 st. BM-M12-SW.*	1:- (01)
MPT-011	Kort stödben för MPT-torn (pris per st.) *4 st. per torn behövs.*	1 216:- (01)
MPT-012	Långt stödben för MPT-torn (pris per st.) *4 st. per torn behövs.* ***Korta eller långa stödben måste användas. Långa erfordras t.ex. när enbart två torn används.***	2 256:- (01)
MPT-014	Handvinsch 700 kg, inkl. 15 m stålvajer och stålfot	9 307:- (01)
MPT-014-ADAP	Fäste för handvinsch	489:- (01)
MPT-016	Handvinsch 1000 kg, med kätting	10 496:- (01)
MPT-017	Kättingpåse för MPT-016 handvinsch	788:- (01)
MPT-041	Fäste för elkättingtelfer mot bassektion *Erfordras om elkättingtelfern ej åker tillsammans med krage/hörn.*	3 166:- (01)
MPT-HELP	Ramverk för att underlätta resning av mast *Underlättar resning av torn. Utnyttjar elkättingtelfer.*	12 450:- (01)
	Mastsektion: Se H30V tross (max höjd = 750 cm) *En styck 50 cm mastsektion måste användas längst ner på tornets mast.*	
MPT-A-S36R/V	Adapterplatta för S36 tross	3 494:- (01)

OBS!

Kopplingar, bultar, muttrar och andra tillbehör ingår ej utan måste beställas separat.

ST Ground Support (2-ton)

PROLYTE PRODUCTS

ST-004	Bassektion för ST-torn	8 691:- (01)
ST-009	Toppsektion för ST-torn	7 905:- (01)
CCS6-H	Gångjärnsled för mast för ST-torn (pris per st.) *4 st. per torn behövs.*	916:- (01)
ST-010-4-52F-0	Krage/hörn för ST-torn (avsedd för S52F tross)	18 570:- (01)
CCS7-751	Honkoppling	191:- (01)
BM-M16X35	Bult, M16x35	10:- (01)
BM-M16X90	Bult, M16x90	19:- (01)
BM-M16-SN	Mutter, M16, med lås	5:- (01)
BM-M16-SW	Fjädrande låsbricka *En komplett krage med kopplingar för anslutning av S52F tross på två sidor innehåller följande komponenter: 1 st. ST-010-4-52F-0, 8 st. CCS7-751, 8 st. BM-M16X35, 8 st. BM-M16-SN och 8 st. BM-M16-SW. Ovanstående är ett exempel. Det finns ett flertal olika kragar/hörn för ST-torn. Kontakta oss för mer information.*	3:- (01)
ST-011	Kort stödben för ST-torn (pris per st.) *4 st. per torn behövs.*	1 691:- (01)
ST-012	Långt stödben för ST-torn (pris per st.) *4 st. per torn behövs.* ***Korta eller långa stödben måste användas. Långa erfordras t.ex. när enbart två torn används.***	3 280:- (01)
ST-041	Fäste för elkättingtelfer mot bassektion *Erfordras om elkättingtelfern ej åker tillsammans med krage/hörn.*	3 165:- (01)
ST-HELP	Ramverk för att underlätta resning av mast *Underlättar resning av torn. Utnyttjar elkättingtelfer.*	20 175:- (01)
S40T-L050	Mastsektion, S40T 4-kantstross, 50 cm	4 563:- (01)
S40T-L100	Mastsektion, S40T 4-kantstross, 100 cm	5 173:- (01)
S40T-L150	Mastsektion, S40T 4-kantstross, 150 cm	6 038:- (01)
S40T-L200	Mastsektion, S40T 4-kantstross, 200 cm	6 904:- (01)
S40T-L250	Mastsektion, S40T 4-kantstross, 250 cm	8 078:- (01)
S40T-L300	Mastsektion, S40T 4-kantstross, 300 cm	8 789:- (01)
S40T-L350	Mastsektion, S40T 4-kantstross, 350 cm	9 463:- (01)
S40T-L400	Mastsektion, S40T 4-kantstross, 400 cm	10 128:- (01)
CCS6-600	Konisk koppling	74:- (01)
CCS6-603	Konisk sprint	15:- (01)
CCS6-605	Låsclips för konisk sprint *En styck 50 cm mastsektion måste användas längst ner på tornets mast.*	2:- (01)

Prolyft Eltelfrar

Prolyft eltelfrar tillverkas av Prolyte och finns i ett stort antal varianter med olika egenskaper och kapacitet. Gemensamt för dem alla är att de är utvecklade med utgångspunkt i synpunkter och önskemål man har inhämtat från ett stort antal "riggers".

Under förutsättning att en Prolyft eltelfer certifieras och testas årligen av godkänt servicecenter så omfattas den av livstids garanti. En RFID-etikett finns på varje eltelfer och med hjälp av denna kan man enkelt kontrollera historiken i en databas via internet. Ett världsomspännande nät av serviceställen garanterar att det alltid är enkelt att få service på sin Prolyft eltelfer eller att få tag på reservdelar snabbt.

PROLYTE PRODUCTS

- Låg vikt — Chassit tillverkat i aluminium.
- Tystgående — "Five pocket load wheel" ger mjuk och tyst gång.
- Mångsidiga — 136-2.000 kg lyftkapacitet, 2-10 m/sek. lyfthastighet.
- Hållbara — Chassi och detaljer som tål hårt turnébruk.
- Användarvänliga — Utvecklade enligt önskemål från erfarna "riggers".
- Hög kvalitet — Uppfyller alla europeiska och amerikanska säkerhetsnormer.
- Lättillgänglig service — Världsomspännande nät med serviceställen som lagerhåller Prolyft eltelfrar och reservdelar.

3-fas direktstyrning inkl. kätting och kättingpåse

PLE-10-010	Prolyft 250 kg, 4 m/min., inkl. 10 m kätting	13 989:- (02)
PLE-10-015	Prolyft 250 kg, 4 m/min., inkl. 15 m kätting	14 572:- (02)
PLE-10-020	Prolyft 250 kg, 4 m/min., inkl. 20 m kätting	15 146:- (02)
PLE-11-010	Prolyft 500 kg, 4 m/min., inkl. 10 m kätting	14 393:- (02)
PLE-11-015	Prolyft 500 kg, 4 m/min., inkl. 15 m kätting	15 365:- (02)
PLE-11-020	Prolyft 500 kg, 4 m/min., inkl. 20 m kätting	16 337:- (02)
PLE-11-024	Prolyft 500 kg, 4 m/min., inkl. 24 m kätting	17 114:- (02)
PLE-12-010	Prolyft 1.000 kg, 4 m/min., inkl. 10 m kätting	17 498:- (02)
PLE-12-015	Prolyft 1.000 kg, 4 m/min., inkl. 15 m kätting	18 470:- (02)
PLE-12-020	Prolyft 1.000 kg, 4 m/min., inkl. 20 m kätting	19 442:- (02)
PLE-12-024	Prolyft 1.000 kg, 4 m/min., inkl. 24 m kätting	20 220:- (02)
PLE-13-010	Prolyft 2.000 kg, 2 m/min., inkl. 10 m kätting	21 220:- (02)
PLE-13-015	Prolyft 2.000 kg, 2 m/min., inkl. 15 m kätting	23 164:- (02)
PLE-13-020	Prolyft 2.000 kg, 2 m/min., inkl. 20 m kätting	25 108:- (02)
PLE-13-024	Prolyft 2.000 kg, 2 m/min., inkl. 24 m kätting	26 664:- (02)

3-fas direktstyrning exkl. kätting och kättingpåse

PLE-10-001	Prolyft 250 kg, 4 m/min., exkl. kätting	12 017:- (02)
PLE-11-001	Prolyft 500 kg, 4 m/min., exkl. kätting	11 634:- (02)
PLE-12-001	Prolyft 1.000 kg, 4 m/min., exkl. kätting	14 739:- (02)
PLE-13-001	Prolyft 2.000 kg, 2 m/min., exkl. kätting	16 517:- (02)

1-fas lågvoltsstyrning inkl. kätting och kättingpåse

PLE-20-010	Prolyft 226 kg, 3 m/min., inkl. 10 m kätting	13 665:- (02)
PLE-20-015	Prolyft 226 kg, 3 m/min., inkl. 15 m kätting	14 248:- (02)
PLE-20-020	Prolyft 226 kg, 3 m/min., inkl. 20 m kätting	14 822:- (02)

3-fas lågvoltsstyrning inkl. kätting och kättingpåse

PLE-21-010	Prolyft 500 kg, 4 m/min., inkl. 10 m kätting	16 957:- (02)
PLE-21-015	Prolyft 500 kg, 4 m/min., inkl. 15 m kätting	17 975:- (02)
PLE-21-020	Prolyft 500 kg, 4 m/min., inkl. 20 m kätting	18 994:- (02)
PLE-22-010	Prolyft 1.000 kg, 4 m/min., inkl. 10 m kätting	20 174:- (02)
PLE-22-015	Prolyft 1.000 kg, 4 m/min., inkl. 15 m kätting	21 192:- (02)
PLE-22-020	Prolyft 1.000 kg, 4 m/min., inkl. 20 m kätting	22 210:- (02)

1-fas lågvoltsstyrning exkl. kätting och kättingpåse

PLE-20-001	Prolyft 226 kg, 3 m/min., exkl. kätting	11 693:- (02)

3-fas lågvoltsstyrning exkl. kätting och kättingpåse

PLE-21-001	Prolyft 500 kg, 4 m/min., exkl. kätting	14 291:- (02)
PLE-22-001	Prolyft 1.000 kg, 4 m/min., exkl. kätting	17 507:- (02)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Prolyft Styrenheter

PLE-30-010

PLE-30-020

PLE-30-040

PLE-30-080

PLE-31-040

PLE-31-041

PLE-31-080

PLE-31-081

PROLYTE PRODUCTS

Styrenheter för direktstyrning

PLE-30-010	Handhållen styrenhet för 1 st. motor	2 437:- (02)
PLE-30-020	Handhållen styrenhet för 2 st. motorer	3 546:- (02)
PLE-30-040	19″ styrenhet för 4 st. motorer	15 658:- (02)
PLE-30-080	19″ styrenhet för 8 st. motorer	20 364:- (02)
PLE-31-040	19″ fördelningscentral för 4 st. motorer *Exkl. fjärrkontroll*	25 543:- (02)
PLE-31-080	19″ fördelningscentral för 8 st. motorer *Exkl. fjärrkontroll*	36 229:- (02)
PLE-31-041	Fjärrkontroll för PLE-31-040, 15 m kabel	8 677:- (02)
PLE-31-081	Fjärrkontroll för PLE-31-080, 15 m kabel	14 911:- (02)

Styrenheter för lågvoltsstyrning

PLE-40-010	Handhållen styrenhet för 1 st. motor	2 791:- (02)
PLE-40-020	Handhållen styrenhet för 2 st. motorer	3 820:- (02)
PLE-40-040	19″ styrenhet för 4 st. motorer	18 261:- (02)
PLE-40-080	19″ styrenhet för 8 st. motorer	20 721:- (02)

Truss

PROLYTE PRODUCTS

BE MOVED. USE PROLYTE.



PROLYFT

PROLYTE PRODUCTS GROUP - Industriepark 9 - 9351 PA LEEK - The Netherlands - phone: +31 594 85 15 15 - e-mail: info@prolyte.com - www.prolyte.com

Prolyft Kablar och Tillbehör

Kablar

PLA-30-05	Motorkabel (direktstyrning) 16A 4-pol, 5 m	497:- (02)
PLA-30-10	Motorkabel (direktstyrning) 16A 4-pol, 10 m	595:- (02)
PLA-30-20	Motorkabel (direktstyrning) 16A 4-pol, 20 m	810:- (02)
PLA-31-05	Motorkabel (lågvoltsstyrning) 16A 4-pol, 5 m	564:- (02)
PLA-31-10	Motorkabel (lågvoltsstyrning) 16A 4-pol, 10 m	659:- (02)
PLA-31-20	Motorkabel (lågvoltsstyrning) 16A 4-pol, 20 m	903:- (02)
PLA-32-05	3-fas skarvkabel 32A 5-pol, 5 m	630:- (02)
PLA-32-10	3-fas skarvkabel 32A 5-pol, 10 m	817:- (02)
PLA-32-20	3-fas skarvkabel 32A 5-pol, 20 m	1 192:- (02)
PLA-33-05	Multikabel 16-pol kontakt, 5 m	1 341:- (02)
PLA-33-10	Multikabel 16-pol kontakt, 10 m	1 573:- (02)
PLA-33-20	Multikabel 16-pol kontakt, 20 m	2 035:- (02)
PLA-34-01	Splitkabel *4x CEE 16A 4-pol (hanar) > 16-pol kontakt (hona)*	1 295:- (02)
PLA-34-02	Splitkabel *16-pol kontakt (hane) > 4x CEE 16A 4-pol (honor)*	1 271:- (02)

Flightcase

PLA-40-001	Flightcase för 2 st. 250 kg eltelfer	8 321:- (02)
PLA-40-010	Flightcase för 1 st. 500 kg, 1.000 kg eller 2.000 kg eltelfer	5 735:- (02)
PLA-41-001	Flightcase för 1 st. 19" styrenhet	1 195:- (02)

Kätting

PLS-10-002	Kätting för 226/250 kg eltelfer *Pris per meter*	116:- (02)
PLS-11-002	Kätting för 500/1.000/2.000 kg eltelfer *Pris per meter*	194:- (02)

PLA-30-05/10/20

PLA-32-05/10/20

PLA-34-02

PLA-33-05/10/20

PLA-40-001

PLA-10-001/2

PLA-10-003

PLA-40-010

PLA-50-005

PLA-10-006

PLA-55-005

PLA-56-005

PLA-55-015

PLS-3JG20S

PLS-13-002

PLA-13-015


PLS-75JG6K

Tillbehör

PLA-10-001	Kättingpåse för max. 30 m kätting	815:- (02)
PLA-10-002	Kättingpåse för max. 60 m kätting	852:- (02)
PLA-10-004	Kättingpåse för 226/250 kg eltelfer	672:- (02)
PLA-10-003	Upphängningsbygel *För kättingpåse PLA-10-001/2*	175:- (02)
PLS-933860	Bult M8x60 DIN 933 8,8	2:- (02)
PLS-9858	Mutter M8 (självlåsande) DIN 985	1:- (02)
PLA-10-005	Upphängningsbygel *För kättingpåse PLA-10-004*	99:- (02)
PLS-931650	Bult M6x50 DIN 931 8,8	3:- (02)
PLS-9856	Mutter M6 (självlåsande) DIN 985	1:- (02)
PLS-6105	Distans i plast för upphängningsbygel (2 st. behövs)	3:- (02)
PLA-10-006	Snabblänk 3,5 mm för PLE-10	8:- (02)
PLA-10-008	Snabblänk 6 mm för PLE-11/12/13	24:- (02)

Tillbehör

PLA-50-003	Regnskydd	846:- (02)
PLA-50-005	Droppskydd för kätting	212:- (02)
PLA-55-004	Dubbelt bromssystem *För 500 kg, 1.000 kg och 2.000 kg eltelfer*	7 506:- (02)
PLA-55-015	Gränslägesbrytare *För 500 kg, 1.000 kg och 2.000 kg eltelfer*	3 420:- (02)
PLA-55-025	Smart limit	1 261:- (02)
PLA-56-005	Fast upphängningspunkt för PLE-11/12/13	1 447:- (02)
PLS-13-002	Uppgraderingsset *500 kg > 1.000 kg eller 1.000 kg > 2.000 kg*	1 778:- (02)
PLS-13-015	Övre säkerhetskrok med lås	1 074:- (02)
PLS-3JG20S	Standard roterbar krok	944:- (02)
PLS-75JG6K	Stoppkit för kedja för PLE-11/12/13	135:- (02)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Powertex Snabblyftblock

Tillverkat av kraftig skyddslackerad stålplåt. Kompakt konstruktion med låg bygghöjd och egenvikt. Krok med spärr.

06.53CUB050	Snabblyftblock, 500 kg	1 050:- (01)
06.53CUB1000	Snabblyftblock, 1000 kg	1 610:- (01)
03.21KLKR050.5	Lyftkätting för 06.53CUB050 *Pris per meter*	138:- (01)
03.13KLKG063	Lyftkätting för 06.53CUB1000 *Pris per meter*	245:- (01)
03.15HK050.U	Manöverkätting *Pris per meter*	45:- (01)

Exempel på snabblyftblock 500 kg med en lyfthöjd på 10 m:

- 1 st. 06.53CUB050 1 050:- (01)
- 10 m lyftkätting 1 380:- (01)
- 19 m manöverkätting 855:- (01)
- 1 st. kättingpåse CB1 445:- (01)

Riggningstillbehör

Kättingpåse

Rundsling

Lyrschackel

Stållinestropp

04.721337	Lyrschackel, U.S. standard RR-C-271, FZ 3250 kg	78:- (01)
RIGSL1T1M	Stållinestropp, 1000 kg, 1 m	195:- (01)
RIGSL1T2M	Stållinestropp, 1000 kg, 2 m	315:- (01)
RIGSL1T3M	Stållinestropp, 1000 kg, 3 m	336:- (01)
RIGSL1T4M	Stållinestropp, 1000 kg, 4 m	365:- (01)
RIGSL1T1MPVC	Stållinestropp, 1000 kg, 1 m, PVC-hölje	235:- (01)
RIGSL1T2MPVC	Stållinestropp, 1000 kg, 2 m, PVC-hölje	340:- (01)
RIGSL1T3MPVC	Stållinestropp, 1000 kg, 3 m, PVC-hölje	375:- (01)
RIGSL1T4MPVC	Stållinestropp, 1000 kg, 4 m, PVC-hölje	445:- (01)
RIGSL2T2M	Stållinestropp, 2000 kg, 2 m	430:- (01)
RIGSL2T2MPVC	Stållinestropp, 2000 kg, 2 m, PVC-hölje	465:- (01)
SPAN1M	Rundsling, 2000 kg, 1 m omkrets	78:- (01)
SPAN2M	Rundsling, 2000 kg, 2 m omkrets	100:- (01)
SPAN3M	Rundsling, 2000 kg, 3 m omkrets	120:- (01)
SPAN4M	Rundsling, 2000 kg, 4 m omkrets	145:- (01)
SS-2T-200	Rundsling, Soft Steel, 2000 kg, 4 m omkrets	626:- (01)
SS-2T-300	Rundsling, Soft Steel, 2000 kg, 6 m omkrets	787:- (01)
CB1	Kättingpåse "Chain Bag"	445:- (01)

Skyddsutrustning

A16N	Hjälm, Vertex Best, för höjdarbete, svart	1 105:- (01)
C71F-1	Fallsele, Navaho Complet Fast (S-L)	3 761:- (01)
C71F-2	Fallsele, Navaho Complet Fast (L-XXL)	3 761:- (01)
L59-MGO	Falldämpare med Y-klyka, komplett med hajkrok	2 050:- (01)
L57	Falldämpare, Absorbica	575:- (01)
D14-B	Firningsbroms, GriGri, blå	992:- (01)
L52-2	Justerbar positioneringslina, Grillon, 2 m	1 570:- (01)
BE070	Rep, Intervention, 10 mm svart statiskt rep *Pris per meter*	33:- (01)
P50	Block, stort repblock, delbart, kullagrat	792:- (01)
P51	Block, Pro Traxion, kullagrat, självlåsande	1 213:- (01)
P07	Block, Mini Traxion, självlåsande	835:- (01)
MGO60	Hajkrok, bred öppning, automatisk låsning	598:- (01)
L53100	Rep med hajkrok i en ände, 1 m	1 092:- (01)
M71	Karbinhake, symmetrisk med automatisk låsning	280:- (01)
M34-BL	Karbinhake, D-form med automatisk låsning	295:- (01)
P15	Snabblänk, Petzel	70:- (01)

Truss Butler

- Lastkapacitet på 250 kg
- Underlättar transport av tross
- Kan användas för sammankoppling av tross på 30 cm eller 70 cm höjd ovanför golvet
- Gör det enkelt att montera armaturerna innan trossen hissas upp i taket
- Kan användas för att flytta färdigmonterade trosskonstruktioner
- Truss Butler kan enkelt monteras isär för att ta mindre plats vid transport

ADMIRAL

BUAD06GR	Truss Butler, 60 cm, grå	3 270:- (01)

Truss Stacker System

Ett mycket smart system för att transportera tross.

Hjulbasen består av tre formfrästa vaggor, med plats för två tross. Sedan staplas ytterligare tross med de formfrästa stapelbitarna, allt spännes enkelt ihop med spännband.

38103	Hjulvagn inkl. 3 st. hjul	1 590:- (01)
38102	Hjulvagn inkl. 2 st. hjul	1 215:- (01)
38210	Mellanbit för stapling	420:- (01)

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Taksystem

Prolyte har ett stort urval av taksystem som gör det möjligt att bygga allt från små scener för gatufestivaler till de riktigt stora scenerna som ses på de största artisternas världsturnéer.

Prolytes taksystem monteras nästan enbart av tross som ingår i deras standardsortiment. Detta innebär att man kan komplettera den befintliga tross man redan har med de ytterligare delar man behöver för att få ett komplett taksystem, och man behöver alltså inte köpa hela systemet på en gång. Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt att man kan låta delar i ett taksystem ingå i ett ordinarie hyrlager under den tid på året då taksystemet inte används.

Utöver tross och taksystem tillverkar Prolyte även bl.a. scengolv och eltelfrar. Detta garanterar att det alltid är enkelt att komplettera ett taksystem med andra produkter som behövs och samtidigt kan man vara säker på att allt passar bra ihop.

ARC Roof

Ett litet och smidigt taksystem baserat på H30V och H30D tross. Finns i storlekarna 10 x 8, 8 x 6 och 6 x 4 meter.

Tunnel Roof

Ett mycket flexibelt och mångsidigt taksystem, byggt som ett valv med justerbart djup. Finns med 12 eller 16 meters bredd baserat på H30D respektive H40D tross. Djupet kan justeras i två- eller tremetersintervaller.

Flat Roof

Flat Roof byggs med hjälp av fyra stycken MPT Ground Support plus ett ramverk till taket som består av H40V och H40L tross. Det finns i tre olika storlekar och om behov uppstår kan det enkelt byggas ut till det större taksystemet MPT Roof.

Taksystem

PROLYTE PRODUCTS

MPT Roof

Ett taksystem i mellanklassen som finns i fyra olika standardstorlekar (12 x 10 m, 10 x 8 m, 10 x 6 m och 8 x 6 m). Systemet är baserat på MPT Ground Support, H30D och H40V tross. Kan hissas med handwinsch men elterfer är att föredra.

ST Roof

Ett taksystem avsett för stora evenemang och turnéer. ST Roof är baserat på ST Ground Support, S40T och S52SV tross. Finns i tre olika standardstorlekar (20 x 14 m, 18 x 14 m och 16 x 14 m). Taket hissas med hjälp av eltelfer.

Giant ARC Roof

Ett taksystem baserat på ST Ground Support och böjd tross (S52SV alternativt B100V). Lämpligt för stora evenemang och turnéer. Finns i två standardstorlekar (20 x 16 m och 16 x 12 m). Taket hissas med hjälp av eltelfer.

LT Roof

LT Roof är konstruerat med tanke på de allra största konserterna och turnéerna. Som standard är det byggt med ST Ground Support, men det går även att använda kraftfullare CT Ground Support. Taket byggs av B100RV eller S100F tross. Finns i tre standardstorlekar (25 x 15 m, 25 x 12 m och 25 x 10 m). Taket hissas med hjälp av eltelfer.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

ARC Roof







PROLYTE PRODUCTS

Mer detaljerad information finns i Prolytes egen katalog. Kontakta oss så skickar vi ett exemplar.

Priser lämnas på förfrågan.

ARC Roof						
Scenstorlek	A	B	C	D	E	F
10 x 8 m	10,12 m	8,42 m	6,03 m	11,14 m	8,15 m	6,31 m
8 x 6 m	8,12 m	6,42 m	4,76 m	9,14 m	6,15 m	4,99 m
6 x 4 m	6,12 m	4,71 m	4,49 m	7,14 m	4,44 m	4,77 m

Taket består av böjd H30D tross och tornen av H30V tross. Sammankoppling av tak och torn görs med hjälp av specialbyggda hörn.

Lastkapaciteten är ca 2.400 kg och taksystemet klarar en vindstyrka på upp till 28,4 m/s förutsatt att ballast används enligt specifikation.

Ett komplett ARC Roof väger 600 kg och transportvolymen är cirka 6 m^3.

Tunnel Roof







PROLYTE PRODUCTS

Mer detaljerad information finns i Prolytes egen katalog. Kontakta oss så skickar vi ett exemplar.

Priser lämnas på förfrågan.

Tunnel Roof				
Scenstorlek	A	B	C	D
16 m, variabelt djup	7,97 m	16,27 m	8,00 m	16,95 m
12 m, variabelt djup	5,97 m	12,18 m	6,00 m	12,73 m

Hela Tunnel Roof består av H30D (12 m bredd) alternativt H40D (16 m bredd) böjd tross.

Lastkapaciteten varierar mellan 50 och 100 kg/m och maximal vindstyrka som taksystemet klarar är 28,4 m/s förutsatt att man använder ballast enligt specifikation.

Ett komplett Tunnel Roof väger 700 kg och transportvolymen är cirka 10 m^3.

Flat Roof





PROLYTE PRODUCTS

Mer detaljerad information finns i Prolytes egen katalog. Kontakta oss så skickar vi ett exemplar.

Priser lämnas på förfrågan.



Flat Roof är baserat på MPT Ground Support (H30V tross) plus H40V och H40L tross till takets ramverk. Det sluttande taket gör att regnvatten rinner av. Handwinsch eller eltelfer behövs för att hissa taket.

Lastkapaciteten är ca 2.600 kg och taksystemet klarar vindstyrkor på upp till 28,4 m/s förutsatt att ballast enligt specifikation används.

Totalvikten för Flat Roof ligger på 2.200 kg och transportvolymen är cirka 16 m^3.

Flat Roof kan kompletteras med PA-vingar.

Flat Roof								
Scenstorlek	A	B1	B2	C	D	E	F1	F2
12 x 10 m	12,15 m	7,26 m	5,78 m	9,75 m	14,44 m	12,05 m	8,06 m	7,06 m
10 x 8 m	10,15 m	7,24 m	6,08 m	7,78 m	12,44 m	10,07 m	8,06 m	7,06 m
8 x 6 m	8, 15 m	6,02 m	5,78 m	5,80 m	8, 44 m	8,09 m	8,06 m	7, 06 m

MPT Roof





PROLYTE PRODUCTS

Mer detaljerad information finns i Prolytes egen katalog. Kontakta oss så skickar vi ett exemplar.

Priser lämnas på förfrågan.



MPT Roof						
Scenstorlek	A	B	C	D	E	F
12 x 10 m	12,15 m	7,20 m	10,80 m	14,14 m	12,80 m	9,26 m
10 x 8 m	10,15 m	7,20 m	8,80 m	12,44 m	9,80 m	9,26 m
10 x 6 m	10,15 m	7,20 m	6,80 m	12,44 m	7,80 m	9,26 m
8 x 6 m	8,15 m	5,20 m	6,80 m	9,44 m	7,80 m	7,26 m

MPT Roof är baserat på MPT Ground Support, H40V och H30D tross plus ett antal specialdelar. Handwinsch eller eltelfer behövs för att hissa taket.

Lastkapaciteten är 3.500 kg och taksystemet klarar vindstyrkor på upp till 28,4 m/s förutsatt att ballast enligt specifikation används.

Totalvikten för MPT Roof ligger på 2.200 kg och transportvolymen är cirka 35 m^3.

MPT Roof kan kompletteras med PA-vingar.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

ST Roof







ST Roof					
Scenstorlek	A	B	C	D	E
20 x 14 m	20,99 m	23,62 m	14,70 m	23,62 m	37,00 m
18 x 14 m	18,99 m	21,62 m	14,70 m	21,62 m	35,00 m
16 x 14 m	16,99 m	19,62 m	14,70 m	19,62 m	33,00 m

ST Roof baseras på ST Ground Support, S40T och S52SV tross plus ett antal specialdelar. Eltelfer måste användas för att hissa taket.

Lastkapaciteten är ca 14.000 kg och taksystemet klarar vindstyrkor på upp till 28,4 m/s förutsatt att ballast enligt specifikation används.

Totalvikten för ST Roof ligger på 7.500 kg och transportvolymen är cirka 120 m^3.

ST Roof levereras med PA-vingar i standardutförande.

Giant ARC Roof





PROLYTE PRODUCTS

Mer detaljerad information finns i Prolytes egen katalog. Kontakta oss så skickar vi ett exemplar.

Priser lämnas på förfrågan.



Giant ARC Roof						
Scenstorlek	A	B	C	D	E	F
20 x 16 m	20,20 m	15,60 m	14,72 m	29,42 m	17,26 m	18,38 m
16 x 12 m	16,30 m	12,09 m	11,34 m	18,93 m	11,62 m	13,47 m

Giant ARC Roof baseras på ST Ground Support plus S52SV (16 x 12 m) alternativt B100V (20 x 16 m) tross. Eltelfer måste användas för att hissa taket.

Lastkapaciteten är ca 15.000 kg och taksystemet klarar vindstyrkor på upp till 28,4 m/s förutsatt att ballast enligt specifikation används.

Totalvikten för Giant ARC Roof ligger på 2.500 kg och transportvolymen är cirka 50 m^3.

Giant ARC Roof kan kompletteras med PA-vingar.

LT Roof







LT Roof			
Scenstorlek	A	B	C
25 x 15 m	7,48 m	17,20 m	15,54 m
25 x 12 m	4,34 m	14,06 m	12,40 m
25 x 10 m	2,30 m	11,66 m	10,00 m

LT Roof baseras på ST Ground Support (även CT Ground Support kan användas vid behov) och B100RV eller S100F tross. Eltelfer måste användas för att hissa taket.

Lastkapaciteten är ca 18.000 kg och taksystemet klarar vindstyrkor på upp till 28,4 m/s förutsatt att ballast enligt specifikation används.

Totalvikten för LT Roof ligger på 7.500 kg och transportvolymen är cirka 120 m^3.

LT Roof levereras med PA-vingar i standardutförande.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Barriers

Prolyte har utvecklat ett "kravallstaket" som är både säkert och lättarbetat. Säkert eftersom man har undvikit att ge det några skarpa kanter eller spjälor där man kan fastna. Lättarbetat eftersom man enkelt kan fälla ihop det för transport (1070 x 1242 x 90 mm ihopfällt).

Det är tillverkat i aluminium och väger 35 kg per sektion. "Lastkapaciteten" är 4,5 kN/m.

Staketet uppfyller säkerhetskraven enligt "Temporary Demountable Structures" (DIN 4113) och "Technical Standards for Places of Entertainment" (BS 8118).



BAR-10-100	Barrier, 100 cm rak sektion, aluminium	12 199:- (01)
BAR-10-001	Sammankoppling (2 st. per barrier)	120:- (01)
BM-M12X180-IB	Bult, M12x180 DIN 912 (1 st. per barrier)	33:- (01)
BM-M12-SN	Mutter (självlåsande), M12 (1 st. per barrier)	3:- (01)
BAR-10-003	Fotsteg	3 264:- (01)
BAR-10-004	Förlängning till fotsteg	2 961:- (01)
BAR-10-005	Låspinne till fotsteg	367:- (01)
BAR-11-001	Barrier, flexibelt hörn, aluminium	7 697:- (01)
BAR-11-002	Basplatta för hörn, 90°	3 000:- (01)
BAR-11-003	Basplatta för hörn, 135°	6 747:- (01)
BAR-12-001	Barrier bar/snake gate, 100 cm, aluminium	16 985:- (01)

PROLYTE PRODUCTS
FEEL SUPPORTED. USE PROLYTE

Prolyte Stage DEX, adjustable stairs, adjustable legs, C-frame and Rotating stage

PROLYTE PRODUCTS GROUP - Industriepark 9 - 9351 PA LEEK - The Netherlands - phone: +31 594 85 15 15 - e-mail: info@prolyte.com - www.prolyte.com

Stage DEX - Scenmoduler

Stage DEX är ett slitstarkt och genomtänkt scenpodiesystem för hård användning. Prolyte har utvecklat Stage DEX i samarbete med StageCo, ett av europas ledande scenuthyrningsföretag.

PROLYTE PRODUCTS

Systemets moduluppbyggnad gör att det kan användas vid en mängd olika tillämpningar. Man kan enkelt och snabbt bygga ett podie eller ett komplett scengolv i önskad storlek genom att montera ihop önskat antal scenmoduler.

Grunden i Stage DEX-systemet är plattorna som är uppbyggda av en aluminiumram med en infälld skiva av marinplywood försedd med ett halksäkert ytskikt (det finns även enklare varianter av enbart obehandlad/lackad marinplywood). Skivan är både limmad och skruvad i ramen, detta ger en extra hållbar konstruktion men har också en ljuddämpande effekt. Benen fäster man genom ett enkelt handgrepp - inga verktyg behövs, inga skruvar att dra åt.

Top Line - raka moduler

SM-D750-1	200 x 100 cm, rektangulär	4 264:- (02)
SM-D750-2	100 x 100 cm, fyrkantig	3 412:- (02)
SM-D750-3	200 x 50 cm, rektangulär	3 322:- (02)
SM-D750-4	100 x 50 cm, rektangulär	2 707:- (02)
SM-D750-5L	200 x 100 cm, skuren 30° vänster	3 968:- (02)
SM-D750-5R	200 x 100 cm, skuren 30° höger	3 968:- (02)
SM-D750-6L	200 x 100 cm, skuren 45° vänster från 1 m	5 026:- (02)
SM-D750-6R	200 x 100 cm, skuren 45° höger från 1 m	5 026:- (02)
SM-D750-7L	150 x 100 cm, skuren 60° vänster från 1 m	4 894:- (02)
SM-D750-7R	150 x 100 cm, skuren 60° höger från 1 m	4 894:- (02)
SM-D750-8L	200 x 100 cm, skuren 60° vänster från 1,5 m	5 469:- (02)
SM-D750-8R	200 x 100 cm, skuren 60° höger från 1,5 m	5 469:- (02)
SM-D750-9	100 x 100 cm, skuren 45°	3 553:- (02)

Top Line - rundade moduler

SM-D750-R1	1 m radie, 90° segment	4 563:- (02)
SM-D750-R2	2 m radie, 45° segment	6 830:- (02)
SM-D750-R3	3 m radie, 22,5° segment	6 316:- (02)
SM-D750-R4	4 m radie, 22,5° segment	7 445:- (02)
SM-D750-R5	5 m radie, 22,5° segment	7 801:- (02)



Top Line



Basic Line



Basic Line - raka moduler

SM-DL750-1	200 x 100 cm, rektangulär, obehandlad	3 136:- (02)
SM-DL750-1B	200 x 100 cm, rektangulär, svartlackad	3 136:- (02)
SM-DL750-1C	200 x 100 cm, rektangulär, klarlackad	3 136:- (02)
SM-DL750-2	100 x 100 cm, fyrkantig, obehandlad	2 509:- (02)
SM-DL750-2B	100 x 100 cm, fyrkantig, svartlackad	2 509:- (02)
SM-DL750-2C	100 x 100 cm, fyrkantig, klarlackad	2 509:- (02)
SM-DL750-3	200 x 50 cm, rektangulär, obehandlad	2 443:- (02)
SM-DL750-3B	200 x 50 cm, rektangulär, svartlackad	2 443:- (02)
SM-DL750-3C	200 x 50 cm, rektangulär, klarlackad	2 443:- (02)
SM-DL750-4	100 x 50 cm, rektangulär, obehandlad	1 990:- (02)
SM-DL750-4B	100 x 50 cm, rektangulär, svartlackad	1 990:- (02)
SM-DL750-4C	100 x 50 cm, rektangulär, klarlackad	1 990:- (02)

Basic Line - rundade moduler

SM-DL750-R1	1 m radie, 90° segment, obehandlad	4 238:- (02)
SM-DL750-R1B	1 m radie, 90° segment, svartlackad	4 238:- (02)
SM-DL750-R1C	1 m radie, 90° segment, klarlackad	4 238:- (02)
SM-DL750-R2	2 m radie, 45° segment, obehandlad	6 175:- (02)
SM-DL750-R2B	2 m radie, 45° segment, svartlackad	6 175:- (02)
SM-DL750-R2C	2 m radie, 45° segment, klarlackad	6 175:- (02)
SM-DL750-R3	3 m radie, 22,5° segment, obehandlad	5 661:- (02)
SM-DL750-R3B	3 m radie, 22,5° segment, svartlackad	5 661:- (02)
SM-DL750-R3C	3 m radie, 22,5° segment, klarlackad	5 661:- (02)
SM-DL750-R4	4 m radie, 22,5° segment, obehandlad	6 789:- (02)
SM-DL750-R4B	4 m radie, 22,5° segment, svartlackad	6 789:- (02)
SM-DL750-R4C	4 m radie, 22,5° segment, klarlackad	6 789:- (02)
SM-DL750-R5	5 m radie, 22,5° segment, obehandlad	7 145:- (02)
SM-DL750-R5B	5 m radie, 22,5° segment, svartlackad	7 145:- (02)
SM-DL750-R5C	5 m radie, 22,5° segment, klarlackad	7 145:- (02)

Vissa utvalda scenmoduler i Basic Line-serien finns med golv i transparent eller frostad akrylplast.

Kontakta oss för mer information och priser.

OBS! Basic Line obehandlad är endast avsedd för inomhusbruk. Basic Line svart-/klarlackad är vattenavvisande men bör inte användas utomhus under långvariga perioder.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Stage DEX - Scenmoduler

PROLYTE PRODUCTS

Bygg scengolv i alla möjliga former

Genom att kombinera de olika modulerna som finns i Stage DEX-sortimentet kan man utforma en scen efter i stort sett vilka önskemål som helst.

Om du skulle behöva en scenmodul i en storlek som inte finns i Stage DEX standardsortiment så kan Prolyte specialtillverka denna åt dig. Pris lämnas på förfrågan.





Pro Expo Floor

Detta är ett golv framtaget speciellt för utställningsmontrar på mässor. Det placeras på små ben som är ställbara (60-100 mm) och på detta vis skapas ett utrymme under golvet som är perfekt för att dölja kabeldragning och annat som man inte vill skall vara synligt i mässmontern.

SM-EF-D100100	Pro Expo Floor, 100 x 100 cm	1 195:- (02)
SM-EF-D100100H	Pro Expo Floor, 100 x 100 cm, med hål	1 561:- (02)
SM-EF-D100050	Pro Expo Floor, 100 x 50 cm	933:- (02)
SM-EF-D050050	Pro Expo Floor, 50 x 50 cm	819:- (02)
SM-EF-L060100	Ben till Pro Expo Floor, ställbart 60-100 mm	153:- (02)



PROLYTE PRODUCTS

Stage DEX - Ben

Standardben - fast längd

SM-L-20A	20 cm	44:- (02)
SM-L-30A	30 cm	55:- (02)
SM-L-40A	40 cm	66:- (02)
SM-L-50A	50 cm	77:- (02)
SM-L-60A	60 cm	88:- (01)
SM-L-70A	70 cm	98:- (02)
SM-L-80A	80 cm	109:- (02)
SM-L-90A	90 cm	121:- (02)
SM-L-100A	100 cm	132:- (02)

PROLYTE PRODUCTS

SM-L-ACC-01

Teleskopben - justerbar längd

SM-L-45/60-ADJ	45-60 cm	345:- (02)
SM-L-60/90-ADJ	60-90 cm	386:- (02)
SM-L-90/140-ADJ	90-140 cm	490:- (02)
SM-L-ACC-01	Handtag för låsning av benlängd	41:- (02)

Standardben - justerbar fot

SM-L-20A-ADJ	20 cm + justerbar fot	190:- (02)
SM-L-30A-ADJ	30 cm + justerbar fot	201:- (02)
SM-L-40A-ADJ	40 cm + justerbar fot	212:- (02)
SM-L-50A-ADJ	50 cm + justerbar fot	223:- (02)
SM-L-60A-ADJ	60 cm + justerbar fot	234:- (02)
SM-L-70A-ADJ	70 cm + justerbar fot	245:- (02)
SM-L-80A-ADJ	80 cm + justerbar fot	256:- (02)
SM-L-90A-ADJ	90 cm + justerbar fot	267:- (02)
SM-L-100A-ADJ	100 cm + justerbar fot	278:- (02)

Tillbehör

SM-ACC-CLP-01	Leg-to-Leg Clamp, för låsning av 2 st. ben	94:- (02)
SM-ACC-CLP-02	Leg-to-Leg Clamp, för låsning av 4 st. ben	215:- (02)
SM-ACC-CLP-03	Deck-to-Deck Clamp	120:- (02)
SM-ACC-CON-02	Deck-to-Deck Connector	55:- (02)
SM-SP-T-BOLT	T-bolt M10x40	32:- (02)

SM-ACC-CLP-01

SM-ACC-CON-02

SM-ACC-CLP-02

SM-ACC-CLP-03

Stage DEX - Easy Frame B



PROLYTE PRODUCTS

Grindar & Spiror

SM-F-B-R100100	Grind, H100/L100	2 414:- (02)
SM-F-B-R100150	Grind, H100/L150	2 733:- (02)
SM-F-B-R100200	Grind, H100/L200	3 236:- (02)
SM-F-B-R200100	Grind, H200/L100	3 226:- (02)
SM-F-B-R200150	Grind, H200/L150	3 745:- (02)
SM-F-B-R200200	Grind, H200/L200	4 245:- (02)
SM-F-B-L100	Spira, L=100 cm	1 584:- (02)
SM-F-B-L150	Spira, L=150 cm	1 654:- (02)
SM-F-B-L200	Spira, L=200 cm	1 774:- (02)
SM-F-B-ADAP-01	Styrklack	211:- (02)

Tillbehör

ACC-SPIN-LAY/60	Justerbar fot, 60 cm	464:- (02)
ACC-LP-16	Sprint, självlåsande, 16 mm	77:- (02)
ACC-LP-30	Sprint, självlåsande, 30 mm	226:- (02)
T48-CW283CW	Diagonalstag, L=2,83 m	1 299:- (02)

Stage DEX - Probeam



SM-F-L-MB1036	Main Beam, L=1036 mm	1 809:- (02)
SM-F-L-MB2072	Main Beam, L=2072 mm	2 673:- (02)
SM-F-L-CB1035	Cross Beam, L=1036 mm	956:- (02)
SM-F-L-CB2072	Cross Beam, L=2072 mm	1 820:- (02)

Stage DEX - Curtain Tracks

SM-CT-ATT-01	Curtain Track, L=47 cm	310:- (02)
SM-CT-ATT-02	Curtain Track, L=97 cm	379:- (02)
SM-CT-ATT-03	Curtain Track, L=197 cm	595:- (02)

OBS! Priserna avser tracks exklusive tyger. Kontakta oss gärna för priser på tracks inklusive tyger.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Stage DEX - Easy Rail

PROLYTE PRODUCTS

Fast längd - max belastning 30 kg/m

SM-RAIL-L100	Easy Rail, 30 kg/m, 100 cm	641:- (02)
SM-RAIL-L200	Easy Rail, 30 kg/m, 200 cm	808:- (02)
SM-RAIL-ATT-01	Spigot, 26 mm *Används för montering på Stage DEX Top Line*	210:- (02)
SM-RAIL-ATT-04	Adapter med spigot, 26 mm *Används för montering på Stage DEX Basic Line*	210:- (02)
SM-RAIL-CON	Koppling för att montera ihop 2 st. Easy Rail *2 st. kopplingar behövs vid varje sammankoppling*	100:- (02)

Justerbar längd - max belastning 30 kg/m

SM-RAIL-L85/140	Easy Rail, 30 kg/m, 85-140 cm	1 379:- (02)
SM-RAIL-L140/210	Easy Rail, 30 kg/m, 140-210 cm	1 657:- (02)
SM-RAIL-ATT-01	Spigot, 26 mm *Används för montering på Stage DEX Top Line*	210:- (02)
SM-RAIL-ATT-04	Adapter med spigot, 26 mm *Används för montering på Stage DEX Basic Line*	210:- (02)
SM-RAIL-CON	Koppling för att montera ihop 2 st. Easy Rail *2 st. kopplingar behövs vid varje sammankoppling*	100:- (02)

SM-RAIL-L100



SM-RAIL-L200



SM-RAIL-L85/140



SM-RAIL-L140/210



SM-RAIL-ATT-01

SM-RAIL-ATT-04

SM-RAIL-CON

Fast längd - max belastning 100 kg/m

SM-RAIL-H-L100	Easy Rail, 100 kg/m, 100 cm	2 601:- (02)
SM-RAIL-H-L200	Easy Rail, 100 kg/m, 200 cm	3 410:- (02)
SM-RAIL-ATT-02	Spigot, 40 mm *Används för montering på Stage DEX Top Line*	243:- (02)
SM-RAIL-ATT-03	Adapter *Används för montering på Stage DEX Top Line*	1 230:-(02)

Hörnbitar - max belastning 100 kg/m

SM-RAIL-H-L093C	Easy Rail hörnbit, 100 kg/m, 93 cm	2 601:- (02)
SM-RAIL-H-L193C	Easy Rail hörnbit, 100 kg/m, 193 cm	3 410:- (02)
SM-RAIL-ATT-02	Spigot, 40 mm *Används för montering på Stage DEX Top Line*	243:- (02)
SM-RAIL-ATT-03	Adapter *Används för montering på Stage DEX Top Line*	1 230:- (02)

PROLYTE PRODUCTS

Products without compromises, from the people that know your business.

Prolyte proudly supports Bellalite as her distributor since 1994!
The huge contribution of Bellalite to the success of Prolyte in Sweden was Awarded with the Prolyte distributor AWARD in 2006.

PROLYTE PRODUCTS GROUP - Industriepark 9 - 9351 PA LEEK - The Netherlands - phone: +31 594 85 15 15 - e-mail: info@prolyte.com - www.prolyte.com

Adjustable Stair

Justerbara trappmoduler.

PROLYTE PRODUCTS



SM-STAIR-500	Trappmodul Basic, 5 steg	6 919:- (02)
SM-STAIR-501	Trappmodul, 1 steg	1 972:- (02)
SM-STAIR-502	Trappmodul, 2 steg	2 839:- (02)
SM-STAIR-503	Trappmodul, 3 steg	3 698:- (02)
SM-STAIR-504	Trappmodul, 4 steg	4 558:- (02)
SM-STAIR-505	Trappmodul, 5 steg	5 900:- (02)
SM-STAIR-510	Basplatta *2 st. per trappa behövs*	841:- (02)
CCS7-H-60-FM-90	Gångjärn *2 st. per basplatta behövs*	515:- (02)
ACC-LP-20/60	Låspinne *2 st. per basplatta behövs*	172:- (02)
CCS7-703	Spigot *2 st. per basplatta behövs*	45:- (01)
CCS7-705	R-fjäder *4 st. per basplatta behövs*	18:- (01)

OBS! För att koppla ihop 2 st. trappmoduler behövs följande kopplingar:

- 4 st. CCS7-700
- 8 st. CCS7-703
- 8 st. CCS7-705

SM-STAIR-520	Trappräcke	1 559:- (02)
SM-RAIL-ATT-01	Spigot *2 st. per räcke behövs*	210:- (02)
BM-M12x200	Bult M12x200 DIN 931 8,8 *2 st. per räcke behövs*	23:- (02)
BM-M12-SN	Självlåsande mutter *2 st. per räcke behövs*	3:- (02)
BM-M12-SDW	Fjäderbricka *2 st. per räcke behövs*	4:- (02)
SM-STAIR-521	Rundad ände till trappräcke	1 006:- (02)
SM-STAIR-522	Rektangulär ände till trappräcke	1 006:- (02)

Modular Stair

Fasta trappmoduler.

PROLYTE PRODUCTS

SM-STAIRS-020	Trappmodul, L=20 cm	864:- (02)
SM-STAIRS-040	Trappmodul, L=40 cm	947:- (02)
SM-STAIRS-060	Trappmodul, L=60 cm	1 031:- (02)
SM-STAIRS-080	Trappmodul, L=80 cm	1 114:- (02)
SM-STAIRS-100	Trappmodul, L=100 cm	1 198:- (02)
BM-M10x075	Bult M10x75 8,8 *2. st per trappmodul behövs*	7:- (02)
BM-M10-SW	Fjäderbricka M10 *2 st. per trappmodul behövs*	1:- (02)
BM-M10-WINGNUT	Vingmutter M10 *2 st. per trappmodul behövs*	17:- (02)

SM-STAIR-RAIL-01	Trappräcke *Täcker 2 st. trappsteg*	780:- (02)
BM-M10x75	Bult M10x75 8,8 *4 st. per räcke behövs*	7:- (02)
BM-M10-SW	Fjäderbricka M10 *4 st. per räcke behövs*	1:- (02)
BM-M10-WINGNUT	Vingmutter M10 *4 st. per räcke behövs*	17:- (02)

Trilite 100

Optikinetics Trilite 100 är en elegant, tunn tross som i första hand är framtagen för användning i mässmontrar, butiker och liknande.

Den nästan osynliga, men starka, expander-kopplingen gör att man slipper se skarvarna mellan trossbitar och hörn.

Det finns en mängd praktiska tillbehör för utställningsändamål likväl som olika detaljer för att underlätta montering och riggning.

Trilite 100 finns som standard i natur aluminium men kan också levereras lackerad, polerad och lackerad/polerad.

Ladder

1LD200	20 cm	385:- (01)
1LD400	40 cm	425:- (01)
1LD600	60 cm	510:- (01)
1LD800	80 cm	570:- (01)
1LD1000	100 cm	610:- (01)
1LD2000	200 cm	910:- (01)
1LD3000	300 cm	1 215:- (01)
1LD4000	400 cm	1 620:- (01)
1LD5000	500 cm	2 030:- (01)

2-vägshörn (Ladder)

1LDJ245V	45°, stående	710:- (01)
1LDJ245H	45°, liggande	710:- (01)
1LDJ260V	60°, stående	710:- (01)
1LDJ260H	60°, liggande	710:- (01)
1LDJ290V	90°, stående	610:- (01)
1LDJ290H	90°, liggande	610:- (01)
1LDJ2120V	120°, stående	610:- (01)
1LDJ2120H	120°, liggande	610:- (01)
1LDJ2135V	135°, stående	610:- (01)
1LDJ2135H	135°, liggande	610:- (01)

3-vägshörn (Ladder)

1LDJ3V	T-kors, stående	1 010:- (01)
1LDJ3VL	Hörn, stående	1 010:- (01)
1LDJ3H	T-kors, liggande	1 020:- (01)

4-vägshörn (Ladder)

1LDJ4V	Kors, stående	1 220:- (01)
1LDJ4H	Kors, liggande	1 220:- (01)

5-vägshörn (Ladder)

1LDJ5V	T-kors + upp + ner	1 520:- (01)

6-vägshörn (Ladder)

1LDJ6V	Kors + upp + ner	1 820:- (01)

Övrigt (Ladder)

1ALDPU	Avslutning, dekor	510:- (01)
1ALDPUNC	Avslutning, lyftögla	610:- (01)
1ALDPUAF	Avslutning, justerbar fot	910:- (01)
1ABP2	Basplatta	405:- (01)

3-kant Tross

1TR200	20 cm	770:- (01)
1TR400	40 cm	850:- (01)
1TR600	60 cm	1 020:- (01)
1TR800	80 cm	1 110:- (01)
1TR1000	100 cm	1 200:- (01)
1TR2000	200 cm	1 800:- (01)
1TR3000	300 cm	2 470:- (01)
1TR4000	400 cm	3 240:- (01)
1TR5000	500 cm	4 030:- (01)

2-vägshörn (3-kant)

1TRJ245	45°, spets upp/ner	1 520:- (01)
1TRJ245A	45°, spets in	1 520:- (01)
1TRJ260	60°, spets upp/ner	1 520:- (01)
1TRJ260A	60°, spets in	1 520:- (01)
1TRJ290	90°, spets upp/ner	1 200:- (01)
1TRJ290A	90°, spets in	1 200:- (01)
1TRJ290AO	90°, spets ut	1 200:- (01)
1TRJ2120	120°, spets upp/ner	1 200:- (01)
1TRJ2120A	120°, spets in	1 200:- (01)
1TRJ2135	135°, spets upp/ner	1 200:- (01)
1TRJ2135A	135°, spets in	1 200:- (01)

3-vägshörn (3-kant)

1TRJ31L	Vänster, spets ner	1 990:- (01)
1TRJ31R	Höger, spets ner	1 990:- (01)
1TRJ32	T-kors, horisontellt, spets ner	1 990:- (01)
1TRJ33	T-kors, vertikalt, vänster, spets ner	1 990:- (01)
1TRJ34	T-kors, vertikalt, höger, spets ner	1 990:- (01)
1TRJ34DL	T-kors, vertikalt, spets ner	1 990:- (01)
1TRJ345	45° hörn, spets ner	1 990:- (01)
1TRJ360	60° hörn, spets ner	1 990:- (01)
1TRJ3120	120° hörn, spets ner	1 990:- (01)
1TRJ3135	135° hörn, spets ner	1 990:- (01)

4-vägshörn (3-kant)

1TRJ41	Kors, horisontellt, spets upp/ner	2 450:- (01)
1TRJ42L	Hörn + upp, vänster	2 450:- (01)
1TRJ42R	Hörn + upp, höger	2 450:- (01)
1TRJ43	Kors, vertikalt, spets ner	2 450:- (01)
1TRJ43DL	Kors, vertikalt, spets ner	2 450:- (01)
1TRJ44	T-kors + ner, spets ner	2 450:- (01)

5-vägshörn (3-kant)

1TRJ51	Kors + ner, spets ner	3 020:- (01)
1TRJ52	T-kors + upp + ner, spets ner	3 020:- (01)

6-vägshörn (3-kant)

1TRJ61	Kors + upp + ner	3 690:- (01)

Övrigt (3-kant)

1ATRPU	Avslutning, dekor	910:- (01)
1ATRPUNC	Avslutning, lyftögla	1 190:- (01)
1ATRPUAF	Avslutning, justerbar fot	1 320:- (01)
1ABP3	Basplatta, fyrkantig	610:- (01)
1ABP3T	Basplatta, trekantig	610:- (01)

[OPTI]™ Trilite

4-kant Tross

1QD200	20 cm	1 020:- (01)
1QD400	40 cm	1 120:- (01)
1QD600	60 cm	1 320:- (01)
1QD800	80 cm	1 460:- (01)
1QD1000	100 cm	1 560:- (01)
1QD2000	200 cm	2 330:- (01)
1QD3000	300 cm	3 220:- (01)
1QD4000	400 cm	4 210:- (01)
1QD5000	500 cm	5 220:- (01)

2-vägshörn (4-kant)

1QDJ245	45°	1 930:- (01)
1QDJ260	60°	1 930:- (01)
1QDJ290	90°	1 560:- (01)
1QDJ2120	120°	1 560:- (01)
1QDJ2135	135°	1 560:- (01)

3-vägshörn (4-kant)

1QDJ31	Hörn	2 570:- (01)
1QDJ32	T-kors	2 570:- (01)

4-vägshörn (4-kant)

1QDJ41	Kors	3 180:- (01)
1QDJ42	Hörn + upp	3 180:- (01)

5-vägshörn (4-kant)

1QDJ5	Kors + ner	3 930:- (01)

6-vägshörn (4-kant)

1QDJ6	Kors + upp + ner	4 780:- (01)

Övrigt (4-kant)

1AQDPU	Avslutning, dekor	1 110:- (01)
1AQDPUNC	Avslutning, lyftögla	1 520:- (01)
1AQDPUAF	Avslutning, justerbar fot	1 920:- (01)
1ABP4	Basplatta	770:- (01)

Böjd Tross

1LDC2000	Böjd ladder, 200 cm	2 420:- (01)
1TRC2000	Böjd 3-kant, 200 cm	4 230:- (01)
1QDC2000	Böjd 4-kant, 200 cm	4 960:- (01)

Pris för speciallängder = pris för närmast längre standardlängd.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Trilite 100

Hörn - Trilite 100 Ladder



1 LD J2 45V | 1 LD J2 45H | 1 LD J2 60V | 1 LD J2 60H | 1 LD J2 90V | 1 LD J2 90H



1 LD J2 120V | 1 LD J2 120H | 1 LD J2 135V | 1 LD J2 135H

1 LD J3 V | 1 LD J3 VL | 1 LD J3 H | 1 LD J4 V | 1 LD J4 H | 1 LD J5 V | 1 LD J6 V

Hörn - Trilite 100 3-kant



1 TR J2 45 | 1 TR J2 45A | 1 TR J2 60 | 1 TR J2 60A | 1 TR J2 90 | 1 TR J2 90A



1 TR J2 90AO | 1 TR J2 120 | 1 TR J2 120A | 1 TR J2 135 | 1 TR J2 135A

1 TR J3 1L | 1 TR J3 1R | 1 TR J3 2 | 1 TR J3 3 | 1 TR J3 4 | 1 TR J3 4DL

Fler hörn finns på nästa sida.

Trilite 100

Hörn - Trilite 100 3-kant

1 TR J3 45

1 TR J3 60

1 TR J3 120

1 TR J3 135


1 TR J4 1

1 TR J4 2L

1 TR J4 2R

1 TR J4 3

1 TR J4 3DL


1 TR J4 4

1 TR J5 1

1 TR J5 2

1 TR J6 1

Hörn - Trilite 100 4-kant

1 QD J2 45

1 QD J2 60

1 QD J2 90

1 QD J2 120

1 QD J2 135

1 QD J3 1

1 QD J3 2

1 QD J4 1

1 QD J4 2

1 QD J5

1 QD J6

Avslutningar/Basplattor - Trilite 100

1A LD PU

1A LD PUNC

1A LD PUAF

1A TR PU

1A TR PUNC

1A TR PUAF

1A QD PU

1A QD PUNC

1A QD PUAF

1A BP2

1A BP3

1A BP3T

1A BP4

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Trilite 100

[OPTI]™ Trilite

Tillbehör - Trilite 100

1ACL1	Panelstöd, vertikalt	15:- (01)
1ACL2	Panelstöd, horisontellt	14:- (01)
1ACL3	Klämma för glashylla	24:- (01)
1ACL4	Klämma för hylla	50:- (01)
1ACL5	Parallellklämma, tung last	180:- (01)
1ACL6	Parallellklämma, normal	68:- (01)
1APC1	Panelklämma, plast	16:- (01)
1APC2	Panelklämma, krom	80:- (01)
1ASCL1	Sadelklämma, stål	40:- (01)
1ASCL2	Sadelklämma, plast	22:- (01)
1ASB	Konsoll	140:- (01)
1AFS1	Vägg-/golvfäste	30:- (01)
1AAK4	Insexnyckel, 4 mm	55:- (01)
1ACC	Clip med "klick"	27:- (01)
1ASSP1	Spigot connector	122:- (01)
1AEC1B	Ändhylsa, plast, svart	10:- (01)
1AEC1W	Ändhylsa, plast, vit	10:- (01)

1A CL1

1A CL2

1A CL3

1A CL4

1A CL5

1A CL6

1A PC1

1A SCL1

1A SCL2

1A PC2

Beslag

1AHAC	Enkelt, med bult och vingmutter	200:- (01)
1ALEC	Enkelt, med lyftögla	300:- (01)
1AFIC1	Dubbelt, 90°	400:- (01)
1AFIC2	Dubbelt, parallellt	400:- (01)
1ASWC	Dubbelt, vridbart	400:- (01)


1A SB

1A FS1

1A AK4

1A CC

1A SSP1

1A EC1B/W

Stag & Stöd

1AAF1	Justerbar fot	425:- (01)
1AOR1	Utriggare	1 420:- (01)
1ACB0.5	Hörnstag, 0,5 m	650:- (01)
1ACB1	Hörnstag, 1 m	700:- (01)

1A AF1


1A CB0.5 & 1A CB1


1A OR1

Hakbara moduler

1ALDHOM1	Ladder H-H	1 050:- (01)
1ALDHOM2	Ladder V-V	1 050:- (01)
1ATRHOM1	3-kant H-H	1 710:- (01)
1ATRHOM2	3-kant V-H	1 710:- (01)
1AQDHOM1	4-kant universell	2 190:- (01)

1A LD HOM1


1A LD HOM2


1A TR HOM1

1A TR HOM2

1A QD HOM1

Hakfästen

1AHC1	Kort (70 mm), natur aluminium	60:- (01)
1AHC1PC	Kort (70 mm), lackerat	82:- (01)
1AHC2	Långt (200 mm), natur aluminium	70:- (01)
1AHC2PC	Långt (200 mm), lackerat	98:- (01)

Alla hakfästen levereras inklusive M10x20 vingmutter och bult.

1A HC1

1A HC2



Beslag till Trilite 100 - se Doughty "Atom"-serien.

TROSS

Trilite 200

Optikinetics Trilite 200 är en tross för allmänbruk. Den kopplas ihop med bult/nylockmutter vilket ger en säker och stabil konstruktion. Den finns också med snabbkoppling.

Det finns en stor mängd praktiska tillbehör till Trilite 200, både för själva riggningen och för att t.ex. bygga ett golv en bit upp på en fristående konstruktion.

Ladder

2LD200	20 cm	710:- (01)
2LD400	40 cm	710:- (01)
2LD600	60 cm	710:- (01)
2LD800	80 cm	710:- (01)
2LD1000	100 cm	750:- (01)
2LD2000	200 cm	1 200:- (01)
2LD3000	300 cm	1 560:- (01)
2LD4000	400 cm	2 010:- (01)
2LD5000	500 cm	2 490:- (01)
2LD6000	600 cm	2 980:- (01)
2LD7000	700 cm	3 460:- (01)
2LD8000	800 cm	4 030:- (01)

2-vägshörn (Ladder)

2LDJ245V	45°, stående	950:- (01)
2LDJ245H	45°, liggande	950:- (01)
2LDJ260V	60°, stående	950:- (01)
2LDJ260H	60°, liggande	950:- (01)
2LDJ290V	90°, stående	810:- (01)
2LDJ290H	90°, liggande	810:- (01)
2LDJ2120V	120°, stående	810:- (01)
2LDJ2120H	120°, liggande	810:- (01)
2LDJ2135V	135°, stående	810:- (01)
2LDJ2135H	135°, liggande	810:- (01)

3-vägshörn (Ladder)

2LDJ3V	T-kors, stående	1 130:- (01)
2LDJ3VL	Hörn, stående	1 130:- (01)
2LDJ3H	T-kors, liggande	1 130:- (01)

4-vägshörn (Ladder)

2LDJ4V	Kors, stående	1 400:- (01)
2LDJ4H	Kors, liggande	1 400:- (01)

5-vägshörn (Ladder)

2LDJ5V	T-kors + upp + ner	1 700:- (01)

6-vägshörn (Ladder)

2LDJ6V	Kors + upp + ner	2 050:- (01)

Övrigt (Ladder)

2ALDPU	Avslutning, dekor	810:- (01)
2ALDPUNC	Avslutning, lyftögla	1 110:- (01)
2ALDPUAF	Avslutning, justerbar fot	1 210:- (01)
2ABP1	Basplatta för 1 rör	345:- (01)
2ABP2	Basplatta	545:- (01)
2AEBP2	Basplatta, hög	610:- (01)
2AWP2	Väggplatta	810:- (01)

3-kant Tross

2TR200	20 cm	1 380:- (01)
2TR400	40 cm	1 380:- (01)
2TR600	60 cm	1 380:- (01)
2TR800	80 cm	1 380:- (01)
2TR1000	100 cm	1 480:- (01)
2TR2000	200 cm	2 250:- (01)
2TR3000	300 cm	3 080:- (01)
2TR4000	400 cm	4 030:- (01)
2TR5000	500 cm	4 980:- (01)
2TR6000	600 cm	5 930:- (01)
2TR7000	700 cm	6 940:- (01)
2TR8000	800 cm	8 120:- (01)

2-vägshörn (3-kant)

2TRJ245	45°, spets upp/ner	1 900:- (01)
2TRJ245A	45°, spets in	1 900:- (01)
2TRJ260	60°, spets upp/ner	1 900:- (01)
2TRJ260A	60°, spets in	1 900:- (01)
2TRJ290	90°, spets upp/ner	1 480:- (01)
2TRJ290A	90°, spets in	1 480:- (01)
2TRJ290AO	90°, spets ut	1 480:- (01)
2TRJ2120	120°, spets upp/ner	1 480:- (01)
2TRJ2120A	120°, spets in	1 480:- (01)
2TRJ2135	135°, spets upp/ner	1 480:- (01)
2TRJ2135A	135°, spets in	1 480:- (01)

3-vägshörn (3-kant)

2TRJ31L	Vänster, spets ner	2 470:- (01)
2TRJ31R	Höger, spets ner	2 470:- (01)
2TRJ32	T-kors, horisontellt, spets ner	2 470:- (01)
2TRJ33	T-kors, vertikalt, vänster, spets ner	2 470:- (01)
2TRJ34	T-kors, vertikalt, höger, spets ner	2 470:- (01)
2TRJ34DL	T-kors, vertikalt, spets ner	2 470:- (01)
2TRJ345	45° hörn, spets ner	2 830:- (01)
2TRJ360	60° hörn, spets ner	2 830:- (01)
2TRJ3120	120° hörn, spets ner	2 470:- (01)
2TRJ3135	135° hörn, spets ner	2 470:- (01)

4-vägshörn (3-kant)

2TRJ41	Kors, horisontellt, spets upp/ner	3 080:- (01)
2TRJ42L	Hörn + upp, vänster	3 080:- (01)
2TRJ42R	Hörn + upp, höger	3 080:- (01)
2TRJ43	Kors, vertikalt, spets ner	3 080:- (01)
2TRJ43DL	Kors, vertikalt, spets ner	3 080:- (01)
2TRJ44	T-kors + ner, spets ner	3 080:- (01)

5-vägshörn (3-kant)

2TRJ51	Kors + ner, spets ner	3 820:- (01)
2TRJ52	T-kors + upp + ner, spets ner	3 820:- (01)

6-vägshörn (3-kant)

2TRJ61	Kors + upp + ner	4 610:- (01)

Övrigt (3-kant)

2ATRPU	Avslutning, dekor	1 510:- (01)
2ATRPUNC	Avslutning, lyftögla	1 820:- (01)
2ATRPUAF	Avslutning, justerbar fot	1 920:- (01)
2ABP3	Basplatta, fyrkantig	750:- (01)
2AEBP3	Basplatta, fyrkantig, hög	810:- (01)
2ABP3T	Basplatta, trekantig	750:- (01)
2AWP3	Väggplatta	810:- (01)

[OPTI]™ Trilite

4-kant Tross

2QD200	20 cm	1 780:- (01)
2QD400	40 cm	1 780:- (01)
2QD600	60 cm	1 780:- (01)
2QD800	80 cm	1 780:- (01)
2QD1000	100 cm	1 920:- (01)
2QD2000	200 cm	2 910:- (01)
2QD3000	300 cm	4 030:- (01)
2QD4000	400 cm	5 240:- (01)
2QD5000	500 cm	6 480:- (01)
2QD6000	600 cm	7 690:- (01)
2QD7000	700 cm	9 000:- (01)
2QD8000	800 cm	10 520:- (01)

2-vägshörn (4-kant)

2QDJ245	45°	2 330:- (01)
2QDJ260	60°	2 330:- (01)
2QDJ290	90°	1 920:- (01)
2QDJ2120	120°	1 920:- (01)
2QDJ2135	135°	1 920:- (01)

3-vägshörn (4-kant)

2QDJ31	Hörn	3 240:- (01)
2QDJ32	T-kors	3 240:- (01)

4-vägshörn (4-kant)

2QDJ41	Kors	4 010:- (01)
2QDJ42	Hörn + upp	4 010:- (01)

5-vägshörn (4-kant)

2QDJ5	Kors + ner	4 950:- (01)

6-vägshörn (4-kant)

2QDJ6	Kors + upp + ner	6 000:- (01)

Övrigt (4-kant)

2AQDPU	Avslutning, dekor	1 920:- (01)
2AQDPUNC	Avslutning, lyftögla	2 230:- (01)
2AQDPUAF	Avslutning, justerbar fot	2 330:- (01)
2ABP4	Basplatta	850:- (01)
2AEBP4	Basplatta, hög	910:- (01)
2AWP4	Väggplatta	910:- (01)

Böjd Tross

2LDC2000	Böjd ladder, 200 cm	2 550:- (01)
2TRC2000	Böjd 3-kant, 200 cm	5 100:- (01)
2QDC2000	Böjd 4-kant, 200 cm	6 050:- (01)

Pris för speciallängder = pris för närmast längre standardlängd.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Trilite 200

Hörn - Trilite 200 Ladder



2 LD J2 45V | 2 LD J2 45H | 2 LD J2 60V | 2 LD J2 60H | 2 LD J2 90V | 2 LD J2 90H



2 LD J2 120V | 2 LD J2 120H | 2 LD J2 135V | 2 LD J2 135H

2 LD J3 V | 2 LD J3 VL | 2 LD J3 H | 2 LD J4 V | 2 LD J4 H | 2 LD J5 V | 2 LD J6 V

Hörn - Trilite 200 3-kant



2 TR J2 45 | 2 TR J2 45A | 2 TR J2 60 | 2 TR J2 60A | 2 TR J2 90 | 2 TR J2 90A

2 TR J2 90AO | 2 TR J2 120 | 2 TR J2 120A | 2 TR J2 135 | 2 TR J2 135A



2 TR J3 1L | 2 TR J3 1R | 2 TR J3 2 | 2 TR J3 3 | 2 TR J3 4 | 2 TR J3 4DL

Fler hörn finns på nästa sida.

Trilite 200

Hörn - Trilite 200 3-kant


2 TR J3 45


2 TR J3 60


2 TR J3 120


2 TR J3 135

2 TR J4 1


2 TR J4 2L

2 TR J4 2R

2 TR J4 3

2 TR J4 3DL

2 TR J4 4


2 TR J5 1


2 TR J5 2

2 TR J6 1

Hörn - Trilite 200 4-kant

2 QD J2 45

2 QD J2 60

2 QD J2 90

2 QD J2 120

2 QD J2 135

2 QD J3 1

2 QD J3 2

2 QD J4 1

2 QD J4 2

2 QD J5

2 QD J6

Avslutningar/Basplattor - Trilite 200

2A LD PU

2A LD PUNC

2A LD PUAF

2A TR PU

2A TR PUNC

2A TR PUAF

2A QD PU

2A QD PUNC

2A QD PUAF

2A BP1

2A BP2

2A EBP2

2A WP2

2A BP3

2A EBP3

2A BP3T

2A WP3

2A BP4

2A EBP4

2A WP4

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Trilite 200

Tillbehör - Trilite 200

2ASP1	Spigot, standard *Inklusive bult och nylock-mutter*	145:- (01)
2ASSP50	Spigot, 50 mm *Inklusive bult och nylock-mutter*	325:- (01)
2ASSP100	Spigot, 100 mm *Inklusive bult och nylock-mutter*	365:- (01)
2ASD1	Sadelklämma	70:- (01)
2AEB	M10 lyftögla	165:- (01)
2AQP1	Snabblås	42:- (01)
2ASC1	Fjäderstålsfäste, 50 mm *Inklusive M10x20 bult och mutter*	59:- (01)
2AEC1B	Ändhylsa, plast, svart	14:- (01)
2AEC1W	Ändhylsa, plast,vit	14:- (01)
2ARC1	Förstärkningskrage *Levereras endast fabriksmonterad på rörens ändar*	42:- (01)

[OPTI]™ Trilite

2A SP1

2A SSP100

2A SD1

2A QP1

2A SC1

2A EC1B/W

2A RC1

Stag & Stöd

2AAF1	Justerbar fot	465:- (01)
2AOR1	Utriggare	1 175:- (01)
2ACB1	Hörnstag, 1 m	790:- (01)
2ACB2	Hörnstag, 2 m	910:- (01)

2A AF1


2A CB1 & 2A CB2


2A OR1

Hakskarvar

2AHA1	175 mm till centrum	565:- (01)
2AHA2	275 mm till centrum	565:- (01)
2AHA3	375 mm till centrum	565:- (01)
2AHA4	200 mm till centrum	565:- (01)

Hakfästen

2AHC1	Kort (125 mm), natur aluminium	61:- (01)
2AHC2	Långt (225 mm), natur aluminium	70:- (01)

Alla häkfästen levereras inklusive M10x20 vingmutter och bult.

2A HA1
2A HA4
2A HA2
2A HA3

Några exempel på hur man kan använda hakskarvar.







Riggning och säkerhet

Förutom att sätta ihop trossdelar som pelare eller konstruktioner över en scen är det också vanligt att man använder tross som byggnadselement. Detta kan antingen göras som en fast installation eller mobilt med rep och/eller telfrar. Denna typ av arbete är riggarens domän.

Riggaren är ansvarig för säkerheten för utrustningen och för de människor som arbetar med eller befinner sig under konstruktionen. Riggarens yrkeskod skall alltid vara baserad på maximal säkerhet. Tyvärr är det inte ovanligt att man inte räknar med trossen i säkerhetstänkandet utan väljer fel typ av tross och hänger upp den på fel sätt.

All tross är moduluppbyggd och fästpunkterna varierar från ett jobb till ett annat. Inga fasta infästningspunkter kan byggas in i en tross-sektion, men det finns flera tumregler som kan hjälpa till att höja säkerhetsnivån.

• Försäkra dig om att du känner till hur mycket trossen skall belastas.

• Försäkra dig om att trossen klarar avsedd belastning vid den önskade längden. Tänk på att det, förutom den tekniska lasten, är vanligt att tekniker och annan personal kan komma att klättra upp i trossen för montering och service. Detta kan i många fall resultera i en viktökning på 200% i mitten av spannet.

• Överlasta inte telfrarna. Räkna med den totala lasten av tross, armaturer, kablar och personal.

• Man måste räkna på ett annat sätt om en tross fästs i mer än två punkter. Vrid- och dragkrafter är helt andra än vid uppfästning i två punkter.

• Om fler än två telfrar lyfter samma tross, var noga med att se till att alla går med samma hastighet. Om de går olika fort kan trossen komma att vridas sönder. Mer än två manuella spel rekommenderas inte för att lyfta ett trosselement.

• Var alltid observant på de krafter som osymmetriskt placerade tunga punktlaster kan utsätta trossen för. Exempel på detta är högtalare, repstegar och stödben på bara en sida av en konstruktion.

• Om du använder rundsling av polyester, observera att dessa oftast bara är typgodkända för temperaturer upp till 100°C. I verkligheten kan temperaturen på trossen i vissa lägen närma sig 140°C på grund av att till exempel strålkastare är riktade mot eller monterade i trossen. Det är säkrare att använda en stålvajer med skyddshölje av plast. Den deformerar inte trossen och en vajer med trasigt hölje är bara en trasig pryl medan en sönderbränd rundsling av polyester kan orsaka allvarliga olyckshändelser.

• Använd bara riggningsutrustning från kända leverantörer, inga hembyggen. Undvik skarpa eller skärande ytor mot trossen.

• Hur man slingar en tross: 1) Två korta rundslingar, var och en med en egen snara runt de nedre huvudrören, är både säkrare och bättre än en lång rundsling runt hela trossen. 2) När du lägger en lång sling runt hela trossen, se till att göra ett varv runt varje huvudrör. På så vis förbättrar du stabiliteten och undviker att trossen vrider sig runt sin egen axel. 3) Sätt dina slings vid trossens nodpunkter, d.v.s. där "zig-zag-stagen" möter huvudrören. För viktross gäller dessutom att slingen skall passera runt de undre huvudrören där dessa är sammanlänkade med de tvärgående, gångjärnsledade tvärstagen. Det är dock bättre att använda två kortare slings som i exemplet ovan. 4) Placera tunga punktlaster så nära upphängningspunkterna som möjligt. 5) Om du inte kan undvika obalans i belastningen, reducera då belastningskapaciteten med hänsyn till detta och lägg slingen två varv runt huvudröret för att öka friktionsytan och därmed undvika oönskad vridning.

• Man behöver normalt inte använda hammare för att montera Prolyte CCS-kopplingar. Skulle det ändå behövas skall man använda en hammare med mjukt huvud. Detta förstör inte sprintarna och förlänger livet på tross-systemet.



Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Gobos (priser) 336
Gobohållare & Goboadaptrar 336
Tadpoles 336
Metallgobos (bilder) 341
Signature Series Glasgobos 381
ColorWaves Glasgobos 384
Colorizers Glasgobos 385
Image Glass Glasgobos 386
Prismatics Glasgobos 387
Goboroterare & Animationseffekter . . . 388
UV-färg 389
Lee Färgfilter 390
Mainframes Filterhållare 395
Rosco Supergel Färgfilter 396
Filterscrolls 398

Metallgobos

*/001	Metallgobo, "A"-storlek	170:- (02)
*/002	Metallgobo, "B"-storlek	170:- (02)
*/004	Metallgobo, "D"-storlek	170:- (02)
*/005	Metallgobo, "E"-storlek	170:- (02)
*/007	Metallgobo, "G"-storlek	170:- (02)
*/013	Metallgobo, "M"-storlek	170:- (02)
*/014	Metallgobo, Mac 500	170:- (02)
*/022	Metallgobo, Vari-Lite "V"-storlek	170:- (02)
*/025	Metallgobo, Cyberlight	170:- (02)

* = ersätts med gobonummer

Specialgobo i metall

Rosco metallgobo i storlek upp till 100 mm ("A"-storlek). I priset ingår verktygskostnad. Leveranstid 2-3 dagar, men det går att få expressleverans mot extra kostnad.

STEEL	Specialgobo i metall, första exemplaret	840:- (02)
STEEL+	Ytterligare exemplar (kopia)	180:- (02)

Specialgobo i glas

En glasgobo är i princip en bild (färg eller svart-vit) som trycks på en glasskiva.

Till skillnad från en metallgobo så behövs inga "stödpinnar" i motivet/mönstret på en glasgobo. Vilken bild som helst (alltså även foton) kan användas för att tillverka en glasgobo.

Maximal upplösning på en glasgobo är 600 linjer/tum. För att erhålla ett bra resultat med denna höga upplösning ställs det höga krav på originalmaterialets kvalitet.

RSCG-BW	Svart-vit, första exemplaret	1495:- (02)
RSCG-BW+	Svart-vit, ytterligare exemplar (kopia)	780:- (02)
RSCG-BW1CLR	1-färg, första exemplaret	1 860:- (02)
RSCG-BW1CLR+	1-färg, ytterligare exemplar (kopia)	1 020:- (02)
RSCG-BW2CLR	2-färg, första exemplaret	2 640:- (02)
RSCG-BW2CLR+	2-färg, ytterligare exemplar (kopia)	1 920:- (02)
RSCG-BW3CLR	3-färg, första exemplaret	3 960:- (02)
RSCG-BW3CLR+	3-färg, ytterligare exemplar (kopia)	2 995:- (02)
RSCG-BW4CLR	4-färg, första exemplaret	4 980:- (02)
RSCG-BW4CLR+	4-färg, ytterligare exemplar (kopia)	3 540:- (02)

Gobohållare

GH01 till GH49	Gobohållare GH01 till GH49	215:- (02)
GH50	Gobohållare GH50	250:- (02)
GH51 till GH64	Gobohållare GH51 till GH64	215:- (02)
GH65 till GH67	Gobohållare GH65 till GH67	310:- (02)
GH73 till GH75	Gobohållare GH73 till GH75	215:- (02)

Goboadaptrar

GAD-A	För att sätta en "B"-gobo i en hållare avsedd för "A"-gobo	150:- (02)
GAD-B	För att sätta en "M"-gobo i en hållare avsedd för "B"-gobo	150:- (02)

Tadpoles

TAD-A	Tadpole, "A"-storlek	180:- (02)
TAD-B	Tadpole, "B"-storlek	180:- (02)
TAD-M	Tadpole, "M"-storlek	180:- (02)

Gobostorlekar

Gobostorlek	Gobodiameter (mm)	Motivdiameter (mm)
A	100	68-75
B	86	64,5
D	53,3	40
E	37,5	24-28,13
M	65,5	49,5
G / HPE	66	45
V	25	18,75
Cyberlight	44	36-38
Mac 500	27,8	23

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Tillverkare/Armatur	Glasgobo			Metallgobo		
	Gobostorlek (mm)	Motivstorlek (mm)	Gobohållare	Gobostorlek (mm)	Motivstorlek (mm)	Gobohållare
ADB						
Europa-serien	A (100)	68	GH57	A (100)	68	GH34
1K	A (100)	68	GH24	A (100)	68	GH24
2K				A (100)	68	GH25
Altman						
360Q / 1 KL / Shakespeare				B (86)	64,5	GH09
Micro Ellipse				E (37,5)	28,13	
Berkey						
Ellipsoidal	B (86)	64,5	GH17	A (100)	68	GH16
Mini Ellipse	A (100)	68	GH20	A (100)	68	GH18
Color Arc Follow Spot				M (65,5)	48	GH28
Bowens						
Monospot / Spotlight 1,5 / 3 (A)				A (100)	68	GH65
Monospot / Spotlight 1,5 / 3 (B)				B (86)	64,5	GH66
Monospot / Spotlight 1,5 / 3 (M)				M (65,5)	48	GH67
CCT						
Project / Silhouette / Freedom (A)	A (100)	68	GH02	A (100)	68	GH01
Minuette / Helios	M (65,5)	48	GH55	M (65,5)	48	GH15
Clay Paky						
Alphaspot	E (37,5)	25		E (37,5)	25	
Alphaspot 1200 (fixed)	31,5	25				
Alphaspot 1200 (rotator)				E (37,5)	25	
Goldenscan Superscan / Tigerscan	51,8	45		G (66)	45	
Coemar						
Accento				M (65,5)	48	GH41
Centro				E (37,5)	25	
Testa				B (86)	64,5	GH43
Dedolight						
100W / 150W	M (65,5)	48		M (65,5)	48	
Derksen						
GL100 / 150 / 200	70	35		70	35	
GL700 / 1200	105	68		105	68	
Gobotop	E (37,5)	20		E (37,5)	20	
DHA						
Gecko / Chameleon	E (37,5)	25		E (37,5)	25	
Elinchrom						
Minispot	D (53,3)	40		D (53,3)	40	
Servospot 250	27	23		27	23	
Enlighten						
BP75 LV Gobo projector	D (53,3)	40		D (53,3)	40	
Callisto	B (86)	64,4		B (86)	64,5	
ETC						
Source Four (A)	A (100)	68	GH62	A (100)	68	GH61
Source Four (B)	B (86)	64,5	GH56	B (86)	64,5	GH59
Source Four (FX slot)	B (86)	65,5	GH77			
Source Four Jr.	M (65,5)	48	GH64	M (65,5)	48	GH63

Gobolista (Storlek/Hållare)

Tillverkare/Armatur	Glasgobo			Metallgobo		
	Gobostorlek (mm)	Motivstorlek (mm)	Gobohållare	Gobostorlek (mm)	Motivstorlek (mm)	Gobohållare
F.A.L.						
Sagomatore 650 / 1000 / 2000	M (65,5)	48		M (65,5)	48	
Scala 575 / 1000 / 1200 / 2000	M (65,5)	48		M (65,5)	48	
High End						
Cyberlight	44	36		44	36	
Intellabeam	V (25)	18		V (25)	18	
Technobeam	V (25)	18		V (25)	18	
Studiospot 575	36,5	31,5		36,5	31,5	
Studiospot 250	V (25)	22		V (25)	22	
Studiospot X	36,3	31,5		36,5	31,5	
James Thomas						
650				D (53,3)	40	GH12
Robert Juliat						
Aramis	B (86)	50		B (86)	50	
Athos Profile				A (100)	68	
D´Artagnan	B (86)	50		B (86)	50	GH58
Lee Colortran						
Windsor (A)	A (100)	68	GH02	A (100)	68	GH01
Windsor (B)				B (86)	64,5	GH03
Martin						
Mac 250	22,5	17		22,5	17	
Mac 500 / 550 / 700	27,8	23		27,8	23	
Mac 1200	50	40		D (53,3)	40	
Mac 2000	E (37,5)	30		E (37,5)	30	
Mania PR1	D (53,3)	40		D (53,3)	40	
Microlight						
Microprofile / Polaris	E (37,5)	28		E (37,5)	28	GH14
Niethammer						
Enispot / Enizoom (A)				A (100)	68	GH21
Enispot / Enizoom (B)	B (86)	65,5	GH39	B (86)	65,5	GH29
Novolight						
Followspot				D (53,3)	40	GH42
Optikinetics						
K1 / K2 / K4	50	35		50	35	
Goboshow F1 / F2	50	35		50	35	
Gobo Pro	50	35		50	35	
Solar 100 / 250	50	35		50	35	
Pani						
Profile				A (100)	68	GH22
BP Projector 18 cm sq. (A)				A (100)	68	GH26
BP Projector 18 cm sq. (C)				C (150)	112,5	GH27
Pearl River						
Pilot 150 / 250				27,5	21	
Pilot 300				26,9	22	
Reich & Vogel						
Profile 650 / 1kW / 2kW				A (100)	68	GH23

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Tillverkare/Armatur	Glasgobo			Metallgobo		
	Gobostorlek (mm)	Motivstorlek (mm)	Gobohållare	Gobostorlek (mm)	Motivstorlek (mm)	Gobohållare
RDS						
Projector				A (100)	68	GH54
Robe						
Spot 150XT / 160 XT	26,8	22		26,8	22	
Colorspot 170AT / 250AT	26,8	22		26,8	22	
Clubspot 250AT	26,8	22		26,8	22	
Colorspot 1200	E (37,5)	28		E (37,5)	28	
Selecon						
Accent Profile				E (37,5)	28	
Astral / Acclaim				M (65,5)	45	GH60
Acclaim Zoomspot				B (86)	45	GH03
Aureol	E (37,5)	24		E (37,5)	24	
Low Voltage Profile				E (37,5)	24	
Pacific Cool Light (A)	A (100)	68	GH80	A (100)	68	GH72
Pacific Cool Light (B)	B (86)	68	GH79	B (56)	68	GH78
Pacific Cool Light (5,5°-13° / 12°-28°)	M (65,5)	48		M (65,5)	48	GH81
Zoomspot 650 /1200 (A)	A (100)	68	GH02	A (100)	68	GH01
Zoomspot 650 / 1200 (B)	B (86)	68	GH38	B (86)	68	GH03
Spotlight Milano						
Piccolo HS / MS				M (65,5)	49	
Sintesi 650				M (65,5)	49	GH49
Sintesi 1200				B (86)	64,5	GH50
Sintesi 2500				A (100)	68	GH51
Strand Century						
Alto (A)				A (100)	68	GH07
Alto (B)				B (86)	64,5	GH36
Brio (A)	A (100)	56	GH05	A (100)	56	GH40/74
Brio (B)	B (86)	56	GH35	B (86)	56	GH06/73
Cadenza (A)				A (100)	68	GH07
Cadenza (B)				B (86)	64,5	GH36
Cantata (A)	A (100)	64,5	GH05	A (100)	64,5	GH40/74
Cantata (B)	B (86)	64,5	GH35	B (86)	64,5	GH06/73
Harmony (A)	A (100)	68	GH05	A (100)	68	GH04
Harmony (B)	B (86)	64,5	GH35	B (86)	64,5	GH37
Minim 23 / Hilite 23 (B)				B (86)	40	GH08
Minim 23 / Hilite 23 (D)				D (53,3)	40	GH13
Minim 23 / Hilite 23 (M)				M (65,5)	40	GH33
Leko				B (86)	64,5	GH48
Optique (A)	A (100)	49,5	GH05	A (100)	49,5	GH40/74
Optique (B)	B (86)	49,5	GH35	B (86)	49,5	GH06/73
Patt 23 / 23N / Quartet (B)				B (86)	40	GH08
Patt 23 / 23N / Quartet (D)				D (53,3)	40	GH13
Patt 23 / 23N / Quartet (M)				M (65,5)	40	GH33
Patt 263 / 264 / Prelude (A)	A (100)	68	GH05	A (100)	68	GH04
Patt 263 / 264 / Prelude (B)	B (86)	64,5	GH35	B (86)	64,5	GH37
Patt 756 / 793 / 794 / 293 / 294 (A)				A (100)	68	GH11

Gobolista (Storlek/Hållare)

Tillverkare/Armatur	Glasgobo			Metallgobo		
	Gobostorlek (mm)	Motivstorlek (mm)	Gobohållare	Gobostorlek (mm)	Motivstorlek (mm)	Gobohållare
Strand Century (forts.)						
Patt 756 / 793 / 794 / 293 / 294 (C)				C (150)	112	GH10
SL Coolbeam (A)				A (100)	56	GH74
SL Coolbeam (B)	B (86)	56	GH76	B (86)	56	GH73
Solo / Toccata (A)				A (100)	68	GH07
Solo / Toccata (B)				B (86)	64,5	GH36
T Spot (A)	A (100)	68	GH05	A (100)	68	GH04
T Spot (B)	B (86)	64,5	GH35	B (86)	64,5	GH37
Teatro						
Comma				M (65,5)	49,5	GH41
Tratto / Tipo				B (86)	64,5	GH43
Acuto				A (100)	68	GH44
Times Square						
MR35	73 x 34					
MR75	51 x 96			E (37,5)	28	GH30
Vari-Lite						
1000 Series	E (37,5)	28	GH VL1000			
2000 Series / VL6 (Rotator)	22,5	18	GH VL2000			
3000 Series	E (37,5)	28	GH VL3000			
Vision						
650W				M (65,5)	49,5	GH49
1200W				B (86)	64,5	GH50
2500W				A (100)	68	GH51
Zero88						
Focus	M (65,5)	49,5	GH55	M (65,5)	49,5	GH15

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Nydesignade sedan förra katalogen

78201 - Aztec Puzzle

78302 - Broken Threads

78227 - Broken Weave


78207 - Cane

78314 - Celtic Links


78258 - Chain Link

78232 - Chicken Scratch


78210 - Chinese Lattice

78315 - Curving Strokes


78211 - Decorative Grill

78212 - Decorative Grill 2


78202 - Decorative Lattice

78312 - Diagonal Streaks


78311 - Dripping Streaks

78230 - Falling Grain

78307 - Falling Rain

77710 - Fine Mesh

78237 - Fingers


78308 - Dotty


78242 - Foam Dots 1

78243 - Foam Dots 2

78301 - Gathers

78209 - Hexagons


78228 - Irregular Dots

78250 - Kelp


78306 - Large Cane

78310 - Large Cracks


77545 - "Les Mis" Grill 8

78245 - Misdirection

78316 - Off Centre Shards

78303 - Old Stones

78215 - Patterned Grate

78206 - Pavers

78309 - Pickup Rectangles

78296 - Poly Breakup

78304 - Random Stones

78203 - Rattan Grill


78305 - Reflected Stones

78224 - Rough Trunk

78234 - Shattered Glass

Nydesignade sedan förra katalogen

78235 - Sphere Breakup

78233 - Squiggle Scratch


78252 - Squirms


78253 - Squirms (Negative)

78236 - Thorn Breakup

78251 - Thorns

77113 - Undulation

78231 - Wood Grain

78313 - Wood Grain 2


78226 - Wood Cut

78300 - Writing


78238 - Brain Splat


78208 - Irregular Spots

78294 - Aerial Palms

78283 - Climbing Foliage

78274 - Dappled Leaves

78293 - Dense Fronds

78278 - Fall Branches


78297 - Falling Breakup (Open)

78298 - Falling Breakup (Sharp)


78299 - Falling Breakup (Square)

78272 - Foliage Wash

78257 - Serengeti Sun

78223 - Leaf Blobs

78271 - Leaf Shadows (Medium)


78270 - Leaf Shadows (Small)

78273 - Leaf Wash


78289 - Light Branches

78286 - Loose Branches

78222 - Moonlight Leaves

78292 - Mountain Pines

78285 - Natural Leaves

78291 - Needles

78277 - Open Branches

78288 - Rough Branches

78221 - Scattered Light

78275 - Irregular Dapple

78290 - Sharp Dapple

78281 - Standing Trees Reversed

78218 - Summer Branches

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Nydesignade sedan förra katalogen

78217 - Summer Leaves

78276 - Summer Light

78279 - Thick Foliage

78280 - Thicker Foliage

78284 - Thicket 2


78287 - Tight Web

78219 - Wrinkles

78220 - Wrinkles (Large)

78239 - Fusion

78317 - Scattered Stars



77391 - Geometrics


78319 - Radial Cones

78318 - Radial Descent

78320 - Sharp Twist

78321 - Sharp Twist (Large)

78247 - Spun Dots (Large)

78248 - Spun Dots (Medium)

78249 - Spun Dots (Small)

78322 - Spiral Descent

78362 - City Lights 3

77964 - Cross

78355 - Industrial City

78363 - Modern City

78364 - New York Lights

78213 - Colonnade

78255 - Crooked Venetian

78214 - Decorative Gate

78325 - Distressed Blinds


78256 - Double Hung 2x2


78328 - Double Hung 3x4


78329 - Double Hung 3x6


78332 - French Doors 3

78326 - Gathered Curtains


78327 - Georgian 6


78330 - Georgian Lights

78323 - Kaleidescope

78324 - Locked Bars

78334 - Narrow Window Church

77145 - Rose Window 2


78254 - Round Window

Nydesignade sedan förra katalogen

78333 - Simple Stained Glass

78331 - Closed Shutters

78338 - Clouds Streak

78341 - Cloudier Moon

78340 - Cloudy Moon

78345 - Evening Stars

78241 - Layered Cloud

78337 - Lazy Clouds 2

78336 - Lazy Clouds

78216 - Moon Clouds


78246 - Northern Lights

78335 - Several Clouds


78343 - Star Dots

78348 - Star Shaped Stars

78339 - Summer Clouds


78344 - Tiny Galaxy

78347 - Tiny Planet


78346 - Tiny Stars

78229 - Windy Clouds


78349 - More Stars

78244 - Blowing Flames

78351 - Linear Flames

78352 - Reflected Hilites


78350 - Campfire

78359 - Exploding Burst

78358 - Falling Fireworks

78357 - Firework Burst

778007 - Menorah

78361 - Music Staff

78354 - Open Snowflakes

78356 - Random Hearts

78360 - Stamp Flag

78353 - Traditional Christmas Tree

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Breakups


633 - Vanishing Elipses


634 - Vanishing Squares


635 - Fizzy

636 - Shapes Breakup 1


640 - Shapes Breakup 2

637 - Vanishing Triangles

642 - Triangles (Small)


879 - Triangle Breakup

99076 - Triangle 2

1010 - Circle Mania


641 - Multi Coils


639 - Matrix


638 - Holes


807 - Dot Breakup (Small)


53 - Dot Breakup (Medium)


808 - Dot Breakup (Large)


569 - Elipses


99078 - Bubbles (Large)


99653 - Bubbles (Medium)


99650 - Bubbles (Small)

570 - Sponged

7764 - Amorphous

571 - Zig Zags

280 - Jaws 1

590 - Jaws 2

809 - Sharp Breakup (Small)

238-285 - Sharp Breakup (Medium)

99081 - Baby Boomerangs

810 - Sharp Breakup (Large)

7745 - Munn Slash

418 - Crackle

423 - Stripes


424 - Plaid

7216 - Pick Up Sticks

7217 - Pick Up Sticks Reversed

401 - Linear 1

402 - Linear 2

501 - Linear 3

502 - Linear 4


503 - Linear 5

Breakups

504 - Linear 6

561 - Linear 7

562 - Linear 8


99662 - Linear 9

99203 - Linear 10

7716 - Tree Trunks


1005 - Bark Break Up

564 - Loose Weave


8048 - Weave

99099 - Scratched


351 - Streaks

530 - Threads


524 - Squares


420 - Rectilinear

421 - Wrectilinear

99092 - Sticks


1009 - Chocolate Squares


411 - Crosswords


412 - Origami


413 - Honeycombe

432 - Spellbound

433 - Conception


1044 - Poppy Field

956 - Camouflage (Brown)

957 - Camouflage (Green)

7737 - Open Breakup

7738 - Irregular Breakup


811 - Soft Breakup


99654 - Blobs

238-221 - Breakup (Small)


238-222 - Breakup (Large)


7723 - Hibiscus


1006 - Blob Explosion


417 - Tangle

912 - Scribble

591 - Scribble 2


910 - Eccentric Squares

911 - Swirls


1043 - Pebble Dash

8140 - Tortellini

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Breakups

8132 - Undergrowth


99075 - Quotation Breakup

8125 - Squiggle

8126 - Love

8127 - Spangles

1023 - Festive Abstract


8124 - Sparkles

99087 - Splat Breakup


915 - Foam


8138 - Dibs

8139 - Dabs


99100 - Close Up Bark

238-254 - Arabesque

419 - Twist

575 - Reflective Bubbles

582 - Tye Dye


583 - Circles

99074 - Worms

1001 - 50's Breakup 1

1002 - 50's Breakup 2


1003 - 50's Breakup 3

576 - Spaghetti

577 - Curly Coils

578 - Wiggles

579 - Angles


580 - Parquet Scribbles

99035 - Parquet Weave

8131 - Frazzle

7757 - Irregular Leaves

7288 - Interlocking Breakup


7747 - Tangle

113 - Undulation


6510 - Tennis Ball


6511 - Printed Shells

6512 - Artist Breakup


6513 - Jigsaw Pieces

6514 - Handprints

6515 - Footprints

6516 - Paint Effect

6594 - Tangled Breakup

Breakups


6595 - Abstract Weave


6596 - Sponge Texture

6597 - Scrunched

6598 - Imprint


6599 - Printed Mesh

6601 - Crazy Breakup

6602 - Ink Roller


6604 - Loom

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Foliage Breakups

405 - Dapple (Small)

406 - Dapple (Medium)

407 - Dapple (Large)

1041 - Mottle Breakup


408 - Ocelot

409 - Ocelot (Medium)


410 - Ocelot (Large)


119 - Leaf Breakup (Small)


805 - Leaf Breakup (Medium)

806 - Leaf Breakup (Large)


447 - Leaf Breakup (Distorted)

1026 - Foliage Breakup


803 - Foliage (Small)

103 - Foliage (Medium)

804 - Foliage (Large)


446 - Foliage (Distorted)

117 - Vine Leaves

105 - Blossoms

109 - Blossoms (Detail)


99106 - Leafy Branches 1

99107 - Leafy Branches 2

99108 - Leafy Branches 3


99110 - Leafy Branches 4


238-232 - Realistic Leaves

99660 - Realistic Leaves 2


238-233 - Dense Leaves

99114 - Dense Leaves 2


99117 - Dense Leaves 3

238-280 - Dense Leaves (Detail)

99104 - Spring Leaves

238-282 - Bamboo Leaves

1032 - Jungle Palms

238-231 - Jungle Leaf

126 - Jungle Leaves

7730 - Palm

593 - Ferns

592 - Fir Cones

7281 - Open Palm

7282 - Dense Palm

1035 - Leafy Tropic

Foliage Breakups


102 - Abstract Leaves

108 - Wheat Pattern


116 - Rice Pattern


238-288 - Web

572 - Autumn Breakup

1030 - Jagged Breakup

120 - Holly

7797 - Thicket

953 - Forest Floor

7271 - Twigs

594 - Bark

595 - Bark Texture

857 - Autumnal


1034 - Leaf Confetti

6611 - Light Weave

Mesh

839 - Meshed Saplings

840 - Meshed Woodlands

611 - Meshed Oak

609 - Meshed Palms

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Trees and Flowers

114 - Tree 1

100 - Tree 2

320 - Tree 3

404 - Tree 4

101 - Tree 5

110 - Tree 6

99118 - Tree 7

99101 - Winter Tree 1

99119 - Winter Tree 2

238-234 - Pine Trees

7205 - Forest Top

7206 - Forest Floor

7793 - Forest Stage Right

7794 - Forest Stage Left

7283 - Double Palm

7222 - Tropical Palm

838 - Palm Tree

99403 - Tropical Tree

549 - "Martin Guerre" Branches 1

550 - "Martin Guerre" - Branches 2

238-235 - Bare Branches 1

106 - Bare Branches 2

238-278 Bare Branches Reversed

115 - Dense Branches

107 - Pine Branches

99657 - Pine Branches 2

863 - Branching Leaves (Positive)

864 - Branching Leaves (Negative)

99105 - Pond Weed

99109 - Tropical Leaves


596 - Pear Drops

548 - Birches

551 - Pines

7744 - Three Trees

841 - Forest

865 - Winter Glades

860 - Glade

861 - Leaf Vignette

99111 - Jungle Vignette

862 - Spooky Wood

Trees and Flowers

238-281 - Bamboo

1004 - Bamboo Stems

1007 - Bonsai

1031 - Japanese Flowers

127 - Palm Leaf

8037 - Elm

954 - Christmas Leaves


386 - Floral 1

240 - Floral 2


238-273 - Flowers


533 - Floral 4

214 - Floral 5

8178 - Floral 6

547 - Floral 7

1025 - Floral 8


1011 - Circular Wood


1042 - Multiple Flowers

7211 - Abstract Blades

7212 - Tropical Flora

8084 - Blooming Rose

7763 - Roses


1055 - Sunburst Flowers

8180 - Single Flower


8177 - Sunflower

546 - Scrub

1059 - Wheat

8039 - Grasses

1029 - Grasses 2

6569 - Three Sisters Birch 1

6570 - Three Sisters Birch 2

6571 - Spooky Trees

6572 - Bloomin Flower

6573 - Oriental Flowers

6574 - Dainty Flowers

6575 - Holly 1

6576 - Holly 2

6577 - Twisty Ivy

6578 - Hanging Grapes

6579 - Beanstalk

6605 - Bloomin Breakup

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Abstract

907 - Water Lines

908 - Doodles

909 - Swallows


914 - Mosaic

8057 - Crack

913 - Brushstrokes

534 - Brushstrokes 1

535 - Brushstrokes 2


7740 - Chinese Screen

528 - Eastern Lattice

7209 - Computer Circuitry


99082 - Choc-Block

99084 - Puzzle

1039 - Microchip


536 - Radiowave


525 - Solar Burst


225 - Solar Wheel

387 - Requiem


7228 - Trusswork 2


526 - Allegro


7746 - Colourswap Overplay


523 - Sonata


99085 - Two Tone


391 - Geometrics 1


392 - Geometrics 2

393 - Geometrics 3

389 - Geometrics 4


395 - Geometrics 5

520 - Geometrics 6


226 - Geometrics 7


522 - Geometrics 8

347 - Geometrics 9


390 - Geometrics 10

394 - Geometrics 11

396 - Geometrics 12

648 - Geometrics 13

529 - Tracery 2


597 - Diamond Lattice

238-262 - Concentric Rings

238-284 - Aztec Sun

Abstract

1045 - Renaissance ~~Floral~~

238-283 - Antique Rosette

7791 - Runyon Squiggles

8023 - Random Lines

7223 - ~~Trussworks~~


8106 - Eyes

238-261 - Spiral


1028 - Geometric Explosion


238-251 - Radial Lines

238-253 - Lashes

1018 - Cross Stripes

7284 - Kinetic Burst


7272 - Cracked Glass


7273 - Twig Like


7795 - Shattered

440 - "Saigon" Roofs 1

441 - "Saigon" Roofs 2

7790 - Paint Splatter

7798 - Cracked

7219 - Lips

6606 - Modern Art

6608 - Paint Splat

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Graphics


414 - Rectangles

415 - Triangles

416 - Quadrangles


1051 - Squares 2

7750 - Arcadia 17

7748 - Splinters

7760 - Internal Reflections

99651 - Valentine


93 - Hearts

943 - Heart

174 - Pow

814 - Zap

565 - Flying Shapes 1


566 - Flying Shapes 2

567 - Flying Shapes 3

7749 - Arcadia 23


7208 - Abstract Skyline


7710 - Fine Mesh


7275 - Pipes

218 - Splat

1049 - Splat Zap


8133 - Splash

8134 - Splish

8135 - Splosh

8136 - Splodge


7742 - Split Four


7102 - Elipse 1


7202 - Elipse 2


7221 - Floating Squares

7289 - Zig Zagging

8001 - Single Star

8003 - Striped Star

8121 - Moon And Stars

238-268 - Stars And Stripes

112 - Stars 1

202 - Stars 2

317 - Stars 3

238-252 - Stars 4


388 - Stars 5


932 - Stars 6

Graphics

8122 - Stars 7

8123 - Stars 8

99219 - Stars 9

99079 - Stars 10

99225 - Stars 11

99047 - Star Halo

8002 - Outline Star

8005 - Star Of David

99037 - Triangular Star

8004 - Concentric Stars


156 - Star A


157 - Star B

573 - Ping

657 - Triangles 3


7758 - Rose Window


574 - Roundel


439 - Compass Rose

8161 - Astrology

598 - 3D Star

7285 - Pop Top

8097 - Cards

8128 - House Of Cards

8100 - Hands

581 - Keyholes


647 - Paws


99071 - Zeds A Leaping

655 - Claws


7743 - Urban Breakup

99073 - ~~Pick Up Sticks~~

6549 - Good Luck

6550 - Champions Cup

6551 - Rosette 1st

6552 - Winner

6553 - Multiple Oscars

6554 - You're A Star

6555 - Zoom

6556 - Whoosh

6557 - Rising Hearts

6558 - Swalk


6559 - Random Pixels

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Graphics


6560 - World War Planes 2


6561 - World War Planes 1

6562 - Hangmans Noose

6563 - Gingerbread Man

6564 - Stock Market

6580 - Headlines

6581 - News

6586 - Voila

6609 - News Breakup

6614 - Fingerprint

Graphics and Grills


8041 - Small Squares


8042 - Large Squares


8043 - Small Diamonds


8044 - Large Diamonds


8045 - Vertical Lines


8046 - Perspective Lines 1

8047 - Perspective Lines 2

8054 - Zebra Crossing


8055 - Stairs


7739 - Parallel Breakup


8049 - Chessboard


8050 - Chequered Flag 1


8051 - Chequered Flag 2


8052 - Chequered Flag 3


8053 - Perspective Chessboard


90 - Bars


99655 - Jail Bar Vertical

507 - Strands


508 - Slats


620 - Moire Lines


621 - No Strings


980 - Jail Bars

622 - Jail Bars Shadow


623 - Wires


7756 - Grating


7204 - Basket Weave


977 - "Les Mis" Grill 1


978 - "Les Mis" Grill 2


979 - "Les Mis" Grill 3


985 - "Les Mis" Grill 4


986 - "Les Mis" Grill 5


987 - "Les Mis" Grill 6

544 - Grill 7


545 - Grill 8


888 - Lineup Grid


935 - Jigsaw


937 - Film Strip

938 - Clapperboard

~~999 - Class Of~~

429 - Academia

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Graphics and Grills



6501 - Wobbly Abacus

6603 - Soft Grid

Rotation

8081 - Horoscope

8082 - Compass


231 - Kaleidoscope

99200 - Swirling Leaves

896 - Nebula


899 - Cosmic

99054 - Catherine Wheel

7276 - Twisting

7277 - Twister

7274 - Spun


422 - Tangents


99041 - Fan 2

929 - Whirl


427 - Pin Wheel


8078 - Time Machine

99038 - Radial Triangles


428 - Allsorts


614 - Jagged Vignette


930 - Tunnel Vision

931 - Squirl

897 - Hangover

927 - Vortex

568 - Spiro Gira


99043 - Spiro Gira 2


99702 - Radial Circles


894 - Beam Splitter


916 - Beam


8073 - Circles 1


8074 - Circles 2

616 - Jagged Circles

658 - Explode


1050 - Square

1058 - Triangle

426 - Cone And Spot

892 - Laser Cone


1033 - Laser Mini


891 - Laser Line


917 - Laser Dots


918 - Laser Wave


8069 - Cog

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Rotation


8070 - Starburst


7255 - Vignette Apperture 1


7256 - Vignette Apperture 2


7257 - Vignette Apperture 3

7725 - Apperture 1

7726 - Apperture 2

7727 - Apperture 3

7728 - Apperture 4

656 - Radial


1013 - Concentric Rings 2


919 - Radial Bars


895 - Vectors


1019 - Crosses

1037 - Lines 1


1038 - Lines 2


1046 - Shell


926 - Solitaire


1014 - Crescent Breakup

1017 - Crescent 1


1015 - Crescent 2

1016 - Crescent 3


88165 - Cart Spokes

8166 - Abstract Cartwheel


8167 - Roman Wheel


8077 - Radial Spokes


923 - Spokes


924 - Fan


925 - Ratchet


928 - Cartwheel


8079 - Shattered

8116 - Football

920 - Clockface

921 - Hour Hand

922 - Minute Hand


615 - Jagged Squares

Följande 40 gobos är speciellt designade för att ge spektakulära visuella effekter i dubbla goboroterare.

74051 - Organic 1


74052 - Organic 2

Rotation

74053 - Organic 3


74054 - Organic 4

74055 - Organic 5

74056 - Organic 6

74057 - Organic 7

74058 - Organic 8


74059 - Organic 9

74060 - Organic 10


74061 - Organic 11


74062 - Organic 12

74063 - Organic 13

74064 - Organic 14

74065 - Organic 15


74066 - Organic 16

74001 - Symmetric 1

74002 - Symmetric 2

74003 - Symmetric 3


74004 - Symmetric 4


74005 - Symmetric 5


74006 - Symmetric 6


74007 - Symmetric 7


74008 - Symmetric 8


74009 - Symmetric 9


74010 - Symmetric 10


74011 - Symmetric 11


74012 - Symmetric 12


74013 - Symmetric 13

74014 - Symmetric 14


74015 - Symmetric 15


74016 - Symmetric 16


74017 - Symmetric 17


74018 - Symmetric 18

74019 - Symmetric 19

74020 - Symmetric 20


74021 - Symmetric 21

74022 - Symmetric 22

74023 - Symmetric 23

74024 - Symmetric 24

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Symbols and Signs

962 - Question Mark


963 - Arrow

964 - Single Cross

8065 - 3D Cross 1

8066 - 3D Cross 2

8061 - Plain Cross


8062 - Gothic Cross


8063 - Saxon Cross

8064 - Slotted Cross

967 - First Aid


437 - Olympic Rings

659 - Rings

438 - European Stars

8071 - Arrows

8075 - Man


8076 - Woman

968 - Pounds

8098 - Money

969 - Dollars


654 - Euros

970 - No Smoking

881 - Designated Smoking

883 - This Way To Smoking Area

889 - Smoking Area

971 - Exit/Entrance

8099 - This Way

617 - Infectious Substance

436 - Cupid

8067 - Yes

8068 - No


965 - Radiation

966 - Peace


880 - Computer Grid


972 - Printed Circuit

949 - Skull And Crossbones

6517 - Top Of The Class

6518 - Comedy Mask

6519 - Tradegy Mask

6520 - Treble Clef

6521 - No Smoking 2

The World Around Us

878 - The World

875 - British Isles

876 - Europe

877 - America

8086 - The World Outline


8087 - Map Grid

8088 - World Map

8085 - United Nations

341 - Hammer And Sickle

238-265 - Eagle


866 - Union Jack (Red)

867 - Union Jack (White)

868 - Union Jack (Blue)

558 - Chinese Dragon

946 - Japan

869 - Stars And Stripes (Red)

870 - Stars And Stripes (White)


871 - Stars And Stripes (Blue)

7122 - Waving US Flag

7210 - Canadian Flag

974 - Hong Kong

975 - Sydney

304 - Arc De Triomphe

305 - Eiffel Tower

820 - Paris

8142 - Pisa

8143 - Rome

203 - New York

307 - Statue Of Liberty

7287 - NYC Skyline

434 - Manhattan

8113 - Hollywood

8141 - Bruxelles

815 - Tower Bridge

8144 - Tower Bridge 2

816 - London

445 - Houses Of Parliament

8150 - Peking

821 - Istanbul


8149 - Taj Mahal

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

The World Around Us

8145 - Pyramids

1057 - Temple Of Apollo

8146 - Egypt

8147 - Pharaoh

442 - Pylons


8025 - Factory

8026 - Mining

8021 - Ghetto 1

8022 - Ghetto 2

973 - Industry

8027 - Street

874 - Derelict Windmill

945 - Tall Ship


7259 - Courageous


7258 - Captains

7729 - Backstage

77068 - Telephones Lines


7224 - Trusswork 37

302 - Skyline 1

306 - Skyline 2

1027 - Fun City


818 - Fire Escape


238-241 - Fire Escapes

99181 - Fire Escapes 2

842 - Fantasy Castle

213 - Fairy Castle


822 - Nightlights 1

823 - Nightlights 2


824 - Nightlights 3

238-286 - City Lights

99023 - Citylights 2

1012 - City Nightscape


99021 - Aerial Skyscrapers

99025 - Tall Towers

444 - Bright Lights

308 - Broadway 1

309 - Broadway 2

443 - Skyscrapers

825 - Montage

7270 - Modern Skyline

The World Around Us

7796 - Surburbia

509a - Neon 1

509b - Neon 2

8038 - Beach

8137 - Mountain

8151 - Spanish Dancer

6503 - Mountain 1

6504 - Mountain 2

6505 - Mountain 3

6506 - Mountain 4

6507 - Mining Scene

6607 - Shell Breakup

Mesh


826 - Meshed Cranes


817 - Meshed Water Towers 1

819 - Meshed Water Towers 2

613 - Meshed Railway Lines


608 - Meshed Windmill


607 - Meshed Cove

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Churches and Heraldics

361a - Stained Glass (Green)

361b - Stained Glass (Yellow)

361c - Stained Glass (Blue)

361d - Stained Glass (Red)

361e - Stained Glass (White)

802 - Complete

538 - Rose (A)


539 - Rose (B)


540 - Rose (C)


145 - Rose


537 - Stained Glass


885 - Gothic Rose (Blue)


886 - Gothic Rose (Red)


887 - Gothic Rose (Yellow)

845 - Medieval

846 - Gothic

847 - Norman

147 - Belfry


856 - York Minster

238-205 - Church Windows


144 - Clerestory

146 - Perpendicular


8083 - Tudor Rose

162 - Heraldics 1

132 - Heraldics 2

159 - Heraldics 3

128 - Heraldics 4

180 - Heraldics 5

207 - Heraldics 6

158 - Heraldics 7

6509 - Church

Windows Doors Blinds

135 - Regency

137 - Vernacular

238-203 - Double Hung Window

643 - Double Hung Shadow

99011 - Distorted Double Hung


7279 - Industrial Window

7792 - Runyon Windows

142 - Georgian

644 - Georgian Shadow

238-206 - Tracery

138 - "Cats" Window

238 - Statesman

148 - Elizabethan


350 - Tudor

513 - Elliptical

99013 - Distorted Elliptical

511 - Linear

136 - Circular

139 - Venetian

645 - Venetian Shadow

99012 - Distorted Venetian

140 - Imperial

141 - Jacobean

7759 - Shuttered Arch

99313 - Victorian School Window

7755 - Morgue Window

124 - Lattice

337 - Eastern

336 - Renaissance

99018 - Double Belfry

8035 - Filigree Gate


1040 - Ministry


99311 - Iron Gate

624 - Street Window

541 - Victorian

143 - French Windows

238-204 - French Doors

976 - French Doors 2

99020 - Georgian Doors

901 - Train Window

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Windows Doors Blinds


902 - Train Window 2


905 - Opening Door


215 - Louvre

99014 - Distorted Louvre

542 - Tropical Window


238-202 - Venetian Blind


904 - Venetian Blind 2


7718 - Vertical Blind

646 - Blind Shadow

7717 - Oblique Blinds


99312 - Wide Louvre

238-201 - Shutters

981 - Basket Weave

6565 - Castle Window

6566 - Medieval Window

6567 - Blinds


6568 - Classic Door

Boundaries and Wildlife

8033 - Picket Fence


7715 - Fence With Gate


8034 - Picket Gate


1060 - Wire Fence


1022 - Double Wire


8029 - Barbs

8030 - Barbed Wire 1


8031 - Barbed Wire 2

950 - Interlocking Dry Stone Wall 1

951 - Interlockin Dry Stone Wall 2


7719 - Brick Wall


519 - Stone Wall


618 - Stone Wall 2

563 - Glass Bricks


527 - Bricks


952 - Tiles


238-287 - Cobblestones

543 - Crazed

619 - River Bed


6502 - Mosaic Floor


6610 - Crazy Paving

8089 - Dove Of Peace

8092 - Dove

8095 - Gull

8096 - Gulls

947 - Bat


129 - Negative Web


500 - Soft Web

130 - Half Web

7736 - Butterfly Web

559 - Fishes

8090 - Moth

8091 - Butterfly

1008 - Chinese Butterfly

8093 - Tiger

560 - Cave Painting

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Boundaries and Wildlife

1021 - Double Dragon


6508 - Butterflies

6535 - Robin

6582 - Bat Breakup

6613 - Feathery

Mesh

516 - Meshed Eagle


612 - Meshed Angel Fish

Clouds



Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Water and Sky

903 - Reflected Water 1

906 - Reflected Water 2

99664 - Reflected Water 3


99665 - Reflected Water 4


626 - River


833 - Water 1


834 - Water 2

835 - Water 3


958 - Water 4


627 - Water 5


99173 - Horizon 1


99174 - Horizon 2

893 - Whirlpool

8179 - Whirlpool 2

989 - "Les Mis" Whirlpool

988 - "Les Mis" Quadrant Whirlpool

362a - Fountain A

362b - Fountain B

362c - Fountain C

362d - Fountain D

959 - Waterfall

8129 - Ripple (Small)


8130 - Ripple (Large)


955 - Ripple Breakup

425 - Swell

514 - Star Cluster


99005 - Nightsky 1

99001 - Nightsky 2


851 - Realistic Stars

1054 - Starry Sky

850 - Shooting Stars

1053 - Starry Breakup


154 - Half Moon

848 - Moon Phases

8163 - Man In The Moon

Water and Sky

8168 - Childs Moon

171 - Rainbow A

172 - Rainbow B

173 - Rainbow C

849 - Galaxy

99003 - Milkyway

99002 - Milkyway 2


99004 - Saturn

99199 - Earth

7220 - Moon

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Fire and Ice


884 - Snow

882 - Shower

7012 - Rain A

7022 - Rain B


7032 - Rain C

238-271 - Snowflake

238-272 - Snowflakes

99129 - Snowflakes 2

1048 - Snowflakes 3

837 - Snowfall

152 - Snowberry

153 - Crystal

150 - Quartz


151 - Diamond

178 - Lightning 1

177 - Lightning 2

628 - Lightning 3

629 - Lightning 4


630 - Lightning 5

99175 - Lightning 6

1036 - Lightning 7

238-276 - Lightning Branch

238-275 - Fire/Waves

175 - Flames 1

176 - Flames 2

859 - Flames 3

960 - Flames 4

99171 - Flames 5

99172 - Flames 6

1024 - Flames 7

1047 - Smoke Screen


99179 - Star Of Bethlehem


99180 - Sunbursts


400 - Sun


99177 - Grecian Sun


961 - Rising "Saigon" Sun

8162 - Smiling Sun


852 - Midnight Star

853 - Midnight Sun

854 - Midnight Snow

Architectural and Retail

667 - Shamrock

668 - Four Leaf Clover

669 - Daffodil

670 - Feathers

671 - Dragon

672 - Baby Changing

673 - Disabled WC

674 - Mens WC

675 - Womens WC

697 - Unisex

676 - Thistle

677 - Parking

678 - First Aid

679 - Queue Here

680 - Information

681 - Telephone

682 - Quiet Please

683 - Reception

684 - This Way

685 - Entrance 2

686 - Exit 2

687 - Look

688 - Walk This Way

689 - Sale

690 - Welcome

691 - Please Pay Here

692 - Snacks

693 - Wines & Spirits

694 - Beers

695 - Restaurant

696 - Refreshments

698 - Mobile Phone

6615 - Mobiles Off

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Occasions and Entertainment

430 - Champagne

944 - Celebration Bells


303 - Balloons

632 - The Millennium

631 - Year 2000

939 - Merry Christmas

940 - Happy Birthday

982 - Happy New Year

983 - Seasons Greetings

1061 - Happy Anniversary

984 - Congratulations

8013 - Bon Anniversaire

8014 - Bonne Année

8015 - Herzlich Gratuliert

8016 - Glückliches Neujahr

8006 - Happy Hanukah

8009 - Joyeux Noël

8011 - Frohe Weihnachten

8017 - Happy Easter

649 - Chinese New Year

650 - Kung Hay Fat Choi

651 - Fire Crackers

653 - Lanterns

1062 - Japanese Happy New Year

290 - Chandelier A


291 - Chandelier B

8010 - Christmas Candles

7227 - Christmas Tree Complete

363a - Christmas Tree A

363b - Christmas Tree B

363c - Christmas Tree C


363d - Christmas Tree D

941 - Christmas Star


7707 - Star Of Bethlehem


1056 - Super Star

1052 - Star Of Bethlehem 3

942 - Baubles

8007 - Candles

584 - Peter Pan

585 - Aladdin

Occasions and Entertainment

8012 - Christmas Wreath

7720 - Santa Sleigh

8018 - Snowman

8019 - Partridge

586 - Cinderella

587 - Mother Goose

8117 - Interval

8118 - Intermission

8119 - Applause

588 - Jack And The Beanstalk

589 - Puss In Boots

99055 - Shooting Stars 2

238-266 - Fireworks 1


238-267 - Fireworks 2

365a - Fireworks 3A

365b - Fireworks 3B

365c - Fireworks 3C


365d - Fireworks 3D


800a - Fireworks 4A

800b - Fireworks 4B

800c - Fireworks 4C


801a - Fireworks 5A


801b - Fireworks 5B

801c - Fireworks 5C

8101 - Trick Or Treat

556 - Dracula


557 - Skeleton

8105 - Happy Pumpkin

948 - ~~Halloween~~

234 - Witch

8104 - Wicked Witch

555 - Black Witch

8103 - Ghost 1

552 - Ghost 2

553 - Ghost 3

554 - Ghost 4

8102 - Haunted House

238-270 - Music

1020 - Dancing Music

933 - Piano Bar

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Occasions and Entertainment

934 - Solo Saxophone

99186 - Symphony 1

99187 - Symphony 2

936 - Tragedy And Comedy

99612 - Masques

8114 - Cabaret

99144 - Cabaret 2

8109 - Theatre

8118 - Drama Masks

8111 - Tap Dancing

8112 - Joker

435 - Piano Forte

431 - Magic

300 - Dance

99140 - Music Mix

238-269 - Ritz

99146 - Follies A



99147 - Follies B

99148 - Cocktails

99141 - Roxy

99142 - Casino

99143 - Cafe Bar

99145 - Disco

301 - Jazz

660 - Line Dancing 1

661 - Line Dancing 2

8120 - The End

6522 - Anyone For Tennis

6523 - Boxer

6524 - Baseball

6525 - 19th Hole

6526 - Poppy

6527 - Floral Decoration 1

6528 - Floral Decoration 2

6529 - Floral Decoration 3

6530 - Charity Ball


6531 - Confetti

6532 - Tinkerbell

6533 - Let's Celebrate

6534 - Aladdin 1

Occasions and Entertainment

6536 - Dangling Stars

6535 - Xmas Pudding

6538 - Merry Christmas 2

6539 - Jingle Bells

6540 - Ho Ho Ho

6541 - Xmas Shopping

6542 - New Baby

6543 - Stork

6544 - Wedding Cake

6545 - Just Married 2

6546 - Just Married 3

6547 - Just Married 1

6548 - Happy Anniversary 2

6583 - Grocery Basket

6584 - Mermaid

6585 - Comedy Horse

6587 - Ghost 5

6588 - Celebration Drinks

6589 - Panto Words 1

6590 - Panto Words 2

6591 - Panto Words 3

6592 - Panto Words 4

6593 - Panto Words 5

6600 - Puss In Boots 2

6612 - Easter Eggs

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Signature Series (Monochrome)

En fördel med glasgobos, jämfört med metallgobos, är att de bättre klarar av att återge komplicerade och detaljrika bilder. Rosco glasgobos finns som monokroma i de vanligast förekommande storlekarna. De går att specialbeställa i andra storlekar och även i ett antal dikroida färger (se färgschemat nedan).

OBS! P.g.a. tryckтekniska omständigheter kan det hända att färgerna inte återges exakt.

GLASSB/MON/***	Monokrom, "B"-storlek	1 020:- (02)
GLASSM/MON/***	Monokrom, "M"-storlek	1 020:- (02)
GLASSHPE/MON/***	Monokrom, "HPE"-storlek	1 020:- (02)
GLASSPAL/MON/***	Monokrom, "PAL"-storlek	1 020:- (02)
GLASSCYB/MON/***	Monokrom, "CYB"-storlek	1 020:- (02)
GLASSB/COL/***	Dikroid färg, "B"-storlek	1 020:- (02)
GLASSM/COL/***	Dikroid färg, "M"-storlek	1 020:- (02)
GLASSHPE/COL/***	Dikroid färg, "HPE"-storlek	1 020:- (02)
GLASSPAL/COL/***	Dikroid färg, "PAL"-storlek	1 020:- (02)
GLASSCYB/COL/***	Dikroid färg, "CYB"-storlek	1 020:- (02)

*** = ersätts med gobonummer

700/G - Moon Glass
701/G - Cumulus Glass
702/G - Cirrus Glass
703/G - Nimbus Glass
711/G - Earth 1

712/G - Earth 2
704/G - Ricochet
705/G - Mercury
706/G - Escher
707/G - Rhapsody

708/G - Tip Top
709/G - Silly-Cones
710/G - Fractal 1
713/G - Fractal 2
714/G - Radial Cog

715/G - Centrifugal
716/G - Slick
717/G - Molecular
718/G - Cluster
719/G - Shimmer

720/G - Wizzer
721/G - Effervescence
722/G - Crumble
723/G - Splinter
724/G - Star Fusion

725/G - Test Card
726/G - Fractured
727/G - Flake
728/G - Foil Scrunch
729/G - Line Up Grid

Signature Series (Monochrome)

730/G - Fluffy Clouds

731/G - Waterfront

732/G - Leaves Breakup

733/G - Cityscape 1

734/G - Cityscape 2

735/G - Cityscape 3

1005001 - Marbles

1005002 - Twisted Particles 1

1005003 - Twisted Particles 2

1005004 - Twisted Particles 3

1005005 - Twisted Particles 4

1005006 - Particle Spiral

1005007 - Confetti

1005008 - Stardive

1005009 - Galaxy 1

1005010 - Effervescent Symmetry

1005011 - Rippling Rings 1

1005012 - Rippling Rings 2

1005013 - Tangled Bands

1005014 - Rag Tangle

1005015 - Organic Bubbles

1005016 - Lava Flow

1005017 - Urban Camoflage

1005018 - Nautilus

1005019 - Nautilus 2

1005020 - Bounce

1005021 - Twice Round The Block

1005022 - Round The Block

1005023 - Swirling Shuffle

1005024 - Hexstatic 1

1005025 - Hexstatic 2

1005026 - Star Spasm 1

1005027 - Star Spasm 2

1005028 - Circulate 1

1005029 - Check One

1005030 - Circulate 2

1005031 - Rototo

1005032 - Sonar

1005033 - Etcher Sketch 1

1005034 - Etcher Sketch 2

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Signature Series (Monochrome)

1005035 - Etcher Sketch 3

1005036 - Etcher Sketch 4


1005037 - Diamond Pattern

1005038 - Hexoscope

1005039 - Lacy Star

1005040 - Tunnel Corridor

1005041 - Organic Ambient

1005042 - Oscillating Waves Negative

1005043 - Oscillating Waves

1005044 - Sound Waves Collage

1005045 - Contour Features

1005046 - Tele Lines

1005047 - Jungle Gloom

1005048 - Tic Tac


9713/G - Gyroscope

9717/G - Erractic

9718/G - Pocus

8701/G - Tri-Cone Breakup

8702/G - Super Cone

8703/G - 45° Shear Polar B/W

8704/G - Woven Grid

8705/G - Mercator

8706/G - Binary Brouha

8707/G - Aztec

8708/G - Infinity

9701/G - Whirlpool

9702/G - Bubble Wrap

9703/G - Cellophane

9704/G - Eyeball

9705/G - Clouds

9706/G - Cracked Sphere

9707/G - Coffee Beans

9708/G - Alien

9709/G - Gothic

9712/G - Soft Vortex

8714/G - Simpletime

9714/G - Waving Star

ColorWaves

Rosco ColorWaves är en nyutvecklad serie glasgobos i kraftfulla dikroida färger. De kan användas ensamma för att skapa färgade texturer eller tillsammans med mönstergobo för ännu mer dramatiska effekter.

ColorWaves lagerförs i ”B”-storlek men andra storlekar kan specialbeställas. De kan användas i armaturer på upp till 600W och skall monteras i armaturen med hjälp av Roscos ”Iris Slot Holder”.

COLORWAVE/***	ColorWave	920:- (02)

*** = ersätts med gobonummer

33001 - Waves Red
33002 - Waves Amber
33003 - Waves Magenta
33004 - Waves Cyan
33005 - Waves Indigo
33101 - Ripple Red
33102 - Ripple Amber
33103 - Ripple Magenta
33104 - Ripple Cyan
33105 - Ripple Indigo
33201 - Strands Red
33202 - Strands Amber
33203 - Strands Magenta
33204 - Strands Cyan
33205 - Strands Indigo
33301 - Mosaic Red
33302 - Mosaic Amber
33303 - Mosaic Magenta
33304 - Mosaic Cyan
33305 - Mosaic Indigo

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Colorizers

Rosco Colorizers kan användas till att skapa spektakulära flerfärgade effekter. De passar i en standard profilstrålkastare med hållare för Rosco glasgobo i "B"-storlek. Colorizers kan användas ensamma för att ge färgade mönster eller tillsammans med en mönstergobo för mer dramatiska effekter. Colorizers kan användas i armaturer på upp till 1000W.

COLORIZER/***	Colorizer	720:- (02)

*** = ersätts med gobonummer

5004/G - Strippled
Blue and Lavender

5005/G - Strippled
Amber and Red

5006/G - Strippled
Red, Blue and Lavender



5007/G - Strippled
Green, Blue and Lavender



5008/G - Strippled
Green and Yellow

6201/G - Feather
Blue, Lavender and Yellow



6202/G - Feather
Blue and Green

6203/G - Feather
Red, Lavender and Yellow

6204/G - Feather
Blue and Lavender

6205/G - Feather
Green and Yellow

6101/G - Cool:
Blues, Reds and Lavenders



6102/G - Warm:
Red, Ambers, Blues and Lavenders

6103/G - Midnight:
Blues, Lavenders and Greens

Image Glass

Image Glass är ett koncept för projektion av mönster. Djupt mönstrat glas reflekterar och böjer ljuset till intrikata mönster och gråskalebilder. Genom att ändra fokus i armaturen får man ett otal olika projektioner. Image Glass ger också intressanta effekter ihop med andra gobos och färger, inklusive Rosco Colorizers.
Image Glass i en dubbel goboroterare (kräver MFX-adapterring) ger spektakulära animerade effekter. Image Glass finns i "B"-storlek och är tänkta för armaturer på upp till 600W.

IMAGEGLASS/***	Image Glass	450:- (02)

*** = ersätts med gobonummer


3600/G - Flower

3601/G - Lined

3602/G - Plume

3603/G - Lt. Plume

3604/G - Pebble


3605/G - Honeycomb

3606/G - Waves

3607/G - Irregular Strands

3608/G - Banded Lines

3609/G - Lazy Swirls

3610/G - Basket Weave

3611/G - Pin Feathers

3612/G - Fractured Layers

3613/G - Winter Frost


3614/G - Random Blisters


3615/G - Coalescing Bubbles


3616/G - Raised Mosaic

3617/G - Hammered


3618/G - Wood Grain

3619/G - Ripples

3620/G - Ice


3621/G - Dune

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Prismatics

Prismatics är flerfärgade mönstergobos tillverkade av små dikroida glasfilter. De kombinerar briljansen i Rosco Permacolor och de djupa mönstren i Image Glass och skapar spektakulära flerfärgade mönster. Använd Prismatics ensamma eller i kombination med andra gobos (stål eller glas), eller använd dem i en dubbel goboroterare för intressanta rörliga effekter. Prismatics finns i "B"-storlek och passar i 650W profilstrålkastare. Prismatics måste monteras i en gobohållare med irisbländare.

PRISMATIC/***	Prismatic	1 160:- (02)

*** = ersätts med gobonummer

3801 - Kaleidoscope

3802 - Cool Lavender

3803 - Spring Greens

3804 - Sunset


3805 - Blue Water

3806 - Flaming Sun

Goboroterare

Indexerbara goboroterare

Enkla och dubbla indexerbara goboroterare som gör det möjligt att starta och stoppa gobons rotation med mycket hög precision. Styrning sker via DMX512 och man kan kontrollera hastighet, riktning, position (upp till 180°) och den tid gobon skall fixeras i inställd position.

Dubbla goboroterare

Dessa goboroterare gör det möjligt att skapa uppseendeväckande animerade effekter liknande eldsflammor, vattenfall m.m. Effekterna uppnås genom att två gobos roterar i samma eller olika riktning, i samma eller olika hastighet.

Styrenheter

DCON

Detta är den enklare styrenheten. Den har fyra kanaler och kan alltså styra fyra enkla eller två dubbla goboroterare. Den har fyra rattar på framsidan för att ställa hastigheterna, men kan också fjärrstyras från ett ljusbord med analog utgång (0-10V).

DCON DMX

Denna fungerar som DCON ovan, förutom att den fjärrstyrs med DMX512 från ljusbordet. Det finns dock möjlighet att ställa fasta nivåer på de fyra kanalerna ifall DMX-signalen skulle försvinna.

Goboroterare finns i olika utföranden för att passa olika typer av armaturer. Vänligen kontakta oss för pris på lämplig goboroterare och styrenhet.

Animationseffekter (”kk-hjul”)

Rosco animationseffekter består av en roterare (AMU) och en skiva med ett mönster. De används för att skapa illusioner av regn, vattenglitter, moln och mycket mer. Animationseffekten monteras i strålkastarens filterhållare och beroende på hur man placerar motoraxeln i förhållande till ljusöppningen så kan man uppnå vertikal eller horisontell rörelse på effekten.

Animationseffekter används vanligtvis i profilstrålkastare och i kombination med en gobo. Det går att skapa många intressanta och användbara effekter. Man kan även använda animationseffekter i kombination med PAR-kannor och fresneler, märk dock att effekten blir mest märkbar i bredstrålande strålkastare.

Roterare (AMU)

Roteraren väljs med hänsyn till filterramsstorlek på den strålkastare där den skall monteras. De finns med steglöst variabel hastighet (0-6 varv per minut) för drift via separat nätdel.

Animationsskivor

Animationsskivorna finns i fyra olika storlekar för att passa roterare/strålkastarstorlek. Dessutom finns det 12 olika mönster att välja på beroende på vilken effekt man vill åstadkomma.

Roterare och animationsskivor finns i ett stort antal olika utföranden för att passa många olika armaturer. Vänligen kontakta oss för pris på lämplig roterare, animationsskiva och styrenhet.



11 - Tangential Breakup | 12 - Radial Breakup | 13 - Spiral Breakup

14 - Linear Breakup | 15 - Triangle Breakup | 16 - Cloud Breakup

17 - Elliptical Breakup | 18 - Dot Breakup | 19 - Flicker Wheel

20 - Coarse Radial Breakup | 21 - Coarse Tangential Breakup | 22 - Colour Wheel

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

UV-färg

Rosco UV-färg täcker bra och ger god effekt under UV-ljus. I denna serie ingår "Invisible Blue" som är i det närmaste genomskinlig under normalt ljus och ljusblå under UV-ljus. Rosco UV-färg bör ej spädas ut. Levereras i burkar om 0,96 liter.

5779	White		485:- (02)
5780	Red		485:- (02)
5781	Orange		485:- (02)
5782	Yellow		485:- (02)
5783	Green		485:- (02)
5784	Blue		485:- (02)
5785	Invisible Blue		485:- (02)
5786	Pink		485:- (02)
5787	Gold		485:- (02)
5788	Provsats, ca 0,5 dl av varje färg		695:- (02)

OBS! Färgproverna på den här sidan ger endast en fingervisning om den riktiga färgen. Det är omöjligt att i tryck återge färgerna exakt.

VividFX UV-färg

VividFX är en extra pigmentstark akrylbaserad UV-färg som täcker bra och fäster på de flesta ytor, oftast bara med en strykning. VividFX bör ej spädas ut. Levereras i burkar om 0,96 liter.

6250	Bright White		550:- (02)
6251	Lemon Yellow		550:- (02)
6252	Orange Sunset		550:- (02)
6253	Orange		550:- (02)
6254	Scarlet Red		550:- (02)
6255	Hot Pink		550:- (02)
6256	Magenta		550:- (02)
6257	Violet		550:- (02)
6258	Deep Blue		550:- (02)
6259	Brilliant Blue		550:- (02)
6260	Aquamarine		550:- (02)
6261	Electric Green		550:- (02)
6262	Deep Green		550:- (02)
626X	Provsats, ca 0,5 dl av varje färg		595:- (02)

Standardfilter

Hel rulle = 1,22 x 7,62 m
Hel Rulle HT* = 1,17 x 4,0 m

Pris per meter: 172:- (HT: 334:-) (05)
Pris per rulle: 1 180:- (HT: 1 250:-) (05)

* HT = High Temperature

OBS! Färgproverna på den här sidan ger endast en fingervisning om den riktiga färgen. Det är omöjligt att i tryck återge färgerna exakt.

LF002	Rose Pink
LF003	Lavender Tint
LF004	Medium Bastard Amber (HT)
LF007	Pale Yellow (HT)
LF008	Dark Salmon (HT)
LF009	Pale Amber Gold (HT)
LF010	Medium Yellow (HT)
LF013	Straw Tint (HT)
LF015	Deep Straw (HT)
LF017	Surprise Peach
LF019	Fire (HT)
LF020	Medium Amber (HT)
LF021	Gold Amber (HT)
LF022	Dark Amber (HT)
LF024	Scarlet (HT)
LF025	Sunset Red
LF026	Bright Red (HT)
LF027	Medium Red (HT)
LF029	PLASA Red
LF035	Light Pink (HT)
LF036	Medium Pink (HT)
LF039	Pink Carnation
LF046	Dark Magenta (HT)
LF048	Rose Purple
LF049	Medium Purple
LF052	Light Lavender (HT)
LF053	Pale Lavender (HT)
LF058	Lavender (HT)
LF061	Mist Blue (HT)
LF063	Pale Blue (HT)
LF068	Sky Blue
LF071	Tokyo Blue (HT)
LF075	Evening Blue
LF079	Just Blue (HT)
LF085	Deeper Blue (HT)
LF088	Lime Green
LF089	Moss Green (HT)
LF090	Dark Yellow Green (HT)
LF100	Spring Yellow
LF101	Yellow

LF102	Light Amber
LF103	Straw
LF104	Deep Amber
LF105	Orange
LF106	Primary Red
LF107	Light Rose
LF108	English Rose
LF109	Light Salmon
LF110	Middle Rose
LF111	Dark Pink
LF113	Magenta
LF115	Peacock Blue (HT)
LF116	Medium Blue-Green (HT)
LF117	Steel Blue
LF118	Light Blue (HT)
LF119	Dark Blue (HT)
LF120	Deep Blue (HT)
LF121	Lee Green (HT)
LF122	Fern Green (HT)
LF124	Dark Green (HT)
LF126	Mauve
LF127	Smokey Pink
LF128	Bright Pink
LF130	Clear
LF131	Marine Blue
LF132	Medium Blue (HT)
LF134	Golden Amber
LF135	Deep Golden Amber
LF136	Pale Lavender
LF137	Special Lavender
LF138	Pale Green
LF139	Primary Green (HT)
LF140	Summer Blue
LF141	Bright Blue (HT)
LF142	Pale Violet
LF143	Pale Navy Blue
LF144	No Colour Blue
LF147	Apricot
LF148	Bright Rose
LF151	Gold Tint

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Standardfilter

Hel rulle = 1,22 x 7,62 m
Hel Rulle HT* = 1,17 x 4,0 m

Pris per meter: 172:- (HT: 334:-) (05)
Pris per rulle: 1 180:- (HT: 1 250:-) (05)

* HT = High Temperature

OBS! Färgproverna på den här sidan ger endast en fingervisning om den riktiga färgen. Det är omöjligt att i tryck återge färgerna exakt.

LF152	Pale Gold	
LF153	Pale Salmon	
LF154	Pale Rose	
LF156	Chocolate	
LF157	Pink	
LF158	Deep Orange	
LF159	No Colour Straw	
LF161	Slate Blue	
LF162	Bastard Amber	
LF164	Flame Red	
LF165	Daylight Blue	
LF166	Pale Red	
LF169	Lilac Tint	
LF170	Deep Lavender	
LF172	Lagoon Blue (HT)	
LF174	Dark Steel Blue	
LF176	Loving Amber	
LF179	Chrome Orange	
LF180	Dark Lavender	
LF181	Congo Blue (HT)	
LF182	Light Red	
LF183	Moonlight Blue	
LF184	Cosmic Peach	
LF185	Cosmic Burgundy	
LF186	Cosmic Silver Rose	
LF187	Cosmic Rouge	
LF188	Cosmic Highlight	
LF189	Cosmic Silver Moss	
LF190	Cosmic Emerald	
LF191	Cosmic Aqua Blue	
LF192	Flesh Pink	
LF193	Rosy Amber	
LF194	Surprise Pink	
LF195	Zenith Blue (HT)	
LF196	True Blue	
LF197	Alice Blue (HT)	
LF198	Palace Blue	
LF199	Regal Blue	
LF322	Soft Green	
LF323	Jade	

LF325	Mallard Green	
LF327	Forest Green	
LF328	Follies Pink	
LF332	Special Rose Pink	
LF341	Plum	
LF343	Special Medium Lavender	
LF344	Violet	
LF345	Fuchsia Pink	
LF352	Glacier Blue	
LF353	Lighter Blue	
LF354	Special Steel Blue	
LF363	Special Medium Blue (HT)	
LF366	Cornflower	

Designerserien

Hel rulle = 1,22 x 7,62 m
Hel Rulle HT* = 1,17 x 4,0 m

Pris per meter: 172:- (HT: 334:-) (05)
Pris per rulle: 1 180:- (HT: 1 250:-) (05)

* HT = High Temperature

OBS! Färgproverna på den här sidan ger endast en fingervisning om den riktiga färgen. Det är omöjligt att i tryck återge färgerna exakt.

LF701	Provence
LF702	Special Pale Lavender
LF704	Lily
LF705	Lily Frost
LF706	King Fals Lavender
LF707	Ultimate Violet (HT)
LF708	Cool Lavender
LF709	Electric Lilac
LF710	Spir Special Blue
LF711	Cold Blue
LF712	Bedford Blue
LF713	J. Winter Blue (HT)
LF714	Elysian Blue
LF715	Cabana Blue (HT)
LF716	Mikkel Blue (HT)
LF717	Shanklin Frost
LF718	Half Shanklin Frost
LF719	Colour Wash Blue
LF720	Durham Daylight Frost
LF721	Berry Blue (HT)
LF722	Bray Blue
LF723	Virgin Blue
LF724	Ocean Blue
LF725	Old Steel Blue
LF728	Steel Green
LF729	Scuba Blue (HT)
LF730	Liberty Green
LF735	Velvet Green
LF736	Twickenham Green
LF738	JAS Green (HT)
LF740	Aurora Borealis Green
LF741	Mustard Yellow
LF744	Dirty White
LF746	Brown
LF747	Easy White
LF748	Seedy Pink
LF749	Hampshire Rose
LF750	Durham Frost
LF763	Wheat
LF764	Sun Colour Straw
LF765	Lee Yellow
LF767	Oklahoma Yellow
LF770	Burnt Yellow
LF773	Cardbox Amber
LF774	Soft Amber Key 1
LF775	Soft Amber Key 2
LF776	Nectarine
LF777	Rust
LF778	Millennium Gold (HT)
LF779	Bastard Pink
LF781	Terry Red
LF787	Marius Red
LF789	Blood Red
LF790	Moroccan Pink
LF791	Moroccan Frost
LF793	Vanity Fair
LF794	Pretty 'n Pink
LF795	Magical Magenta
LF797	Deep Purple (HT)
LF798	Chrysalis Pink
LF799	Special K.H. Lavender

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Konvertering från halogen

Hel rulle=1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 172:- (05)
Pris per rulle: 1 180:- (05)

LF200	Double C.T. Blue
LF201	Full C.T. Blue
LF281	3/4 C.T. Blue
LF202	1/2 C.T. Blue
LF203	1/4 C.T. Blue
LF218	1/8 C.T. Blue

Konvertering från dagsljus

Hel rulle=1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 172:- (05)
Pris per rulle: 1 180:- (05)

LF204	Full C.T. Orange
LF285	3/4 C.T. Orange
LF205	1/2 C.T. Orange
LF206	1/4 C.T. Orange
LF223	1/8 C.T. Orange
LF441	Full C.T. Straw
LF442	1/2 C.T. Straw
LF443	1/4 C.T. Straw
LF444	1/8 C.T. Straw

Från dagsljus med ND

Hel rulle=1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 172:- (05)
Pris per rulle: 1 180:- (05)

LF207	Full C.T. Orange + 0,3 ND
LF208	Full C.T. Orange + 0,6 ND

Neutral Density

Hel rulle=1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 172:- (05)
Pris per rulle: 1 180:- (05)

LF298	0,15 ND
LF209	0,3 ND
LF210	0,6 ND
LF211	0,9 ND
LF299	1,2 ND

Konvertering gasurladdningslampor

Hel rulle=1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 172:- (05)
Pris per rulle: 1 180:- (05)

LF212	L.C.T. Yellow
LF213	White Flame Green
LF230	Super Correction L.C.T. Yellow
LF232	Super Correction White Flame Green
LF236	HMI (to 3200K)
LF237	CID (to 3200K)
LF238	CSI (to 3200K)

Konvertering lysrör

Hel rulle=1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 172:- (05)
Pris per rulle: 1 180:- (05)

LF219	Lee Flourescent Green
LF241	Lee Flourescent 5700K
LF242	Lee Flourescent 4300K
LF243	Lee Flourescent 3600K
LF244	Lee Plus Green
LF245	1/2 Plus Green
LF246	1/4 Plus Green
LF278	1/8 Plus Green
LF247	Lee Minus Green
LF248	1/2 Minus Green
LF249	1/4 Minus Green
LF279	1/8 Minus Green

UV

Hel rulle=1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 172:- (05)
Pris per rulle: 1 180:- (05)

LF226	Lee UV

Polariserande

LF2391	Ark, 1,27 x 0,48 m	4 100:- (05)
LF2392	Ark, 0,48 x 0,48 m	1 620:- (05)

Reflektion

Hel rulle = 1,52 x 6,10 m

Pris per meter: 325:- (05)
Pris per rulle: 1 980:- (05)

LF270	Lee Scrim
LF275	Black Scrim

Hel rulle = 1,52 x 6,10 m

Pris per meter: 220:- (05)
Pris per rulle: 1 320:- (05)

LF271	Mirror Silver
LF272	Soft Gold Reflector
LF273	Soft Silver Reflector
LF274	Mirror Gold

Spuns

Hel rulle = 1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 105:- (05)
Pris per rulle: 680:- (05)

LF214	Full Tough Spun
LF215	1/2 Tough Spun
LF229	1/4 Tough Spun

Diffusion

Hel rulle = 1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 130:- (05)
Pris per rulle: 880:- (05)

LF216	White Diffusion
LF416	3/4 White Diffusion
LF250	1/2 White Diffusion
LF251	1/4 White Diffusion
LF450	3/8 White Diffusion
LF252	1/8 White Diffusion
LF452	1/16 White Diffusion
LF217	Blue Diffusion

Silk

Hel rulle = 1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 172:- (05)
Pris per rulle: 1 180:- (05)

LF228	Brushed Silk

Frost

Hel rulle = 1,22 x 7,62 m
Hel rulle HT* = 1,17 x 4,0 m

Pris per meter: 172:- (HT: 334:-) (05)
Pris per rulle: 1 180:- (HT: 1 250:-) (05)

*HT = High Temperature

LF129	Heavy Frost
LF220	White Frost
LF221	Blue Frost
LF224	Daylight Blue Frost
LF225	Neutral Density Frost
LF253	Hampshire Frost
LF256	1/2 Hampshire Frost
LF257	1/4 Hampshire Frost
LF258	1/8 Hampshire Frost
LF254	New Hampshire Frost (HT)

Hel rulle = 1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 130:- (05)
Pris per rulle: 880:- (05)

LF255	Hollywood Frost

Hel rulle = 1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 140:- (05)
Pris per rulle: 945:- (05)

LF410	Opal Frost
LF420	Light Opal Frost

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Flamhärdigt

Hel rulle=1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 120:- (05)
Pris per rulle: 800:- (05)

LF261	Full Tough Spun FR
LF262	3/4 Tough Spun FR
LF263	1/2 Tough Spun FR
LF264	3/8 Tough Spun FR
LF265	1/4 Tough Spun FR

Hel rulle=1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 172:- (05)
Pris per rulle: 1 180:- (05)

LF400	Lee Lux

Hel rulle=0,6 x 7,62 m

Pris per meter: 130:- (05)
Pris per rulle: 830:- (05)

LF280	Black Foil

Heat Shield

Hel rulle=1,22 x 7,62 m

Pris per meter: 270:- (05)
Pris per rulle: 1 840:- (05)

LF269	Heat Shield

Tyg till flaggor och cremerer

Hel rulle=1,37 x 7,62 m

Pris per meter: 210:- (05)
Pris per rulle: 1 445:- (05)

LF430	Grid Cloth
LF432	Light Grid Cloth

Mainframes - filterhållare i konstfiber



CT2385	100x100 mm	22:- (01)
CT2387	125x125 mm	22:- (01)
CT2389	150x150 mm	22:- (01)
CT2391	185x185 mm	24:- (01)
CT2393	230x230 mm	32:- (01)
CT2395	245x245 mm	34:- (01)
CT2364	6 1/4" Source Four	24:- (01)
CT2367	Source Four PAR	34:- (01)
CT2382	10° Source Four	113:- (01)
CT2383	5° Source Four	140:- (01)
CT2376	PAR 64	34:- (01)
CT2366	6" Ellipsoidal	24:- (01)

Rosco Supergel

Extra värmetåligt filter!

Hel Rulle=0,61 x 7,62 m

Pris per meter: 165:- (05)
Pris per rulle: 1 140:- (05)

OBS! Färgproverna på den här sidan ger endast en fingervisning om den riktiga färgen. Det är omöjligt att i tryck återge färgerna exakt.

RS00	Clear
RS01	Light Bastard Amber
RS02	Bastard Amber
RS03	Dark Bastard Amber
RS04	Medium Bastard Amber
RS05	Rose Tint
RS06	No Color Straw
RS07	Pale Yellow
RS09	Pale Amber Gold
RS10	Medium Yellow
RS11	Light Straw
RS13	Straw Tint
RS14	Medium Straw
RS15	Deep Straw
RS19	Fire
RS20	Medium Amber
RS21	Golden Amber
RS22	Deep Amber
RS23	Orange
RS24	Scarlet
RS25	Orange Red
RS26	Light Red
RS27	Medium Red
RS30	Light Salmon Pink
RS303	Warm Peach
RS304	Pale Apricot
RS305	Rose Gold
RS31	Salmon Pink
RS312	Canary
RS313	Light Relief Yellow
RS317	Apricot
RS318	Mayan Sun
RS32	Medium Salmon Pink
RS324	Gypsy Red
RS33	No Color Pink
RS331	Shell Pink
RS332	Cherry Rose
RS337	True Pink
RS339	Broadway Pink
RS342	Rose Pink

RS343	Neon Pink
RS344	Follies Pink
RS347	Belladonna Rose
RS348	Purple Jazz
RS349	Fisher Fuchsia
RS35	Light Pink
RS351	Lavender Mist
RS353	Lilly Lavender
RS355	Pale Violet
RS356	Middle Lavender
RS357	Royal Lavender
RS358	Rose Indigo
RS359	Medium Violet
RS36	Medium Pink
RS363	Aquamarine
RS366	Jordan Blue
RS367	Slate Blue
RS369	Tahitian Blue
RS370	Italian Blue
RS371	Theatre Booster 1
RS372	Theatre Booster 2
RS373	Theatre Booster 3
RS374	Sea Green
RS377	Iris Purple
RS38	Light Rose
RS382	Congo Blue
RS383	Sapphire Blue
RS384	Midningt Blue
RS385	Royal Blue
RS388	Gaslight Green
RS389	Chroma Green
RS39	Skelton Exotic Sangria
RS392	Pacific Green
RS393	Emerald Green
RS395	Teal Green
RS40	Light Salmon
RS43	Deep Pink
RS45	Rose
RS46	Magenta
RS47	Light Rose Purple

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Rosco Supergel

Extra värmetåligt filter!

Hel Rulle=0,61 x 7,62 m

Pris per meter: 165:- (05)
Pris per rulle: 1 140:- (05)

RS48	Rose Purple	
RS49	Medium Purple	
RS51	Surprise Pink	
RS52	Light Lavender	
RS53	Pale Lavender	
RS54	Special Lavender	
RS55	Lilac (bluer)	
RS56	Gypsy Lavender	
RS57	Lavender	
RS58	Deep Lavender	
RS59	Indigo	
RS61	Mist Blue (greener)	
RS62	Booster Blue	
RS63	Pale Blue (greener)	
RS64	Light Steel Blue	
RS65	Daylight Blue	
RS66	Cool Blue	
RS67	Light Sky Blue	
RS68	Sky Blue	
RS69	Brilliant Blue	
RS70	Nile Blue	
RS71	Sea Blue	
RS72	Azure Blue	
RS73	Peacock Blue	
RS74	Night Blue	
RS75	Twilight Blue	
RS76	Light Green Blue	
RS78	Trudy Blue	
RS79	Bright Blue	
RS80	Primary Blue	
RS81	Urban Blue	
RS82	Surprise Blue	
RS83	Medium Blue	
RS84	Zephyr Blue	
RS85	Deep Blue	
RS86	Pea Green	
RS88	Light Green (darker)	
RS89	Moss Green	
RS90	Dark Yellow Green	
RS91	Primary Green	

OBS! Färgproverna på den här sidan ger endast en fingervisning om den riktiga färgen. Det är omöjligt att i tryck återge färgerna exakt.

RS93	Blue Green (darker)	
RS94	Kelly Green	
RS95	Medium Blue Green	
RS96	Lime	

Diffusion

Hel rulle=0,61 x 7,62 m

Pris per meter: 165:- (05)
Pris per rulle: 1 140:- (05)

RS100	Frost
RS101	Light Frost
RS104	Tough Silk
RS113	Matte Silk
RS114	Hamburg Frost
RS119	Light Hamburg Frost
RS140	Subtle Hamburg Frost
RS120	Red Diffusion
RS121	Blue Diffusion
RS122	Green Diffusion
RS124	Red Cyc Silk
RS125	Blue Cyc Silk
RS126	Green Cyc Silk
RS127	Amber Cyc Silk
RS160	Light Tough Silk

Heat Shield

Hel rulle=0,61 x 7,62 m

Pris per meter: 340:- (05)
Pris per rulle: 2 360:- (05)

RS19911	Heat Shield

Filterscrolls

Chroma-Q

Art.nr	Färgfilterväxlare	Antal filter	Pris
FSCQ26	Original	6	350:- (02)
FSCQ211	Original	11	490:- (02)
FSCQ216	Original	16	685:- (02)
FSCQB6	Broadway	6	350:- (02)
FSCQB11	Broadway	11	395:- (02)
FSCQB16	Broadway	16	550:- (02)
FSCQ3	Cascade	Set med 2 st. rullar	2 520:- (02)
FSCQMU6	Universal	6	475:- (02)
FSCQMU11	Universal	11	715:- (02)
FSCQMU16	Universal	16	1 025:- (02)
FSCQMU20	Universal	20	1 275:- (02)
FSCQMU24	Universal	24	1 525:- (02)
FSCQM56	M5	6	875:- (02)
FSCQM511	M5	11	1 525:- (02)
FSCQM516	M5	16	2 190:- (02)
FSCQM86	M8-Lite	6	1 030:- (02)
FSCQM811	M8-Lite	11	1 880:- (02)
FSCQM816	M8-Lite	16	2 730:- (02)

Xpress

Art.nr	Färgfilterväxlare	Antal filter	Pris
FSXC12CE6	12CE	6	400:- (02)
FSXC12CE11	12CE	11	485:- (02)
FSXC12CE16	12CE	16	675:- (02)
FSXC18CE6	18CE	6	400:- (02)
FSXC18CE11	18CE	11	580:- (02)
FSXC18CE16	18CE	16	825:- (02)
FSXC25CE6	25CE	6	595:- (02)
FSXC25CE11	25CE	11	785:- (02)

Lightpaint

Art.nr	Färgfilterväxlare	Antal filter	Pris
FSLP6P	Lightpaint Pro	6	390:- (02)
FSLP11P	Lightpaint Pro	11	615:- (02)
FSLP16P	Lightpaint Pro	16	865:- (02)

Rainbow

Art.nr	Färgfilterväxlare	Antal filter	Pris
FSRB66	6" Pro	6	360:- (02)
FSRB611	6" Pro	11	410:- (02)
FSRB616	6" Pro	16	605:- (02)
FSRB620	6" Pro	20	740:- (02)
FSRB625	6" Pro	25	920:- (02)
FSRB633	6" Pro	33	1 215:- (02)
FSRB86	8" Pro	6	410:- (02)
FSRB811	8" Pro	11	530:- (02)
FSRB816	8" Pro	16	760:- (02)
FSRB820	8" Pro	20	950:- (02)
FSRB825	8" Pro	25	1 175:- (02)
FSRB833	8" Pro	33	1 550:- (02)
FSRB6	2-16 (gammal modell 8")	6	390:- (02)
FSRB11	2-16 (gammal modell 8")	11	615:- (02)
FSRB16	2-16 (gammal modell 8")	16	865:- (02)
FSRB126	12" Pro	6	675:- (02)
FSRB1211	12" Pro	11	1 195:- (02)
FSRB1216	12" Pro	16	1 725:- (02)
FSRB1220	12" Pro	20	2 155:- (02)
FSRB1225	12" Pro	25	2 695:- (02)
FSRB15P6	15" Pro	6	1 240:- (02)
FSRB15P11	15" Pro	11	1 605:- (02)
FSRB15P16	15" Pro	16	2 315:- (02)
FSRB15P20	15" Pro	20	2 885:- (02)
FSRB15P25	15" Pro	25	3 595:- (02)
FSRB8L6P	8-Lite Pro	6	1 095:- (02)
FSRB8L11P	8-Lite Pro	11	2 010:- (02)
FSRB8L16P	8-Lite Pro	16	2 920:- (02)
FSRB8L20P	8-Lite Pro	20	3 655:- (02)
FSRB8L25P	8-Lite Pro	25	4 565:- (02)

Färgfilterväxlare finns i slutet av kapitlet "Armaturer"

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

PAR16 401
PAR20/30 401
PAR36 401
AR 48 402
AR 70 402
AR 111 402
AR 111 IRC 402
MasterLine 111 403
PAR38 403
PAR46 403
PAR56 404
PAR64 404
G9,5 405
GY9,5 405
GX9,5 406
HPL 407
PGJX50 Fast Fit 407
GY16 407
G22 408
G38 408
P28s 408
P40s 409
Projektorlampor 409
Lågvolt utan reflektor 409
Lågvolt med reflektor 410
G9 för nätspänning 411
MR16 projektorlampor 411
MR16 med kalljusreflektor 413
MR11 med kalljusreflektor 415
GU10 med aluminiumreflektor 415
UV-ljuskällor 415
Metallhalogen 416
Halogenstavar 422
Lysrör 423
Lågenergilampor 425
Kompaktlysrör 426
Standardlampor 426
Klotlampor 427
Reflektorlampor 428
Spollampor 428
Tändare för lysrör 428
Lampsocklar 429

Att välja rätt lampa

Effekt

Att välja lampa med rätt effekt är givetvis viktigt. Strålkastaren skall vara försedd med en liten dekal eller skylt som talar om vilken maximal lampeffekt som den är avsedd för. Om man sätter i en lampa med för hög effekt finns det stor risk för att man skadar strålkastaren. I många fall kan man välja en lampa med lägre effekt men det är viktigt att lampan i övrigt har samma egenskaper som den effektstarkaste modellen.

Effekten hos en lampa säger en hel del om hur starkt den lyser, men det är inte hela sanningen. En vanlig glödlampa på 50W lyser betydligt svagare än en 12V halogenlampa med samma effekt. Ljusutbytet hos en lampa bestäms av många faktorer: glödtrådstyp, gasblandning i lampan, glödtrådens form m.m.

Spänning

I Sverige har vi normalt sett 230V i våra eluttag. Den spänningen kallas för nätspänning och kan variera en del, men håller sig normalt sett mellan 220V och 240V. Idag är de flesta lampor märkta med 230/240V, men det förekommer ännu en del 220V lampor.

För hög spänning gör att lampan lyser starkare och vitare men dess livslängd minskar drastiskt. Om en lampa avsedd för 220V matas med 230V nätspänning (5% överspänning) kommer dess livslängd nästan att halveras. Om man däremot driver lampan med en lägre spänning så kommer livslängden att öka, men man får ett något svagare och aningen gulare ljus (lägre färgtemperatur).

Livslängd

En lampas livslängd beror på många faktorer och den uppgift om livslängd som tillverkaren uppger är ett statistiskt medelvärde. Som tidigare nämnts så påverkas livslängden negativt av för hög drivspänning och positivt av för låg drivspänning.

Livslängden beror mycket på hur hårt glödtråden får arbeta. Ju högre ström desto vitare ljus (högre färgtemperatur) och kortare livslängd. En normal 1000W lampa som t.ex. T11 har en livslängd på 750 timmar och en färgtemperatur på 3050K. Motsvarande lampa med 3200K har en livslängd på 200 timmar.

Det finns speciella lampor, s.k. longlife-lampor, som har extra lång livslängd. Den långa livslängden uppnås på bekostnad av både ljusstyrka och färgtemperatur. En 500W lampa av longlife-typ lyser därför betydligt svagare och gulare än motsvarande lampa med normal livslängd.

Färgtemperatur

Källan till ljuset i en glödlampa är en lång metalltråd som värms upp av den ström som passerar genom den. Ju högre ström den matas med desto vitare lyser glödtråden. Normala teaterlampor har en färgtemperatur på 2900-3000K, studio- och fotolampor brukar ligga runt 3200K. Den övre gränsen går vid 3400K, därefter smälter glödtråden. Önskar man ännu högre färgtemperaturer så måste man använda urladdningslampor.

Sockeltyp

Lampor får sin spänning via en sockel som oftast också är hållare för lampan. Det finns en mängd olika socklar beroende på den effekt och spänning de skall tåla. Vanligtvis är det så att lampan bara passar i den sockeltyp den är avsedd för, men man bör ändå kolla upp vilken sockeltyp strålkastaren använder.

Vanliga sockeltyper är GX9,5 (t.ex. 1000W och 1200W lampor), GY9,5 (300W, 500W och 650W lampor) samt G6,35 och G5,3 som används till många lågvolts- och projektorlampor.

Lampsocklar utsätts för visst slitage och man kan behöva byta ut dem. Om sockelhålen är sotiga så är det ett tydligt tecken på att sockeln är utsliten. Det som slits ut är de metallbläck som ligger an mot lampans stift. Om de börjar glappa leder det ofelbart till ljusbågar och värmeutveckling.

LCL

LCL är ett mått som anger avståndet mellan botten på lampans sockel och mitten på glödtråden. Detta är ett betydelsefullt mått som i hög grad påverkar hur bra strålkastaren kommer att fungera. Om man väljer en lampa med rätt effekt, spänning och sockeltyp men med fel LCL-mått så får man inget vidare bra resultat. Detta på grund av att glödtråden inte hamnar i fokus hos strålkastarens optik.

Ett klassiskt misstag är att sätta M40-lampor (500W) i raylight-reflektorer. Lampan passar bra i sockeln men istället för den smala koncentrerade ljusstrålen får man en ”kon” av ljus som är extremt koncentrerad till den punkt där färgfiltret sitter. Resultatet blir att färgfiltret snabbt bränns sönder.

Lågspänningslampor

Lampor för lågspänningsdrift, typiskt 12-24V, blir allt vanligare. Fördelen med dessa är att de har en betydligt högre effektivitet. De ger mer ljus än motsvarande lampa för nätspänningsdrift, vid samma effekt. De måste dock drivas via en transformator som är anpassad för den effekt och spänning som lampan är avsedd för.

Urladdningslampor

Urladdningslampor skiljer sig från glödlampor genom att de inte har någon glödtråd. Istället alstras ljuset av en elektrisk ljusbåge mellan två elektroder (samma princip som en elsvets). Urladdningslampan har en mycket hög effektivitet och ger ett ljus med hög färgtemperatur, typiskt rund 5600K.

Urladdningslampor kan inte dimmas (ljusregleras) som vanliga glödlampor. När spänningen över lampan blir för låg så slocknar lampan helt och måste återtändas, något som normalt inte kan ske förrän lampan har svalnat. Av den anledningen är de flesta armaturer med urladdningslampa försedda med någon slags mekanisk bländare som reglerar det ljus som släpps ut ur strålkastaren. Lampan lyser dock med full styrka hela tiden.

Det finns många typer av urladdningslampor; HMI, MSR och MSD är de vanligaste. De har ungefär samma egenskaper och skiljer sig åt beroende på den gasblandning som finns inuti lampan. Gasblandningen är den faktor som avgör ljusets karaktär, hur bra lampan återger olika färger.

OBS! Man kan inte byta en urladdningslampa mot en glödlampa och tvärtom. Det leder ofelbart till en smärre katastrof eftersom dessa lamptyper drivs på helt olika sätt. I en armatur för urladdningslampa finns det en elektrisk krets (ballast) som reglerar strömmen till lampan samt en tändare som ger en högspänningsspuls vid tändningen.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

PAR16

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
497 536 20	PAR16/40/FL 25	Philips	230	40	2 500	950cd	2 700	25°	E14	15	**128 :-**

PAR20/30

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
494 887 20	PAR20/50/SP 10	Philips	230	50	2 500	3 000cd	2 900	10°	E27	15	**128:-**
494 900 20	PAR20/50/SP 25	Philips	230	50	2 500	1 000cd	2 900	25°	E27	15	**128:-**
406 800	PAR20 64832 SP	Osram	230	50	2 000	3 000cd	2 900	10°	E27	15	**79:-**
406 824	PAR20 64832 FL	Osram	230	50	2 000	1 000cd	2 900	30°	E27	15	**79:-**
92580	Q50PAR20 spot	GE	240	50	2 000	3 000cd	2 800	10°	E27	15	**97:-**
92581	Q50PAR20 flood	GE	240	50	2 000	1 000cd	2 800	30°	E27	15	**97:-**
504 425 20	PAR30/75/SP 10	Philips	230	75	2 500	6 500cd	2 900	10°	E27	15	**128:-**
504 401 20	PAR30/75/FL 30	Philips	230	75	2 500	2 000cd	2 900	30°	E27	15	**128:-**
338 460	PAR30 64841 SP	Osram	230	75	2 000	6 900cd	2 900	10°	E27	15	**126:-**
338 484	PAR30 64841 FL	Osram	230	75	2 000	2 200cd	2 900	30°	E27	15	**126:-**
93465	75PAR30 SP	GE	240	75	3 000	6 900cd	2 900	10°	E27	15	**126:-**
93466	75PAR30 FL	GE	240	75	3 000	2 200cd	2 900	30°	E27	15	**126:-**
518 804 20	PAR30/100/SP 10	Philips	230	100	2 500	9 000cd	2 900	10°	E27	15	**128:-**
518 811 20	PAR30/100/FL 30	Philips	230	100	2 500	3 000cd	2 900	30°	E27	15	**128:-**

PAR36

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
14553	25PAR36	GE	5,5	25	1 000	30 000cd	3 000	6x5°	skruv	12	**152:-**
24673	4515	GE	6,4	30	100	55 000cd		5x5°	skruv	12	**62:-**
14554	25PAR36 NSP	GE	12	25	2 000	4 500cd		19x17°	skruv	12	**152:-**
14555	25PAR36 WFL	GE	12	25	2 000	500cd		49x41°	skruv	12	**152:-**
12892	50PAR36 VNSP	GE	12	50	2 000	29 000cd		11x9°	skruv	12	**152:-**
16540	50PAR36 NSP	GE	12	50	2 000	9 200cd		20x17°	skruv	12	**152:-**
16541	50PAR36 WFL	GE	12	50	2 000	1 300cd		48x41°	skruv	12	**152:-**
24425	4405	GE	12,8	30	100	50 000cd		6°	skruv	12	**121:-**
41503	4509X	GE	13	100	25	110 000cd		12x6°	skruv	12	**237:-**
24882	4591	GE	28	100	25	90 000cd		12x6°	skruv	12	**535:-**
24891	4594	GE	28	100	300	70 000cd		13x7°	skruv	12	**195:-**
24898	4596	GE	28	250	25	150 000cd		11°	skruv	12	**368:-**
41667	DWE	GE	120	650	100	24 000cd	3 200	40x30°	skruv	12	**329:-**
41669	FBE	GE	120	650	35	35 000cd	5 000	25x15°	skruv	12	**495:-**
41671	FBO	GE	120	650	35	75 000cd	3 400	25x15°	skruv	12	**535:-**

AR 48

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
003962	41900 SP	Osram	12	20	2 000	3 100cd	3 000	8°	GY4	10	**58:-**

AR 70

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
010656	41970 SP	Osram	12	20	3 000	7 700cd	3 000	8°	B15d	10	**103:-**
011110	41970 FL	Osram	12	20	3 000	900cd	3 000	24°	B15d	10	**103:-**

AR 111

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
011 141	41830 SSP	Osram	6	35	3 000	30 000cd	3 000	4°	G53	6	**113:-**
335 728	41832 SSP	Osram	12	35	3 000	40 000cd	3 000	4°	G53	6	**100:-**
335 766	41832 FL	Osram	12	35	3 000	2 500cd	3 000	24°	G53	6	**100:-**
011 165	41835 SSP	Osram	12	50	3 000	45 000cd	3 000	4°	G53	6	**100:-**
011 752	41835 SP	Osram	12	50	3 000	20 000cd	3 000	8°	G53	6	**100:-**
011 769	41835 FL	Osram	12	50	3 000	4 000cd	3 000	24°	G53	6	**100:-**
011 776	41840 SP	Osram	12	75	3 000	30 000cd	3 000	8°	G53	6	**113:-**
011 783	41840 FL	Osram	12	75	3 000	5 300cd	3 000	24°	G53	6	**113:-**
011 790	41840 WFL	Osram	12	75	3 000	2 000cd	3 000	45°	G53	6	**113:-**
358 604	41850 SP	Osram	12	100	3 000	48 000cd	3 000	8°	G53	6	**113:-**
358 628	41850 FL	Osram	12	100	3 000	8 500cd	3 000	24°	G53	6	**113:-**
358 642	41850 WFL	Osram	12	100	3 000	2 800cd	3 000	45°	G53	6	**113:-**
426 529 33	Aluline Pro 50/8	Philips	12	50	3 000	23 000cd	3 000	8°	G53	6	**122:-**
426 550 33	Aluline Pro 50/24	Philips	12	50	3 000	4 000cd	3 000	24°	G53	6	**122:-**
426 987 33	Aluline Pro 75/8	Philips	12	75	3 000	30 000cd	3 000	8°	G53	6	**122:-**
427 007 33	Aluline Pro 75/24	Philips	12	75	3 000	5 300cd	3 000	24°	G53	6	**122:-**
427 021 33	Aluline Pro 75/45	Philips	12	75	3 000	1 900cd	3 000	45°	G53	6	**122:-**
427 045 33	Aluline Pro 100/8	Philips	12	100	3 000	48 000cd	3 000	8°	G53	6	**122:-**
427 069 33	Aluline Pro 100/24	Philips	12	100	3 000	8 500cd	3 000	24°	G53	6	**122:-**
427 083 33	Aluline Pro 100/45	Philips	12	100	3 000	2 800cd	3 000	45°	G53	6	**122:-**

AR 111 IRC

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
656 823	48832 SP	Osram	12	35	4 000	22 500cd	3 000	8°	G53	6	**163:-**
656 847	48832 FL	Osram	12	35	4 000	4 500cd	3 000	24°	G53	6	**163:-**
656 861	48835 SP	Osram	12	50	4 000	33 000cd	3 000	8°	G53	6	**163:-**
656 885	48835 FL	Osram	12	50	4 000	5 800cd	3 000	24°	G53	6	**163:-**
909 237	48835 WFL	Osram	12	50	4 000	2 000cd	3 000	45°	G53	6	**163:-**
786 070	48837 SP	Osram	12	65	3 000	45 000cd	3 000	8°	G53	6	**163:-**
786 094	48837 FL	Osram	12	65	3 000	8 500cd	3 000	24°	G53	6	**163:-**
909 251	48837 WFL	Osram	12	65	3 000	2 800cd	3 000	45°	G53	6	**163:-**

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

MasterLine 111

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
411 013 10	MasterLine 111, 14736	Philips	12	30	4 000	23 000cd	3 150	8°	G53	6	**192:-**
411 037 10	MasterLine 111, 14737	Philips	12	30	4 000	4 000cd	3 150	24°	G53	6	**192:-**
411 051 10	MasterLine 111, 14738	Philips	12	45	4 000	33 000cd	3 150	8°	G53	6	**192:-**
411 075 10	MasterLine 111, 14739	Philips	12	45	4 000	5 300cd	3 150	24°	G53	6	**192:-**
411 099 10	MasterLine 111, 14740	Philips	12	45	4 000	1 900cd	3 150	45°	G53	6	**192:-**
411 112 10	MasterLine 111, 14741	Philips	12	60	4 000	48 000cd	3 150	8°	G53	6	**192:-**
411 150 10	MasterLine 111, 14742	Philips	12	60	4 000	8 500cd	3 150	24°	G53	6	**192:-**
411 136 10	MasterLine 111, 14743	Philips	12	60	4 000	2 800cd	3 150	45°	G53	6	**192:-**

PAR38

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Färg	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
380 739 15	PAR38, spot	Philips	24	120						12	**70:-**
91577	80PAR/SP/27	GE	230	80	2 000	4 000cd	2 650	klar	E27	12	**86:-**
380 753 15	PAR38, spot	Philips	230	80	2 000	5 400cd		klar	E27	12	**60:-**
91576	120PAR/SP/27	GE	230	120	2 000	7 000cd	2 675	klar	E27	12	**86:-**
380 715 15	PAR38, spot	Philips	230	120	2 000	9 500cd		klar	E27	12	**60:-**
91574	80PAR/FL/27	GE	230	80	2 000	1 750cd	2 650	klar	E27	12	**86:-**
380 661 15	PAR38, flood	Philips	230	80	2 000	1 800cd		klar	E27	12	**60:-**
91573	120PAR/FL/27	GE	230	120	2 000	3 000cd	2 675	klar	E27	12	**86:-**
380 616 15	PAR38, flood	Philips	230	120	2 000	3 100cd		klar	E27	12	**60:-**
380 555 15	PAR38	Philips	230	80	2 000			röd	E27	12	**83:-**
380 579 15	PAR38	Philips	230	80	2 000			gul	E27	12	**83:-**
380 531 15	PAR38	Philips	230	80	2 000			grön	E27	12	**83:-**
380 517 15	PAR38	Philips	230	80	2 000			blå	E27	12	**83:-**

PAR46

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
24577	4435	GE	12,8	30	300	75 000cd		5°	skruv	12	**169:-**
24799	4553	GE	28	250	25	300 000cd		12°	skruv	12	**359:-**

PAR56

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
24768	4545	GE	12	100	100	225 000cd		9x5°	skruv	12	**307:-**
23427	300PAR56 pool	GE	12	300	1 000	135 000cd		60x40°	skruv	12	**201:-**
43494	Q500PAR56/NSP	GE	120	500	4 000	96 000cd		32x15°	GX16d	6	**808:-**
43495	Q500PAR56/MFL	GE	120	500	4 000	43 000cd		42x20°	GX16d	6	**808:-**
43496	Q500PAR56/WFL	GE	120	500	4 000	19 000cd		66x34°	GX16d	6	**808:-**
20853	300PAR56 NSP	GE	230	300	2 000	70 000cd		8x11°	GX16d	12	**210:-**
20852	300PAR56 MFL	GE	230	300	2 000	30 000cd		10x20°	GX16d	12	**210:-**
20854	300PAR56 WFL	GE	230	300	2 000	10 000cd		19X37°	GX16d	12	**210:-**
107923	aluPAR56 NSP	Osram	230	300	2 000	70 000cd		8x9°	GX16d	6	**205:-**
107947	aluPAR56 NSP	Osram	240	300	2 000				GX16d	6	**205:-**
107961	aluPAR56 MFL	Osram	230	300	2 000	30 000cd		15x17°	GX16d	6	**205:-**
107985	aluPAR56 MFL	Osram	240	300	2 000				GX1w6d	6	**205:-**
108005	aluPAR56 WFL	Osram	230	300	2 000	10 000cd		26x27°	GX16d	6	**205:-**
108128	aluPAR56 WFL	Osram	240	300	2 000				GX16d	6	**205:-**

PAR64

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
40576	4552	GE	28	250	25	500 000cd		8°	skruv	12	**484:-**
30282	CP86	GE	240	500	300	240 000cd	3 200	10x7°	GX16d	6	**485:-**
30286	CP87	GE	240	500	300	140 000cd	3 200	11x9°	GX16d	6	**485:-**
30288	CP88	GE	240	500	300	65 000cd	3 200	21x10°	GX16d	6	**485:-**
35111	PAR64 HX800 SP	GE	240	800	250	310 000cd	3 150	17°	GX16d	6	**547:-**
35116	PAR64 HX800 MFL	GE	240	800	250	95 000cd	3 150	35x22°	GX16d	6	**547:-**
35110	PAR64 HX800 FL	GE	240	800	250	35 000cd	3 150	45x22°	GX16d	6	**547:-**
13233	FFN	GE	120	1 000	800	400 000cd	3 200	12x6°	GX16d	6	**511:-**
13229	FFP	GE	120	1 000	800	330 000cd	3 200	14x7°	GX16d	6	**511:-**
13228	FFR	GE	120	1 000	800	125 000cd	3 200	28x12°	GX16d	6	**511:-**
13227	FFS	GE	120	1 000	800	40 000cd	3 200	48x24°	GX16d	6	**511:-**
43497	Q1000PAR64/ NSP	GE	120	1 000	4 000	200 000cd	3 000	15x8°	GX16d	6	**1 051:-**
43498	Q1000PAR64/ MFL	GE	120	1 000	4 000	80 000cd	3 000	28x12°	GX16d	6	**1 051:-**
43499	Q1000PAR64/ VNSP	GE	120	1 000	4 000	33 000cd	3 000	48x24°	GX16d	6	**1 051:-**
93409	Super CP60	GE	230	1 000				20x17°	GX16d	6	**495:-**
10925	Super CP60	GE	240	1 000	300	352 000cd	3 200	20x17°	GX16d	6	**495:-**
10928	Super CP61	GE	230	1 000				22x20°	GX16d	6	**495:-**
10929	Super CP61	GE	240	1 000	300	297 000cd	3 200	22x20°	GX16d	6	**495:-**
10930	Super CP62	GE	230	1 000				38x20°	GX16d	6	**495:-**
10931	Super CP62	GE	240	1 000				38x20°	GX16d	6	**495:-**
905727	64737/3 NSP, CP60	Osram	230	1 000	295	325 000cd	3 200	9x11°	GX16d	6	**415:-**
905741	64737/4 NSP, CP60	Osram	240	1 000	295	325 000cd	3 200	9x11°	GX16d	6	**415:-**
905765	64738/3 SP, CP61	Osram	230	1 000	295	288 000cd	3 200	9x12°	GX16d	6	**415:-**
905789	64738/4 SP, CP61	Osram	240	1 000	295	288 000cd	3 200	9x12°	GX16d	6	**415:-**
905802	64739/3 FL, CP62	Osram	230	1 000	295	114 000cd	3 200	22x14°	GX16d	6	**415:-**
905826	64739/4 FL, CP62	Osram	240	1 000	295	114 000cd	3 200	22x14°	GX16d	6	**415:-**

Fortsättning på nästa sida.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

PAR64 (fortsättning)

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
440 600 10	CP60	Philips	240	1 000	300	400 000cd	3 200		GX16d	6	**390:-**
440 723 10	CP61 - EXD	Philips	240	1 000	300	290 000cd	3 200		GX16d	6	**390:-**
440 761 10	CP62 - EXE	Philips	240	1 000	300	130 000cd	3 200		GX16d	6	**390:-**
30278	CP95	GE	240	1 000	300	15 000cd	3 200	70°	GX16d	6	**582:-**
35482	EXG	GE	240	1 000	300	38 000cd	3 200	57x21°	GX16d	6	**529:-**
39411	500PAR64/ MFL	GE	230	500	2 000	34 000cd	2 700	35x20°	GX16d	12	**937:-**
39414	500PAR64/ WFL	GE	230	500	2 000	11 000cd	2 700	40x30°	GX16d	12	**937:-**

G9,5 sockel

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	LCL	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
39739	GKV HX600	GE	230	600	250	14 000lm	3 200	60,5	G9,5	24	**386:-**
39750	GKV HX600	GE	240	600	250	14 000lm	3 200	60,5	G9,5	24	**386:-**
39751	GKV HX600/ LL	GE	230	600	1 500	11 000lm	3 000	60,5	G9,5	24	**454:-**
39752	GKV HX600/ LL	GE	240	600	1 500	11 000lm	3 000	60,5	G9,5	24	**454:-**
498 571 25	GKV 6986 P	Philips	240	600	300	15 000lm	3 200	60,5	G9,5	10	**386:-**
518 675 25	GLB 6991 P	Philips	240	600	1 500	13 000lm	3 100	60,5	G9,5	10	**454:-**
506517	64716 GKV	Osram	240	600							**286:-**
39753	HX800	GE	230	800	250	20 000lm	3 200	60,5	G9,5	24	**496:-**
39754	HX800	GE	240	800	250	20 000lm	3 200	60,5	G9,5	24	**496:-**
519 375 25	6982P	Philips	230	800	300	20 000lm	3 200	60,5	G9,5	10	**428:-**
39738	CP77 FEP	GE	230	1 000	300	25 000lm	3 200	60,5	G9,5	24	**247:-**
39736	CP77 FEP	GE	240	1 000	300	25 000lm	3 200	60,5	G9,5	24	**247:-**
184 696 25	6983P CP77 FEP	Philips	240	1 000	180	26 000lm	3 200	60,5	G9,5	10	**250:-**
350 073	93734 CP77	Osram	240	1 000	300	23 000lm	3 200	60,3	G9,5	12	**230:-**

GY9,5 sockel

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	LCL	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
39644	A1/244	GE	240	500	75	13 000lm		36,5	GY9,5	24	**190:-**
187 239 25	7389 A1/244	Philips	240	500	50	14 000lm	3 200	36,5	GY9,5	10	**190:-**
098573	64680 A1/244	Osram	230	500	50	14 500lm	3 200	36,5	GY9,5	25	**190:-**
33250	DYR A1/233	GE	240	650	50	16 500lm	3 200	37,0	GY9,5	24	**168:-**
098511	64686 DYR	Osram	240	650	50	16 500lm	3 200	44,5	GY9,5	25	**142:-**
39779	CP81	GE	240	300	150	6 900lm	3 200	46,0	GY9,5	24	**208:-**
099785	64673 CP81	Osram	230	300	200	7 500lm	3 200	46,5	GY9,5	25	**196:-**
39784	M38	GE	240	300	2 000	5 000lm	2 900	45,5	GY9,5	24	**210:-**
187 673 25	6874P M38	Philips	240	300	2 000	5 200lm	2 950	46,5	GY9,5	10	**210:-**
097873	64662 M38	Osram	230	300	2 000	5 000lm	2 900	46,5	GY9,5	25	**210:-**

Fortsättning på nästa sida.

GY9,5 sockel (fortsättning)

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	LCL	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
48 15 31	93592 FSX	Osram	230	400	75	inb.refl	3 200	36,5	GY9,5	24	**292:-**
39622	M40	GE	240	500	2 000	8 500lm	2 900	45,5	GY9,5	24	**210:-**
187 710 25	6877P M40	Philips	240	500	2 000	10 000lm	2 950	46,5	GY9,5	10	**210:-**
098559	64672 M40	Osram	230	500	2 000	8 500lm	2 900	46,5	GY9,5	25	**210:-**
39628	CP82	GE	240	500	150	12 500lm	3 200	46,0	GY9,5	24	**208:-**
187 635 25	6873P CP82	Philips	240	500	180	13 500lm	3 200	46,5	GY9,5	10	**208:-**
099822	64674 CP82	Osram	230	500	200	13 500lm	3 200	46,5	GY9,5	25	**208:-**
39262	T25	GE	240	500	360	11 000lm	3 000	46,5	GY9,5	24	**245:-**
184 634 25	6820P T25	Philips	240	500	350	11 000lm	3 000	46,5	GY9,5	10	**215:-**
283449	64670 T25	Osram	240	500	300	11 000lm	3 000	46,5	GY9,5	25	**215:-**
39629	T18	GE	240	500	400	11 000lm	3 050	46,0	GY9,5	24	**235:-**
39457	T27	GE	240	650	400	14 500lm	3 050	46,5	GY9,5	24	**212:-**
184 542 25	6823P T27	Philips	240	650	600	14 500lm	3 050	46,5	GY9,5	10	**212:-**
022 543	64718 T27	Osram	240	650	400	14 500lm	3 000	46,5	GY9,5	25	**239:-**
39636	T26	GE	240	650	400	15 000lm	3 050	46,0	GY9,5	24	**273:-**
39642	CP89	GE	240	650	150	16 250lm	3 200	46,0	GY9,5	24	**373:-**
184 511 25	6638P CP89	Philips	240	650	180	16 250lm	3 200	46,5	GY9,5	10	**280:-**
296 692	64717 CP89	Osram	240	650	150	16 250lm	3 200	46,5	GY9,5	25	**256:-**
496 072 25	6995 I/B GAD	Philips	240	1 000	250	25 000lm	3 200	46,5	GY9,5	10	**405:-**
496 065 25	6995I/BP	Philips	230	1 000	250	27 000lm	3 200	46,5	GY9,5	10	**439:-**

GX9,5 sockel

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	LCL	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
185 235 25	6999P CP65	Philips	230	650	125	inb.refl	3 200	55,0	GX9,5	10	**443:-**
39663	T12	GE	240	650	750	13 500lm	3 000	55,0	GX9,5	12	**360:-**
019 154	64719 T12	Osram	240	650	750	12 000lm	3 000	55,0	GX9,5	20	**312:-**
184 900 25	6998P T21	Philips	240	650	900	12 600lm	3 000	55,0	GX9,5	10	**310:-**
39660	CP23	GE	240	650	100	16 900lm	3 200	55,0	GX9,5	12	**318:-**
39653	CP24	GE	240	1 000	200	26 000lm	3 200	55,0	GX9,5	12	**426:-**
39659	T11	GE	240	1 000	750	23 000lm	3 050	55,0	GX9,5	12	**279:-**
39658	T19	GE	240	1 000	750	21 000lm	3 050	55,0	GX9,5	12	**230:-**
184 962 25	6996P T19	Philips	240	1 000	900	21 000lm	3 050	55,0	GX9,5	10	**220:-**
017 723	64744 T19	Osram	230	1 000	750	20 500lm	3 000	55,0	GX9,5	20	**230:-**
39242	CP70	GE	240	1 000	200	25 000lm	3 200	55,0	GX9,5	12	**245:-**
185 143 25	6995P CP70	Philips	240	1 000	240	25 000lm	3 200	55,0	GX9,5	10	**235:-**
213 262	64745 CP70	Osram	230	1 000	200	26 000lm	3 200	55,0	GX9,5	20	**220:-**
39667	T29	GE	240	1 200	400	29 000lm	3 050	67,0	GX9,5	12	**375:-**
184 788 25	6897P T29	Philips	240	1 200	900	27 600lm	3 000	67,0	GX9,5	10	**330:-**
296 616	64752 T29	Osram	230	1 200	400	28 600lm	3 000	67,0	GX9,5	20	**294:-**
39725	CP90	GE	240	1 200	200	33 000lm	3 200	67,0	GX9,5	12	**753:-**
296 746	64754 CP90	Osram	240	1 200	200	30 000lm	3 200	64,0	GX9,5	20	**346:-**
30949	HX185	GE	230	800	300	19 000lm	3 050	53,0	GX9,5	24	**395:-**

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

HPL sockel

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	LCL	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
1002610	HPL 375XN	Ushio	230	375	1 000	7 250lm	3 000	60,3	HPL	12	**480:-**
37131	HPL 575	GE	240	575	300	14 900lm	3 200	60,3	HPL	12	**320:-**
185 310 25	7007	Philips	240	575	400	14 900lm	3 200	60,3	HPL	10	**295:-**
461 830	93728	Osram	240	575	300	15 000lm	3 150	60,3	HPL	12	**310:-**
1002653	HPL 575 CN/M	Ushio	240	575	400		3 200	60,3	HPL	12	**320:-**
37818	HPL 575X LL	GE	240	575	1 500	11 780lm	3 050	60,3	HPL	12	**340:-**
185 358 25	7007/LL	Philips	240	575	1 500	11 780lm	3 050	60,3	HPL	10	**310:-**
090102	93728 LL	Osram	230	575	1 500		30 50	60,3	HPL	12	**325:-**
10022644	HPL 575 XN/M	Ushio	240	575	1 500		3 050	60,3	HPL	12	**348:-**
37826	HPL 750	GE	240	750	300	19 750lm	3 200	60,3	HPL	12	**330:-**
496 584 25	7008	Philips	230	750	300	19 750lm	3 200	60,3	HPL	10	**310:-**
654 201	93729	Osram	230	750	300	19 750lm	3 150	60,3	HPL	12	**325:-**
1002665	HPL 750 CN/M	Ushio	240	750	300		3 200	60,3	HPL	12	**363:-**
92769	HPL 750X LL	GE	240	750	1 500	15 600lm	3 050	60,3	HPL	12	**437:-**
090324	93729 LL	Osram	230	750	1 500		3 050	60,3	HPL	12	**327:-**
1002659	HPL 750 CN/M	Ushio	240	750	1 500		3 050	60,3	HPL	12	**385:-**

PGJX50 Fast Fit

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	LCL	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
507 327 25	7016G 240V	Philips	240	1200	300	29 000lm	3 200		PGJX50	10	**945:-**
507 280 25	7016G 230V	Philips	230	1200	300	29 000lm	3 200		PGJX50	10	**945:-**
507 075 25	7016G 80V	Philips	80	1200	200	36 000lm	3 250		PGJX50	10	**1 011:-**

GY16 sockel

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	LCL	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
20310	CP43	GE	240	2 000	400	54 000lm	3 200	70,0	GY16	12	**390:-**
185 860 25	6994P CP72	Philips	240	2 000	480	50 000lm	3 200	70,0	GY16	10	**340:-**
213 286	64788 CP72	Osram	230	2 000	400	52 000lm	3 200	70,0	GY16	20	**336:-**
30498	CP79	GE	240	2 000	350	54 000lm	3 200	70,0	GY16	12	**525:-**

12V lampor är bättre än 230V lampor. Varför?

12V lampor har en kort och robust glödtråd medan 230V lampor har en glödtråd som är lång och skör. Detta innebär att 12V lampor ger ett bättre ljus med lägre energiåtgång än 230V lampor. Dessutom håller de bättre. En 12V lampa halverar wattstyrkan och håller dubbelt så länge som en 230V lampa.

12V fördelar

- Dubbelt så mycket ljus eller halva elnotan
- Mindre värme
- Billigare lampor
- Bättre ljusbild
- Dubbelt så lång livslängd
- Tål skakningar bättre
- Enkel att ljusreglera (med rätt sorts dimmer)

12V nackdelar

- Kräver transformator

230V fördelar

- Ser ut som en 12V lampa
- Enkel armatur och installation
- Enkel att ljusreglera
- Ingen transformator

230V nackdelar

- Dyra lampor
- Hög elnota
- Mycket värma
- Många lampbyten (kort livslängd och skakkänsliga lampor)
- Dålig ljusbild

G22 sockel

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	LCL	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
20321	CP39	GE	240	650	100	16 900lm	3 200	63,5	G22	12	**439:-**
217 970	64721 CP39	Osram	230	650	100	16 800lm	3 200	63,5	G22	20	**409:-**
20286	CP40	GE	240	1 000	250	26 000lm	3 200	63,5	G22	12	**290:-**
185 686 25	6995Z CP71	Philips	240	1 000	240	25 000lm	3 200	63,5	G22	10	**225:-**
217 604	64747 CP71	Osram	230	1 000	200	26 000lm	3 200	63,5	G22	20	**215:-**
185 990 25	7002Y	Philips	240	1 000	250	29 000lm	3 200	63,5	G22	10	**722:-**
91580	OC-1200	GE	80	1 200	300	37 000lm		62,5	G22	12	**769:-**
519 467 25	6980Z CP110	Philips	80	1 200	300	37 500lm	3 300	63,5	G22	10	**652:-**
30384	CP93	GE	240	1 200	200	33 000lm	3 200	63,5	G22	12	**440:-**
296 722	64756 CP93	Osram	240	1 200	200	30 000lm	3 200	63,5	G22	20	**435:-**
30397	CP92	GE	240	2 000	400	52 000lm	3 200	90,0	G22	12	**567:-**
504 753 25	6975Z CP92	Philips	240	2 000	400	50 000lm	3 200	90,0	G22	10	**605:-**
367 682	64777 CP92	Osram	240	2 000	400	52 000lm	3 200	90,0	G22	20	**452:-**
30423	CP91	GE	240	2 500	400	67 500lm	3 200	90,0	G22	12	**666:-**
506 481 25	6894Y CP91	Philips	230	2 500	360	65 000lm	3 200	90,0	G22	10	**504:-**
406 428	64796 CP91	Osram	230	2 500	400	65 000lm	3 200	90,0	G22	20	**441:-**

G38 sockel

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	LCL	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
31849	CP41	GE	240	2 000	400	54 000lm	3 200	127,0	G38	12	**434:-**
186 584 25	6994Z CP73	Philips	240	2 000	480	54 000lm	3 200	127,0	G38	10	**410:-**
219 103	64789 CP73	Osram	230	2 000	400	52 000lm	3 200	127,0	G38	1	**410:-**
30500	CP94	GE	240	2 500	400	67 500lm	3 200	127,0	G38	12	**838:-**
30506	CP29	GE	240	5 000	500	135 000lm	3 200	165,0	G38	12	**1 490:-**
186 782 00	6963Z CP85	Philips	240	5 000	420	132 500lm	3 200	165,0	G38	1	**1 350:-**
212 609	64805 CP85	Osram	230	5 000	400	135 000lm	3 200	165,0	G38	1	**1 228:-**
30508	CP83	GE	240	10 000	500	290 000lm	3 200	254,0	G38	4	**6 572:-**
780696	64815 CP83	Osram	230	10 000	400	280 000lm	3 200	254,0	G38	1	**6 847:-**

P28s sockel

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	LCL	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
30536	T17	GE	240	500	750	9 500lm	2 950	55,5	P28s	12	**301:-**
39733	T28	GE	240	500	300	11 000lm	3 000	55,5	P28s	12	**311:-**
184 849 25	6800C T24	Philips	240	500	900	9 500lm	2 950	55,6	P28s	10	**352:-**
30542	T13	GE	240	650	750	13 500lm	3 000	55,5	P28s	12	**438:-**
225 906	64722 T13	Osram	230	650	750	13 000lm	3 000	55,6	P28s	20	**442:-**
185 082 25	6998C T22	Philips	240	650	900	12 600lm	3 000	55,6	P28s	10	**450:-**
20324	CP51	GE	240	650	200	16 900lm	3 200	55,5	P28s	12	**672:-**
20388	T14	GE	240	1 000	750	23 000lm	3 050	55,5	P28s	12	**575:-**
30532	T15	GE	240	1 000	750	23 000lm	3 050	88,9	P28s	12	**554:-**
185 020 25	6996C T20	Philips	240	1 000	900	21 000lm	3 050	55,6	P28s	10	**450:-**
30546	CP52	GE	240	1 000	200	26 000lm	3 200	55,5	P28s	12	**407:-**

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

P40s sockel

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	LCL	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
30521	T16	GE	240	1 000	750	23 000lm	3 050	87,0	P40s	12	**660:-**
20312	CP53	GE	240	2 000	400	54 000lm	3 200	87,0	P40s	6	**776:-**

Projektorlampor

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	LCL	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
30585	A1/248	GE	240	150	50	3 000lm		40,0	G6,35	50	**217:-**
30588	A1/249	GE	240	300	50	7 200lm		40,0	G6,35	50	**217:-**
39644	A1/244	GE	240	500	75	13 000lm		36,5	GY9,5	24	**190:-**
39650	A1/247	GE	240	650	75	17 750lm		36,5	GY9,5	24	**280:-**
39649	A1/245	GE	240	800	75	21 500lm		44,5	GY9,5	24	**479:-**
011 660	64514 CP96	Osram	120	300	75	7 700lm	3 400	27,0	GX6,35	25	**165:-**
006 895	64515	Osram	230	300	15	8 500lm	3 400	27,0	GX6,35	25	**104:-**
012 032	64516 CP97	Osram	230	300	75	7 300lm	3 200	27,0	GX6,35	25	**144:-**
006 901	64540 P1/13	Osram	230	650	15	20 000lm	3 400	30,0	GX6,35	25	**144:-**
006 918	64575 P1/15	Osram	230	1 000	15	33 000lm	3 400	38,0	GX6,35	25	**100:-**
014 197	64576 P2/17	Osram	230	1 000	75	27 500lm	3 200	38,0	GX6,35	25	**186:-**

Lågvolt utan reflektor

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	LCL	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
34728	M42	GE	6	10	2 000	140lm	3 000	19,5	G4	20	**22:-**
335 131	64410 S	Osram	6	10	4 000	130lm	3 000		G4	40	**24:-**
34720	M29/ ESA	GE	6	10	100	200lm	3 200	19,5	G4	20	**60:-**
410 276 50	7387 ESA M29	Philips	6	10	100	205lm	3 200	19,5	G4	100	**30:-**
34719	M34	GE	6	20	2 000	350lm	3 000	19,5	G4	20	**29:-**
34718	M30/ ESB	GE	6	20	100	440lm	3 200	19,5	G4	20	**31:-**
409 867 50	7388 ESB M30	Philips	6	20	100	475lm	3 200	19,5	G4	100	**35:-**
42959	M9	GE	12	5	2 000	60lm	3 000	19,5	G4	20	**29:-**
335 032	64405 S	Osram	12	5	4 000	60lm	3 000		G4	40	**22:-**
171 579	64111	Osram	12	5					BA9s	10	**76:-**
34674	M11	GE	12	10	2 000	140lm	3 000	19,5	G4	20	**16:-**
335 087	64415 S	Osram	12	10	4 000	130lm	3 000		G4	40	**15:-**
269 047	64415 F, frostad	Osram	12	10	2 000	130lm	3 000		G4	40	**15:-**
34715	M47	GE	12	20	2 000	350lm	3 000	19,5	G4	20	**29:-**
335 162	64425 S	Osram	12	20	4 000	320lm	3 000		G4	40	**15:-**
324 388	64425 F, frostad	Osram	12	20	2 000	300lm	3 000		G4	40	**15:-**
34712	M76	GE	12	20	4 000	300lm	3 000	28,5	GY6,35	20	**29:-**
328 171	64427 S	Osram	12	20	4 000	320lm	3 000		GY6,35	40	**19:-**
34710	M75	GE	12	35	4 000	600lm	3 000	28,5	GY6,35	20	**29:-**
017 426	64432 S	Osram	12	35	4 000	600lm	3 000		GY6,35	40	**19:-**
277 332	64432 F, frostad	Osram	12	35	2 000	570lm	3 000		GY6,35	40	**15:-**

Fortsättning på nästa sida.

Lågvolt utan reflektor (fortsättning)

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	LCL	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
34702	M32	GE	12	50	3 000	850lm	3 000	30,0	GY6,35	20	**29:-**
34703	M74	GE	12	50	4 000	900lm	3 000	28,5	GY6,35	20	**29:-**
328 201	64440 S	Osram	12	50	4 000	910lm	3 000		GY6,35	40	**22:-**
325 170	64440 F, frostad	Osram	12	50	2 000	830lm	3 000		GY6,35	40	**15:-**
18234	BRL A1/220	GE	12	50	50	1 400lm	3 400	30,0	G6,35	100	**36:-**
409 829 50	7027 BRL A1/220	Philips	12	50	50	1 500lm	3 300	30,0	G6,35	100	**30:-**
34683	M73	GE	12	75	4 000	1 350lm	3 000	28,5	GY6,35	20	**29:-**
490 151	64450 S	Osram	12	75	4 000	1 450lm	3 000		GY6,35	40	**25:-**
34676	M28	GE	12	100	2 000	2 350lm	3 000	30,0	GY6,35	20	**29:-**
409 850 50	7724 EVA M28	Philips	12	100	2 000	2 550lm	3 100	30,0	GY6,35	100	**34:-**
490 182	64458 S	Osram	12	100	4 000	1 800lm	3 000		GY6,35	40	**34:-**
14876	FCR A1/215	GE	12	100	50	2 800lm	3 300	30,0	GY6,35	100	**33:-**
409 812 50	7023 FCR A1/215	Philips	12	100	50	3 400lm	3 400	30,0	GY6,35	100	**26:-**
18235	BRJ/ EVB A1/234	GE	15	150	50	5 000lm	3 400	30,0	G6,35	100	**45:-**
409 843 50	6550 EVB/ BRJ	Philips	15	150	50	5 000lm	3 400	30,0	G6,35	100	**41:-**
34684	M89	GE	24	50	2 000	850lm	3 000	30,0	GY6,35	20	**29:-**
34663	M67	GE	24	100	2 000	2 000lm	3 200	30,0	GY6,35	20	**45:-**
13598	FCS A1/216	GE	24	150	50	4 500lm	3 300	30,0	G6,35	100	**29:-**
410 207 50	7158XHP FCS	Philips	24	150	50	6 000lm	3 400	30,0	G6,35	100	**27:-**
34768	M33	GE	24	250	300	8 400lm	3 000	33,0	GY6,35	100	**72:-**
409 898 50	6958 EVC M33	Philips	24	250	300	8 400lm	3 200	33,0	G6,35	100	**55:-**
29231	M36	GE	24	250	2 000	5 750lm	3 000	37,0	GY6,35	100	**88:-**
14874	EHJ A1/223	GE	24	250	50	8 000lm	3 400	33,0	G6,35	100	**27:-**
410 290 50	7748XHP EHJ	Philips	24	250	50	10 000lm	3 400	33,0	G6,35	100	**26:-**
41164	EVD A1/239	GE	36	400	50	16 000lm	3 200	36,0	GY6,35	25	**165:-**
504 586 38	7787XHP EVD	Philips	36	400	50	16 000lm	3 400	36,0	G6,35	24	**95:-**
30888	A1/270	GE	36	400	150	14 500lm		36,0	GY6,35	100	**145:-**
506 559 38	7787 LL	Philips	36	400	300	12 200lm	3 350	36,0	G6,35	24	**135:-**

Lågvolt med reflektor

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
909 275	Ministar 50210	Osram	12	10	2 000		3 000	20°	G4	40	**53:-**
909 299	Ministar 50220	Osram	12	20	2 000		3 000	20°	G4	40	**53:-**
987 217	Ministar 50020	Osram	12	20	2 000	600cd	3 000	10°	GY6,35	40	**53:-**
987 224	Ministar 50035	Osram	12	35	2 000	900cd	3 000	30°	GY6,35	40	**53:-**
987 231	Ministar 50050	Osram	12	50	2 000	1300cd	3 000	30°	GY6,35	40	**53:-**

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

G9 för nätspänning

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Utförande	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
791777	Halopin 66725 compact	Osram	230	25	2 000	260lm	2 900	klar	G9	10	**52:-**
791920	Halopin 66725 M compact	Osram	230	25	2 000	230lm	2 900	matt	G9	10	**52:-**
791791	Halopin 66740 compact	Osram	230	40	2 000	490lm	2 900	klar	G9	10	**52:-**
791753	Halopin 66740 M compact	Osram	230	40	2 000	460lm	2 900	matt	G9	10	**52:-**
198 286	Halopin 66660	Osram	230	60	2 000	820lm	2 900	klar	G9	10	**52:-**
198 309	Halopin 66660 AM	Osram	230	60	2 000	790lm	2 900	matt	G9	10	**52:-**
198 323	Halopin 66675	Osram	230	75	2 000	1 100lm	2 900	klar	G9	10	**52:-**
198 347	Halopin 66675 AM	Osram	230	75	2 000	1 050lm	2 900	matt	G9	10	**52:-**
10809	G9 25 clear	Ge	240	25	1 500	260lm	2 800	klar	G9	10	**53:-**
10811	G9 25 frost	Ge	240	25	1 500	245lm	2 800	matt	G9	10	**53:-**
10796	G9 40 clear	Ge	240	40	1 500	490lm	2 800	klar	G9	10	**53:-**
10815	G9 40 frost	Ge	240	40	1 500	465lm	2 800	matt	G9	10	**53:-**
10803	G9 60 clear	Ge	240	60	2 000	820lm	2 800	klar	G9	10	**53:-**
10804	G9 60 frost	Ge	240	60	2 000	780lm	2 800	matt	G9	10	**53:-**
10819	G9 75 clear	Ge	240	75	2 000	1 100lm	2 800	klar	G9	10	**53:-**
10821	G9 75 frost	Ge	240	75	2 000	1 045lm	2 800	matt	G9	10	**53:-**

MR16 projektorlampor

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
41251	EFM A1/229	GE	8	50	50	32	3 300		GZ6,35	20	**167:-**
006 789	64607 EFM	Osram	8	50	50	32			GZ6,35	20	**110:-**
25475	ENL	GE	12	50	4 000	40	2 900		GX5,3	20	**129:-**
659 541	93609 ENL	Osram	12	50	3 000	44,5			GX5,3	24	**126:-**
409 775 60	13189 EPZ/ DJT	Philips	13,8	50	1 000	108	3 150		GX5,3	50	**160:-**
41252	EFN A1/230	GE	12	75	50	32	3 350		GZ6,35	20	**163:-**
409 744 60	6853 EFN A1/230	Philips	12	75	50	32	3 400		GZ6,35	50	**100:-**
006 796	HLX 64615 EFN	Osram	12	75	50	32			GZ6,35	20	**116:-**
43988	DDS	GE	21	80	1 000	165	3 125		GX5,3	20	**118:-**
43950	DED	GE	13,8	85	1 000	165	3 150		GX5,3	20	**102:-**
409 720 60	13194 DED	Philips	13,8	85	1 000	165	3 150		GX5,3	50	**176:-**
017 402	64618 DED	Osram	13,8	85	1 000	165			GX5,3	20	**200:-**
42614	EPX	GE	14,5	90	500	165	3 150		GX5,3	20	**157:-**
409 805 60	13186 EPX/ EPV	Philips	14,5	90	500	165	3 200		GX5,3	50	**155:-**
017 273	64619 EPX	Osram	14,5	90	500	165			GX5,3	50	**236:-**
41253	EFP A1/231	GE	12	100	50	32	3 350		GZ6,35	20	**163:-**
409 737 60	6834 EFP A1/231	Philips	12	100	50	32	3 400		GZ6,35	50	**100:-**
006 802	HLX 64627 EFP	Osram	12	100	50	32			GZ6,35	20	**102:-**
943169	64629 EFP-6	Osram	12	100		32			GZ6,35	20	**126:-**
291 970	64637 A1/271	Osram	12	100	1 500	32			GZ6,35	20	**162:-**

Fortsättning på nästa sida.

MR16 projektorlampor (fortsättning)

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
41254	EFR A1/232	GE	15	150	50	32	3 350		GZ6,35	20	**163:-**
409 713 60	6423 FO EFR	Philips	15	150	50	32	3 350		GZ6,35	50	**99:-**
409 539 60	6423/5H	Philips	15	150	500	32			GZ6,35	50	**261:-**
006 819	HLX 64634 EFR	Osram	15	150	50	32			GZ6,35	20	**100:-**
797 397	64620 EFR-5	Osram	15	15	500	32			GZ6,35	20	**137:-**
410 610 30	14501 DDL	Philips	20	150	500	194,5	3 150		GX5,3	24	**203:-**
38306	ELD/ EJN	GE	21	150	40	165	3 350		GX5,3	20	**153:-**
410 603 30	13158 ELD/ EJN	Philips	21	150	40	50,8	3 400		GX5,3	24	**270:-**
29151	EJM	GE	21	150	40	40	3 350		GX5,3	10	**246:-**
35200	EKE	GE	21	150	200	45	3 250		GX5,3	20	**189:-**
410 733 30	13629 EKE	Philips	21	150	200	44,5	3 400		GX5,3	24	**173:-**
456 843	93638 EKE	Osram	21	150	200	44,5			GX5,3	24	**184:-**
29150	EJL A1/252	GE	24	200	50	32	3 400		GX5,3	20	**176:-**
410 580 30	13164 EJL	Philips	24	200	50	31,7	3 400		GX5,3	24	**131:-**
11132	EWF	GE	24	200	50	300	3 300		GX5,3	20	**157:-**
410 740 30	13630 EWF	Philips	24	200	50	298,5	3 350		GX5,3	24	**229:-**
37462	ELC A1/259	GE	24	250	50	30	3 400		GX5,3	20	**126:-**
409 751 60	13163 ELC	Philips	24	250	35	32	3 400		GX5,3	50	**110:-**
413 475 30	13163/ 5H	Philips	24	250	500	31,8	3 400		GX5,3	24	**205:-**
436 863 30	13163/10H	Philips	24	250	1000	31,8	3 400		GX5,3	24	**241:-**
006 826	HLX 64653 ELC	Osram	24	250	50	35			GX5,3	20	**110:-**
636450	9365 ELC-3	Osram	24	250	300	35			GX5,3	24	**152:-**
197795	94659 ELC-10	Osram	24	250	1000	35			GX5,3	24	**284:-**
11110	EVW	GE	82	250	50	300	3 300		GY5,3	20	**166:-**
410 665 30	13830 EVW	Philips	82	250	50	298,5	3 300		GY5,3	24	**176:-**
350 172	93505 EVW	Osram	82	250	50	298,5			GX5,3	24	**137:-**
38686	ENH	GE	120	250	175	155	3 250		GY5,3	20	**125:-**
410 627 30	13095 ENH	Philips	120	250	175	152,4	3 250		GY5,3	24	**172:-**
349 930	93506 ENH	Osram	120	250	175	152,5			GY5,3	24	**142:-**
410 696 30	13634 FHS	Philips	82	300		152,4	3 300		GX5,3	24	**176:-**
38476	ELH	GE	120	300	35	155	3 350		GY5,3	10	**163:-**
410 573 30	13096 ELH	Philips	120	300	35	152,4	3 350		GY5,3	24	**217:-**
350 059	93518 ELH	Osram	120	300	35	152,5			GY5,3	24	**145:-**
38685	ENG	GE	120	300	15	155	3 450		GY5,3	10	**399:-**
41705	ENX	GE	82	360	75	300	3 300		GY5,3	20	**140:-**
410 641 30	13824 ENX	Philips	82	360	75	298,5	3 300		GY5,3	24	**164:-**
349 992	93525 ENX	Osram	82	360	75	298,5			GY5,3	24	**125:-**
21613	FXL	GE	82	410	50	300	3 300		GY5,3	20	**170:-**
242 556 30	14526 FXL	Philips	82	410	75	298,5	3 300		GY5,3	24	**217:-**
412 917	93526 FXL	Osram	82	410	75	298,5			GY5,3	24	**192:-**

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

MR16 med kalljusreflektor

Precise MR16 Constant Color med frontglas

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
20858	ESX/C/CG	GE	12	20	5 000	3 250cd	2 900	12°	GU5,3	10	**73:-**
20857	BAB/C/CG	GE	12	20	5 000	500cd	2 900	40°	GU5,3	10	**73:-**
20864	FRB/C/CG	GE	12	35	5 000	7 500cd	3 000	12°	GU5,3	10	**73:-**
20860	FRA/C/CG	GE	12	35	5 000	3 400cd	3 000	20°	GU5,3	10	**73:-**
20859	FMW/C/CG	GE	12	35	5 000	925cd	3 000	40°	GU5,3	10	**73:-**
20872	EXT/C/CG	GE	12	50	6 000	9 000cd	3 050	14°	GU5,3	10	**73:-**
20871	EXZ/C/CG	GE	12	50	6 000	2 700cd	3 050	25°	GU5,3	10	**73:-**
20867	EXN/C/CG	GE	12	50	6 000	1 600cd	3 050	40°	GU5,3	10	**73:-**
20865	FNV/C/CG	GE	12	50	6 000	850cd	3 050	55°	GU5,3	10	**73:-**
20876	EYF/C/CG	GE	12	71	4 000	11 200cd	3 050	15°	GU5,3	10	**73:-**
20874	EYJ/C/CG	GE	12	71	4 000	4 560cd	3 050	25°	GU5,3	10	**73:-**
20873	EYC/C/CG	GE	12	71	4 000	1 950cd	3 050	42°	GU5,3	10	**73:-**

Decostar Titan MR16 med frontglas

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
428 635	46860 SP	Osram	12	20	4 000	5 000cd	3 100	10°	GU5,3	20	**45:-**
428 659	46860 WFL	Osram	12	20	4 000	780cd	3 100	38°	GU5,3	20	**45:-**
428 673	46860 VWFL	Osram	12	20	4 000	350cd	3 100	60°	GU5,3	20	**45:-**
428 697	46865 SP	Osram	12	35	4 000	9 100cd	3 100	10°	GU5,3	20	**45:-**
476 414	46865 FL	Osram	12	35	4 000	3 100cd	3 100	24°	GU5,3	20	**45:-**
428 710	46865 WFL	Osram	12	35	4 000	1 500cd	3 100	38°	GU5,3	20	**45:-**
428 734	46865 VWFL	Osram	12	35	4 000	700cd	3 100	60°	GU5,3	20	**45:-**
428 758	46870 SP	Osram	12	50	4 000	12 500cd	3 100	10°	GU5,3	20	**45:-**
465 708	46870 FL	Osram	12	50	4 000	4 400cd	3 100	24°	GU5,3	20	**45:-**
428 772	46870 WFL	Osram	12	50	4 000	2 200cd	3 100	38°	GU5,3	20	**45:-**
428 796	46870 VWFL	Osram	12	50	4 000	1 100cd	3 100	60°	GU5,3	20	**45:-**

Decostar Titan IRC MR16 med frontglas

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
620 169	48860 SP	Osram	12	20	5 000	6 000cd	3 000	10°	GU5,3	20	**66:-**
620 183	48860 FL	Osram	12	20	5 000	2 300cd	3 000	24°	GU5,3	20	**66:-**
620 206	48860 WFL	Osram	12	20	5 000	1 000cd	3 000	38°	GU5,3	20	**66:-**
620 220	48860 VWFL	Osram	12	20	5 000	450cd	3 000	60°	GU5,3	20	**66:-**
516 592	48865 SP	Osram	12	35	5 000	12 500cd	3 000	10°	GU5,3	20	**66:-**
516 615	48865 FL	Osram	12	35	5 000	4 400cd	3 000	24°	GU5,3	20	**66:-**
516 639	48865 WFL	Osram	12	35	5 000	2 200cd	3 000	38°	GU5,3	20	**66:-**
516 653	48865 VWFL	Osram	12	35	5 000	1 100cd	3 000	60°	GU5,3	20	**66:-**
516 677	48870 SP	Osram	12	50	5 000	15 000cd	3 000	10°	GU5,3	20	**66:-**
516 691	48870 FL	Osram	12	50	5 000	5 700cd	3 000	24°	GU5,3	20	**66:-**
516 714	48870 WFL	Osram	12	50	5 000	2 850cd	3 000	38°	GU5,3	20	**66:-**
516 738	48870 VWFL	Osram	12	50	5 000	1 430cd	3 000	60°	GU5,3	20	**66:-**

Fortsättning på nästa sida.

MR16 med kalljusreflektor

MasterLine ES MR16 med frontglas											
Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
413 642 71	ES 20/NSP	Philips	12	20	5 000	6500cd	3 150	8°	GU5,3	20	**110:-**
413 673 71	ES 20/FL	Philips	12	20	5 000	1000cd	3 150	36°	GU5,3	20	**110:-**
413 703 71	ES 30/NSP	Philips	12	30	5 000	11000cd	3 150	8°	GU5,3	20	**110:-**
413 758 71	ES 30/SP	Philips	12	30	5 000	3350cd	3 150	24°	GU5,3	20	**110:-**
413 789 71	ES 30/FL	Philips	12	30	5 000	1600cd	3 150	36°	GU5,3	20	**110:-**
413 826 71	ES 30/WFL	Philips	12	30	5 000	750cd	3 150	60°	GU5,3	20	**110:-**
413 871 71	ES 35/NSP	Philips	12	35	5 000	14000cd	3 150	8°	GU5,3	20	**110:-**
413 970 71	ES 35/SP	Philips	12	35	5 000	4400cd	3 150	24°	GU5,3	20	**110:-**
424 327 71	ES 35/FL	Philips	12	35	5 000	2200cd	3 150	36°	GU5,3	20	**110:-**
424 358 71	ES 35/WFL	Philips	12	35	5 000	1050cd	3 150	60°	GU5,3	20	**110:-**
424 389 71	ES 45/NSP	Philips	12	45	5 000	16000cd	3 150	8°	GU5,3	20	**110:-**
424 419 71	ES 45/SP	Philips	12	45	5 000	5450cd	3 150	24°	GU5,3	20	**110:-**
424 440 71	ES 45/FL	Philips	12	45	5 000	2850cd	3 150	36°	GU5,3	20	**110:-**
424 717 71	ES 45/WFL	Philips	12	45	5 000	1300cd	3 150	60°	GU5,3	20	**110:-**
Decostar 51 Cool Blue med frontglas											
Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
816 661	46871	Osram	12	50	4 000	1 200cd	4 500	38°	GU5,3	20	**55:-**
BrilliantLine Pro MR16 med frontglas											
Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
424 549 60	Brilliantline 20/10D	Philips	12	20	4 000	5 000cd	3 200	10°	GU5,3	50	**55:-**
424 716 60	Brilliantline 20/24D	Philips	12	20	4 000	1 300cd	3 200	24°	GU5,3	50	**55:-**
424846 60	Brilliantline 20/36D	Philips	12	20	4 000	780cd	3 200	36°	GU5,3	50	**55:-**
424 877 60	Brilliantline 20/60D	Philips	12	20	4 000	350cd	3 200	60°	GU5,3	50	**55:-**
424 907 60	Brilliantline 35/10D	Philips	12	35	4 000	8 000cd	3 200	10°	GU5,3	50	**55:-**
424 938 60	Brilliantline 35/24D	Philips	12	35	4 000	3 100cd	3 200	24°	GU5,3	50	**55:-**
425 041 60	Brilliantline 35/36D	Philips	12	35	4 000	1 500cd	3 200	36°	GU5,3	50	**55:-**
425 072 60	Brilliantline 35/60D	Philips	12	35	4 000	700cd	3 200	60°	GU5,3	50	**55:-**
425 102 60	Brilliantline 50/10D	Philips	12	50	4 000	13 000cd	3 200	10°	GU5,3	50	**55:-**
425 133 60	Brilliantline 50/24D	Philips	12	50	4 000	4 400cd	3 200	24°	GU5,3	50	**55:-**
425 164 60	Brilliantline 50/36D	Philips	12	50	4 000	2 200cd	3 200	36°	GU5,3	50	**55:-**
425 195 60	Brilliantline 50/60D	Philips	12	50	4 000	1 100cd	3 200	60°	GU5,3	50	**55:-**
Färgade MR16											
Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
575 214	ESX	F.N. Light	12	20	2 500	Gul		13°	G5,3	10	**38:-**
575 215	ESX	F.N. Light	12	20	2 500	Grön		13°	G5,3	10	**38:-**
575 216	ESX	F.N. Light	12	20	2 500	Röd		13°	G5,3	10	**38:-**
575 217	ESX	F.N. Light	12	20	2 500	Blå		13°	G5,3	10	**38:-**
575 514	EXT	F.N. Light	12	50	2 500	Gul		14°	G5,3	10	**38:-**
575 515	EXT	F.N. Light	12	50	2 500	Grön		14°	G5,3	10	**38:-**
575 516	EXT	F.N. Light	12	50	2 500	Röd		14°	G5,3	10	**38:-**
575 517	EXT	F.N. Light	12	50	2 500	Blå		14°	G5,3	10	**38:-**

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

MR11 med kalljusreflektor

Precise MR11 med frontglas

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
30768	FTA/M265	GE	12	12	2 000	5 760cd	2 900	8°	GU4	10	**113:-**
30763	FTB/M252	GE	12	20	3 500	4 950cd	2 900	10°	GU4	10	**113:-**
30762	FTC/M251	GE	12	20	3 500	1 584cd	2 900	17°	GU4	10	**113:-**
30775	FTD/M262	GE	12	20	3 500	540cd	2 900	26°	GU4	10	**113:-**
30769	FTE/M265	GE	12	35	3 500	6 800cd	2 900	10°	GU4	10	**113:-**
30777	FTF/M266	GE	12	35	3 500	2 700cd	2 900	21°	GU4	10	**113:-**

Decostar 35S MR11 med frontglas

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
443 935	44888 WFL	Osram	12	10	2 000	300cd	3 000	38°	GU4	10	**45:-**
346 090	44890 SP	Osram	12	20	2 000	3 200cd	3 000	10°	GU4	10	**45:-**
346 168	44890 WFL	Osram	12	20	2 000	500cd	3 000	38°	GU4	10	**45:-**
346 182	44892 SP	Osram	12	35	2 000	5 400cd	3 000	10°	GU4	10	**45:-**
346 229	44892 WFL	Osram	12	35	2 000	900c d	3 000	38°	GU4	10	**45:-**

GU10 med aluminiumreflektor

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Spridning	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
22901	HI SPOT ES50 35W	Sylvania	240	35	4 000	850cd		25°	GU10	15	**70:-**
22903	HI SPOT ES50 50W	Sylvania	240	50	4 000	1 360cd		25°	GU10	15	**70:-**
22907	HI SPOT ES50 50W	Sylvania	240	50	4 000	550cd		50°	GU10	15	**70:-**
412 508 60	Twistline alu 25D	Philips	230	50	2 000	1 250cd	2 800	25°	GU10	50	**95:-**
412 584 60	Twistline alu 50D	Philips	230	50	2 000	600cd	2 800	50°	GU10	50	**95:-**
91772	Q50MR16 25	GE	240	50	2 000	1 250cd	2 850	25°	GU10	10	**90:-**
91773	Q50MR16 50	GE	240	50	2 000	600cd	2 850	50°	GU10	10	**90:-**
580 111	64824 FL	Osram	230	50	2 000	800cd	2 900	40°	GU10	20	**95:-**
22225	ES111	Sylvania	240	75	2 500	3 500cd		24°	GU10	15	**246:-**

UV-ljuskällor

Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt	Timmar			Längd	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
951 113 40	TLD 18W/08	Philips		18	2 000			590mm	G13	25	**161:-**
34747	F20T12/BLB	GE		20	2 000			600mm	G13	25	**135:-**
951 137 40	TLD 30W/08	Philips		30	2 000			895mm	G13	25	**194:-**
951 151 40	TLD 36W/08	Philips		36	2 000			1200mm	G13	25	**197:-**
25618	F40BLB	GE		40	2 000			1200mm	G13	25	**198:-**
515 127	H125-BL	EYE		125	2 000				E27	12	**498:-**
515404	H400-BL	EYE		400	3 000				E40	12	**1 015:-**

Metallhalogen

Arcstream

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
35794	ARC70/T/U/730	GE	95	70	6 000	5 200lm	3 000		G12	20	**580:-**
35795	ARC70/T/U/842	GE	95	70	6 000	5 200lm	4 200		G12	20	**580:-**
21053	ARC150/830	GE	95	150	6 000	12 000lm	3 000		G12	20	**485:-**
21054	ARC150/842	GE	95	150	6 000	11 500lm	4 000		G12	20	**485:-**
38697	CMH35/TC/830	GE		35	10 000	3 400lm	3 000		G8,5	12	**315:-**
38700	CMH70/TC/830	GE		70	9 000	6 200lm	3 000		G8,5	12	**315:-**
36844	CMH70/T/830	GE		70	15 000	6 400lm	3 000		G12	12	**435:-**
38701	CMH70/T/840	GE		70	15 000	6 000lm	4 200		G12	12	**435:-**
36863	CMH150/T/830	GE		150	14 000	14 000lm	3 000		G12	12	**435:-**
38694	CMH150/T/942	GE		150	12 000	12 000lm	4 200		G12	12	**435:-**
36910	CMH70/TD/830	GE		70	15 000	7 000lm	3 000		Rx7s	12	**360:-**
38698	CMH70/TD/942	GE		70	15 000	6 200lm	4 200		Rx7s	12	**360:-**
36912	CMH150/TD/830	GE		150	15 000	14 500lm	3 000		Rx7s	12	**360:-**
38692	CMH150/TD/942	GE		150	15 000	12 500lm	4 200		Rx7s	12	**360:-**

CDM

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
202 178 15	CDM-T 35W/830	Philips	88	35	9 000	3 300lm	3 000		G12	12	**430:-**
211 262 15	CDM-T 35W942	Philips	88	35	9 000		4 200		G12	12	**430:-**
202 192 15	CDM-T 70W/830	Philips	88	70	9 000	6 600lm	3 000		G12	12	**430:-**
206 596 15	CDM-T 70W/942	Philips	88	70	9 000	6 600lm	4 200		G12	12	**430:-**
202 215 15	CDM-T 150W/830	Philips	96	150	9 000	14 000lm	3 000		G12	12	**450:-**
206 619 15	CDM-T 150W/942	Philips	90	150	9 000	12 700lm	4 200		G12	12	**450:-**
200 945 15	CDM-SA/T 150/942	Philips		150	6 000	12 900lm	4 200		G12	12	**560:-**
202 277 15	CDM-TC 35W/830	Philips	88	35	6 000	3 300lm	3 000		G8,5	12	**450:-**
209 573 15	CDM-TC 35W/942	Philips	88	35	6 000		4 200		G8,5	12	**450:-**
206 534 15	CDM-TC 70W/830	Philips	88	70	6 000		3 000		G8,5	12	**450:-**
212 757 15	CDM-TC 70W/942	Philips	88	70	6 000		4 200		G8,5	12	**450:-**
202 239 15	CDM-TD 70W/830	Philips	92	70	10 000	6 500lm	3 000		Rx7s	12	**450:-**
200 020 15	CDM-TD 70W/942	Philips	89	70	10 000	5 700lm	4 200		Rx7s	12	**450:-**
202 253 15	CDM-TD 150W/830	Philips	96	150	10 000	13 250lm	3 000		Rx7s-24	12	**450:-**
200 259 15	CDM-TD 150W/942	Philips	100	150	10 000	14 200lm	4 200		Rx7s-24	12	**450:-**

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

HCI

Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
005625	Powerball HCI-T 35W	Osram		35	9 000	3400lm	3 000		G12	12	**341:-**
873480	Powerball HCI-T 35W	Osram		35	9 000	3300lm	4 200		G12	12	**341:-**
897455	Powerball HCI-T 70W	Osram		70	9 000	7000lm	3 000		G12	12	**341:-**
897493	Powerball HCI-T 70W	Osram		70	9 000	6700lm	4 200		G12	12	**341:-**
897431	Powerball HCI-T 150W	Osram		150	9 000	15500lm	3 000		G12	12	**357:-**
897394	Powerball HCI-T-150W	Osram		150	9 000	14500lm	4 200		G12	12	**357:-**
784069	Powerball HCI-TS 70W	Osram		70	9 000	6900lm	3 000		Rx7S	12	**341:-**
784106	Powerball HCI-TS 70W	Osram		70	9 000	6700lm	4 200		Rx7S	12	**341:-**
783987	Powerball HCI-TS 150W	Osram		150	9 000	14800lm	3 000		Rx7S-24	12	**357:-**
467979	Powerball HCI-TS 150W	Osram		150	9 000	14200lm	4 200		Rx7S-24	12	**357:-**
872988	Powerstar HQI-T 70W	Osram		70	10 000	5300lm	3 000		G12	12	**341:-**
872865	Powerstar HQI-T 150W	Osram		150	10 000	13 000lm	3 000		G12	12	**357:-**
052216	Powerball HCI-TC 20W	Osram		20	9 000	1 700lm	3 000		G8,5	12	**370:-**
876870	Powerball HCI-TC 35W	Osram		35	9 000	3 400lm	3 000		G8,5	12	**341:-**
873725	Powerball HCI-TC 35W	Osram		35	9 000	3 200lm	4 200		G8,5	12	**341:-**
784 069	Powerball HCI-TS 70W	Osram		70	9 000	6900lm	3 000		Rx7s	12	**341:-**
784106	Powerball HCI-TS 70W	Osram		70	9 000	6700lm	4 200		Rx7s	12	**341:-**
783 987	Powerball HCI-TS 150W	Osram		150	9 000	14 800lm	3 000		Rx7s-24	12	**357:-**
467979	Powerball HCI-TS 150W	Osram		150	9 000	14 200lm	4 200		Rx7s-24	12	**357:-**
637 730	Powerball HCI-TS 250W	Osram		250	9 000	24 200lm	3 000		Fc2	12	**955:-**
897295	Powerstar HQI-TS 70W	Osram		70	10 000	5700lm	4 000		Rx7s	12	**185:-**
897271	Powerstar HQI-TS 150W	Osram		150	10 000	12000lm	4 200		Rx7s	12	**185:-**
436 050	Powerstar HQI-TS 250W	Osram		250	10 000	20 000lm	5 200		Fc2	12	**415:-**
015 385	Powerstar HQI-TS 400	Osram		400	10 000	36 000lm	5 600		Fc2	12	**473:-**
300 092	Powerstar HQI-TS 1000	Osram		1 000	6 000	200 000lm	5 900		kabel	10	**2 500:-**

CID

Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
30563	99-0415 CID 575	GE		575	500	40 250lm	5 500		G22	1	**2 005:-**
30561	99-0222 CID 1000	GE		1 000	500	70 000lm	5 500		G22	1	**2 005:-**

CSD/CSR

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
10744	CSD 250/2 SE	GE	95	250	2 000	18 000lm	8 500		GY9,5	10	**1 215:-**
48451	CSR 575/ DE	GE	95	575	750	49 000lm	6 000		SFc10-4	10	**1 420:-**
48452	CSR 1200S/ DE	GE	100	1 200	500	110 000lm	6 000		SFc10-4	10	**3 440:-**
48453	CSR 1200/ DE	GE	100	1 200	750	110 000lm	6 000		SFc10,5-6	6	**1 830:-**
48454	CSR 2500/ DE	GE	115	2 500	500	240 000lm	6 000		Sfa21-12	6	**4 335:-**
49492	CSR 575/2/T/SE	GE	95	575	1 000	49 000lm	7 200		GX9,5	10	**1 310:-**
15378	CSR 575/2/SE	GE	95	575	1 000	49 000lm	7 200		GX9,5	10	**1 380:-**

Metallhalogen

HMI											
Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
307 961	HMI 200W/SE	Osram	70	200	200	16 000lm	6 000		GZY9,5	1	**1 580:-**
239 064	HMI 250W/SE	Osram	50	270	250	16 200lm	6 000		FaX1,5	1	**2 410:-**
388 441	HMI 400W/SE	Osram	70	400	650	33 000lm	6 000		GZZ9,5	1	**1 750:-**
422 275	HMI 575/SE	Osram	95	575	750	49 000lm	6 000		G22	1	**1 650:-**
062 109	HMI 1200W/SEL	Osram	100	1 200	750	110 000lm	6 000		G38	1	**2 195:-**
284 293	HMI 2500W/SE	Osram	115	2 500	500	240 000lm	6 000		G38	1	**3 390:-**
309 743	HMI 4000W/SE	Osram	200	4 000	500	380 000lm	6 000		G38	1	**6 810:-**
557 148	HMI 575/GS	Osram	95	575	1 000	49 000lm	6 000		SFc10	1	**1 450:-**
480 800	HMI 1200W/S	Osram	100	1 200	750	110 000lm	6 000		SFc10-4	1	**2 285:-**
575 162	HMI 1200W/GS	Osram	100	1 200	1 000	110 000lm	6 000		SFc15,5	1	**1 480:-**
302 775	HMI 2500W/GS	Osram	115	2 500	500	240 000lm	6 000		SFa21	1	**3 955:-**
025 780	HMI 2500W/S	Osram	115	2 500	500	240 000lm	6 000		SFa21	1	**6 880:-**
217 918	HMI 4000W/	Osram	200	4 000	500	380 000lm	6 000		SFa21	1	**4 255:-**

HMP											
Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
396 170	HMP 400W/DE	Osram	100	400	750	33 000lm	6 000		SFc10-4	1	**1 555:-**
667751	HMP 575W/DE	Osram	100	575	1 000	49 000lm	6 000		SFc10-4	1	**1 415:-**
401 393	HMP 575W/SE	Osram	100	575	1 000	49 000lm	6 000		G22	1	**1 730:-**

HTI											
Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
301 402	HTI 150W	Osram	90	150	750	10 000lm	6 900		GY9,5	1	**1 240:-**
461 519	HTI 152W	Osram	95	150	2 000	10 000lm	5 000		GY9,5	1	**730:-**
308 890	HTI 600W/SE	Osram	95	600	300	48 000lm	5 300		FaX1,5	1	**2 895:-**
371 153	HTI 1200W/SE PP	Osram	100	1 200	600	105 000lm	6 000		GY22	1	**2 000:-**
370 651	HTI 300W/DX	Osram	100	300	750	22 000lm	6 500		SFc10-4	1	**1 705:-**
651 248	HTI 300W/DEL	Osram	85	300	3 000	20 000lm	5 700		SFc10-4	1	**1 825:-**
519 845	HTI 4000W/DE	Osram	115	4 000	500	360 000lm	6 300		S25,5	1	**11 295:-**
228 327	HTI 400W/24	Osram	55	400	250		5 600		kabel	1	**3 920:-**
854311	Shanxs HTI 200W/D3/70	Osram	60	200	3 000	13 000lm	7 000		SFc10-4	1	**1 475:-**
061065	Shanxs HTI 400W/D3/75	Osram	49	400	750	26 000lm	7 500		SFc10-4	1	**1 775:-**
123053	Shanxs HTI 575W/D4/60	Osram	90	575	750	46 000lm	6 000		SFc10-4	1	**1 850:-**
854298	Shanxs HTI 575W/D4/75	Osram	90	575	750	46 000lm	7 500		SFc10-4	1	**1 850:-**
854465	Shanxs HTI 700W/D4/60	Osram	70	700	750	59 000lm	6 000		SFc10-4	1	**1 975:-**
861876	Shanxs HTI 700W/D4/75	Osram	70	700	750	59 000lm	7 500		SFc10-4	1	**1 975:-**
854 595	Shanxs HTI 1200W/D7/60	Osram	95	1 200	750	110 000lm	6 000		SFc10-4	1	**2 115:-**
033833	Shanxs HTI 1200W/D7/75	Osram	95	1 200	750	110 000lm	7 500		SFc10-4	1	**2 115:-**

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

HSD/HSR											
Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
665 009	HSD 150/70	Osram	97	150	2 000	12 000lm	7 000		G12	1	**766:-**
424 682	HSD 200W/60	Osram	70	200	2 000	13 000lm	6 000		GY9,5	1	**998:-**
501 925	HSD 250W/60	Osram	90	250	2 000	17 000lm	6 000		GY9,5	1	**1 098:-**
808 635	HSD 250W/80	Osram	95	250	3 000	17 000lm	8 000		GY9,5	1	**1 098:-**
897 684	HSD 575/60	Osram	86	575	3 000	45 000lm	6 000		GX9,5	1	**1 921:-**
593 937	HSD 575W/72	Osram	86	575	3 000	45 000lm	7 200		GX9,5	1	**1 921:-**
941 776	HSR 575W/60	Osram	95	575	1 000	49 000lm	6 000		GX9,5	1	**1 517:-**
651 187	HSR 575W/72	Osram	95	575	1 000	49 000lm	7 200		GX9,5	1	**1 517:-**
526 836	HSR 1200W/60	Osram	100	1 200	800	110 000lm	6 000		G22	1	**2 305:-**
XBO											
Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
298 870	XBO 2000W/SHSC	Osram	28	2 000	1 500	80 000lm	6 000		s20p20	1	**13 840:-**
274 324	XBO 2500W/HS OF	Osram	28	2 500	1 500	100 000lm	6 000		s30p20	1	**16 115:-**
274 362	XBO 3000W/HS OF	Osram	30	3 000	1 500	130 000lm	6 000		s30p30	1	**17 545:-**
274 317	XBO 4000W/HS OF	Osram	30	4 000	800	155 000lm	6 000		s20p20	1	**13 675:-**
274 393	XBO 7000W/HS OF	Osram	43	7 000	500	350 000lm	6 000		s15p15	1	**30 690:-**
MSD											
Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
213 730 45	MSD 150/2	Philips		150	3 000	10 500lm	8 500		G12	4	**975:-**
193 223 45	MSD 200	Philips		200	2 000	13 500lm	6 000		GY9,5	4	**1 135:-**
197 467 45	MSD 200/ 2	Philips		200	3 000	13 500lm	6 700		GY9,5	4	**1 380:-**
199 775 45	MSD 250	Philips		250	2 000	18 000lm	6 700		GY9,5	4	**1 360:-**
199 850 45	MSD 250/ 2	Philips		250	2 000	18 000lm	8 500		GY9,5	4	**1 450:-**
199 799 45	MSD 575	Philips		575	2 000	43 000lm	6 000		GX9,5	4	**2 475:-**
195 258 45	MSD 700	Philips		700	3 000	50 500lm	6 000		G22	4	**3 800:-**
200 358 45	MSD 1200	Philips		1 200	2 000	92 000lm	6 000		G22	4	**4 295:-**
MSR											
Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
190 277 45	MSR 400	Philips		400	1 000	32 000lm	5 900		GX9,5	4	**2 010:-**
196 149 45	MSR 400 SA	Philips		400	750	30 000lm	5 600		GY9,5	4	**2 725:-**
198 990 45	MSR 575/ 2	Philips		575	1 000	49 000lm	7 200		GX9,5	4	**1 520:-**
190 215 45	MSR 700	Philips		700	1 000	55 000lm	5 600		G22	4	**2 110:-**
200 297 45	MSR 700/ 2	Philips		700	1 000	55 000lm	7 200		G22	4	**2 110:-**
199 492 45	MSR 700 SA	Philips		700	500	54 000lm	5 600		GY9,5	4	**2 698:-**
189 363 45	MSR 1200	Philips		1 200	800	110 000lm	5 900		G22	4	**2 270:-**
200 273 45	MSR 1200/ 2	Philips		1 200	800	110 000lm	7 200		G22	4	**2 577:-**
200 211 45	MSR 1200 SA	Philips		1 200	750	96 000lm	5 600		GY22	4	**2 715:-**
203 113 45	MSR 2000 SA	Philips		2 000	750	155 000lm	6 000		GY22	4	**4 225:-**
190 246 45	MSR 575 HR	Philips		575	750	49 000lm	6 000		G22	4	**1 645:-**
192 622 45	MSR 575 HR/P	Philips		575	1 000	49 000lm	6 000		G22	4	**1 945:-**
191 861 45	MSR 1200 HR	Philips		1 200	800	110 000lm	6 000		G38	4	**2 015:-**
191 892 45	MSR 2500 HR	Philips		2 500	500	240 000lm	6 000		G38	4	**3 460:-**

Fortsättning på nästa sida.

MSR (fortsättning)											
Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
214 355 45	MSR 300/2 GOLD FastFit	Philips		300	750	23 000lm	8 000		PGJX28	4	**1 835:-**
300 666 45	MSR 700 GOLD FastFit	Philips		700	750	50 000lm	7 500		PGJX50	4	**3 260:-**
210 982 45	MSR 1200 GOLD FastFit	Philips		1 200	750	95 000lm	6 300		PGJX50	4	**3 580:-**
213 402 45	MSR 2000 GOLD FastFit	Philips		2 000					PGJX50	4	**4 270:-**
209 610 45	MSR 1200 SA SE GOLD	Philips		1 200	500	95 000lm	6 300		PG950	4	**3 455:-**
207 074 45	MSR 400 SA/2 DE GOLD	Philips		400	750	27 000lm	7 500		SFc10-4	4	**1 980:-**
208 736 45	MSR 700 SA/2 DE GOLD	Philips		700	750	56 000lm	7 500		SFc10-4	4	**2 000:-**
208 750 45	MSR 1200 SA/2 DE GOLD	Philips		1 200	750	103 000lm	7 500		SFc10-4	4	**2 000:-**
206 657 45	MSR 1200 SA/DE GOLD	Philips		1 200	750	110 000lm	6 000		SFc10-4	4	**2 000:-**
20474545	ST 250 HR	Philips		250	4 000	22 000lm	3 200		GZY9,5	4	**2 170:-**
	ST 250 FastFit	Philips		250	4 000	22 000lm	3 200		PGJX28	4	**PPF**
21260345	ST 500 HR	Philips		500	2 000	45 000lm	3 200		GY22	4	**4 030:-**
20978845	MSR 250 HR	Philips		250	500	20 000lm	6 000		GZY9,5	4	**4 950:-**
MSI											
Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
199 430 00	MSI 575	Philips		575	1 000	49 000lm	5 600		SFc10-4	1	**1 455:-**
199 447 00	MSI 1200	Philips		1 200	1 000	110 000lm	5 600		SFc15,5-6	1	**1 860:-**
196 569 00	MSI 2500	Philips		2 500	600	240 000lm	5 600		SFa21-12	1	**4 225:-**
MHN / MSA											
Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
200 754 00	MHN-SA 1800W	Philips		1 800		155 000lm	5 600		(P)SFC	1	**4 270:-**
200 792 00	MHN-SA 2000W	Philips		2 000		200 000lm	5 600			1	**4 270:-**
204 585 45	MSA 600	Philips		600	4 000	40 000lm	6 000		G22	1	**4 080:-**
202 086 00	MSA 2500 DE	Philips		2 500	2 000	250 000lm	6 000		(P)SFC	1	**6 825:-**
XOP											
Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt	Timmar		Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
191 397 45	XOP 7 OF	Philips		650	250		5 600		kabel	4	**656:-**
189 424 10	XOP 15 OF	Philips		1 000	250		5 600		kabel	6	**720:-**
190 185 10	XOP 25 OF	Philips									**798:-**

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

HIT-COLORLITE											
Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färg		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
224 114	HIT-70 vert	BLV		75	6 000	3 600lm	grön		RX7s	10	**787:-**
224 124	HIT-70 bleu	BLV		75	6 000	1 700lm	blå		RX7s	10	**787:-**
224 134	HIT-70 magenta	BLV		75	6 000	3 500lm	magenta		RX7s	10	**787:-**
224 144	HIT-70 orange	BLV		75	6 000	5 000lm	orange		RX7s	10	**787:-**
224 311	HIT-150 vert	BLV		150	6 000	9 500lm	grön		RX7s	10	**787:-**
224 321	HIT-150 bleu	BLV		150	6 000	3 000lm	blå		RX7s	10	**787:-**
224 331	HIT-150 magenta	BLV		150	6 000	8 000lm	magenta		RX7s	10	**787:-**
224 341	HIT-150 orange	BLV		150	6 000	10 000lm	orange		RX7s	10	**787:-**
224 416	HIT-250 vert	BLV		250	8 000	21 000lm	grön		E40	12	**930:-**
224 426	HIT-250 bleu	BLV		250	8 000	5 400lm	blå		E40	12	**930:-**
224 436	HIT-250 magenta	BLV		250	8 000	11 000lm	magenta		E40	12	**930:-**
224 446	HIT-250 orange	BLV		250	8 000	17 000lm	orange		E40	12	**930:-**
224 516	HIT-400 vert	BLV		400	8 000	35 000lm	grön		E40	12	**987:-**
224 526	HIT-400 bleu	BLV		400	8 000	8 000lm	blå		E40	12	**987:-**
224 536	HIT-400 magenta	BLV		400	8 000	21 000lm	magenta		E40	12	**987:-**
224 546	HIT-400 orange	BLV		400	8 000	29 000lm	orange		E40	12	**987:-**
224 112	HIT-70 vert Topspot	BLV		75	6 000	3 700lm	grön		G12	10	**844:-**
224 122	HIT-70 bleu Topspot	BLV		75	6 000	1 900lm	blå		G12	10	**844:-**
224 132	HIT-70 magenta Topspot	BLV		75	6 000	4 000lm	magenta		G12	10	**844:-**
224 142	HIT-70 orange Topspot	BLV		75	6 000	5 700lm	orange		G12	10	**844:-**
224312	HIT-150 vert Topspot	BLV		150	6 000	8 200lm	grön		G12	10	**875:-**
224322	HIT-150 bleu Topspot	BLV		150	6 000	40200lm	blå		G12	10	**875:-**
224332	HIT-150 magenta Topspot	BLV		150	6 000	10 000lm	magenta		G12	10	**875:-**
224342	HIT-150 orange Topspot	BLV		150	6 000	9 500lm	orange		G12	10	**875:-**

Halogenstavar

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Längd	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
36953	P2/13 DXX	GE	240	800	90	21 400lm	3 200	79,4	R7s	24	**110:-**
014180	64571 DXX	Osram	230	800	75	21 000lm	3 200	74,9	R7s	12	**60:-**
22781	Halogenstav 60W	Sylvania	240	60	2 000	840lm	2 900	78,3	R7s	12	**46:-**
494 726 26	Plusline Pro C 60	Philips	240	60	2 000		3 000	78,3	R7s	10	**50:-**
058 270 26	Plusline Pro C 100	Philips	240	100	2 000	1 600lm	3 000	78,3	R7s	10	**50:-**
058 287 26	Plusline Pro C 150	Philips	240	150	2 000	2 400lm	3 000	78,3	R7s	10	**50:-**
494 290 26	Plusline Pro C 200	Philips	240	200	2 000	3 400lm	3 000	78,3	R7s	10	**50:-**
494 733 26	Plusline Pro S 150	Philips	240	150	2 000	2 500lm	3 000	117,6	R7s	10	**52:-**
91511	K28	GE	240	150	2 000	2 100lm	2 900	117,0	R7s	10	**44:-**
058 294 26	Plusline Pro S 200	Philips	240	200	2 000	3 520lm	3 000	117,6	R7s	10	**52:-**
91512	K11	GE	240	200	2 000	3 100lm	2 900	117,0	R7s	10	**44:-**
058 317 26	Plusline Pro S 300	Philips	240	300	2 000	5 600lm	3 000	117,6	R7s	10	**52:-**
91514	K9	GE	240	300	2 000	4 800lm	2 900	117,0	R7s	10	**36:-**
21653	Sylvania K9	Sylvania	240	300	2 000				R7s	10	**40:-**
058 324 26	Plusline Pro S 500	Philips	240	500	2 000	9 900lm	3 000	117,6	R7s	10	**52:-**
29168	K1	GE	240	500	2 000	9 500lm	2 900	117,0	R7s	10	**36:-**
21621	Sylvania K1	Sylvania	240	500	2 000				R7s	10	**40:-**
492 173 25	13477R P2/11	Philips	240	800	150	24 000lm	3 200	118,0	R7s	10	**103:-**
23760	P2/11	GE	230	800	150	22 000lm	3 200	119,1	R7s	12	**198:-**
492 128 25	7786R P2/20	Philips	230	1 000	300	27 000lm	3 200	118,0	R7s	10	**118:-**
209 333	64583 P2/20	Osram	230	1 000	200	27 000lm	3 200	114,2	R7s	12	**149:-**
006 888	64580 P1/12	Osram	230	1 000	15	35 000lm	3 400	121,7	R7s	15	**61:-**
35339	P2/27	GE	240	2 000	300	50 000lm	3 200	142,9	RX7s	12	**439:-**
492 067 25	7775R P2/10	Philips	230	625	150	16 250lm	3 200	189,1	R7s	10	**145:-**
19698	P2/10	GE	240	625	300	16 900lm	3 200	189,1	R7s	12	**197:-**
055 958 25	Plusline Pro L 750	Philips	240	750	2 000	16 900lm	3 000	189,1	R7s	10	**103:-**
29176	K3	GE	240	750	2 000	15 000lm	3 000	189,1	R7s	10	**57:-**
055 972 25	Plusline Pro L 1000	Philips	240	1 000	2 000	24 200lm	3 000	189,1	R7s	10	**103:-**
29181	K4	GE	240	1 000	2 000	21 000lm	3 000	189,1	R7s	10	**57:-**
21625	Sylvania K4	Sylvania	240	1 000	2 000				R7s	10	**60:-**
492 036 25	13989R P2/7	Philips	240	1 000	200	26 000lm	3 200	189,1	R7s	10	**161:-**
20253	P2/7	GE	240	1 000	300	28 000lm	3 200	189,1	R7s	12	**219:-**
209 333	64741 P2/7	Osram	230	1 000	200	25 000lm	3 200	185,7	R7s	12	**105:-**
492 043 25	6358R P2/12	Philips	240	1 250	200	33 750lm	3 200	189,1	R7s	10	**99:-**
19696	P2/12	GE	240	1 250	300	35 000lm	3 200	189,1	R7s	12	**162:-**
214 641	64751 P2/12	Osram	230	1 250	200	33 500lm	3 200	185,7	R7s	12	**94:-**
055 996 25	Plusline Pro L 1500	Philips	240	1 500	2 000	36 300lm	3 000	254,1	R7s	10	**103:-**
29187	K5	GE	240	1 500	2 000	33 000lm	3 000	254,1	R7s	10	**66:-**

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Lysrör

T8

Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Längd	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
37551	F18W/827	GE		18	12 000	1 450lm	2 700	600mm	G13	25	**58:-**
37552	F18W/830	GE		18	12 000	1 450lm	3 000	600mm	G13	25	**58:-**
443 409	L18W/840	Osram		18	12 000	1 350lm	4 000	590mm	G13	30	**42:-**
517 773	L18W/860	Osram		18	12 000	1 300lm	6 000	590mm	G13	25	**42:-**
37554	F36W827	GE		36	12 000	3 350lm	2 700	1200mm	G13	25	**58:-**
37555	F36W/830	GE		36	12 000	3 350lm	3 000	1200mm	G13	25	**58:-**
443 300	L36W/840	Osram		36	12 000	3 350lm	4 000	1200mm	G13	30	**42:-**
517 858	L36W/860	Osram		36	12 000	3 250lm	6 000	1200mm	G13	25	**42:-**
37558	F58W/830	GE		58	12 000	5 400lm	3 000	1500mm	G13	25	**79:-**
443 362	L58W/840	Osram		58	12 000	5 200lm	4 000	1500mm	G13	30	**54:-**
517 933	L58W/860	Osram		58	12 000	5 000lm	6 000	1500mm	G13	25	**54:-**

T5

Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Längd	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
645 933	FH 14W/827	Osram		14	16 000	1 200lm	2 700	549mm	G5	40	**65:-**
464 824	FH 14W/830	Osram		14	16 000	1 200lm	3 000	549mm	G5	40	**65:-**
2760	FHE 14W/830	Sylvania		14	18 000	1 350lm	3 000	549mm	G5	25	**65:-**
464 688	FH 14W/840	Osram		14	16 000	1 200lm	4 000	549mm	G5	40	**65:-**
2761	FHE 14W/840	Sylvania		14	18 000	1 350lm	4 000	549mm	G5	25	**65:-**
645 971	FH 21W/827	Osram		21	16 000	1 900lm	2 700	849mm	G5	40	**65:-**
464 800	FH 21W/830	Osram		21	16 000	1 900lm	3 000	849mm	G5	40	**65:-**
2763	FHE 21W/830	Sylvania		21	18 000	2 100lm	3 000	849mm	G5	25	**65:-**
464 701	FH 21W/840	Osram		21	16 000	1 900lm	4 000	849mm	G5	40	**65:-**
2764	FHE 21W/840	Sylvania		21	18 000	2 100lm	4 000	849mm	G5	25	**65:-**
646 015	FH 28W/827	Osram		28	16 000	2 600lm	2 700	1149mm	G5	40	**65:-**
464 787	FH 28W/830	Osram		28	16 000	2 600lm	3 000	1149mm	G5	40	**65:-**
2766	FHE 28W/830	Sylvania		28	18 000	2 900lm	3 000	1149mm	G5	25	**65:-**
464 725	FH 28W/840	Osram		28	16 000	2 600lm	4 000	1149mm	G5	40	**65:-**
2767	FHE 28W/840	Sylvania		28	18 000	2 900lm	4 000	1149mm	G5	25	**65:-**
646 053	FH 35W/827	Osram		35	16 000	3 300lm	2 700	1449mm	G5	40	**65:-**
464 763	FH 35W/830	Osram		35	16 000	3 300lm	3 000	1449mm	G5	40	**65:-**
2769	FHE 35W/830	Sylvania		35	18 000	3 650lm	3 000	1449mm	G5	25	**65:-**
464 749	FH 35W/840	Osram		35	16 000	3 300lm	4 000	1449mm	G5	40	**65:-**
2770	FHE 35W/840	Sylvania		35	18 000	3 650lm	4 000	1449mm	G5	25	**65:-**
2771	FHE 35W/860	Sylvania		35	18 000		6 000	1449mm	G5	25	**65:-**
646 091	FQ 24W/827	Osram		24	16 000	1 750lm	2 700	549mm	G5	40	**65:-**
453 491	FG 24W/830	Osram		24	16 000	1 750lm	3 000	549mm	G5	40	**65:-**
2772	FHO 24W/830	Sylvania		24	18 000	2 000lm	3 000	549mm	G5	25	**65:-**
453 477	FQ 24W/840	Osram		24	16 000	1 750lm	4 000	549mm	G5	40	**65:-**
2773	FHO 24W/840	Sylvania		24	18 000	2 000lm	4 000	549mm	G5	25	**65:-**

Fortsättning på nästa sida.

T5 (fortsättning)											
Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Längd	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
646 138	FQ 39W/827	Osram		39	16 000	3 100lm	2 700	849mm	G5	40	**65:-**
453 552	FQ 39W/830	Osram		39	16 000	3 100lm	3 000	849mm	G5	40	**65:-**
2775	FHO 39W/830	Sylvania		39	18 000	3 500lm	3 000	849mm	G5	25	**65:-**
453 538	FQ 39W/840	Osram		39	16 000	3 100lm	4 000	849mm	G5	40	**65:-**
2776	FHO 39W/840	Sylvania		39	18 000	3 500lm	4 000	849mm	G5	25	**65:-**
453 415	FQ 54W/830	Osram		54	16 000	4 450lm	3 000	1149mm	G5	40	**65:-**
2781	FHO 54W/830	Sylvania		54	18 000	4 900lm	3 000	1149mm	G5	25	**65:-**
453 392	FQ 54W/840	Osram		54	16 000	4 450lm	4 000	1149mm	G5	40	**65:-**
2782	FHO 54W/840	Sylvania		54	18 000	4 900lm	4 000	1149mm	G5	25	**65:-**
Färgade lysrör											
Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt		Färg		Längd	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
726 841 40	TLD 18W/15	Philips		18		röd		600mm	G13	25	**116:-**
726 872 40	TLD 18W/16	Philips		18		gul		600mm	G13	25	**116:-**
642 981 40	TLD 18W/17	Philips		18		grön		600mm	G13	25	**116:-**
726 902 40	TLD 18W/18	Philips		18		blå		600mm	G13	25	**116:-**
727 480 40	TLD 36W/15	Philips		36		röd		1200mm	G13	25	**116:-**
727 510 40	TLD 36W/16	Philips		36		gul		1200mm	G13	25	**116:-**
643 001 40	TLD 36W/17	Philips		36		grön		1200mm	G13	25	**116:-**
727 541 40	TLD 36W/18	Philips		36		blå		1200mm	G13	25	**116:-**
954 459 40	TLD 58W/15	Philips		58		röd		1500mm	G13	25	**116:-**
954 473 40	TLD 58W/16	Philips		58		gul		1500mm	G13	25	**116:-**
954 497 40	TLD 58W/17	Philips		58		grön		1500mm	G13	25	**116:-**
954 510 40	TLD 58W/18	Philips		58		blå		1500mm	G13	25	**116:-**
646 299	FH 14W/60 T5	Osram		14		röd		549mm	G5	40	**125:-**
646 459	FH 14W/66 T5	Osram		14		grön		549mm	G5	40	**125:-**
646 619	FH 14W/67 T5	Osram		14		blå		549mm	G5	40	**125:-**
646 312	FH 21W/60 T5	Osram		21		röd		849mm	G5	40	**125:-**
646 473	FH 21W/66 T5	Osram		21		grön		849mm	G5	40	**125:-**
646 633	FH 21W/67 T5	Osram		21		blå		849mm	G5	40	**125:-**
646 374	FH 24W/60 T5	Osram		24		röd		549mm	G5	40	**125:-**
646 534	FH 24W/66 T5	Osram		24		grön		549mm	G5	40	**125:-**
646 695	FH 24W/67 T5	Osram		24		blå		549mm	G5	40	**125:-**
646 336	FH 28W/60 T5	Osram		28		röd		1149mm	G5	40	**125:-**
646 497	FH 28W/66 T5	Osram		28		grön		1149mm	G5	40	**125:-**
646 657	FH 28W/67 T5	Osram		28		blå		1149mm	G5	40	**125:-**
646 350	FH 35W/60 T5	Osram		35		röd		1449mm	G5	40	**125:-**
646 510	FH 35W/66 T5	Osram		35		grön		1449mm	G5	40	**125:-**
646 671	FH 35W/67 T5	Osram		35		blå		1449mm	G5	40	**125:-**
646 398	FH 39W/60 T5	Osram		39		röd		849mm	G5	40	**125:-**
646 558	FH 39W/66 T5	Osram		39		grön		849mm	G5	40	**125:-**
938 899	FH 39W/67 T5	Osram		39		blå		849mm	G5	40	**125:-**

Fortsättning på nästa sida.

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Färgade lysrör (fortsättning)											
Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt		Färg		Längd	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (10)
646 411	FH 54W/60 T5	Osram		54		röd		1149mm	G5	40	**125:-**
646 572	FH 54W/66 T5	Osram		54		grön		1149mm	G5	40	**125:-**
646 718	FH 54W/67 T5	Osram		54		blå		1149mm	G5	40	**125:-**
646 435	FQ 80W/60 T5	Osram		80		röd		1449mm	G5	40	**125:-**
646 596	FQ 80W/66 T5	Osram		80		grön		1449mm	G5	40	**125:-**
646 732	FQ 80W/67 T5	Osram		80		blå		1449mm	G5	40	**125:-**

Lågenergilampor											
Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
357 430	Dulux El 5W	Osram	240	5		240lm			E27	10	**148:-**
288819	Dulux El 7W	Osram	240	7		400lm			E27	10	**148:-**
811598	Dulux El 11W	Osram	240	11		660lm			E27	10	**148:-**
811635	Dulux El 15W	Osram	240	15		900lm			E27	10	**148:-**
811673	Dulux El 20W	Osram	240	20		1 200lm			E27	10	**159:-**
028 965	Dulux El 23W	Osram	240	23		1 500lm			E27	10	**164:-**
0024725	Mini-Lynx 5W	Sylvania	240	5		225lm	2 700		E27	10	**60:-**
0024737	Mini-Lynx 7W	Sylvania	240	7		325lm	2 700		E27	10	**60:-**
0024749	Mini-Lynx 9W	Sylvania	240	9		450lm	2 700		E27	10	**60:-**
0024762	Mini-Lynx 11W	Sylvania	240	11		575lm	2 700		E27	10	**60:-**
0024772	Mini-Lynx 15W	Sylvania	240	15		850lm	2 700		E27	10	**65:-**
0024786	Mini-Lynx 20W	Sylvania	240	20		1 200lm	2 700		E27	10	**70:-**
0024793	Mini-Lynx 23W	Sylvania	240	23		1 325lm	2 700		E27	10	**70:-**
25218	Microlynx 6W/830	Sylvania	240	6	6 000	220lm	3000		GX53	20	**205:-**
25219	Microlynx 6W/840	Sylvania	240	6	6 000	220lm	4000		GX53	20	**205:-**

Kompaktlysrör

Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt		Ljusstyrka	Färgtemp. K		Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
025 742	Dulux-S 9W/31	Osram		9		600lm	3 000		G23	10	**37:-**
010 588	Dulux-S 9W/21	Osram		9		600lm	4 000		G23	10	**37:-**
006 017	Dulux-S 11W/41	Osram		11		900lm	2 700		G23	10	**37:-**
008 110	Dulux-D 10W/41	Osram		10		600lm	2 700		G24d-1	10	**65:-**
025 681	Dulux-D 10W/31	Osram		10		600lm	3 000		G24d-1	10	**65:-**
025 698	Dulux-D 13W/31	Osram		13		900lm	3 000		G24d-1	10	**65:-**
011 462	Dulux-D 18W/41	Osram		18		1 200lm	2 700		G24d-2	10	**65:-**
025 704	Dulux-D 18W/31	Osram		18		1 200lm	3 000		G24d-2	10	**65:-**
012 124	Dulux-D/E 10W/41	Osram		10		600lm	2 700		G24q-1	10	**65:-**
419 435	Dulux-D/E 10W/31	Osram		10		600lm	3 000		G24q-1	10	**65:-**
012 131	Dulux-D/E 13W/41	Osram		13		900lm	2 700		G24q-1	10	**65:-**
389 059	Dulux-D/E 13W/31	Osram		13		900lm	3 000		G24q-1	10	**65:-**
012 230	Dulux-D/E 26W/41	Osram		26		1 800lm	2 700		G24q-3	10	**65:-**
327 235	Dulux-D/E 26W/31	Osram		26		1 800lm	3 000		G24q-3	10	**65:-**
447 001	Dulux-T/E 13W/41	Osram		13		900lm	2 700		GX24q-1	10	**75:-**
342 269	Dulux-T/E 18W/41	Osram		18		1 200lm	2 700		GX24q-2	10	**75:-**
342 245	Dulux-T/E 18W/31	Osram		18		1 200lm	3 000		GX24q-2	10	**75:-**
342 306	Dulux-T/E 26W/31	Osram		26		1 800lm	3 000		GX24q-3	10	**75:-**

Standardlampor

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka	Färgtemp. K	Utförande	Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
91178	15A1/F/E27	GE	230	15	1 000	90lm		matt	E27	50	**10:-**
91895	15A1/F/B22	GE	230	15	1 000	90lm		matt	B22	50	**16:-**
91221	15A1/CL/E27	GE	230	15	1 000	90lm		klar	E27	50	**15:-**
91899	15A1/CL/B22	GE	230	15	1 000	90lm		klar	B22	50	**13:-**
91181	25A1/F/E27	GE	230	25	1 000	225lm		matt	E27	50	**8:-**
12943	Satin 25W	Sylvania	240	25	2 500		2 700	matt	E27	10	**9:-**
91174	40A1/F/E27	GE	230	40	1 000	410lm		matt	E27	50	**8:-**
13043	Satin 40W	Sylvania	240	40	2 500		2 700	matt	E27	10	**9:-**
91175	60A1/F/E27	GE	230	60	1 000	710lm		matt	E27	50	**8:-**
13143	Satin 60W	Sylvania	240	60	2 500		2 700	matt	E27	10	**9:-**
91176	75A1/F/E27	GE	230	75	1 000	930lm		matt	E27	50	**8:-**
13243	Satin 75W	Sylvania	240	75	2 500		2 700	matt	E27	10	**9:-**
91177	100A1/F/E27	GE	230	100	1 000	1 360lm		matt	E27	50	**10:-**
91425	100A1/CL/E27	GE	230	100	1 000	1 360lm		klar	E27	50	**14:-**

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Färgade standardlampor

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt		Färg			Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
36696220	Partytone	Philips	230	15		röd			E27	15	**18:-**
36693120	Partytone	Philips	230	15		gul			E27	15	**18:-**
36694820	Partytone	Philips	230	15		grön			E27	15	**18:-**
36695520	Partytone	Philips	230	15		orange			E27	15	**18:-**
36692420	Partytone	Philips	230	15		blå			E27	15	**18:-**
38325920	Partytone	Philips	230	15		röd			B22	20	**20:-**
38326620	Partytone	Philips	230	15		gul			B22	20	**20:-**
38324220	Partytone	Philips	230	15		grön			B22	20	**20:-**
38323520	Partytone	Philips	230	15		blå			B22	20	**20:-**
005 553	Decor Color A.	Osram	230	25		röd			E27	50	**35:-**
005 539	Decor Color A.	Osram	230	25		gul			E27	50	**35:-**
005 577	Decor Color A.	Osram	230	25		grön			E27	50	**35:-**
005 560	Decor Color A.	Osram	230	25		blå			E27	50	**35:-**
005 546	Decor Color A.	Osram	230	25		orange			E27	50	**35:-**

Klotlampor

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka			Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
90569	15D1/F/E27	GE	230	15	1 000	90lm			E27	50	**16:-**
91917	15D1/CL/E27	GE	230	15	1 000	90lm			E27	50	**16:-**
90566	25D1/F/E27	GE	230	25	1 000	200lm			E27	50	**11:-**
90564	25D1/CL/E27	GE	230	25	1 000	200lm			E27	50	**11:-**
90567	40D1/F/E27	GE	230	40	1 000	400lm			E27	50	**11:-**
90565	40D1/CL/E27	GE	230	40	1 000	400lm			E27	50	**11:-**

Färgade klotlampor

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt		Färg			Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
005 966	Decor Color P.	Osram	230	25		röd			E14	50	**35:-**
005 942	Decor Color P.	Osram	230	25		gul			E14	50	**35:-**
005 980	Decor Color P.	Osram	230	25		grön			E14	50	**35:-**
005 973	Decor Color P.	Osram	230	25		blå			E14	50	**35:-**

Reflektorlampor

R80

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka			Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
90376	40R80/E27	GE	230	40	1 000	140cd			E27	40	**31:-**
90377	60R80/E27	GE	230	60	1 000	240cd			E27	40	**31:-**
90378	75R80/E27	GE	230	75	1 000	320cd			E27	40	**40:-**
90379	100R80/E27	GE	230	100	1 000	450cd			E27	40	**55:-**

R95

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Ljusstyrka			Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
91351	75R95/E27	GE	230	75	1 000	1 000cd			E27	32	**65:-**
91366	100R95/E27	GE	230	100	1 000	1 400cd			E27	32	**65:-**
91367	150R95/E27	GE	230	150	1 000	2 000cd			E27	32	**77:-**

Färgade R80

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt	Timmar	Färg			Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
91528	60R80/R/E27	GE	230	80	1 000	röd			E27	40	**48:-**
91527	60R80/Y/E27	GE	230	80	1 000	gul			E27	40	**48:-**
91526	60R80/G/E27	GE	230	80	1 000	grön			E27	40	**48:-**
91525	60R80/B/E27	GE	230	80	1 000	blå			E27	40	**48:-**

Spollampor

Art.nr	Benämning	Tillverkare	Volt	Watt					Sockel	Ant./fp	Pris/st. (09)
172 842	6413	Osram	12	5					SV8,5-8	10	**8:-**
513 607	6411	Osram	12	10					SV8,5-8	10	**18:-**
298 719	6421	Osram	24	3					SV8,5-8	10	**18:-**

Tändare för lysrör

Art.nr	Benämning	Tillverkare		Watt						Ant./fp	Pris/st. (09)
36536	155/500	GE		4/65						25	**8:-**
24454	FS-11	Sylvania		4-80						10	**7:-**

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Lampsocklar

BW812	GX5,3, GY6,35	30:- (01)
BW813	G4, GY4, GZ4	31:- (01)
BW833	G22	315:- (01)
BW851	GU5,3	37:- (01)
BW866R	GX5,3	150:- (01)
BW867R	GY5,3	150:- (01)
BW875	GX5,3, GY6,35	41:- (01)
BW878	GX5,3, GY5,3	33:- (01)
BW884	G5,3, GX5,3	41:- (01)
BW901	G6,35, GY6,35, GZ6,35	41:- (01)
BW903	G6,35	41:- (01)
BW905	G6,35	41:- (01)

BW952	R7s, enkel med kabel	51:- (01)
BW960	G12	53:- (01)
BW990	G4, GY4, GZ4	33:- (01)
BW994	G4, GY4, GZ4	33:- (01)
BW995	GX9,5	150:- (01)
BW996	GY16	465:- (01)
BW997	GY9,5, GZ9,5	105:- (01)
BWGX16D	GX16d, för PAR 56/64	75:- (01)
955020	GX5,3, med 60 cm kabel	23:- (01)
31819	GU7	46:- (01)
955135	GU10	28:- (01)
993	Baby Star	58:- (01)


BW812

BW813

BW833

BW851

BW866R


BW867R

BW875

BW878

BW844

BW901

BW903

BW905

BW952

BW960

BW990

BW994

BW995

BW996

BW997

Illustrationer Lampsocklar


G38

G22


GY22


G9,5


GY16


GX9,5

GX16d


GY9,5/GZ9,5


G12

P28s


BA15d


B22d/22

E14

E27

E40

G4


G6,35

BA15s

B15d


SFc10-4


R7s

GU4


GX5,3


GY5,3


GZ6,35

GZ4

Bellalite AB • Tel 0470-700 250 • Fax 0470-700 265
www.bellalite.se • info@bellalite.se

Produktindex

1-kanalig Strobe-styrning 142
2/4/8-light Blinders 36
004B Master Stand 268
4-kanalig Strobe-styrning 142
007BU Alu Senior Stand 268
19″ Patchpaneler 238
19″ Täckplåtar 238
19″ Uttagspaneler 238
19″ XLR-paneler 238
052B Compact Stand 268
070BU/CSU Follow Spot Stand 270
087NWB/NW Wind-Up Stand 269
111BSU/CSU Tall Stand 268
126BSU Heavy Duty Stand 269
230V Kabel 225
269BU Super Alu Stand 269
387XU Super Wind-Up Stainless Steel Stand 270
619 206
695/325 206
1219 206
1295 206
2401 207

A

A626BU Black Heavy Duty Stand 269
Acclaim Axial Zoomspot 13
Acclaim Fresnel 6
Acclaim PC 10
Acclaim Zoomspot 13
AdHoc DMX+ 190
AdHoc Projj 163
Adjustable Stair 325
Alphapack 2 208
Aluhak 262
AMD Fader Panels 198
Animationseffekter (”kk-hjul”) 388
Anycolour 161
Anylight 196
Anyscene 2 211
AR 48 ljuskällor 402
AR 70 ljuskällor 402
AR 111 IRC ljuskällor 402
AR 111 ljuskällor 402
ARC Roof 315
Arcstream ljuskällor 416
Ardiis Aureol 25
Ardiis Aureol Fresco Flood 35
Arena HP Fresnel 8
Arena PC 12
Arena Theatre Fresnel 8
Aria F1000 Plus 8
Aria PC1000 Plus 12
ARRI Junior 150 27
ARRI Junior 300 Plus 27
ARRI Junior 650 Plus 27
ARRI Junior 1000 Plus 27
ARRI Junior 2000 27
ARRI Junior 5000 27
ART2000 210
Arturo Mjukljus 30
ASP Ficklampor 249
Astral Axial Zoomspot CDM 21
Astral Fresnel CDM 9
Atom-serien 256
Aurora 12 177
Autopole 2 275
Axon Media Server 130
Azure 2000 Shadow 171

B

B100RV Tross 304
Baby Star 139
BACKlight 2G BL02 118
BACKlight 2G BL04 118
Bambino 1kW 29
Bambino 2kW 29
Bambino 5kW 29
Bambino 500W 29
Bambino 650W 29
Barriers 319
Basic 1000 38
Beaconlight 139
Beam.111 SC 103
Beam 250 XT 134
Ben till Stage DEX 322
Betapack 3 208
Big Ben 254
Black Magic 271
Blues System 111
Board 16 SMD RGB 113
Bomarmar 265
Bubbelvätska 155
Bubble Bank 152
Buffer/Data Distributor 188
Bulgin 226
Burton-topp 254
Byggcentraler 230

C

Candle-Power 220
Canto 250 HR MK2 Ceramic 39
Canto 250 MSD 39
Canto 575/700/1200 MSD/MSR MK2 39
Canto 1200 TH MK2 38
Canto 2000 TH MK2 38
Catwalk Truss 305
CB Series Dimming/Switching Packs 203
CB Series Switching Packs 215
CDM ljuskällor 416
CEE-kontakter 227
Chasing Flexilight 158
Chilli Dimmrar & Styrpaneler 194
ChromaAR111 98
ChromaBank IP 94
ChromaBank Mk2 94
ChromaBatten 17 93
ChromaBatten 50 93
ChromaBatten 100 93
ChromaBatten 300/200 92
ChromaCube 97
ChromaDeck 98
ChromaDome 96
ChromaFlood 100 92
ChromaFlood 200 91
ChromaFlush 96
ChromaHeart 98
ChromaInGround MR16 96
ChromaLight 96
ChromaMR16Range 99
ChromaPanel 98
ChromaPAR36Can 97
ChromaPendant 97
ChromaPoint 96
ChromaScape IP 68 95
ChromaScape MR16 95
ChromaSphere 97
ChromaStrip 2 95
ChromaStrip X3 1W 94
ChromaStrip X3 5 mm 95
CID ljuskällor 417
Club 35/Nightclub 35 271
ClubRoller 150 CT 133
ClubRoller 250 CT 133
ClubScan 150 CT 133
ClubScan 250 CT 133
ClubSpot 150 CT 128
ClubSpot 160 CT 128
ClubSpot 250 CT 128
ClubSpot 300 CT 127
ClubSpot 500 CT 127
ClubWash 250 CT 128
ClubWash 300 CT 127
ClubWash 500 CT 127
COINlight 119
ColorBlast 12 77
ColorBlast 12 Powercore 77
ColorBlast 12 TR 77
Color Command 134
ColorDial 80
Colorizers 385
ColorMix 240 AT 134
ColorMix 250 AT 134
ColorMix 575 AT 134
ColorPlay 3 80
Color Ray 105
ColorSpot 170 AT 126
ColorSpot 250 AT 126
ColorSpot 575 AT / 575E AT 125
ColorSpot 700E AT 124
ColorSpot 1200 AT / 1200E AT 123
ColorSpot 2500E AT 123
ColorWash 250 AT 126
ColorWash 575 AT 125
ColorWash 575 AT Zoom / 575E AT Zoom 125
ColorWash 700E AT 124
ColorWash 750 AT Tungsten 124
ColorWash 1200E AT 123
ColorWaves 384
Colosseo OS CYM 1000 57
Colour Mix 201
Colours 21 RGB 110
Colours 54 RGB 110
ColourStyle 512 186
Conka Bonka Stativförlängning 275
Contractor 12/24 211
Cpoint MCT kabeltestare 190
Crackervätska 155
Crimpverktyg 223
Crossfade Two 184
Crosspole 275
Cryo-Fog 146
CSD/CSR ljuskällor 417
C-Splash 2 77
CueServer 187
Curtain Tracks 322
Cyber Control 182
Cyc-Lite 500W & 1kW 33

D

D605 204
D610CB 205
D610CB Schuko 205
D650/D310 205
D1205 204
D1225 205
Daisy-In 83
Daisy-On 83
Daisy-Out 83
Dance Floor 103
Danube 85
Danube FC 85
Dart 88
Data Enabler 81
Datagate 186
DataPak3 211
Dawn 85
Dawn FC 85
Daze 82
Dazzler 88
Deck 82
Deko Panels 103
Demon Strobe 142
Demux 188
Demux 24 188
Derksen Indoor Projection Systems 53
Diamond 4 Vision/Elite 170
Dice 82
Digi-Check 190
DigiFan DF-500 151
Digital Scrollerkabel 240
DigitalSpot 3000 DT 122
DigitalSpot 5000 DT 122
Dimmbara elektroniska transformatorer 217
DIN-kabel 240
Dinkey 53
DIN-kontakter 243
Dive 89
DL.3 Digital Light 129
D.LED 108 IP 107
DML-1200 129
DMuX 188
DMX-2/4 140
DMX Control 201
DMX Control 24 CT 176
DMX Control 24 Pro CT 176
DMX Control 480 176
DMX Control 512 176
DMX Control 1024 176
DMX Dynamic Recorder 189
DMXEtherGate Mk2 186
DMX High Speed Merger 189
DMX-i Panels 103
DMX-i Strips 102
DMX-kabel 241
DMX Measurement Tool 189
DMX Opto-Splitter 189
DMXPlayBack Mk2 185
DMX-Reläer 193
DMX-Split 190
DMX Splitter 189
DMXStreamer 185
DMX Termineringsplugg 242
DMX USB Pro 183
DMX Widget 169
Dolomite CYM MSD 600 58
Dominator 1200 XT 132
Domino tillbehör till MR16-lampor 74
Dot 21/42 105
Doughty Beslag 254
DP2000 DMX Processor 169
DRAGONpuck 119
DRAGONtape 119
D-sub Kontakter 243
DTS PAR 56 44
DTS PAR 64 Utomhus 54
Dual Pro-Dim 5 202
Dubbla Hakfästen 264
Dune 87
Dune FC 87

E

E20 Tross 280
Easy Frame 322
Easy Rail 323
Easy Stand Alone 195
E-Clamps 262
EFFECTlight 119
Elar Exbar 107
Elar Exflood 107
Elar Expar 107
Elar TRI-PAR IP 107
ELED TRI 64 108
Elektroniska transformatorer 217
Elektroniska transformatorer för DMX-styrning 218
Eltejp 252
Eltelfrar 308
Enhanced Definition Lens Tube 23

Enkla Hakfästen 264
Espri Fiberarmaturer 163
E-Streamer 185
Ethernetkabel 240
Euphoria 138
EuroDMX 140
eW Cove 79
eW Cove Powercore 79
Everest CYM MSD 900 59
eW Flex SLX 78
eW MR 79
Evolution 199
Expansion Wing 169
Eye Coupler Beslag 259

F

Fademaster 16 180
Fantec Trosslyft 272
Faze 1000 FT 150
Fiberarmaturer 163
Fiberknippen 162
Ficklampor 248
Filterscrolls 398
Flare 138
Flashmaster 143
Flat Roof 316
Flexilight 158
Fog 800 FT 150
Fog 1500 FT 150
Fogstar 100 153
Fogstar 300 153
Fogstar 600 153
Frame Vision 110
Frog 2 173
Frog Box 174
F Series Dimming/Switching Packs 203
F Series Switching Packs 215
Funky 138
Fusion 138
Färgade klotlampor 427
Färgade lysrör 424
Färgade standardlampor 427
Färgfilter 390

G

G9,5 sockel ljuskällor 405
G22 sockel ljuskällor 408
G38 sockel ljuskällor 408
Gaffatejp 252
Gerber Multiverktyg 250
Giant ARC Roof 317
Glasgobos 381
Global Base (1-fas) 244
Global Track (3-fas) 245
Globe-serien 64
Goboadaptrar 336
Goboclip Mk3 61
Gobohållare 336
Goboroterare 388
GoBoShow 50
Gobostorm 61
GoboTop 53
Graphite 300 55
Graphite 600 55
Gripklämmor 277
Ground Support 307
Grundläggande Ljusteknik (bok) 42
GU10 med aluminiumreflektor 415
GX9,5 sockel ljuskällor 406
GY9,5 sockel ljuskällor 405
GY16 sockel ljuskällor 407

H

H30 Tross 288
H40 Tross 292
Hakfästen 264
Halogenstavar 422
Halotrack Lågvoltskenor 246
Halotronic "Mouse" 219
Harting Kontaktdon 231
Harting Multikabel 237
Hartingpiska 237
Haze 400 FT 150
Hazevätska 155
HCI ljuskällor 417
High-Ground 66
Hip-Hop 138
HIT-COLORLITE ljuskällor 421
Hjulsatser 277
HMI ljuskällor 418
HMP ljuskällor 418
Hog 3PC 168
Hog 3PC Custom Keyboard 169
HPL sockel ljuskällor 407
HSD/HSR ljuskällor 419
HTI ljuskällor 418
Hui Cyc 32
Hui Flood 31
HZ-100 151

I

iColor Cove EC 76
iColor Cove MX Powercore 76
iColor Cove NXT 76
iColor Cove QL 76
iColor Flex SL 78
iColor Flex SLX 78
iColor MR g2 79
Illu-Light 159
Illusion 500 174
Ilme Kontaktdon 231
Image Glass 386
Imperial 64
Inno A1000 32
Inno S1000 31
Instant Flexilight 158
iPlayer 3 80
IP Strip 104

J

Jester 12/24 & 24/48 175
Jester ML, ML 24 & ML 48 175
Jordfelsbrytare 229
Juggler 175
Jumbo Strobe 142
Jumbo Strobe MK II DMX 143

K

Kaleido 62
Klotlampor 427
Klämfästen 265
Kolorado 4000 63
Kolorado Mk3 1800 62
Kolorado Mk3 2500 62
Kolorado Mk4 2500 62
Kolorclip Mk2 61
Kolorliner 67
Kolorstream Mk2 2500 63
Kommunikationssystem 193
Kompaktlysrör 426
Konfetti 155
Konfettimaskin 152
Kontaktdon 231
Kontakter 226
Korskoppling 207
Kraftintag 207, 230

L

Lampsocklar 429
Leap Frog 48 & 96 173
Leatherman Multiverktyg 251
LED Bar 104
LED Instant Flexilight 158
LED Ljuskällor 106
LED Mini Array 106
LED Neon-Flex 114
LED PAR 56 DMX RGB 108
LED PAR 64 DMX RGB 108
LED PAR 64 DMX UV 108
LED PAR 64 DMX WHITE 108
LED PAR 64 PRO 1/4W 108
LED Strips 120
LED Strobe Light E27 143
LED Wall Washer 106
LED Wall Washer Strip 106
LED Vision 137
Lee Färgfilter 390
Level 6 175
Light Converse 182
Light-Drive 112
LightFactory 183
Lighting Playback Controllers (LPC) 186
Light System One & Two 184
LINEARlight 117
LINEARlight Flex 117
LINEARlight Optics 117
Line-Light 3/5 190
Link LKS 19 223
Lite-12 180
Lite-Power 4 180
Littlite Svanhalslampor 247
Live T26 Evo2 149
Ljusdansgolv 139
LTC Widget (Timecode) 169
LT LI5025 Wincher Stand 270
LT Roof 318
Lui Cyc 32
Lui Flood 31
Lyftöglor 277
Lysrör 423
Lysrörsarmaturer 229
Lågenergilampor 425
Lågvoltslampor med reflektor 410
Lågvoltslampor utan reflektor 409
Lättviktsbeslag 255

M

Mabfrotto Beslag 259
Magic Arm 262
Magic Arm Kit 262
Mag-Lite Ficklampor 248
Mainframes 395
Manfrotto Stativ 268
MasterLine 111 ljuskällor 403
MegaPAR CDM 150 48
MegaPAR HPL 575 48
Metalist 160
Metallgobos 336
Metallhalogenlampor 416
MHN / MSA ljuskällor 420
Micro-Clip 90
Micro-Dive 90
Micro-Dune 90
Micro-Scope 3a 190
MicroTech DMX 191
MIDI-Scope 190
Mini Desk 4/6/12 177
Mini Desk 6/12 DMX 177
Mini Flash 143
Mini LED Neon-Flex 115
Minipiece 54 179
Minuette 6
Mirage 200
Mirror 64 PXL Wash 112
Mode Evolution 199
Mode Mirage 200
Modular Stair 325
Module 16 SMD RGB 113
Monster Strobe 142
Mood Light Classic 112
Moonlight 68
MPT Ground Support (1-ton) 307
MPT Roof 316
MR11 med kalljusreflektor 415
MR16 Lågvoltsramper 34
MR16 med kalljusreflektor 413
MR16 projektorlampor 411
MSD ljuskällor 419
MSI ljuskällor 420
MSR ljuskällor 419
Multibar 224
Multi Chasing Flexilight 158
Multi Exchanger 188
Multikabel 226
Multi-Scent Zero 1 154
Multi-Scent Zero 2 154
Multiverktyg 250

N

Neotran 219
Net-Lynx I/P & O/P 191
Niagara 150 60
Nipper golvstativ 271
Nite-Ize 249
Nokia Global Base (1-fas) 244
Nokia Global Track (3-fas) 245
Normprodukter 229
Nota 8/22 18
Nota 18/36 18
Nota 30/55 18
Nova-Flower 66

O

Okero Installationsdimmrar 212
Omvandlare DMX-AVAB 193
Omvandlare Strand-DMX 193
Open DMX USB 183
Opti 30 LED RGB 109
Opti LED RGB 109
Opti LED UV 109
Opti LED WHITE 109
Opti PAR CDM 150 48
Opti PAR GKV 600 48
Opti TRI PAR 109
Opto Branch 4 DMX-splitter 189
OPTOTRONIC transformatorer 120
Orka 147
Orka/Case 147
OutStation OS1 179

P

P28s sockel ljuskällor 408
P40s sockel ljuskällor 409
Pacific 5,5°-13° VNZ 15
Pacific 5° High Efficiency 17
Pacific 12°-28° Zoomspot 16
Pacific 14°-35° Zoomspot 16
Pacific 23°-50° Zoomspot 16
Pacific 45°-75° Zoomspot 17
Pacific 90° Super Wide 17
Pacific CDM/CMH 70W/150W 21
Pacific Dowser 21
Pacific MSR 575W 21
Pannlampor 249
Pantheon OS CYM 400 57
PAR 16 40
PAR16 ljuskällor 401
PAR 16 med elektronisk trafo och Nokia 1-/3-fas adapter 40

PAR 16 med monterad Halotrack LV-adapter 40
PAR 20 41
PAR20/30 ljuskällor 401
PAR 20 med monterad Nokia 1-/3-fas universaladapter 41
PAR 30 42
PAR 30 med monterad Nokia 1-/3-fas universaladapter 42
PAR 36 43
PAR 36 Halobeam 43
PAR 36 Halobeam med monterad Nokia 1-/3-fas universaladapter 43
PAR36 ljuskällor 401
PAR38 ljuskällor 403
PAR46 ljuskällor 403
PAR 56 44
PAR 56/64 Utomhus 54
PAR56 ljuskällor 404
PAR 64 45
PAR64 ljuskällor 404
Parade D9/18/27 86
Parade D54 88
Parade D-RGB-5/12 87
Parade D-RGB-5R/10R 87
Parade D-W-9/12 86
PAR-Bars 224
Patchpaneler 238
PDS-60ca 7,5V/12V 81
PDS-70mr 24V 81
PDS-150e 81
PDS-750 TR 81
Pearl 2008 171
Pearl Expert 171
Pearl LED DMX Color 137
Pearl LED DMX White 137
Pearl Tiger 171
PGJX50 Fast Fit ljuskällor 407
Pinspot 45
Pixo Cool 50e 53
Playback Wing 169
Plug-in-transformatorer 219
Polmanövreringsstång 275
Power Bubble Large 152
Powercon 228
Power Foam Tube 152
Power Link 228
PowerPAR 575 48
Power Projection Tube 152
Power Snow Tube 152
Power-Tiny 148
Prime Plate golvplatta 271
Prismatics 387
Probeam 322
Pro-Dim 10 202
Pro-Dim 20 202
Pro Expo Floor 321
Programming Wing 169
Projektorlampor 409
Prolyft 308
Pro-Motion 1200/2000 67
ProPex 19-pol Kontakter 223
ProTrac 305
Pulsar Ljusbord 178
Pundare 277
PVC märktejp 252

Q

Quad Pro-Dim 10 202
Quasar 140
Quasar Controller 140
Quick Trigger Clamps 257
Quicktronic 219

R

R80 ljuskällor 428
R95 ljuskällor 428
Rack 6 208
Racklite 247
Rackskåp 239
Rackstativ 239
Rail-Split RDM 190
Rainbow 6″ Pro2 73
Rainbow 8-Lite Pro2 73
Rainbow 8″ Pro2 73
Rainbow 12″ Pro2 73
Rainbow 15″ Pro2 73
Rainbow Strobe Controller 142
Rainproof Quasar 140
Rama 150 FT Fresnel 7
Rama 150 FT PC 11
Rama HP 175 FT Fresnel 7
Rama HP 175 FT PC 11
RDM USB Pro 183
RDS4 Splitter med RDM 190
RDS8 Splitter med RDM 190
Rebel PAR LED 109
REDBlinder 2-48 36
REDBlinder 2-96 36
Red Head 800W Lux 30
REDWash 2-36 126
REDWash 3-192 122
Reflektorlampor 428
Rengöringsvätska 155

Revo III LED 136
Revo II LED 136
Revo I LED 136
Revo Roll LED 136
Revo Scan LED 136
RGB 1 Controller 141
RGB 2 Controller 141
RGB 3 Controller 141
RGB LED Neon-Flex 115
RGB Module 104
RGB Strips 101
RGB Strobe 141
Rigging Towers 306
Riggningstillbehör 311
Rima A70/A150 34
Rima A500 F 32
Rima S70/S150 34
Rima S500 F 31
Risalto 150 60
Road Hog 167
Road Hog Full Boar 167
Rock Desk 18 kanaler 178
Rosco Supergel Färgfilter 396
Rua 9°-16° 37
Rårör 262
Rökvätska 155

S

S36 Tross 296
S52 Tross 300
S100F Tross 303
S-200 Snömaskin 152
S610 216
S1205 216
Sapphire 2000 170
SB-16 184
SC 2000 38
Scaffoldklämmor 267
Scan 250 XT 132
Scan 575 XT 132
Scan 1200 XT 132
Scanmaster 1 180
Scanmaster 2 MkII 180
Scanmaster 3 180
Scengolv 320
SC HMI 575 38
SC HMI 1200 38
Scrollerkabel 240
Scrollertejp 252
Shaper 88
SHoW DMX 191
Showgun 131
ShowLED Backdrop 116
Showpix 131
Signalkabel 240
Signature Series (Monochrome) 381
Skarvkabel 225
Skrivbar tejp 252
Skumvätska 155
Skyddsutrustning 312
Sky Eagle 65
Sky Rose Mk2 65
Sladdställ 225
Slimlinebeslag 254
Snabblyftblock 311
Snövätska 155
Socapex 19-pol Kontakter 223
Socapex 37-pol Kontakter 243
Socapexkabel 222
Socapex Piskor 222
Socapex Y-split 223
Soffio 10/28 70W/150W 22
Soffio 20/40 70W/150W 22
Soffio F70 9
Soffio F150 9
Sog Multiverktyg 250
Solar 250 52
Solina Sladdimmer 214
Source Four CE 19
Source Four HID 23
Source Four Jr. CE & Jr. Zoom CE 14
Source Four Jr. HID & Jr. Zoom HID 24
Source Four PAR EA 47
Source Four PAR MCM 47
Source Four PARnel 47
Source Four PAR/PARnel HID 47
Source Four Zoom CE 19
Source Four Zoom HID 24
sPDS-60ca 24V 81
Specialgobo i glas 336
Specialgobo i metall 336
SpectraGen Projektor 163
SpectraStar 150CD Projektor 163
Spectrum FX2 LED 137
Spegelbollar 139
Spice 1210 209
Spigotadaptrar 274
Spigot för följespot 270
Spillo 65
Spollampor 428

Spyke 2000 65
Spännremmar 252
Stage DEX 320
Standardbeslag 254
Standardgaffa 252
Standardlampor 426
Stativtoppar 276
Stelvio CYM MSD 300 58
ST Ground Support (2-ton) 307
Stickproppar 226
Store 188
Streamlight Ficklampor 249
StrobeCon 1 143
StrobeCon 4 143
StrobeCon 100 143
Strobe-lampor 143
Strobe Remote Controller 142
Strobestyrning 143
Stroker 84
ST Roof 317
Studio 1kW 28
Studio 2kW 28
Studio 5kW 28
Studio Beam 131
Studio Command 134
Styrenheter till eltelfrar 309
Suono 10/28 Plus 14
Suono 20/40 Plus 14
Suono d10/28 22
Suono d20/40 22
Suono F250 MSD 9
Supaclamp 263
Super Aurora 12 177
Super Clamp 263
Supergaffa 252
Super Lättviktsbeslag 255
Super Marine 89
Super-Maxi Strobe 142
Super Widget 169
SureFire Ficklampor 249
Swan 84
Svanhalslampor 247
Sweetlight 181
Swisson Installationsdimmer 212
Säkerhetsvajrar 277
Säkringslinor 277

T

T5 lysrör 423
T8 lysrör 423
T-101/B 272
T-103/B 272
T-104/B 272
T-105/B 272
T-106/B 273
T-107/B 273
T-108/B 274
T-109/B 274
T-116/B 273
T-117/B 273
Tadpoles 336
Tahi 18°-24° 37
Takfästen 267
Taksystem 313
Tappar 276
T-bommar 277
Teatertejp 252
Tejp 252
Tele-kontakter 1/4" 243
Tempo F650 Plus 6
Tempo PC650 Plus 10
Termineringsplugg 242
Test One 191
Thomas PAR 56 44
Thomas PAR 56/64 Utomhus 54
Thomas PAR 64 45
Thomas PAR-Bars 224
Tickitape 252
Tile 64 PXL Wash 112
Tiny C07 148
Tiny F07 148
Titan Strobe 143
Tono 8/22 20
Tono 18/36 20
Tono F2000 Plus 8
Tono PC2000 Plus 12
Toru 4°-8° 37
Touchscreen Monitor 169
Tourmate Multilock 19-pol 223
Tracer Mk2 4000 HMI 65
Transformatorer 150-300VA 219
Transformatorer för DMX-styrning 218
Trappnosprofiler 159
Trappor 325
Trident CYM 150 56
Trigger Clamps 257

Trilite 100 326
Trilite 200 330
Trossadaptrar 258, 274
Trosslyft 272
Truss Butler 312
Truss Stacker System 312
Tubelite 159
Tunnel Roof 315
Tunneltejp 252
Twenty Clamp 254
Täckplåtar 238
Tändare för lysrör 428

U

Ultimate 2000/3000 DMX 149
Ultra Thin LED Neon-Flex 115
Uniflood 300W/650W 30
Unique 2 Hazer 146
Universaldimmer 1400VA (6A) 213
Universaldimmer 2700VA (12A) & 3680VA (16A) 213
USB Hub 169
Uttag 226
Uttagsboxar 236, 238
Uttagslister 236
Uttagslådor 236
Uttagspaneler 238
UV-armaturer 49
UV-färg 389
UV-ljuskällor 415

V

Vesuvio OS CYM 250 56
Viper 2.6 147
Viper deLuxe 147
Viper NT 147
Visualiser 172
Väggdimmrar 214
Väggfästen 267

W

W-DMX 191
Warp 20
Wholehog III 166
Wholehog III Rackmount Control Unit 169
Wing 35
WYSIWYG 181

X

X30 Tross 284
XBO ljuskällor 419
Xeon Intellahazer 149
XLR-kontakter 242
XLR-paneler 238
XLR Övergångar 242
XOP ljuskällor 420
Xpress 13 72
Xpress 19 72
Xpress 26 72
XSD Sinusvågsdimmer 210

Y

Y-split 223

Z

Z-1200 II 151
Zapi 1.5 80
Zero Wire DMX 191
Zip 6, 12 & 18 179

Å

Ä

Ö

Övergångar 242
Överkörningsskydd 230

Bellalites leveransbestämmelser

Stycken i *kursiv* stil är kommentarer för att förenkla den något krångliga lagtexten. Dessa har ingen "laglig" giltighet utan är endast till för att hjälpa dig förstå texten.

Texten är hämtad från IML91. Vissa stycken är inte tillämpliga för oss för närvarande och därför saknas vissa punkter i texten.

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån de icke ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. I avsaknad av skriftlig bekräftelse i samband med avtalets ingående skall uttalanden och uppgifter inte åsidosätta vad som föreskrivits i leveransbestämmelserna eller eljest ha betydelse för bestämmandet av avtalets innehåll.

Följer man avtalet till punkt och pricka gäller alltså inte muntliga utfästelser av Bellalites personal om dessa står i strid med dessa leveransbestämmelser. Om några specialvillkor är viktiga för dig skall du begära en skriftlig orderbekräftelse.

Ritningar och beskrivningar

2. Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, webbsidor, bildmaterial och prislistor är ungefärliga och kan ändras efter katalogens utgivning. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Om någon av ovanstående uppgifter är kritisk för din tillämpning - tag för vana att kontrollera med oss vid order att kataloguppgifterna stämmer.

3. Om inte annat avtalats förblir alla av Bellalite tillhandahållna ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav Bellalites egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av köparen eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

Observera att de kopplingsscheman och manualer vi skickar ut i de flesta fall har copyright-skydd och därför ej får kopieras eller föras över till annat media.

4. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav, vilka av köparen överlämnats till Bellalite förblir köparens egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av Bellalite eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

Förpackning

5. I prislistor och kataloger angivna priser anses gälla oförpackad vara.

Normalt debiterar vi inte förpackningsmaterial om det inte handlar om stora otympliga varor till vilka vi måste skaffa specialemballage. 100/200 cm spegelbollar är exempel på sådant.

Leverans och leveranstid

10. Leverans sker fritt Bellalites lager.

Leveranstiden skall räknas från den senaste av följande tidpunkter:
a) Dagen för ingående av avtalet.
b) Dagen då Bellalite erhåller meddelande om eventuellt erforderliga licenser eller andra tillstånd.
c) Dagen då Bellalite mottar sådan i avtalet föreskriven betalning som skall erläggas innan tillverkningen påbörjas, eller varan beställs från underleverantör till oss.
d) Dagen då Bellalite mottagit samtliga för leveransen tekniska data och instruktioner.

Finner Bellalite att avtalad leveranstid inte kan hållas eller framstår dröjsmål från vår sida såsom sannolikt, bör vi utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt då leveransen beräknas kunna ske.

11. Om den i avtalet angivna leveranstiden endast är ungefärlig, äger vardera parten efter utgången av två tredjedelar av den sålunda angivna tiden, skriftligen anmoda den andra parten att träffa överenskommelse om en bestämd tidpunkt.

Om avtalet icke omnämner någon leveranstid äger vardera parten sex månader efter avtalets ingående framställa sådan anmodan som anges i föregående stycke. Sålunda bestämd tid skall gälla såsom i avtalet fastställd leveranstid.

12. Om leveransen hindras eller försvåras på grund av någon i punkt 32 angiven omständighet eller köparens handling eller underlåtenhet, skall leveranstiden i motsvarande mån förlängas. Denna bestämmelse äger tillämpning oavsett om den ifrågavarande omständigheten inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

13. Om Bellalite icke avlämnar varan inom leveranstiden eller inom den med stöd av bestämmelserna i punkt 12 utsträckta tiden, äger köparen rätt till vite, såvida det med hänsyn till omständigheterna i fallet skäligen må kunna antas att köparen åsamkats skada och köparen framställt krav på vite genast efter inträffad försening. Följande procentsatser respektive maximering skall gälla för ovanstående vite: 0,5% per vecka av den del av den avtalade köpeskillingen som hänför sig till den del av varan som till följd av dröjsmålet icke kan tas i avsett bruk. Om det belopp på vilket vite skall beräknas överstiger 500.000 svenska kronor, utgår vitet på den överskjutande delen med 0,25% per vecka. Vitet som beräknas för varje full vecka dröjsmålet varar räknat från den dag då varan skulle ha avlämnats skall icke överstiga 7,5% av den del av köpeskillingen som hänför sig till den del av varan som icke kan tas i avsett bruk. Med förbehåll för vad som stadgats i punkt 15 utesluter köparen rätt till vite varje annan gottgörelse i anledning av Bellalites dröjsmål att avlämna varan.

14. Om köparen blivit berättigad till maximalt vite enligt punkt 13, har han rätt att häva avtalet med avseende på den del av varan på vilket det maximala vitet beräknats, om han skriftligt påfordrat leverans och meddelat sin avsikt att häva köpet om leverans inte sker inom en bestämd angiven skälig frist och Bellalite inte avlämnar varan före fristens utgång.

Observera att du måste ha ett skriftligt ordererkännande från oss för att ett avtal skall vara ingånget. Muntliga avtal och offerter gäller alltså inte.

Köparen har även rätt att häva köpet med avseende på sådan del som redan avlämnats, om denna utan den för vilket enligt föregående mening hävningsrätt föreligger uppenbarligen inte kan användas för det avsedda ändamålet och Bellalite insett eller borde ha insett detta.

15. Om köparen enligt punkt 14 häver köpet eller del därav har han med den begränsning som föreskrivs i punkterna 35-37 rätt till ersättning för merkostnad på grund av ersättningsleverans (ersättning för prisskillnad) eller för sådana kostnader som han åsamkats om han väljer att inte skaffa annan vara istället.

16. Om köparen bedömer att han icke kommer att kunna motta varan på fastställd dag, bör han utan uppskov skriftligen meddela Bellalite detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt då mottagandet beräknas kunna ske. Om köparen underlåter att mottaga varan på fastställd dag, är han trots detta skyldig att erlägga betalning på samma sätt som skulle ha skett om varan levererats.

17. Om köparens i punkt 16 angivna underlåtenhet icke beror på förhållande som avses i punkt 32, äger Bellalite skriftligen uppfordra köparen att inom skälig tid mottaga varan. Om köparen, oavsett anledning, underlåter att göra detta, äger Bellalite genom skriftligt meddelande till köparen rätt att häva avtalet vad beträffar sådan del av varan som på grund av köparens underlåtenhet icke mottagits.

18. Om köparen inte mottager varan på avtalad tid står han för risken för varans förstörelse och är skyldig att ersätta Bellalite för de kostnader som kan uppkomma för vård, lagring eller försäkring av varan. Om Bellalite häver avtalet enligt punkt 17 har Bellalite rätt till ersättning av köparen med ett belopp som motsvarar köpeskillingen med avdrag för det belopp som Bellalite kan inbespara genom att inte fullgöra leveransen till köparen. Härvid förutsätts att Bellalite om möjligt försöker sälja varan till annan.

Pris och betalning

19. Om inte annat avtalats har Bellalite rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter och växelkursförändringar efter offertdatum. Om den avtalade leveranstiden på grund av överenskommelse härom eller enligt punkt 12 förlängs med mer än sex månader, är Bellalite inte bunden av det avtalade priset, utan äger rätt till ett skäligt pris som i så fall bestäms med ledning av det av Bellalite allmänt tillämpade priset på leveranssdagen.

20. Betalning skall erläggas senast enligt angiven betalningstid på fakturan. Om köparen icke erlägger betalning i rätt tid har Bellalite rätt till dröjsmålsränta med en procentsats som motsvarar diskontot med tillägg enligt uppgift på fakturan. Om köparen på grund av annan omständighet än som avses i punkt 32 inom tre månader alltjämt icke har erlagt det förfallna beloppet, äger Bellalite genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet och av köparen erhålla ersättning på samma sätt som föreskrivs i punkt 18, andra stycket.

Återtagandeförbehåll

21. Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om Bellalite häver avtalet, har Bellalite rätt att återta sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan tillfullo betalats inte rätt att utan Bellalites skriftliga medgivande förfoga över den på sådant sätt att Bellalites återtaganderätt äventyras. Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning förrän den är helt inlöst.

Garanti

22. Bellalite förbinder sig att i enlighet med punkterna 23-31 avhjälpa alla genom bristfällighet i konstruktion, material eller tillverkning uppkommande fel.

23. Bellalites ansvar avser endast fel, som visar sig under en tid av ett år räknat från den dag då varan anmälts färdig för avsändning. Om avsändningen fördröjs, och dröjsmålet icke beror på köparen, förlängs garantitiden med den tid som svarar mot dröjsmålet. Om dröjsmålet beror på omständigheter över vilka Bellalite icke råder, överstiger förlängningen dock icke tre månader.

24. I utbyte levererade eller omgjorda detaljer garanteras på samma villkor och under samma förutsättningar som gäller för den ursprungliga varan under en tid av tre månader. Denna bestämmelse äger icke tillämpning på varans övriga delar, för vilka garantitiden endast förlängs med den tid, under vilken varan varit obrukbar till följd av fel som avses i punkt 22.

Din garantitid på hela varan förlängs alltså bara med den tid varan varit hos oss på service.

Exempel: Om vi servar en vara som har en månad garanti kvar, gäller den förlängda garantin (två månader i det här fallet) bara på den del vi servat.

25. Efter att från köparen ha mottagit skriftligt meddelande om fel som avses i punkt 22, skall Bellalite avhjälpa felet med skyndsamhet och, med undantag av vad som sägs i punkt 26, på egen bekostnad. Köparen skall för reparation eller utbyte till Bellalite återsända den vara eller del på vilken yppas fel, som avses i punkt 22, såvitt inte Bellalite finner det lämpligt att utföra reparationen hos köparen. Genom att till köparen avlämna sådan vederbörligen reparerad eller utbytt vara eller del skall Bellalite anses ha fullgjort sina förpliktelser enligt denna punkt med avseende på den felaktiga varan eller delen.

Bellalite får, istället för att avhjälpa felet, återbetala köpeskillingen, varvid köparen skall återlämna varan i väsentligt oförändrat eller oförminskat skick eller, om detta ej är möjligt, i avräkning på köpeskillingen tillgodoräkna Bellalite ett belopp som svarar mot värdet av det som behålles. Det belopp som Bellalite skall återbetala till köparen skall minskas med den ersättning som köparen skäligen skall betala för avkastning och nytta av varan samt dessutom med ett belopp som motsvarar varans värdeminskning.

26. Köparen skall bära kostnaden och stå risken för transporten av felaktig vara eller delar till Bellalite, medan Bellalite skall skall bära kostnaden och stå risken för transporten av i utbyte levererad eller reparerad vara till den i avtalet angivna bestämmelseorten, eller om sådan icke finnes angiven, till leveransorten.

Om Bellalite utför i punkt 25 omnämnda reparationer hos köparen, skall denne erlägga resekostnader och traktamenten avseende res- och arbetstid för Bellalites personal.

27. Felaktiga delar som utbytts i enlighet med punkt 22 skall ställas till Bellalites förfogande.

Om du själv lagat varan och vill ha utbytta delar "på garanti" kräver vi att få tillbaka de delar du bytt ut. Garantidelar levereras mot faktura som vi krediterar när vi fått tillbaka de trasiga delarna.

Vi kräver också alltid att du kan ge oss serienummret på den apparat du lagat.

28. Om Bellalite, oaktat anmodan icke inom skälig tid uppfyller sina förpliktelser enligt punkt 25 har köparen rätt att antingen låta utföra nödvändiga reparationer eller låta tillverka ny vara på Bellalites bekostnad, under förutsättning att han därvid förfar med omdöme, eller om felet är väsentligt för köparen och Bellalite insett eller borde insett detta, häva avtalet i vad avser den del av varan, som till följd av Bellalites underlåtenhet icke kunnat tas i avsett bruk. Härvid skall avräkning ske enligt punkt 25, andra stycket.

Bellalites skyldighet att själv utföra i punkt 25 angivna åtgärder och ersätta köparen enligt förevarande punkt är begränsad till en kostnad som sammanlagt motsvarar hälften av priset för varan.

29. Bellalites ansvar avser icke fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven konstruktion.

30. Bellalites ansvar avser endast fel, som uppstår under de i avtalet förutsedda arbetsförhållandena och vid riktig användning. Det omfattar icke fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan Bellalites skriftliga medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring.

Garantin gäller heller inte förbrukningsmaterial såsom glödlampor, triacar och säkringar.

31. Oavsett vad som stadgas i punkterna 22-30 gäller icke Bellalites förpliktelser längre än 15 månader från den ursprungliga garantitidens början.

Befrielsegrunder

32. Om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynsamma transporter eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser att på så sätt som avtalats avlämna eller ta emot varan.

33. Inträffar sådan omständighet som nämnts i punkt 32 skall den part som berörs därav utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten.

34. Utöver köparens rätt att häva avtalet på grund av leveransförsening enligt punkt 14 och Bellalites rätt att häva avtalet på grund av köparens försummelse att ta emot varan enligt punkt 17 eller att betala för den enligt punkt 20 har vardera parten, om avtalets fullgörande under sex månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet som avses i punkt 32, genom skriftligt meddelande till motparten rätt att häva avtalet.

Begränsning av skadeståndsskyldighet

35. Föreligger för part enligt dessa bestämmelser ansvarsgrundande omständigheter skall skadestånd endast utgå för sådan skada som vid tiden för avtalets slutande skäligen kunnat förutses som en typisk följd av dessa omständigheter, och med de i punkterna 36 och 37 ytterligare angivna begränsningarna.

36. Det åligger part, som gör gällande att avtalsbrott föreligger, att vidtaga skäliga åtgärder för att begränsa uppkommande skada. Underlåter han detta skall skadestånd som eljest skolat utgå, jämkas eller helt bortfalla.

37. Det sammanlagda belopp som Bellalite kan bli skyldig att utge till köparen på grund av köpet är begränsat till ett belopp motsvarande halva köpeskillingen, dock högst 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381).

Preskription

38. Anspråk mot Bellalite förfaller om skiljeförfarande enligt punkt 40 inte inleds inom två år efter varans avlämnande.

Export- och importlicens, förbud mot re-export m.m.

39. Köparen förbinder sig:

a) Att i erforderlig omfattning medverka för erhållande av export- eller importlicens för den köpta varan och att därvid lämna i alla avseenden riktiga och fullständiga uppgifter.

b) Att vid eventuell re-export av varan eller annan vara i vilken den köpta varan helt eller delvis igår, inhämta erforderliga tillstånd och följa gällande bestämmelser.

c) Att vid försäljning ålägga den som köper varan samma förpliktelser som åvilar köparen enligt punkt b) ovan.

Domstols- och skiljeförfarande

40. Bellalites fordran på köpeskillingen skall vid utebliven betalning kunna indrivas genom ansökan om betalningsföreläggande eller lagsökning, och tvister rörande mindre än 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381) skall avgöras vid allmän domstol.

Övriga tvister härrörande från avtalet får ej dragas under domstols prövning genom käromål, genkäromål eller kvittningsinvändning utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän med tillämpning av svensk rätt.

BELLALITE